

DOMĀJOT PAR NĀKOTNI

plotWAVE T30

Printeris, kuru var izmantot par pamatu attīstībai

Atklājiet jaunu tehnisko rasējumu un projektu drukāšanas laikmetu ar plotWAVE T sēriju. Ar uzticamu tehnoloģiju un jaunākās paaudzes drukas jaudu tas piedāvā ražīgu darbu un ērtu lietošanu, IT drošības funkcijas un atbalstu jūsu ilgtspējīgās uzņēmējdarbības iniciatīvām. Printeri, kurus var izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.



Priekšrocības, ko sniedz T sērija

- **Izturīgs drukāšanas risinājums**

T sērijas printeri ir izgatavoti uzticamai un nepārtrauktai darbībai, neapgrūtinot jūs ar ikdienas rūpēm par apkopi. Tie ir konstruēti, lai nodrošinātu konsekventu drukas kvalitāti gan laika gaitā, gan ar dažādām iekārtām.

- **Profesionāla dizaina filozofija**

Mēs zinām, kā profesionāli izmanto tehniskos rasējumus un projektus. Mēs viņiem izstrādājam T sērijas iekārtas. Tieši jums! Sevi pierādījuši sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu un vienkārši lietojamie intuitīvie interfeisi palīdz lietotājiem iegūt pareizas izdrukas jau pirmajā reizē.

- **Ražīgs darbs un ērta lietošana**

T sērija ietaupa lietotāju laiku un paātrina projektēšanas procesu. No ātras drukāšanas līdz sarežģītiem darbiem un dokumentu komplektiem — darbība ir intuitīva jau no pirmā acu uzmetiena. Vienkārši nospiediet zaļo pogu! Kopā ar PRISMA Tech Suite tā ir drukāšana, kuru varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.

- **Optimizēta darbplūsma**

T sērija ir izstrādāta tā, lai iekļautos ikdienas procesos. Drukājiet no lietojumprogrammām operētājsistēmā Windows vai macOS. Iesniedziet darbus no mobilajām ierīcēm. Kopēšana un skenēšana ir vienkārša, pateicoties funkcijai Image Logic (attēla loģika) ar uzlabotu automātisko skenēšanu.

- **IT drošības funkcijas**

Vairāk nekā jebkad agrāk jums ir jāaizsargā sava IT infrastruktūra un vērtīgi datu aktīvi pret neatļautu piekļuvi. plotWAVE T sērija piedāvā printerus ar vairākiem drošības funkciju slāņiem, kurus ar mierīgu prātu varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.

- **Atbalsts ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iniciatīvām**

T-sērija var palīdzēt samazināt jūsu uzņēmuma oglekļa emisijas. Sakausēšanas tehnoloģijai ar siltuma starojumu ir piešķirts ENERGY STAR marķējums, un tā palīdz samazināt enerģijas patēriņu. Toneru pudeles kopumā ir izgatavotas no 50% PCR plastmasas. Vairāk nekā 85% printera materiālu var izmantot atkārtoti vai pārstrādāt.

- **Viss vienuviet**

Izmantojot plotWAVE T sēriju, mūsu klientu speciālisti palīdz konfigurēt pilnībā integrētu lielformāta risinājumu ar aparātūru, programmatūru, piederumiem un pakalpojumiem no viena piegādātāja.



TEHNISKIE DATI

STANDARTA SISTĒMAS KONFIGURĀCIJA

Viena ruļļa drukas sistēma

Lietojumprogrammas

Kraušanas sistēmas

Daudzskārienu lietotāja interfeiss

Manuāla padeve

Sākuma komplekts (iekļauts)

SISTĒMAS IZVĒLES KONFIGURĀCIJAS

Ruļļu materiālu ietilpības jaunināšana

Skenēšanas sistēma, kas birojā neaizņem vietu

Neņemami cietie diski

Darbības gaismas indikators

TEHNOLOĢIJA

Attēlveidošanas tehnoloģija

Sakausēšanas tehnoloģija

Automātiskās funkcijas

Toneris

DARBA RAŽĪBA

Ātrums (drukāšana un kopēšana)

Pirmās izdrukas ieguves laiks³

Pirmās kopijas ieguves laiks⁴

Drukas režīmi

KVALITĀTE

Drukas izšķirtspēja

Minimālais līnijas platums (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 līniju precizitāte

IZMĒRI UN SVARS

Galvenās drukas ierīces izmēri (PxDxA)

Iepakojuma izmēri (P x DZ x A)

Galvenās drukas ierīces svars

Galvenās drukas ierīces piegādes svars

APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE

Materiālu ietilpība

Materiālu griešana

Maksimālā materiālu ietilpība

Materiālu ruļļu izmēri

Manuālas padeves materiālu izmēri

Svars

Ruļļa garums

Ruļļa platums

Ruļļa serdes diametrs

Minimālais izdrukas garums

Maksimālais izdrukas garums

Ražīgs lielformāta monohromais printeris ar ClearConnect daudzskārienu lietotāja paneli

Tehniskie zīmējumi, kartes, POP/POS plakāti

Integrēta paplāte padevei no augšpuses, līdz 100 lokšņu ietilpība

ClearConnect daudzskārienu lietotāja interfeiss: konsekvents izskats un lietošana jebkurā darbplūsmas posmā, standartā ietverts Smart Inbox, SmartAccess, printera statuss un tiešais priekšskatījums

Manuāla apdrukājamo materiālu padeve, kad nepieciešamais materiāla veids vai lielums nav pieejams ruļļos vai pēc izvēles pieejamā printera grieztu lokšņu paplātē

1 pudele tonera (500 g), 1 pudele attīstītāja (1750 g), 1 rullis (36 collas) standarta materiāla (75 g/m2)

Papildu otrais rullis, lai palielinātu materiālu ietilpību (200–400 m³ / 183–365 m³)

Scanner Express ar tehnoloģiju Image Logic, integrēts CIS skeneris, kas novietots printera augšpusē, lai birojā neaizņemtu vietu

Lai vidē būtu droša, cietos diskus var neņemt no printera sistēmas, nodrošinot datu integritāti

Lai vidē nodrošinātu augstu darba ražību, iekārtas statuss ir redzams no attāluma

Elektrofotografēšana (LED) ar organisko fotovadītāju (organic photoconductor, OPC), tīru tonera uzpildes sistēmu, praktiski bez ozona emisijas

Sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu nodrošina tūlītēju uzsišanu, bezkontakta sakausēšanu, mazu enerģijas patēriņu (sildīšana pēc pieprasījuma)

• Automātiska drukas valodas atpazīšana
• Automātiska materiāla izvēle
• Automātiska materiālu saglabāšanas funkcija
• Automātisks materiālu slēdzis
• Pico drukāšana, vieda drukas optimizācija

Melnš toneris: 2 x 500 gramu uz tonera komplektu. Toneru pudeles kopumā ir izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādātas pēclietošanas plastmasas

4 D/A1 formāta¹ lapas minūtē; 2 E/A0 formāta² lapas minūtē

<40 sekundes

<40 sekundes

3 drukas režīmi

600x1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 collas

<0,3%

Kompakts dizains: 1560 x 803 x 1495 mm; (ieskaitot augšējo padeves paplāti un lietotāja interfeisu maks. poz.)

1470 x 845 x 1260 mm

220 kg (standarta konfigurācija)

294 kg (standarta konfigurācija)

1 vai 2⁵ ruļļi

Automātisks griezējs ir iekļauts atvilktnēs, lai ruļļu materiālu nomaina būtu ātra un vienkārša

1 rullis: 200 m1, 183 m2; 2 ruļļi: 400 m1, 365 m2

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1, 700, B2, 700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 collas, 21 collas, 15 collas, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 collas, 12 collas, 15 collas, 17 collas, 18 collas, 21 collas, 22 collas, 24 collas, 30 collas, 34 collas, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²; 16–29 mārciņas

Līdz 200 m

297–914 mm; 11–36 collas

3 collu serdes. Brīvs materiāls pie serdenļa

420 mm; 16,5 collas

200 m; 656 pēdas

Materiālu veids

Manuālas padeves materiālu veids

Automātisks darbs ar materiālu ruļļiem

ClearConnect LIETOTĀJA INTERFEISS

Apraksts

Lielums (P x A x D)

Izšķirtspēja

Krāsu skaits

Tehnoloģija

Darbība

Interfeisa dizains

Funkcijas

KONTROLLERIS

Apraksts

Procesors

Atmiņa

Video

Cietais disks

TPM

Saskarne

Lappušu aprakstes valoda

Lappušu apraksta valoda (izvēles)

Drukas protokols

Atpakaļvērstā kanāla protokols

Transformācija

Mākonpapakalpojumu atbalsts

Parasts papīrs, parasts pārstrādāts papīrs, caurspīdīgs papīrs, gaismu caurlaidīgs papīrs, pārstrādāts papīrs, augstas kvalitātes tehniskais papīrs, augstas kvalitātes pārstrādāts tehniskais papīrs, augstas kvalitātes gaismu caurlaidīgs tehniskais papīrs, tehniskais puspapīrs, krāsains papīrs, papīrs ar FSC augstākās kvalitātes marķējumu, krāsains papīrs ar FSC augstākās kvalitātes marķējumu, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, caurspīdīgs papīrs, caurspīdīgs papīrs ar FSC marķējumu, poliestera plēve, antistatiska poliestera plēve, kontrasta plēve, caurspīdīga poliestera plēve, dubulti matēta poliestera plēve, balta necaurspīdīga poliestera plēve, Orika LPEX rūspapīrs

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs un krāsainais papīrs, plēves un caurspīdīgi materiāli

• Automātiska platuma noteikšana
• Automātiska ruļļu materiālu izvēle optimālai darba ražībai un materiālu taupīšanai, pamatojoties uz rasējuma lielumu, apdrukājamā materiāla veidu, ruļļa platumu un apstrādi
• Automātiska ruļļa maina, kad rullis ir beidzies
• Automātiska materiālu nomaina, lai virzītu materiālus uz augšējo piegādes paplāti vai aizmugurējo izvadi atkarībā no lietotāja ietējuma

ClearConnect daudzskārienu lietotāja panelis

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 collas (10,4 collas ar 4 x 3 attiecību)

800 x 600 pikseli (SVGA)

16,2 miljoni

Projicējams skārienekrāns

3 pogas: [Aktivizēt], [Apturēt, pārtraukt, priekšlaikus pārtraukt], [Sākums] Daudzskārienu funkcijas: pieskāriens, dubultskāriens, savilkšana, savilkšana ar diviem pirkstiem, pavilkšana, isa piesišana un izplešana

Raksturīgs lietotāja interfeiss ar intuitīvu navigāciju un skaidri definētiem darbības līmeņiem

Skata optimizācija: liekšana (no -4 līdz +45 grādiem) un pagriešana (no -45 līdz +180 grādiem) Statusa gaismas indikators (sarkana, oranža, zaļa) USB 2.0 interfeiss ar gaismas indikatoru. Uzreiz pārslēdzieties starp 2 valodām, izvēlieties no 19 valodām; čehu, dāņu, vācu, angļu, spāņu, somu, franču, ungāru, itāļu, japāņu, korejiešu, holandiešu, norvēģu, polu, portugāļu, krievu, zviedru, ķīniešu vienkāršotā, ķīniešu tradicionālā

Lieliskas veiktspējas POWERsync® kontrolleis ar Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 biti

6 kodoli, 6 pavedieni, Core i5-8500 pie 4,10 GHz

2 x 8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 apgr./min (standarta)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Atklāšana: APIPA, WS-Discovery, SNMP VILNA saskarne

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF licence nodrošina piekļuvi Adobe PostScript 3 un PDF1.7. Tā iespējo Adobe CPSI 7.10 (konfigurējams PostScript interpretētājs).

• LPR, FTP, WebAv, Microsoft 365
• FTP
• Vilkšana no SMB, FTP
• Vilkšana no mākoņa (izgūst no ARC Collaborate, WebDAV bāzes mākoniem)
• HTTP/HTTPS (izmanto Publisher Express un PRISMAproduce Tech)
• Drukāšana no sākuma mapes (ar piekļuves pārvaldības licenci)
• Drukāšana no Microsoft 365 OneDrive un SharePoint

HTTP vai HTTPS

Mērogošana (ietilpināšana lapā, samazināšana, ja attēls pārāk liels, lai izvairītos no apgriešanas, vai ar pielāgotu koeficientu, lapas mērogošana līdz standarta lielumam), pagriešana, nobide (automātiska vai lietotāja noteikta), sākuma/beigu malas pievienošana/ņomēšana, spoguļošana, melnās krāsas intensitāte plakātu režīmā, drukāšanas optimizācija (standarta, līnijas, teksts, plakāts). Krāsas izcelšana un tumšs oriģināls. Dzēšanas zona (interesējošā zona)

Mākonpapakalpojumu atbalsts, izmantojot WebDav protokolu, Microsoft 365 vai trešās puses pakalpojumus, piemēram, uniFLOW⁶.

Administrators var iepriekš konfigurēt mākonpapakalpojumu lietotāju autentifikāciju, un to var veikt arī lietotājs brīdī, kad piekļūst konkrētām mākonpapakalpojumiem.

plotWAVE T30

SMARTshield INTEGRĒTĀ DROŠĪBA	
Droša iesniegšana	Piekluves kontrole (IP filtrēšana), IPsec, HTTPS, IP4 un IP6 saderība, datu aizsardzība ar paroli
Droša uzglabāšana un noņemšana	Droša failu dzēšana (elektroniska sasmalcināšana), droša sāknēšana, datu šifrēšana ar iegulto FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES šifrēšana, droša cieto disku dzēšana (kriptogrāfiskā dzēšana), pēc izvēles noņemami cietie diski un pēc izvēles cieto disku iznīcināšana līguma beigās.
Autorizācija	Lietotāja autentifikācija, lai piekļūtu ClearConnect lietotāja panelim / WebTools Express (izmantojot LDAP/Active Directory akreditācijas datus un pēc izvēles piekļuve, izmantojot piekļuves karti), drukas failu aizsardzība ar PIN kodu vai paroli, iespēja atspējot portus un interfeisus, standarta uniFLOW iegultā sīkprogramma, kas instalēta kontrollei; lai nodrošinātu integrēšanu uniFLOW sistēmā, lūdz, sazinieties ar Canon pārstāvi.
Aizsardzība pret uzlaušanu	IEEE 802.1x autentifikācija, SNMP v3, audita reģistrēšana, konfigurējami HTTPS sertifikāti. TLS 1.2 stiprais šifrs (iespēja atspējot TLS1.0 un 1.1 protokolus), iespēja atspējot neizmantotus protokolus, drošības notikumu reģistrēšana, pēc izvēles pieejama Trellix lietojumprogrammu kontrole (baltais saraksts)
Drošība tagad un nākotnē	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 kontrolera operētājsistēma ar Microsoft drošības ielāpiem līdz 2032. g. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process, nepārtraukts uzlabošanas process), tostarp: automātiski Microsoft drošības ielāpu atjaunināšanas pakalpojumi ar paziņojumiem un plānošanu, nepārtraukta Canon veikta ievainojamības uzraudzība (https://psirt.canon), ikgadēja ārējā drošības audita programma, kuras pamatā ir "OWASP Top 10" metodoloģija (https://owasp.org), jaunu tiesību aktu un pārkāpumu ar lielu ietekmi uzraudzība.
SCANNER EXPRESS (pēc izvēles)	
Apraksts	Integrēts Contact Image Sensor (CIS) krāsu skeneris ar tehnoloģiju Image Logic
Skenēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Skenēšanas ātrums	15,2 m/min melnbaltā skenēšana 5,0 m/min krāsu skenēšana
Skenēšanas formāti	TIFF, PDF (L7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, vairāklapu PDF, vairāklapu PDF/A un vairāklapu TIFF
Skenēšanas veidnes	Liels skenēšanas veidņu skaits, lai standartizētu vispārējos skenēšanas iestatījumus un galamērķus
Skenēšanas protokols	FTP, SMB, skenēšana uz mākonpakalpojumu (pārvietošana uz WebDAV bāzes mākonpakalpojumiem), skenēšana uz Microsoft 365
Skenēšanas adresāts	Lokāls USB zibatmiņas disks, FTP, SMB, Smart Inbox (viedā iesūtne) kontrollei, izvēles lokālā sākuma mape (LDAP), mobila ierīce, izmantojot WebTools Mobile, WebDAV mākonpakalpojumi, skenēšana uz Microsoft 365 OneDrive un SharePoint
Nosaukumu došana skenētiem failiem	Iepriekš iestatīta nosaukumu piešķiršana ar automātisku numurēšanu, lietotāja pielāgoti skenēto failu nosaukumi ClearConnect lietotāja panelī, datuma un laika pievienošana skenētā faila nosaukumam
Originālais platums	208–965 mm; 8,2–38 collas, automātiska platuma noteikšana
Originālais garums	208–16 000 mm; 8,2–630 collas, automātiska garuma noteikšana
Efektīvais skenēšanas platums	932 mm
Originālais biezums	Maks. 0,8 mm; 0,03 collas (elastīgi dokumenti)
Tālummaiņa (kopēšana)	1:1, mērogošana atbilstoši materiāla formātam, mērogošana atbilstoši standarta formātam, Pielāgots: 10–1000%
Originālu iepriekšējie iestatījumi	Rasējums, krāsains oriģināls, tumšs oriģināls, salocītas līnijas/teksts, standarta līnijas/teksts, uzmetuma līnijas/teksts, fotoattēls, karte, mākslas darbs
Skenera izmēri (platums x dziļums x augstums)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 collas
Skenera platums	25 kg; 55 mārciņas
VIDE	
Skaņas jaudas līmenis	Gaidīšanas un miega režīmā: 4,2 B (A) Drukāšanas režīmā: 7,0 B (A)
Skaņas spiediena līmenis	Gaidīšanas un miega režīmā: 24 dB Drukāšanas režīmā: 58 dB
Ozona koncentrācija	0,42 mg/h <0,001 mg/m3
Siltuma izdalīšana	Gatavības režīmā: 71 W; darba režīmā: 1,6 kW
Darba temperatūra	Optimāla drukas kvalitāte temperatūras diapazonā 20–27 °C (68–81 °F)
Darba vides mitrums	Optimāla drukas kvalitāte relatīvā mitruma diapazonā 30–60%
Strāva	100–240 V, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	Miega režīmā: <2 W Gatavības režīmā: 64 W Darba režīmā: 1547 W
Drošības/EMC marķējums un vides uzlīmes	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, A klases FCC, A klases VCCI, RoHS
Nodrošinājums zemestrīču gadījumā ³	Nostipriniet printeri, lai izvairītos no tā izkustēšanās vai savēršanās zemestrīces laikā. Šis nodrošinājums ļauj lietotājam piestiprināt printeri pie stabila ēkas savienojuma
Ottreizējā pārstrāde	Printeris: izgatavots no tērauda vai pārstrādājamas plastmasas: līdz pat 95% no ierīces var izmantot citās ierīcēs vai pārstrādāt. Atlikušie 5% ir atkritumi, kas nav toksiski. Izdrukas: attīrāmības sertifikāts Toneris: kopumā tonera pudeles izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādāta HDPE (augsta blīvuma polietilēna)
Ottreizējās dzīves programma	Saderība ar atsevišķiem senākiem skeneriem un krāvējiem
DARBPLŪSMAS PROGRAMMATŪRA	
PRISMAtech Suite	
PRISMAproduce Tech	
PRISMAlytics informācijas panelis	
PRISMAlytics Accounting	
PRISMAservice	
DRAIVERI, IESNIEGŠANA, LIETOTĀJA PANELIS	
Draiveri	
Darbu iesniegšana	
ClearConnect lietotāja panelis	
KONTROLLERA DARBPLŪSMA	
Atvērta arhitektūra	
Viedā iesūtne	
Rindas pārvaldība	
Drukās pārvaldībai	
Mobilais tālrunis un mākonpakalpojumi	
Ieriču pārvaldība	
PERIFĒRĀS IERĪCES (izvēles)	
ZEMTEKSTA PIEZĪMES:	
1	D formāts (34 x 22 collas)/A1 formāts (841 x 594 mm).
2	E formāts (36 x 48 collas)/A0 formāts (841 x 1189 mm).
3	1 A1 formāta ainavas režīma izdruka, kas izgatavota, izmantojot viedo iesūtni, 64 g materiālu, aizmugurējo izvadi, līniju un teksta režīmu.
4	1 kopija izveidota ar A1 formāta oriģinālu ainavas režīmā uz 64 g materiāla, ar aizmugurējo izvadi, izslēgtu fona kompensāciju, pielāgotu 841 mm platumu, pielāgotu 594 mm garumu.
5	Izvēles
6	Pamatoties uz pašreizējo trešās puses atbalstu.
7	Izmēnot vadu/kēdi un stiprinājuma materiālus.
Adobe un Postscript ir Adobe Systems Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; iOS ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme vai preču zīme Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs.	

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst kopēt, modificēt, pavairot vai pārsūtīt jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem — elektroniskiem, manuāliem vai citādiem — bez iepriekšējas rakstiskas Canon Production Printing atļaujas. Attēli un printera izvades attēli ir simulēti un ne vienmēr attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti katrā vietējā tirgū. Šīs publikācijas saturs nedrīkst tikt interpretēts kā jebkāda pārstāvība vai garantija attiecībā uz konkrētām īpašībām vai tehniskajiem datiem, kā arī attiecībā uz tehnisko veiktspēju vai piemērotību konkrētiem lietojumiem. Šīs publikācijas saturs laiku pa laikam var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2024 Canon Production Printing
Canon ir Canon Inc. reģistrēta preču zīme.
plotWAVE un PRISMA ir Canon Production Printing Netherlands B.V. reģistrētas preču zīmes.



Canon ražošanas druka
cpp.canon
Latvian edition