

ÅRENE FREM OVER

plotWAVE T30

En printer du kan bygge videre på

Gå inn i den neste epoken med tekniske tegninger og designutskrift med plotWAVE T-serien. Med pålitelig teknologi og neste generasjons utskriftskraft tilbyr den produktiv brukervennlighet, IT-sikkerhetsfunksjoner og støtte for bærekraftige forretningsinitiativer. Printere du kan bygge videre på i årene som kommer.



Fordeler med T-serien for deg

- **Holdbar utskriftsløsning**
Printerne i T-serien er bygd for pålitelighet og opptid uten behov for daglig vedlikehold. De er laget for å levere konsekvent utskriftskvalitet, både over tid og på ulike maskiner.
- **Profesjonell designfilosofi**
Vi vet hvordan fagfolk bruker tekniske tegninger og design. Vi har designet T-serien for dem. For deg! Den anerkjente Radiant Fusing-teknologien og det brukervennlige, intuitive grensesnittet hjelper brukerne med å produsere riktige utskrifter på første forsøk.
- **Produktiv brukervennlighet**
T-serien sparer brukerne tid og gjør designprosessen raskere. Bruken er intuitiv, også ved første øyekast – fra rask utskrift til komplekse jobber og dokumentsett. Bare trykk på den grønne knappen! Sammen med PRISMA Tech Suite er dette en utskriftsløsning som du kan bygge videre på i årene som kommer.
- **Strømlinjeformet arbeidsflyt**
T-serien er laget for å passe inn i de daglige prosessene. Utskrift fra apper i Windows eller MacOS. Send jobber fra mobilenheter. Kopiering og skanning er enkelt takket være Image Logic med automatisk skanneforbedring.
- **IT-sikkerhetsfunksjoner**
Å beskytte IT-infrastrukturen og verdifulle data mot uautorisert tilgang er viktigere enn noen gang. plotWAVE T-serien har flere lag med sikkerhetsfunksjoner og er en printer som du trygt kan bygge videre på i årene som kommer.
- **Støtte til bærekraftige forretningsinitiativer**
T-serien kan bidra til å redusere bedriftens fotavtrykk. Med ENERGY STAR-merket bidrar Radiant Fusing-teknologien til å redusere energiforbruket. Tonerflasker er i gjennomsnitt laget av 50 % PCR-plast. Mer enn 85 % av printerne kan gjenbrukes eller resirkuleres.
- **En komplett løsning**
Med plotWAVE T-serien hjelper proffene våre deg med å konfigurere en fullt integrert storformatløsning med maskinvare, programvare, rekvisita og service fra én leverandør.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

STANDARD SYSTEMKONFIGURASJON

Utskriftssystem med én rull

Bruksområder

Sorteringssystemer

Brukergrensesnitt med flerberøring

Manuell mating

Startsett (følger med)

SYSTEMKONFIGURASJONER (TILLEGGSTUTYR)

Oppgradering av kapasitet for rullmedier

Plassbesparende skannesystem

Flyttbare harddisker

Varsellys for operatør

TEKNOLOGI

Trykkteknologi

Fikseringsteknologi

Automatiserte funksjoner

Toner

PRODUKTIVITET

Hastighet (utskrift og kopiering)

Tid til første utskrift¹

Tid til første kopi⁴

Utskriftsmodi

KVALITET

Utskriftsoppløsning

Minste linjebredde (ISO/IEC 13660:2001E)

1 : 1 linjenøyaktighet

STØRRELSE OG VEKT

Størrelse hovedmotor (B x D x H)

Leveringsmål (B x D x H)

Vekt hovedenhet

Leveringsvekt hovedenhet

MEDIEHÅNTERING

Mediekapasitet

Kutting av media

Maksimal mediekapasitet

Rullmedieformater

Medieformater for manuell mating

Medievekt

Lengde på rull

Rullbredde

Indre diameter på kjerne

Minste utskriftslengde

Største utskriftslengde

Produktiv sort-hvitt-printer for storformat med ClearConnect-flerberøringsskjerm

Tekniske tegninger, kart, POP/POS-plakater

Integrert øvre leveringsskuff, opptil 100 arks kapasitet

ClearConnect-flerberørings skjerm – gjennomført utseende og oppsett gjennom hele arbeidsflyten, inkludert smartinnboks, smarttilgang, printstatus og sanntidsforhåndsvisning

Mat utskriftsmateriale manuelt når den ønskede medietypen eller -størrelsen ikke er tilgjengelig på medierullene eller printerens skuff for enkeltark (tilleggsutstyr)

1 tonerflaske 500 g, 1 flaskeutvikler 1750 g, 1 rull 36 tommers standardmedium 75 g/m²

Ekstra andre skuff for å øke mediekapasiteten (fra 200 til 400 ml / 183 til 365 m2)

Scanner Express med Image Logic-teknologi, integrert CIS-skanner plassert på toppen av printeren for å spare plass

Harddiskene kan enkelt fjernes fra printsystemet for å sikre dataintegriteten

Enhetsstatusen er synlig på avstand

Elektrofotografi (LED) med organisk fotoleder (OPC), system for etterfylling av toner, Praktisk talt ingen ozonutslipp

Radiant Fusing-teknologi med umiddelbar oppvarming, kontaktløs fiksering, lavt strømforbruk (oppvarming ved behov)

· Automatisk gjenkjenning av utskriftsspråk
· Automatisk medievalg
· Funksjon for automatisk medielagring
· Automatisk mediebytte
· Pico Printing, intelligent utskriftsoptimalisering

Svart toner: 2 x 500 g per tonersett. Tonerflaskene er i gjennomsnitt laget av 50 % resirkulert plast

4 D/A1-størrelser¹ per minutt, 2 E/A0-størrelser² per minutt

Mindre enn 40 sek

Mindre enn 40 sek

3 utskriftsmoduser

600 x 1200 dpi

0,06 mm, 0,00236 tommers

Mindre enn 0,3 %

Kompakt design: 1560 x 803 x 1495 mm (inkludert øvre leveringsskuff og brukergrensesnitt i maks. pos.)

1470 x 845 x 1260 mm

220 kg (standard konfigurasjon)

294 kg (standard konfigurasjon)

1 til 2^o ruller

Automatisk kutter innebygd i skuffen for raskt og enkelt bytte av rullmedier

1 rull: 200 ml, 183 m2; 2 ruller: 400 ml, 365 m2

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 tommers, 21 tommers, 15 tommers, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 279 mm

A3, A2, A1, A0, 11 tommers, 12 tommers, 15 tommers, 17 tommers, 18 tommers, 21 tommers, 22 tommers, 24 tommers, 30 tommers, 34 tommers, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m², 16–29 pund

Opptil 200 m

279–914 mm, 11–36 tommers

3-tommers kjerner. Medium løst på kjernen

420 mm, 16,5 tommers

200 m; 656 fot

Medietype

Medietype for manuell mating

Automatisk håndtering av rullmedier

ClearConnect-BRUKERGRENSESNITT

Beskrivelse

Størrelse (B x H x D)

Oppløsning

Antall farger

Teknologi

Handling

Grensesnittedesign

Funksjoner

KONTROLLER

Beskrivelse

Proseszor

Minne

Video

Harddisk

TPM

Grensesnitt

Sidebeskrivessspråk

Sidebeskrivessspråk (valgfritt)

Utskriftsprotokoll

Back channel-protokoll

Omforminger

Nettskystøtte

Vanlig papir, resirkulert vanlig papir, transparent, gjennomskinnelig, resirkulert papir, teknisk bankpostpapir, resirkulert teknisk bankpostpapir, gjennomskinnelig teknisk bankpostpapir, teknisk pergamentpapir, farget papir, øvre etikettpapir FSC, øvre fargepapir FSC, Red Label-papir PEFC, Red Label Zero-papir FSC, RecycledWhiteZero FSC-papir, gjennomsliktig papir, gjennomsliktig papir FSC, polyesterfilm, antistatisk polyesterfilm, kontrastfilm, gjennomsliktig polyesterfilm, dobbel og matt polyesterfilm, hvit ugjennomsliktig polyesterfilm, Orika LPEX-risepapir

Vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, film og transparenter

· Automatisk breddegienkjenning
· Automatisk valg av rullmedier for optimalisert produktivitet og mediesparing, basert på tegningsstørrelse, medietype, rullbredde og etterbehandling
· Automatisk bytting av rull når slutten på rullen er nådd
· Automatisk bytte av rullmedier som fører papiret til den øvre eller bakre leveringsskuffen, avhengig av hvordan printerens brukes

ClearConnect-flerberørings skjerm

300 x 220 x 40 mm, 11,8 x 8,7 x 1,6 tommers (10,4 tommers ved 4 x 3 forhold)

800 x 600 piksler (SVGA)

16,2 millioner

Projektiv, kapasitiv berøring

3 fysiske knapper: [Wake-up] (Aktiver), [Stop, interrupt, abort] (Stopp, avbryt, avslutt), [Home] (Hjem) Flerberøringsfunksjoner: trykk, dobbeltrykk, knip, knip med to fingre, dra, sveip og spre

Unikt brukergrensesnitt med intuitiv navigasjon og klart definerte betjeningsnivåer

Visningsoptimalisering: Vipp (-4 til 45 grader) og snu (-45 til 180 grader) statuslampe (rød, oransje, grønn) USB 2.0-grensesnitt med indikatorlampe. Veksle mellom 2 språk umiddelbart, og velg mellom 19 språk; tsjekkisk, dansk, tysk, engelsk, spansk, finsk, fransk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, svensk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk

POWERsync™-kontroller med høy ytelse og Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-biters

6 kjerner, 6 tråder, Core i5-8500 ved 4,10 GHz

2x8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 o/min (standard)

TPM 2.0

2 Ethernet 100 MB/s, 1 GB/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
WAVE-grensesnitt

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF-lisensen gir tilgang til Adobe PostScript 3 og PDF1.7. Den aktiverer Adobe CPSL 7.10 (konfigurerbar PostScript-tolk).

· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
· FTP
· Hent fra SMB, FTP
· Hent fra nettskyen (hent fra ARC Collaborate, WebDAV-baserte nettskyer)
· HTTP/HTTPS (brukes av Publisher Express og PRISMAproduce Tech)
· Skriv ut fra hjemmemappe (via lisens for tilgangsadministrasjon)
· Skriv ut fra Microsoft 365 OneDrive og SharePoint

HTTP eller HTTPS

Skalering (skaleres til sidestørrelsen, reduserer når bildet er for stort for å unngå klipping, eller med en tilpasset faktor, skaler sidestørrelse til standardstørrelse), rotering, flytting (automatisk eller brukerdefinert), legge til / fjerne toppkant/bunnkant, spelling, svartintensitet i plakatmodus, utskriftsoptimalisering (standard, linjer/tekst, plakat). Fargehøylys og mørk original. Område å slette (interesseområde)

Nettskystøtte via WebDAV-protokollen, Microsoft 365 eller via tredjepartsleverandører som uniFLOW®. Godkjenning av nettskybruker kan enten være forhåndskonfigurert av administratoren eller gjøres av brukerne når de får tilgang til den angitte nettskyen.

plotWAVE T30

SMARTshield-INTEGRERT SIKKERHET		PROGRAMVARE FOR ARBEIDSFLYT	
Sikker innsending	Tilgangskontroll (IP-filtrering), IPSec, HTTPS, IP4- og IP6-kompatibel, passorddatabeskyttelse	PRISMAtech Suite	Lag imponerende apper samtidig som du opprettholder kontroll over printeren med kraftige arbeidsflytløsninger som er laget for å hjelpe deg med de daglige utskriftene.
Sikker oppbevaring og fjerning	Sikker filsetting (e-makulering), sikker oppstart, datakryptering med innebygd FIPS 140-2-sertifisert Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES-kryptering, sikker disksletting (kryptografisk sletting), uttakbare harddisker (tilleggsutstyr) og valgfri destuering av disker ved slutten av kontrakten.	PRISMAproduce Tech	Opprett, administrer og send komplekse dokumentsett fra nettleseren til en eller flere printere om gangen.
Godkjenning	Brukergodkjenning for tilgang på ClearConnect-brukerpanelet / WebTools Express (via LDAP- / Active Directory-legitimasjon og valgfritt via tilgangskort), beskyttelse av utskriftsfil via PIN-kode eller passord, mulig å deaktivere porter og grensesnitt, standard uniFLOW-innebygd applet installert på styreenheten – for integrering i uniFLOW kan du kontakte en Canon-representant.	PRISMAlytics Dashboard	Få omfattende oversikter for å overvåke og maksimere utskriftsproduksjonen med dette sikre, skybaserte informasjonsverktøyet for administrasjon.
Beskyttelse mot hacking	IEEE 802.1x-godkjenning, SNMP v3, revisjonslogging, konfigurasjon av HTTPS-sertifikater. TLS 1.2 sterk kryptering (mulig å aktivere TLS1.0- og 1.1-protokoller), mulig å deaktivere ubrukte protokoller, logging av sikkerhetshendelser, valgfri Trellix-appstyring (hvitelisting)	PRISMAlytics Accounting	Registrer data for kostnadsbelastning og bruksovervåking med dette nettskybaserte rapporteringsverktøyet.
Sikker nå og i fremtiden	Operativsystemet Windows 10 Enterprise LTSC 2021 med Microsofts sikkerhetsoppdateringer frem til 2032. SMARTshield CIP (kontinuerlig forbedringsprosess) inkluderer: Automatiske Microsoft-tjenester for sikkerhetsoppdateringer med varsler og planlegging, kontinuerlig overvåking av sikkerhetsproblemer av Canon (https://psirt.canon), årlig eksternt sikkerhetsrevisjonsprogram basert på metoden OWASP topp10 (https://owasp.org), overvåking av ny lovgivning og brudd med store konsekvenser.	PRISMAservice	Maksimer driftstiden med CARE-metoden (Collect, Analyze, Repair, Evaluate): Samle inn data eksternt, analyser dataene, reparer printere via ekstern hjelp, og evaluer for kontinuerlig forbedring.
SCANNER EXPRESS (tilleggsutstyr)		DRIVERE, INNSENDERE, BRUKERPANEL	
Beskrivelse	Integrert fargeskanner med kontaktbildesensor (CIS) med Image Logic-teknologi	Drivere	Brukervennlige printdrivere som gjør at du kan skrive ut effektivt fra alle apper. Du kan opprette, hente og/eller sende jobber fra følgende: • Driver Select for Microsoft Windows • Driver Express for Adobe PostScript 3 for Microsoft Windows eller Apple OS
Skanneoppløsning	600 x 600 dpi	Jobbsending	• PRISMAproduce Tech – opprett, administrer og send komplekse dokumentsett fra nettleseren til én eller flere printere om gangen. • Publisher Mobile – Send utskriftsjobber via mobilappen som støtter iOS og Android • Publisher Express – Send utskriftsjobbene dine enkelt over Internett uavhengig av hvilken nettleser du bruker
Skannehastighet	15,2 m/min svart-hvitt-skanning 5,0 m/min fargeskanning	ClearConnect-brukerpanel	Utskrift, kopiering og skanning er like enkelt som å bruke et nettbrett. Hente et dokument fra smartinnboksen, en USB-enhet eller eksterne lagringsplasser. Zoom og panorer til forskjellige områder – du kan til og med forhåndsvisne i sanntid mens du skanner eller kopierer, slik at du unngår feil
Skanneformater	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, flersiders PDF, flersiders PDF/A og flersiders TIFF	ARBEIDSFLYT MED STYREENHET	
Skannemaler	Høyt antall skannemaler for standardisering av vanlige skanneinnstillinger og -mål	Åpen arkitektur	Med POWERSync®-styreenheten blir det enkelt å integrere med apper for utskriftsadministrasjon som uniFLOW
Skanneprotokoll	FTP, SMB, skann til nettsky (send til WebDAV-baserte nettskyer), skann til Microsoft 365	Smart innboks	Personlig tilpasset smartinnboks med historikk, køadministrasjon, administrasjonshistorikk, WebTools Express, sikker tilgang til kontroller
Skannemål	Lokal USB-stasjon, FTP, SMB, smartinnboks på kontrolleren, lokal hjemmemappe (LDAP) som tilleggsutstyr, mobil enhet via WebTools Mobile, WebDav Clouds, skann til Microsoft 365 OneDrive og SharePoint	Køadministrasjon	Utskriftskøminne gir deg et køsystem for utskrifts- og kopieringsjobber. Dermed kan flere brukere sende utskrifts- og kopieringsjobber samtidig. Tilpass prioritetsinnstillinger for kopierings- og utskriftsjobber i køen. Jobbkøoversikten gir tilgang til jobbnavn, eiere og status, inkludert påkrevde medier. Jobber kan settes på pause, slettes og plasseres fremst i køen
Navngivning av skannede filer	Forhåndsdefinert navngivning med automatisk nummerering, brukertilpassede skannefilnavn på ClearConnect-brukerpanelet, legg til dato/klokkeslett i skannefilnavnet	Utskriftsbehandling	Vis tellerhistorikken ved foretrukne tidsperioder, per jobb eller totalt, i en oversikt i WebTools Express. Vis, opprett, rediger og slett stempelmal. Med standard uniFLOW-støtte installert på styreenheten kan du logge deg på den personlige uniFLOW-køen i ClearConnect-brukergrensesnittet. Støtter regnskap, manuell godkjenning, kortlesere og kontaktløse kortlesere. Skanning til e-post og skanning til nettsky støttes.
Originalbredde	208–965 mm, 8,2–38 tommer, automatisk breddegjenkjenning	Mobil og nettsky	Skriv ut fra og skann til din foretrukne nettskytjeneste. Takket være mobilapplikasjoner som Publisher Mobile kan printeren enkelt brukes overalt
Originallengde	208–16 000 mm, 8,2–630 tommer, automatisk lengdegjenkjenning	Enhetsbehandling	WebTools Express gir administratorer verktøyene de trenger for å administrere enheten eksternt via internett. De kan for eksempel kontrollere printstatus, ekstern PÅ-funksjon, blekk/tonerstatus, definere standardinnstillinger for utskrift, kopiering og skanning, definere tilgang, sikkerhet, regnskap, ekstern avslutning, programvareoppdatering og omstart, utløser for strøm på/av, systematterd, køadministrasjon, lisensadministrasjon, visning, oppretting, redigering og sletting av stempelmal osv.
Effektiv skannebredde	932 mm	EKSTERNE ENHETER (tilleggsutstyr)	
Originaltykkelse	Maksimalt 0,8 mm, 0,03 tommer (bøyelege dokumenter)	FOTNOTER:	
Zoom (kopiering)	1:1, skaler til mediestørrelsen, skaler til standard format, Egendefinert: 10–1000 %	1	D-format (34 x 22 tommer) / A1-format (841 x 594 mm)
Forhåndsdefinerte originaltyper	Blå kopi, farget original, mørk original, bretteliner/-tekst, standard linjer/tekst, utkastlinjer/-tekst, foto, kart, grafikk/illustrasjoner	2	E-format (36 x 48 tommer) / A0-format (841 x 1189 mm)
Størrelse på skanneren (B x D x H)	1097 x 308 x 140 mm, 43 x 12 x 5,5 tommer	3	1 A1 liggende utskrift laget fra smartinnboks, på 64 g medier, skuff bak, linjer og tekstmodus
Vekt skanner	25 kg, 55 pund	4	1 kopi laget med original A1 liggende utskrift på 64 g medier, skuff bak, bakgrunnskompensasjon av, egendefinert bredde på 841 mm, egendefinert lengde på 594 mm
DRIFTSMILJØ		5	Tilleggsutstyr
Lydstyrkenivå	Ventemodus og hvilemodus: 4,2 B(A) Utskriftsmodus: 7,0 B(A)	6	Basert på gjeldende tredjepartsstøtte
Lydtryknivå	Ventemodus og hvilemodus: 24 dB Utskriftsmodus: 58 dB	7	Kabel/kjede og monteringsutstyr følger ikke med
Ozonkonsentrasjon	0,42 mg/t – 0,001 mg/m3	Adobe og PostScript er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Inc. i USA og/eller andre land. Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. iOS er et registrert varemerke eller varemerke for Apple Inc. i USA og/eller andre land	
Varmeavgivelse	Klar: 71 W, aktiv: 1,6 kW		
Driftstemperatur	Optimal utskriftskvalitet i temperaturområdet 20–27 °C (68–81 °F)		
Driftsfuktighet	Optimal utskriftskvalitet i luftfuktighet innenfor 30–60 % RF		
Krav til strømkilde	100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz		
Strømforbruk	Dvalemodus: < 2 W Klar-modus: 64 W Aktiv-modus: 1547 W		
Sikkerhets-/EMC-merker og miljømerker	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Jordskjelvsikring ⁷	Sikrer skriveren mot bevegelse eller tipping under jordskjelv. Dette gjør det mulig for brukeren å feste skriveren til en robust del av bygningen		
Resirkulering	Printer: Laget av stål eller resirkulerbar plast – opptil 95 % av enheten kan enten gjenbrukes eller resirkuleres. De gjenstående 5 prosentene er ikke-giftig avfall. Utskrifter: Blekkfjerningssertifikat. Toner: Tonerflasker laget av 50 % resirkulert HDPE (polyetylen med høy tetthet) i gjennomsnitt		
Gjenbruksprogram	Kompatibilitet med utvalgte eldre skannere og bunkestablere		

Det er ikke tillatt å kopiere, endre, reproducere eller overføre innholdet i denne publikasjonen i noe form eller på noen måte - elektronisk, manuelt eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Canon Production Printing. Illustrasjoner og utskriftsbilder er eksempler og gjelder ikke nødvendigvis for produkter og tjenester som tilbys i hvert lokale marked. Innholdet i denne publikasjonen skal ikke tolkes som en representasjon eller garanti med hensyn til bestemte egenskaper, spesifikasjoner, tekniske egenskaper eller egnethet for bestemte bruksområder. Innholdet i denne publikasjonen kan endres fra Canon Inc. sin side når som helst uten forvarsel.

© 2025 Canon Production Printing

Canon er et registrert varemerke som tilhører Canon Inc.

plotWAVE, og PRISMA er et registrert varemerke som tilhører Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Production Printing
cpp.canon
Norwegian edition