

GODINAMA ISPRED

plotWAVE T30

Štampač na kojem možete da stvarate

Uđite u novu eru štampanja tehničkih crteža i dizajna sa serijom štampača plotWAVE T. Uz pouzdanu tehnologiju i snagu štampe nove generacije, nudi produktivnost, jednostavnost korišćenja, IT bezbednosne funkcije i podršku za održive poslovne inicijative. Štampači koje možete da koristite niz godina.

Prednosti koje vam serija T nudi

- **Trajno rešenje za štampanje**
Štampači iz serije T napravljeni su tako da garantuju pouzdanost i operativnost bez svakodnevnog održavanja. Dizajnirani su tako da obezbede postojan kvalitet štampe, tokom vremena i na različitim mašinama.
- **Filozofija profesionalnog dizajna**
Znamo kako profesionalci koriste tehničke crteže i dizajn. Dizajnirali smo seriju T za njih. Za vas! Dokazana tehnologija Radiant Fusing i intuitivni interfejsi koji su jednostavni za korišćenje pomažu korisnicima da iz prvog pokušaja odštampaju sjajne otiske.
- **Produktivnost i jednostavno korišćenje**
Serija T štedi korisnicima vreme i ubrzava proces dizajniranja. Od brzog štampanja do složenih zadataka i skupova dokumenata – rukovanje je intuitivno čak i na prvi pogled. Samo pritisnite zeleno dugme! U kombinaciji sa PRISMA Tech Suite, dobijate štampač na kojem ćete moći godinama da stvarate.
- **Modernizovani radni proces**
Serija T dizajnirana je tako da se uklapa u vaše svakodnevne procese. Štampajte iz aplikacija u sistemu Windows ili macOS. Pošaljite zadatke sa mobilnih uređaja. Kopiranje i skeniranje su jednostavni zahvaljujući tehnologiji Image Logic sa automatskim unapređivanjem skeniranja.
- **IT bezbednosne funkcije**
Više nego ikada pre, potrebno je da zaštitite IT infrastrukturu i vredne podatke od neovlašćenog pristupa. Zahvaljujući višestrukim slojevima bezbednosnih funkcija, serija plotWAVE T predstavlja štampač kojeg ćete godinama moći spokojno da koristite.
- **Podrška održivim poslovnim inicijativama**
Serija T vam može pomoći da smanjite uticaj poslovanja na životnu sredinu. Oznaka ENERGY STAR potvrđuje da tehnologija Radiant Fusing pomaže u smanjivanju potrošnje energije. Boce sa tonerom su napravljene u proseku od 50% PCR plastike. Više od 85% delova štampača se može ponovo iskoristiti ili reciklirati.
- **Kupovina na jednom mestu**
Ako izaberete seriju plotWAVE T, naši profesionalci za klijente će vam pomoći da konfigurirate potpuno integrisano rešenje za velike formate, sa hardverom, softverom, potrošnim materijalom i uslugom od jednog dobavljača.



Canon



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

STANDARDNA KONFIGURACIJA SISTEMA

Sistem štampanja sa 1 rolnom

Primene

Sistemi za slaganje

Korisnički interfejs sa višestrukim dodirom

Ručno uvlačenje

Početni komplet (sadržaj)

OPCIONE KONFIGURACIJE SISTEMA

Nadogradnja kapaciteta medija u rolni

Sistem za skeniranje koji ne zauzima puno prostora u kancelariji

Prenosivi čvrsti diskovi

Indikator upozorenja za operatera

TEHNOLOGIJA

Tehnologija za obradu slike

Tehnologija nanošenja

Automatizovane funkcije

Toner

PRODUKTIVNOST

Brzina (štampanje i kopiranje)

Vreme do prvog otiska³

Vreme do prve kopije⁴

Režimi štampe

KVALITET

Rezolucija štampe

Minimalna širina linije (ISO/IEC 13660:2001E)

Preciznost linije 1:1

VELIČINA I TEŽINA

Veličina glavne mašine (Š x D x V)

Dimenzije pakovanja (Š x D x V)

Težina glavne mašine

Težina zapakovane glavne mašine

RAD SA MEDIJIMA

Kapacitet medija

Sečenje medija

Maksimalni kapacitet medija

Veličine medija u rolni

Formati medija za ručno uvlačenje

Težina

Dužina rolne

Širina rolne

Prečnik jezgra rolne

Minimalna odštampana dužina

Maksimalna odštampana dužina

Produktivni monohromatski štampač za velike formate sa korisničkom tablom sa višestrukim dodirom ClearConnect

Tehnički crteži, mape, POP/POS posteri

Integrisano gornje izlazno ležište kapaciteta do 100 listova

Korisnički interfejs sa višestrukim dodirom ClearConnect: dosledan izgled i osećaj iz svakog ugla radnog procesa, standardno obuhvata inteligentno prijemno sanduče, SmartAccess, status štampača i pregled uživo

Ručno postavite medije kada željeni tip ili veličina medija nije dostupna na rolnama medija ili u opcionalj fioci za tabak

1 boca tonera od 500 g, 1 boca razvijачa od 1.750 g, 1 rolna od 36 inča standardnog medija težine 75 g/m²

Opciona druga rolna za povećavanje kapaciteta medija (200 do 400 ml /183 do 365 m²)

Scanner Express sa tehnologijom Image Logic, integrisani CIS skener koji se nalazi sa gornje strane štampača radi uštede prostora u kancelariji

Za bezbedna okruženja – čvrsti diskovi mogu da se uklone iz sistema štampača da bi se osigurao integritet podataka

Za produktivna okruženja – status mašine može da se vidi iz daljine

Elektrofotografija (LED) sa organskim fotoprovodnikom (OPC), sistem za čistu dopunu tonera, praktično bez emisije ozona, Tehnologija Radiant Fusing sa trenutnim zagrevanjem, nanošenjem bez kontakta, malom potrošnjom energije (grejanje na zahtev)

· Automatizovano prepoznavanje jezika za štampanje
· Automatizovani izbor medija
· Automatizovana funkcija za čuvanje medija
· Automatizovano menjanje medija
· Pico Printing, inteligentna optimizacija štampanja
Crni toner: 2 x 500 grama po kompletu tonera. Bocе tonera napravljene su u proseku od 50% reciklirane korisničke plastike

4 lista veličine D/A1¹ po minutu; 2 lista veličine E/A0² po minutu

<40 sekundi

<40 sekundi

3 režima štampe

600 x 1.200 tpi

0,06 mm; 0,00236 inča

< 0,3%

Kompaktan dizajn: 1.560 x 803 x 1.495 mm; (sa gornjim izlaznim ležištem i korisničkim interfejsom u maks. položaju)

1.470 x 845 x 1.260 mm

220 kg (standardna konfiguracija)

294 kg (standardna konfiguracija)

1 ili 2⁵ rolne

Mašina za automatsko sečenje u fiokama za brzu i laku zamenu medija u rolni

1 rolna: 200 ml, 183 m²; 2 rolne: 400 ml, 365 m²

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1-700, B2-700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 in, 21 in, 15 in, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 in, 12 in, 15 in, 17 in, 18 in, 21 in, 22 in, 24 in, 30 in, 34 in, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²; 16–29 funti

Do 200 m

297–914 mm; 11–36 inča

3 u jezgri. Labav medij na jezgri

420 mm; 16,5 inča

200 m; 656 stopa

Tip medija

Vrste medija za ručno uvlačenje

Automatsko rukovanje medijima u rolni

ClearConnect KORISNIČKI INTERFEJS

Opis

Veličina (Š x V x D)

Rezolucija

Broj boja

Tehnologija

Rad

Dizajn interfejsa

Funkcije

KONTROLER

Opis

Procesor

Memorija

Video

Čvrsti disk

TPM

Interfejs

Jezik za opisivanje strana

Jezik za opisivanje strana (opciono)

Protokol za štampu

Pozadinski protokol

Transformacije

Podrška za informatički oblak

Običan papir, običan reciklirani papir, providni papir, prozirni papir, reciklirani papir, Engineering Bond, reciklirani Engineering Bond, providni Engineering Bond, Engineering Vellum, papir u boji, papir sa gornjom nalepnicom FSC, papir u boji FSC, papir sa crvenom nalepnicom PEFC, papir sa crvenom nalepnicom Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, prozirni papir, prozirni papir FSC, poliesterski film, antistatički poliesterski film, kontrastni film, prozirni poliesterski film, dvostruko matirani poliesterski film, beli neprozirni poliesterski film, Orika LPEX pirinčani papir

Običan papir, reciklirani papir i papir u boji, filmovi i prozirni mediji

· Automatsko detektovanje širine
· Automatsko biranje medija u rolni za optimizovanu produktivnost i uštedu medija, na osnovu veličine crteža, tipa medija, širine rolne i završne obrade
· Automatska zamena rolne kada rolna dođe do kraja
· Automatizovano menjanje medija – navođenje medija do gornjeg izlaznog ležišta ili zadrjnog izlaza u zavisnosti od korisničke primene

Korisnička tabla sa višestrukim dodirom ClearConnect

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inča (10,4 inča u odnosu 4x3)

800 x 600 piksela (SVGA)

16,2 miliona

Projektivni kapacitivni dodirni

3 hardverska dugmeta: [Aktiviranje], [Zaustavljanje, prekidanje, otkazivanje], [Početak] Funkcije višestrukog dodira: dodir, dvostruki dodir, skupljanje/širenje, skupljanje/širenje sa 2 prsta, prevlačenje, brzo pomeranje i razdvajanje

Upečatljiv korisnički interfejs sa intuitivnom navigacijom i jasno definisanim nivoima rukovanja

Optimizacija prikaza: naginjanje (-4 do +45 stepeni) i okretanje (-45 do +180 stepeni), indikator statusa (crveni, narandžasti, zeleni), USB 2.0 interfejs sa indikatorom. Trenutno birajte između 2 jezika, izaberite jedan od 19 jezika: češki, danski, nemački, engleski, španski, finski, francuski, mađarski, italijanski, japanski, korejski, holandski, norveški, poljski, portugalski, ruski, švedski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski

Kontroler POWERsync: visokih performansi sa operativnim sistemom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitni

6 jezgara, 6 niti, Core i5-8500 na 4,10 GHz

2 x 8 GB DDR4

Grafička kartica Intel UHD 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 o/min (standardno)

TPM 2.0

2 Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Otkrivanje: APIPA, WS-Discovery, SNMP
WAVE interfejs

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Licenca za PS/PDF obezbeđuje pristup softverima Adobe PostScript 3 i PDF1.7. Omogućava Adobe CPSI 7:10 (Configurable PostScript Interpreter).

· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
· FTP
· Preuzimanje iz malih i srednjih preduzeća, FTP
· Preuzimanje iz informatičkog oblaka (preuzimanje iz ARC Collaborate, oblaci zasnovani na protokolu WebDAV)
· HTTP/HTTPS (koriste ga Publisher Express i PRISMAproduce Tech)
· Štampanje iz matične fascikle (pomoću licence za upravljanje pristupom)
· Štampajte iz usluga Microsoft 365 OneDrive i SharePoint

HTTP ili HTTPS

Podešavanje razmere (podešavanje razmere radi ukupanja na stranicu, smanjivanje kada je slika prevelika kako bi se izbeglo isecanje ili uz prilagođeni faktor, promena razmere stranice na standardnu), rotiranje, pomeranje (automatsko ili korisnički definisano), dodavanje/uklanjanje početne/krajnje ivice, ogledalo, intenzitet crne u režimu postera, optimizovanje za štampu (standardno, linije/tekst, poster). Isticanje boja i taman original. Oblast za brisanje (oblast interesovanja)

Podrška za informatički oblak preko WebDav protokola. Microsoft 365 ili nezavisnih dobavljača kao što je uniFLOW®. Proveru identiteta korisnika za informatički oblak može unapred da konfiguriše administrator ili da je obavi korisnik prilikom pristupanja određenoj usluzi informatičkog oblaka.

plotWAVE T30

INTEGRISANA BEZBEDNOST SMARTShield		SOFTVER ZA RADNI PROCES	
Bezbedno slanje	Kontrola pristupa (IP filtriranje), IPSec, HTTPS, kompatibilnost sa protokolima IP4 i IP6, zaštita podataka pomoću lozinke		PRISMAtech Suite
Bezbedno skladištenje i uklanjanje	Bezbedno brisanje datoteka (E-shredding), bezbedno podizanje sistema, šifrovanje podataka pomoću integrisanog modula Trusted Platform Module 2 (TPM) sa sertifikatom FIPS 140-2, šifrovanje pomoću tehnologije Bitlocker 256 AES, bezbedno brisanje diska (kriptografsko brisanje), opcioni prenosivi čvrsti diskovi i opciono uništavanje diskova na kraju ugovora.		PRISMAproduce Tech
Autorizacija	Provera identiteta korisnika za pristup korisničkoj tabli ClearConnect/tehnologiji WebTools Express (preko LDAP/Active Directory akreditiva i opciono preko pristupne kartice), zaštita datoteka za štampanje pomoću PIN koda ili lozinke, mogućnost onemogućavanja portova i interfejsa, standardni uniFLOW integrirani aplet instaliran na kontroleru, za integraciju u uniFLOW apletu obratite se predstavniku kompanije Canon.		PRISMAlytics Dashboard
Sprečavanje hakerskih napada	IEEE 802.1x provera identiteta, SNMP v3, evidentiranje procene, konfigurisanje HTTPS sertifikata. TLS 1.2 jako šifrovanje (moguće je omogućiti protokole TLS1.0 i 1.1), moguće je onemogućiti nekorisćene protokole, evidentiranje bezbednosnih događaja, opciona Trellix kontrola aplikacija (bela lista)		PRISMAlytics Accounting
Bezbedni sada i u budućnosti	Operativni sistem kontrolera Windows 10 Enterprise LTSC 2021 sa Microsoft bezbednosnim zakrpaма do 2032. SMARTShield CIP (kontinuiran proces poboljšanja), uključujući: usluge automatskog ažuriranja Microsoft bezbednosnih zakrpa sa obaveštenjima i zakazivanjem, neprekidno nadgledanje ranjivosti od strane kompanije Canon (https://psirt.canon.com), godišnji program spoljne procene bezbednosti zasnovan na metodi OWASP top 10 (https://owasp.org), praćenje novih zakona i – kršenja velikog uticaja.		PRISMAservice
SCANNER EXPRESS (opciono)			UPRAVLJAČKI PROGRAMI, SLANJE ZADATAKA, KORISNIČKA TABLA
Opis	Integrirani Contact Image Sensor (CIS) skener u boji sa tehnologijom Image Logic		Upravljački programi
Rezolucija skeniranja	600 x 600 tpi		
Brzina skeniranja	15,2 m/min Crno-belo skeniranje 5 m/min Skeniranje u boji		
Formati za skeniranje	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF sa više stranica, PDF/A sa više stranica i TIFF sa više stranica		
Šabloni za skeniranje	Veliki broj šablona za skeniranje radi standardizovanja uobičajenih postavki skeniranja i određištа		
Protokol za skeniranje	FTP, SMB, skeniranje u informatički oblak (direktno slanje u usluge informatičkog oblaka zasnovane na protokolu WebDAV), skeniranje u Microsoft 365		Prosleđivanje zadataka
Odredište za skeniranje	Lokalni USB fleš uređaj, FTP, SMB, inteligentno prijemno sanduče na kontroleru, opciona lokalna matična fascikla (LDAP), mobilni uređaj preko alati WebTools Mobile, WebDav Clouds, skeniranje u Microsoft 365 OneDrive i SharePoint		
Imenovanje skeniranja	Unapred definisano imenovanje sa automatskim numerisanjem, korisnički prilagođeni nazivi skeniranih datoteka na korisničkom panelu ClearConnect, dodavanje datuma i vremena u naziv skenirane datoteke		Korisnička tabla ClearConnect
Širina originala	208 mm – 965 mm; 8,2 inča – 38 inča; automatsko detektovanje širine		
Dužina originala	208 mm – 16.000 mm; 8,2 inča – 630 inča, automatska detekcija dužine		
Efektivna širina skeniranja	932 mm		
Debljina originala	Maksimalno 0,8 mm; 0,03 inča (dokumenti koji nisu kruti)		
Zum (kopiranje)	1:1, svodenje na veličinu medija, svodenje na standardni format, prilagođeno: 10-1.000%		
Tipovi unapred podešenih postavki originala	Nacrt, original u boji, tamni original, linije i tekst (sa savijanjem), linije i tekst (standardni), linije i tekst (radna verzija), fotografija, mapa, grafika		
Veličina skenera (Š x D x V)	1.097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inča		
Težina skenera	25 kg; 55 funti		
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE			
Nivo jačine zvuka	Stanje pripravnosti i mirovanja: 4,2 B(A) Režim štampanja: 7,0 B(A)		
Nivo zvučnog pritiska	Stanje pripravnosti i mirovanja: 24 dB Režim štampanja: 58 dB		
Koncentracija ozona	0,42 mg/h <0,001 mg/m3		
Emisija toplote	Režim spremnosti: 71 W; u toku rada: 1,6 kW		
Radna temperatura	Optimalni kvalitet štampe u temperaturnom opsegu 20–27 °C (68–81 °F)		
Vlažnost vazduha u radnom okruženju	Optimalni kvalitet štampe u opsegu vlažnosti 30–60% RV		
Energetski zahtevi	100–240 V; 50/60 Hz		
Potrošnja energije	Režim mirovanja: < 2 W Režim spremnosti: 64 W Aktivni režim: 1547 W		
Oznake bezbednosti/elektromagnetske kompatibilnosti i ekološke oznake	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klasa A, VCCI klasa A, RoHS		
Zaštita u slučaju zemljotresa ⁷	Zaštite štampač od pomeranja ili naginjanja u toku zemljotresa. Ova zaštita omogućava korisniku da bezbedno poveže štampač na čvrst element zgrade		
Mogućnost recikliranja	Štampač: napravljen je od čelika ili plastike sa velikim potencijalom za recikliranje: do 95% mašine je moguće obnoviti ili reciklirati. Preostalih 5% je netoksični otpad. Otisci: sertifikat o mogućnosti uklanjanja mastila Toner: boce sa tonerom napravljene su u proseku od 50% recikliranog polietilena velike gustine (High Density Polyethylene – HDPE)		
Program druge namene	Kompatibilnost sa odabranim prethodnim modelima skenera i slagača		
		RADNI PROCES KONTROLERA	
		Otvorena arhitektura	
		Inteligentno prijemno sanduče	
		Upravljanje redom za čekanje	
		Upravljanje štampanjem	
		Mobilni uređaj i informatički oblak	
		Upravljanje uređajima	
		PERIFERNI UREĐAJI (opciono)	
		FUSNOTE:	
		1	Format D (34 x 22 inča) / format A1 (841 x 594 mm)
		2	Format E (36 x 48 inča) / format A0 (841 x 1189 mm)
		3	1 A1 položeni otisak iz pametnog prijemnog sandučeta, na medijumu težine 64 g, zadnjem izlazu, u režimu linija i teksta
		4	1 kopija napravljena sa položenim A1 originalom na mediju težine 64 g, zadnji izlaz, isključena kompenzacija pozadine, prilagođena širina 841 mm, prilagođena dužina 594 mm
		5	Opciono
		6	Na osnovu trenutne podrške nezavisnog proizvođača
		7	Bez kabela/lanca i materijala za montiranje
		Adobe i PostScript su registrovani zaštićeni trgovački znakovi ili zaštićeni trgovački znakovi kompanije Adobe Systems Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama; Microsoft i Windows su registrovani zaštićeni trgovački znakovi ili zaštićeni trgovački znakovi korporacije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama; iOS je registrovani zaštićeni trgovački znak ili zaštićeni trgovački znak kompanije Apple inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama	

Nijedan deo ove publikacije ne sme da se kopira, menja, reprodukuje niti prenosi u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, elektronski, ručno ili na drugi način, bez prethodne pisane dozvole kompanije Canon Production Printing. Ilustracije i slike otisaka sa štampača predstavljaju simulacije i nisu obavezno primenljivi na proizvode i usluge koje se nude na svakom lokalnom tržištu. Sadržaj ove publikacije ne bi trebalo da se smatra bilo kakvim predstavljanjem niti garancijom u pogledu određenih karakteristika ili specifikacija, kao ni u pogledu tehničkih performansi ili odgovaranja određenoj svrsi. Sadržaj ove publikacije može povremeno da se promeni bez obaveštenja.

© 2025. Canon Production Printing
Canon je registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Canon Inc.
plotWAVE i PRISMA su registrovani zaštićeni trgovački znakovi kompanije Canon Production Printing Netherlands B.V.

