

السنوات القادمة

الفوائد التي تقدمها إليك الفئة T-series

- **حل طباعة متين**
تم تصنيع طابعات الفئة T-series لضمان الموثوقية ووقت التشغيل، من دون تحمل عبء الصيانة اليومية. وقد تم تصميمها لتوفير جودة طباعة متسقة، مع مرور الوقت وعبء مختلف الأجهزة.
- **فلسفة التصميم الاحترافي**
نحن نعرف طريقة استخدام المحترفين للرسومات والتصميمات التقنية. وقد صممنا لهم الفئة T-series. من أجلك! وتساعد تقنية Radiant Fusing التي أثبتت كفاءتها والواجهات البسيطة السهلة الاستخدام المستخدمين في إنتاج مطبوعات صحيحة من أول مرة.
- **سهولة الاستخدام مع كفاءة إنتاجية**
توفر الفئة T-series وقت المستخدمين وتسرّع عملية التصميم. فبدلاً من الطباعة السريعة وصولاً إلى المهام المعقدة ومجموعات المستندات، أصبح التشغيل سهلاً حتى من الوهلة الأولى. ما عليك سوى الضغط على الزر الأخضر! فيفضل مجموعة PRISMA Tech Suite، يمكنك الاعتماد على هذه الطباعة لسنوات قادمة.
- **آلية عمل مبسطة**
تم تصميم الفئة T-series لتناسب مع العمليات اليومية. حيث يمكنك الطباعة من التطبيقات الموجودة على نظام التشغيل Windows أو macOS. ويمكنك إرسال المهام من الأجهزة المحمولة. كما يمكنك إجراء النسخ والمسح الضوئي بسهولة بفضل تقنية Image Logic مع تحسين المسح الضوئي التلقائي.
- **ميزات أمان تكنولوجيا المعلومات**
تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حماية البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وأصول البيانات القيمة من الوصول غير المصرح به. وبفضل الطابعات المتعددة لميزات الأمان، تقدم الفئة plotWAVE T-series طابعات يمكنك الاعتماد عليها وأنت مرتاح البال لسنوات قادمة.
- **دعم مبادرات أعمالك المستدامة**
يمكن أن تساعد الفئة T-series في تقليل أثر أعمالك إلى الحد الأدنى. ومع ملصق ENERGY STAR، تساعد تقنية Radiant Fusing في تقليل استهلاك الطاقة. كما أن علب الحبر مصنوعة من 50% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك في المتوسط. ويمكن إعادة استخدام أكثر من 85% من مكونات الطباعة أو إعادة تدويرها.
- **خدمات شاملة**
بفضل الفئة plotWAVE T-series، يساعدك فريق الخبراء لدينا في تكوين حل متكامل تماماً للتنسيقات الكبيرة، يجمع الأجهزة والبرامج والمستلزمات والخدمات من مورد واحد.

plotWAVE T35

طابعة يمكنك الاعتماد عليها

انضم إلى العصر التالي لطباعة التصميمات والرسومات التقنية مع طابعة الفئة plotWAVE T-series. فيفضل التقنية الجديرة بالثقة وقوة الطباعة من الجيل التالي، توفر لك ميزات أمان تكنولوجيا المعلومات وسهولة الاستخدام العالية الإنتاجية ودعم مبادرات الأعمال المستدامة. فهي طابعات يمكنك الاعتماد عليها لسنوات قادمة.



Canon

المواصفات التقنية

تكوين النظام القياسي

نظام الطباعة المكون من بكرة واحدة

التطبيقات

أنظمة التكتيس

واجهة مستخدم متعددة اللمس

التغذية اليدوية

مجموعة أدوات بادئ التشغيل (الدمجة)

تكوينات النظام الاختيارية

ترقية سعة وسائط البكرات

نظام المسح الضوئي الموفر لمساحة المكتب

الأقراص الثابتة القابلة للإزالة

مصباح تنبيه المشغل

التقنية

تقنية التصوير

تقنية الصهر

الوظائف التلقائية

مسحوق الحبر

الإنتاجية

السرعة (الطباعة والنسخ)

وقت خروج أول نسخة مطبوعة

وقت خروج أول نسخة

أوضاع الطباعة

الجودة

دقة الطباعة

الحد الأدنى لعرض السطر

(ISO/IEC 13660:2001E)

تبلغ فئة المسطر 1:1

الحجم والوزن

حجم المحرك الرئيسي

(العرض × العمق × الارتفاع)

أبعاد الطباعة عند الشحن

(العرض × العمق × الارتفاع)

وزن المحرك الرئيسي

وزن المحرك الرئيسي عند الشحن

معالجة الواسط

سعة الواسط

قص الواسط

الحد الأقصى لسعة الواسط

أحجام وسائط البكرات

التغذية اليدوية لأحجام الواسط

الوزن

طول البكرة

عرض البكرة

الفطر الأساسي للبكرة

الحد الأدنى لطول النسخ المطبوعة

الحد الأقصى لطول النسخ المطبوعة

طباعة أحادية اللون وعالية الإنتاجية للتسبيقات الكبيرة مزودة بلوحة المستخدم ClearConnect

الرسومات التقنية، الخرائط، مملصقات نقاط الشراء/نقاط البيع

درج التسليم العلوي المتكامل، تصل سعته إلى 100 ورقة

واجهة المستخدم ClearConnect المتعددة اللمس: مظهر متسق من كل زاوية من زوايا أليات العمل، قياسي بما في ذلك صندوق الوارد الذكي وتطبيق SmartAccess وحالة الطباعة والمعانة المباشرة

يمكن تغذية الواسط يدويًا عندما لا يتوفر نوع الواسط أو حجمها المطلوب على بكرات الواسط أو درج الورق المخصوص الاختياري في الطباعة

علية واحدة من مسحوق الحبر بوزن 500 جم، علية واحدة من المطور بوزن 1750 جم، بكرة واحدة مقاس 36 بوصة، الواسط القياسية بوزن 75 جم/م²

خيار البكرة الثابتة الإضافية لزيادة سعة الواسط

(من 200 إلى 400 م/1، من 183 إلى 365 م2)

توجد الماسحة الضوئية Scanner Express المزودة بتقنية Image Logic ومستشعر صورة الاتصال المتكامل أعلى الطباعة لتوفير مساحة المكتب

في البيئات الآمنة، يمكن إزالة الأقراص الثابتة من نظام الطباعة لضمان سلامة البيانات

في البيئات عالية الإنتاجية، يمكن رؤية حالة الجهاز عن بُعد

تصوير كهروضوئي (LED) مع موصل ضوئي عضوي (OPC)، نظام إعادة ملء الحبر بنظافة، من دون انبعاثات للأوزون تقريبًا

تقنية Radiant Fusing مع الإحماء الفوري، الإحماء من دون تلامس، انخفاض معدل استهلاك الطاقة (المسحوق بحسب الطلب)

• التعرف التلقائي على لغة الطباعة

• التحديد التلقائي للواسط

• وظيفة الحفظ التلقائي للواسط

• التبديل التلقائي للواسط

• طباعة Pico، تحسين ذكي لجودة الطباعة

مسحوق الحبر باللون الأسود: 2 × 500 جرام لكل مجموعة مسحوق حبر. تم تصنيع غلب الحبر من البلاستيك المُعاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 60% في المتوسط

6 ورقات مقاس A1/D1 في النقيّة؛ 3 ورقات مقاس A0/E2 في النقيّة

>40 ثانية

>40 ثانية

3 أوضاع للطباعة

600 × 1200 نقطة لكل بوصة

0,06 مم؛ 0,00236 بوصة

> 0,3%

تصميم صغير الحجم: 1560 × 803 × 1495 مم؛ (بما في ذلك درج التسليم العلوي وواجهة المستخدم في الوضع الأقصى)

1470 × 845 × 1260 مم

220 كجم (تكوين قياسي)

294 كجم (تكوين قياسي)

بكرة واحدة أو بكرتان²

وحدة القص التلقائية المدمجة في الأراج لتبديل وسائط البكرات بسرعة وسهولة

بكرة واحدة: 200 م1، 183 م2؛ بكرتان: 400 م1، 365 م2

A0، A1، A2، A3، B1، B2، B3، B4، B5، B6، B7، B8، B9، C، D، E، F، G، H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، Z، AA، AB، AC، AD، AE، AF، AG، AH، AI، AJ، AK، AL، AM، AN، AO، AP، AQ، AR، AS، AT، AU، AV، AW، AX، AY، AZ، BA، BB، BC، BD، BE، BF، BG، BH، BI، BJ، BK، BL، BM، BN، BO، BP، BQ، BR، BS، BT، BU، BV، BW، BX، BY، BZ، CA، CB، CC، CD، CE، CF، CG، CH، CI، CJ، CK، CL، CM، CN، CO، CP، CQ، CR، CS، CT، CU، CV، CW، CX، CY، CZ، DA، DB، DC، DD، DE، DF، DG، DH، DI، DJ، DK، DL، DM، DN، DO، DP، DQ، DR، DS، DT، DU، DV، DW، DX، DY، DZ، EA، EB، EC، ED، EE، EF، EG، EH، EI، EJ، EK، EL، EM، EN، EO، EP، EQ، ER، ES، ET، EU، EV، EW، EX، EY، EZ، FA، FB، FC، FD، FE، FF، FG، FH، FI، FJ، FK، FL، FM، FN، FO، FP، FQ، FR، FS، FT، FU، FV، FW، FX، FY، FZ، GA، GB، GC، GD، GE، GF، GG، GH، GI، GJ، GK، GL، GM، GN، GO، GP، GQ، GR، GS، GT، GU، GV، GW، GX، GY، GZ، HA، HB، HC، HD، HE، HF، HG، HH، HI، HJ، HK، HL، HM، HN، HO، HP، HQ، HR، HS، HT، HU، HV، HW، HX، HY، HZ، IA، IB، IC، ID، IE، IF، IG، IH، II، IJ، IK، IL، IM، IN، IO، IP، IQ، IR، IS، IT، IU، IV، IW، IX، IY، IZ، JA، JB، JC، JD، JE، JF، JG، JH، JI، JJ، JK، JL، JM، JN، JO، JP، JQ، JR، JS، JT، JU، JV، JW، JX، JY، JZ، KA، KB، KC، KD، KE، KF، KG، KH، KI، KJ، KK، KL، KM، KN، KO، KP، KQ، KR، KS، KT، KU، KV، KW، KX، KY، KZ، LA، LB، LC، LD، LE، LF، LG، LH، LI، LJ، LK، LL، LM، LN، LO، LP، LQ، LR، LS، LT، LU، LV، LW، LX، LY، LZ، MA، MB، MC، MD، ME، MF، MG، MH، MI، MJ، MK، ML، MM، MN، MO، MP، MQ، MR، MS، MT، MU، MV، MW، MX، MY، MZ، NA، NB، NC، ND، NE، NF، NG، NH، NI، NJ، NK، NL، NM، NO، NP، NQ، NR، NS، NT، NU، NV، NW، NX، NY، NZ، OA، OB، OC، OD، OE، OF، OG، OH، OI، OJ، OK، OL، OM، ON، OO، OP، OQ، OR، OS، OT، OU، OV، OW، OX، OY، OZ، PA، PB، PC، PD، PE، PF، PG، PH، PI، PJ، PK، PL، PM، PN، PO، PP، PQ، PR، PS، PT، PU، PV، PW، PX، PY، PZ، QA، QB، QC، QD، QE، QF، QG، QH، QI، QJ، QK، QL، QM، QN، QO، QP، QQ، QR، QS، QT، QU، QV، QW، QX، QY، QZ، RA، RB، RC، RD، RE، RF، RG، RH، RI، RJ، RK، RL، RM، RN، RO، RP، RQ، RR، RS، RT، RU، RV، RW، RX، RY، RZ، SA، SB، SC، SD، SE، SF، SG، SH، SI، SJ، SK، SL، SM، SN، SO، SP، SQ، SR، SS، ST، SU، SV، SW، SX، SY، SZ، TA، TB، TC، TD، TE، TF، TG، TH، TI، TJ، TK، TL، TM، TN، TO، TP، TQ، TR، TS، TT، TU، TV، TW، TX، TY، TZ، UA، UB، UC، UD، UE، UF، UG، UH، UI، UJ، UK، UL، UM، UN، UO، UP، UQ، UR، US، UT، UY، UZ، VA، VB، VC، VD، VE، VF، VG، VH، VI، VJ، VK، VL، VM، VN، VO، VP، VQ، VR، VS، VT، VU، VV، VW، VX، VY، VZ، WA، WB، WC، WD، WE، WF، WG، WH، WI، WJ، WK، WL، WM، WN، WO، WP، WQ، WR، WS، WT، WU، WV، WW، WX، WY، WZ، XA، XB، XC، XD، XE، XF، XG، XH، XI، XJ، XK، XL، XM، XN، XO، XP، XQ، XR، XS، XT، XU، XV، XW، XX، XY، XZ، YA، YB، YC، YD، YE، YF، YG، YH، YI، YJ، YK، YL، YM، YN، YO، YP، YQ، YR، YS، YT، YU، YV، YW، YX، YY، YZ، ZA، ZB، ZC، ZD، ZE، ZF، ZG، ZH، ZI، ZJ، ZK، ZL، ZM، ZN، ZO، ZP، ZQ، ZR، ZS، ZT، ZU، ZV، ZW، ZX، ZY، ZZ

نوع الواسط

التقنية اليدوية لتوع الواسط

معالجة وسائط البكرات تلقائيًا

واجهة مستخدم CLEARCONNECT

الوصف

الحجم (العرض × الارتفاع × العمق)

الدقة

عدد الألوان

التقنية

التشغيل

تصميم الواجهة

الميزات

وحدة التحكم

الوصف

المعالج

الذاكرة

الفيديو

محرك الأقراص الثابتة

الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به

في النسخ

لغة وصف الصفحات

لغة وصف الصفحات (اختياري)

بروتوكول الطباعة

بروتوكول النقاء الخلفية

التحويلات

ورق عادي، ورق عادي مُعاد تدويره، ورق استشفاف، ورق شبه شفاف، ورق معاد تدويره، ورق سندات هندسي، ورق سندات هندسي مُعاد تدويره، ورق سندات هندسي شفاف، ورق فيلميوم

هندسي، ورق ملون، ورق مملصقات عالي الجودة FSC، ورق ملون عالي الجودة FSC، ورق مملصقات أحمر PEFC، ورق مملصقات أحمر صفري FSC، ورق مملصقات أبيض صفري مُعاد تدويره FSC، ورق شفاف، ورق شفاف FSC، فيلم بوليستر، فيلم بوليستر عازل للكهرباء

الإستاتيكية، فيلم عالي الثبات، فيلم بوليستر شفاف، فيلم بوليستر مزوج غير لامع، فيلم بوليستر أبيض معتم، ورق الألار Onika LPEX

ورق عادي وورق مُعاد تدويره وورق ملون وأفلام ووسائط شفافة

• تحديد العرض تلقائيًا

• تحديد وسائط البكرات تلقائيًا لتحسين الإنتاجية وتوفير الواسط وفقًا لحجم الرسومات ونوع الواسط وعرض البكرات واللمسات النهائية

• التبديل التلقائي للغة عند الوصول إلى نهاية اللغة

• تبديل الواسط تلقائيًا لتوجيه الواسط إلى درج التسليم العلوي أو درج الإخراج الخلفي بناءً على تطبيق المستخدم

لوحة المستخدم ClearConnect متعددة اللمس

800 × 600 بكسل (بنية SVGA) 40 × 220 × 40 مم؛ 11,8 × 8,7 × 1,6 بوصة (بوصات بنسبة 4 × 3)

16,2 مليون

إسقاطية سعوية تعمل باللمس

3 أزرار ثابتة: [الخروج من وضع الانتظار]، [إيقاف، توقف، إلغاء]، [المسحة الرئيسية] وظائف متعددة اللمس: التمرير والنقر المزدوج وميزة الضغط والضغط بالضغطين والتمرير والنقر والانتشار

واجهة مستخدم مميزة مع سهولة التنقل ومستويات تشغيل محددة بوضوح

تحسين العرض: الإمالة (-4° إلى +45 درجة) والدوران (-45° إلى +180 درجة) ضوء الحالة (الأحمر، البرتقالي، الأخضر) واجهة USB 2.0 مع ضوء المؤشر. التبديل فورًا بين لتعنين

يمكنك تعيينها من بين 19 لغة؛ التشغيل: المتناكبة، الألمانية، الإنجليزية، الإسبانية، الفنلندية، الفرنسية، المجرية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، الهولندية، الرومانية، البولندية، البرتغالية، الروسية، السويدية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية

وحدة التحكم Powersync® العالمية الأداء التي تعمل بنظام التشغيل Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021، 64 بت

Core i5-8500 سداسي النواة مع 6 خطوط معالجة بسرعة 4,10 جيجاهرتز DDR4 سعة 8 جيجابايت

رسومات 630 فائقة الوضوح للغاية من Intel®، 1,1 جيجاهرتز 2 × 500 جيجابايت، بسرعة 7200 لغة في الدقيقة (قياسي)

TPM 2.0 منفذ Ethernet بمعدل 100 ميجابيت/ثانية، 1 جيجابت/ثانية

HTTPS، IPv6، IPv4، DHCP، TCP/IP، SNMP، WS-Discovery، APIPA، Wave

واجهة Wave، 951/907/Calcomp 906، C4، DWF، HPGL2، HPGL، JPEG، TIFF، NIFF/NIRS، CALS

بوفر ترخيص PDF/PS إمكانية الوصول إلى 3 Adobe PostScript وPDF 1.7، ويمكن 7.10 Adobe CPSI (Configurable PostScript Interpreter)

• LPR، FTP، WebDav، 365 Microsoft • FTP •

• السحب من FTP، SMB •

• السحب من الشبكة المحلية (مستند من ARC Collaborate، الشبكات المحلية المستندة إلى WebDAV)

• HTTPS/HTTP (مستخدم بواسطة Publisher Express وPRISMAproduce Tech •

• الطباعة من المجلد الرئيسي (من خلال ترخيص إدارة الوصول) •

• يمكنك الطباعة من Microsoft 365 OneDrive، SharePoint •

HTTP أو HTTPS

تغيير الحجم (تغيير الحجم لملاءمة الصفحة، يقل عندما تصبح الصورة كبيرة جدًا لدرجة تمنع القص أو تخصيص العامل، تغيير حجم الصفحة إلى الحجم القياسي)، التدوير، التبديل (تلقائي أو محدد بواسطة المستخدم)، إضافة/إزالة الحواف (اللاحقة/الأمامية، مرة، كثافة اللون

الأسود في وضع الملمص، تحسين الطباعة (قياسي، خطوط/نصوص، ملمصق). مستندات أصلية ملونة بألوان فائقة جدًا وداكنة. منطقة يجب حذفها (منطقة ذات اهتمام)

plotWAVE T35

الطابعة: مصنوعة من الفولاذ أو المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير بدرجة كبيرة؛ يمكن تدوير أو إعادة تدوير ما يصل إلى 95% من مكونات المحرك، وتكون النسبة المئوية التي مقدارها 6% عبارة عن تغليف غير سامة. المطبوعات: شهادة القدرة على إزالة الحبر مسحوق الحبر: طب حبر مصنوعة من البولي إيثيلين العالي الكثافة (HDPE) الغطاء تدويره بنسبة 50% في المتوسط

التوافق مع المساحات الضوئية ووحدات التكميل القديمة المحددة

أنشئ تطبيقات مجهزة مع الحفاظ على التحكم في الطابعة من خلال حلول البات عمل قوية تم تصميمها لمساعدتك في عملية الطباعة اليومية.

أنشئ مجموعات معقدة من المستندات وقم بإدارتها وإرسالها من متصفح الويب لديك إلى طباعة واحدة أو أكثر في كل مرة.

احصل على نظرات عامة شاملة لمراقبة إنتاج عمليات الطباعة لديك وزيادة إنتاجها إلى الحد الأقصى باستخدام أداة معلومات الإدارة الآمنة المستندة إلى الشبكة السحابية هذه.

سجل البيانات لتحسين التكاليف ومراقبة الاستخدام من خلال أداة إعداد التقارير المستندة إلى الشبكة السحابية هذه.

زيادة وقت التشغيل إلى الحد الأقصى من خلال منهجية CARE التي تجمع البيانات عن بُعد وتحليل البيانات وإصلاح الطابعات عبر المساعدة عن بُعد والتقييم من أجل التحسين المستمر.

برامج تشغيل طباعة سهلة الاستخدام تتيح لك الطباعة بفعالية وكفاءة من أي تطبيق. إنشاء المهام وأوامر استرجاعها أو إرسالها من:

- Driver Select لنظام التشغيل Microsoft Windows
- Driver Express من أجل Adobe Photoshop
- Microsoft Windows أو Apple

• برنامج PRISMAproduce Tech - أنشئ مجموعات معقدة من المستندات وقم بإدارتها وإرسالها من متصفح الويب لديك إلى طباعة واحدة أو أكثر في كل مرة.

• Publisher Mobile - يمكنك إرسال مهام الطباعة عبر تطبيق هاتفك المحمول الذي يدعم Android و iOS.

• Publisher Express - يمكنك إرسال مهام الطباعة بسهولة عبر الويب بصورة مستقلة عن متصفح الويب

يمكنك إجراء الطباعة والنسخ والمسح الضوئي بسهولة مثل استخدام الجهاز اللوحي بفضل لوحة المستند المتعددة المسح. اسحب مستندًا من صندوق الوارد الذكي أو جهاز USB أو الموقع الخارجي. يمكنك التكبير/التصغير والتحرك إلى مناطق مختلفة - يمكنك حتى المعالجة مباشرة في أثناء المسح الضوئي أو النسخ لتجنب الأخطاء

التكامل بسلاسة مع تطبيقات إدارة الطباعة مثل uniFLOW بفضل وحدة التحكم "POWERsync"

صندوق الوارد الذكي الشخصي مع السجل، إدارة قائمة الانتظار، إدارة السجل،

Express WebTools - الوصول إلى وحدة تحكم آمنة

توفر ذاكرة التخزين المؤقت نظامًا لمزامنة انتظار مهام الطباعة والنسخ. وهذا يتيح لكثير من المستخدمين إرسال مهام الطباعة والنسخ في الوقت نفسه. ويمكن تخصيص إعدادات الأولوية لمهام النسخ والطباعة الموجودة في قائمة الانتظار. يتيح لك إلقاء نظرة عامة على قائمة انتظار المهام إمكانية الوصول إلى أسماء المهام والملكين والحالة بما في ذلك الوسائط المطلوبة.

يمكن إيقاف المهام مؤقتًا وحفظها ووضعها أعلى قائمة الانتظار

يمكنك عرض محفوظات الحاد في الفترات الزمنية التي تفضلها أو لكل مهمة أو نظرة عامة شاملة Express في WebTools. ويمكن أيضًا عرض نماذج الطابعات وإشغالها وتحريكها وحفظها. دعم uniFLOW قياسي مثبت على لوحة التحكم، يمكنك تسجيل الدخول إلى قائمة انتظار uniFLOW الشخصية الموجودة على واجهة المستخدم ClearConnect. دعم المحاسبة والمصادقة اليدوية وقارئات البطاقات وقارئات البطاقات التي لا تتضمن أطراف تلامس. يتم دعم المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني والمسح الضوئي إلى الشبكة السحابية.

يمكنك الطباعة من تطبيق شبكة سحابية من اختيارك والمسح الضوئي إليه. بمساعدة تطبيقات الأجهزة المحمولة مثل Publisher Mobile، يمكن الوصول إلى الطباعة واستخدامها من أي مكان بمنتهى السهولة

يوفر WebTools Express للمسؤولين الأدوات اللازمة لإدارة الجهاز عن بُعد عبر الويب: على سبيل المثال، التحقق من حالة الطباعة ووظيفة التشغيل عن بُعد وحالة الحبر لسموكي الحبر، وتحديد الإعدادات الافتراضية للطباعة، والنسخ والمسح الضوئي، وتحديد إمكانية الوصول، والأمان، والمحاسبة وإيقاف التشغيل عن بُعد، وتحديث البرامج وإعداد تشغيلها، وتثبيت/إيقاف تشغيل الوقت، وسلوك النظام، وإدارة قائمة الانتظار، وإدارة الترخيص، وعرض نماذج الطابع وإشغالها وتحريكها وحفظها وما إلى ذلك

3000 Express Folder Select • Scanner Professional II

مقاس D (34 × 22 بوصة) / مقاس A1 (841 × 594 مم)

مقاس E (36 × 48 بوصة) / مقاس A0 (841 × 1189 مم)

نسخة واحدة مطبوعة أفقيًا مقاس A1 من صندوق الوارد الذكي، على وسائط بوزن 64 جم، درج الإخراج الخلفي، وضع السطوح والنصوص

نسخة واحدة من المستند الأصلي مقاس A1 مطبوعة أفقيًا على وسائط بوزن 64 جم، درج الإخراج الخلفي، إيقاف تعرض الخلفية، عرض مخصص مقاس 841 مم، طول مخصص مقاس 594 مم

الاختيارية

استنادًا إلى الدعم الحالي من جهة خارجية

باستثناء الكابل/السلسلة ومواد التركيب

تُعد Adobe وPostscript علامتين تجاريين مسجلتين أو علامتين تجاريين لشركة Adobe Systems Inc. في الولايات المتحدة وأل البلدان الأخرى؛ وتُعد Microsoft Windows علامتين تجاريين مسجلتين أو علامتين تجاريين لشركة Microsoft في الولايات المتحدة وأل البلدان الأخرى؛ وتُعد iOS علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Apple inc. في الولايات المتحدة وأل البلدان الأخرى

المكونات القابلة لإعادة التدوير

برنامج الفرصة الثقيلة

برنامج آلية الصل

PRISMAtech Suite

PRISMAproduce Tech

لوحة معلومات PRISMAlytics

محاسبة PRISMAlytics

PRISMAservice

برامج التشغيل، أجهزة إرسال، لوحة المستند

برامج التشغيل

إرسال المهام

لوحة المستخدم ClearConnect

آلية عمل وحدة التحكم

البنية المفتوحة

صندوق الوارد الذكي

إدارة قائمة الانتظار

إدارة الطباعة

الهاتف المحمول والشبكة السحابية

إدارة الأجهزة

الأجهزة الطرفية (اختيارية)

الحواشي السفلية:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

دعم الشبكة السحابية عبر بروتوكول WebDav أو Microsoft 365 أو عبر موافى خدمات الجهات الخارجية مثل uniFLOW. يمكن تكوين مصادقة مستخدم الشبكة السحابية مسبقًا بواسطة المسؤول أو إجراؤها بواسطة المستخدم عند الوصول إلى الشبكة السحابية المحددة.

التحكم في الوصول (تصفية IP)، IPsec، HTTPS، وIP4 وIP6 متوافق، حماية البيانات بكلمة مرور

مسح أمن للملفات (E-shredding)، وتدمير آمن، وتشفير البيانات مع الوحدة النمطية 2 للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) المتكاملة والمتصلة على شهادة 140-2 FIPS، وتشفير BitLocker 256 AES، وحجم القرص الأمن (المسح التشفيري)، والأقراص الثابتة القابلة للإزالة الاختيارية، وتدمير محرك الأقراص الثابتة الاختياري في نهاية العمر.

مصادقة المستخدم للوصول على لوحة مستخدم WebTools Express/ClearConnect (عبر بيانات اعتماد Active Directory/LDAP وبشكل اختياري عبر بطاقة الوصول)، وحماية ملفات الطباعة عبر الرقم السري أو كلمة المرور، وإمكانية تعطيل المنافذ والواجهات، والتطبيق الصغير المضمن القياسي uniFLOW المثبت على وحدة التحكم، للتكامل مع uniFLOW. يُرجى الاتصال بمندوب Canon لديك.

مصادقة 802.1x IEEE، SNMP الإصدار 3، تسجيل التدقيق، تكوين شهادات HTTPS، تشفير TLS 1.2 قوي (يمكن تمكين بروتوكولي TLS 1.0 و TLS 1.1)، يمكن تعطيل البروتوكولات غير المستخدمة، تسجيل أحداث الأمن، التحكم في تطبيق Trellix الاختياري، (القائمة البيضاء)

نظام تشغيل وحدة التحكم Windows 10 Enterprise LTSC 2021 مع تصحيحات الأمن من Microsoft حتى عام 2032. عملية التحسين المستمر (CIP) بتقنية SMARTshield بما في ذلك: خدمات تحديث تصحيح الأمن من Microsoft بشكل تلقائي مع الإشعارات والجولة، المراقبة المستمرة للثغرات الأمنية بواسطة Canon (https://psirt.canon)، برنامج تدقيق الأمن الخارجي السنوي استنادًا إلى أفضل 10 منهجيات لمؤسسة OWASP (https://owasp.org)، مراقبة التشريعات الجديدة والانتهاكات ذات التأثير الكبير.

ماسحة ضوئية بالألوان لمستشعر صورة الاتصال (CIS) المتكامل مع تقنية Image Logic

600 × 600 نقطة لكل بوصة

مسح ضوئي بالأبيض والأسود بمعدل 15,2 م/ثانية

مسح ضوئي بالألوان بمعدل 5,0 م/ثانية

TIFF وPDF (1,7)، وA/PDF (v2B)، وJPEG، وCALS، وPDF متعدد الصفحات، وA/PDF متعدد الصفحات، وTIFF متعدد الصفحات

عدد كبير من نماذج المسح الضوئي لتوحيد إعدادات المسح الضوئي وواجهته الشائعة

SMB، FTP، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (الدفع إلى الشبكات السحابية المستندة إلى WebDAV)، المسح الضوئي إلى Microsoft 365

مركبات أقراص USB المحلية، Smart Inbox on Controller، SMB، FTP، جهاز محمول عبر Mobile WebTools،

المجلد الرئيسي المحلي الاختياري (LDAP)، جهاز محمول عبر Mobile WebTools،

SharePoint، Microsoft 365 OneDrive، المسح الضوئي إلى تسمية الإعداد المسبق مع الترميز التلقائي، وتخصيص أسماء ملفات المسح من قبل المستخدم عبر لوحة المستخدم ClearConnect، مع إمكانية إضافة التاريخ والوقت إلى اسم ملف المسح الضوئي

208 مم - 965 مم؛ 8,2 بوصة - 38 بوصة، الكثف عن العرض تلقائيًا

208 مم - 16000 مم؛ 8,2 بوصة - 630 بوصة، الكثف عن الطول تلقائيًا

932 مم

0,8 مم؛ 0,03 بوصة بحد أقصى (مستندات غير صلبة)

1:1، تغيير الحجم إلى حجم الوسائط تغيير الحجم إلى التتنق القياسي،

مخصص: 10 - 1000%

مخطط تفصيلي، مستندات أصلية ملونة، مستندات أصلية قائمة، خطوط ونصوص مطوية، خطوط ونصوص قياسية، مسودة خطوط ونصوص، صورة، خريطة، عمل فني

1097 × 308 مم؛ 140 × 43 × 12 × 5,5 بوصات

25 كم؛ 55 رطلًا

وضعا الاستعداد والسكون: 4,2 ديسيبل (صوتي)

وضع الطباعة: 7,0 ديسيبل (صوتي)

وضعا الاستعداد والسكون: 24 ديسيبل

وضع الطباعة: 58 ديسيبل

0,42 مم/مساءة >0,0013م

وضع الاستعداد: 71 وات؛ الوضع النشط: 1,6 كيلوات

جودة طباعة مثالية في درجة حرارة تتراوح ما بين 20 و27 درجة مئوية

جودة طباعة مثالية في نطاق رطوبة نسبية يتراوح ما بين 30 و60%

100 - 240 فولت؛ 60/50 هرتز

وضعا السكون: 2+ وات

وضع الاستعداد: 64 وات

الوضع النشط: 1547 وات

ENERGY · RCM · CB · c-UL-US · ceteacom advanced · TÜV GS · CE RoHS · A، الفئة VCCI · A، FCC · EAC · CCC · EPEAT · FEMP · STAR 3.2

تساعد في ضمان منع حرك الطباعة أو إبطالها في أثناء حدوث الزلازل. وتتيح هذه الأداة المقاومة للزلازل للمستخدم تثبيت الطباعة بوضلة مثبته داخل المبني

دعم الشبكة السحابية

الأمان المتكامل بتقنية SMARTshield

الإرسال الأمن

الإزالة والتخزين بشكل آمن

الترخيص

منع الاختراق

الأمان الآن وفي المستقبل

الماسحة الضوئية SCANNER EXPRESS (الاختيارية)

الوصف

دقة المسح الضوئي

سرعة المسح الضوئي

تسميات المسح الضوئي

نماذج المسح الضوئي

بروتوكول المسح الضوئي

وجهة المسح الضوئي

تسمية المسح الضوئي

العرض الأصلي

الطول الأصلي

العرض الفعل للمسح الضوئي

التسلسل الأصلي

التكبير/التصغير (النسخ)

الإعدادات المسبقة لأنواع الأصلبية

حجم الماسحة الضوئية

(العرض × العمق × الارتفاع)

وزن الماسحة الضوئية

البينية

مستوى طاقة الصوت

مستوى ضغط الصوت

تركيز الأوزون

التهبات الحرارة

درجة الحرارة أثناء التشغيل

الرطوبة أثناء التشغيل

متطلبات الطاقة

معدل استهلاك الطاقة

علامات السلامة/توجيه التوافق الكهرومغناطيسي والملصقات البيئية

أداة مقاومة للزلازل؟

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تعديله أو إعادة إنتاجه أو نقله بأي شكل أو بأي طريقة، سواء أكانت إلكترونية أو يدوية أو غير ذلك، من دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Canon Production Printing. ولتحاكي الرسومات التوضيحية وصور المطبوعات التي تخرج من الطابعة ولا تطبق بالضرورة على المنتجات والخدمات المعروضة في كل الأسواق المحلية. ويتبني عدم تفسير محتوى هذا المنشور على أنه تمثيل أو كفالة أو ضمان لخصائص أو مواصفات معينة ولا حتى للأداء التقني أو الملاءمة لتطبيقات معينة. وقد يكون محتوى هذا المنشور غرضة للتغيير من وقت إلى آخر من دون إشعار.

حقوق النشر © لعام 2025 محفوظة لصالح شركة Canon Production Printing
وتعد Canon علامة تجارية مسجلة لشركة Canon Inc. وتمثل PRISMA وplotWAVE علامتين تجاريين مسجلتين لشركة Canon Production Printing Netherlands B.V.