

VUOSIA EDELLÄ

plotWAVE T35

Tulostin, jonka varaan voit rakentaa tulevaisuudessakin


plotWAVE T -sarjan myötä astut seuraavaan teknisten piirrosten ja suunnitelmien tulostamisen aikakauteen. Luotettavan teknologian ja seuraavan sukupolven tulostustehon ansiosta järjestelmä edustaa tuottavaa helppokäyttöisyyttä, tarjoaa IT-turvaominaisuuksia ja tukee kestäviä liiketoiminta-aloitteita. Erikoistulostimet, joiden varaan voit rakentaa tulevana vuosina.



T-sarjan edut käyttäjän kannalta

- **Kestävä tulostusratkaisu**
T-sarjan tulostimet on suunniteltu luotettaviksi ja käytettäviksi, niitä ei esim. tarvitse päivittäin huoltaa. Ne on suunniteltu tuottamaan tasaista tulostuslaatua sekä ajan mittaan että eri laitteilla.
- **Ammattimaisen suunnittelun periaatteet**
Canon tuntee tavan, jolla ammattilaiset käyttävät teknisiä piirustuksia ja suunnitelmia. T-sarja on suunniteltu heitä varten. Käyttäjä on keskiössä. Käytännössä toimivaksi todettu Radiant Fusing -tekniikka ja helppokäyttöiset intuitiiviset käyttöliittymät auttavat käyttäjiä saamaan tulosteensa kerralla nappiin.
- **Tuottavaa helppokäyttöisyyttä**
T-sarja säästää käyttäjien aikaa ja nopeuttaa suunnitteluprosessia. Käyttö on intuitiivista pikatulostuksesta monimutkaisiin töihin ja asiakirjakokonaisuuksiin heti ensisilmäyksellä. Painat vain vihreää nappia! Yhdessä PRISMA Tech Sui-ten kanssa tämä on tulostamista, jonka varaan voit rakentaa tulevana vuosina.
- **Tehokas työnkulku**
T-sarja on suunniteltu sopimaan käyttäjän päivittäisiin prosesseihin. Tulosta Windows- tai macOS-ohjelmista. Lähetä töitä mobiililaitteilta. Image Logicin ja automaattisen skannausparannuksen ansiosta kopiointi ja skannaaminen käyvät käden käänteessä.
- **Tietoturvaominaisuudet**
Yrityksen IT-infrastruktuuri ja arvokkaat tietovarot on suojattava luvattomalta käytöltä enemmän kuin koskaan. plotWAVE T -sarjan monikerroksisten tietoturvaominaisuuksien ansiosta tulostin on tulostin, jonka varaan voit rakentaa mielenrauhaa tulevana vuosina.
- **Kestävän liiketoiminnan aloitteiden tukeminen**
T-sarja voi auttaa pienentämään yrityksen ympäristöjalanjälkeä. ENERGY STAR -merkinnällä varustettu Radiant Fusing -tekniikka auttaa vähentämään energiankulutusta. Väriainepullot on valmistettu keskimäärin 50-prosenttisesti PCR-muovista. Yli 85 prosenttia tulostimesta voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.
- **Keskitetty ratkaisu**
Yrityksen IT-infrastruktuuri ja arvokkaat tietovarot on suojattava luvattomalta käytöltä enemmän kuin koskaan. plotWAVE T -sarjan monikerroksisten tietoturvaominaisuuksien ansiosta tulostin on tulostin, jonka varaan voit rakentaa mielenrauhaa tulevana vuosina.

Canon



TEKNISET TIEDOT

JÄRJESTELMÄN VAKIOKOKOONPANO

1 rullan tulostusjärjestelmä

Painostyösovellukset ja käyttökohteet

Pinoamisjärjestelmät

Monikosketuskäyttöliittymä

Käsiensyöttö

Aloituspakkaus (toimitetaan tuotteen mukana)

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

Rullamateriaalin kapasiteetin päivitys

Toimistotilaa säästävä skannausjärjestelmä

Siirrettävissä olevat kiintolevyt

Käyttäjän merkkivalo

TEKNOLOGIA

Kuvanmuodostusteknologia

Kiinnitysteknologia

Automaattiset toiminnot

Toneri

TUOTTAVUUS

Nopeus (tulostus ja kopiointi)

Ensimmäisen tulosteen tulostusaika³

Ensimmäisen kopion tulostusaika⁴

Tulostustilat

LAATU

Tulostustarkkuus

Ohuin viivan leveys (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 viivan tarkkuus

KOKO JA PAINO

Koko (L x S x K)

Pakkauksen mitat (L x S x K)

Päälaitteen paino

Päälaitteen pakkauksen paino

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Materiaalikapasiteetti

Materiaalin leikkaus

Enimmäissyöttökapasiteetti

Materiaalikoot, rulla

Tulostusmateriaalikokojen manuaalinen syöttö

Materiaalipaino

Rullan pituus

Rullan leveys

Rullan hylsyn halkaisija

Tulosteen vähimmäispituus

Tulosteen enimmäispituus

Tehokas mustavalkosuurkuvatulostin, jossa on ClearConnect-monikosketusnäyttö.

Tekniset piirrokset, kartat, POP- ja POS-julisteet

Integroitu yläluovutustaso, kapasiteetti enintään 100 arkkia.

ClearConnect-monikosketuskäyttöliittymä: näyttää ja tuntuu samalta työnkulun joka vaiheessa, vakiona Smart Inbox, SmartAccess, tulostimen tila ja reaaliaikainen esikatselu

Tulostusmateriaalia voidaan syöttää manuaalisesti, kun haluttua tyyppiä tai -kokoja ei ole saatavilla tulostimen materiaalirullissa tai valinnaisessa leikattujen arkkien lokerossa.

1 pullo väriainetta 500 g, 1 pullo kehitintä 1 750 g, 1 rulla 36 tuuman vakiomateriaalia 75 g/m².

Valinnainen toinen lokero, jolla materiaalikapasiteetin voi nostaa (200 metristä 400 metriin), 182–365 m2)

Scanner Express Image Logic -teknologialla: tulostimen päälle asetettava integroitu skanneri säästää toimistotilaa

Suojatuissa ympäristöissä tietojen turvallisuus voidaan varmistaa irrottamalla kiintolevyt tulostinjärjestelmästä.

Tuotantoympäristöissä laitteen tila näkyy jo kaukaa.

Elektrofotografia (LED) ja orgaaninen valojohde (OPC), siisti väriaineen täyttöjärjestelmä, ei tuota juuri lainkaan otsonipäästöjä

Radiant Fusing -tekniikka, nopea lämpenemisaika, kiinnitys ilman kosketusta, pieni virrankulutus (lämmitys tarvittaessa)

· Automaattinen tulostuskielen tunnistus
· Automaattinen tulostusmateriaalin valinta
· Automaattinen tulostusmateriaalin säästötoiminto
· Automaattinen tulostusmateriaalin vaihto
· Pico Printing, älykäs tulostuksen optimointi

Musta väriaine: 2 x 500 grammaa/väriainepakkaus. Väriainepullot on valmistettu keskimäärin 40-prosenttisesti kierrätysmuovista.

6 D/AI-kokoista¹ minuutissa; 3 E/A0-kokoista² minuutissa

<40 sekuntia

<40 sekuntia

3 tulostustilaa

600 x 1 200 dpi

0,06 mm

<0,3 %

Tilaa säästävä rakenne: 1 560 x 803 x 1 495 mm – (mukaan lukien yläluovutustaso ja käyttöliittymä maksimiasennossa).

1 470 x 845 x 1 260 mm

220 kg (vakiokokoonpano)

294 kg (vakiokokoonpano)

1 tai 2⁵ rullaa

Kasetit sisältävät automaattisen leikkurin materiaalin vaihtamiseksi nopeasti ja vaivattomasti

1 rullaa: 200 m1, 183 m2; 2 rullaa: 400 m1, 365 m2

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 tuumaa, 21 tuumaa, 15 tuumaa, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 tuumaa, 12 tuumaa, 15 tuumaa, 17 tuumaa, 18 tuumaa, 21 tuumaa, 22 tuumaa, 24 tuumaa, 30 tuumaa, 34 tuumaa, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²

Enintään 200 m

279–914 mm

3 tuuman hylsyt Irtonainen materiaali

420 mm

200 m

Materiaalityypit

Materiaalityyppien manuaalinen syöttö

Automaattinen rullamateriaalin käsittely

ClearConnect -KÄYTTÖLIITTYMÄ

Kuvaus

Koko (L x K x S)

Resoluutio

Värien määrä

Teknologia

Käyttö

Käyttöliittymä

Ominaisuudet

OHJAIN

Kuvaus

Prosessori

Muisti

Video

Kiintolevy

TPM

Liitännät

Sivunkuvauskielet

Sivunkuvauskielet (valinnainen)

Tulostusprotokolla

Taustakanavaprotokolla

Muutokset

Tavallinen paperi, tavallinen kierrätetty paperi, kalvot, läpikuultava paperi, kierrätetty paperi, Bond-millimetripaperi, kierrätetty Bond-millimetripaperi, läpikuultava Bond-millimetripaperi, pergamenttimillimetripaperi, värillinen paperi, FSC-sertifioitu yläetikettipaperi, FSC-sertifioitu värikas yläpintapaperi, PEFC-sertifioitu punainen etikettipaperi, FSC-sertifioitu punainen etikettipaperi Zero, FSC-sertifioitu kierrätetty valkoinen paperi Zero, läpinäkyvä paperi, FSC-sertifioitu läpinäkyvä paperi, polyesterikalvo, antistaattinen polyesterikalvo, kontrastikalvo, kirkas polyesterikalvo, kaksoismattapintainen polyesterikalvo, valkoinen läpinäkyvä polyesterikalvo, Orika LPEX -riisipaperi.

Tavallinen paperi, kierrätyspaperi ja väripaperi, kalvot ja läpinäkyvä materiaali.

· Automaattinen leveyden tunnistus
· Automaattinen rullamateriaalin valinta tuottavuuden optimointiin ja materiaalisäästöihin, perustuen piirroksen kokoon, materiaalityyppiin, rullan leveyteen ja viimeistelyyn
· Rulla vaihdetaan automaattisesti, kun vanha rulla on lopussa
· Automaattinen materiaalin vaihto, materiaali ohjataan yläluovutustasolle tai taakse käyttäjän sovelluksen mukaan.

ClearConnect-monikosketusnäyttö

300 x 220 x 40 mm (10,4 tuumaa 4 x 3 kuvasuhteella)

800 x 600 pikseliä (SVGA)

16,2 miljoonaa

Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö

3 näppäintä: [Wake-up] (Herätys), [Stop, interrupt, abort] (Lopetus, keskeytys, peruutus), [Home] (Aloitussyöttö). Monikosketusnäytön toiminnot: napautus, kaksoisnapautus, nipistys, nipistys kahdella sormella, pyyhkäisy, nopea pyyhkäisy ja levytys.

Erottuva käyttöliittymä, jossa intuitiivinen navigointi ja selkeästi määritellyt toiminnan tasot

Näytön optimointi: kallistus (–45..+45 astetta) ja kääntö (–45..+180 astetta), tilan merkkivalo (punainen, oranssi, vihreä), USB 2.0 -liitäntä, jossa merkkivalo. Nopea vaihto kahden kielen välillä, valittavissa 19 kieltä: englanti, espanja, hollanti, italia, japani, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, korea, norja, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska, tšekki, unkari, venäjä

Tehokas POWERsync+ -ohjain, jossa on Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bittinen

Kuusiytiminen, kuusisäikeinen Core i5-8500, 4,10 GHz

2 x 8 Gt:n DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 Gt, 7 200 rpm (vakio)

TPM 2.0

2 x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gt/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
WAVE -liitäntä

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF-lisenssi tarjoaa Adobe PostScript 3:n ja PDF1.7:n käyttöoikeuden. Tämä ottaa käyttöön Adobe CPSI 7.10:n (Configurable PostScript Interpreter).

· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
· FTP
· Nouto SMB:stä, FTP:stä
· Nouto pilvestä (nouto ARC Collaborate- ja WebDAV-pohjaisista pilivistä)
· HTTP/HTTPS (Publisher Expressin ja PRISMAproduce Technin käyttämä järjestelmä)
· Tulostus kotikansista (käytönhallinnan käyttöoikeudella)
· Tulostus Microsoft 365 OneDrivesta ja SharePointista

HTTP tai HTTPS

Skaalaus (skaalaa sivulle, pienennä kuvan ollessa liian suuri leikkautumisen välttämiseksi tai käytä mukautettua kerrointa, skaalaa sivukoko vakiokokoiksi), kierto, siirto (automaattinen tai käyttäjän määrittämä), take-/etureunan lisäys/poisto, peilaus, mustan voimakkuus julistetilassa, tulostuksen optimointi (vakio, viivat/teksti, juliste). Värien korostus ja tummat originaalit. Poistettava alue (valittu alue)

plotWAVE T35

Pilvituki	Pilvituki WebDav-protokollan, Microsoft 365:n tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien, kuten uniFLOW:n, kautta. Järjestelmänvalvoja voi määrittää pilvipalvelun käyttäjätodennuksen etukäteen tai käyttäjä voi tehdä sen itse käyttäessään tiettyä pilvipalvelua.	Kierrätettävät	Tulostin: valmistettu teräksestä tai erittäin kierrätyskelpoisista muoveista: jopa 95 % laitteesta on jalostettavissa uudelleen tai kierrätettävissä. Jäljelle jäävä 5 % on myrkytöntä jätettä. Tulosteet: siistattavuuskelpoisuustodistus Väriaine: väriainepullost, jotka on valmistettu keskimäärin 50-prosenttisesti kierrätetystä HDPE:stä (High Density Polyethylene, suurtiheyksinen polyeteeni)
INTEGROITU SMARTshield-TIETOTURVA		Toisen elämän ohjelma	Yhteensopivuus valittujen vanhojen skannerien ja pinoajien kanssa
Suojattu lähetys	Käyttöoikeuksien valvonta (IP-suodatus), IPSec, HTTPS, IP4- ja IP6-yhteensopivuus, salasananaan perustuva tietosuoj.	TYÖNKULKUOHJELMISTOT	
Turvallinen tallennus ja poisto	Tiedostojen turvallinen poisto, turvallinen käynnistys, tietojen salaus sulautetulla FIPS 140-2 -sertifioidulla Trusted Platform Module 2 (TPM) -moduulilla, BitLocker 256 AES-salaus, suojattu kiintolevyn tyhjennys, valinnaiset irrotettavat kiintolevyt ja valinnainen kiintolevyjen hävittäminen sopimuksen päätyttyä.	PRISMAtech Suite	Luo henkeäsalpaavia sovelluksia ja hallitse samalla tulostinta tehokkailla työnkulkuratkaisulla, jotka on suunniteltu auttamaan päivittäisessä tulostustoiminnassa.
Valtuutukset	Käyttäjän todennus ClearConnect-käyttäjäpaneelissa / WebTools Express -palvelussa (LDAP/Active Directory -tunnistaiden ja valinnaisesti lupakortin avulla), tulostustiedostojen suojaus pin-koodilla tai salasanalla, mahdollisuus poistaa portit ja liitännät käytöstä, ohjaimen asennettu vakioimuotoinen sisäänrakennettu uniFLOW-sovellus, uniFLOW:n integroimiseksi ota yhteyttä Canonin edustajaan.	PRISMAproduce Tech	Laadi, hallinnoi ja lähetä monimutkaisia asiakirjakokonaisuuksia verkkoselaimesta yhdelle tai useammalle tulostimelle kerrallaan.
Hakkeroinnin estäminen	IEEE 802.1x -todennus, SNMP v3, tarkistuslokit, HTTPS-varmenteiden määrittäminen. Vahva TLS 1.2 -salau (myös TLS1.0- ja 1.1-protokollat), käyttämättömät protokollat voidaan poistaa käytöstä, turvallisuuspähtymien kirjaus, valinnainen Trellic Application Control (sallittujen luettelot).	PRISMAlytics Dashboard	Turvallinen pilvipohjainen hallintatietotyökalu antaa kattavan yleiskatsauksen tulostustoimintojen tuotannon seurantaan ja maksimointiin.
Turvallinen nyt – ja tulevaisuudessa	Windows 10 Enterprise LTSC 2021-ohjaimen käyttöjärjestelmä, jossa on Microsoftin tietoturvakorjaukset vuoteen 2032 asti. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process), mukaan lukien: Automaattiset Microsoftin tietoturvakorjausten päivityspalvelut ilmoituksineen ja aikataulutuksineen, haavoittuvuuksien jatkuva seuranta Canonin toimesta (https://psirt.canon), vuosittainen ulkoinen tietoturva-auditointiohjelma, joka perustuu OWASP top 10 -metodologiaan (https://owasp.org), uuden lainsäädännön ja suurten vaikutusten rikkomusten seuranta.	PRISMAlytics Accounting	Pilvipohjainen raportointityökalu, joka kerää tietoja kustannusten laskutusta ja käytön seurantaa varten.
SCANNER EXPRESS (lisävaruste)		PRISMAservice	Maksimoi käytettävyys Canonin CARE-menetelmän avulla: tietojen keraaminen etäältä, tietojen etäanalysointi, tulostimien korjaaminen etäavulla ja arviointi jatkuvaa parantamista varten.
Kuvaus	Integroitu Contact Image Sensor (CIS) -väriskanneri Image Logic -teknologialla	OHJAIMET, LÄHETTÄJÄT, KÄYTTÖPANEELI	
Skannaustarkkuus	600 x 600 dpi	Ajurit	Helppokäyttöiset tulostinohjaimet, joiden avulla voi tulostaa tehokkaasti ja tehokkaasti mistä tahansa sovelluksesta. Luo, hae ja/tai lähetä töitä: • Ohjainvalinta Microsoft Windowsia varten • Express Adobe PostScript 3 -ohjain Microsoft Windows- tai Apple OS -käyttöjärjestelmiä varten
Skannausnopeus	Mustavalkoskannaus: 15,2 m/min Väriskanlaus: 5 m/min	Töiden lähettäminen	• PRISMAproduce Tech – Laadi, hallinnoi ja lähetä monimutkaisia asiakirjakokonaisuuksia verkkoselaimesta yhdelle tai useammalle tulostimelle kerrallaan. • Publisher Mobile - lähetä tulostustöitä IOS- tai Android-mobiilisovelluksen kautta • Publisher Express - lähetä tulostustöitä helposti verkon kautta, verkkoselaimesta riippumatta
Skannausmuodot	TIFF, PDF (1/7), PDF/A (versio 2B), JPEG, CALS, monisivuinen PDF, monisivuinen PDF/A ja monisivuinen TIFF	ClearConnect-käyttöpaneeli	Monikosketusnäytön avulla tulostus, kopiointi ja skannaus käyvät helposti. Avaa asiakirja älykkästä postilaatikosta, USB-laitteelta tai ulkoisista sijainneista. Voit zoomata ja panoroida eri alueita ja välttää virheet esikatselomalla asiakirjaa skannauksen tai kopiointin aikana.
Skannausmallit	Suuri määrä skannausmalleja yleisten skannausasetusten ja -kohteiden standardointia varten	OHJAIMEN TYÖNKULKU	
Skannausprotokolla	FTP, SMB, skannaus pilveen (push-teknikalla WebDAV-pohjaisiin pilviin), skannaus Microsoft 365 -palveluun	Avoin arkkitehtuuri	POWERsync®-ohjaimen ansiosta integroituu sujuvasti tulostuksenhallintasovelluksiin, kuten uniFLOW.
Skannauskohteet	Paikallinen USB-muistitikku, FTP, SMB, Smart Inbox -palvelin, valinnainen paikallinen kotikansio (LDAP), mobiililaitte WebTools Mobile -työkalujen avulla, WebDAV-pilvipalvelut, skannaus Microsoft 365 OneDrive:n ja SharePointin	Älykäs postilaatikko	Mukautettava Smart Inbox historiatiedoilla, jonon hallinta, historian hallinta, WebTools Express, suojattu käyttöoikeuksien hallinta
Skannauksen nimeäminen	Esisetüksien automaattinen numerointi, käyttäjän nimeämät skannaustiedostot (ClearConnect -käyttöpaneeli), päivämäärän ja ajan lisääminen skannaustiedoston nimeen	Jonon hallinta	Sivutusmuisti mahdollistaa jonotusjärjestelmän tulostus- ja kopiointitoita varten. Sen ansiosta useat käyttäjät voivat lähettää tulostus- ja kopiointitöitä samanaikaisesti. Mukauta prioriteettiasetukset jonon kopiointi- ja tulostustöille. Työjonon yleiskatsaus näyttää töiden nimet, omistajat ja tilat sekä tarvittavan materiaalin. Työt voi keskeyttää, poistaa ja sijoittaa jonon alkuun
Originaalin leveys	208-965 mm, automaattinen leveyden tunnistus	Tulostuksenhallinta	Katso haluttujen ajanjaksojen tai työkohtainen laskurihistoria tai koko yleiskatsaus WebTools Expressissä. Katso, luo, muokkaa ja poista leimamalleja. Ohjaimen asennettu uniFLOW-tuki vakiona, kirjautuminen henkilökohtaiseen uniFLOW-jonoon ClearConnect-käyttöliittymästä. Tukee raportointia, manuaalista todennusta, kortinlukijoita ja etälukijoita. Tukee skannausta sähköpostiin ja pilveen.
Originaalin pituus	208-16 000 mm, automaattinen pituuden tunnistus	Mobiili- ja pilvikäyttö	Tulostus halutusta pilvisovelluksesta ja skannaus pilvisovellukseen. Publisher Mobilen kaltaisten mobiilisovellusten avulla tulostinta voi käyttää helposti mistä tahansa
Lukualueen leveys	932 mm	Laitehallinta	WebTools Expressissä on järjestelmänvalvojalle työkalut laitteen etähallintaan verkon kautta: esim. tulostimen tilan tarkistus, käynnistäminen etäältä, musteen/väriaineen tila, tulostuksen, kopiointin ja skannauksen oletusasetusten määrittäminen, käyttöoikeuksien määrittäminen, suojaus, raportointi, etäasennus, ohjelmistopäivitys ja uudelleenkäynnistys, virran käynnistykseen ja katkaisun ajastin, järjestelmän toiminta, jonon hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, leimamallien katselu, luonti, muokkaus ja poisto
Originaalin paksuus	Enintään 0,8 mm (muut kuin jäykät asiakirjat)	OHEISLAITTEET (valinnaiset)	Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.
Zoomaus (kopiointi)	1:1, skaalaus materiaalin kokoon, skaalaus vakioimuotoon, Mukautus: 10–1 000 %	ALAVIITTEET:	
Alkuperäisten tyyppien esiasetukset	Sinikopio, värillinen originaali, tumma originaali, taitettu asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, tavallinen asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, luonnos, jossa viivoja/tekstiä, valokuva, kartta, taide	1	A1-koko (841 x 594 mm)
Skannerin koko (L x S x K)	1 097 x 308 x 140 mm	2	E-koko (36 x 48 tuumaa) / A0-koko (841 x 1189 mm)
Skannerin paino	25 kg	3	1 vaakaasuuntainen A1-tuloste älykkästä postilaatikosta 64 g:n materiaalille, tuloste laitteen taakse, viivat ja tekstiä.
YMPÄRISTÖTIEDOT		4	1 kopio vaakaasuuntaisesta A1-koon alkuperäistiedostosta 64 g:n materiaalille, kopio laitteen taakse, taustan korjaus pois päältä, mukautettu leveys 841 mm, mukautettu pituus 594 mm.
Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: 4,2 B(A) Tulostustila: 7 B(A)	5	Lisävaruste
Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: 24 dB Tulostustila: 58 dB	6	Perustuu tämänhetkiseen kolmansien osapuolten tukeen
Otsonipitoisuus	0,42 mg/h <0,001 mg/m3	7	Ilman kaapelia ja kiinnitysmateriaaleja
Lämmöntuotto	Valmiustilassa 71 W, käytön aikana 1,6 kW		
Käyttölämpötila	Optimaalinen tulostuslaatu lämpötila-alueella 20–27 °C (68–81 °F).		
Käyttöympäristön kosteus	Optimaalinen tulostuslaatu kosteusalueella 30–60 % RH		
Virtavaatimukset	100-240 V, 50/60 Hz		
Virrankulutus	Lepotila: <2 W Valmiustila: 64 W Toiminnassa: 1547 W		
Turvallisuus-/EMC-merkit ja ympäristömerkit	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Maanjäristyskiinnitys ⁷	Varmista, että tulostin ei liiku eikä kallistu maanjäristyksen aikana. Tämän avulla käyttäjä voi kiinnittää tulostimen rakennuksen tukevaan osaan.		

Adobe ja Postscript ovat Adobe Systems Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. iOS on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, manuaalisesti tai muuten, ilman Canon Production Printingin ennalta kirjallisena antamaa lupaa. Kuvat ja laitteiden tulostekuvat ovat simuloituja, eivätkä välttämättä koske kaikilla markkina-alueilla tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. Tämän julkaisun sisältöä ei saa tulkita minkäänlaiseksi esitykseksi tai takuuksi millekään tietylle ominaisuudelle tai tekniselle tiedolle, tekniselle suorituskvyyille tai sopivuudelle tiettyyn sovelluskohteeseen. Tämän julkaisun sisältö voi muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

© 2025 Canon Production Printing

Canon on Canon Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

plotWAVE ja PRISMA ovat Canon Production Printing Netherlands B.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Canon Production Printing
cpp.canon
Finnish edition