

# POUR LES ANNÉES À VENIR

## plotWAVE T35


Une imprimante sur laquelle vous pouvez compter

Entrez dans la prochaine ère du dessin technique et de l'impression de conception avec la plotWAVE série T. Dotée d'une technologie fiable et d'une puissance d'impression de nouvelle génération, elle vous offre une utilisation ergonomique, un niveau de sécurité informatique élevé et accompagne vos initiatives commerciales durables. Des imprimantes sur lesquelles vous pourrez compter pour les années à venir.



### Avantages de la série T

- **Solution d'impression durable**  
Les imprimantes de la série T sont conçues pour vous offrir la fiabilité et la disponibilité dont vous avez besoin, sans la contrainte de la maintenance quotidienne. Elles sont conçues pour vous offrir une qualité constante, d'une impression à l'autre et d'une machine à l'autre.
- **Philosophie de conception professionnelle**  
Nous savons comment les professionnels utilisent les dessins et conceptions techniques. Nous avons conçu la série T pour eux. Pour vous ! La technologie éprouvée Radiant Fusing et les interfaces intuitives faciles à utiliser aident les utilisateurs à produire des impressions correctes du premier coup.
- **Une utilisation simplifiée**  
La série T permet à vos utilisateurs de gagner du temps et d'accélérer leur processus de conception. Qu'il s'agisse d'une impression rapide ou de tâches et jeux de documents complexes, le fonctionnement est intuitif dès le premier coup d'œil. Il suffit d'appuyer sur le bouton vert ! Associée à la suite PRISMA Tech, c'est une imprimante sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour les années à venir.
- **Un flux de travail rationalisé**  
La série T est conçue pour s'adapter à vos processus quotidiens. Imprimez à partir d'applications sous Windows ou macOS. Envoyez des travaux à partir d'appareils mobiles. La copie et la numérisation sont faciles grâce à Image Logic avec l'amélioration automatique de la numérisation.
- **Caractéristiques de sécurité informatique**  
Plus que jamais, vous devez protéger votre infrastructure informatique et vos données précieuses contre tout accès non autorisé. Avec plusieurs niveaux de caractéristiques de sécurité, la plotWAVE série T est une imprimante sur laquelle vous pourrez compter pour les années à venir.
- **Accompagner vos initiatives commerciales durables**  
La série T peut vous aider à réduire l'empreinte de votre entreprise. Labellisée ENERGY STAR, la technologie Radiant Fusing contribue à réduire la consommation d'énergie. Le pourcentage de plastique recyclé post-consommation (PCR) dans les bouteilles de toner est de 50 % en moyenne. Plus de 85 % de l'imprimante peut être réutilisée ou recyclée.
- **Un point d'accès unique**  
Avec la plotWAVE série T, nos équipes commerciales vous aident à configurer une solution grand format entièrement intégrée, avec du matériel, des logiciels, des consommables et un service provenant d'un seul fournisseur.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## CONFIGURATION STANDARD DU SYSTÈME

<b>Système d'impression à 1 rouleau</b>	Imprimante grand format monochrome productive avec écran tactile utilisateur multipoint ClearConnect
<b>Applications</b>	Dessins techniques, cartographie, affiches POP/POS
<b>Systèmes d'empilage</b>	Bac de réception supérieur intégré, capacité maximale de 100 feuilles
<b>Interface utilisateur multipoint</b>	Interface utilisateur multipoint ClearConnect : aspect et fonctionnement homogènes de votre flux de travail sous tous les angles, version standard incluant la boîte de réception intelligente, l'accès intelligent, le statut de l'imprimante et l'aperçu en direct
<b>Alimentation manuelle</b>	Alimentez manuellement le support lorsque le type ou le format de support requis n'est pas disponible sur les rouleaux de support ou dans le bac feuille à feuille en option de l'imprimante
<b>Kit de démarrage (inclus)</b>	1 bouteille de toner de 500 g, 1 bouteille de développeur de 1750 g, 1 rouleau standard de 36 pouces dans un support standard de 75 g/m <sup>2</sup>

## CONFIGURATIONS SYSTÈME OPTIONNELLES

<b>Augmentation de la capacité de rouleaux</b>	Option de deuxième rouleau supplémentaire pour augmenter la capacité du support (200 à 400 ml / 183 à 365 m <sup>2</sup> )
<b>Système de numérisation compact</b>	Scanner Express avec la technologie Image Logic, scanner CIS intégré placé sur le dessus de l'imprimante pour un encombrement réduit
<b>Disques durs amovibles</b>	Pour les environnements sécurisés, les disques durs peuvent être retirés du système d'impression pour protéger l'intégrité des données
<b>Voyant d'alarme opérateur</b>	Pour les environnements productifs, l'état de la machine est visible à distance
<b>Technologie</b>	
<b>Technologie d'imagerie</b>	Électrophotographie (DEL) avec photoconducteur organique (OPC), système de recharge toner non polluant, quasiment aucune émission d'ozone
<b>Technologie de fixation</b>	Technologie Radiant Fusing avec préchauffage instantané, fixation sans contact, faible consommation électrique (chauffage à la demande)
<b>Fonctions automatisées</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reconnaissance automatique du langage d'impression</li><li>Sélection automatique du support</li><li>Fonction économie des supports automatisée</li><li>Changement de support automatique</li><li>Technologie Pico Printing, optimisation intelligente de l'impression</li></ul>
<b>Toner</b>	Toner noir : 2 x 500 grammes par kit de toner. Les bouteilles de toner sont composées en moyenne à 50 % de plastique recyclé post-consommation

## PRODUCTIVITÉ

<b>Vitesse (impression et copie)</b>	6 formats D/A1 <sup>1</sup> par minute ; 3 formats E/A0 <sup>2</sup> par minute
<b>Temps de sortie de la première impression<sup>3</sup></b>	< 40 secondes
<b>Temps de sortie de la première copie<sup>4</sup></b>	< 40 secondes
<b>Modes d'impression</b>	3 modes d'impression

## QUALITÉ

<b>Résolution d'impression</b>	600 x 1200 ppp
<b>Largeur de ligne minimale (ISO/IEC 13660:2001E)</b>	0,06 mm ; 0,00236 po
<b>Précision du tracé 1:1</b>	< 0,3 %

## DIMENSIONS ET POIDS

<b>Dimensions du moteur principal (L x P x H)</b>	Conception compacte : 1560 x 803 x 1495 mm ; (bac de réception supérieur compris) et interface utilisateur en position maximale)
<b>Dimensions d'expédition (L x P x H)</b>	1470 x 845 x 1260 mm
<b>Poids du moteur principal</b>	220 kg (configuration standard)
<b>Poids du moteur principal à l'expédition</b>	294 kg (configuration standard)

## GESTION DES SUPPORTS

<b>Capacité de support</b>	1 ou 2 <sup>5</sup> rouleaux
<b>Découpe du support</b>	Massicot automatique inclus dans les tiroirs pour passer rapidement et simplement d'un support à l'autre
<b>Capacité de support maximum</b>	1 rouleau : 200 ml, 183 m <sup>2</sup> ; 2 rouleaux : 400 ml, 365 m <sup>2</sup>
<b>Formats du rouleau</b>	A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30", 21", 15", 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm
<b>Alimentation manuelle des formats de support</b>	A3, A2, A1, A0, 11", 12", 15", 17", 18", 21", 22", 24", 30", 34", 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
<b>Grammage</b>	60 - 110 g/m <sup>2</sup> ; 16 - 29 lb
<b>Longueur du rouleau</b>	Jusqu'à 200 m
<b>Largeur du rouleau</b>	297 - 914 mm ; 11 - 36 pouces

## Diamètre du centre du rouleau

<b>Longueur imprimée minimale</b>	420 mm ; 16,5 pouces
<b>Longueur imprimée maximale</b>	200 m ; 656 pieds
<b>Type de support</b>	

## Alimentation manuelle du type de support

## Gestion automatique du rouleau

## INTERFACE UTILISATEUR ClearCONNECT

## Description

## Taille (l x H x P)

## Résolution

## Nombre de couleurs

## Technologie

## Fonctionnement

## Conception de l'interface

## Caractéristiques

## CONTRÔLEUR

## Description

## Processeur

## Mémoire

## Vidéo

## Disque dur

## TPM

## Interface

## Langage de description de page

## Langage de description de page (en option)

## Protocole d'impression

## Protocole de canal arrière

## Transformations

## Prise en charge du cloud

Mandrins 3 pouces. Mandrin desserré au centre

420 mm ; 16,5 pouces

200 m ; 656 pieds

Papier ordinaire, papier ordinaire recyclé, transparents, translucide, papier recyclé, papier bond d'ingénierie, papier bond d'ingénierie recyclé, papier bond d'ingénierie translucide, papier vélin d'ingénierie, papier coloré, papier label supérieur FSC, papier coloré label supérieur FSC, papier label rouge PEFC, Red Label Zero FSC, recyclé WhiteZero FSC, papier transparent, papier transparent FSC, film polyester, film polyester antistatique, film contraste, film polyester transparent, film polyester double mat, film polyester blanc opaque, papier de riz Orika LPEX

Papier ordinaire, papier recyclé et papier couleur, films et supports transparents

- Détection de la largeur automatique
- Sélection automatique du rouleau pour optimiser la productivité et l'économie des supports, en fonction de la taille du dessin, du type de support, de la largeur du rouleau et de la finition
- Changement automatique de rouleau lorsque la fin d'un rouleau est atteinte
- Changement de support automatisé, pour guider le support vers le bac de réception supérieur ou la sortie arrière en fonction de l'application de l'utilisateur

Écran tactile utilisateur multipoint ClearConnect

300 x 220 x 40 mm ; 11,8 x 8,7 x 1,6 pouces (10,4 pouces avec un rapport 4x3)

800 x 600 pixels (SVGA)

16,2 millions

Écran tactile à technologie capacitive projetée

3 boutons : [Sortie de veille], [Arrêt, Interruption, Abandon], [Accueil] ; fonctions tactiles multipoints : appuyer, appuyer 2 fois, pincer, pincer avec 2 doigts, balayer, faire glisser et étendre

Interface utilisateur spéciale avec une navigation intuitive et des niveaux de fonctionnement clairement définis

Optimisation de la vue : inclinaison (-4 à 45 degrés) et angle (-45 à 180 degrés), voyant d'état (rouge, orange, vert), interface USB 2.0 avec voyant lumineux. Passez instantanément d'une langue à l'autre et choisissez parmi 19 langues : tchèque, danois, allemand, anglais, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, japonais, coréen, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, chinois simplifié, chinois traditionnel

Contrôleur POWERsync hautes performances \* avec Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bits

6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 à 4,10 GHz

2x8 GB DDR4

Carte graphique Intel UHD 630, 1,1 GHz

2 x 500 Go, 7200 tr/min (standard)

TPM 2.0

2 Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s  
TCP/IP : DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS  
Discovery : APIPA, WS-Discovery, SNMP  
Interface WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

La licence PS/PDF donne accès à Adobe PostScript 3 et PDF1.7. Elle permet d'utiliser Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).

- LPR, FTP, WebDav
- FTP
- À partir de SMB, FTP
- À partir du cloud (récupérer à partir d'ARC Collaborate, 1 es clouds WebDAV)
- HTTP/HTTPS (utilisé par Publisher Express et PRISM Aproduce Tech)
- Impression à partir du dossier de base (via une licence de gestion des accès)

HTTP ou HTTPS

Mise à l'échelle (ajustement au format de la page, réduction de la taille de l'image pour éviter les coupures ou obtenir une mise en forme personnalisée, ajustement de la taille de la page au format standard), rotation, décalage (automatique ou défini par l'utilisateur), ajout/suppression du premier/dernier bord, miroir, intensité du noir en mode Affiche, optimisation de l'impression (standard, lignes/texte, affiche). Couleurs rehaussées et original sombre. Zone à effacer (zone d'intérêt)

Prise en charge du cloud via le protocole WebDav ou via des fournisseurs tiers comme uniFLOW®. L'authentification des utilisateurs cloud peut être préconfigurée par l'administrateur ou spécifiée par l'utilisateur lors de l'accès au cloud.

# PLOTWAVE T35

## SÉCURITÉ INTÉGRÉE SMARTshield

**Envoi sécurisé** Contrôle d'accès (filtrage IP), compatible IPsec, HTTPS, IP4 et IP6, protection des données par mot de passe

**Stockage et suppression en toute sécurité** Effacement sécurisé des fichiers, déchiquetage électronique, démarrage sécurisé, cryptage des données avec module TPM 2 (Trusted Platform Module) certifié FIPS 140-2 intégré, cryptage BitLocker 256 AES, disques durs amovibles en option et destruction du disque dur en option à la fin du contrat.

**Autorisation** Authentification utilisateur pour l'accès au panneau utilisateur ClearConnect/WebTools Express (via les informations d'identification LDAP/Active Directory et en option via la carte d'accès), protection des fichiers d'impression par code PIN ou mot de passe, possibilité de désactiver les ports et interfaces, Applet intégré uniFLOW standard installé sur le contrôleur, pour l'intégration dans uniFLOW, veuillez contacter votre représentant Canon.

**Prévention contre le piratage** Authentification IEEE 802.1x, SNMP v3, journalisation de l'audit, configuration des certificats HTTPS. Chiffrement fort TLS 1.2 (possibilité de désactiver les protocoles TLS1.0 et 1.1), possibilité de désactiver les protocoles inutilisés, journalisation des événements de sécurité, logiciel antivirus Trellix en option, contrôle des applications Trellix en option (liste blanche)

**Une sécurité garantie, aujourd'hui comme demain** Système d'exploitation de contrôleur Windows 10 Enterprise LTSC 2021 avec correctifs de sécurité Microsoft jusqu'en 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) comprenant : services de mise à jour automatique des correctifs de sécurité Microsoft avec notifications et planification, surveillance continue des vulnérabilités par Canon (<https://psirt.canon.com>), programme d'audit de sécurité externe annuel basé sur la méthodologie top 10 de l'OWASP (<https://owasp.org>), surveillance des nouvelles législations et des violations à fort impact.

## SCANNER EXPRESS (en option)

**Description** Scanner couleur intégré avec capteur d'image de contact (CIS) et technologie Image Logic

**Résolution de numérisation** 600 x 600 ppp

**Vitesse de numérisation** Numérisation noir et blanc : 15,2 m/min  
Numérisation couleur : 5,0 m/min

**Formats de numérisation** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF multi-page, PDF/A multi-page et TIFF multi-page

**Modèles de numérisation** Nombre élevé de modèles de numérisation visant à standardiser les paramètres de numérisation et de destination courants

**Protocole de numérisation** FTP, SMB, numérisation vers le cloud (push vers les clouds basés sur WebDAV)

**Destination de numérisation** Clé USB locale, FTP, SMB, contrôleur avec boîte de réception intelligente, dossier de base local optionnel (LDAP), appareil mobile via WebTools Mobile, WebDAV Clouds

**Dénomination de numérisation** Dénomination prédéfinie avec numérotation automatique pour numérisation productive ou nom de fichier sur le panneau utilisateur ClearConnect

**Largeur des originaux** 208 à 965 mm ; 8,2 à 38 pouces ; détection automatique de la largeur

**Longueur des originaux** 208 mm - 16,000 mm ; 8,2 pouces - 630 pouces ; détection automatique de la longueur

**Largeur effective de numérisation** 932 mm

**Épaisseur des originaux** Jusqu'à 0,8 mm ; 0,03 pouces (documents non rigides)

**Zoom (copie)** 1:1, mise à l'échelle du support, mise à l'échelle du format standard, personnalisé : 10 % à 1000 %

**Types d'originaux prédéfinis** Schéma, original en couleur, original sombre, lignes pliées et texte, lignes et texte standards, lignes et brouillon, photo, carte, illustration

**Dimensions du scanner (L x P x H)** 1097 x 308 x 140 mm ; 43 x 12 x 5,5 pouces

**Poids du scanner** 25 kg ; 55 lbs

## ENVIRONNEMENT

**Niveau sonore** Appareil inactif ou en veille : 4,2 B(A)  
Mode d'impression : 7,0 B(A)

**Niveau de pression acoustique** Appareil inactif ou en veille : 24 dB  
Mode impression : 58 dB

**Concentration en ozone** 0,42 mg/h < 0,001 mg/m3

**Émission de chaleur** Prêt : 71 W ; Actif : 1,6 kW

**Plage de températures** Qualité d'impression optimale dans une plage de températures de 20 à 27 °C (68 à 81 °F)

**Humidité en fonctionnement** Qualité d'impression optimale dans une plage d'humidité comprise entre 30 et 60 % d'humidité relative

**Type d'alimentation** 100 à 240 V ; 50/60 Hz

**Consommation électrique** Mode Veille : <2 W  
Mode Prêt : 64 W  
Mode Actif : 1547 W

**Sécurité/conformité EMC et labels environnementaux** CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC classe A, VCCI classe A, RoHS

**Disposition en cas de séisme** Empêchez l'imprimante de se déplacer ou de s'incliner en cas de séisme. Cette disposition permet à l'utilisateur de fixer solidement l'imprimante au bâtiment

**Recyclage** Imprimante : fabrication en acier ou matières plastiques hautement recyclables : la machine peut être reconditionnée ou recyclée jusqu'à 95 %.  
Les 5 % restants constituent des déchets non toxiques.  
Impressions : certificat de désencrage  
Toner : bouteilles de toner composées en moyenne à 50 % de PEHD (polyéthylène haute densité) recyclé

**Programme de seconde vie** Compatibilité avec certains scanners et modules d'empilage existants

## LOGICIEL DE FLUX DE TRAVAIL

### PRISMAtech Suite

Créez des applications à couper le souffle tout en gardant le contrôle sur votre imprimante grâce à de puissantes solutions de flux de travail conçues pour vous aider dans vos opérations d'impression quotidiennes.

### PRISMAproduce Tech

Composez, gérez et envoyez des jeux complexes de documents depuis votre navigateur Web vers une ou plusieurs imprimantes à la fois.

### PRISMAlytics Dashboard

Obtenez des aperçus complets pour surveiller et optimiser la production de vos opérations d'impression avec cet outil d'information de gestion sécurisé basé sur le cloud.

### PRISMAlytics Accounting

Capturez des données pour la facturation des coûts et la surveillance de l'utilisation avec cet outil de reporting basé sur le cloud.

### PRISMAservice

Optimisez votre disponibilité avec notre méthodologie CARE : collectez des données à distance, analysez les données, réparez les imprimantes via un support à distance et évaluez votre système pour une amélioration continue.

## PILOTES, SYSTÈMES D'ENVOI, PANNEAU UTILISATEUR

### Pilotes

Des pilotes d'imprimante faciles à utiliser qui vous permettent d'imprimer efficacement à partir de n'importe quelle application. Créer, récupérer et/ou envoyer des tâches à partir :  
· Driver Select pour Microsoft Windows  
· Driver Express pour Adobe PostScript 3 pour Microsoft Windows ou le système d'exploitation Apple

### Envoi des travaux

· Publisher Mobile : envoyez des travaux d'impression depuis votre appli de téléphone portable prenant en charge iOS et Android  
· Publisher Express : envoyez vos travaux d'impression en toute simplicité par Internet, quel que soit votre navigateur Web

### Tableau de bord utilisateur ClearConnect

L'impression, la copie et la numérisation sont aussi simples qu'avec une tablette dotée d'un écran tactile multipoint. Ouvrez un document depuis votre boîte de réception intelligente, votre périphérique USB ou des emplacements externes. Zoomez ou dézoomez sur différentes zones. Vous pouvez même voir un aperçu en direct lors de la numérisation ou de la copie pour éviter les erreurs

## FLUX DE TRAVAIL DU CONTRÔLEUR

### Architecture ouverte

Profitez de l'intégration en douceur aux applications de gestion d'impression telles qu'uniFLOW grâce à notre contrôleur POWERsync<sup>®</sup>

### Boîte de réception intelligente

Boîte de réception intelligente personnalisée avec historique, gestion de file d'attente, gestion de l'historique, WebTools Express, accès sécurisé au contrôleur

### Gestion des files d'attente

La mémoire dédiée fournit un système de mise en file d'attente pour les travaux d'impression et de copie. Cela permet à plusieurs utilisateurs d'envoyer simultanément des travaux d'impression et de copie. Personnalisez les paramètres de priorité des travaux de copie et d'impression dans la file d'attente. La vue d'ensemble de la file d'attente des travaux donne accès aux noms, aux propriétaires et à l'état des travaux, y compris les supports requis. Les travaux peuvent être mis en pause, supprimés et placés en haut de la file d'attente

### Gestion de l'impression

Affichez l'historique des compteurs aux périodes qui vous intéressent, par job ou globalement dans WebTools Express. Affichez, créez, modifiez et supprimez des modèles de cachet. Prenez en charge d'uniFLOW. Connectez-vous à votre file d'attente uniFLOW personnelle sur l'interface utilisateur ClearConnect. Prend en charge la comptabilité. L'authentification manuelle, les lecteurs de cartes et les lecteurs de cartes sans contact. La numérisation vers la messagerie électronique et la numérisation vers le cloud sont prises en charge.

### Mobile et cloud

Imprimez depuis le cloud et numérisez vers l'application cloud de votre choix. Grâce aux applications mobiles telles que Publisher Mobile, vous pouvez accéder aisément à l'imprimante et l'utiliser à partir de n'importe quel emplacement

### Gestion des périphériques

WebTools Express fournit aux administrateurs les outils nécessaires pour gérer l'appareil à distance via le Web : vérifier le statut de l'imprimante, fonction de mise sous tension à distance, état de l'encre/toner, définir les paramètres par défaut pour l'impression, la copie et la numérisation, définir l'accès, la sécurité, la comptabilité, l'arrêt à distance, la mise à jour et le redémarrage du logiciel, le minuteur de mise en marche/arrêt, le comportement du système, la gestion des files d'attente, la gestion des licences, l'affichage, la création, la modification et la suppression des modèles de cachet, etc.

### PÉRIPHÉRIQUES (en option)

Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.

### NOTES DE BAS DE PAGE :

- Format D (34 x 22 pouces) / format A1 (841 x 594 mm)
- Format E (36 x 48 pouces) / format A0 (841 x 1189 mm)
- 1 impression A1 en format paysage réalisée à partir de la boîte de réception intelligente, sur un support de 64 g, sortie arrière, lignes et mode texte
- 1 copie réalisée avec l'original A1 en paysage sur un support de 64 g, sortie arrière, compensation de l'arrière-plan désactivée, largeur personnalisée de 841 mm, longueur personnalisée de 594 mm
- En option
- En fonction de la prise en charge tierce actuelle
- À l'exception du câble ou de la chaîne et du matériel de montage

Adobe et Postscript sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ; Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ; iOS est une marque déposée ou une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays

Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, modifiée, reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, manuel ou autre, sans l'autorisation de Canon Production Printing. Les illustrations et les images de l'imprimante sont simulées et ne s'appliquent pas nécessairement aux produits et services proposés sur chaque marché local. Le contenu de cette publication ne doit pas être interprété comme une représentation ou une garantie concernant des propriétés ou spécifications particulières ni concernant des performances techniques ou l'adéquation à un usage particulier. Le contenu de cette publication peut être soumis à des modifications à tout moment, et ce sans préavis.

© 2024 Canon Production Printing

Canon est une marque déposée de Canon Inc.  
plotWAVE et PRISMA sont une marque déposée de Canon Production Printing Nederland B.V.

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, serif font.

Canon Production Printing  
cpp.canon

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition

© Canon Europa N.V. 2024