

DOMĀJOT PAR NĀKOTNI

plotWAVE T35

Printeris, kuru var izmantot par pamatu attīstībai

Atklājiet jaunu tehnisko rasējumu un projektu drukāšanas laikmetu ar plotWAVE T sēriju. Ar uzticamu tehnoloģiju un jaunākās paaudzes drukas jaudu tas piedāvā ražīgu darbu un ērtu lietošanu, IT drošības funkcijas un atbalstu jūsu ilgtspējīgās uzņēmējdarbības iniciatīvām. Printeri, kurus var izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.



Priekšrocības, ko sniedz T sērija

- **Izturīgs drukas risinājums**
T sērijas printeri ir izstrādāti, lai nodrošinātu uzticamu darbu un darbības laiku, neradot ikdienas apkopes slogu. Tie ir konstruēti, lai nodrošinātu konsekventu drukas kvalitāti gan laika gaitā, gan ar dažādām iekārtām.
- **Profesionāla dizaina filozofija**
Mēs zinām, kā profesionāli izmanto tehniskos rasējumus un projektus. Mēs viņiem izstrādājam T sērijas iekārtas. Tieši jums! Sevi pierādījuši sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu un vienkārši lietojamie intuitīvie interfeisi palīdz lietotājiem iegūt pareizas izdrukas jau pirmajā reizē.
- **Ražīgs darbs un ērta lietošana**
T sērija ietaupa lietotāju laiku un paātrina projektēšanas procesu. No ātras drukāšanas līdz sarežģītiem darbiem un dokumentu komplektiem — darbība ir intuitīva jau no pirmā acu uzmetiena. Vienkārši nospiediet zaļo pogu! Kopā ar PRISMA Tech Suite tā ir drukāšana, kuru varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.
- **Optimizēta darbplūsma**
T sērija ir izstrādāta tā, lai iekļautos ikdienas procesos. Drukājiet no lietojumprogrammām operētājsistēmā Windows vai macOS. Iesniedziet darbus no mobilajām ierīcēm. Kopēšana un skenēšana ir vienkārša, pateicoties funkcijai Image Logic (attēla loģika) ar uzlabotu automātisko skenēšanu.
- **IT drošības funkcijas**
Vairāk nekā jebkad agrāk jums ir jāaizsargā sava IT infrastruktūra un vērtīgi datu aktīvi pret neatļautu piekļuvi. Ar vairākiem drošības funkciju slāņiem plotWAVE T sērija piedāvā printerus, kurus ar mierīgu prātu varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.
- **Atbalsts jūsu ilgtspējīgās uzņēmējdarbības iniciatīvām**
T sērija var palīdzēt samazināt jūsu uzņēmuma oglekļa emisijas. Sakausēšanas tehnoloģijai ar siltuma starojumu ir piešķirts ENERGY STAR marķējums, un tā palīdz samazināt enerģijas patēriņu. Toneru pudeles kopumā ir izgatavotas no 50% PCR plastmasas. Vairāk nekā 85% printera materiālu var izmantot atkārtoti vai pārstrādāt.
- **Viss vienuviet**
Izmantojot plotWAVE T sēriju, mūsu klientu speciālisti palīdz konfigurēt pilnībā integrētu lielformāta risinājumu ar aparāturu, programmatūru, piederumiem un pakalpojumiem no viena piegādātāja.

TEHNISKIE DATI

STANDARTA SISTĒMAS KONFIGURĀCIJA

Viena ruļļa drukas sistēma

Lietojumprogrammas

Kraušanas sistēmas

Daudzskārienu lietotāja interfeiss

Manuāla padeve

Sākuma komplekts (iekļauts)

SISTĒMAS IZVĒLES KONFIGURĀCIJAS

Ruļļu materiālu kapacitātes jaunināšana

Skenēšanas sistēma, kas biroja neaizņem vietu

Noņemami cietie diski

Darbības gaismas indikators

TEHNOLOĢIJA

Attēlveidošanas tehnoloģija

Sakausēšanas tehnoloģija

Automātiskās funkcijas

Toneris

DARBA RAŽĪBA

Ātrums (drukāšana un kopēšana)

Pirmās izdrukas ieguves laiks³

Pirmās kopijas ieguves laiks⁴

Drukas režīmi

KVALITĀTE

Drukas izšķirtspēja

Minimālais joslas plātums (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 līniju precizitāte

IZMĒRI UN SVARS

Galvenās drukas ierīces izmēri (PxDxA)

Iepakojuma izmēri (P x DZ x A)

Galvenās drukas ierīces svars

Galvenās drukas ierīces piegādes svars

APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE

Materiālu kapacitāte

Materiālu griešana

Maksimālā materiālu ietilpība

Materiālu ruļļu izmēri

Manuālas padeves materiālu izmēri

Svars

Ruļļa garums

Ruļļa platums

Ruļļa serdes diametrs

Minimālais izdrukas garums

Maksimālais izdrukas garums

Ražīgs lielformāta monohromais printeris ar ClearConnect daudzskārienu lietotāja paneli

Tehniskie zīmējumi, kartes, POP/POS plakāti

Integrēta paplāte padevei no augšpuses, līdz 100 lokšņu ietilpība

ClearConnect daudzskārienu lietotāja interfeiss: konsekvents izskats un lietošana jebkurā darbplūsmas posmā, standartā ietverts Smart Inbox, SmartAccess, printera statuss un tiešais priekšskatījums

Manuāla apdrukājamo materiālu padeve, kad nepieciešamais materiāla veids vai lielums nav pieejams ruļļos vai pēc izvēles pieejamā printera grieztos lokšņu paplātē

1 pudele tonera (500 g), 1 pudele attīstītāja (1750 g), 1 rullis 36 standarta materiālam (75 g/m²)

Papildu otrais rullis, lai palielinātu materiālu ietilpību (200–400 m² / 183–365 m²)

Scanner Express ar tehnoloģiju Image Logic, integrēts CIS skeneris, kas novietots printera augšpusē, lai biroja neaizņemtu vietu

Lai vide būtu droša, cietos diskus var noņemt no printera sistēmas, nodrošinot datu integritāti

Lai vide nodrošinātu augstu darba ražību, iekārtas statuss ir redzams no attāluma

Elektrofotografēšana (LED) ar organisko fotovadītāju (organic photoconductor, OPC), tīru tonera uzpildes sistēmu, praktiski bez ozona emisijas

Sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu nodrošina tūlītēju uzsildīšanu, bezkontakta sakausēšanu, mazu enerģijas patēriņu (sildīšana pēc pieprasījuma)

• Automātiska drukas valodas atpazīšana
• Automātiska materiāla izvēle
• Automātiska materiāla taupīšanas funkcija
• Automātiska materiālu nomaīna
• Pico drukāšana, vieda drukas optimizācija

Melnš toneris: 2 x 500 gramī uz tonera komplektu. Tonerā pudeles kopumā ir izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādātas pēclietošanas plastmasas

6 D/A1 formāta¹ minūtē; 3 E/A0 formāta² minūtē

<40 sekundes

<40 sekundes

3 drukas režīmi

600x1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 collas

<0,3%

Kompakts dizains: 1560 x 803 x 1495 mm; (ieskaitot augšējo padeves paplāti un lietotāja interfeisu maks. poz.)
1470 x 845 x 1260 mm
220 kg (standarta konfigurācija)
294 kg (standarta konfigurācija)

1 vai 2^o ruļļi

Automātisks griezējs ir iekļauts atvilktnēs, lai ruļļu materiālu nomaīna būtu ātra un vienkārša

1 rullis: 200 m¹; 183 m²; 2 ruļļi: 400 m¹; 365 m²

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 collas, 21 collas, 15 collas, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 collas, 12 collas, 15 collas, 17 collas, 18 collas, 21 collas, 22 collas, 24 collas, 30 collas, 34 collas, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²; 16–29 mārciņas

Līdz 200 m

297–914 mm; 11–36 collas

3 collu serdes. Brīvs materiāls pie serdeņa

420 mm; 16,5 collas

200 m; 656 pēdas

Materiālu veids

Manuālas padeves materiālu veids

Automātisks darbs ar materiālu ruļļiem

ClearConnect LIETOTĀJA INTERFEISS

Apraksts

Lielums (P x A x D)

Izšķirtspēja

Krāsu skaits

Tehnoloģija

Darbība

Interfeisa dizains

Funkcijas

KONTROLLERIS

Apraksts

Procesors

Atmiņa

Video

Cietais disks

TPM

Interfeiss

Lappušu aprakstes valoda

Lappušu apraksta valoda (izvēles)

Drukas protokols

Atpakaļvērstā kanāla protokols

Transformācija

Mākonpakalpojumu atbalsts

Parasts papīrs, parasts pārstrādāts papīrs, caurspidīgs papīrs, gaismu caurlaidīgs papīrs, pārstrādāts papīrs, augstas kvalitātes tehniskais papīrs, augstas kvalitātes pārstrādāts tehniskais papīrs, augstas kvalitātes gaismu caurlaidīgs tehniskais papīrs, tehniskais pauspapīrs, krāsains papīrs, papīrs ar FSC augstākās kvalitātes marķējumu, krāsains papīrs ar FSC augstākās kvalitātes marķējumu, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, caurspidīgs papīrs, caurspidīgs papīrs ar FSC marķējumu, poliestera plēve, antistatiska poliestera plēve, kontrasta plēve, caurspīdīga poliestera plēve, dubulti matēta poliestera plēve, balta necaurspīdīga poliestera plēve, Orika LPEX risppapīrs

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs un krāsainais papīrs, plēves un caurspīdīgi materiāli

• Automātiska platuma noteikšana
• Automātiska ruļļu materiālu izvēle optimālai darba ražībai un materiālu taupīšanai, pamatojoties uz rasējuma lielumu, apdrukājamā materiāla veidu, ruļļa platumu un apstrādi
• Automātiska ruļļa maiņa, kad rullis ir beidzies
• Automātiska materiālu nomaīna, lai virzītu materiālus uz augšējo piegādes paplāti vai aizmugurējo izvadi atkarībā no lietotāja lietojuma

ClearConnect daudzskārienu lietotāja panelis

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 collas (10,4 collas ar 4 x 3 attiecību)

800 x 600 pikseli (SVGA)

16,2 miljoni

Projicējams skārienekrāns

3 pogas: [Aktivizēt], [Apturēt, pārtraukt, priekšlaikus pārtraukt], [Sākums] Daudzskārienu funkcijas: pieskāriens, dubultskāriens, savilkšana, savilkšana ar diviem pirkstiem, pavilkšana, isa piesišana un izplešana

Raksturīgs lietotāja interfeiss ar intuitīvu navigāciju un skaidri definētiem darbības līmeņiem

Skata optimizācija: liekšana (no -4 līdz +45 grādiem) un pagriešana (no -45 līdz +180 grādiem) Statusa gaismas indikators (sarkana, oranža, zaļa) USB 2.0 interfeiss ar gaismas indikatoru. Uzreiz pārslēdzieties starp 2 valodām, izvēlieties no 19 valodām; čehu, dāņu, vācu, angļu, spāņu, somu, franču, ungāru, itāļu, japāņu, korejiešu, holandiešu, norvēģu, polu, portugāļu, krievu, zviedru, ķīniešu vienkāršotā, ķīniešu tradicionālā

Lieliskas veiktspējas POWERSync® kontroleris ar Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 biti

6 kodoli, 6 pavedieni, Core i5-8500 pie 4,10 GHz

2 x 8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 apgr./min (standarta)

TPM 2.0

2 x Ethernet 100 MB/s, 1 GB/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE interfeiss

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF licence nodrošina piekļuvi Adobe PostScript 3 un PDF1.7. Tā iespējo Adobe CPSI 710 (konfigurējams PostScript interpretētājs).

• LPR, FTP, WebDav
• FTP
• Vilkšana no SMB, FTP
• Vilkšana no mākoņa (izgūst no ARC Collaborate, WebDAV bāzes mākoņiem)
• HTTP/HTTPS (izmanto Publisher Express un PRISMAproduce Tech)
• Drukāšana no sākuma mapes (ar piekļuves pārvaldības licenci)

HTTP vai HTTPS

Mērogošana (ietilpināšana lapā, samazināšana, ja attēls pārāk liels, lai izvairītos no apgrīšanas, vai ar pielāgotu koeficientu, lapas mērogošana līdz standarta lielumam), pagriešana, nobīde (automātiska vai lietotāja noteikta), sākuma/beigu malas pievienošana/noņemšana, spoguļošana, melnās krāsas intensitāte plakātu režīmā, drukāšanas optimizācija (standarta, līnijas, teksts, plakāts). Krāsas izceļšana un tumšs oriģināls. Dzēšanas zona (interesējošā zona)

Mākonpakalpojumu atbalsts, izmantojot WebDav protokolu vai trešās puses pakalpojumus, piemēram, uniFLOW®. Administrators var iepriekš konfigurēt mākonpakalpojumu lietotāju autentifikāciju, un to var veikt arī lietotājs brīdī, kad piekļūst konkrētam mākonpakalpojumam.

PLOTWAVE T35

SMARTshield INTEGRĒTĀ DROŠĪBA		DARBPLŪSMAS PROGRAMMATŪRA	
Droša iesniegšana	Piekluves kontrole (IP filtrēšana), IPSec, HTTPS, IP4 un IP6 saderība, datu aizsardzība ar paroli	PRISMAtech Suite	Radiet elpu aizraujošu pielietojumu, saglabājot kontroli pār savu printeri ar iespaidīgiem darbplūsmas risinājumiem, kas paredzēti ikdienas drukāšanas darbam.
Droša uzglabāšana un noņemšana	Droša failu dzēšana, elektroniska sasmalcināšana, droša sāknēšana, datu šifrēšana ar iegulto FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES šifrēšana, pēc izvēles noņemami cietie diskli un pēc izvēles HDD iznīcināšana līguma beigās.	PRISMAproduct Tech	Vienlaicīgi vienā vai vairākos printeros salieciet, pārvadiet un iesniedziet sarežģītus dokumentu kompleksus no timekļa pārlūkprogrammas.
Autorizācija	Lietotāja autentifikācija, lai piekļūtu ClearConnect lietotāja panelim / WebTools Express (izmantojot LDAP/Active Directory akreditācijas datus un pēc izvēles piekļuve, izmantojot piekļuves karti), drukas failu aizsardzība ar PIN kodu vai paroli, iespēja atspējot portus un interfeisus, standarta uniFLOW iegultā sikprogramma, kas instalēta kontrollerī; lai nodrošinātu integrēšanu uniFLOW sistēmā, lūdzu, sazinieties ar Canon pārstāvi.	PRISMAlytics informācijas panels	Iegūstiet vispusīgus pārskatus, lai uzraudzītu un maksimāli palielinātu drukāšanas darbību apjomu, izmantojot šo drošo mākoņa bāzes informācijas pārvaldības rīku.
Aizsardzība pret uzlaušanu	IEEE 802.1x autentifikācija, SNMP v3, audita reģistrēšana, konfigurējami HTTPS sertifikāti, TLS 1.2 stiprais šifrs (iespēja atspējot TLS1.0 un 1.1 protokolus), iespēja atspējot neizmantotos protokolus, drošības notikumu reģistrēšana, pēc izvēles pieejama Trellix pretvīrusu programmatūra, pēc izvēles pieejama Trellix lietojumprogrammu kontrole (baltais saraksts)	PRISMAlytics Accounting	Tveriet datus izmaksu iekasēšanai un lietojuma uzraudzībai, izmantojot šo mākoņa bāzes ziņošanas rīku.
Drošība tagad un nākotnē	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 kontrollera operētājsistēma ar Microsoft drošības ielāpiem līdz 2032. g. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process, nepārtraukts uzlabošanas process), tostarp: automatiski Microsoft drošības ielāpu atjaunināšanas pakalpojumi ar paziņojumiem un plānošanu, nepārtraukta Canon veikta ievainojamības uzraudzība (https://psirt.canon), ikgadēja ārējā drošības audita programma, kuras pamatā ir "OWASP Top 10" metodoloģija (https://owasp.org), jaunu tiesību aktu un pārkāpumu ar lielu ietekmi uzraudzība.	PRISMAservice	Palieliniet darbības laiku, izmantojot mūsu metodoloģiju CARE: apkopojiet datus attālināti, analizējiet datus, remontējiet printerus, izmantojot attālu palīdzību, un novērtējiet, lai panāktu nepārtrauktus uzlabojumus.
SCANNER EXPRESS (pēc izvēles)		DRAIVERI, IESNIEGŠANA, LIETOTĀJA PANELIS	
Apraksts	Integrēts Contact Image Sensor (CIS) krāsu skeneris ar tehnoloģiju Image Logic	Draiveri	Vienkārši lietojami printera draiveri, kas ļauj efektīvi drukāt no jebkuras lietojumprogrammas. Izveidojiet, izgūstiet un/ vai nosūtiet darbus no: • Driver Select, kas paredzēts Microsoft Windows • Draiver Express, kas paredzēts Adobe PostScript 3 ar Microsoft Windows vai Apple OS
Skenēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi	Darbu iesniegšana	• Publisher Mobile — iesniedziet drukas darbus, izmantojot sava mobīlā tālruna lietotni, kas atbalsta operētājsistēmas iOS un Android • Publisher Express — ērti iesniedziet drukas darbus timekli neatkarīgi no izmantotās timekļa pārlūkprogrammas
Skenēšanas ātrums	15,2 m/min melnbaltā skenēšana 5,0 m/min krāsu skenēšana	ClearConnect lietotāja panels	Drukāšana, kopēšana, skenēšana ir tikpat vienkārša kā izmantojot planšetdatoru ar daudzskārienu lietotāja paneli. Izvelciet dokumentu no Smart Inbox (viedās iesūtnes), USB ierīces vai ārējām atrašanās vietām. Tālummainiet un panoramējiet dažādas zonas — skenējot vai kopējot varat iegūt arī dokumenta tiešo priekšskatījumu, lai izvairītos no kļūdām.
Skenēšanas formāti	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, vairāklapu PDF, vairāklapu PDF/A un vairāklapu TIFF	KONTROLLERA DARBPLŪSMA	
Skenēšanas veidnes	Liels skenēšanas veidņu skaits, lai standartizētu vispārējos skenēšanas iestatījumus un galamērķus	Atvērta arhitektūra	Ērti integrējiet drukāšanas pārvaldības lietojumprogrammās, piemēram, uniFLOW, pateicoties mūsu POWERsync™ kontrollerim
Skenēšanas protokols	FTP, SMB, skenēšana uz mākonpakalpojumu (pārvietošana uz webDAV bāzes mākonpakalpojumiem)	Viedā iesūtne	Personalizēta Smart Inbox (viedā iesūtne) ar vēsturi, rindas pārvaldību, vēstures pārvaldību, WebTools Express, drošu kontrollera piekļuvi
Skenēšanas adresāts	Lokāls USB zibatmiņas disks, FTP, SMB, Smart Inbox (viedā iesūtne) kontrollerī, izvēles lokālā sākuma mape (LDAP), mobīlā ierīce, izmantojot WebTools Mobile, WebDAV mākonpakalpojumi	Rindas pārvaldība	Spoles atmiņa nodrošina rindas sistēmu drukāšanas un kopēšanas darbiem. Tas sniedz iespēju vairākiem lietotājiem vienlaikus sūtīt drukāšanas un kopēšanas darbus. Varat pielāgot prioritāros iestatījumus kopēšanas un drukāšanas darbiem rindā. Pārskats Job Queue (darbu rinda) sniedz piekļuvi darba nosaukumiem, īpašniekiem un statusam, tostarp nepieciešamajiem materiāliem. Darbus var apturēt, dzēst un novietot rindas augšdaļā
Nosaukumu došana skenētiem failiem	Iepriekš iestatīta nosaukuma piešķiršana ar automatisku numurēšanu ieskenētajiem failiem vai faila nosaukumi ClearConnect lietotāja panelī	Drukas pārvaldība	Skatiet skaitītāja vēsturi vēlamajos laika periodos katram darbam vai kopējo pārskatu, izmantojot WebTools Express. Skatiet, izveidojiet, rediģējiet un dzēsiet zīmoga veidnes. Kontrollerī instalēts standarta uniFLOW atbalsts, piesakieties personīgajā uniFLOW rindā ClearConnect lietotāja interfeisā. Atbalsta grāmatvedību, manuālu autentifikāciju, karšu lasītājus un bezkontakta karšu lasītājus. Atbalsta skenēšanu uz e-pastu un skenēšanu uz mākonpakalpojumiem.
Orīģinālais platums	208–965 mm; 8,2–38 collas, automatiska platuma noteikšana	Mobilais tālrunis un mākonpakalpojumi	Pēc izvēles drukājiet no mākoņa lietojumprogrammām un skenējiet uz tām. Izmantojot mobīlās lietojumprogrammas, piemēram, Publisher Mobile, printerim var ērti piekļūt un to var izmantot no jebkuras vietas
Orīģinālais garums	208–16 000 mm; 8,2–630 collas, automatiska garuma noteikšana	Ieriču pārvaldība	WebTools Express nodrošina administratoriem rīkus, lai pārvaldītu ierīci attāli, izmantojot timekli. Piemēram, pārbaudiet printera statusu, tālvadības funkciju ieslēgšanu, tintes/tonera statusu, definējiet drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas noklusējuma iestatījumus, definējiet piekļuvi, drošību, uzskaiti, attālu izslēgšanu, programmatūras atjaunināšanu un restartēšanu, ieslēgšanas/izslēgšanas taimerī, sistēmas darbību, rindas pārvaldību, licenču pārvaldību; skatiet, izveidojiet, rediģējiet un dzēsiet zīmoga veidnes utt.
Efektīvais skenēšanas platums	932 mm	PERIFĒRĀS IERĪCES (izvēles)	
Orīģinālais biezums	Maks. 0,8 mm; 0,03 collas (elastīgi dokumenti)	ZEMTEKSTA PIEZĪMES:	
Tālummaiņa (kopēšana)	1:1, mērogošana atbilstoši materiāla formātam, mērogošana atbilstoši standarta formātam, Pielāgots: 10–1000%	1.	D formāts (34 x 22 collas)/A1 formāts (841 x 594 mm).
Orīģinālu iepriekšējie iestatījumi	Rasējums, krāsains oriģināls, tumšs oriģināls, salocīts līnijas/teksts, standarta līnijas/teksts, uzmetuma līnijas/teksts, fotoattēls, karte, mākslas darbs	2.	E formāts (36 x 48 collas)/A0 formāts (841 x 1189 mm).
Skenera izmēri (platums x dziļums x augstums)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 collas	3.	1 A1 formāta ainavas režīma izdruka, kas izgatavota, izmantojot viedo iesūtni, 64 g materiālu, aizmugurējo izvadi, līniju un teksta režīmu.
Skenera platums	25 kg; 55 mārciņas	4.	1 kopija izveidota ar A1 formāta oriģinālu ainavas režīmā uz 64 g materiāla, ar aizmugurējo izvadi, izslēgtu fona kompensāciju, pielāgotu 841 mm platumu, pielāgotu 594 mm garumu.
VIDE		5.	Izvēles
Skaņas jaudas līmenis	Gaidīšanas un miega režīmā: 4,2 B (A) Drukāšanas režīmā: 7,0 B (A)	6.	Pamatojoties uz pašreizējo trešās puses atbalstu.
Skaņas spiediena līmenis	Gaidīšanas un miega režīmā: 24 dB Drukāšanas režīmā: 58 db	7.	Izņemot vadu/kēdi un stiprinājuma materiālus.
Ozona koncentrācija	0,42 mg/h <0,001 mg/m³		
Siltuma izdalīšana	Gatavības režīmā: 71 W; darba režīmā: 1,6 kW		
Darba temperatūra	Optimāla drukas kvalitāte temperatūras diapazonā 20–27 °C (68–81 °F)		
Darba vides mitrums	Optimāla drukas kvalitāte relatīvā mitruma diapazonā 30–60%		
Strāva	100–240 V, 50/60 Hz		
Enerģijas patēriņš	Miega režīmā: <2 W Gatavības režīmā: 64 W Darba režīmā: 1547 W		
Drošības/EMC marķējums un vides uztīmes	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, A klases FCC, A klases VCCI, RoHS		
Nodrošinājums zemestrīču gadījumā	Nostipriniet printeri, lai izvairītos no tā izkustēšanās vai savēršanās zemestrīces laikā. Šis nodrošinājums ļauj lietotājam piestiprināt printeri pie stabila ēkas savienojuma		
Otrreizējā pārstrāde	Printeris: izgatavots no tērauda vai pārstrādājamas plastmasas: līdz pat 95% no ierīces var izmantot citās ierīcēs vai pārstrādāt. Atlikušie 5% ir atkritumi, kas nav toksiski. Izdrukas: attīrāmības sertifikāts Toneris: kopumā tonera pudeles izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādāta HDPE (augsta blīvuma polietilēna)		
Otrreizējās dzīves programma	Saderība ar atsevišķiem senākiem skeneriem un krāvējiem		
			Adobe un Postscript ir Adobe Systems Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; iOS ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme vai preču zīme Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs.

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst kopēt, modificēt, pavairot vai pārsūtīt jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem — elektroniskiem, manuāliem vai citādiem — bez iepriekšējas rakstiskas Canon Production Printing atļaujas. Attēli un printera izvades attēli ir simulēti un ne vienmēr attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti katrā vietējā tirgū. Šīs publikācijas saturs nedrīkst tikt interpretēts kā jebkāda pārstāvība vai garantija attiecībā uz konkrētām īpašībām vai tehniskajiem datiem, kā arī attiecībā uz tehnisko veikspēju vai piemērotību konkrētiem lietojumiem. Šīs publikācijas saturs laiku pa laikam var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2024 Canon ražošanas printeri
Canon ir Canon Inc. reģistrēta preču zīme.
plotWAVE un PRISMA ir Canon Production Printing Netherlands B.V. reģistrētas preču zīmes.



Canon ražošanas druka
cpp.canon

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2024