

VITE NË VIJIM

plotWAVE T35


Një printer me të cilin mund të arrini sukses

Hyni në epokën e re të printimit të vizatimit teknik dhe dizajneve me serinë plotWAVE T. Me teknologji të besuar dhe fuqi printuese të gjeneratës së re, ju ofron lehtësi produktive në përdorim, veçori të sigurisë së IT dhe mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit. Printerë me të cilët mund të arrini sukses për vitet në vijim.



Përfitimet e serisë T për ju

- **Zgjidhje rezistente printimi**
Printerët e serisë T janë ndërtuar për besueshmëri dhe kohë pune pa ndërprerje, pa ngarkesën e mirëmbajtjes së përditshme. Ata janë dizajnuar për të ofruar cilësi të vazhdueshme printimi, si me kalimin e kohës ashtu edhe në makineri të ndryshme.
- **Filozofi e dizajnit profesional**
E dimë se si profesionistët përdorin vizatimet teknike dhe dizajnet. Kemi dizajnuar serinë T për ata. Për ju! Teknologjia e provuar Radiant Fusing dhe ndërfaqet intuitive të thjeshta për t'u përdorur i ndihmojnë përdoruesit të prodhojnë printime të sakta që në herën e parë.
- **Lehtësi produktive në përdorim**
Seria T i kursen përdoruesve kohë dhe shpejton procesin tuaj të dizajnit. Nga një printim i shpejtë deri te punët e ndërlikuara dhe grupet e dokumenteve, përdorimi është intuitiv që me shikimin e parë. Thjesht shtypni butonin e gjelbër! Bashkë me PRISMA Tech Suite, ai ofron printime me të cilat mund të arrish sukses për vitet në vijim.
- **Cikël pune i thjeshtëzuar**
Seria T është krijuar për t'u përshtatur me proceset që kryeni në përditshmërinë tuaj. Printoni nga aplikacionet në Windows ose macOS. Dërgoni punimet nga pajisjet celulare. Fotokopjimi dhe skanimi janë të thjeshta falë Image Logic me përmirësim automatik të skanimit.
- **Veçoritë e sigurisë së IT**
Më shumë se kurrë më parë, ju duhet të mbron infrastrukturën tuaj të IT dhe asetet e të dhënave me vlerë nga aksesit i paautorizuar. Me anë të shtresave të shumta të veçorive të sigurisë, seria plotWAVE T është një printer mbi të cilin mund të mbështeteni qetësisht për vitet në vijim.
- **Mbështetje e nismave tuaja të qëndrueshme të biznesit**
Seria T mund t'ju ndihmojë të minimizoni gjurmën e karbonit të biznesit tuaj. Me etiketën ENERGY STAR, teknologjia Radiant Fusing ju ndihmon të reduktoni konsumin e energjisë. Shishet e tonerëve janë të përbërë prej mesatarisht 50% plastika PCR. Më shumë se 85% e printerit mund të ripërdoret ose të riciklohet.
- **Pika qendrore**
Me serinë plotWAVE T, profesionistët tanë të llogarive ju ndihmojnë të konfiguroni një zgjidhje tërësisht të integruar për formate të mëdha, me harduerë, softuerë, artikuj dhe shërbime nga një furnizues i vetëm.



SPECIFIKIMET TEKNIKE

KONFIGURIMI STANDARD I SISTEMIT	
Sistemi i printimit me 1 rul	Printer me format të madh produktiv, njëngjyrësh, me panel përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë
Aplikacionet	Vizatime teknike, harta, posterë POP/POS
Sistemet e mbivendosjes	Sirtari i integruar i sipërm, me kapacitet deri në 100 fletë
Ndërfaqja e përdoruesit me prekje të shumëfishtë	Ndërfaqe përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë: Pamje dhe ndjesi e vazhdueshme nga çdo kënd i ciklit tuaj të punës, duke përfshirë në mënyrë standarde Kutinë hyrëse inteligjente, SmartAccess, statusin e printerit dhe Live Preview
Furnizimi manual	Furnizioni manualisht materialet kur lloji apo përmasa e kërkuar e materialeve nuk është e disponueshme në rulet e materialeve ose në sirtarin opsional të letrave të prera të printerit
Kompleti fillestar (i përfshirë)	1 shishe toner 500 g, 1 shishe zhuvilues 1750 g, 1 rul 36 inç materialesh standarde 75 g/m2
KONFIGURIMET OPSIONALE TË SISTEMIT	
Shtimi i kapacitetit të materialit të rullit	Opsion për rul të 2-të shtesë për të rritur kapacitetin e materialeve (200 deri në 400 ml / 183 deri në 365 m2)
Sistemi i skanimit që kursen hapësirën e zyrës	Scanner Express me teknologji Image Logic, skaner CIS i integruar i vendosur në pjesën e sipërme të printerit për të kursyer hapësirën në zyrë
Disqet e ngurtë të heqshëm	Për mjedise të sigurta, disqet e ngurtë mund të hiqen nga sistemi i printerit për të siguruar integritetin e të dhënave
Drita sinjalizuese për përdoruesin	Për mjedise produktive, statusi i pajisjes mund të shikohet nga distanca
TEKNOLOGJIA	
Teknologjia e imazhit	Elektrofotografi (LED) me fotokondaktor organik (OPC), sistem i rimbushjes së pastër të tonerit, praktikisht pa emetim ozoni
Teknologjia e shkrijjes	Teknologji Radiant Fusing me nxehtë të menjëhershme, shkrijje pa kontakt, konsum të ulët të energjisë (nxehtë sipas kërkesës)
Funksionet e automatizuara	<ul style="list-style-type: none">Njohte e automatizuar e gjuhës së printimitPërzgjedhje e automatizuar e materialeveFunksion i automatizuar i ruajtjes së materialeveNdërrim i automatizuar i materialevePico Printing, optimizim inteligjent i printimit
Toneri	Toner i zi: 2x500 gramë për çdo komplet toneri. Shishet e tonerit përbëhen nga mesatarisht 50% plastikë e ricikluar e parapërdorur
PRODUKTIVITETI	
Shpejtësia (printimi dhe fotokopjimi)	6 madhësi D/A1 ¹ për minutë; 3 madhësi E/A0 ² për minutë
Koha e printimit të parë ³	<40 sekonda
Koha e fotokopjimit të parë ⁴	<40 sekonda
Modalitetet e printimit	3 modalitete printimi
CILËSIA	
Rezolucioni i printimit	600 x 1200 dpi
Gjerësia minimale e vijës (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 in
1:1 Saktësia e vijës	< 0,3%
MADHËSIA DHE PESHA	
Përmasa e motorit kryesor (GjexThexLa)	Dizajn kompakt: 1560 x 803 x 1495 mm; (duke përfshirë sirtarin e sipërm dhe ndërfaqen e përdoruesit të vendosur lart)
Përmasat e transportit (GjexThexLa)	1470 x 845 x 1260 mm
Pesha e motorit kryesor	220 kg (konfigurimi standard)
Pesha e transportit të motorit kryesor	294 kg (konfigurimi standard)
PËRDORIMI I MATERIALIT	
Kapaciteti i medias	1 ose 2 ⁵ rula
Prerja e medias	Prerës automatik i përfshirë në sirtarë për ndryshim të shpejtë dhe të lehtë të materialeve të rullit
Kapaciteti maksimal i materialit	1 rul: 200 m1, 183 m2; 2 rula: 400 m1, 365 m2
Madhësitë e materialeve të rullit	A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 inç, 21 inç, 15 inç, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm
Madhësitë e materialeve për furnizimin manual	A3, A2, A1, A0, 11 inç, 12 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 21 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Pesha	60 - 110 g/m2; 16 - 29 lb (7,25 - 13,15 kg)
Gjatësia e rullit	Deri në 200 m
Gjerësia e rullit	297 - 914 mm; 11 - 36 in
Diametri i qendrës së rullit	3 në qendër. Media e lirë në qendër
Gjatësia minimale e printimit	420 mm; 16,5 in
Gjatësia maksimale e printimit	200 m; 656 ft
Lloji i medias	
Llojet e materialeve për furnizimin manual	
Përdorimi automatik i materialit të rullit	
ClearConnect NDËRFAQJA E PËRDORUESIT	
Përshkrimi	Paneli i përdoruesit ClearConnect me prekje të shumëfishtë
Përmasat (GjexThexLa)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç (10,4 inç në format 4x3)
Rezolucioni	800 x 600 pikselë (SVGA)
Numri i ngjyrave	16.2 Milion
Teknologjia	Prekje kapacitive projektive
Përdorimi	3 butona fizikë: [Wake-up], [Stop, interrupt, abort], [Home] Funksione me prekje të shumëfishtë: prekje, prekje e dyfishtë, kapje me gishta, kapje me 2 gishta, rëshqitje, goditje dhe hapje
Dizajni i ndërfaqes	Ndërfaqe përdoruesi e veçantë me shfletim intuitiv dhe nivele përdorimi të dalluara qartësisht
Karakteristikat	Optimizimi i pamjes: Anim (-4 deri në +45 gradë) dhe kthim (-45 deri në +180 gradë) Drita e statusit (e kuqe, portokalli, e gjelbër) Ndërfaqja e USB 2.0 me dritë treguese. Kaloni menjëherë mes 2 gjuhëve të ndryshme, zgjidhni nga 19 gjuhë; çekisht, danisht, gjermanisht, anglisht, spanjisht, finlandisht, frëngjisht, hungarisht, italisht, japonisht, koreanisht, holandisht, norvegjisht, polonisht, portugalisht, rusisht, suedisht, kinezishte e thjeshtuar, kinezishte tradicionale
KONTROLLUESI	
Përshkrimi	Kontrollues me performancë të lartë POWERsync ⁶ me Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit
Procesori	6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 @4.10GHz
Memoria	2x8 GB DDR4
Video	Intel UHD Graphics 630, 1,1GHz
Disku i ngurtë	2x 500 GB, 7200 rpm (standard)
TPM	TPM 2.0
Ndërfaqja	2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP Ndërfaqe WAVE
Gjuha e përshkrimit të faqes	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Gjuha e përshkrimit të faqes (opsionale)	Licenca PS/PDF ofron akses tek Adobe PostScript 3 dhe PDF1.7. Ajo aktivizon Adobe CPSI 7.10 (Interpretuesi i konfigurueshëm i PostScript).
Protokolli i printimit	<ul style="list-style-type: none">LPR, FTP, WebDavFTPNxjerrja nga SMB, FTPNxjerrja nga reja kompjuterike (merr nga retë kompjuterike të bazuara në ARC Collaborate dhe WebDAV)HTTP/HTTPS (përdorur nga Publisher Express dhe PRISMAproduce Tech)Printoni nga dosja kryesore (me anë të licencës për menaxhimin e aksesit)
Protokolli i Kanalit të Pasmë	HTTP ose HTTPS
Transformimet	Shkallëzimi (shkallëzimi për përshtatje me faqen, zvogëlimi kur imazhi shumë i madh për të shmangur fragmentimin ose sipas faktorit të përshtatur, shkallëzimi i madhësisë së faqes në madhësi standarde), rrotullimi, zhvendosja (automatike ose e përcaktuar nga përdoruesi), shtimi/heqja e skajit vijues/ kryesues, pasqyrimi, intensiteti i të zezës në modalitetin e posterit, optimizimi i printimit (standard, vija/tekst, poster). Theksimi i ngjyrave dhe Origjinali i errët. Zona për fshirje (zona e interesit)
Mbështetja e resë kompjuterike	Mbështetjet për renë kompjuterike me anë të protokollit WebDav ose me anë të ofruesve të palëve të 3-ta si uniFLOW ⁸ . Verifikimi i përdoruesit të resë kompjuterike mund të konfigurohet paraprakisht nga administratori ose të kryhet nga përdoruesi në momentin e aksesit në renë specifike kompjuterike.

PLOTWAVE T35

SIGURIA E INTEGRUAR SMARTshield		SOFTUERI I CYKLI TË PUNËS	
Dorëzimi i sigurt	Kontrolli i hyrjes (filtrimi i IP), IPsec, HTTPS, i përpunueshëm me IP4 dhe IP6, mbrojtje e të dhënave të fjalëkalimit	PRISMAtech Suite	Krijoni zbatim mbresëlënëse ndërkohë që jeni në kontroll të printerit tuaj me anë të zgjidhjeve të fuqishme të ciklit të punës që janë dizajnuar për t'ju ndihmuar me përdorimin e përditshëm të printerit.
Ruajtja dhe heqja e sigurt	Fshirje e sigurt e skedarëve, E-shredding, ndezje e sigurt, enkriptim i të dhënave me Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), enkriptim BitLocker 256 AES, disqe të ngurtë të heqshëm opsional dhe shkatërrim opsional i HDD-ve në përfundim të kontratës.	PRISMAproduce Tech	Kompozoni, menaxhoni dhe dorëzoni komplete të ndërlukuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit të një ose më shumë printerë njëkohësisht.
Autorizimi	Verifikim i përdoruesit për të aksesuar panelin e përdoruesit ClearConnect / WebTools Express (me anë të kredencialeve të LDAP/Active Directory ose me anë të kartës së aksesit), mbrojtje e printimit të skedarëve me kod PIN ose fjalëkalim, mundësi për të çaktivizuar portat dhe ndërfaqet, Miniaplikacion standard i integruar uniFLOW i instaluar në kontrollues, për integrimin në uniFLOW kontaktoni përfaqësuesin tuaj të Canon.	Panel PRISMAlytics	Merrni përmbledhje gjithëpërfshirëse për të monitoruar dhe maksimizuar prodhimtarinë e punimeve tuaja të printimit me këtë mjet të sigurt të menaxhimit të informacionit të bazuar në renë kompjuterike.
Parandalimi i piratimit	Verifikim me IEEE 802.1x, SNMP v3, regjistrim i auditit, Konfigurim i certifikatave HTTPS, Kodim i fortë TLS 1.2 (mundësi për të çaktivizuar protokollet TLS1.0 dhe 1.1), mundësi për të çaktivizuar protokollet e papërdorura, regjistrim i ngjarjeve të sigurisë, softuer opsional antivirusi Trellix, kontroll opsional i aplikacionit Trellix (listë e lejeve)	PRISMAlytics Accounting	Mblidhni të dhëna për shpenzimet e karikimit dhe monitorimin e përdorimit me këtë mjet raportimi të bazuar në renë kompjuterike.
Sigurohuni tani dhe në të ardhmen	Sistemi i përdorimit të kontrolluesit Windows 10 Enterprise LTSC 2021 me sigurinë Microsoft është i vlefshëm deri në 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) duke përfshirë: Shërbimet automatike të përditësimeve të korrigjimeve të sigurisë Microsoft me njoftime dhe planifikim, monitorimin e vazhdueshëm të pikave të dobëta nga Canon (https://psirt.canon), programin e jashtëm të auditimit të sigurisë çdo vit të bazuar në metodologjinë OWASP top 10 (https://owasp.org), monitorimin e legjislacionit të ri dhe - shkeljeve me ndikim të lartë.	PRISMAservice	Maksimizoni kohën e punës pa ndërprerje me anë të metodologjisë tonë CARE: mblidhni të dhënat në distancë, analizoni të dhënat, riparoni printerët me anë të ndihmës në distancë dhe Vlerësoni për përmirësim të vazhdueshëm.
SCANNER EXPRESS (opsionale)		DRAJVERËT, PARAQITËSIT, PANELI I PËRDORUESIT	
Përshkrimi	Skaner me ngjyra me sensor imazhi me kontakt (CIS) të integruar me teknologji Image Logic	Drajverët	Drajverë printeri të lehtë për t'u përdorur që ju lejojnë të printoni në mënyrë efektive dhe me efikasitet nga çdo aplikacion. Krijoni, merrni dhe/ose dorëzoni punë nga: <ul style="list-style-type: none">· Driver Select për Microsoft Windows· Driver Express për Adobe PostScript 3 për Microsoft Windows ose Apple OS
Rezolucioni i skanimit	600 x 600 dpi	Paraqitja e punës	<ul style="list-style-type: none">· Publisher Mobile - Dorëzoni punët e printimit me anë të aplikacionit për telefonë celularë që mbështetin iOS dhe Android· Publisher Express - Dorëzoni lehtësisht punët e printimit me anë të internetit pavarësisht nga shfletuesi juaj i internetit
Shpejtësia e skanimit	Skanimi bardhezi 15,2 m/min Skanimi me ngjyra 5,0 m/min	Paneli i përdoruesit ClearConnect	Printimi, Fotokopjimi dhe Skanimi janë po aq të lehtë sa të përdorësh një tablet me panelin e përdoruesit me prekje të shumëfishtë. Nxirni një dokument nga Kutia hyrëse inteligjente, pajisja USB ose vendndodhje të jashtme. Zmadhoheni dhe panoramoheni në vend të ndryshme - madje shikoni paraprakisht skanimin ose fotokopjimin në kohë të drejtpërdrejtë për të shmangur gabimet
Formatet e skanimit	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A and multi-page TIFF	CIKLI I PUNËS SË KONTROLLUESIT	
Shabllonet e skanimit	Numër i zgjeruar i shablloneve të skanimit për të standardizuar cilësimet dhe destinacionet e zakonshme të skanimit	Arkitektura e hapur	Integrohuni lehtësisht në aplikacionet e menaxhimit të printimit si uniFLOW falë kontrolluesit tonë POWERSync
Protokolli i skanimit	FTP, SMB, skanimi në renë kompjuterike (me shtyrje në retë kompjuterike të bazuara në WebDAV)	Kutia hyrëse inteligjente	Kutia hyrëse inteligjente e personalizuar me historinë, menaxhimin e radhës, menaxhimin e historisë, WebTools Express, aksesin e sigurt të kontrolluesit
Destinacioni i skanimit	Njësi lokale USB, FTP, SMB, Kutia hyrëse inteligjente të kontrolluesit, dosje kryesore lokale opsionale (LDAP), pajisje celulare me anë të WebTools Mobile, retë kompjuterike WebDAV	Menaxhimi i radhës	Memoria Spool ofron një sistem radhëtimje për punët e printimit dhe fotokopjimit. Kjo i mundëson disa përdoruesve të dërgojnë punë printimi dhe fotokopjimi njëkohësisht. Personalizoni cilësimet e përparësive për punët e fotokopjimit dhe printimit në radhë. Përmbledhja e Radhës së Punës jep akses tek emrat e punëve, pronarët dhe statusi duke përfshirë materialet e nevojshme. Punët mund të ndalohen, fshihen dhe të vendosen në krye të radhës
Emërtimi i skanimit	Emërtimi i paracaktuar me numërimin automatik për skanim produktiv ose emrin e skedarit në panelin e përdoruesit ClearConnect	Menaxhimi i printimit	Shikoni historikun e numëruesit në periudha kohore të preferuara, sipas punës ose përmbledhjen tërësore në WebTools Express. Shikoni, krijoni, modifikoni dhe fshini shabllone vlash. Mbështetje standarde uniFLOW e instaluar të kontrolluesit, identifikohuni në radhën tuaj personale uniFLOW në ndërfaqen e përdoruesit ClearConnect. Mbështet kontabilitetin, identifikimin manual, lexuesit e kartave dhe lexuesit e kartave pa kontakt. Mbështetet skanimi për në email dhe skanimi për në renë kompjuterike.
Gjerësia origjinale	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, zbulim automatik i gjerësisë	Telefoni celular dhe reja kompjuterike	Printoni nga dhe skanoni në aplikacionin e resë kompjuterike sipas dëshirës. Me ndihmën e aplikacioneve për celularë si Publisher Mobile printeri mund të aksesohet dhe përdoret lehtësisht nga çdo vendndodhje
Gjatësia origjinale	208 mm - 16000 mm; 8,2 inç - 630 inç, zbulim automatik i gjatësisë	Menaxhimi i pajisjeve	WebTools Express i ofron administratorëve mjetet për të menaxhuar pajisjen në distancë me anë të internetit: p.sh. kontrolli i statusit të printerit, funksioni i ndezjes në distancë, statusi i bojës/tonerit, përcaktimi i cilësimeve standarde për printim, fotokopjim dhe skanim, përcaktimi i aksesit, sigurisë, kontabilitetit, fikja në distancë, përditësimi i softuerit dhe rindezja, kohëmatësi i ndezjes/fikjes, sjellja e sistemit, menaxhimi i radhës, menaxhimi i licencave, shikimi, krijimi, modifikimi dhe fshirja e shablloneve të vulave, etj
Gjerësia efektive e skanimit	932mm	PAJISJET PERIFERIKE (opsionale)	Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.
Trashësia origjinale	Maksimumi 0,8 mm; 0,03 inç (dokumente jo të forta)	SHËNIMET NË FUND TË FAQES:	
Zmadhimi (fotokopje)	1:1, Shkallëzimi në madhësinë e materialit, shkallëzimi në formatin standard, Personalizuar: 10 - 1000 %	1	Përmasat D (34 x 22 inç) / Përmasat A1 (841 x 594 mm)
Llojet origjinale të preseteve	Blueprint, origjinal me ngjyra, origjinal i errët, vija/tekst me palosje, vija/tekst standard, skicë me vija/tekst, fotografi, hartë, vepër arti	2	Përmasat E (36 x 48 inç) / Përmasat A0 (841 x 1189 mm)
Përmasa e skanerit (GjexThexLa)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 in	3	1 printim horizontal në A1 i bërë nga kutia hyrëse inteligjente, me 64 g material, dalje të pasme, modaliteti me vija dhe tekst
Pesha e skanerit	25 kg; 55 lbs	4	1 fotokopje e bërë horizontalisht me A1 origjinale me 64 g material, dalje të pasme, kompensimi i sfondit i çaktivizuar, gjerësi e personalizuar 841 mm, gjatësi e personalizuar 594 mm
MJEDISORE		5	Opsional
Niveli i fuqisë së tingullit	Gatishmëria dhe gjumi: 4.2 B(A) Modaliteti i printimit: 7.0 B(A)	6	Bazuar në mbështetjen aktuale të palës së tretë
Niveli i fuqisë së tingullit	Gatishmëria dhe gjumi: 24 dB Modaliteti i printimit: 58dB	7	Nuk përfshihet kablo/zinxhiri dhe materiali i montimit
Përqëndrimi i ozonit	0,42 mg/h <0,001 mg/m3		
Emetimi i nxehtësisë	Gati: 71 W; Aktive: 1,6 kW		
Temperatura e përdorimit	Cilësia optimale e printimit në diapazonin e temperaturës 20 - 27°C (68 - 81°F)		
Lagështia e përdorimit	Cilësi optimale e printimit në diapazonin e lagështisë: 30 - 60% RH		
Kërkesat elektrike	100 - 240 V; 50/60 Hz		
Konsumi elektrik	Modaliteti i gjumit: <2 W Modaliteti i gatishmërisë: 64 W Modaliteti aktiv: 1547 W		
Markat e sigurisë/EMC dhe etiketimet mjedisore	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Dispozita në rast tërmeti?	Vendoseni printerin në mënyrë të sigurt për të parandaluar lëvizjen ose animin gjatë një tërmeti. Kjo dispozitë i mundëson përdoruesit të vendosë printerin në mënyrë të sigurt në një lidhje të fortë të ndërtesës		
Të riciklueshme	Printeri: i përbërë prej çeliku ose plastikës shumë të riciklueshme: deri në 95% e motorit mund të ciklohet ose riciklohet. 5% e mbetur është mbetje jotoksike. Printimet: certifikatë për mundësinë e heqjes së bojës Toner: shishet e tonerëve përbëhen nga mesatarisht 50% HDPE (Polietilen me Dendësi të Lartë) i ricikluar		
Programi i jetës së dytë	Përpunueshmëri me skanerë dhe stivues të vjetër të përzgjedhur		

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, modifikohet, riprodhohet ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, elektronik, manual, ose ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të Canon Production Printing. Ilustrimet dhe imazhet e nxjerra nga printeri janë simulime dhe nuk vlejnë domosdoshmërisht për produktet dhe shërbimet e ofruara në secilin treg vendas. Përmbajtja e këtij botimi nuk duhet të interpretohet si ndonjë deklaratë, garanci apo premtim në lidhje me vetitë specifike apo specifikimet, as të performancës teknike apo përshtatshmërisë për përdorime të veçanta. Përmbajtja e këtij botimi mund të ndryshohet herë pas here pa paralajmërim.

© 2024 Canon Production Printing

Canon është markë tregtare e regjistruar e Canon Inc.
plotWAVE dhe PRISMA janë marka tregtare të regjistruara të Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition

© Canon Europa N.V. 2024