

ÉVEKKEL ELŐRE

plotWAVE T35

Egy nyomtató, amellyel nyugodtan tervezhet

Lépjen be a műszaki rajzok és tervek nyomtatásának következő korszakába a plotWAVE T sorozattal. A megbízható technológiának és a következő generációs nyomtatási teljesítménynek köszönhetően hatékony, egyszerű használatot, informatikai biztonsági funkciókat és támogatást biztosít a fenntartható üzleti kezdeményezésekhez. Nyomtatók, amelyekkel évekre előre tervezhet.



A T sorozat előnyei az Ön számára

- **Időtálló nyomtatási megoldás**
A T sorozatú nyomtatók a mindennapi karbantartás terhe nélkül is megbízható működést és üzemidőt biztosítanak. Ugy terveztek őket, hogy az idő múlásával és a különböző gépeken is egyenletes nyomtatási minőséget nyújtsanak.
- **Professzionális tervezési koncepció**
Pontosan tudjuk, hogy a szakemberek hogyan dolgoznak a műszaki rajzokkal és tervekkel. Nekik terveztük a T sorozatot. Vagyis Önnek! A bevált Radiant Fusing technológia és az egyszerűen használható intuitív felületek segítenek a felhasználóknak, hogy már az első alkalommal is tökéletes nyomtatokat tudjanak készíteni.
- **Hatékony és egyszerű használat**
A T sorozat időt takarít meg a felhasználóknak, és felgyorsítja a tervezési folyamatot. A gyors nyomtatástól az összetett feladatokon át a dokumentumkészletekig – az intuitív használat azonnal szembetűnő. Elég csak a zöld gombot megnyomni! A PRISMA Tech Suite csomaggal együtt ez egy olyan nyomtatási megoldás, amellyel nyugodtan tervezhet a következő évekre.
- **Zökkenőmentes munkafolyamatok**
A T sorozatot úgy tervezték, hogy tökéletesen passzoljon a mindennapi folyamatokhoz. Nyomtatás alkalmazásokból Windows vagy macOS rendszeren. Feladatok küldése mobil eszközökről. Az Image Logic technológiának és az automatikus szkennelési kiemelésnek köszönhetően a másolás és a szkennelés is rendkívül egyszerű.
- **Informatikai biztonsági funkciók**
Minden eddiginél nagyobb szükség van az informatikai infrastruktúra és az értékes adatbázisok jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmére. A plotWAVE T sorozatot több rétegnyi biztonsági funkcióval vértették fel, így Ön nyugodtan tervezhet a következő évekre.
- **A fenntartható üzleti kezdeményezések támogatása**
A T sorozat segítségével minimálisra csökkentheti vállalkozása ökológiai lábnyomát. Az ENERGY STAR címkét is kiérdemlő Radiant Fusing technológia segít csökkenteni az energiafogyasztást. A tonertartályok átlagosan 50%-ban PCR műanyagból készülnek. Végül a nyomtató több mint 85%-a újrafelhasználható anyagból készül vagy újrahasznosítható.
- **Mindent egy helyről**
A plotWAVE T sorozattal a termékcsaládunk segítenek Önnek egy teljes mértékben integrált, széles formátumú megoldás kialakításában, amelyhez a hardverek, szoftverek, kiegészítők és szolgáltatások egyetlen beszállítótól származnak.



MŰSZAKI ADATOK

NORMÁL RENDSZERKONFIGURÁCIÓ

1 tekercses nyomtatási rendszer

Alkalmazások

Kötegelő rendszerek

Érintésvezérléses felhasználói felület

Kézi lapadagoló

Kezdőcsomag (mellékelve)

OPCIONÁLIS RENDSZERKONFIGURÁCIÓK

Tekercses média kapacitásnövelése

Irodai helytakarékos szkennelési rendszer

Eltávolítható merevlemezek

Kezelői figyelmeztető lámpa

TECHNOLÓGIA

Képalkotó technológia

Beégetési technológia

Automatikus funkciók

Toner

PRODUKTIVITÁS

Sebesség (nyomtatás és másolás)

Első nyomat elkészülési ideje³

Első másolat elkészülési ideje⁴

Nyomtatási módok

MINŐSÉG

Nyomtatási felbontás

Minimális sorszélesség (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 sorpontosság

MÉRET ÉS TÖMEG

Nyomatómű mérete (szé × mé × ma)

Szállítási méretek (szé × mé × ma)

Nyomatómű tömege

Nyomatómű szállítási tömege

HORDOZÓKEZELÉS

Médiakapacitás

Hordozó vágása

Maximális médiakapacitás

Médiaméretek, tekercs

Hordozóméretek, kézi adagolás

Médiasúly

Tekercs hossza

Tekercsszélesség

Tekercsmag átmérője

Legkisebb nyomtatási hossz

Legnagyobb nyomtatási hossz

Hatékony széles formátumú fekete-fehér nyomtató ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panellel

Műszaki ábrák, térképek, táblák és hirdetések posztterei

Integrált felső kiadótálca, akár 100 lapos kapacitás

ClearConnect érintésvezérléses felhasználói felület: Kiegyensúlyozott megjelenés és érzet a munkafolyamat minden pontjából, az alapkvitel része az intelligens postafiók, a SmartAccess funkció, a nyomtató állapota és az élő előnézet

Kézi lapadagoló, ha a szükséges hordozótípus vagy -méret nem áll rendelkezésre a hordozótekercseken vagy a nyomtató opcionális vágottlapos tálcáján

1 db 500 g-os tonertartály, 1 db 1750 g-os előhívótartály, 1 tekercs 91,5 cm-es (36") normál hordozó, 75 g/m²

Kiegészítő 2. tekercs opció a hordozókapacitás növelésére (200–400 ml/183–365 m²)

Scanner Express és Image Logic technológia, integrált CIS szkennер a nyomtató tetején elhelyezve, hogy helyet takarítson meg az irodában

A biztonságos környezet érdekében a merevlemezek kivehetők a nyomtatórendszerből az adatintegritás biztosításához

Produktív környezetekbe, a gép állapota távolról látható

Elektrofotografikus (LED) organikus fényvezetővel (OPC), tiszta tonerutántöltő rendszer, elhanyagolható mértékű ózonkibocsátás

Radiant Fusing technológia azonnali bemelegedéssel, érintkezés nélküli beégetés, alacsony energiafogyasztás (fűtés igény szerint)

- Automatikus nyomtatási nyelvfelismerés
- Automatikus hordozóválasztás
- Automatikus hordozótakarékos használat funkció
- Automatizált hordozóváltás
- Pico nyomtatás, intelligens nyomtatásoptimalizálás

Fekete toner: 2 × 500 gramm/tonerkészlet. A festéktartályok átlagosan 50%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek

6 db D/AI-méret¹ percenként; 3 db E/A0-méret² percenként

<40 másodperc

<40 másodperc

3 nyomtatási mód

600×1200 dpi

0,06 mm; 0,00236"

< 0,3%

Kompakt kialakítás: 1560 × 803 × 1495 mm; (felső kiadótálcával és max. pozícióban lévő felhasználói felülettel)

1470 × 845 × 1260 mm

220 kg (alapkonfiguráció)

294 kg (alapkonfiguráció)

1 vagy 2^o tekercs

A tekercses hordozók gyors és egyszerű váltásához automatikus vágókés található a fiókokban

1 tekercs: 200 ml, 183 m²; 2 tekercs: 400 ml, 365 m²

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30", 21", 15", 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11", 12", 15", 17", 18", 21", 22", 24", 30", 34", 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²

Max. 200 m

297–914 mm; 11" – 36"

7,6 cm-es (3") magok. Középen laza hordozó

420 mm; 16,5"

200 m; 656 láb

Médiatípusok

Hordozótípus, kézi adagolás

Tekercses médiák automatikus kezelése

ClearConnect FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Leírás

Méret (szé × ma × mé)

Felbontás

Színek száma

Technológia

Működés

Felhasználói felület kialakítása

Funkciók

VEZÉRLŐEGYSÉG

Leírás

Processzor

Memória

Videó

Merevlemez

TPM

Interfész

Oldalleíró nyelv

Oldalleíró nyelv (opcionális)

Nyomtatási protokoll

Hátsó csatorna protokollja

Átalakítások

Normál papír, normál újrahasznosított papír, írásvetítő fóliák, áttetsző, újrapiapír, mérnöki rajzpapír, mérnöki újrahasznosított rajzpapír, mérnöki áttetsző rajzpapír, mérnöki velinpapír, színes papír, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, átlátszó papír, FSC átlátszó papír, poliészter fólia, antisztatikus poliészter fólia, Contrast fólia, tiszta poliészter fólia, kettős matt poliészter fólia, fehér átlátszatlan poliészter fólia, Orika LPEX rizspapír

Normál papír, újrapiapír és színes papír, fóliák és áttetsző hordozók

- Automatikus szélességérzékelés
- Automatikus tekercskiválasztás az optimális termelékenységhoz és a hordozók takarékos használatához, a rajz mérete, a hordozó típusa, a tekercs szélessége és a befejező művelet alapján
- Automatikus tekercsváltás a tekercs végén
- Automatizált hordozóváltás, amely a hordozót a felső kiadótálcára vagy a hátsó kimenetre vezeti, a felhasználói alkalmazástól függően

ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panel

300 × 220 × 40 mm; 11,8 × 8,7 × 1,6 hüvelyk (10,4" 4 × 3 arány mellett)

800×600 képpont (SVGA)

16,2 millió

Projektív kapacitív érintőképernyő

3 fizikai gomb: [Wake-up/Felébresztés], [Stop, interrupt, abort/Leállítás, szüneteltetés, megszakítás], [Home/Kezdőképernyő] Érintésvezérléses funkció: érintés, dupla érintés, megfogás, megfogás 2 ujjal, elhúzás, lapozás és széthúzás

Egyedi felhasználói felület intuitív navigációval és egyértelműen meghatározható működési szintekkel

Megtekintés optimalizálása: Döntés (-4 és +45 fok között) és forgatás (-45 és +180 fok között) Állapotjelző fény (piros, narancssárga, zöld) Jelzőfényrel ellátott USB 2.0 csatlakozó. Azonnali váltás 2 nyelv között, 19 választható nyelv: cseh, dán, német, angol, spanyol, finn, francia, magyar, olasz, japán, koreai, holland, norvég, lengyel, portugál, orosz, svéd, egyszerűsített kínai és hagyományos kínai

Nagy teljesítményű POWERsync® vezérlő és Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bites

6 magos, 6 szálas, Core i5-8500, 4,10 GHz

2 × 8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 db 500 GB, 7200 ford./perc (standard)

TPM 2.0

2 db Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Felismerés: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE felület

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

A PS/PDF licenc hozzáférést biztosít az Adobe PostScript 3 és PDF1.7 verzióhoz. Lehetővé teszi az Adobe CPSI 710 (konfigurálható PostScript-értelmező) használatát.

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- Lekérés innen: SMB, FTP
- Lekérés felhőből (lekérés ARC Collaborate, WebDAV-alapú felhőkből)
- HTTP/HTTPS (a Publisher Express és a PRISMAproduce Tech használja)
- Nyomtatás kezdőmappából (hozzáférés-kezelési licencen keresztül)
- Nyomtatás a Microsoft 365 OneDrive és a SharePoint szolgáltatásból

HTTP vagy HTTPS

Méretezés (oldalhoz igazítás, kicsinyítés, ha a kép túl nagy a levágás elkerüléséhez vagy egyéni tényezőknek megfelelően, oldalméret méretezése a szabványos mérethez), elforgatás, eltolás (automatikus vagy a felhasználó által meghatározott), kilépő/befutó él hozzáadása/eltávolítása, tükörzés, feketeintenzitás poszter módban, nyomtatás optimalizálása (normál, sorok/szöveg, poszter). Színes csúcsfény és sötét eredeti. Törölendő terület (lényegi terület)

plotWAVE T35

Felhőalapú támogatás	Felhőalapú támogatás WebDAV-protokollon, a Microsoft 365 szolgáltatáson vagy külső szolgáltatón keresztül, mint például a uniFLOW®. A felhős felhasználói hitelesítést vagy a rendszergazda konfigurálja előre, vagy a felhasználó végzi el az adott felhő elérésekor.	Újrahasznosítható részek	Nyomtató: acélból vagy jól újrahasznosítható műanyagból készült: a nyomtatómű akár 95%-ban újrahasznosítható. A fennmaradó 5% nem mérgező hulladék. Nyomatok: tintamentesíthetőségi tanúsítvány Toner: átlagosan 50%-ban újrahasznosított HDPE (nagy sűrűségű polietilén) toner tartályok Kompatibilitás egyes régebbi lapolvasókkal és lerakókkal
SMARTshield INTEGRÁLT BIZTONSÁG		Második élet program	Hozzon létre lélegzetelállító alkalmazásokat, és folyamatosan irányítása alatt tartja a nyomtatót a hatékony munkafolyamat-megoldásokkal, amelyek segítenek a mindennapi nyomtatási feladatok során.
Biztonságos munkaküldés	Hozzáférés-vezérlés (IP-szűrés), IPSec, HTTPS, IP4- és IP6-kompatibilitás, jelszavas adatvédelem	MUNKAFOLYAMAT-SZOFTVER	Könnyedén hozhat létre, kezelhet és küldhet összetett dokumentumkészleteket számítógépe webböngészőjéből egy vagy akár egyszerre több nyomtatóra.
Biztonságos tárolás és eltávolítás	Biztonságos fájltörlés (elektronikus adatmegsemmisítés, e-shredding), biztonságos rendszerindítás, adattitkosítás beágyazott FIPS 140-2-tanúsítvánnyal rendelkező Trusted Platform Module 2 (TPM) platformmodullal, BitLocker 256 AES titkosítás, biztonságos lemeztörlés (kriptográfiai törlés), opcionális cserélhető merevlemez és a merevlemez megsemmisítése a szerződés lejártakor.	PRISMAtech Suite	Ezzel a biztonságos, felhőalapú felügyeleti információs eszközzel átfogó képet kaphat nyomtatási műveleteinek nyomon követéséhez és legjobb kihasználásához.
Engedélyezés	Felhasználói hitelesítés a ClearConnect felhasználói panelen/ WebTools Express (LDAP/Active Directory hitelesítő adatokkal és hozzáférési kártyán keresztül opcionális szolgáltatáson való hozzáféréshez, PIN-kódos vagy jelszavas fájlvédelem, portok és interfészek letiltásának lehetősége, a vezérlőre telepített normál uniFLOW beágyazott kisalkalmazás, az uniFLOW rendszerbe való integráláshoz forduljon a Canon képviselőjéhez.	PRISMAproduce Tech	Ezen felhőalapú jelentéskészítő eszköz segítségével rögzítheti a költségelszámoláshoz és a használatfelügyelethez szükséges adatokat.
Feltörés megelőzése	IEEE 802.1x-hitelesítés, SNMP v3, auditnaplózás, HTTPS-tanúsítványok konfigurálása, TLS 12 erős titkosítás (a TLS1.0- és 1.1-protokollok engedélyezhetők), a nem használt protokollok letiltathatók, biztonságiesemény-naplózás, opcionális Trellix alkalmazásvezérlés (engedélyezési lista készítése)	PRISMAlytics Dashboard	CARE módszerünkkel maximalizálhatja a rendelkezésre állási időt: adatokat gyűjthet távolról, elemezheti az adatokat, megjavíthatja a nyomtatókat távoli támogatással, illet kiértékelheti a folyamatos fejlődést.
Biztonság most és a jövőben is	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 operációs rendszer vezérlőre akár 2032-ig biztosított Microsoft biztonsági javításokkal. SMARTShield CIP (folyamatos fejlesztési folyamat), amely a következőket tartalmazza: automatikus Microsoft biztonsági javítási frissítési szolgáltatások értesítésekkel és ütemezéssel, a biztonsági rések Canon általi folyamatos nyomon követése (https://psirt.canon), éves külső biztonsági audit program az OWASP TOP 10 metodológia (https://owasp.org) alapján, új jogszabályok és nagy hatású adatbiztonsági incidensek nyomon követése.	PRISMAlytics Accounting	Egyszerűen használható nyomtató-illesztőprogramok, amelyek segítségével bármilyen alkalmazásból hatékonyan nyomtathat. Feladatok létrehozása, fogadása és/vagy küldése: • Illesztőprogram-készlet Microsoft Windows operációs rendszerhez • Driver Express Adobe PostScript 3 alkalmazáshoz Microsoft Windows vagy Apple operációs rendszerhez • PRISMAproduce Tech – Könnyedén hozhat létre, kezelhet és küldhet összetett dokumentumkészleteket számítógépe webböngészőjéből egy vagy akár egyszerre több nyomtatóra. • Publisher Mobile – Kijelölt nyomtatási feladatokat iOS vagy Android rendszerrel rendelkező mobiltelefonja alkalmazásán keresztül • Publisher Express – Egyszerűen küldhet nyomtatási feladatokat a weben keresztül, internetböngészőjétől függetlenül
SCANNER EXPRESS (opcionális)		ILLESZTŐPROGRAMOK, KÜLDŐK, FELHASZNÁLÓI PANEL	Az érintésvezérléses felhasználói felület segítségével a nyomtatás, másolás és szkennelés tabletről is egyszerű. Húzzon be dokumentumokat intelligens postafiókjából, USB-eszközéről vagy külső tárhelyekről. Nagytitsa ki vagy pástázza végig a dokumentum különböző területeit – akár szkennelés vagy másolás közbeni előnézetben is, a hibák elkerülése érdekében
Leírás	Integrált kontakt képérzékelős (CIS) színes szkennер Image Logic technológiával	Illesztőprogramok	A POWERSync™ vezérlőnek köszönhetően könnyedén integrálható a nyomtatáskézelési alkalmazásokba, például a uniFLOW alkalmazásba
Szkennelési felbontás	600×600 dpi	A feladatok elküldése	Személyre szabott intelligens postafiók előzményekkel, sor kezelése, előzmények kezelése, Express WebTools, biztonságos vezérlő-hozzáférés
Szkennelési sebesség	15,2 m/perc fekete-fehér szkennelés 5,0 m/perc színes szkennelés	ClearConnect felhasználói panel	Az ideiglenes memória biztosítja a nyomtatási és másolási feladatok sorba állítási rendszerét. Így több felhasználó is küldhet egyszerre nyomtatási és másolási feladatokat. A nyomtatási sorban testre szabhatók a másolási és nyomtatási feladatok prioritási beállításai. A Nyomtatási sor áttekintése révén elérhetők a feladatnevek, azok tulajdonosai és a feladatok állapota, ide értve a szükséges hordozót is. A feladatok szüneteltethetők, törölhetők vagy a nyomtatási sor elejére helyezhetők
Szkennelési formátumok	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (2B verzió), JPEG, CALS, többoldalas PDF, többoldalas PDF/A és többoldalas TIFF	VEZÉRLŐI MUNKAFOLYAMAT	Megtekinthetők a számláló előzményei a kívánt időszakokban, feladatokra vonatkozóan vagy teljes áttekintésként az Express WebTools használatával. Megtekinthetők, létrehozhatók, szerkeszthetők és törölhetők bélyegzősablonok. A vezérlőre telepített uniFLOW alapértelmezett támogatása, belépés saját uniFLOW nyomtatási sorba a ClearConnect felhasználói felületen. Támogatja az elszámoltathatóságot, a manuális hitelesítést, a kártyaolvasókat és az érintés nélküli kártyaolvasókat. Az e-mailbe és felhőbe való beolvasási funkció támogatása.
Szkennelési sablonok	Nagy számú szkennelési sablon az általános beállításokhoz és célhelyek szabványosításához	Nyitl architektúra	Nyomtatás és szkennelés az Ön által preferált felhőalapú alkalmazásba. Az olyan mobilalkalmazások, mint a Publisher Mobile, könnyű távoli hozzáférést és használatot biztosítanak a nyomtatóhoz
Szkennelési protokoll	FTP, SMB, szkennelés felhőbe (WebDAV-alapú felhőbe küldés), szkennelés a Microsoft 365 szolgáltatásba	Intelligens postafiók	Az Express WebTools eszközöket biztosít a rendszergazdák részére a készülék távoli, interneten keresztülli kezeléséhez: pl. a nyomtatóállapot ellenőrzéséhez, a távoli bekapcsoláshoz, a tinta/toner állapotához, az alapértelmezett nyomtatási, másolási és beolvasási beállítások meghatározásához, a hozzáférés, a biztonság, a jelentések, a távoli leállítás, a szoftverfrissítések és újraindítások, a be-/kikapcsolási időztés, a rendszer viselkedése, a nyomtatási sor kezelése, a licenckezelés beállításához, bélyegzősablonok megtekintéséhez, létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez stb.
Szkennelési célhelye	Helyi USB-pendrive, FTP, SMB, intelligens postafiók a vezérlőn, opcionális helyi kezdőmappa (LDAP), mobil eszköz WebTools Mobile-on keresztül, WebDAV felhők, szkennelés a Microsoft 365 és a SharePoint szolgáltatásba	Nyomtatási sor kezelése	Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.
Szkennelési elnevezés	Előre beállított elnevezés automatikus számozással, felhasználó által testre szabott szkennelési fájlnév a ClearConnect felhasználói panelen, dátum és idő hozzáadása a szkennelési fájlnevhez	Mobilkészülék és felhő	
Eredeti dokumentum szélessége	208–965 mm; 8,2" – 38", automatikus szélességérzékelés	Eszközkezelés	
Eredeti dokumentum hossza	208–16 000 mm; 8,2" – 630", automatikus hosszúságérzékelés	PERIFÉRIÁS ESZKÖZÖK (opcionális)	
Effektív szkennelési szélesség	932 mm	LÁBJEGYZETEK:	
Eredeti dokumentum vastagsága	Legfeljebb 0,8 mm, 0,03"(nem merev dokumentumok)		
Nagyítás (másolás)	1:1, hordozóméretre igazítás, szabványos formátumhoz igazítás, Egyedi: 10–1000%		
Eredeti típus-előbeállítások	Tervrajz, színes eredeti, sötét eredeti, behajtott vonalak/szöveg, normál vonalak/szöveg, vonalak/szövegtervezet, fénykép, térkép, alkotás		
Szkennер mérete (szé × mé × ma)	1097×308×140 mm; 43×12×5,5 hüvelyk		
Szkennер tömege	25 kg		
KÖRNYEZETVÉDELLEM			
Hangteljesítményszint	Készletl és alvó állapotban: 4,2 B(A) Nyomtatási üzemmódban: 7,0 B(A)		
Hangnyomóásszint	Készletl és alvó állapotban: 24 dB Nyomtatási üzemmódban: 58 dB		
Ózonkoncentráció	0,42 mg/h <0,001 mg/m³		
Hőkibocsátás	Készletl állapotban: 71 W; működés közben: 1,6 kW		
Üzemi hőmérséklet	Optimális nyomtatási minőség 20 és 27 °C (68 és 81 °F) közötti hőmérsékleten		
Üzemi páratartalom	Optimális nyomtatási minőség 30–60%-os relatív páratartalom mellett		
Teljesítményigény	100–240 V, 50/60 Hz		
Energiafogyasztás	Alvó állapotban: <2 W Készletl állapotban: 64 W Működés közben: 1547 W		
Biztonsági/EMC-jelzések és környezetvédelmi címkék	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Földrendés elleni védelem	A nyomtató rögzítése elmozdulás vagy megbillenés megelőzésére földrendés során. Lehetővé teszi a felhasználó számára a nyomtató rögzítést az épület valamely szilárd részéhez		

- 1 D méret (34"×22")/A1 méret (841×594 mm)
- 2 E méret (36"×48")/A0 méret (841×1189 mm)
- 3 1 A1 fekvő nyomtat az intelligens postafiókjából, 64 g-os hordozón, hátsó kimenet, vonalas és szöveges üzemmód
- 4 1 másolat A1 méretű eredeti fekvő, 64 g-os hordozón, hátsó kimenet, háttér-kompenzáció kikapcsolva, 841 mm-es egyedi szélesség, 594 mm-es egyedi hossz
- 5 Opcionális
- 6 Az aktuális külső támogatás alapján
- 7 Kábel/lánc és szerelési anyagok kivételével

Az Adobe és a PostScript az Adobe Systems Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban; a Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/ vagy más országokban; az iOS az Apple inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban

A jelen publikáció a Canon Production Printing előzetes írásbeli engedélyének hiányában semmilyen formában és semmilyen módon, sem elektronikus, sem manuális, sem pedig egyéb úton nem másolható, nem módosítható, nem sokszorosítható és nem továbbítható. Az illusztrációk és a nyomtatók által készített képek szimuláltak, és nem feltétlenül vonatkoznak az egyes helyi piacokon elérhető termékekre és szolgáltatásokra. A jelen publikáció tartalma nem értelmezhető az adott alkalmazások specifikus jellemzőire vagy műszaki adataira, sem pedig műszaki teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozó felelősségként, garanciaként, illetve jótállásként. A jelen publikáció tartalma időről időre előzetes értesítés nélkül változhat.

© 2025 Canon Production Printing

A Canon a Canon Inc. bejegyzett védjegye.

A plotWAVE és a PRISMA a Canon Production Printing Netherlands B.V. bejegyzett védjegye.



Canon Production Printing
cpp.canon
Hungarian edition