

DOMĀJOT PAR NĀKOTNI

plotWAVE T35

Printeris, kuru var izmantot par pamatu attīstībai

Atklājiet jaunu tehnisko rasējumu un projektu drukāšanas laikmetu ar plotWAVE T sēriju. Ar uzticamu tehnoloģiju un jaunākās paaudzes drukas jaudu tas piedāvā ražīgu darbu un ērtu lietošanu, IT drošības funkcijas un atbalstu jūsu ilgtspējīgās uzņēmējdarbības iniciatīvām. Printeri, kurus var izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.



Priekšrocības, ko sniedz T sērija

• Izturīgs drukāšanas risinājums

T sērijas printeri ir izgatavoti uzticamai un nepārtrauktai darbībai, neapgrūtinot jūs ar ikdienas rūpēm par apkopi. Tie ir konstruēti, lai nodrošinātu konsekventu drukas kvalitāti gan laika gaitā, gan ar dažādām iekārtām.

• Profesionāla dizaina filozofija

Mēs zinām, kā profesionāli izmanto tehniskos rasējumus un projektus. Mēs viņiem izstrādājam T sērijas iekārtas. Tieši jums! Sevi pierādījuši sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu un vienkārši lietojamie intuitīvie interfeisi palīdz lietotājiem iegūt pareizas izdrukas jau pirmajā reizē.

• Ražīgs darbs un ērta lietošana

T sērija ietaupa lietotāju laiku un paātrina projektēšanas procesu. No ātras drukāšanas līdz sarežģītiem darbiem un dokumentu komplektiem — darbība ir intuitīva jau no pirmā acu uzmetiena. Vienkārši nospiediet zaļo pogu! Kopā ar PRISMA Tech Suite tā ir drukāšana, kuru varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.

• Optimizēta darbplūsma

T sērija ir izstrādāta tā, lai iekļautos ikdienas procesos. Drukājiet no lietojumprogrammām operētājsistēmā Windows vai macOS. Iesniedziet darbus no mobilajām ierīcēm. Kopēšana un skenēšana ir vienkārša, pateicoties funkcijai Image Logic (attēla loģika) ar uzlabotu automātisko skenēšanu.

• IT drošības funkcijas

Vairāk nekā jebkad agrāk jums ir jāaizsargā sava IT infrastruktūra un vērtīgi datu aktīvi pret neatļautu piekļuvi. plotWAVE T sērija piedāvā printerus ar vairākiem drošības funkciju slāņiem, kurus ar mierīgu prātu varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.

• Atbalsts ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iniciatīvām

T-sērija var palīdzēt samazināt jūsu uzņēmuma oglekļa emisijas. Sakausēšanas tehnoloģijai ar siltuma starojumu ir piešķirts ENERGY STAR marķējums, un tā palīdz samazināt enerģijas patēriņu. Toneru pudeles kopumā ir izgatavotas no 50% PCR plastmasas. Vairāk nekā 85% printera materiālu var izmantot atkārtoti vai pārstrādāt.

• Viss vienuviet

Izmantojot plotWAVE T sēriju, mūsu klientu speciālisti palīdz konfigurēt pilnībā integrētu lielformāta risinājumu ar aparātūru, programmatūru, piederumiem un pakalpojumiem no viena piegādātāja.



TEHNISKIE DATI

STANDARTA SISTĒMAS KONFIGURĀCIJA

Viena ruļļa drukas sistēma

Lietojumprogrammas

Kraušanas sistēmas

Daudzskārienu lietotāja interfeiss

Manuāla padeve

Sākuma komplekts (iekļauts)

SISTĒMAS IZVĒLES KONFIGURĀCIJAS

Ruļļu materiālu ietilpības jaunināšana

Skenēšanas sistēma, kas birojā neaizņem vietu

Neņemami cietie diski

Darbības gaismas indikators

TEHNOLOĢIJA

Attēlveidošanas tehnoloģija

Sakausēšanas tehnoloģija

Automātiskās funkcijas

Toneris

DARBA RAŽĪBA

Ātrums (drukāšana un kopēšana)

Pirmās izdrukas ieguves laiks³

Pirmās kopijas ieguves laiks⁴

Drukas režīmi

KVALITĀTE

Drukas izšķirtspēja

Minimālais līnijas platums (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 līniju precizitāte

IZMĒRI UN SVARS

Galvenās drukas ierīces izmēri (PxDxA)

Iepakojuma izmēri (P x DZ x A)

Galvenās drukas ierīces svars

Galvenās drukas ierīces piegādes svars

APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE

Materiālu ietilpība

Materiālu griešana

Maksimālā materiālu ietilpība

Materiālu ruļļu izmēri

Manuālas padeves materiālu izmēri

Svars

Ruļļa garums

Ruļļa platums

Ruļļa serdes diametrs

Minimālais izdrukas garums

Maksimālais izdrukas garums

Ražīgs lielformāta monohromais printeris ar ClearConnect daudzskārienu lietotāja paneli

Tehniskie zīmējumi, kartes, POP/POS plakāti

Integrēta paplāte padevei no augšpuses, līdz 100 lokšņu ietilpība

ClearConnect daudzskārienu lietotāja interfeiss: konsekvents izskats un lietošana jebkurā darbplūsmas posmā, standartā ietverts Smart Inbox, SmartAccess, printera statuss un tiešais priekšskatījums

Manuāla apdrukājamo materiālu padeve, kad nepieciešamais materiāla veids vai lielums nav pieejams ruļļos vai pēc izvēles pieejamā printera grieztu lokšņu paplātē

1 pudele tonera (500 g), 1 pudele attīstītāja (1750 g), 1 rullis (36 collas) standarta materiāla (75 g/m2)

Papildu otrais rullis, lai palielinātu materiālu ietilpību (200–400 m³ / 183–365 m³)

Scanner Express ar tehnoloģiju Image Logic, integrēts CIS skeneris, kas novietots printera augšpusē, lai birojā neaizņemtu vietu

Lai vidē būtu droša, cietos diskus var neņemt no printera sistēmas, nodrošinot datu integritāti

Lai vidē nodrošinātu augstu darba ražību, iekārtas statuss ir redzams no attāluma

Elektrofotografēšana (LED) ar organisko fotovadītāju (organic photoconductor, OPC), tīru tonera uzpildes sistēmu, praktiski bez ozona emisijas

Sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu nodrošina tūlītēju uzslīšanu, bezkontakta sakausēšanu, mazu enerģijas patēriņu (slīdīšana pēc pieprasījuma)

- Automātiska drukas valodas atpazīšana
- Automātiska materiāla izvēle
- Automātiska materiālu saglabāšanas funkcija
- Automātisks materiālu slēdzis
- Pico drukāšana, vieda drukas optimizācija

Melnš toneris: 2 x 500 gramu uz tonera komplektu. Toneru pudeles kopumā ir izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādātas pēclietošanas plastmasas

6 D/A1 formāta¹ lapas minūtē; 4 E/A0 formāta² lapas minūtē

<40 sekundes

<40 sekundes

3 drukas režīmi

600x1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 collas

<0,3%

Kompakts dizains: 1560 x 803 x 1495 mm; (ieskaitot augšējo padeves paplāti un lietotāja interfeisu maks. poz.)

1470 x 845 x 1260 mm

220 kg (standarta konfigurācija)

294 kg (standarta konfigurācija)

1 vai 2³ ruļļi

Automātisks griezējs ir iekļauts atvilktnēs, lai ruļļu materiālu nomaina būtu ātra un vienkārša

1 rullis: 200 m1, 183 m2; 2 ruļļi: 400 m1, 365 m2

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1, 700, B2, 700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 collas, 21 collas, 15 collas, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 collas, 12 collas, 15 collas, 17 collas, 18 collas, 21 collas, 22 collas, 24 collas, 30 collas, 34 collas, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²; 16–29 mārciņas

Līdz 200 m

297–914 mm; 11–36 collas

3 collu serdes. Brīvs materiāls pie serdenļa

420 mm; 16,5 collas

200 m; 656 pēdas

Materiālu veids

Manuālas padeves materiālu veids

Automātisks darbs ar materiālu ruļļiem

ClearConnect LIETOTĀJA INTERFEISS

Apraksts

Lielums (P x A x D)

Izšķirtspēja

Krāsu skaits

Tehnoloģija

Darbība

Interfeisa dizains

Funkcijas

KONTROLLERIS

Apraksts

Procesors

Atmiņa

Video

Cietais disks

TPM

Saskarne

Lappušu aprakstes valoda

Lappušu apraksta valoda (izvēles)

Drukas protokols

Atpakaļvērstā kanāla protokols

Transformācija

Parasts papīrs, parasts pārstrādāts papīrs, caurspidīgs papīrs, gaismu caurlaidīgs papīrs, pārstrādāts papīrs, augstas kvalitātes tehniskais papīrs, augstas kvalitātes pārstrādāts tehniskais papīrs, augstas kvalitātes gaismu caurlaidīgs tehniskais papīrs, tehniskais pauspapīrs, krāsains papīrs, papīrs ar FSC augstākās kvalitātes marķējumu, krāsains papīrs ar FSC augstākās kvalitātes marķējumu, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, caurspidīgs papīrs, caurspidīgs papīrs ar FSC marķējumu, poliestera plēve, antistatiska poliestera plēve, kontrasta plēve, caurspīdīga poliestera plēve, dubulti matēta poliestera plēve, balta necaurspīdīga poliestera plēve, Orika LPEX rīspapīrs

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs un krāsainais papīrs, plēves un caurspīdīgi materiāli

- Automātiska platuma noteikšana
- Automātiska ruļļu materiālu izvēle optimālai darba ražībai un materiālu taupīšanai, pamatojoties uz rasējuma lielumu, apdrukājamā materiāla veidu, ruļļa platumu un apstrādi
- Automātiska ruļļa maina, kad rullis ir beidzies
- Automātiska materiālu nomaina, lai virzītu materiālus uz augšējo piegādes paplāti vai aizmugurējo izvadi atkarībā no lietotāja ietøjuma

ClearConnect daudzskārienu lietotāja panelis

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 collas (10,4 collas ar 4 x 3 attiecību)

800 x 600 pikseli (SVGA)

16,2 miljoni

Projicējams skārienekrāns

3 pogas: [Aktivizēt], [Apturēt, pārtraukt, priekšlaikus pārtraukt], [Sākums] Daudzskārienu funkcijas: pieskāriens, dubultskāriens, savilkšana, savilkšana ar diviem pirkstiem, pavilkšana, isa piesišana un izplešana

Raksturīgs lietotāja interfeiss ar intuitīvu navigāciju un skaidri definētiem darbības līmeņiem

Skata optimizācija: liekšana (no -4 līdz +45 grādiem) un pagriešana (no -45 līdz +180 grādiem) Statusa gaismas indikators (sarkana, oranža, zaļa) USB 2.0 interfeiss ar gaismas indikatoru. Uzreiz pārslēdzieties starp 2 valodām, izvēlieties no 19 valodām; čehu, dānu, vācu, angļu, spāņu, somu, franču, ungāru, itāļu, japāņu, korejiešu, holandiešu, norvēģu, polu, portugāļu, krievu, zviedru, ķīniešu vienkāršota, ķīniešu tradicionālā

Lieliskas veikspējas POWERsync[®] kontrolleis ar Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 biti

6 kodoli, 6 pavedieni, Core i5-8500 pie 4,10 GHz

2 x 8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 apgr./min (standarta)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Atklāšana: APIPA, WS-Discovery, SNMP VILNA saskarne

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF licence nodrošina piekļuvi Adobe PostScript 3 un PDF1.7. Tā iespējo Adobe CPSI 7.10 (konfigurējams PostScript interpretētājs).

- LPR, FTP, WebAv, Microsoft 365
- FTP
- Vilkšana no SMB, FTP
- Vilkšana no mākoņa (izgūst no ARC Collaborate, WebDAV bāzes mākoniem)
- HTTP/HTTPS (izmanto Publisher Express un PRISMAproduce Tech)
- Drukāšana no sākuma mapes (ar piekļuves pārvaldības licenci)
- Drukāšana no Microsoft 365 OneDrive un SharePoint

HTTP vai HTTPS

Mērogošana (ietilpināšana lapā, samazināšana, ja attēls pārāk liels, lai izvairītos no apgriešanas, vai ar pielāgotu koeficientu, lapas mērogošana līdz standarta lielumam), pagriešana, nobide (automātiska vai lietotāja noteikta), sākuma/beigu malas pievienošana/ņemšana, spoguļošana, melnās krāsas intensitāte plakātu režīmā, drukāšanas optimizācija (standarta, līnijas, teksts, plakāts). Krāsas izceļšana un tumšs oriģināls. Dzēšanas zona (interesējošā zona)

plotWAVE T35

Mākonpakaļpojumu atbalsts	Mākonpakaļpojumu atbalsts, izmantojot WebDav protokolu, Microsoft 365 vai trešās puses pakalpojumus, piemēram, uniFLOW [®] . Administrators var iepriekš konfigurēt mākonpakaļpojumu lietotāju autentifikāciju, un to var veikt arī lietotājs brīdī, kad piekļūst konkrētam mākonpakaļpojumam.	Otrreizējās pārstrāde	Printeris: izgatavots no tērauda vai pārstrādājamas plastmasas: līdz pat 95% no ierīces var izmantot citās ierīcēs vai pārstrādāt. Atlikušie 5% ir atkritumi, kas nav toksiski. Izdrukas: attīrāmības sertifikāts Toneris: kopumā tonera pudeles izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādāta HDPE (augsta blīvuma polietilēna)
SMARTshield INTEGRĒTĀ DROŠĪBA		Otrreizējās dzīves programma	Saderība ar atsevišķiem senākiem skeneriem un krāvējiem
Droša iesniegšana	Piekļuves kontrole (IP filtrēšana), IPSec, HTTPS, IP4 un IP6 saderība, datu aizsardzība ar paroli	DARBPLŪSMAS PROGRAMMATŪRA	
Droša uzglabāšana un noņemšana	Droša failu dzēšana (elektroniska sasmalcināšana), droša sāknēšana, datu šifrēšana ar iegulto FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES šifrēšana, droša cieto disku dzēšana (kriptogrāfiskā dzēšana), pēc izvēles noņemami cietie diski un pēc izvēles cieto disku iznīcināšana līguma beigās.	PRISMAtech Suite	Radiet elpu aizraujošu pielietojumu, saglabājot kontroli pār savu printeri ar iespaidīgiem darbplūsmas risinājumiem, kas paredzēti ikdienas drukāšanas darbam.
Autorizācija	Lietotāja autentifikācija, lai piekļūtu ClearConnect lietotāja panelim / WebTools Express (izmantojot LDAP/Active Directory akreditācijas datus un pēc izvēles piekļuve, izmantojot piekļuves karti), drukas failu aizsardzība ar PIN kodu vai paroli, iespēja atspējot portus un interfeisus, standarta uniFLOW iegūta sīkprogramma, kas instalēta kontrolerī, lai nodrošinātu integrēšanu uniFLOW sistēmā, lūdzu, sazinieties ar Canon pārstāvi.	PRISMAproduce Tech	Vienlaicīgi vienā vai vairākos printeros salieciet, pārvaldiet un iesniedziet sarežģītus dokumentu kompleksus no timekļa pārlūkprogrammās.
Aizsardzība pret uzlaušanu	IEEE 802.1x autentifikācija, SNMP v3, audita reģistrēšana, konfigurējami HTTPS sertifikāti. TLS 1.2 stiprais šifrs (iespēja atspējot TLS1.0 un 1.1 protokolus), iespēja atspējot neizmantotus protokolus, drošības notikumu reģistrēšana, pēc izvēles pieejama Trellix lietojumprogrammu kontrole (baltais saraksts)	PRISMAlytics informācijas panelis	Iegūstiet vispusīgus pārskatus, lai uzraudzītu un maksimāli palielinātu drukāšanas darbību apjomu, izmantojot šo drošo mākoņa bāzes informācijas pārvaldības rīku.
Drošība tagad un nākotnē	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 kontrollera operētājsistēma ar Microsoft drošības ielāpiem līdz 2032. g. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process, nepārtraukts uzlabošanas process), tostarp: automātiski Microsoft drošības ielāpu atjaunināšanas pakalpojumi ar paziņojumiem un plānošanu, nepārtraukta Canon veikta ievainojamības uzraudzība (https://psirt.canon), ikgadēja ārējā drošības audita programma, kuras pamatā ir "OWASP Top 10" metodoloģija (https://owasp.org), jaunu tiesību aktu un pārkāpumu ar lielu ietekmi uzraudzība.	PRISMAlytics Accounting	Tveriet datus izmaksu iekasēšanai un lietojuma uzraudzībai, izmantojot šo mākoņa bāzes ziņošanas rīku.
SCANNER EXPRESS (pēc izvēles)		PRISMAservice	Palieliniet darbības laiku, izmantojot mūsu metodoloģiju CARE: apkopojiet datus attālināti, analizējiet datus, remontējiet printerus, izmantojot attālu palīdzību, un novērtējiet, lai panāktu nepārtrauktus uzlabojumus.
Apraksts	Integrēts Contact Image Sensor (CIS) krāsu skeneris ar tehnoloģiju Image Logic	DRAIVERI, IESNIEGŠANA, LIETOTĀJA PANELIS	
Skenēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi	Draiveri	Vienkārši lietojami printera draiveri, kas ļauj efektīvi drukāt no jebkuras lietojumprogrammas. Izveidojiet, izgūstiet un/vai nosūtiet datus no: • Driver Select, kas paredzēts Microsoft Windows • Draiver Express, kas paredzēts Adobe PostScript 3 ar Microsoft Windows vai Apple OS
Skenēšanas ātrums	15,2 m/min melnbaltā skenēšana 5,0 m/min krāsu skenēšana	Darbu iesniegšana	• PRISMAproduce Tech — vienlaicīgi izmantojot vienu vai vairākus printerus, izveidojiet, pārvaldiet un iesniedziet sarežģītus dokumentu kompleksus no timekļa pārlūkprogrammas. • Publisher Mobile — iesniedziet drukas datus, izmantojot sava mobila tālruni lietotni, kas atbalsta operētājsistēmas iOS un Android • Publisher Express — ērti iesniedziet drukas datus timekli neatkarīgi no izmantotās timekļa pārlūkprogrammas
Skenēšanas formāti	TIFF, PDF (1,7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, vairāklapu PDF, vairāklapu PDF/A un vairāklapu TIFF	ClearConnect lietotāja panelis	Drukāšana, kopēšana, skenēšana ir tikpat vienkārša kā izmantojot planšetdatoru ar daudzskārienu lietotāja paneli. Izvelciet dokumentu no Smart Inbox (viedās iesūtnes), USB ierīces vai ārējām atrašanās vietām. Tālummainiet un panoramējiet dažādas zonas — skenējot vai kopējot varat iegūt arī dokumenta tiešo priekšskatījumu, lai izvairītos no kļūdām.
Skenēšanas veidnes	Liels skenēšanas veidņu skaits, lai standartizētu vispārējos skenēšanas iestatījumus un galamērķus	KONTROLLERA DARBPLŪSMA	
Skenēšanas protokols	FTP, SMB, skenēšana uz mākonpakaļpojumu (pārvietošana uz WebDAV bāzes mākonpakaļpojumiem), skenēšana uz Microsoft 365	Atvērta arhitektūra	Ērti integrējiet drukāšanas pārvaldības lietojumprogrammās, piemēram, uniFLOW, pateicoties mūsu POWERSync [™] kontrollelim
Skenēšanas adresāts	Lokāls USB zibatminas disks, FTP, SMB, Smart Inbox (viedā iesūtne) kontrolle, izvēles lokālā sākuma mape (LDAP), mobila ierīce, izmantojot WebTools Mobile, WebDAV mākonpakaļpojumi, skenēšana uz Microsoft 365 OneDrive un SharePoint	Viedā iesūtne	Personalizēta Smart Inbox (viedā iesūtne) ar vēsturi, rindas pārvaldību, vēstures pārvaldību, WebTools Express, drošu kontrolera piekļuvi
Nosaukumu došana skenētiem failiem	Iepriekš iestatīta nosaukumu piešķiršana ar automātisku numurēšanu, lietotāja pielāgoti skenēto failu nosaukumi ClearConnect lietotāja panelī, datuma un laika pievienošana skenētā faila nosaukumam	Rindas pārvaldība	Spoles atmiņa nodrošina rindas sistēmu drukāšanas un kopēšanas darbiem. Tas sniedz iespēju vairākiem lietotājiem vienlaikus sūtīt drukāšanas un kopēšanas datus. Varat pielāgot prioritāros iestatījumus kopēšanas un drukāšanas darbiem rindā. Pārskats Job Queue (darbu rindā) sniedz piekļuvi darba nosaukumiem, īpašniekiem un statusam, tostarp nepieciešamajiem materiāliem. Datus var apturēt, dzēst un novietot rindas augšdaļā
Oriģinālais platums	208–965 mm; 8,2–38 collas, automātiska platuma noteikšana	Drukas pārvaldībai	Skatiet skaitītāja vēsturi vēlamajos laika periodos katram darbam vai kopējo pārskatu, izmantojot WebTools Express. Skatiet, izveidojiet, rediģējiet un dzēsiet zīmoga veidnes. Kontrolle ir instalēts standarta uniFLOW atbalsts, piesakieties personīgajā uniFLOW rindā ClearConnect lietotāja interfeisā. Atbalsta grāmatvedību, manuālu autentifikāciju, karšu lasītājus un bezkontakta karšu lasītājus. Atbalsta skenēšanu uz e-pastu un skenēšanu uz mākonpakaļpojumiem.
Oriģinālais garums	208–16 000 mm; 8,2–630 collas, automātiska garuma noteikšana	Mobilais tālrunis un mākonpakaļpojumi	Pēc izvēles drukājiet no mākoņa lietojumprogrammām un skenējiet uz tām. Izmantojot mobila lietojumprogrammas, piemēram, Publisher Mobile, printerim var ērti piekļūt un to var izmantot no jebkuras vietas
Efektīvais skenēšanas platums	932 mm	Ieriču pārvaldība	WebTools Express nodrošina administratoriem rīkus, lai pārvaldītu ierīci attāli, izmantojot timekli. Piemēram, pārbaudiet printera statusu, tālvadības funkciju ieslēgšanu, tintes/tonera statusu, definējiet drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas noklusējuma iestatījumus, definējiet piekļuvi, drošību, uzskaiti, attālu izslēgšanu, programmatūras atjaunināšanu un restartēšanu, ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris, sistēmas darbību, rindas pārvaldību, licenču pārvaldību; skatiet, izveidojiet, rediģējiet un dzēsiet zīmoga veidnes utt.
Oriģinālais biezums	Maks. 0,8 mm; 0,03 collas (elastīgi dokumenti)	PERIFĒRĀS IERĪCES (izvēles)	Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.
Tālummaina (kopēšana)	1:1, mērogošana atbilstoši materiāla formātam, mērogošana atbilstoši standarta formātam, Pielāgots: 10–1000%	ZEMTEKSTA PIEZĪMES:	
Oriģinālu iepriekšējie iestatījumi	Rasējums, krāsains oriģināls, tumšs oriģināls, salocītas līnijas/teksts, standarta līnijas/teksts, uzmetuma līnijas/teksts, fotoattēls, karte, mākslas darbs		1 D formāts (34 x 22 collas)/A1 formāts (841 x 594 mm).
Skenera izmēri (platums x dziļums x augstums)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 collas		2 E formāts (36 x 48 collas)/A0 formāts (841 x 1189 mm).
Skenera platums	25 kg; 55 mārciņas		3 A1 formāta ainas režīma izdruka, kas izgatavota, izmantojot viedo iesūtni, 64 g materiālu, aizmugurejo izvadi, līniju un teksta režīmu.
VIDE			4 1 kopija izveidota ar A1 formāta oriģinālu ainas režīmā uz 64 g materiāla, ar aizmugurejo izvadi, izslēgtu fona kompensāciju, pielāgotu 841 mm platumu, pielāgotu 594 mm garumu.
Skaņas jaudas līmenis	Gaidīšanas un miega režīmā: 4,2 B (A) Drukāšanas režīmā: 7,0 B (A)		5 Izvēles
Skaņas spiediena līmenis	Gaidīšanas un miega režīmā: 24 dB Drukāšanas režīmā: 58 dB		6 Pamatojoties uz pašreizējo trešās puses atbalstu.
Ozona koncentrācija	0,42 mg/h <0,001 mg/m3		7 Izņemot vadu/kēdi un stiprinājuma materiālus.
Siltuma izdalīšana	Gatavības režīmā: 71 W; darba režīmā: 1,6 kW		
Darba temperatūra	Optimāla drukas kvalitāte temperatūras diapazonā 20–27 °C (68–81 °F)		
Darba vides mitrums	Optimāla drukas kvalitāte relatīvā mitruma diapazonā 30–60%		
Strāva	100–240 V, 50/60 Hz		
Enerģijas patēriņš	Miega režīmā: <2 W Gatavības režīmā: 64 W Darba režīmā: 1547 W		
Drošības/EMC marķējums un vides uzlīmes	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, A klases FCC, A klases VCCI, RoHS		
Nodrošinājums zemestrīču gadījumā ⁷	Nostipriniet printeri, lai izvairītos no tā izkustēšanās vai savēršanās zemestrīces laikā. Šis nodrošinājums ļauj lietotājam piestiprināt printeri pie stabila ēkas savienojuma		

Adobe un Postscript ir Adobe Systems Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; iOS ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme vai preču zīme Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs.

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst kopēt, modificēt, pavairot vai pārsūtīt jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem — elektroniskiem, manuāliem vai citādiem — bez iepriekšējas rakstiskas Canon Production Printing atļaujas. Attēli un printera izvades attēli ir simulēti un ne vienmēr attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti katrā vietējā tirgū. Šīs publikācijas saturs nedrīkst tikt interpretēts kā jebkāda pārstāvība vai garantija attiecībā uz konkrētām īpašībām vai tehniskajiem datiem, kā arī attiecībā uz tehnisko veiktspēju vai piemērotību konkrētiem lietojumiem. Šīs publikācijas saturs laiku pa laikam var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2024 Canon Production Printing
Canon ir Canon Inc. reģistrēta preču zīme.
plotWAVE un PRISMA ir Canon Production Printing Netherlands B.V. reģistrētas preču zīmes.



Canon ražošanas druka
cpp.canon
Latvian edition