

ÅRENE FREMOMER

plotWAVE T35

En printer du kan bygge videre på

Gå inn i den neste epoken med tekniske tegninger og designutskrift med plotWAVE T-serien. Med pålitelig teknologi og neste generasjons utskriftskraft tilbyr den produktiv brukervennlighet, IT-sikkerhetsfunksjoner og støtte for bærekraftige forretningsinitiativer. Printere du kan bygge videre på i årene som kommer.



Fordeler med T-serien for deg

- **Holdbar utskriftsløsning**
Printerne i T-serien er bygd for pålitelighet og opptid uten behov for daglig vedlikehold. De er laget for å levere konsekvent utskriftskvalitet, både over tid og på ulike maskiner.
- **Profesjonell designfilosofi**
Vi vet hvordan fagfolk bruker tekniske tegninger og design. Vi har designet T-serien for dem. For deg! Den anerkjente Radiant Fusing-teknologien og det brukervennlige, intuitive grensesnittet hjelper brukerne med å produsere riktige utskrifter på første forsøk.
- **Produktiv brukervennlighet**
T-serien sparer brukerne tid og gjør designprosessen raskere. Bruken er intuitiv, også ved første øyekast – fra rask utskrift til komplekse jobber og dokumentsett. Bare trykk på den grønne knappen! Sammen med PRISMA Tech Suite er dette en utskriftsløsning som du kan bygge videre på i årene som kommer.
- **Strømlinjeformet arbeidsflyt**
T-serien er laget for å passe inn i de daglige prosessene. Utskrift fra apper i Windows eller MacOS. Send jobber fra mobilenheter. Kopiering og skanning er enkelt takket være Image Logic med automatisk skanneforbedring.
- **IT-sikkerhetsfunksjoner**
Å beskytte IT-infrastrukturen og verdifulle data mot uautorisert tilgang er viktigere enn noen gang. plotWAVE T-serien har flere lag med sikkerhetsfunksjoner og er en printer som du trygt kan bygge videre på i årene som kommer.
- **Støtte til bærekraftige forretningsinitiativer**
T-serien kan bidra til å redusere bedriftens fotavtrykk. Med ENERGY STAR-merket bidrar Radiant Fusing-teknologien til å redusere energiforbruket. Tonerflasker er i gjennomsnitt laget av 50 % PCR-plast. Mer enn 85 % av printerene kan gjenbrukes eller resirkuleres.
- **En komplett løsning**
Med plotWAVE T-serien hjelper proffene våre deg med å konfigurere en fullt integrert storformatløsning med maskinvare, programvare, rekvisita og service fra én leverandør.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

STANDARD SYSTEMKONFIGURASJON

Utskriftssystem med én rull

Bruksområder

Sorteringssystemer

Brukergrensesnitt med flerberøring

Manuell mating

Startsett (følger med)

SYSTEMKONFIGURASJONER (TILLEGGSUTSTYR)

Oppgradering av kapasitet for rullmedier

Plassbesparende skannesystem

Flyttbare harddisker

Varsellys for operatør

TEKNOLOGI

Trykkteknologi

Fikseringsteknologi

Automatiserte funksjoner

Toner

PRODUKTIVITET

Hastighet (utskrift og kopiering)

Tid til første utskrift³

Tid til første kopi⁴

Utskriftsmodi

KVALITET

Utskriftsoppløsning

Minste linjebredde (ISO/IEC 13660:2001E)

1 : 1 linjenøyaktighet

STØRRELSE OG VEKT

Størrelse hovedmotor (B x D x H)

Leveringsmål (B x D x H)

Vekt hovedenhet

Leveringsvekt hovedenhet

MEDIEHÅNTERING

Mediekapasitet

Kutting av media

Maksimal mediekapasitet

Rullmedieformater

Medieformater for manuell mating

Medievekt

Lengde på rull

Rullbredde

Indre diameter på kjerne

Minste utskriftslengde

Største utskriftslengde

Produktiv sort-hvitt-printer for storformat med ClearConnect-flerberørings skjerm

Tekniske tegninger, kart, POP/POS-plakater

Integrert øvre leveringsskuff, opptil 100 arks kapasitet

ClearConnect-flerberørings skjerm – gjennomført utseende og oppsett gjennom hele arbeidsflyten, inkludert smartinnboks, smarttilgang, printstatus og sanntidsforhåndsvisning

Mat utskriftsmateriale manuelt når den ønskede medietypen eller -størrelsen ikke er tilgjengelig på medierullene eller printerens skuff for enkeltark (tilleggsutstyr)

1 tonerflaske 500 g, 1 flaskeutvikler 1750 g, 1 rull 36 tommer standardmedium 75 g/m²

Ekstra andre skuff for å øke mediekapasiteten (fra 200 til 400 ml / 183 til 365 m²)

Scanner Express med Image Logic-teknologi, integrert CIS-skanner plassert på toppen av printeren for å spare plass

Harddiskene kan enkelt fjernes fra printsystemet for å sikre dataintegriteten

Enhetsstatusen er synlig på avstand

Elektrofotografi (LED) med organisk fotoleder (OPC), system for etterfylling av toner, Praktisk talt ingen ozonutslipp

Radiant Fusing-teknologi med umiddelbar oppvarming, kontaktløs fiksering, lavt strømforbruk (oppvarming ved behov)

- Automatisk gjenkjenning av utskriftsspråk
- Automatisk medievalg
- Funksjon for automatisk medielagring
- Automatisk mediebytte
- Pico Printing, intelligent utskriftsoptimalisering

Svart toner: 2 x 500 g per tonersett. Tonerflaskene er i gjennomsnitt laget av 50 % resirkulert plast

6 D/A1-størrelser¹ per minutt, 3 E/A0-størrelser² per minutt

Mindre enn 40 sek

Mindre enn 40 sek

3 utskriftsmoduser

600 x 1200 dpi

0,06 mm, 0,00236 tommer

Mindre enn 0,3 %

Kompakt design: 1560 x 803 x 1495 mm (inkludert øvre leveringsskuff og brukergrensesnitt i maks. pos.)

1470 x 845 x 1260 mm

220 kg (standard konfigurasjon)

294 kg (standard konfigurasjon)

1 til 2^o ruller

Automatisk kutter innebygd i skuffen for raskt og enkelt bytte av rullmedier

1 rull: 200 ml, 183 m²; 2 ruller: 400 ml, 365 m²

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 tommer, 21 tommer, 15 tommer, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 279 mm

A3, A2, A1, A0, 11 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 17 tommer, 18 tommer, 21 tommer, 22 tommer, 24 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m², 16–29 pund

Opptil 200 m

279–914 mm, 11–36 tommer

3-tommers kjerner. Medium løst på kjernen

420 mm, 16,5 tommer

200 m; 656 fot

Medietype

Medietype for manuell mating

Automatisk håndtering av rullmedier

ClearConnect-BRUKERGRENSESNITT

Beskrivelse

Størrelse (B x H x D)

Oppløsning

Antall farger

Teknologi

Handling

Grensesnittedesign

Funksjoner

KONTROLLER

Beskrivelse

Proseszor

Minne

Video

Harddisk

TPM

Grensesnitt

Sidebeskrivessspråk

Sidebeskrivessspråk (valgfritt)

Utskriftsprotokoll

Back channel-protokoll

Omforminger

Vanlig papir, resirkulert vanlig papir, transparent, gjennomskinnelig, resirkulert papir, teknisk bankpostpapir, resirkulert teknisk bankpostpapir, gjennomskinnelig teknisk bankpostpapir, teknisk pergamentpapir, farget papir, øvre etikettpapir FSC, øvre fargepapir FSC, Red Label-papir PEFC, Red Label Zero-papir FSC, RecycledWhiteZero FSC-papir, gjennomsliktig papir, gjennomsliktig papir FSC, polyesterfilm, antistatisk polyesterfilm, kontrastfilm, gjennomsliktig polyesterfilm, dobbel og matt polyesterfilm, hvit ugjennomsiktig polyesterfilm, Orika LPEX-risipapir

Vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, film og transparente

- Automatisk breddegjenkjenning
- Automatisk valg av rullmedier for optimalisert produktivitet og mediesparing, basert på tegningsstørrelse, medietype, rullbredde og etterbehandling
- Automatisk bytting av rull når slutten på rullen er nådd
- Automatisk bytte av rullmedier som fører papiret til den øvre eller bakre leveringsskuffen, avhengig av hvordan printerens brukes

ClearConnect-flerberørings skjerm

300 x 220 x 40 mm, 11,8 x 8,7 x 1,6 tommer (10,4 tommer ved 4 x 3 forhold)

800 x 600 piksler (SVGA)

16,2 millioner

Projektiv, kapasitiv berøring

3 fysiske knapper: [Wake-up] (Aktiver), [Stop, interrupt, abort] (Stopp, avbryt, avslutt), [Home] (Hjem) Flerberøringsfunksjoner: trykk, dobbelttrykk, knip, knip med to fingre, dra, sveip og spre

Unikt brukergrensesnitt med intuitiv navigasjon og klart definerte betjeningsnivåer

Visningsoptimalisering: Vipp (-4 til 45 grader) og snu (-45 til 180 grader) statuslampe (rød, oransje, grønn) USB 2.0-grensesnitt med indikatorlampe. Veksle mellom 2 språk umiddelbart, og velg mellom 19 språk: tsjekkisk, dansk, tysk, engelsk, spansk, finsk, fransk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, svensk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk

POWERsync™-kontroller med høy ytelse og Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-biters

6 kjerner, 6 tråder,, Core i5-8500 ved 4,10 GHz

2x8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 o/min (standard)

TPM 2.0

2 Ethernet 100 MB/s, 1 GB/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE-grensesnitt

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF-lisensen gir tilgang til Adobe PostScript 3 og PDF1.7. Den aktiverer Adobe CPSI 7.10 (konfigurerbar PostScript-tolk).

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- Hent fra SMB, FTP
- Hent fra nettskyen (hent fra ARC Collaborate, WebDAV-baserte nettskyer)
- HTTP/HTTPS (brukes av Publisher Express og PRISMAproduce Tech)
- Skriv ut fra hjemmemappe (via lisens for tilgangsadministrasjon)
- Skriv ut fra Microsoft 365 OneDrive og SharePoint

HTTP eller HTTPS

Skalering (skaleres til sidestørrelsen, reduserer når bildet er for stort for å unngå klipping, eller med en tilpasset faktor, skaleres sidestørrelse til standardstørrelse), rotering, flytting (automatisk eller brukerdefinert), legge til / fjerne toppkant/bunnkant, spelling, svartintensitet i plakatmodus, utskriftsoptimalisering (standard, linjer/tekst, plakat). Fargehøylys og mørk original. Område å slette (interesseområde)

plotWAVE T35

Nettstykstøtte	Nettstykstøtte via WebDAV-protokollen, Microsoft 365 eller via tredjepartsleverandører som uniFLOW®.		Resirkulering	Printer: Laget av stål eller resirkulerbar plast – opptil 95 % av enheten kan enten gjenbrukes eller resirkuleres. De gjenværende 5 prosentene er ikke-giftig avfall. Utskrifter: Blekkfjerningssertifikat Toner: Tonerflasker laget av 50 % resirkulert HDPE (polyetylen med høy tetthet) i gjennomsnitt	
SMARTshield-INTEGRERT SIKKERHET			Gjenbruksprogram	Kompatibilitet med utvalgte eldre skannere og bunkestablere	
Sikker innsending	Tilgangskontroll (IP-filtrering), IPSec, HTTPS, IP4- og IP6-kompatibel, passorddatabaseskyttelse		PROGRAMVARE FOR ARBEIDSFLYT		
Sikker oppbevaring og fjerning	Sikker filsetling (e-makulering), sikker oppstart, datakryptering med innebygd FIPS 140-2-sertifisert Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES-kryptering, sikker disksetling (kryptografisk sletting), uttakbare harddisker (tilleggsutstyr) og valgfri destuering av diskene ved slutten av kontrakten.		PRISMAtech Suite	Lag imponerende apper samtidig som du opprettholder kontroll over printeren med kraftige arbeidsflytløsninger som er laget for å hjelpe deg med de daglige utskriftene.	
Godkjenning	Brukergodkjenning for tilgang på ClearConnect-brukerpanelet / WebTools Express (via LDAP- / Active Directory-legitimasjon og valgfritt via tilgangskort), beskyttelse av utskriftsfil via PIN-kode eller passord, mulig å deaktivere porter og grensesnitt, standard uniFLOW-innebygd applet installert på styreenheten – for integrering i uniFLOW kan du kontakte en Canon-representant.		PRISMAproduce Tech	Opprett, administrer og send komplekse dokumentsett fra nettleseren til en eller flere printere om gangen.	
Beskyttelse mot hacking	IEEE 802.1x-godkjenning, SNMP v3, revisjonslogging, konfigurasjon av HTTPS-sertifikater. TLS 1.2 sterk kryptering (mulig å aktivere TLS1.0- og 1.1-protokoller), mulig å deaktivere ubrukte protokoller, logging av sikkerhetshendelser, valgfri Trellix-appstyring (hvitelisting)		PRISMAlytics Dashboard	Få omfattende oversikter for å overvåke og maksimere utskriftsproduksjonen med dette sikre, skybaserte informasjonsverktøyet for administrasjon.	
Sikker nå og i fremtiden	Operativsystemet Windows 10 Enterprise LTSC 2021 med Microsofts sikkerhetssoppdateringer frem til 2032. SMARTshield CIP (kontinuerlig forbedringsprosess) inkluderer: Automatiske Microsoft-tjenester for sikkerhetssoppdateringer med varsler og planlegging, kontinuerlig overvåking av sikkerhetsproblemer av Canon (https://psirt.canon), årlig eksternt sikkerhetsrevisjonsprogram basert på metoden OWASP topp 10 (https://owasp.org), overvåking av ny lovgivning og brudd med store konsekvenser.		PRISMAlytics Accounting	Registrer data for kostnadsbelastning og bruksovervåking med dette nettskybaserte rapporteringsverktøyet.	
SCANNER EXPRESS (tilleggsutstyr)			PRISMAservice	Maksimer driftstiden med CARE-metoden (Collect, Analyze, Repair, Evaluate): Samle inn data eksternt, analyser dataene, reparer printere via eksternt hjelp, og evaluer for kontinuerlig forbedring.	
Beskrivelse	Integrert fargeskanner med kontaktbildesensor (CIS) med Image Logic-teknologi		DRIVERE, INNSENDERE, BRUKERPANEL		
Skanneoppløsning	600 x 600 dpi		Drivere	Brukervennlige printdrivere som gjør at du kan skrive ut effektivt fra alle apper. Du kan opprette, hente og/eller sende jobber fra følgende: · Driver Select for Microsoft Windows · Driver Express for Adobe PostScript 3 for Microsoft Windows eller Apple OS	
Skannehastighet	15,2 m/min svart-hvitt-skanning 5,0 m/min fargeskanning		Jobbsending	· PRISMAproduce Tech – opprett, administrer og send komplekse dokumentsett fra nettleseren til én eller flere printere om gangen. · Publisher Mobile – Send utskriftsjobber via mobilappen som støtter iOS og Android · Publisher Express – Send utskriftsjobbene dine enkelt over Internett uavhengig av hvilken nettleser du bruker	
Skanneformater	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, flersiders PDF, flersiders PDF/A og flersiders TIFF		ClearConnect-brukerpanel	Utskrift, kopiering og skanning er like enkelt som å bruke et nettbrett. Hente et dokument fra smartinnboksen, en USB-enhet eller eksterne lagringsplasser. Zoom og panorer til forskjellige områder – du kan til og med forhåndsvisne i sanntid mens du skanner eller kopierer, slik at du unngår feil	
Skannemaler	Høyt antall skannemaler for standardisering av vanlige skanneinnstillinger og -mål		ARBEIDSFLYT MED STYREENHET		
Skanneprotokoll	FTP, SMB, skann til nettsky (send til WebDAV-baserte nettskyer), skann til Microsoft 365		Åpen arkitektur	Med POWERSync®-styreenheten blir det enkelt å integrere med apper for utskriftsadministrasjon som uniFLOW	
Skannemål	Lokal USB-stasjon, FTP, SMB, smartinnboks på kontrolleren, lokal hjemmemappe (LDAP) som tilleggsutstyr, mobil enhet via WebTools Mobile, WebDav Clouds, skann til Microsoft 365 OneDrive og SharePoint		Smart innboks	Personlig tilpasset smartinnboks med historikk, koadministrasjon, administrasjonshistorikk, WebTools Express, sikker tilgang til kontroller	
Navngivning av skannede filer	Forhåndsdefinert navngivning med automatisk nummerering, brukertilpassede skannefilnavn på ClearConnect-brukerpanelet, legg til dato/klokkeslett i skannefilnavnet		Køadministrasjon	Utskriftskøminne gir deg et økosystem for utskrifts- og kopieringsjobber. Dermed kan flere brukere sende utskrifts- og kopieringsjobber samtidig. Tilpass prioritetsinnstillinger for kopierings- og utskriftsjobber i køen. Jobbkøoversikten gir tilgang til jobbnavn, eiere og status, inkludert påkrevde medier. Jobber kan settes på pause, slutes og plasseres fremst i køen	
Originalbredde	208–965 mm, 8,2–38 tommer, automatisk breddegjenkjenning		Utskriftsbehandling	Vis tellerhistorikken ved foretrukne tidsperioder, per jobb eller totalt, i en oversikt i WebTools Express. Vis, opprett, rediger og slett stempelmaler. Med standard uniFLOW-støtte installert på styreenheten kan du logge deg på den personlige uniFLOW-køen i ClearConnect-brukergrensesnittet. Støtter regnskap, manuell godkjenning, kortlesere og kontaktløse kortlesere. Skanning til e-post og skanning til nettsky støttes.	
Originallengde	208–16 000 mm, 8,2–630 tommer, automatisk lengdegjenkjenning		Mobil og nettsky	Skriv ut fra og skann til din foretrukne nettskytjeneste. Takket være mobilapplikasjoner som Publisher Mobile kan printeren enkelt brukes overalt	
Effektiv skannebredde	932 mm		Enhetsbehandling	WebTools Express gir administratorer verktøyene de trenger for å administrere enheten eksternt via internett. De kan for eksempel kontrollere printstatus, eksternt PA-funksjon, blekk-/tonerstatus, definere standardinnstillinger for utskrift, kopiering og skanning, definere tilgang, sikkerhet, regnskap, eksternt avslutning, programvareoppdatering og omstart, utløser for strøm på/av, systemafed, koadministrasjon, lisensadministrasjon, visning, oppretting, redigering og sletting av stempelmaler osv.	
Originaltykkelse	Maksimalt 0,8 mm, 0,03 tommer (bøylige dokumenter)		EKSTERNE ENHETER (tilleggsutstyr)	Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.	
Zoom (kopiering)	1:1, skaler til mediestørrelsen, skaler til standard format, Egendefinert: 10–1000 %		FOTNOTER:		
Forhåndsdefinerte originaltyper	Blåkopi, farget original, mørk original, brettelinjer/-tekst, standard linjer/tekst, utkastlinjer/-tekst, foto, kart, grafikk/illustrasjoner		1	D-format (34 x 22 tommer) / A1-format (841 x 594 mm)	
Størrelse på skanneren (B x D x H)	1097 x 308 x 140 mm, 43 x 12 x 5,5 tommer		2	E-format (36 x 48 tommer) / A0-format (841 x 1189 mm)	
Vekt skanner	25 kg, 55 pund		3	1 A1 liggende utskrift laget fra smartinnboks, på 64 g medier, skuff bak, linjer og tekstmodus	
DRIFTSMILJØ			4	1 kopi laget med original A1 liggende utskrift på 64 g medier, skuff bak, bakgrunnkompensasjon av, egendefinert bredde på 841 mm, egendefinert lengde på 594 mm	
Lydstyrkenivå	Ventemodus og hvilemodus: 4,2 B(A) Utskriftsmodus: 7,0 B(A)		5	Tilleggsutstyr	
Lydtryknivå	Ventemodus og hvilemodus: 24 dB Utskriftsmodus: 58 dB		6	Basert på gjeldende tredjepartsstøtte	
Ozonkonsentrasjon	0,42 mg/t – 0,001 mg/m3		7	Kabel/kjede og monteringsutstyr følger ikke med	
Varmeavgivelse	Klar: 71 W, aktiv: 1,6 kW				
Driftstemperatur	Optimal utskriftskvalitet i temperaturområdet 20–27 °C (68–81 °F)				
Driftsfuktighet	Optimal utskriftskvalitet i luftfuktighet innenfor 30–60 % RF				
Krav til strømkilde	100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz				
Strømforbruk	Dvalemodus: < 2 W Klar-modus: 64 W Aktiv-modus: 1547 W				
Sikkerhets-/EMC-merker og miljømerker	CE, TÜV GS, cetecon advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS				
Jordskjelvisikring ⁷	Sikrer skriveren mot bevegelse eller tipping under jordskjelv. Dette gjør det mulig for brukeren å feste printeren til en robust del av bygningen				

Det er ikke tillatt å kopiere, endre, reproducere eller overføre innholdet i denne publikasjonen i noe form eller på noen måte - elektronisk, manuelt eller på annen måte, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Canon Production Printing. Illustrasjoner og utskriftsbilder er eksempler og gjelder ikke nødvendigvis for produkter og tjenester som tilbys i hvert lokale marked. Innholdet i denne publikasjonen skal ikke tolkes som en representasjon eller garanti med hensyn til bestemte egenskaper, spesifikasjoner, tekniske egenskaper eller egnethet for bestemte bruksområder. Innholdet i denne publikasjonen kan endres fra Canon Inc. sin side når som helst uten forvarsel.

© 2025 Canon Production Printing

Canon er et registrert varemerke som tilhører Canon Inc.

plotWAVE, og PRISMA er et registrert varemerke som tilhører Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Production Printing
cpp.canon
Norwegian edition