

NA ĎALŠIE ROKY

plotWAVE T35

Tlačiareň, na ktorej môžete stavať

Séria plotWAVE T vás zavedie do novej éry tlače technických výkresov a návrhov. Dôveryhodná technológia a výkon tlače novej generácie vám ponúka jednoduché produktívne používanie, funkcie zabezpečenia IT a podporu vašich udržateľných obchodných iniciatív. Tlačiarne, na ktorých môžete stavať ešte roky.



Výhody série T

- **Odolné riešenie tlače**
Tlačiarne série T zaručujú spoľahlivosť a bezproblémovú prevádzku bez potreby každodennej údržby. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali konzistentnú kvalitu tlače v rôznom čase a na rôznych strojoch.
- **Filozofia profesionálneho dizajnu**
Vieme, ako profesionáli využívajú technické výkresy a návrhy. Preto sme pre nich vytvorili sériu T. Pre vás! Osvedčená technológia natavovania Radiant Fusing a praktické, intuitívne rozhranie pomáhajú používateľom vytvárať dokonalé výtlačky už na prvýkrát.
- **Produktívne jednoduché používanie**
Séria T šetrí používateľom čas a urýchľuje proces navrhovania. Od rýchlej tlače až po zložité úlohy či súpravy dokumentov ovládanie je intuitívne od prvého momentu. Stačí stlačiť zelené tlačidlo! Spolu s PRISMA Tech Suite sa môžete spoľahnúť na tlačiareň aj v budúcnosti, pretože je pripravená na dlhodobé a stabilné používanie.
- **Zjednodušené pracovné postupy**
Séria T je navrhnutá tak, aby zapadla do vašich každodenných procesov. Tlačte priamo z aplikácií na systémoch Windows alebo macOS. Odosielajte úlohy z mobilných zariadení. Kopírovanie a skenovanie je jednoduché vďaka technológii Image Logic s automatickým vylepšením skenov.
- **Bezpečnostné IT funkcie**
V dnešnej dobe je ochrana IT infraštruktúry a dátových aktív nevyhnutná viac ako kedykoľvek predtým. Séria plotWAVE T ponúka viacero vrstiev bezpečnostných funkcií, čo z nej robí spoľahlivú voľbu aj do budúcnosti.
- **Podpora udržateľných obchodných iniciatív**
Séria T vám pomôže minimalizovať uhlíkovú stopu vašej spoločnosti. Technológia Radiant Fusing s označením ENERGY STAR pomáha znížiť spotrebu energie. Tonerové fľaše sa priemerne vyrábajú s použitím 50 % PCR plastov. Viac ako 85 % tlačiarne sa dá opätovne použiť alebo recyklovať.
- **Všetko na jednom mieste**
So sériou plotWAVE T vám naši odborníci pomôžu nastaviť plne integrované veľkoformátové riešenie s hardvérom, softvérom, spotrebným materiálom a servisom od jediného dodávateľa.



TECHNICKÉ PARAMETRE

ŠTANDARDNÁ SYSTÉMOVÁ KONFIGURÁCIA

1-zvitkový tlačový systém

Použitie

Stohovacie systémy

Viacdotykové používateľské rozhranie

Manuálne podávanie

Úvodný balíček (zahrnuté)

VOLITELNÉ SYSTÉMOVÉ KONFIGURÁCIE

Rozšírenie kapacity na zvitkové médiá

Priestorovo úsporný systém skenovania pre kancelárie

Vymeniteľný pevný disk

Svetelný indikátor na upozornenie obsluhy

TECHNOLÓGIA

Technológia zobrazovania

Technológia natavovania

Automatizované funkcie

Toner

PRODUKTIVITA

Rýchlosť (tlač a kopírovanie)

Čas vytlačenia prvého výtlačku³

Časť vytlačenia prvej kópie⁴

Režimy tlače

KVALITA

Rozlíšenie tlače

Minimálna šírka riadka (ISO/IEC 13660:2001E)

Presnosť čiar 1:1

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ

Rozmery hlavného zariadenia (Š x H x V)

Rozmery balenia (Š x H x V)

Hmotnosť hlavného zariadenia

Hmotnosť balenia hlavného zariadenia

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Kapacita média

Rezanie médií

Maximálna kapacita médií

Veľkosti médií – zvitky

Veľkosti médií manuálneho podávania

Hmotnosť média

Dĺžka zvitku

Šírka zvitku

Priemer zvitkového jadra

Minimálna dĺžka tlače

Maximálna dĺžka tlače

Produktívna veľkoformátová monochromatická tlačiareň s viacdotykovým používateľským panelom ClearConnect

Technické nákresy, mapy, krátkodobé plagáty POP/POS

Integrovaný horný výstupný zásobník, kapacita až 100 hárkov

Viacdotykové používateľské rozhranie ClearConnect: jednotný vzhľad a dojem z každého uhla pracovného procesu, štandard zahŕňajúci inteligentnú schránku, funkciu SmartAccess, stav tlačiarne a živý náhľad

Manuálne podávanie médií v prípade, že požadovaný typ alebo veľkosť média nie sú k dispozícii na rolkách médií alebo vo voľiteľnom zásobníku na rezané listy tlačiarne

1 fľaša s tonerom 500 g, 1 fľaša s vývojkou 1 750 g, 1 zvitok 36" štandardného média 75 g/m2

Možnosť doplnenia 2. zvitku a rozšírenia kapacity médií (200 na 400 ml/183 na 365 m2)

Scanner Express s technológiou Image Logic, integrovaný CIS skener umiestnený navrchu tlačiarne šetrí priestor v kancelárii

V zabezpečenom prostredí možno pevný disk jednoducho odstrániť z tlačového systému, aby sa zaisťila integrita dát

V produktívnom prostredí je stav zariadenia viditeľný z diaľky

Elektrofotografia (LED) s organickým fotovodičom (OPC), systém čistého dopĺňania toneru, prakticky žiadne emisie ozónu

Technológia natavovania Radiant Fusing s okamžitým zohriatím, bezkontaktné natavovanie, nízka spotreba energie (zohriatie na požiadanie)

· Automatické rozpoznanie jazyka tlače
· Automatický výber médií
· Funkcia automatického ukladania médií
· Automatické prepínanie médií
· Pico Printing, inteligentná optimalizácia tlače

Čierny toner: 2 x 500 gramov na súpravu tonerov. Tonerové fľaše sa priemerne vyrábajú s použitím 50 % recyklovaných plastov

6 listov formátu D/A1¹ za minútu, 3 listy formátu E/A0² za minútu

<40 sekúnd

<40 sekúnd

3 režimy tlače

600 x 1 200 dpi

0,06 mm; 0,00236 palcov

< 0,3 %

Kompaktný dizajn: 1 560 x 803 x 1 495 mm; (vrátane horného zásobníka a používateľského rozhrania v max. polohe)

1470 x 845 x 1260 mm

220 kg (štandardná konfigurácia)

294 kg (štandardná konfigurácia)

1 alebo 2⁵ zvitky

Automatická rezačka v zásuvkách umožňuje rýchle a jednoduché prepínanie zvitkových médií

1 zvitok: 200 ml, 183 m2; 2 zvitky: 400 ml, 365 m2

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30", 21", 15", 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 palcov, 12 palcov, 15 palcov, 17 palcov, 18 palcov, 21 palcov, 22 palcov, 24 palcov, 30 palcov, 34 palcov, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60 – 110 g/m2; 16 – 29 lb

Až 200 m

279 – 914 mm; 11 – 36"

3" jadrá. Média s voľným jadrom

420 mm; 16,5"

200 m, 656 stôp

Typ média

Typ média manuálneho podávania

Automatická manipulácia so zvitkovými médiami

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE Clear Connect

Popis

Veľkosť (Š x V x H)

Rozlíšenie

Počet farieb

Technologická

Ovládanie

Vzhľad rozhrania

Funkcie

OVĽADAČ

Popis

Procesor

Pamäť

Video

Pevný disk

TPM

Rozhranie

Jazyk popisu stránky

Jazyk popisu stránky (voliteľné)

Tlačový protokol

Protokol back channel

Úpravy

Obyčajný papier, obyčajný recyklovaný papier, priehľadné médiá, priesvitné médiá, recyklovaný papier, priemyselný kancelársky papier, priemyselný recyklovaný kancelársky papier, priemyselný priesvitný kancelársky papier, priemyselný pergamen, farebný papier, Top Label FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label PEF-C, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, priehľadný papier, priehľadný papier FSC, polyesterová fólia, polyesterová fólia antistatická, kontrastná fólia, číra polyesterová fólia, dvojité matná polyesterová fólia, biela nepriehľadná polyesterová fólia a ryžový papier Orika LPEX

Obyčajný papier, recyklovaný papier a farebný papier, fólie a priehľadné médiá

· Automatické rozpoznanie šírky
· Automatický výber zvitkového média na optimalizáciu produktivity a šetrenie médií na základe veľkosti nákresu, typu médií, šírky zvitku a povrchovej úpravy
· Automatické prepínanie zvitkov po ukončení pôvodného zvitku
· Automatizované prepínanie médií, ktoré vedie médiá do horného výstupného zásobníka alebo zadného výstupu v závislosti od používateľskej aplikácie

Viacdotykový používateľský panel ClearConnect

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6" (10,4" pri pomere strán 4 x 3)

800 x 600 pixelov (SVGA)

16,2 milióna

Projektívna kapacitná dotyková

3 hardvérové tlačidlá: [Wake-up/Zapnúť], [Stop, interrupt, abort/Zastaviť, prerušiť, zrušiť], [Home/Domov] Viacdotykové funkcie: tuknutie, dvojité tuknutie, stiahnutie prstov, stiahnutie dvoch prstov, potiahnutie, rýchle potiahnutie a rozťahnutie

Osobitné používateľské rozhranie s intuitívnou navigáciou a jasne vymedzenými úrovňami prevádzky

Optimalizácia náhľadu: naklonenie (-4 až +45 stupňov) a otočenie (-45 až +180 stupňov) Stavová kontrolka (červená, oranžová, zelená) Rozhranie USB 2.0 so svetelným indikátorom. Okamžité prepínanie medzi 2 jazykmi, výber spomedzi 19 jazykov, čeština, dánčina, nemčina, angličtina, španielčina, finčina, francúzština, maďarčina, taliančina, japončina, korejčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalcina, ruština, švédčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština

Vysokovýkonný ovládač POWERsync⁺ pre Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitový

6-jadrový, 6 Thread, Core i5-8500 pri 4,10 Ghz

2x8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 Ghz

2x 500 GB, 7 200 ot./min (štandardný)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s TCP/IP- DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP rozhranie WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF

Licencia PS/PDF poskytuje prístup k Adobe PostScript 3 a PDF1.7. Umožňuje použitie Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).

· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
· FTP
· Prevzatie zo SMB, FTP
· Prevzatie z cloudu (prevzatie z cloudov typu ARC Collaborate, WebDAV)
· HTTP/HTTPS (používa Publisher Express a PRISMAproduce Tech)
· Tlač z domovského priečinka (cez voľiteľnú licenciu na správu prístupu)
· Tlač zo služieb Microsoft 365 OneDrive a SharePoint

HTTP alebo HTTPS

Zmena mierky (prispôbenie mierky strane, zmenšenie, keď je obrázok príliš veľký, aby neprišlo k jeho orezaniu alebo prispôbenie podľa zadaného faktora, prispôbenie mierky strany štandardnému rozmeru), Otočenie, Posunutie (automatické alebo zadané používateľom), Pridanie/ odstránenie vodiaceho/koncového okraja, Zrkadlenie, Intenzita čiernej v režime plagátu, Optimalizácia tlače (štandardná, čiarý/text, plagát). Zvýraznenie farieb a tmavý originál. Vymazanie oblasti (oblast záujmu)

plotWAVE T35

Podpora cloudu	Podpora cloudu prostrednictvom protokolu WebDav, služby Microsoft 365 alebo prostrednictvom poskytovateľov tretej strany, ako je uniFLOW®. Autentifikáciu používateľov v cloudových technológiách môže prednastaviť správca alebo vykonať samotný používateľ pri prístupe ku konkrétnemu cloudovému priestoru.	Recyklovateľné	Vyrobené z ocele alebo vysoko recyklovateľného plastu: až 95 % zariadenia je možné opätovne použiť alebo recyklovať. Zvyšných 5 % nepredstavuje toxický odpad. Tlač: certifikát o odstrániteľnosti Toner: tonerové fľaše sa priemerne vyrábajú s použitím 50 % recyklovaného HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) Kompatibilita s vybranými staršími skenermi a stohovačmi
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ SMARTshield		Program Second life	
Bezpečné odosielanie	Riadenie prístupu (filtrovanie IP), IPSec, HTTPS, kompatibilné s IP4 a IP6, ochrana údajov heslom	SOFTVÉR NA SPRÁVU PRACOVNÉHO TOKU	
Bezpečné ukladanie a odstránenie	Bezpečné vymazanie súboru (elektronické skartovanie), bezpečné spúšťanie, šifrovanie údajov pomocou zabudovaného modulu FIPS 140-2 Trusted Platform Module 2 (TPM), šifrovanie AES BitLocker 256, bezpečné vymazanie disku (kryptografické vymazanie), možnosť výmeny diskov a možnosť zničenia diskov po skončení zmluvy.	PRISMatech Suite	Vytvárajte ohromujúce aplikácie a zároveň udržiavajte tlačiareň pod kontrolou pomocou výkonných riešení pracovného toku, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám pomohli s každodennými operáciami tlače.
Autorizácia	Overenie používateľa pre prístup na užívateľskom paneli ClearConnect/ WebTools Express (prostredníctvom poverení LDAP/Active Directory a voľiteľne prostredníctvom prístupovej karty), ochrana tlačových súborov pomocou PIN kódu alebo hesla, možnosť vypnutia portov a rozhraní, štandardný vstavaný apilet uniFLOW nainštalovaný na ovládači pre integráciu do uniFLOW. Pre bližšie informácie kontaktujte svojho zástupcu Canon.	PRISMAproduce Tech	Vytvárajte, spravujte a odosielaťe komplexné súpravy dokumentov z webového prehliadača do jednej alebo viacerých tlačiarň naraz.
Predchádzanie hackerským útokom	Autentifikácia IEEE 802.1x, SNMP v3, Protokolovanie auditu, Konfigurácia certifikátov HTTPS. Bezpečné šifrovanie TLS 1.2 (možnosť aktivácie protokolov TLS 1.0 a 1.1), možnosť deaktivácie nepoužívaných protokolov, záznam bezpečnostných udalostí, voľiteľná kontrola aplikácií Trellix (whitelisting)	Riadiaci panel PRISMAlytics	Získajte úplný prehľad a optimalizovať produkciu vašich operácií tlače je teraz jednoduché pomocou tohto zabezpečeného cloudového nástroja na správu informácií.
Bezpečnosť teraz aj v budúcnosti	Operačný systém ovládacieho panela Windows 10 Enterprise LTSC 2021 s bezpečnostnými záplatami od spoločnosti Microsoft až do roku 2032. SMARTshield CIP (proces neustáleho zlepšovania) vrátane: služieb automatickej aktualizácie bezpečnostných opráv od spoločnosti Microsoft s oznámeniami a plánovaním, nepretržité monitorovanie zraniteľností spoločnosťou Canon (https://psirt.canon), ročný program externého auditu bezpečnosti založeného na metodológii 10 najlepších OWASP (https://owasp.org), monitorovanie nových právnych predpisov a narušení s vysokým vplyvom.	PRISMAlytics Accounting	S týmto cloudovým nástrojom na správu získate údaje na účtovanie nákladov a sledovanie využitia, aby ste mohli efektívne riadiť svoje procesy.
SCANNER EXPRESS (voľiteľné)		PRISMAservice	Využite našu metodiku CARE na maximalizáciu času prevádzkyschopnosti: získavajte údaje na diaľku, analyzujte ich, opravujte tlačiarne na diaľku a vyhodnocujte ich v rámci neustáleho zlepšovania.
Popis	Integrovaný kontaktný obrazový snímač (CIS) Farebný skener s technológiou Image Logic	OVLÁDAČE, ODOŚIELATELIA, POUŽÍVATEĽSKÝ PANEL	
Rozlíšenie skenovania	600 x 600 dpi	Ovládače	Ovládače tlačiarne sú navrhnuté s dôrazom na jednoduché použitie, čo vám umožní efektívne a účinne tlačiť z akejkoľvek aplikácie. Vytvárajte, preberajte a/alebo odosielaťe úlohy z: · Výber ovládača pre Microsoft Windows · Ovládač Express pre Adobe PostScript 3 pre Microsoft Windows alebo Apple OS
Rýchlosť skenovania	15,2 m/min, čiernobiely skenovanie 5,0 m/min, farebné skenovanie	Odosielanie úloh	· PRISMAproduce Tech – vytvárajte, spravujte a odosielaťe komplexné súpravy dokumentov z webového prehliadača do jednej alebo viacerých tlačiarň naraz. · Publisher Mobile – odosielaťe tlačové úlohy cez aplikáciu pre mobilné telefóny so systémom IOS alebo Android · Publisher Express – jednoducho odosielaťe tlačové úlohy cez web nezávisle na webovom prehliadači
Formáty skenovania	TIFF, PDF (1,7), PDF/A (v2B) JPEG, CALS, viacstranové PDF, viacstranové PDF/A a viacstranové TIFF	Používateľský panel ClearConnect	Tlač, kopírovanie a skenovanie sú s viacdotykovým používateľským panelom jednoduché ako používanie tabletu. Načítajte dokument z inteligentnej schránky, zariadenia USB alebo externých lokalít. Približte a posuňte na rôzne oblasti – môžete si dokonca zobraziť náhľad počas skenovania alebo kopírovania, aby nedošlo k chybám
Skenovacie šablóny	Veľký počet skenovacích šablón umožňujúcich štandardizovať bežne používané nastavenia a ciele skenovania	PRACOVNÝ POSTUP OVLÁDAČA	
Skenovací protokol	FTP, SMB, skenovanie do cloudu (odoslanie do cloudov typu WebDAV), skenovanie do služby Microsoft 365	Otvorená architektúra	Hladká integrácia do aplikácií na správu tlače, ako je napríklad uniFLOW, vďaka nášmu ovládaču POWERSync™
Cieľové umiestnenie skenovania	Lokálna pamäťová jednotka USB, FTP, SMB, inteligentná schránka doručenej pošty na ovládači, voľiteľný lokálny domovský priechodok (LDAP), mobilné zariadenie prostredníctvom nástrojov WebTools Mobile, WebDAV Clouds, skenovanie do služieb Microsoft 365 OneDrive a SharePoint	Inteligentná schránka	Personalizovaná inteligentná schránka s históriou, správa fronty, správa histórie, WebTools Express, zabezpečené riadenie prístupu
Pomenovanie skenov	Prednastavené pomenovanie s automatickým číslovaním, používateľom prispôsobené názvy súborov skenovania na používateľskom paneli ClearConnect, pridanie dátumu a času do názvu súboru skenovania	Správa frontu	Frontová pamäť poskytuje systém frontu pre úlohy tlače a kopírovania. Vďaka tomu môže viacero používateľov súčasne odosielať úlohy na tlač a kopírovanie. Upravte nastavenia priorít pre úlohy kopírovania a tlače vo fronte. V prehľade frontu úloh sa zobrazujú názvy úloh, ich vlastníci a stav vrátane potrebných médií. Úlohy možno pozastaviť, odstrániť alebo zaradiť na začiatok frontu
Pôvodná šírka	208 mm – 965 mm, 8,2" – 38", automatická detekcia šírky	Správa tlače	Pozrite si históriu počítadla v preferovaných časových obdobiach, podľa úloh alebo celkový prehľad v nástroji WebTools Express. Prezerajte, vytvárajte, upravujte a odstraňujte šablóny pečiatok. Voľiteľná podpora uniFLOW, prihláste sa do svojho osobného frontu uniFLOW v používateľskom rozhraní ClearConnect. Podpora manuálneho overenia, čítačiek pamäťových kariet a bezkontaktných čítačiek pamäťových kariet. Podporované je skenovanie do e-mailu a skenovanie do cloudu.
Pôvodná dĺžka	208 mm – 16000 mm, 8,2" – 630", automatická detekcia dĺžky	Mobilné zariadenia a cloud	Tlač z a skenovanie na aplikáciu cloudu podľa vášho výberu. Pomocou mobilných aplikácií ako Publisher Mobile môžete mať jednoduchý prístup k tlačiarňam a použiť ju, nech ste kdekoľvek
Efektívna šírka skenovania	932 mm	Správa zariadení	WebTools Express poskytuje správcov nástroje na správu zariadenia na diaľku cez web, ako napr. kontrola stavu tlačiarne, definovanie predvolených nastavení tlače, kopírovania a skenovania, definovanie prístupu, bezpečnosti, účtovania, vypnutie na diaľku, aktualizácia a reštartovanie softvéru, časovač zapnutia/vypnutia, správanie systému, správa frontu, správa licencie, zobrazenie, vytváranie, úprava a odstraňovanie šablón pečiatok atď.
Pôvodná hrúbka	Maximálne 0,8 mm, 0,03" (dokumenty nie z pevného materiálu)	PERIFÉRNÉ ZARIADENIA (voľiteľné)	Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.
Zoom (kopírovanie)	1:1, prispôsobenie rozmerom média, prispôsobenie štandardnému formátu, Prispôbenie: 10 – 1000 %	POZNÁMKY POD ČIAROU:	
Predvoľby originálnych typov	Projektový plán, Farebný originál, Tmavý originál, Skladané čiary/text, Štandardné čiary/text, Návrh čiary/text, Fotografia, Mapa, Grafika		1 Veľkosť D (34 x 22")/A1 (841 x 594 mm) 2 Veľkosť E (36 x 48")/A0 (841 x 1189 mm) 3 1 výťah veľkosti A1 na šírku z inteligentnej schránky, na 64 g médium, zadný výstup, režim čiar a textu 4 1 kópia z originálu veľkosti A1 na šírku na 64 g médium, zadný výstup, kompenzácia pozadia vypnutá, vlastná šírka 841 mm, vlastná dĺžka 594 mm 5 Voľiteľné 6 Založené na aktuálnej ponuke tretích strán 7 Bez kábla/retaze a montážneho materiálu
Rozmery skenera (Š x H x V)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5"		
Hmotnosť skenera	25 kg; 55 lb		
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE			
Hladina akustického výkonu	Pohotovostný režim a režim spánku: 4,2 B(A) Režim tlače: 7,0 B(A)		
Hladina akustického tlaku	Pohotovostný režim a režim spánku: 24 dB Režim tlače: 58 dB		
Koncentrácia ozónu	0,42 mg/h <0,001 mg/m3		
Vyžarovanie tepla	Režim pripravenosti: 71 W; aktívny režim: 1,6 kW		
Prevádzková teplota	Optimálna kvalita tlače pri teplotnom rozsahu 20 – 27 °C (68 – 81 °F)		
Prevádzková vlhkosť	Optimálna kvalita tlače pri vlhkosti v rozsahu 30 – 60 % RH		
Požiadavky na napájanie	100 – 240 V, 50/60 Hz		
Spotreba energie	Režim spánku: < 2 W Režim pripravenosti: 64 W Aktívny režim: 1547 W		
Bezpečnostné/EMC značky a environmentálne označenia	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC trieda A, VCCI trieda A, RoHS		
Ustanovenie v prípade zemetrasenia ⁷	Tlačiareň zaistíte tak, aby sa v prípade zemetrasenia zabránilo jej posunutiu alebo nakloneniu. Na základe tohto ustanovenia môže používateľ tlačiareň pripnúť k pevnej súčasť konštrukcie budovy		

Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie kopírovať, upravovať, reprodukovat ani prenášať v akejkoľvek podobe alebo akýmikoľvek prostriedkami – elektronicky, manuálne alebo inak – bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Production Printing. Ilustrácie a obrázky výstupov z tlačiarne sú simulované a nemusia sa nevyhnutne vzťahovať na produkty a služby ponúkané na každom lokálnom trhu. Obsah tejto publikácie by sa nemal interpretovať ako žiadne vyhlásenie, garancia ani záruka, pokiaľ ide o konkrétne vlastnosti alebo parametre, o technický výkon alebo vhodnosť na konkrétne použitie. Obsah tejto publikácie sa môže občas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2025 Canon Production Printing

Canon je registrovaná ochranná známka spoločnosti Canon Inc.
plotWAVE a PRISMA sú registrované ochranné známky spoločnosti Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Production Printing
cpp.canon
Slovak edition