

VITE NË VIJIM

plotWAVE T35

Një printer mbi të cilin mund të mbështeteni

Hyni në epokën e re të vizatimit teknik dhe printimit të dizajneve me serinë plotWAVE T. Me teknologji të besuar dhe fuqi printuese të gjeneratës së re, ajo ju ofron lehtësi produktive në përdorim, veçori të sigurisë së IT-së dhe mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit. Printerë mbi të cilët mund të mbështeteni për vitet në vijim.



Përfitimet e serisë T për ju

- **Zgjidhje rezistente printimi**
Printerët e serisë T janë ndërtuar për besueshmëri dhe kohë funksionimi, pa ngarkesën e mirëmbajtjes së përditshme. Ata janë projektuar për të ofruar cilësi të vazhdueshme printimi, si me kalimin e kohës ashtu edhe në pajisje të ndryshme.
- **Filozofi e dizajnit profesional**
E dimë se si profesionistët përdorin vizatimet teknike dhe dizajnet. Kemi dizajnuar serinë T për ata. Për ju! Teknologjia e provuar Radiant Fusing dhe ndërfaqet intuitive të thjeshta për t'u përdorur i ndihmojnë përdoruesit të prodhojnë printime të sakta që në herën e parë.
- **Prakticitet produktiv**
Seria T u kursen kohë përdoruesve dhe shpejton procesin tuaj të dizajnit. Nga një printim i shpejtë deri te punët e ndërlikuara dhe grupet e dokumenteve, përdorimi është intuitiv që me shikimin e parë. Thjesht shtypni butonin e gjelbër! Së bashku me PRISMA Tech Suite, ai është një printer mbi të cilin mund të mbështeteni për vitet në vijim.
- **Proces i njësuar pune**
T series është krijuar për t'u përshtatur me proceset që kryeni në përditshmërinë tuaj. Printoni nga aplikacionet në Windows ose macOS. Dërgoni punimet nga pajisjet celulare. Fotokopjimi dhe skanimi janë të thjeshta falë Image Logic me përmirësim automatik të skanimit.
- **Veçoritë e sigorisë së TI-së**
Më shumë se kurrë më parë, ju duhet të mbroni infrastrukturën tuaj të TI-së dhe asetet e të dhënave me vlerë nga aksesit i paautorizuar. Me anë të shtresave të shumta të veçorive të sigurisë, plotWAVE seria T është një printer ku ju mund të mbështeteni pa u shqetësuar për vitet në vijim.
- **Mbështetje e nismave tuaja të qëndrueshme të biznesit**
Seria T mund t'ju ndihmojë të minimizoni gjurmën e karbonit të biznesit tuaj. Me etiketën ENERGY STAR, teknologjia Radiant Fusing ju ndihmon të reduktoni konsumin e energjisë. Shishet e tonerëve janë të përbërë prej mesatarisht 50% plastike PCR. Më shumë se 85% e printerit mund të ripërdoret ose të riciklohet.
- **Sportel unik**
Me plotWAVE seria T, profesionistët tanë të kontabilitetit ju ndihmojnë të konfiguroni një zgjidhje tërësisht të integruar për formate të mëdha, me harduerë, softuerë, artikuj dhe shërbime nga një furnizues i vetëm.



SPECIFIKIMET TEKNIKE

KONFIGURIMI STANDARD I SISTEMIT

Sistem printimi me 1 rul

Applikacionet

Sisteme mbivendosjeje

Ndërfaqe përdoruesi me prekje të shumëfishtë

Furnizim manual

Kompleti fillestar (i përfshirë)

KONFIGURIME OPSIONALE TË SISTEMIT

Shtim i kapacitetit të materialit të rullit

Sistem skanimi që kursen hapësirën e zyrës

Disqe të ngurtë të heqshëm

Dritë sinjalizuese për përdoruesin

TEKNOLOGJIA

Teknologjia e imazhit

Teknologjia e shkrirjes

Funksione të automatizuara

Toneri

PRODUKTIVITETI

Shpejtësia (printimi dhe fotokopja)

Kohëzgjatja e printimit të parë³

Kohëzgjatja e fotokopjes së parë⁴

Modalitetet e printimit

CILËSIA

Rezolucioni i printimit

Gjerësia minimale e vijës (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 Saktësia e vijës

MADHËSIA DHE PESHA

Përmasa e motorit kryesor (Gjer. x Thell. x Lar.)

Përmasat e ambalazhimit të transportit (Gjer. x Thell. x Lar.)

Pesha e motorit kryesor

Pesha e transportit - motori kryesor

TRAJTIMI I MATERIALEVE

Kapaciteti i materialit

Prerja e materialit

Kapaciteti maksimal i materialit

Madhësitë e rullit të materialeve

Madhësitë e materialeve për furnizimin manual

Pesha e materialit

Gjatësia e rullit

Gjerësia e rullit

Diametri i qendrës së rullit

Gjatësia minimale e printimit

Gjatësia maksimale e printimit

Printer produktiv, monokrom, me format të madh me panel përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë

Vizatime teknike, harta, posterë POP/POS

Sirtar i integruar i sipërm, me kapacitet deri në 100 fletë

Ndërfaqe përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë: Pamje dhe ndjesi e vazhdueshme nga çdo kënd i fluksit tuaj të punës, duke përfshirë në mënyrë standarde Kutinë hyrëse inteligjente, SmartAccess, statusin e printerit dhe Live Preview

Furnizoni manualisht materialet kur lloji apo përmasa e kërkuar e materialeve nuk është e disponueshme në rulet e materialeve ose në sirtarin opsional të letrave të prera të printerit

1 shishe toner 500 g, 1 shishe zhvillues 1750 g, 1 rul 36 inç materialesh standarde 75 g/m2

Opsion për rul të 2-të shtesë për të rritur kapacitetin e materialeve (200 deri në 400 ml / 183 deri në 365 m2)

Scanner Express me teknologji Image Logic, skaner CIS i integruar i vendosur në pjesën e sipërme të printerit për të kursyer hapësirën në zyrë

Për mjedise të sigurta, disqet e ngurta mund të hiqen nga sistemi i printerit për siguruar integritetin e të dhënave

Për mjedise produktive, statusi i pajisjes mund të vërehet nga distanca

Elektrofotografi (LED) me fotokondutor organik (OPC), sistem i pastër për rimbushjen e tonerit, praktikisht pa emetim ozoni

Teknologji Radiant Fusing me nxehje të menjëhershme, shkrirje pa kontakt, konsum të ulët të energjisë (nxehja sipas kërkesës)

- Njohje e automatizuar e gjuhës së printimit
- Përzgjedhje e automatizuar e materialeve
- Funksion i automatizuar i ruajtjes së materialeve
- Ndërrim i automatizuar i materialeve
- Pico Printing, optimizim inteligjent i printimit

Toner i zi: 2x500 gram për çdo komplet toneri. Shishet e tonerit përbëhen nga mesatarisht 50% plastikë e ricikluar e parapërdorur

6 madhësi D/A1¹ për minutë; 3 madhësi E/A0² për minutë

<40 sekonda

<40 sekonda

3 modalitete printimi

600 x 1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 inç

< 0,3%

Dizajn kompakt: 1560 x 803 x 1495 mm; (duke përfshirë sirtarin e sipërm dhe ndërfaqen e përdoruesit të vendosur lart)

1470 x 845 x 1260 mm

220 kg (konfigurimi standard)

294 kg (konfigurimi standard)

1 ose 2⁵ rula

Prerës automatik i përfshirë në sirtarë për ndryshim të shpejtë dhe të lehtë të rullit të materialeve

1 rul: 200 ml, 183 m2; 2 rula: 400 ml, 365 m2

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1-700, B2-700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 inç, 21 inç, 15 inç, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 inç, 12 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 21 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60 - 110 g/m2; 16 - 19 lb

Deri në 200 m

297 - 914 mm; 11 - 36 in

3 në qendër. Material i lirë në qendër

420 mm; 16,5 inç

200 m; 656 ft

Lloji i materialit

Llojet e materialeve për furnizimin manual

Përdorimi automatik i materialeve me rul

NDËRFAQJA E PËRDORUESIT ClearConnect

Përshkrimi

Përmasat (Gjer. x Thell. x Lar.)

Rezolucioni

Numri i ngjyrave

Teknologjia

Përdorimi

Dizajni i ndërfaqes

Karakteristikat

KONTROLLUESI

Përshkrimi

Procesori

Memoria

Video

Disku i ngurtë

TPM

Ndërfaqja

Gjuha e përshkrimit të faqes

Gjuha e përshkrimit të faqes (opsionale)

Protokolli i printimit

Protokolli i Kanalit të Pasmë

Transformimet

Letër e thjeshtë, letër e thjeshtë e ricikluar, transparente, e tejdukshme, letër e ricikluar, letër lidhjeje inxhinierike, letër lidhjeje inxhinierike e ricikluar, letër lidhjeje inxhinierike e tejdukshme, letër inxhinierike e lëmuar, letër me ngjyra, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, letër transparente, letër transparente FSC, fotoletër poliesteri, fotoletër antistatike poliesteri, fotoletër me kontrast, fotoletër poliesteri e thjeshtë, fotoletër e dyfishtë poliesteri pa shkëlqim, fotoletër e bardhë e tejdukshme poliesteri, letër orizi Orika LPEX

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar dhe letër me ngjyra, fotoletër dhe materiale transparente

- Zbulim automatik i gjerësisë
- Zgjedhja automatike e materialeve me rul për produktivitet të optimizuar dhe ruajtjen e materialeve, bazuar në përmasat e vizatimit, llojet e materialeve, gjerësinë e rullit dhe finiturën
- Ndërrimi automatik i rullit kur rulli arrin në fund
- Ndërrimi i automatizuar i materialeve, për të drejtuar materialet drejt sirtarit të sipërm ose daljej së pasme në varësi të zgjedhjes së përdoruesit

Paneli i përdoruesit ClearConnect me prekje të shumëfishtë

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç (10,4 inç në raport 4x3)

800 x 600 pikselë (SVGA)

16,2 milionë

Prekje kapacitive projektive

3 butona fizikë: [Wake-up], [Stop, interrupt, abort], [Home] Funksione me prekje të shumëfishtë: prekje, prekje e dyfishtë, kapje me gishta, kapje me 2 gishta, rrëshqitje, trokitje dhe hapje

Ndërfaqe përdoruesi e veçantë me shfletim intuitiv dhe nivele përdorimi të dalluara qartësisht

Optimizimi i pamjes: Anoni (-4 deri në +45 gradë) dhe ktheni (-45 deri në +180 gradë) Dritën e statusit (e kuqe, portokalli, jeshile) të ndërfaqes së USB 2.0 me dritë treguese. Kaloni menjëherë mes 2 gjuhëve të ndryshme, zgjidhni nga 19 gjuhë; çekisht, danisht, gjermanisht, anglisht, spanjisht, finlandisht, frëngjisht, hungarisht, italisht, japonisht, koreanisht, holandisht, norvegjisht, polonisht, portugalisht, rusisht, suedisht, kinezisht e thjeshtuar, kinezisht tradicionale

Kontrollues me performancë të lartë POWERsync⁺ me Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit

6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 @4.10GHz

2x8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1GHz

2x 500 GB, 7200 rpm (standard)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP ndërfaqe WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Licenca PS/PDF ofron akses në Adobe PostScript 3 dhe PDF1.7. Ajo aktivizon Adobe CPSI[®] 7/10 (Interpretuesi i konfigurueshëm i PostScript).

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- Nxirri nga SMB, FTP
- Nxirri nga reja kompjuterike (merrni nga ARC Collaborate, retë kompjuterike të bazuara në WebDAV)
- HTTP/HTTPS (përdorur nga Publisher Express dhe PRISMAproduce Tech)
- Printoni nga dosja kryesore (me anë të licencës për menaxhimin e aksesit)
- Printoni nga Microsoft 365 OneDrive dhe SharePoint

HTTP ose HTTPS

Shkallëzimi (shkallëzimi për përshtatje me faqen, zvogëlimi kur imazhi shumë i madh për të shmangur fragmentimin ose sipas faktorit të përshtatur, shkallëzimi i madhësisë së faqes në madhësi standarde), rrotullimi, zhvendosja (automatike ose e përcaktuar nga përdoruesi), shtimi/heqja e skajit vijues/kryesues, pasqyrimi, intensiteti i të zezës në modalitetin e posterit, optimizimi i printimit (standard, vija/tekst, poster). Thëksimi i ngjyrave dhe Originali i errët. Zona për fshirje (zona e interesit)

plotWAVE T35

Mbështetja e resë kompjuterike

Mbështetje për renë kompjuterike me anë të protokollit WebDav, Microsoft 365 ose me anë të ofruesve të palëve të treta, siç është uniFLOW®. Identifikimi i përdoruesit të resë kompjuterike mund të konfigurohet paraprakisht nga administratori ose të kryhet nga përdoruesi në momentin e aksesit në renë specifike.

SIGURIA E INTEGRUAR SMARTshield

Dorëzim i sigurt

Kontroll i hyrjes (filtrim i IP-së), IPSec, HTTPS, i përshtatshëm me IP4 dhe IP6, mbrojtje e të dhënave të fjalëkalimit

Ruajtje dhe heqje e sigurt

Fshirje e sigurt e skedarëve, (E-shredding), ndezje e sigurt, enkriptim i të dhënave me Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), enkriptim BitLocker 256 AES, fshirje e sigurt e hard diskut (fshirje kriptografike), disqe të ngurtë të heqshëm opsionalë dhe shkatërrim opsional i disqeve të ngurtë në përfundim të kontratës.

Autorizimi

Identifikimi i përdoruesit për të aksesuar në panelin e përdoruesit ClearConnect / WebTools Express (me anë të kredencialeve të LDAP/Active Directory dhe opcion me anë të kartës së aksesit), mbrojtje e printimit të skedarëve me kod pin ose fjalëkalim, mundësi për të çaktivizuar portat dhe ndërfaqet, Miniaplikacion standard i integruar uniFLOW i instaluar në kontrollues, për integrimin në uniFLOW kontaktoni përfaqësuesin tuaj të Canon.

Parandalimi i hakimit

Identifikimi me IEEE 802.1x, SNMP v3, regjistrimi i auditit, konfigurimi i certifikatave HTTPS. Kodim i fuqishëm TLS 1.2 (mundësi për të aktivizuar protokollin TLS1.0 dhe 1.1), mundësi për të çaktivizuar protokollin e papërdorura, regjistrim i sigurt i ngjarjeve, kontroll opsional i aplikacioneve Trellix (lista e lejeve)

Garantoni sigurinë tuaj tani dhe në të ardhmen

Sistemi i përdorimit të kontrolluesit Windows 10 Enterprise LTSC 2021 me sigurinë Microsoft: është i vlefshëm deri në vitin 2032. SMARTShield CIP (Continuous Improvement Process) duke përfshirë: Shërbime automatike të përditësimeve të korigjimeve të sigurisë Microsoft me njoftime dhe planifikim, monitorim i vazhdueshëm i pikave të dobëta nga Canon (https://psirt.canon), program i jashtëm auditimi i përvitshëm për sigurinë i bazuar në metodologjinë OWASP top 10 (https://owasp.org), monitorim i legjislacionit të ri dhe - shkeljeve me ndikim të lartë.

SCANNER EXPRESS (opsionale)

Përshkrimi

Skaner me ngjyra me Sensor imazhi me kontakt (CIS) të integruar me teknologji Image Logic

Rezolucioni i skanimit

600 x 600 dpi

Shpejtësia e skanimit

Skanimi bardhezi 15,2 m/min
Skanimi me ngjyra 5,0 m/min

Formatet e skanimit

TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF me shumë faqe, PDF/A me shumë faqe dhe TIFF me shumë faqe

Shablone të skanimit

Numer i zgjeruar i shablloneve të skanimit për të standardizuar cilësimet dhe destinacionet e zakonshme të skanimit

Protokolli i skanimit

FTP, SMB, skanimi në renë kompjuterike (me shtyrje në retë kompjuterike të bazuara në WebDav), skanimi në Microsoft 365

Destinacioni i skanimit

Njësi lokale flesh USB, FTP, SMB, kuti hyrëse inteligjente të kontrolluesit, dosje kryesore lokale opsionale (LDAP), pajisje celulare me anë të WebTools Mobile, retë kompjuterike WebDav, skanimi në Microsoft 365 OneDrive dhe SharePoint

Emërtimi i skanimit

Emërtimi i paracaktuar me numërimin automatik, emra të skedarëve të skanimit të personalizuar nga përdoruesit në panelin e përdoruesit të ClearConnect, shtimi i datës/orës në emrin e skedarit të skanimit

Gjerësia origjinale

208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, zbulim automatik i gjerësisë

Gjatësia origjinale

208 mm - 16000 mm; 8,2 inç - 630 inç, zbulim automatik i gjatësisë 932 mm

Trashësia origjinale

Maksimumi 0,8 mm; 0,03 inç (dokumente jo të forta)

Zmadhimi (fotokopje)

1:1, Shkallëzimi në madhësinë e materialit, shkallëzimi në formatin standard, Personalizuar: 10 - 1000%

Llojet origjinale të konfigurimeve paraprake

Përmasa e skanerit (Gjer. x Thell. x Lar.)

1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç

Pesha e skanerit

25 kg; 55 lbs

MJEDISORE

Niveli i fuqisë së tingullit

Modaliteti pasiv dhe i fjetjes: 4,2 B(A)
Modaliteti i printimit: 7,0 B(A)

Niveli i presionit të tingullit

Modaliteti pasiv dhe i fjetjes: 24 dB
Modaliteti i printimit: 58 dB

Përqëndrimi i ozonit

0,42 mg/h <0,001 mg/m3

Emetimi i nxehëtisë

Gati: 71W; Aktive: 1,6 kW

Temperatura e përdorimit

Cilësia optimale e printimit në diapazonin e temperaturës 20 - 27°C (68 - 81°F)

Lagështira e funksionimit

Cilësia optimale e printimit në diapazonin e lagështisë: 30 - 60% RH

Nevojat për energji

100 - 240 V; 50/60Hz

Konsumi i energjisë

Modaliteti i fjetjes: <2 W
Modaliteti i gatishmërisë: 64 W
Modaliteti aktiv: 1547 W

Markat e sigurisë/EMC dhe etiketimet mjedisore

CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS

Dispozita në rast tërmeti?

Vendosni printerin në mënyrë të sigurt për të parandaluar lëvizjen ose animin gjatë një tërmeti. Kjo dispozitë i mundëson përdoruesit të vendosë printerin në mënyrë të sigurt në një lidhje të fortë të ndërtesës

Të riciklueshme

Printeri i përbërë prej çeliku ose plastikës shumë të riciklueshme: deri në 95% e motorit mund të ciklohet ose riciklohet. 5% e mbetur është mbetje jotoksike. Printimet: certifikatë për mundësinë e heqjes së bojës Toner: shishet e tonerëve përbëhen nga mesatarisht 50% HDPE (Polietilen me Dendësi të Lartë) i ricikluar

Programi i "Jetës së dytë"

SOFTUERI I CIKLIT TË PUNËS

PRISMAtech Suite

PRISMAproduce Tech

Panel PRISMAlytics

PRISMAlytics Accounting

PRISMAservice

DRAJVERË, PARAQITËS, PANEL PËRDORUESI

Drajverët

Përputhshmëri me skanerë dhe stivues të përzgjedhur të trashëguar

Krijoni zbatime mbresëlënëse ndërkohë që jeni në kontroll të printerit tuaj me anë të zgjidhjeve të fuqishme të ciklit të punës që janë dizajnuar për t'ju ndihmuar me përdorimin e përditshëm të printerit.

Kompozoni, menaxhoni dhe dorëzoni komplete të ndërlikuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit të një ose më shumë printerë njëkohësisht.

Mermi përmbledhje gjithëpërfshirëse për të monitoruar dhe maksimizuar prodhimtarinë e punimeve tuaja të printimit me këtë mjet të sigurt të menaxhimit të informacionit të bazuar në renë kompjuterike.

Mblidhni të dhëna për tarifimin e kostove dhe monitorimin e përdorimit me këtë mjet raportimi të bazuar në renë kompjuterike.

Maksimizoni kohën e punës pa ndërprerje me anë të metodologjisë tonë CARE: mblidhni të dhënat në distancë, analizoni të dhënat, riparoni printerët me anë të ndihmës në distancë dhe Vlerësoni për përmirësim të vazhdueshëm.

Drajverë printeri të lehtë për t'u përdorur që ju lejojnë të printoni në mënyrë efektive dhe me efikasitet nga çdo aplikacion. Krijoni, merrni dhe/ose dorëzoni punë nga:

- Driver Select për Microsoft Windows
- Driver Express për Adobe PostScript 3 për Microsoft Windows ose Apple OS

- PRISMAproduce Tech - Kompozoni, menaxhoni dhe dorëzoni komplete të ndërlikuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit të një ose më shumë printerë njëkohësisht.
- Publisher Mobile - Dorëzoni punët e printimit me anë të aplikacionit për telefonë celularë që mbështet iOS dhe Android
- Publisher Express - Dorëzoni lehtësisht punët e printimit me anë të internetit, pavarësisht nga shfletuesi juaj i internetit

Paneli i përdoruesit ClearConnect

Printimi, fotokopjimi dhe skanimi përdoren me aq lehtësi sa një tablet me panelin e përdoruesit me prekje të shumëfishtë. Nxirrni një dokument nga Kutia hyrëse inteligjente, pajisja USB ose vendndodhje të jashtme. Zmadhojeni dhe panoramojeni në vende të ndryshme - madje shikoni paraprakisht skanimin ose kopjimin në kohë të drejtëpërdrejtë për të shmangur gabimet

CIKLI I PUNËS SË KONTROLLUESIT

Arkitekturë e hapur

Kutia hyrëse inteligjente

Integrohuni lehtësisht në aplikacionet e menaxhimit të printimit si uniFLOW falë kontrolluesit tonë POWERsync

Menaxhimi i radhës

Memoria Spool ofron një sistem radhitjeje për punët e printimit dhe fotokopjimit. Kjo i mundëson disa përdoruesve të dërgojnë punë printimi dhe fotokopjimi njëkohësisht. Personalizoni cilësimet e përparësive për punët e fotokopjimit dhe printimit të menaxhimi i radhës. Përmbledhja e radhës së punës ofron akses në emrat e punëve, personat përgjegjës dhe statusin, duke përfshirë materialet e nevojshme. Punët mund të ndërpriten, fshihen dhe të vendosen në krye të radhës

Menaxhimi i printimit

Shikoni historikun e numëruesit për periudhat kohore të dëshiruara, sipas punës ose shihni përmbledhjen tërësore në WebTools Express. Shikoni, krijoni, modifikoni dhe fshini shablone vullash. Mbështetje standarde uniFLOW e instaluar të kontrolluesit, identifikohuni në radhën tuaj personale uniFLOW në ndërfaqen e përdoruesit ClearConnect. Mbështet kontabilitetin, identifikimin manual, lexuesit e kartave dhe lexuesit e kartave pa kontakt. Mbështetet skanimi për në email dhe skanimi për në renë kompjuterike.

Telefoni celular dhe reja kompjuterike

Printoni nga dhe skanoni në aplikacionin e resë kompjuterike që dëshironi. Me ndihmën e aplikacioneve celulare, të tilla si Publisher Mobile, printeri mund të aksesohet dhe përdoret lehtësisht nga çdo vendndodhje

Menaxhimi i pajisjes

WebTools Express i ofron administratorëve mjetet për të menaxhuar pajisjen në distancë me anë të internetit: p.sh. të kontrollojë statusin e printerit, funksionin i ndezjes në distancë, statusi i bojës/tonerit, përcaktimi i cilësimeve bazë për printim, kopjim dhe skanim, përcaktimi i aksesit, sigurisë, kontabilitetit, fikje në distancë, përditësim i softuerit dhe rindezje, aktivizim/çaktivizim i kronometrit, sjellja e sistemit, menaxhimi i radhës, menaxhimi i licencave, shikimi, krijimi, modifikimi dhe fshirja e shablloneve të vullave etj

PAJISJET PERIFERIKE (opsionale) SHËNIMET NË FUND TË FAQES:

Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.

- 1 Përmasat D (34 x 22 inç) / Përmasat AI (841 x 594 mm)
- 2 Përmasat E (36 x 48 inç) / Përmasat A0 (841 x 1189 mm)
- 3 1 printim horizontal në AI i bërë nga kutia hyrëse inteligjente, me 64 g material, dalje të pasme, modaliteti me vija dhe tekst
- 4 1 fotokopje e bërë horizontalisht me AI origjinale me 64 g material, dalje të pasme, kompensimi i sfondit i çaktivizuar, gjerësi e personalizuar 841 mm, gjatësi e personalizuar 594 mm
- 5 Opsionale
- 6 Bazuar në mbështetjen aktuale të palës së tretë
- 7 Nuk përfshihet kabloja/zinxhiri dhe materiali i montimit

Adobe dhe Postscript janë ose marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të Adobe Systems Inc. në SHBA dhe/ose shtete të tjera; Microsoft dhe Windows janë marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të Microsoft Corporation në SHBA dhe/ose shtete të tjera; iOS është markë tregtare e regjistruar ose markë tregtare e Apple inc. në SHBA dhe/ose shtete të tjera

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, modifikohet, riprodhohet ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, elektronik, manual, ose ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të Canon Production Printing. Ilustrimet dhe imazhet e nxjerra nga printeri janë simulime dhe nuk vlejnë domosdoshmërisht për produktet dhe shërbimet e ofruara në secilin treg vendas. Përmbajtja e këtij botimi nuk duhet të interpretohet si deklaratë, garanci apo parashikim në lidhje me veçoritë specifike apo specifikimet dhe as të performancës teknike apo përshtatshmërisë për përdorime të veçanta. Përmbajtja e këtij botimi mund të ndryshohet herë pas here pa paralajmërim.

© 2025 Canon Production Printing
Canon është markë e regjistruar tregtare e Canon Inc.
plotWAVE dhe PRISMA janë marka të regjistruara tregtare të Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Production Printing
cpp.canon
Albanian edition