

KOMMANDE ÅR

plotWAVE T35

En skrivare du kan bygga vidare på

Gå in i nästa era av utskrift av tekniska ritningar och konstruktioner med plotWAVE T-serien. Med tillförlitlig teknik och nästa generations utskriftskraft får du produktiv användarvänlighet, IT-säkerhetsfunktioner och stöd för dina initiativ för hållbar verksamhet. Skrivare som du kan bygga vidare på under de kommande åren.



Fördelar med T-serien för dig

- **Hållbar utskriftslösning**
T-seriens skrivare är byggda för tillförlitlighet och drifttid, utan behovet av dagligt underhåll. De är utformade för att ge konsekvent utskriftskvalitet, både över tid och på olika maskiner.
- **Professionell designfilosofi**
Vi vet hur proffsen använder tekniska ritningar och konstruktioner. Vi har utformat T-serien för dem. För dig! Beprövad Radiant Fusing-teknik och lättanvända intuitiva gränssnitt hjälper användare att få utskrifter som blir rätt första gången.
- **Produktiv och lättanvänd**
T-serien sparar tid och gör konstruktionsprocessen snabbare för användarna. Användningen är intuitiv även vid första anblicken – för såväl en snabb utskrift som för komplexa jobb och dokumentuppsättningar. Tryck bara på den gröna knappen! Tillsammans med PRISMA Tech Suite levererar T-serien utskrift som du kan bygga vidare på under de kommande åren.
- **Effektivt arbetsflöde**
T-serien är utformad för att passa dina dagliga processer. Skriva ut från program i Windows eller macOS. Skicka jobb från mobila enheter. Det är enkelt att kopiera och scanna tack vare Image Logic med automatisk scanningsförbättring.
- **IT-säkerhetsfunktioner**
Det är viktigare än någonsin att skydda din IT-infrastruktur och värdefulla datatillgångar mot obehörig åtkomst. Med flera lager av säkerhetsfunktioner kan du bygga vidare på plotWAVE T-seriens skrivare under de kommande åren utan att behöva känna dig orolig.
- **Stöd för dina initiativ för hållbar verksamhet**
T-serien kan hjälpa dig att minimera företagets miljöpåverkan. Med ENERGY STAR-märkningen bidrar Radiant Fusing-tekniken till att minska energiförbrukningen. Tonerbehållarna är tillverkade av i genomsnitt 50 % PCR-plast. Mer än 85 % av skrivaren kan återanvändas eller återvinnas.
- **Allt-i-ett-lösning**
Med plotWAVE T-serien hjälper våra kontoansvariga dig att konfigurera en helt integrerad lösning för storformat med maskinvara, programvara, tillbehör och service från en enda leverantör.

Canon



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

STANDARDSYSTEM-KONFIGURATION

Utskriftssystem med en rulle

Applikationer

Staplingssystem

Multi-touch-användargränssnitt

Manuell matning

Startkit (ingår)

VALFRIA SYSTEMKONFIGURATIONER

Uppgradering av kapacitet för rullmedia

Utrymmesbesparande scanningsystem

Löstagbara hårddiskar

Lampa för operatörsuppmärksamhet

TEKNIK

Bildteknik

Fusing-teknik

Automatiserade funktioner

Toner

PRODUKTIVITET

Hastighet (utskrift och kopiering)

Tid för första utskriften³

Tid för första kopian⁴

Utskriftslägen

KVALITET

Utskriftsupplösning

Minsta linjebredd (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 linjeexakthet

STORLEK OCH VIKT

Huvudenhetens mått (B x D x H)

Mått vid leverans (B x D x H)

Vikt huvudenhet

Leveransvikt på huvudenheten

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Mediekapacitet

Medieskärning

Maximal mediekapacitet

Rullarnas mediestorlek

Materialstorlekar för manuell matning

Utskriftsmaterialets vikt

Rulllängd

Rullbredd

Diameter på rullkärna

Minsta utskriftslängd

Största utskriftslängd

Produktiv svartvit storformatsskrivare med ClearConnect-användarpanel med multi-touch

Tekniska ritningar, kartor, POP-/POS-affischer

Integrerat övre utmatningsfack med kapacitet för upp till 100 ark

ClearConnect-användargränssnitt med multi-touch: Enhetligt utseende ur jobbflödets alla vinklar, standard inklusive smart inkorg, SmartAccess, skrivarstatus och förhandsgranskning i realtid

Mata material manuellt när önskad materialtyp eller -storlek inte är tillgänglig på rullarna eller facken för skurna ark i skrivaren

1 flaska toner 500 g, 1 flaska develop 1 750 g, 1 rulle 36-tums standardmaterial 75 g/m²

Extra alternativ för en andra rulle för att utöka mediekapaciteten(200 till 400 ml/183 till 365 m2)

Scanner Express med Image Logic-teknik, integrerad CIS-scanner placerad ovanpå skrivaren för att spara kontorsutrymme

För säkra miljöer kan hårddiskarna tas bort från skrivaren för att säkerställa datasäkerhet

För produktiva miljöer syns status för maskinen på avstånd

Elektrofotografi (LED) med organisk fotoledare (OPC), påfyllningssystem för ny toner, praktiskt taget inga ozonutsläpp

Radiant Fusing-teknik med omedelbar uppvärmning, kontaktlös fixering, låg strömförbrukning (uppvärmning på begäran)

- Automatisk identifiering av utskriftsspråk
- Automatiskt materialval
- Funktion för automatiskt sparande av material
- Automatiserad växling av material
- Pico Printing, intelligent utskriftsoptimering

Svart toner: 2 x 500 gram per tonerkit. Tonerbehållarna är tillverkade av i genomsnitt 50 % återvunnen plast

6 D/A1-format¹ per minut; 3 E/A0-format² per minut

<40 sekunder

<40 sekunder

Tre utskriftslägen

600 x 1 200 dpi

0,06 mm, 0,00236 i

< 0,3 %

Kompakt design: 1 560 x 803 x 1 495 mm (bland annat övre leveransfack och användargränssnitt i max. läge)

1 470 x 845 x 1 260 mm

220 kg (standardkonfiguration)

294 kg (standardkonfiguration)

1 eller 2^o rullar

Automatisk kapenhet sitter i facken för snabbt och enkelt rullmaterialbyte

1 rulle: 200 ml, 183 m2; 2 rullar: 400 ml, 365 m2

A3, A2, A1, A0, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 30 tum, 21 tum, 15 tum, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm, 310 mm, 297 mm

A3, A2, A1, A0, 11 tum, 12 tum, 15 tum, 17 tum, 18 tum, 21 tum, 22 tum, 24 tum, 30 tum, 34 tum, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²

Upp till 200 m

297–914 mm

Kärnor på 3 tum. Media löst rullad i mitten

420 mm

200 m

Medietyp

Materialtyp för manuell matning

Automatisk hantering av rullmedia

ClearConnect-ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Benämning

Storlek (B x H x D)

Upplösning

Antal färger

Teknik

Åtgärd

Gränssnittsdesign

Funktioner

STYRENHET

Benämning

Processor

Minne

Film

Hårddisk

TPM

Gränssnitt

Sidbeskrivningsspråk

Sidbeskrivningsspråk (valfritt)

Utskriftsprotokoll

Back channel-protokoll

Omvandlingar

Vanligt papper, vanligt återvunnet papper, OH-film, genomskinligt, återvunnet papper, Engineering Bond, återvunnen Engineering Bond, genomskinig Engineering Bond, Engineering Vellum, färgat papper, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, genomskinligt papper, genomskinligt papper FSC, polyesterfilm, polyesterfilm antistatisk, kontrastfilm, genomskinig polyesterfilm, dubbel matt polyesterfilm, vit ogenomskinig polyesterfilm, Orika LPEX-rispapper

Vanligt papper, återvunnet papper, färgat papper, film och genomskinliga material

- Automatisk igenkänning av bredd
- Automatiskt val av rullmedia för optimerad produktivitet och materialsparande, baserat på fackstorlek, medietyp, rullbredd och efterbehandling
- Automatiskt rullbyte när rullen tar slut
- Automatiserad växling av material som leder material till det övre leveransfacket eller bakre utmatningsfacket, beroende på användningen

ClearConnect multi-touch-användarpanel

300 x 220 x 40 mm, 11,8 x 8,7 x 1,6 tum (10,4 tum vid förhållandet 4 x 3)

800 x 600 pixlar (SVGA)

16,2 miljoner

Pekskärm

Tre fysiska knappar: [Wake-up/Vakna], [Stop, interrupt, abort/ Stopp, avbryt], [Home/Hem] Multi-touch-funktioner: tryck, dubbeltryck, nyp ihop, nyp med två fingrar, svep, bläddra och sprid

Distinkt användargränssnitt med intuitiv navigering och tydligt definierade användarnivåer

Vyoptimering: lutning (-4 till +45 grader) och vridning (-45 till +180 grader) statusljus (röd, orange, grön) USB 2.0-gränssnitt med indikeringsljus. Växla direkt mellan två språk, välj mellan 19 språk: danska, engelska, finska, franska, förenklad kinesiska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska, traditionell kinesiska, tyska, ungerska

Högrepresterande POWERSync[®]-styrenhet med Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bitar

6 kärnor, 6 trådar, Core i5-8500 vid 4,10 GHz

2 x 8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7 200 varv/min (standard)

TPM 2.0

2 Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE-gränssnitt

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PDF/PDF-licensen ger åtkomst till Adobe PostScript 3 och PDF1.7. Den möjliggör Adobe CPS1 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- Hämta från SMB, FTP
- Hämta från molnet (hämta från ARC Collaborate, WebDAV-baserade moln)
- HTTP/HTTPS (används av Publisher Express och PRISMAproduce Tech)
- Skriv ut från hemmappen (via åtkomsthanteringslicens)
- Skriv ut från Microsoft 365 OneDrive och SharePoint

HTTP eller HTTPS

Skalning (anpassa sidans storlek, minska när bilden är för stor för att undvika klippning eller till anpassad skala, skala sidstorleken till standardstorlek), rotation, skift (automatisk eller användardefinierad), lägga till/ta bort bak- eller framkant, spegling, svartintensitet i affischläge, utskriftsoptimering (standard, linjer/text, affisch). Färgframhävnig och mörkt original. Område att radera (intresseområde)

plotWAVE T35

Molnsupport	Molnsupport via WebDav-protokoll, Microsoft 365 eller via tredjepartsleverantörer som uniFLOW®.	Återvinningsbar	Skrivare: tillverkad av stål eller återvinningsbar plast: upp till 95 % av printrern kan antingen återanvändas eller återvinnas.
INTEGRERAD SÄKERHET MED SMARTshield	Molnvanvändarautentiseringen kan antingen vara förkonfigurerad av administratören eller göras av användaren vid tidpunkten för åtkomst till det specifika molnet.	Program för nytt liv	Återstående 5 % är icke giftigt avfall
Säker sändning	Åtkomstkontroll (IP-filtrering), IPsec-, HTTPS-, IP4- och IP6-kompatibel, lösenordsskydd	PROGRAMVARA FÖR ARBETSFLÖDE	Utskrifter: certifikat för avfärningsförmåga
Säker förvaring och borttagning	Säker filradering (e-dokumentförstöring), säker start, datakryptering med inbyggd FIPS 140-2-certifierad Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES-kryptering, säker diskborttagning (kryptografisk borttagning), logstagar härdiskar som tillval och förstörelse av härdisk som tillval i slutet av avtalet.	PRISMAtech Suite	Toner: tonerbehållare tillverkade av 50 % återvunnen HDPE (High Density Polyethylene)
Godkännande	Användarautentisering för åtkomst till ClearConnect-användarpanelen/WebTools Express (via LDAP/ Active Directory-inloggningsuppgifter och valfritt via åtkomstkort), skydd av utskriftsfil via PIN-kod eller lösenord, möjligt att inaktivera portar och gränssnitt, inbyggda standardappar för uniFLOW är installerade på styrenheten, för integrering i uniFLOW kontaktar du din Canon-representant.	PRISMAproduce Tech	Komponera, hantera och skicka komplexa uppsättningar av dokument från din webbläsare till en eller fler skrivare i taget.
Förebyggande av intrång	IEEE 802.1x-autentisering, SNMP v3, granskningsloggning, konfigurera HTTPS-certifikat. TLS 1.2 starkt chiffer (möjligt att aktivera TLS1.0- och 1.1-protokoll), möjligt att inaktivera oanvända protokoll, logga säkerhetshändelser, Trellix-programkontroll som tillval (vittisning)	PRISMAlytics Dashboard	Få omfattande översikter för att övervaka och maximera utskriftsproduktionen med det här säkra molnbaserade verktyget för information och hantering.
Säker i dag och i framtiden	Styrenhet med operativsystemet Windows 10 Enterprise LTSC 2021 med Microsoft-säkerhetsuppdateringar från till 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) inkluderar: automatiska Microsoft-säkerhetsuppdateringar med meddelanden och schemaläggning, kontinuerlig övervakning av sårbarheter av Canon (https://psirt.canon), årligt program för extern säkerhetsgranskning baserat på OWASPs topp 10-metodologi (https://owasp.org), övervakning av ny lagstiftning och överträdelse med hög påverkan.	PRISMAlytics Accounting	Samla in data för kostnadsdebitering och användningsövervakning med det här molnbaserade rapportverktyget.
SCANNER EXPRESS (tillval)		PRISMAservice	Maximera drifttiden med vår CARE-metod: samla in data på distans, analysera data, reparera skrivare via fjärrassistans och utvärdera kontinuerliga förbättringar.
Benämning	Inbyggd Contact Image Sensor (CIS) färgscanner med Image Logic-teknik	DRIVRUTINER, SÄNDARE, ANVÄNDARPANEL	
Scanningsupplösning	600 x 600 dpi	Drivrutiner	Lättanvända skrivardrivrutiner som gör att du effektivt kan skriva ut från alla typer av program. Skapa, hämta eller skicka jobb från: · Driver Select för Microsoft Windows · Driver Express för Adobe PostScript 3 för Microsoft Windows eller Apple OS
Scanningshastighet	15,2 m/min svartvit scanning 5,0 m/min färgscanning	Sändning av utskriftsjobb	· PRISMAproduce Tech – Komponera, hantera och skicka komplexa uppsättningar av dokument från din webbläsare till en eller fler skrivare i taget. · Publisher Mobile – Skicka utskriftsjobb via din mobilapp som har stöd för iOS och Android · Publisher Express – Skicka enkelt dina utskriftsjobb via webben, oavsett vad du har för webbläsare
Scanningsformat	TIFF, PDF (1,7), PDF/A (c28), JPEG, CALS, flersidig PDF, flersidig PDF/A och flersidig TIFF	ClearConnect-användarpanel	Utskrift, kopiering och skanning är lika enkelt som att använda en surfplatta med användarpanelen med multi-touch. Öppna ett dokument från din smarta inkorg, USB-enhet eller externa platser. Zooma och panorera till olika områden – till och med förhandsgranska i realtid medan du skanner eller kopierar för att undvika fel
Scanningsmallar	Stort antal scanningsmallar som standardiserar vanliga scanningsinställningar och destinationer	ARBETSFLÖDE MED STYRENHET	
Scanningsprotokoll	FTP, SMB, scanna till moln (för över till WebDAV-baserade moln), scanna till Microsoft 365	Öppen arkitektur	Integreras smidigt i utskriftshanteringsprogram som uniFLOW tack vare vår POWERSync®-styrenhet
Scanningsdestination	Lokalt: USB-minne, FTP, SMB, smart inkorg på styrenheten, valfri lokal hemmapp (LDAP), mobil enhet via WebTools Mobile, WebDAV Clouds, scanna till Microsoft 365 OneDrive och SharePoint	Smart inkorg	Personanpassad smart inkorg med historik, hantera kö, hantera historia, Express WebTools, säker åtkomst till styrenhet
Scanningsnamn	Namn på förinställningar med automatisk numrering, användaranpassade scanningsfilnamn på ClearConnect-användarpanelen, lägg till datum/tid i scanningsfilnamnet	Köhantering	Spolminnet har ett kösystem för utskrifts- och kopieringsjobb. Det gör det möjligt för flera användare att skicka utskrifts- och kopieringsjobb samtidigt. Anpassa prioriteringsinställningar för kopierings- och utskriftsjobb i kön. Översikten över jobbkön ger tillgång till jobbnamn, ågare och status, inklusive material som krävs. Jobb kan pausas, tas bort och placeras längst fram i kön
Originalbredd	208–965 mm, 8,2–38 tums automatisk igenkänning av bredd	Utskriftshantering	Visa historiken vid önskade tidsperioder, per jobb eller total översikt i WebTools Express. Visa, skapa, redigera och ta bort datumstämpelmallar. Standardstöd för uniFLOW är installerat på styrenheten, logga in i din personliga uniFLOW-kö via ClearConnect-användargränssnittet. Stöd för redovisning, manuell autentisering, kortläsare och kontaktlösa kortläsare. Det finns stöd för att scanna till e-post och scanna till molnet.
Originallängd	208–16 000 mm automatisk igenkänning av längd	Mobilt och via molnet	Skriv ut från och scanna till valfri molntjänst. Med hjälp av mobilappar såsom Publisher Mobile kan du enkelt få åtkomst till skrivaren och använda den från valfri plats
Effektiv scanningsbredd	932 mm	Enhetshantering	Express WebTools förser administratörer med verktyg för att fjärrhantera enheten via webben: t.ex. kontrollera skrivarstatus, fjärrstyrd aktiveringsfunktion, black-/tonerstatus, definiera standardinställningar för utskrift, kopiering och skanning, definiera åtkomst, säkerhet, redovisning, fjärrmedstängning, programuppdatering och omstart, ström på/av-timer, systembeteende, köhantering, licenshantering, visa, skapa, redigera och ta bort datumstämpelmallar etc.
Originaltjocklek	Maximalt 0,8 mm, 0,03 tum (ej styva dokument)	TILLBEHÖR (tillval)	Folder Express 3000, Stacker Select, Scanner Professional II.
Zoom (kopia)	1:1, skala till medieformat, skala till standardformat, anpassad: 10–1 000 %	FOTNOT:	
Förinställningar för originaltyper	Blåkopier, färgoriginal, mörkt original, vikta linjer/text, linjer/text standard, linjer/text utkast, foto, karta, konst	1	D-format (34 x 22 tum)/A1-format (841 x 594 mm)
Storlek, scanner (B x D x H)	1 097 x 308 x 140 mm	2	E-storlek (36 x 48 tum)/AO-storlek (841 x 1 189 mm)
Vikt, scanner	25 kg	3	1 liggande A1-utskrift görs från den smarta inkorgen, på 64 g media, utgång baktill, linjer och textläge
MILJÖ		4	1 kopia med A1-original i liggande format på 64 g media, utgång baktill, bakgrundskompensation avstängd, anpassad bredd 841 mm, anpassad längd 594 mm
Ljudeffektivnivå	Standby och viloläge: 4,2 B(A) Utskriftsläge: 7,0 B(A)	5	Tillval
Ljudtrycksnivå	Standby och viloläge: 24 dB Utskriftsläge: 58 dB	6	Baserat på aktuellt stöd från tredje part
Ozonkoncentration	0,42 mg/h <0,001 mg/m3	7	Exklusive kabel/kedja och monteringsmaterial
Värmeutsläpp	Redo: 71 W, Aktiv: 1,6 kW		
Drifttemperatur	Optimal utskriftskvalitet i temperaturintervallet 20–27 °C		
Luftfuktighet vid drift	Optimal utskriftskvalitet i luftfuktighetsintervallet 30–60 % RH		
Strömkrav	100–240 V, 50/60 Hz		
Strömförbrukning	Viloläge: <2 W Redo-läge: 64 W Aktivt läge: 1 547 W		
Säkerhet/EMC-märkningar och miljömärkningar	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klass A, VCCI klass A, RoHS		
Jordbävningsbestämmelse ²	Fäst skrivaren för att förhindra rörelser eller vältning under en jordbävning. Denna bestämmelse gör det möjligt för användaren att skydda skrivaren med en stabil anslutning till byggnaden		Adobe och Postscript är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Inc. i USA och/eller andra länder. Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. iOS är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Apple inc. i USA eller andra länder

Ingen del av den här publikationen får kopieras, modifieras, reproduceras eller överföras i någon form eller, elektroniskt, manuellt eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Canon Production Printing. Illustrationer och bilder från utskrifter är simulerade och gäller inte nödvändigtvis produkter och tjänster som erbjuds på varje lokal marknad. Innehållet i denna publikation ska inte tolkas som någon representation, garanti eller garanti avseende särskilda egenskaper eller specifikationer eller tekniska prestanda eller lämplighet för särskilda tillämpningar. Innehållet i denna publikation kan ändras då och då utan föregående meddelande.

© 2025 Canon Production Printing
Canon är ett registrerat varumärke som tillhör Canon Inc.
plotWAVE och PRISMA är registrerade varumärken som tillhör Canon Production Printing Netherlands B.V.

