

YEARS AHEAD

plotWAVE T50

En printer, I kan bygge videre


Træd ind i en ny tidsalder inden for teknisk tegning og designprint med plotWAVE T-serien. Med driftssikker teknologi og næste generations printstyrke tilbyder den jer produktiv brugervenlighed, IT-sikkerhedsfunktioner og support til jeres bæredygtige forretningsinitiativer. Printere, I kan bygge videre på i de kommende år.



Med T-serien får I disse fordele

- **Holdbar printløsning**
Printerne i T-serien er bygget med henblik på driftssikkerhed og opetid uden den daglige vedligeholdelse. De er designet til at levere ensartet printkvalitet, både over tid og på forskellige maskiner.
- **Professionel designfilosofi**
Vi ved, hvordan fagfolk bruger tekniske tegninger og design. Vi har designet T-serien til dem. Til jer! Dokumenteret Radiant Fusing-teknologi og brugervenlige, intuitive interfaces hjælper brugerne med at producere de rigtige print – første gang.
- **Produktiv brugervenlighed**
T-serien sparer tid for jeres brugere og gør designprocessen hurtigere. Fra hurtigt print til komplekse job og dokumentsæt – betjeningen er intuitiv, selv ved første øjekast. I skal blot trykke på den grønne knap! Sammen med PRISMA Tech Suite er det print, I kan bygge videre på i årene fremover.
- **Strømlinet workflow**
T-serien er designet til at passe ind i jeres daglige processer. Print fra applikationer på Windows eller macOS. Send job fra mobile enheder. Kopiering og scanning er nem takket være Image Logic med automatisk scanningsforbedring.
- **IT-sikkerhedsfunktioner**
Det er vigtigere end nogensinde at beskytte jeres IT-infrastruktur og værdifulde data mod uautoriseret adgang. Med flere lag af sikkerhedsfunktioner er plotWAVE T-serien en printer, I kan bygge videre på med ro i sindet i de kommende år.
- **Understøttelse af jeres bæredygtige forretningsinitiativer**
T-serien kan hjælpe med at minimere jeres virksomheds fodaftryk. Med ENERGY STAR-mærket hjælper Radiant Fusing-teknologien med at reducere energiforbruget. Tonerflaskerne er i gennemsnit fremstillet af 50 % PCR-plast. Mere end 85 % af printerne kan genanvendes eller genbruges.
- **One-stop-shop**
Med plotWAVE T-serien hjælper vores kundeservicemedarbejdere jer med at konfigurere en fuldt integreret storformatløsning med hardware, software, forbrugsstoffer og service fra én enkelt leverandør.

Canon



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STANDARDSYSTEM-KONFIGURATION

Printer med 2 ruller

Applikationer

Stablingssystemer

Multi-touch-brugerinterface

Manuel fremføring

Startsæt (medfølger)

VALGFRIE SYSTEMKONFIGURATIONER

Opgradering af rullemediekapacitet

Bakke til enkeltark Pladsbesparende scanningsystem til kontoret

Flytbare harddiske

Alarmindikator til operatør

TEKNOLOGI

Billedteknologi

Fusing-teknologi

Automatiserede funktioner

Toner

PRODUKTIVITET

Hastighed (print og kopiering)

Tid til første print³

Tid til første kopi⁴

Printmetoder

KVALITET

Printopløsning

Mindste linjebredde (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 linjepræcision

MÅL OG VÆGT

Hovedenhedens mål (B x D x H)

Emballeret (B x D x H)

Hovedenhedens vægt

Hovedenhedens vægt med emballage

MEDIEHÅNDTERING

Mediekapacitet

Medieskæring

Maksimum mediekapacitet

Medieformater, rulle

Medieformater, bakke til enkeltark

Medieformater, manuel fremføring

Medievægt

Rullelængde

Rullebredde

Produktiv monokrom storformatprinter med ClearConnect multi-touch-brugerpanel

Tekniske tegninger, kort, foldede og ufoldede, POP/ POS-plakater

Integreret leveringsbakke foroven, kapacitet på op til 100 ark

ClearConnect multi-touch-brugerinterface: Ensartet udseende og brugeroplevelse i hele jeres workflow. Omfatter Smart-indbakke, SmartAccess, printerstatus og Live Preview som standard

Indfør mediet manuelt, når den/det ønskede medietype eller -format ikke er tilgængelig på medierullerne eller i bakken for enkeltark (tilbehør) på printeren

1 flaske toner (500 g), 1 flaske fremkalder (1.750 g), 1 rulle 36"-standardmedie på 75 g/m2

Ekstra 2. skuffe til forøgelse af mediekapaciteten fra 2 til 4 ruller (400 til 800 ml/365 til 730 m2)

Kapacitet: 250 sider i A/A4-format – C/A2-format

Scanner Express med Image Logic-teknologi, integreret CIS-scanner placeret oven på printeren for at spare plads

Til sikre miljøer kan harddiske fjernes fra printersystemet for at sikre dataintegriteten

I produktive miljøer kan maskinens status vises på afstand

Elektrofotografi (LED) med OPC (organisk fotokonduktor), rent tonerogenopfyldningssystem, stort set ingen ozonudledning

Radiant Fusing-teknologi med øjeblikkelig opvarmning, kontaktfri fusing, lavt strømforbrug (opvarmning efter behov)

- Automatisk genkendelse af printersprog
- Automatisk medievalg
- Automatisk registrering af resterende medier, der angiver resterende medier pr. medierulle
- Automatisk funktion til lagring af medier
- Automatisk medieskift
- Pico-print, intelligent printoptimering

Sort toner: 2 x 500 gram pr. tonersæt.
Tonerflaskerne er i gennemsnit fremstillet af 50 % genbrugsplast

<40 sekunder

<40 sekunder

3 printmetoder

600 x 1200 dpi

0,06 mm; 0,00236"

<0,3 %

Kompakt design: 1.560 x 803 x 1.505 mm (inklusive øverste leveringsbakke)

1.470 x 845 x 1.275 mm

234 kg (standardkonfiguration)

294 kg (standardkonfiguration)

2 eller 4^s ruller; bakke til enkeltark⁵

Automatiske skæreblade i skufferne til hurtigt og nemt skift af medie

2 rulle: 400 ml, 365 m2, 4 ruller: 800 ml, 730 m2
Enkeltark: 250 sider A/A4-format – C/A2-format

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Indføring med kort kant (stående): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230x310 mm, 310x440 mm
Indføring med lang kant (liggende): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310x440 mm, 440x594 mm

A3, A2, A1, A0, 11", 12", 15", 17", 18", 21", 22", 24", 30", 34", 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60 - 110 g/m2

Op til 200 m

210 - 914 mm; 8,2 - 36"

Diameter for rullekerne

Mindste printlængde

Største printlængde

Medietype

Medietype bakke til enkeltark og manuel indføring

Automatisk håndtering af rullemedier

CLEARCONNECT-BRUGERINTERFACE

Beskrivelse

Størrelse (B x H x D)

Opløsning

Antal farver

Teknologi

I drift

Interfacedesign

Funktioner

CONTROLLER

Beskrivelse

Processor

Hukommelse

Video

Harddisk

TPM

Interface

Sidebeskrivelsessprog

Originalbredde Sidebeskrivelsessprog (valgfrist)

Printprotokol

Back channel-protokol

Transformationer

3" kerner. Medie løst på kerne

279 mm

200 m

Almindeligt papir, almindeligt genbrugspapir, transparenter, semi-transparent, genbrugspapir, Engineering Bond-papir, Engineering Bond-genbrugspapir, semitransparent Engineering Bond-papir, Engineering-pergamentpapir, farvet papir, Top Label FSC-papir, Top-farvepapir FSC, Red Label PEFC-papir, Red Label Zero FSC-papir, RecycledWhiteZero FSC-papir, gennemsigtigt papir, gennemsigtigt FSC-papir, Polyesterfolie, Antistatisk polyesterfolie, Kontrastfolie, Klar polyesterfolie, Dobbelt mat polyesterfolie, Hvid mat polyesterfolie, Orika LPEX-rispapir

Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, folier og transparente medier

- Automatisk bredderegistrering
- Automatisk valg af rullemedier for optimeret produktivitet og mediebesparelse, baseret på tegningsstørrelse, medietype, rullebredde og efterbehandling
- Automatisk skift af rulle, når enden af rullen nås
- Automatisk medieskift, der fører mediet til den øverste leveringsbakke eller den bageste output-bakke, afhængigt af brugerapplikationen
- Automatisk registrering af resterende medier, der angiver resterende medier pr. medierulle
- Automatisk rotation og justering af foldning
- Automatisk registrering af billedtekst

ClearConnect multi-touch-brugerpanel

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6" (10,4" ved 4 x 3-forhold)

800 x 600 pixels (SVGA)

16,2 millioner

Projektiv kapacitiv berøring

3 knapper: [Wake-up] (Opstart), [Stop, interrupt, abort] (Stop, afbryd, afslut), [Home] (Hjem) Multi-touch-funktioner: Tryk, dobbelttryk, knib, knib med 2 fingre, blad, stryg og spred

Karakteristisk brugerinterface med intuitiv navigation og klart definerede forskellige driftsniveauer

Se optimering: Vipning (-4 til +45 grader) og drejning (-45 til +80 grader) Statuslys (rød, orange, grøn) USB 2.0-interface med indikatorlys. Skift øjeblikkeligt mellem 2 sprog, vælg mellem 19 sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk, japansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, koreansk

Højtydende POWERSync™-controller med Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bit

6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 ved 4,10 GHz

2 x 8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 rpm (standard)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
WAVE interface

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF-licens giver adgang til Adobe PostScript 3 og PDF1.7. Den aktiverer Adobe CPSI 7.10 (konfigurerbar PostScript-fortolker).

- LPR, FTP, WebDAV, Microsoft 365
- FTP
- Træk fra SMB, FTP
- Træk fra clouden (hent fra ARC Collaborate og WebDAV-baserede clouds)
- HTTP/HTTPS (bruges af Publisher Express og PRISMAproduce Tech)
- Print fra hjemmemappe (via adgangsstyringslicens)
- Print fra Microsoft 365 OneDrive og SharePoint

HTTP eller HTTPS

Skalering (skalér til side, reducir, når billedet er for stort til at undgå beskæring eller ved angivelse af brugerdefineret værdi, skalér sidestørrelsen til standard), Rotation, Skift (automatisk eller brugerdefineret), Tilføjelse/fjernelse af bagkant/forkant, Spejling, Sort farveintensitet i plakkattilstand, Optimering af print (standard, linjer/tekst og plakat). Farvefremhævelse og mørk original. Områder, der skal slettes (interesseområde)

plotWAVE T50

Understøtter cloud-tjenester	Understøtter cloud-tjenester via WebDav-protokollen, Microsoft 365 eller via tredjepartsudbydere som uniFLOW ⁷ . Godkendelse af cloud-bruger kan enten forhåndskonfigureres af administratoren eller udføres af brugeren ved tilgang til en specifik cloud-tjeneste.	Genanvendelige materialer	Printer: fremstillet af stål eller genbrugseget plast: op til 95 % af enheden kan genbruges. De resterende 5 % er ikke-giftigt affald. Print: Blæktømningscertifikat Toner: Tonerflasker fremstilles af i gennemsnit 50 % genanvendt HDPE (High Density Polyethylene) Kompatibilitet med udvalgte ældre scannere, foldningsenheder og stabilere
SMARTshield INTEGRERET SIKKERHED Sikker afsendelse	Adgangskontrol (IP-filtrering), IPsec, HTTPS, IP4- og IP6-kompatibel, adgangskodedatabeskyttelse	Second life-program	
Sikker opbevaring og fjernelse	Sikker filsletning (e-makulering), Sikker start, datakryptering med Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES-kryptering, Sikker disksletning (kryptografisk sletning), flytbare harddiske (tilhører) og harddiskdestruktion (tilhører) ved kontraktens udløb.	WORKFLOW-SOFTWARE PRISMAtech Suite	Skab betagende applikationer, mens I bevarer kontrollen med jeres printer, med effektive workflow-løsninger, der er skabt til at hjælpe jer med jeres daglige print.
Autorisation	Brugergodkendelse til adgang til ClearConnect-brugerpanelet/WebTools Express (via LDAP/ Active Directory-legitimationsoplysninger og valgfrit med adgangskort), beskyttelse af printfiler via pinkode eller adgangskode, mulighed for at deaktivere porte og interfaces, standard uniFLOW-integreret applet installeret på kontrolleren, kontakt jeres Canon-repræsentant for integration i uniFLOW.	PRISMAproduce Tech	Opret, administrér og send nemt komplekse sæt af dokumenter fra jeres webbrowser til én eller flere printere ad gangen.
Forebyggelse af hackere	IEEE 802.1x-godkendelse, SNMP v3, revisionslogning, konfigurer HTTPS-certifikater. Stærk TLS 1.2-kryptering (muligt at aktivere TLS1.0- og 1.1-protokoller), muligt at deaktivere ubrugte protokoller, logføring af sikkerhedshændelser, valgfri Trellix Application Control (whitelisting).	PRISMAlytics Dashboard	Få komplette oversigter for at overvåge og maksimere produktionen af jeres printopgaver med dette sikre cloud-baserede værktøj til informationshåndtering.
Beskyttet nu og i fremtiden	Windows 10 Enterprise LTSC 2021-controlleroperativsystem med Microsoft-sikkerhedsrettelser op til 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process), herunder: automatiske Microsoft-tjenester til opdatering med sikkerhedsrettelser med notifikationer og planlægning, kontinuerlig overvågning af sårbarheder af Canon (https://psirt.canon), årligt eksternt sikkerhedsrevisionsprogram baseret på OWASP top 10-metodik (https://owasp.org), overvågning af ny lovgivning og brud med stor effekt.	PRISMAlytics Accounting	Indsaml data til omkostningsberegning og forbrugsovervågning med dette cloud-baserede rapporteringsværktøj.
SCANNER EXPRESS (tilhører) Beskrivelse	Integreret Contact Image Sensor (CIS)-farvescanner med Color Image Logic-teknologi	PRISMAservice	Maksimér jeres opetid med vores CARE-metode (Collect, Analyze, Repair & Evaluate): Indsaml data via fjernadgang, analyser data, reparér printere via fjernassistance, og vurdér for løbende forbedringer.
Scanningsopløsning	600 x 600 dpi	DRIVERE, AFSENDERE, BRUGERPANEL Drivere	Brugervenlige printerdrivere, der giver jer mulighed for at printe effektivt fra enhver applikation. Opret, hent og/eller send job fra: · Driver Select til Microsoft Windows · Driver Express til Adobe PostScript 3 til Microsoft Windows eller Apple OS
Scanningshastighed	15,2 m/min. sort/hvid-scanning 5,0 m/min. farvescanning	Jobafsendelse	· PRISMAproduce Tech – Opret, administrér og send nemt komplekse sæt af dokumenter fra jeres webbrowser til én eller flere printere ad gangen. · Publisher Mobile – Send printjob via jeres mobiltelefon-app, der understøtter iOS og Android · Publisher Express – I kan nemt sende jeres printjob via internettet uafhængigt af jeres webbrowser
Scanningsformater	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, flersidet PDF, flersidet PDF/A og flersidet TIFF	ClearConnect-brugerpanel	Print, kopiering og scanning er lige så nemt som at bruge en tablet med multi-touch-brugerpanelet. Træk et dokument op fra jeres Smart-indbakke, USB-enhed eller eksterne placeringer. Zoom og panorér til forskellige områder – I kan endda se en live forhåndsvisning under scanning eller kopiering for at undgå fejl
Scanningskabeloner	Stort udvalg af skabeloner til standardisering af almindelige scanningsindstillinger og -destinationer	CONTROLLER-WORKFLOW Åben arkitektur	Integrér problemfrit i printadministrationsapplikationer som f.eks. uniFLOW med vores POWERSync-controller
Scanningsprotokol	FTP, SMB, scan til cloud-tjenester (push til WebDAV-baserede cloud-tjenester), scan til Microsoft 365	Smart-indbakke	Personlig Smart-indbakke med historik, administration af kø, administration af historik, WebTools Express, sikker controlleradgang
Scanningsdestination	Lokalt USB-flashdrev, FTP, SMB, Smart Inbox på Controller, ekstra lokale startmapper (LDAP), mobil enhed via WebTools Mobile, WebDAV Clouds, scan til Microsoft 365 OneDrive og SharePoint	Køstyring	Spolehukommelsen leverer et køsystem til print- og kopijob. Dette gør det muligt for flere brugere at sende print- og kopijob på samme tid. Tilpas prioritetsindstillingerne for kopi- og printjob i køen. Oversigten over jobkøen giver adgang til jobnavne, ejere og status, herunder påkrævede medier. Job kan sættes på pause, slettes og placeres øverst i køen
Navngivning af scanninger	Forudindstillet navngivning med automatisk nummerering, brugerdefinerede scanningsfilnavne på ClearConnect-brugerpanelet, tilføj dato/tid til scanningsfilnavn	Printadministration	Få vist tællerhistorikken for foretrukne tidsperioder, pr. job eller samlet oversigt i WebTools Express. Se, opret, redigér og slet stempelskabeloner. Standard uniFLOW-understøttelse installeret på controller, log ind i jeres personlige uniFLOW-kø på ClearConnect-brugerginterfacet. Understøtter kontostyring, manuel godkendelse, kortlæsere og kontaktløse kortlæsere. Scan til e-mail og scan til cloud understøttes.
Originalbredde	208 mm - 965 mm (8,2" - 38"), automatisk bredderegistrering	Mobil og cloud	Print fra og scan til cloud-tjenester efter eget valg. Ved hjælp af mobile programmer som f.eks. Publisher Mobile kan printeren nemt åbnes og bruges fra alle placeringer
Originallængde	208 mm - 16.000 mm (8,2"- 630"), automatisk længderegistrering	Printerhåndtering	WebTools Express giver administratorer værktøjer til fjernadministration af printeren via internettet: f.eks. kontrollere printerstatus, Remote ON-funktion, blæk-/tonerstatus og status for resterende medier, definere standardindstillinger for print, kopiering og scanning, definere adgang, sikkerhed, kontering, fjernnedlukning, softwareopdatering og genstart, tænd/sluk-timer, systemfunktion, køstyring, licensstyring, visning, oprettelse, redigering og sletning af stempelskabeloner osv.
Effektiv scanningsbredde	932 mm	EKSTERNE ENHEDER (tilhører)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stackter Select, Scanner Professional II
Originaltykkelse	Maksimalt 0,8 mm (0,03") (ikke-rigide dokumenter)	FODNOTER:	
Zoom (kopi)	1:1, skalering til medieformat, skalering til standardformat, Tilpasset: 10 - 1.000 %	1	D-format (34 x 22")/A1-format (841 x 594 mm)
Forudindstillinger for originaltyper	Blueprint; Farvet original; Mørk original; Foldede linjer/tekst; Linjer/tekst standard; Linjer/tekst kladde; Foto; Kort; Kunstværk	2	E-format (36 x 48")/A0-format (841 x 1.189 mm)
Scannerens mål (B x D x H)	1.097 x 308 x 140 mm	3	1 liggende print i A1-format fra Smart-indbakken på 64 g medier, bagerste output, linje- og tekstfunktion.
Scannerens vægt	25 kg	4	1 kopi lavet med A1-original liggende på 64 g medie, bagerste output, baggrundskompensation slået fra, brugerdefineret bredde 841 mm, brugerdefineret længde 594 mm.
MILJØ		5	Tilhører
Lydniveau	Standby og dvale: 4,2 B(A) Printfunktion: 7,0 B(A)	6	Baseret på nuværende tredjepartssupport
Støjniveau	Standby og dvale: 24 dB Printfunktion: 58 dB	7	Uden kabel/kæde og monteringsmateriale
Ozonkoncentration	2,0 mg/h <0,005 mg/m ³		
Varmeafgivelse	Klar: 71 W, I drift: 1,6 kW		
Driftstemperatur	Optimal printkvalitet i temperaturområdet 20-27 °C		
Luftfugtighed ved drift	Optimal printkvalitet i fugtighedsområdet 30-60 % relativ luftfugtighed		
Strømkrav	100-240 V, 50/60 Hz		
Strømforbrug	Dvale:<2 W Ready: 84 W I drift: 1786 W		
Sikkerheds-/EMC-mærker og miljølabels	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klasse A, VCCI klasse A, RoHS		
Sikring under jordskælv⁷	Fastgør printeren, så den ikke bevæger sig eller vipper under et jordskælv. Denne forholdsregel gør det muligt for brugeren at fastgøre printeren til en robust del af bygningen		

Adobe og Postscript er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Inc. i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. iOS er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande.

Ingen del af denne publikation må kopieres, ændres, reproducere eller sendes i nogen form eller på anden vis, elektronisk, manuelt eller andet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Production Printing. Illustrationer og printeroutputbilleder er simulerede og gælder ikke nødvendigvis produkter eller services, der udbydes på hvert lokale marked. Indholdet i denne publikation må ikke hverken opfattes som en repræsentation, garanti eller reklamationsret med hensyn til specifikke egenskaber eller specifikationer eller i forbindelse med teknisk ydeevne eller bæredygtighed for bestemte applikationer. Indholdet i denne publikation kan være underlagt ændringer fra tid til anden uden varsel.

© 2025 Canon Production Printing

Canon er et registreret varemærke tilhørende Canon Inc.
plotWAVE og PRISMA er et registreret varemærke tilhørende Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Production Printing
cpp.canon
Danish edition