

JAHRE VORAUS

plotWAVE T50


Ein Drucker, auf den Sie bauen können

Mit der plotWAVE T-Serie betreten Sie die nächste Ära der technischen Zeichnungen und des Designdrucks. Mit bewährter Technologie und einer Druckleistung der nächsten Generation bietet er Ihnen produktive Benutzerfreundlichkeit, IT-Sicherheitsfunktionen und Unterstützung für Ihre nachhaltigen Geschäftsinitiativen. Drucker, auf die Sie bauen können für die kommenden Jahre.



Vorteile der T-Serie für Sie

- **Langlebige Drucklösung**
Die Drucker der T-Serie sind auf Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit ausgelegt, ohne dass eine tägliche Wartung erforderlich ist. Sie sind so konzipiert, dass sie eine gleichbleibende Druckqualität liefern, sowohl im Laufe der Zeit als auch auf verschiedenen Systemen.
- **Professionelle Design-Philosophie**
Wir wissen, wie Fachleute mit technischen Zeichnungen und Entwürfen umgehen. Für sie haben wir die T-Serie entwickelt. Für Sie! Die bewährte Radiant Fusing Technologie und die benutzerfreundlichen, intuitiven Schnittstellen helfen den Anwendern, auf Anhieb korrekte Drucke zu produzieren.
- **Produktive Benutzerfreundlichkeit**
Die T-Serie spart Ihren Anwendern Zeit und beschleunigt Ihren Entwurfsprozess. Vom Schnelldruck bis hin zu komplexen Aufträgen und Dokumentsätzen ist die Bedienung schon auf den ersten Blick intuitiv. Drücken Sie einfach den grünen Knopf! Zusammen mit der PRISMA Tech Suite ist dies der Druck, auf den Sie in den kommenden Jahren aufbauen können.
- **Optimierte Abläufe**
Die T-Serie ist so konzipiert, dass sie sich in Ihre alltäglichen Abläufe einfügt. Drucken Sie aus Anwendungen unter Windows oder MacOS. Senden Sie Aufträge von mobilen Geräten aus. Kopieren und Scannen werden dank Image Logic mit automatischer Scanverbesserung zum Kinderspiel.
- **IT-Sicherheitsfunktionen**
Mehr denn je müssen Sie Ihre IT-Infrastruktur und Ihre wertvollen Daten vor unbefugtem Zugriff schützen. Drucker der plotWAVE T-Serie sind Systeme, auf die Sie auch in den kommenden Jahren mit gutem Gewissen bauen können, denn sie verfügen über zahlreiche Sicherheitsfunktionen.
- **Unterstützung Ihrer nachhaltigen Geschäftsinitiativen**
Die T-Serie kann dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck Ihres Unternehmens zu minimieren. Die mit dem ENERGY STAR-Siegel ausgezeichnete Radiant-Fusing-Technologie trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Tonerflaschen bestehen im Durchschnitt zu 50 % aus Recycling-Kunststoff. Mehr als 85 % des Druckers können wiederverwendet oder recycelt werden.
- **Alles aus einer Hand**
Mit der plotWAVE T-Serie helfen Ihnen unsere Kundenbetreuer bei der Konfiguration einer vollständig integrierten, großformatigen Lösung mit Hardware, Software, Verbrauchsmaterial und Service von einem einzigen Anbieter.



TECHNISCHE DATEN

STANDARD-SYSTEMAUSSTATTUNG

2-Rollen-Drucksystem

Anwendungen
Stapelsysteme
Multitouch-
Bedienschnittstelle

Manuelle Zufuhr

Starter-Kit (im Lieferumfang)

OPTIONALE SYSTEMAUSSTATTUNG

Upgrade der Medienrollenkapazität

Einzelblattkassette
Platzsparendes Scansystem

Herausnehmbare
Festplatte
Bedienerwarnlampe

TECHNOLOGIE Drucktechnologie

Fixiertechnik

Automatische Funktionen

Toner

PRODUKTIVITÄT

Geschwindigkeit
(Drucken und Kopieren)

Druck der ersten
Seite nach³

Kopie der ersten
Seite nach⁴

Druckmodi

QUALITÄT

Druckauflösung

Mindestlinienbreite
(ISO/IEC 13660:2001)

1:1 Strichgenauigkeit

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen Haupteinheit
(B x T x H)

Transportmaße (B x T x H)

Gewicht Haupteinheit

Transportgewicht
Haupteinheit

MEDIENHANDLING

Materialkapazität

Medienbeschnitt

Maximale Materialkapazität

Medienformate Rolle

Medienformate Kassette

Medienformate
manueller Einzug

GRAMMATUREN

Rollenlänge

Rollenbreite

Produktiver S/W-Großformatdrucker mit ClearConnect
Multi-Touch-Bedienfeld

Technische Zeichnungen, ungefaltet und gefaltet

Integriertes oberes Ausgabefach, bis 100 Blatt Kapazität

ClearConnect Multi-Touch-Bedienfeld: Durchgängiges Look &
Feel aus jedem Blickwinkel Ihres Workflows, serienmäßig mit
Smart Inbox, SmartAccess, Druckerstatus und Live-Vorsicht.

Manuelle Zuführung von Medien, wenn der gewünschte
Medientyp oder das gewünschte Format nicht auf den Medienrollen
oder im optionalen Einzelblatteinzug des Druckers
verfügbar ist

1 Tonerflasche 500 g, 1 Entwicklerflasche 1.750 g, 1 Rolle Standardpapier
91,4 cm breit, 75 g/m²

Zusätzliche zweite Rollenschublade. Dadurch erhöht sich die
Kapazität von 2 auf 4 Medienrollen (400 auf 800 m / 365 auf
730 m²).

250 Blatt Kapazität (Größe A – DIN A4, Größe C – DIN A2)

Scanner Express mit Image Logic-Technik: oben auf dem
Drucker angebrachter integrierter Scanner, um Bürofläche
zu sparen.

Für sichere Umgebungen: Festplatte kann zum Schutz der
Datenintegrität aus dem Drucker entnommen werden.

Der Status des Systems ist auch aus einiger Entfernung gut
zu erkennen.

Elektrofotografisch (LED) mit organischem Lichtleiter (OPC),
sauberes Nachfüllen des Toners, praktisch kein Ozonausstoß.

Radiant Fusing-Technik, keine Aufwärmzeit, kontaktloses Fixieren,
niedriger Stromverbrauch (Heizen nur bei Bedarf)

- Automatische Druckersprachen-Erkennung
- Automatische Medienauswahl
- Automatische Erkennung der Medien-Restmenge, Anzeige
der Restmenge pro Medienrolle
- Automatische Funktion zur Materialeinsparung
- Automatischer Medienwechsel
- Pico Printing, intelligente Druckoptimierung

Schwarztoner: 2 x 500 g pro Toner-Kit
Die Tonerflaschen bestehen zu durchschnittlich 50 % aus
recyceltem Kunststoff.

8 D/AI-Formate¹ pro Minute; 4 E/A0-Formate² pro Minute

< 40 Sekunden

< 40 Sekunden

3 Druckmodi

600 x 1200 dpi

0,06 mm

< 0,3 %

Kompakte Maße: 1.560 x 803 x 1.505 mm
(einschl. oberes Ausgabefach)

1.470 x 845 x 1.275 mm

234 kg (Standardkonfiguration)

294 kg (Standardkonfiguration)

2 oder 4² Rollen; Medienkassette für Bogenware²

Automatische Schneideeinheiten sind zum schnellen und einfachen
Materialwechsel im Fach integriert

2 Rollen: 400 m bzw. 365m²; 4 Rollen: 800 m bzw. 730 m²
Einzelblattablage: 250 Seiten im Format A/A4-C/A2

DIN A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21",
15", 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm,
620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm,
310 mm

Einzug kurze Seite (Hochformat): DIN A4, DIN A3, B4, A, B, A+,
B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm
Einzug lange Seite (Querformat): DIN A3, DIN A2, B4, B3, B, C,
B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm

DIN A3, DIN A2, DIN A1, DIN A0, 11", 12", 15", 17", 18", 21", 22",
24", 30", 34", 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm,
620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm,
880 mm

60 - 110 g/m²

Bis 200 m

210 - 914 mm

Rollenkerndurchmesser

Minimale Drucklänge

Maximale Drucklänge

Medientyp

Medientyp Einzelblattein- zug und manueller Einzug

Automatisches Handling der Medienrollen

ClearConnect BEDIENSCHNITTSTELLE

Beschreibung

Größe (B x H x T)

Auflösung

Anzahl Farben

Technologie

Betrieb

Gestaltung Bedienfeld

Funktionen

CONTROLLER

Beschreibung

Prozessor

Arbeitsspeicher

Video

Festplatte

TPM

Schnittstellen

Seitenbeschreibungs-
sprachen

Originalbreite Seiten-
beschreibungssprache
(optional)

Druckprotokoll

Back Channel Protokoll

Umwandlungen

3"-Kerne Substrat lose am Kern

279 mm

200 m

Normalpapier, normales Recyclingpapier, Pergamentpapier,
Recyclingpapier, Engineering Bond, recycledes Engineering
Bond, Engineering Bond Pergamentpapier, Engineering Vel-
lum, farbiges Papier, Etiketten-Papier FSC Top Label, farbiges
Papier FSC Top Colour, Red Label Papier PEFC, Red Label Zero
FSC, Recycled White Zero FSC, Transparentpapier, Transpa-
rentpapier FSC, PVC-Folie, antistatische PVC-Folie, Kontrast-
film, klare Polyesterfolie, Matte Polyesterfolie, undurchsichtige
weiße Polyesterfolie, Orika LPEX Reis Papier

Normalpapier, Recyclingpapier und farbiges Papier, Folien und
transparente Medien

- Automatische Breitenerkennung
- Automatische Auswahl der Materialrollen für optimale
Produktivität und Materialeinsparung, basierend auf Format-
größe, Materialart, Rollenbreite und Endverarbeitung
- Automatischer Rollenwechsel wenn das Rollenende
erreicht wird
- Automatischer Medienwechsel, um das Material je nach Art
der Anwendung zum oberen oder rückseitigen Ausgabefach
zu leiten.
- Automatische Erkennung der Medien-Restmenge, Anzeige
der Restmenge pro Medienrolle
- Automatische Drehung und Ausrichtung zum Falzen
- Automatische Legendenerkennung

ClearConnect Multi-Touch-Bedienpanel

300 x 220 x 40 mm

800 x 600 Pixel (SVGA)

16,2 Mio.

Projektiv-kapazitive Sensoren

3 Tasten: [Start], [Stop, Unterbrechung, Abbruch], [Home]
Multitouchgesten wie beim Tablet

Markantes Bedienfeld mit intuitiver Navigation und klar defi-
nierten Bedienebenen

Anzeigeoptimierung: vertikal (-4 bis +45 Grad) und horizontal
(-45 bis +180 Grad), Statusanzeige (rot, gelb, grün), USB 2.0
Schnittstelle mit Bereitschaftsanzeige. Sofortiger Wechsel
zwischen 2 Sprachen, 19 Sprachen stehen zur Auswahl;
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch,
Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanische, Koreanisch,
Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rus-
sisch, Schwedisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles
Chinesisch

Leistungsstarker POWERsync[®] Controller mit Windows 10 IoT
Enterprise LTSC 2021, 64-Bit

6 Core, 6 Thread, Core® i5-8500, 4,1 GHz

2 x 8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 Umdrehungen/Min. (serienmäßig)

TPM 2.0

2 x Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
WAVE Interface

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951,
CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF-Lizenz bietet Zugang zu Adobe PostScript 3 und PDF
1.7. Ermöglicht den Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript
Interpreter).

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- Pull von SMB, FTP
- Pull von Cloud (Abruf von ARC Collaborate, WebDAV-basier-
ten Clouds)
- HTTP/HTTPS (benutzt von Publisher Express und PRISMApro-
duce Tech)
- Druck aus Homeverzeichnis (via Access Management-Lizenz)
- Drucken aus Microsoft 365 OneDrive und SharePoint

HTTP oder HTTPS

Größenänderung (auf Seitengröße anpassen, automatische
Verkleinerung, um ein Anschneiden zu verhindern, oder
benutzerdefinierter Faktor, Anpassung auf Standardformate),
Drehung, Versatz (automatisch oder benutzerdefiniert),
Korrektur der vorderen und hinteren Kanten, Spiegeln,
Anhebung der Tiefen im Plakat-Modus, Druckoptimierung
(Standard, Linien/Text, Plakat). Farb- und Helligkeitskorrektur.
Bereiche löschen

plotWAVE T50

Cloud-Unterstützung	Cloud-Unterstützung über das WebDav-Protokoll, Microsoft 365 oder über Dritt-Anbieter wie uniFLOW ⁷ . Die Authentifizierung des Cloud-Benutzers kann durch einen Administrator vorkonfiguriert werden oder durch den Benutzer selbst zum Zeitpunkt des Zugriffs erfolgen.
SMARTshield INTEGRATED SECURITY	
Sichere Übertragung	Zugangskontrolle (IP-Filter), IPSec, HTTPS, IP4 und IP6 kompatibel, Passwortschutz
Sichere Speicherung und Löschung	Sichere Dateilöschung, E-shredding, Sicherer Systemstart, Datenverschlüsselung mit Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES Verschlüsselung, Sichere Festplattenlöschung (kryptografisches Verfahren), optional entnehmbare Festplatten und optional Festplattenzerstörung am Vertragsende.
Autorisierung	Benutzerauthentifizierung am ClearConnect-Display/WebTools Express (via LDAP/Active Directory Anmeldeinformationen und optional via Zugangs-Karte), Schutz der Druckdatei via PIN oder Passwort, Deaktivieren von Ports und Schnittstellen möglich, Eingebettetes uniFLOW-Standard-Applet auf dem Controller installiert, zur Einbindung in uniFLOW wenden Sie sich bitte an Ihre Canon Vertretung.
Schutz vor Hackern	IEEE 802.1x Authentifizierung, SNMP v3, Audit-Protokollierung, Konfigurierung von HTTPS-Zertifikaten. TLS 1.2 mit stärkerer Verschlüsselung (TLS1.0 und 1.1 Protokolle können aktiviert werden), ungenutzte Protokolle können deaktiviert werden, Sicherheits-Ereignisprotokollierung, Optionale Trellix Anwendungskontrolle (Whitelisting).
Heute und in der Zukunft sicher	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Controller Betriebssystem mit Microsoft Sicherheitspatches bis zu 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) einschließlich: Automatische Microsoft-Sicherheitspatch-Update-Dienste mit Benachrichtigungen und Zeitplanung, Kontinuierliche Überwachung von Schwachstellen durch Canon (https://psirt.canon), Jährliches externes Sicherheitsprüfungsprogramm auf der Grundlage der OWASP-Top-10-Methode (https://owasp.org), Überwachung neuer Rechtsvorschriften und Verstöße von großer Tragweite
SCANNER EXPRESS (optional)	
Beschreibung	Integrierter Contact Image Sensor (CIS) Farbscanner mit Image Logic-Technologie
Scanauflösung	600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit	15,2 Meter/Min. Schwarzweiß-Scannen 5,0 Meter/Min. Farbscannen
Scanformate	TIFF, PDF (1,7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, mehrseitiges PDF, mehrseitiges PDF/A und mehrseitiges TIFF
Scanvorlagen	Sehr große Anzahl an Scanvorlagen, durch die wiederkehrende Einstellungen und Ziele abgerufen werden können.
Scanprotokoll	FTP, SMB, Scan-to-Cloud (zu webDAV-basierten Cloud-Diensten), scannen zu Microsoft 365
Scanempfänger	Lokale USB-Speichermedien, FTP, SMB, Intelligentes Postfach, lokaler Home-Ordner (LDAP) optional, Mobilgeräte via Mobile WebTools, WebDav Cloud, scannen zu Microsoft 365 und SharePoint
Scanbenennung	Voreingestellte Benennung mit automatischer Nummerierung, benutzerdefinierte Scan-Dateinamen auf dem ClearConnect-Benutzerfeld, Hinzufügen von Datum und Uhrzeit zu Scan-Dateinamen
Originalbreite	208 bis 965 mm; automatische Breitenerkennung
Originallänge	208 bis 16.000 mm; automatische Längenerkennung
Effektive Scanbreite	932 mm
Originalstärke	max. 0,8 mm (biegbares Material)
Zoom (Kopieren)	1:1, Anpassung auf Vorlagengröße, Größenanpassung an Standardformate, Benutzerdefiniert: 10 bis 1.000 %
Voreinstellungen der Vorlagen	Technische Zeichnung, farbiges Original, dunkles Original, Linien/Text mit Falten, Linien/Text, Linien/Text Entwurf, Foto, Landkarten, Kunst
Abmessungen Scanner (B x T x H)	1.097 x 308 x 140 mm
Gewicht Scanner	25 kg
UMWELT	
Schallleistungspegel	Standby und Ruhemodus: 4,2 B(A) Druckmodus: 7,0 B(A)
Schalldruckpegel	Standby und Ruhemodus: 24 dB Druckmodus: 58 dB
Ozonkonzentration	2,0 mg/h < 0,005 mg/m ³
Wärmeabgabe	Bereitschaft: 71 W; Betrieb: 1,6 kW
Betriebsumgebung (Temperatur)	Optimale Druckqualität im Temperaturbereich von 20 - 27 °C (68 - 81 °F)
Betriebsumgebung (Luftfeuchte)	Optimale Druckqualität im Luftfeuchtebereich von 30 - 27 °C RH
Stromversorgung	100 bis 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	Ruhemodus: < 2 W Bereitschaftsmodus: 84 W In Betrieb: 1786 W
Sicherheits- und Umweltzertifizierungen	CE, TÜVGS, CETECOM Advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS
Erdbebenschutz ²	Sichert den Drucker gegen Bewegungen und Erschütterungen während eines Erdbebens. Dieser Schutz ermöglicht es, den Drucker an einer stabilen Verbindung des Gebäudes zu sichern.
Wertstoffe	Drucker: gefertigt aus Stahl oder äußerst recyclingfähigen Kunststoffen: bis zu 95 % der Maschine lassen sich in unterschiedlichen Recyclingverfahren weiterverarbeiten. Die übrigen 5 % sind unschädlicher Abfall. Drucker: Deinkbarkeit zertifiziert Toner: Tonerflaschen aus durchschnittlich 50 % recyclingfähigem HDPE (Polyethylen mit hoher Dichte)

Second-Life-Programm	Kompatibilität mit ausgewählten älteren Scannern, Faltern und Stapelablagen
WORKFLOW-SOFTWARE	
PRISMAtech Suite	Erstellen Sie atemberaubende Anwendungen und behalten Sie gleichzeitig die Kontrolle über Ihren Drucker mit leistungsstarken Workflow-Lösungen, die Sie in Ihrem täglichen Druckbetrieb unterstützen.
PRISMAproduce Tech	Stellen Sie komplexe Dokumentensätze zusammen, verwalten und übermitteln Sie sie von Ihrem Webbrowser aus an einen oder mehrere Drucker gleichzeitig.
PRISMAlytics Dashboard	Mit diesem sicheren, cloudbasierten Management-Informationstool erhalten Sie umfassende Übersichten zur Überwachung und Maximierung der Produktion Ihres Druckbetriebs.
PRISMAlytics Accounting	Erfassen Sie Daten für die Kostenabrechnung und Nutzungsüberwachung mit diesem cloudbasierten Reporting-Tool.
PRISMAservice	Maximieren Sie Ihre Betriebszeit mit unserer CARE-Methode: Erfassung von Daten aus der Ferne, Analyse der Daten, Reparatur von Druckern per Fernwartung und Auswertung zur kontinuierlichen Verbesserung.
TREIBER, ÜBERMITTLER, BEDIENTELD	
Treiber	Benutzerfreundliche Druckertreiber, mit denen Sie aus jeder Anwendung heraus effektiv und effizient drucken können. Erstellen, Abrufen und/oder Senden von Aufträgen über: • Driver Select für Microsoft Windows • Driver Express für Adobe PostScript 3 für Microsoft Windows oder Apple OS
Auftragsübermittlung	• PRISMAproduce Tech – Stellen Sie komplexe Dokumentensätze zusammen, verwalten und übermitteln Sie sie von Ihrem Webbrowser aus an einen oder mehrere Drucker gleichzeitig. • Publisher Mobile – Senden von Druckjobs via Smartphone-App unter iOS und Android. • Publisher Express – Einfaches Senden von Druckjobs über das Web unabhängig eines Webbrowsers.
ClearConnect Bedienfeld	Drucken, Kopieren und Scannen so einfach wie die Nutzung eines Tablets durch das Multi-Touch-Bedienfeld. Ziehen Sie ein Dokument aus Ihrem intelligenten Postfach, von einem USB-Stick oder von externen Quellen. Zoomen und schwenken Sie auf verschiedene Bereiche. Auch eine Echtzeit-Vorschau beim Scannen oder Kopieren ist möglich, um Fehler zu vermeiden.
CONTROLLER WORKFLOW	
Offene Architektur	Reibungslose Integration in Druckmanagement-Anwendungen wie uniFLOW dank POWERsync [®] Controller
Smart Inbox	Individuelle Smart Inbox mit Logbuch, Warteschlangen-Verwaltung und -Aufzeichnung, WebTools Express, sicherer Controller-Zugang.
Warteschlangen-Management	Druck- und Kopierjobs können im Druckspeicher individuell eingereiht werden. So wird es mehreren Benutzern ermöglicht, ihre Aufträge gleichzeitig zu senden. Die Prioritätseinstellungen können nach Belieben vorgenommen werden. Die Warteschlangenübersicht zeigt Auftragsnamen, Ersteller und den Status einschl. des erforderlichen Materials an. Aufträge können angehalten, gelöscht oder an die Spitze der Warteschlange gestellt werden.
Druckmanagement	Lassen Sie sich den Auftragsverlauf nach bevorzugten Zeiträumen, pro Job oder in einer Gesamtübersicht in WebTools Express anzeigen. Anzeige, Erstellung, Bearbeitung und Löschung von Stempel-Vorlagen. Serienmäßige Unterstützung von uniFLOW auf dem Controller installiert, verwalten Sie Ihre eigene uniFLOW-Warteschlange an der ClearConnect-Nutzeroberfläche. Unterstützt Abrechnungsfunktionen, manuelle Authentifizierung, Kartenlesegeräte und kontaktlose ID-Karten. „Scan to email“ und „Scan to cloud“ werden unterstützt.
Mobil- und Cloud-Unterstützung	Drucken und Scannen Sie über die Cloud-Anwendung Ihrer Wahl. Mit der Hilfe von Anwendungen wie Publisher Mobile kann der Drucker einfach erreicht und von überall aus genutzt werden.
Systemverwaltung	WebTools Express bietet Administratoren die Werkzeuge, um das System remote über das Web zu verwalten: Überprüfung des Druckerstatus, Remote ON-Funktion, Tinte-/Toner-/Medienrestmengen-Status, Definieren der Druck-, Kopier- und Scaneinstellungen, Zugangskontrolle, Sicherheit, Abrechnungsfunktionen, ferngesteuertes Ausschalten, Softwareaktualisierung und Neustart, Zeitschaltuhr, Systemverhalten, Warteschlangen-Management, Lizenzverwaltung, Veraltung der Stempelvorlagen usw.
ZUSATZGERÄTE (optional)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
FUSSNOTEN:	1 D-Format DIN A1 (841 x 594 mm) 2 E-Format DIN A0 (841 x 1.189 mm) 3 1 Ausdruck DIN A1-Querformat aus der Smart Inbox erzeugt, auf 64 g-Papier, ruckseitige Ausgabe, Linien- und Text-Modus. 4 1 Kopie erzeugt von einer DIN A1-Vorlage im Querformat auf 64 g-Papier, ruckseitige Ausgabe, Hintergrund-Verbesserung ausgeschaltet, nutzerdefinierte Breite 841 mm, nutzerdefinierte Länge 594 mm. 5 Optional 6 Basierend auf der aktuellen Unterstützung durch Drittanbieter 7 Ohne Kabel/Kette und Montagematerial
	Adobe und Postscript sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern; Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern; iOS ist eine eingetragene Marke oder Marke von Apple Inc. in den USA und/oder in anderen Ländern.

Diese Veröffentlichung darf nicht – auch nicht in Teilen –, ganz gleich in welcher Form oder mit welchen Mitteln, elektronisch, manuell oder in sonst einer Weise kopiert, verändert, reproduziert oder übermittelt werden, wenn keine schriftliche Einverständniserklärung von Canon Production Printing vorliegt. Illustrationen und technische Angaben müssen nicht unbedingt mit den Standardversionen der Produkte und Dienstleistungen auf allen Märkten übereinstimmen. Der Inhalt dieser Publikation darf weder als Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf bestimmte Eigenschaften oder Spezifikationen noch in Bezug auf technische Leistungen oder als für bestimmte Anwendungen geeignet ausgelegt werden. Der Inhalt dieser Veröffentlichung kann sich von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

© 2025 Canon Production Printing

Canon ist ein eingetragenes Warenzeichen von Canon Inc.

plotWAVE und PRISMA sind eingetragene Warenzeichen von Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Production Printing
cpp.canon
German edition