

ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

plotWAVE T50


Ένας εκτυπωτής στον οποίο μπορείτε να βασίζεστε

Μπείτε στη νέα εποχή εκτύπωσης τεχνικών μελετών και σχεδίων, με τη Σειρά plotWAVE T. Με αξιόπιστη τεχνολογία και δυνατότητες εκτύπωσης επόμενης γενιάς, σας προσφέρει ευκολία χρήσης για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, χαρακτηριστικά ασφάλειας IT και υποστήριξη για τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σας. Εκτυπωτές στους οποίους μπορείτε να βασίζεστε για τα επόμενα χρόνια.



Τα πλεονεκτήματα της Σειράς T για εσάς

- **Στιβαρή λύση εκτύπωσης**
Οι εκτυπωτές της Σειράς T κατασκευάστηκαν για να προσφέρουν αξιοπιστία και συνεχή λειτουργία, χωρίς τον φόρτο της καθημερινής συντήρησης. Έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης, τόσο σε βάθος χρόνου όσο και σε διαφορετικά μηχανήματα.
- **Φιλοσοφία επαγγελματικού σχεδιασμού**
Γνωρίζουμε πώς χρησιμοποιούν τις τεχνικές μελέτες και τα σχέδια οι επαγγελματίες. Σχεδιάσαμε τη Σειρά T για αυτούς. Για εσάς! Η δοκιμασμένη Τεχνολογία Radiant Fusing και το εύχρηστο, διαισθητικό περιβάλλον χειρισμού βοηθούν τους χρήστες να παράγουν σωστές εκτυπώσεις από την πρώτη φορά.
- **Ευκολία χρήσης και παραγωγικότητα**
Η Σειρά T εξοικονομεί χρόνο για τους χρήστες και επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού. Από γρήγορες εκτυπώσεις μέχρι σύνθετες εργασίες και σερ εγγράφων, ο χειρισμός είναι διαισθητικός, ακόμη και κατά την πρώτη επαφή. Απλώς πατήστε το πράσινο κουμπί! Σε συνδυασμό με το λογισμικό PRISMA Tech Suite, αυτό είναι ένα σύστημα εκτύπωσης στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε, τώρα και στο μέλλον.
- **Βελτιστοποιημένη ροή εργασιών**
Η Σειρά T έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται στις καθημερινές σας διεργασίες. Εκτυπώστε από εφαρμογές σε Windows ή macOS. Υποβάλετε εργασίες από φορητές συσκευές. Η αντιγραφή και η σάρωση γίνονται εύκολα, χάρη στην τεχνολογία Image Logic που βελτιώνει αυτόματα τη σάρωση.
- **Χαρακτηριστικά ασφάλειας IT**
Η ανάγκη προστασίας της υποδομής IT και των πολύτιμων δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε. Με πολλά επίπεδα χαρακτηριστικών ασφάλειας, η Σειρά plotWAVE T είναι ένας εκτυπωτής για τον οποίο δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσετε τα επόμενα χρόνια.
- **Υποστήριξη των βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σας**
Η Σειρά T μπορεί να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησής σας. Με πιστοποίηση ENERGY STAR, η τεχνολογία Radiant Fusing συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι φιάλες γραφίτη είναι κατασκευασμένες από 50% πλαστικό PCR, κατά μέσο όρο. Πάνω από το 85% του εκτυπωτή μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.
- **Όλα όσα χρειάζεστε**
Με τη Σειρά plotWAVE T, τα στελέχη μας σας βοηθούν να διαμορφώσετε μια πλήρως ενοποιημένη λύση μεγάλου μεγέθους, με συσκευές, λογισμικό, αναλώσιμα και υπηρεσίες από έναν μόνο προμηθευτή.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύστημα εκτύπωσης 2 ρολών

Εφαρμογές

Συστήματα στοιβαξης

Περιβάλλον χειρισμού
πολλαπλών σημείων αφής

Χειροκίνητη τροφοδοσία

Αρχικό κιτ
(περιλαμβάνεται)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αναβάθμιση
χωρητικότητας ρολών
υλικών εκτύπωσης

Δίσκος κομμένων φύλλων

Σύστημα σάρωσης για
εξοικονόμηση χώρου στο
γραφείο

Αφαιρούμενοι σκληροί
δίσκοι

Φωτεινή ένδειξη
ειδοποίησης χειριστή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογία απεικόνισης

Τεχνολογία σύντηξης

Αυτοματοποιημένες
λειτουργίες

Γραφίτης

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ταχύτητα (εκτύπωση και
αντιγραφή)

Χρόνος εξόδου πρώτης
εκτύπωσης¹

Χρόνος εξόδου πρώτου
αντιγράφου⁴

Καταστάσεις εκτύπωσης

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ανάλυση εκτύπωσης

Ελάχιστο πλάτος γραμμής
(ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 Ακρίβεια γραμμής

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Μέγεθος κύριου
μηχανισμού (ΠxBxY)

Διαστάσεις μεταφοράς
(ΠxBxY)

Βάρος κύριου μηχανισμού

Βάρος κύριου μηχανισμού
κατά τη μεταφορά

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Χωρητικότητα υλικών
εκτύπωσης

Κοπή υλικών εκτύπωσης

Μέγιστη χωρητικότητα
υλικών εκτύπωσης

Μέγεθος υλικών
εκτύπωσης – ρολό

Μέγεθος υλικών
εκτύπωσης – δίσκος
κομμένων φύλλων

Μέγεθος υλικών
εκτύπωσης – χειροκίνητη
τροφοδοσία

Βάρος υλικών εκτύπωσης

Μήκος ρολού

Πλάτος ρολού

Μονόχρωμος παραγωγικός εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους με πανέλ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων αφής.

Τεχνικά σχέδια, χάρτες, διπλωμένοι και μη διπλωμένοι, πότερ POP/POS

Ενσωματωμένος Επάνω δίσκος παράδοσης, χωρητικότητα έως 100 φύλλων

Περιβάλλον χειρισμού ClearConnect με πολλαπλά σημεία αφής: Συνεπής εμφάνιση και αίσθηση σε όλη τη ροή των εργασιών σας. Η στάνταρ έκδοση περιλαμβάνει τα εργαλεία Smart Inbox και SmartAccess και εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή και ζωντανή προεπισκόπηση.

Χειροκίνητη τροφοδοσία υλικών όταν ο απαιτούμενος τύπος ή το μέγεθος δεν είναι διαθέσιμα στα ρολά των υλικών εκτύπωσης ή στον προαιρετικό δίσκο κομμένων φύλλων του εκτυπωτή

1 φιάλη γραφίτη 500g, 1 φιάλη υλικού εμφάνισης 1.750g, 1 ρολό 36" στάνταρ υλικού 75g/m2

2ο επιπλέον συρτάρι για την αύξηση της χωρητικότητας υλικών εκτύπωσης από 2 σε 4 ρολά (400 σε 800ml, 365 σε 730m2)

Χωρητικότητα: 250 σελίδες μεγέθους A/A4, C/A2

Scanner Express με τεχνολογία Image Logic, σαρωτής με ενσωματωμένο CIS τοποθετημένο στο επάνω μέρος του εκτυπωτή για εξοικονόμηση χώρου

Για ασφαλή περιβάλλοντα, οι σκληροί δίσκοι μπορούν να αφαιρεθούν από το σύστημα του εκτυπωτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων

Για ένα απόλυτα παραγωγικό περιβάλλον, η κατάσταση του μηχανήματος είναι ορατή από απόσταση

Ηλεκτροφωτογραφία (LED) με Οργανικό φωτοαγωγό (OPC). Καθαρό σύστημα αναπλήρωσης γραφίτη. Σχεδόν μηδενικές εκπομπές όζοντος

Τεχνολογία Radiant Fusing με άμεση προθέρμανση, σύντηξη χωρίς επαφή, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση κατ' απαίτηση)

- Αυτοματοποιημένη αναγνώριση γλώσσας εκτύπωσης
- Αυτοματοποιημένη επιλογή υλικού
- Αυτόματη ανίχνευση υπολοίπου υλικών, που υποδεικνύει πόσο υλικό απομένει ανά ρολό
- Αυτοματοποιημένη λειτουργία εξοικονόμησης υλικών
- Αυτοματοποιημένη εναλλαγή υλικών
- Pico Printing, έξυπνη βελτιστοποίηση εκτύπωσης

Μαύρος γραφίτης: 2x500 γραμμάρια ανά κιτ γραφίτη. Οι φιάλες γραφίτη είναι κατασκευασμένες κατά μέσο όρο από 50% πλαστικό που ανακυκλώθηκε μετά την κατανάλωση

8 εκτυπώσεις D/A1" ανά λεπτό, 4 εκτυπώσεις E/A0² ανά λεπτό

<40 δευτερόλεπτα

<40 δευτερόλεπτα

3 καταστάσεις εκτύπωσης

600 x 1.200dpi

0,06mm- 0,00236"

<0,3%

Compact σχεδίαση: 1.560 x 803 x 1.505mm (με τον Επάνω δίσκο παράδοσης)

1.470 x 845 x 1.275mm

234kg (στάνταρ διαμόρφωση)

294kg (στάνταρ διαμόρφωση)

2 ή 4⁵ ρολά- Δίσκος κομμένων φύλλων⁵

Περιλαμβάνεται αυτόματη μονάδα κοπής μέσα στα συρτάρια, για γρήγορη και εύκολη εναλλαγή ρολών υλικών

2 ρολά: 400ml, 365m2- 4 ρολά: 800ml, 730m2- Δίσκος κομμένων φύλλων: 250 σελίδες μεγέθους A/A4-C/A2

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891mm, 880mm, 860mm, 800mm, 700mm, 660mm, 620mm, 500mm, 460mm, 440mm, 430mm, 350mm, 310mm

Τροφοδοσία από την πλευρά μικρού μήκους (κατακόρυφος προσανατολισμός): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230x310mm, 310x440mm

Τροφοδοσία από την πλευρά μεγάλου μήκους (οριζόντιος προσανατολισμός): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, Carto B4, Carto B3, 310x440mm, 440x594mm

A3, A2, A1, A0, 11", 12", 15", 17", 18", 21", 22", 24", 30", 34", 310mm, 430mm, 440mm, 460mm, 500mm, 620mm, 660mm, 700mm, 701mm, 800mm, 860mm, 880mm

60-110g/m2- 16-29lb

Έως 200m

210- 914mm- 8,2-36"

Διάμετρος πυρήνα ρολού

Ελάχιστο μήκος
εκτύπωσης

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Τύποι υλικών εκτύπωσης
– δίσκος κομμένων
φύλλων και χειροκίνητη
τροφοδοσία

Αυτόματος χειρισμός
ρολών υλικών εκτύπωσης

Τύποι υλικών εκτύπωσης
– δίσκος κομμένων
φύλλων και χειροκίνητη
τροφοδοσία

Αυτόματος χειρισμός
ρολών υλικών εκτύπωσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
CLEARCONNECT

Περιγραφή

Μέγεθος (ΠxYxB)

Ανάλυση

Αριθμός χρωμάτων

Τεχνολογία

Χειρισμός

Σχεδίαση περιβάλλοντος
χειρισμού

Χαρακτηριστικά

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Περιγραφή

Επεξεργαστής

Μνήμη

Βίντεο

Σκληρός δίσκος

TRM

Διασύνδεση

Γλώσσα περιγραφής
σελίδας

Γλώσσα περιγραφής
σελίδας αρχικού πλάτους
(προαιρετικά)

Πρωτόκολλο εκτύπωσης

Γλώσσα περιγραφής
σελίδας

Γλώσσα περιγραφής
σελίδας αρχικού πλάτους
(προαιρετικά)

Πρωτόκολλο εκτύπωσης

TRM

Διασύνδεση

Γλώσσα περιγραφής
σελίδας

Γλώσσα περιγραφής
σελίδας αρχικού πλάτους
(προαιρετικά)

Πρωτόκολλο εκτύπωσης

Πρωτόκολλο επιστροφής
πληροφοριών

Μετασχηματισμοί

3" πυρήνες, Υλικά ελεύθερα στον πυρήνα

279mm- 11"

200m- 656'

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο απλό χαρτί, Διαφάνειες, Ημιδιαφανές, Ανακυκλωμένο χαρτί, Τύπου bond για μηχανολογικά σχέδια, Ανακυκλωμένο τύπου bond για μηχανολογικά σχέδια, Ημιδιαφανές τύπου bond για μηχανολογικά σχέδια, Vellum για μηχανολογικά σχέδια, Χρωματιστό χαρτί, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, Διαφανές χαρτί, Διαφανές χαρτί FSC, Πολυεστερικό φιλμ, Αντιστατικό πολυεστερικό φιλμ, Φιλμ αντίθεσης, Διαφανές πολυεστερικό φιλμ, Διπλό ματ πολυεστερικό φιλμ, Λευκό αδιαφανές πολυεστερικό φιλμ, Ρυζοχαρτο Orika LPEX

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Φιλμ, Διαφανή υλικά

- Αυτόματη ανίχνευση πλάτους
- Αυτόματη επιλογή ρολών υλικών εκτύπωσης για βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση υλικού βάσει του μεγέθους του σχεδίου, του τύπου του υλικού, του πλάτους του ρολού και του φινιρίσματος
- Αυτόματη αλλαγή όταν η εκτύπωση φτάσει στο τέλος του ρολού
- Αυτοματοποιημένη εναλλαγή υλικών, ώστε τα υλικά να οδηγούνται στον επάνω δίσκο παράδοσης ή στην πίσω έξοδο, ανάλογα με την εφαρμογή του χρήστη
- Αυτόματη ανίχνευση υπολοίπου υλικών, που υποδεικνύει πόσο υλικό απομένει ανά ρολό
- Αυτόματη περιστροφή και ευθυγράμμιση για διπλώμα
- Αυτόματος εντοπισμός υπομνημάτων

Πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων αφής

300 x 220 x 40mm- 11,8 x 8,7 x 1,6" (10,4" σε αναλογία 4x3)

800 x 600 pixel (SVGA)

16,2 εκατομμύρια

Προβολική οθόνη αφής χωρητικού τύπου

3 πλήκτρα: [Αδύπνιση], [Τεματισμός, διακοπή, ματαίωση], [Αρχική]: Λειτουργίες πολλαπλών σημείων αφής: πάτημα, διπλό πάτημα, τσίμπημα, τσίμπημα 2 δακτύλων, σάρωση, γρήγορο κτύπημα και άνοιγμα δακτύλων

Ιδιαίτερο περιβάλλον χειρισμού με έξυπνη πλοήγηση και σαφώς καθορισμένα επίπεδα χειρισμού

Βελτιστοποίηση προβολής: κλίση (<4 έως +45 μοίρες) και περιστροφή (<45 έως +180 μοίρες), Λυχνία κατάστασης (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο), Διασύνδεση USB 2.0 με ενδεκτική λυχνία. Άμεση εναλλαγή μεταξύ 2 γλωσσών, επιλογή από 19 γλώσσες: Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά Κινεζικά

Ελεγκτής υψηλών επιδόσεων POWERsync[™] με Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64bit

6 Πυρήνες, 6 νήματα, Core i5-8500 @4,10GHz

2x8GB DDR4

Κάρτα γραφικών Intel UHD 630, 1,1GHz

2x 500GB, 7.200rpm (στάνταρ)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Εντοπισμός: ARIPA, WS-Discovery, SNMP
Διασύνδεση WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Η άδεια χρήσης PS/PDF παρέχει πρόσβαση στα Adobe PostScript 3 και PDF1.7, Ενεργοποιεί το Adobe CPSI 7:10 (Configurable PostScript Interpreter).

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- Πρόσκτηση από SMB, FTP
- Πρόσκτηση από το cloud (ανάκτηση από cloud που βασίζονται στα ARC Collaborate, WebDAV)
- HTTP/HTTPS (χρησιμοποιείται από τα Publisher Express και PRISMAproduce Tech)
- Εκτύπωση από κεντρικό φάκελο (μέσω άδειας χρήσης διαχείρισης πρόσβασης)
- Εκτύπωση από Microsoft 365 OneDrive και SharePoint

HTTP ή HTTPS

Κλιμάκωση (κλιμάκωση στη σελίδα, σμίκρυνση όταν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη προς αποφυγή κοπής ή με προσαρμοσμένο συντελεστή, κλιμάκωση μεγέθους σελίδας σε στάνταρ μέγεθος), Περιστροφή, Μετατόπιση (αυτόματη ή καθορισμένη από τον χρήστη), Προσθήκη/κατάργηση εμπρός/πίσω ακμής, Καταποτισμός, Ένταση μαύρου σε κατάσταση πότερ, Βελτιστοποίηση εκτύπωσης (στάνταρ, γραμμές/κείμενο, πότερ). Τονισμός χρωμάτων και Σκούρο πρωτότυπο. Περιοχή για διαγραφή (περιοχή ενδιαφέροντος)

plotWAVE T50

Υποστήριξη cloud	Υποστήριξη cloud μέσω πρωτοκόλλου WebDAV, Microsoft 365 ή μέσω τρίτων παρόχων, όπως το uniFLOW. Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη cloud μπορεί να διαμορφωθεί είτε εκ των προτέρων από τον διαχειριστή είτε από τον χρήστη κατά την πρόσβαση στο συγκεκριμένο cloud.	Συμβατότητα με επιλεγμένους σαρωτές, μονάδες διπλώματος και μηχανήματα στοιβαξης παλαιότερου τύπου
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SMARTshield		Δημιουργήστε συναρπαστικές εφαρμογές, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο του εκπαιωτή σας, με πανίσχυρες λύσεις ροών εργασιών που σχεδιάστηκαν για να σας βοηθούν με τις καθημερινές εργασίες εκτύπωσης.
Ασφαλής υποβολή	Έλεγχος πρόσβασης (φίλτράρισμα IP), IPSec, HTTPS, συμβατότητα με IP4 και IP6, προστασία δεδομένων με κωδικό πρόσβασης	Συνθέστε, διαχειριστείτε και υποβάλλετε σύνθετα σετ εγγράφων από το πρόγραμμα περιήγησης σε έναν ή περισσότερους εκπαιωτές κάθε φορά.
Ασφαλής αποθήκευση και κατάργηση	Ασφαλής διαγραφή αρχείων (Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων, E-shredding), Ασφαλής εκκίνηση, Κρυπτογράφηση δεδομένων με ενσωματωμένο Trusted Platform Module 2 (TPM) με πιστοποίηση FIPS 140-2, Κρυπτογράφηση BitLocker 256 AES, Ασφαλής διαγραφή δίσκου (Κρυπτογραφική διαγραφή) Προαιρετικοί αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι και Προαιρετική καταστροφή δίσκων στο τέλος της σύμβασης.	Αποκτήστε πρόσβαση σε αναλυτικές εκθέσεις που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε και να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης, με αυτό το ασφαλές εργαλείο πληροφοριών διαχείρισης που βασίζεται στο cloud.
Εξουσιοδότηση	Έλεγχος ταυτότητας χρήστη για πρόσβαση στο πάνελ χειρισμού ClearConnect/WebTools Express (μέσω διαπιστευτηρίων LDAP/Active Directory και προαιρετικά μέσω κάρτας πρόσβασης), Προστασία αρχείων εκτύπωσης μέσω κωδικού PIN ή κωδικού πρόσβασης, Δυνατότητα απενεργοποίησης θυρών και διασυνδέσεων, Στάνταρ ενσωματωμένη μικροεφαρμογή uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή. Για ενσωμάτωση στο uniFLOW, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Canon.	Καταγράψτε δεδομένα για τη χρέωση κόστους και την παρακολούθηση της χρήσης με αυτό το εργαλείο αναφοράς που βασίζεται στο cloud.
Αποτροπή εισβολών	Έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1x, SNMP v3, Αρχεία καταγραφής ελέγχου, Διαμόρφωση πιστοποιητικών HTTPS, Ισχυρή κρυπτογράφηση TLS 1.2 (δυνατότητα ενεργοποίησης των πρωτοκόλλων TLS1.0 και 1.1), Δυνατότητα απενεργοποίησης μη χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων, Καταγραφή συμβάντων ασφαλείας, Προαιρετικός έλεγχος εφαρμογών Trellix (καταχώριση σε λευκή λίστα).	Μεγιστοποιήστε τον χρόνο λειτουργίας με τη μεθοδολογία CARE: Collect (Σύλλογος δεδομένων από απόσταση), Analyze (Ανάλυση των δεδομένων), Repair (Επισκευή εκπαιωτών μέσω απομακρυσμένης βοήθειας) και Evaluate (Αξιολόγηση για συνεχή βελτίωση).
Ασφάλεια τώρα και στο μέλλον	Λειτουργικό σύστημα ελεγκτή Windows 10 Enterprise LTSC 2021 με ενημερώσεις ασφαλείας κώδικα από την Microsoft έως και το 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) που περιλαμβάνει: Αυτόματες υπηρεσίες ενημερώσεων ασφαλείας κώδικα από την Microsoft με ειδοποιήσεις και χρονοπρογραμματισμό, Συνεχής παρακολούθηση των ευπαθειών από την Canon (https://psirt.canon), Ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ασφαλείας βασισμένο στις 10 κορυφαίες μεθοδολογίες του OWASP (https://owasp.org), Παρακολούθηση νέας νομοθεσίας και παραβάσεων υψηλού αντικτύπου.	Εύχρηστα προγράμματα οδήγησης εκπαιωτή που σας επιτρέπουν να εκπαιύετε αποτελεσματικά και αποδοτικά από οποιαδήποτε εφαρμογή. Δημιουργήστε, ανακτήστε ή/και στείλτε εργασίες από: • Driver Select via Microsoft Windows • Driver Express via Adobe PostScript 3, για Microsoft Windows ή Apple OS • PRISMAproduce Tech – Συνθέστε, διαχειριστείτε και υποβάλλετε σύνθετα σετ εγγράφων από το πρόγραμμα περιήγησης σε έναν ή περισσότερους εκπαιωτές κάθε φορά. • Publisher Mobile – Υποβάλλετε εργασίες εκτύπωσης μέσω εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, με iOS και Android • Publisher Express – Υποβάλλετε εύκολα εργασίες εκτύπωσης μέσω του Web, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε
SCANNER EXPRESS (προαιρετικά)		Με το πάνελ χειρισμού πολλαπλών σημείων αφής, η εκτύπωση, η αντιγραφή και η σάρωση είναι τόσο εύκολες όσο και η χρήση ενός tablet. Ανακτήστε ένα έγγραφο από το Smart Inbox, τη συσκευή USB ή εξωτερικές θέσεις αποθήκευσης. Κάντε ζουμ και κινηθείτε σε διαφορετικές περιοχές· μπορείτε ακόμη και να εμφανίσετε την εικόνα σε ζωντανή προεπισκόπηση κατά τη σάρωση ή την αντιγραφή για την αποφυγή σφαλμάτων
Περιγραφή	Έγχρωμος σαρωτής με ενσωματωμένο αισθητήρα εικόνας επαφής (CIS) και τεχνολογία Image Logic	Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε εφαρμογές διαχείρισης εκτυπώσεων, όπως το uniFLOW, χάρη στον ελεγκτή POWERsync™
Ανάλυση σάρωσης	600 x 600dpi	Εξατομικευμένο Smart Inbox με ιστορικό, διαχείριση ουράς, διαχείριση ιστορικού, WebTools Express, ασφαλή πρόσβαση σε ελεγκτή
Ταχύτητα σάρωσης	Ασπρόμαυρη σάρωση 15,2m/λεπτό Έγχρωμη σάρωση 5,0m/λεπτό	Η μνήμη ουράς εκτύπωσης παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης της προτεραιότητας για εργασίες εκτύπωσης και διαγραφή. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής την ίδια στιγμή. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προτεραιότητας για εργασίες αντιγραφής και εκτύπωσης στην ουρά. Η επασκόπηση της Ουράς εργασιών παρέχει πρόσβαση σε ονόματα, καταχούς και καταστάσεις εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών εκτύπωσης. Οι εργασίες μπορούν να τεθούν σε παύση, να διαγραφούν και να τοποθετηθούν στην κορυφή της ουράς
Μορφές σάρωσης	TIFF, PDF (1,7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF πολλών σελίδων, PDF/A και TIFF πολλών σελίδων	Προβολή ιστορικού μετρήτων σε προτιμώμενες χρονικές περιόδους ανά εργασία ή συνολικά στο WebTools Express.
Πρότυπα σάρωσης	Ευρείς αριθμός προτύπων σάρωσης για τυποποίηση κοινών ρυθμίσεων και προορισμών σάρωσης	Προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας. Στάνταρ υποστήριξη uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή. Συνθέστε την προσωπική σας ουρά uniFLOW στο περιβάλλον χειρισμού ClearConnect. Υποστηρίζει καταγραφή δραστηριοτήτων χειροκίνητου ελέγχου ταυτότητας, μονάδες ανάγνωσης καρτών και ανένταφες μονάδες ανάγνωσης καρτών. Υποστηρίζεται σάρωση σε email και σάρωση στο cloud.
Πρωτόκολλο σάρωσης	FTP, SMB, σάρωση στο cloud (προώθηση σε cloud που βασίζονται σε WebDAV), σάρωση σε Microsoft 365	Εκτύπωση από και σάρωση σε εφαρμογές cloud της επιλογής σας. Με τη βοήθεια εφαρμογών για φορητές συσκευές, όπως το Publisher Mobile, η πρόσβαση στον εκπαιωτή και η χρήση του μπορεί να γίνει εύκολα από οποιαδήποτε τοποθεσία
Προορισμός σάρωσης	Τοπική μονάδα flash USB, FTP, SMB, Smart Inbox στον ελεγκτή, προαιρετικός τοπικός κεντρικός φάκελος (LDAP), φορητή συσκευή μέσω WebTools Mobile, WebDAV Cloud, σάρωση σε Microsoft 365 OneDrive και SharePoint	Το WebTools Express παρέχει στους διαχειριστές εργασία διαχείρισης της συσκευής από απόσταση μέσω Web: π.χ. έλεγχος της κατάστασης του εκπαιωτή, λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης, κατάσταση υπολοίπου μελανιού/γραφίτη/υλικού εκτύπωσης, ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση, ορισμός πρόσβασης, ασφάλεια, καταγραφή δραστηριοτήτων, τερματισμός λειτουργίας από απόσταση, ενημέρωση λογισμικού και επανεκκίνηση, χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, συμπεριφορά συστήματος, διαχείριση ουράς, διαχείριση αδειών χρήσης, προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας κ.λπ.
Ονομασία σάρωσης	Προεπιλεγμένη ονομασία με αυτόματη αρίθμηση, Ονόματα αρχείων σάρωσης με προσαρμογή από τον χρήστη στο πάνελ χειρισμού ClearConnect, προσθήκη Ημερομηνίας-ώρας στο όνομα του αρχείου σάρωσης	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Πλάτος πρωτοτύπου	208mm~965mm· 8,2"~38", αυτόματη ανίχνευση πλάτους	
Μήκος πρωτοτύπου	208mm~16.000mm· 8,2"~630", αυτόματη ανίχνευση μήκους	
Ενεργό πλάτος σάρωσης	932mm	
Πάχος πρωτοτύπου	Μέγιστο 0,8m· 0,03" (εύκαμπτα έγγραφα)	
Ζουμ (αντιγραφή)	1:1, Κλιμάκωση στο μέγεθος του υλικού εκτύπωσης, Κλιμάκωση σε στάνταρ μορφή, Προσαρμογή: 10%-1.000%	
Προεπιλογές τύπων πρωτοτύπων	Κιανοτυπία, Έγχρωμο πρωτότυπο, Σκούρο πρωτότυπο, Διπλωμένο με γραμμές/κείμενο, Γραμμές/κείμενο-στάνταρ, Γραμμές/κείμενο-πρόχειρο, Φωτογραφία, Χάρτης, Καλλιτεχνικό έργο	
Μέγεθος σαρωτή (ΠxBxΥ)	1.097 x 308 x 140mm· 43 x 12 x 5,5"	
Βάρος σαρωτή	25kg· 55lbs	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 4,2B(A) Κατάσταση εκτύπωσης: 7,0B(A)	
Επίπεδο ηχητικής πίεσης	Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 24dB Κατάσταση εκτύπωσης: 58dB	
Συγκέντρωση όζοντος	2,0mg/ώρα <0,005mg/m3	
Έκλυση θερμότητας	Ετοιμότητα: 71W· Λειτουργία: 1,6kW	
Θερμοκρασία λειτουργίας	Βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης σε εύρος θερμοκρασίας 20~27°C (68~81°F)	
Υγρασία λειτουργίας	Βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης σε εύρος υγρασίας 30%~60% RH	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	100~240V· 50/60Hz	
Κατανάλωση ενέργειας	Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: <2W Κατάσταση ετοιμότητας: 84W Κατάσταση λειτουργίας: 1786W	
Ασφάλεια/σήματα EMC και περιβαλλοντικές σημάνσεις	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS	
Πρόνοια έναντι σεισμώνʹ	Ασφαλίστε τον εκπαιωτή αποτρέποντας τη μετακίνηση ή την κλίση κατά τη διάρκεια σεισμού. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον χρήστη να ασφαλίσει τον εκπαιωτή σε ένα στιβαρό στοιχείο του κτιρίου	
Ανακυκλώσιμα	Εκπαιωτής: κατασκευάζεται από χάλυβα ή άκρως ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά· δυνατότητα εκ νέου χρήσης ή ανακύκλωσης έως 95% του μηχανισμού. Το υπόλοιπο 5% είναι μη τοξικά απόβλητα. Εκτυπώσεις: Πιστοποιητικό δυνατότητας απομελάνωσης γραφίτη: Φιάλες γραφίτη κατασκευασμένες κατά μέσο όρο από 50% ανακυκλωμένο HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)	

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Canon Production Printing. Έχει γίνει προσομοίωση των απεικονίσεων και των εικόνων εξόδου του εκτυπωτή, γι' αυτό και δεν ισχύουν απαραίτητως σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε τοπική αγορά. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δήλωση ή εγγύηση σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, ούτε για τεχνικές επιδόσεις ή καταλληλότητα για συγκεκριμένες εφαρμογές. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση.

© 2025 Canon Production Printing
Η ονομασία Canon είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Canon Inc.
Τα plotWAVE και PRISMA είναι σήματα κατατεθέντα της Canon Production Printing Netherlands B.V.

