

VUOSIA EDELLE

plotWAVE T50

tulostin, jonka varaan voit rakentaa vuosiksi eteenpäin

plotWAVE T -sarjan myötä astut seuraavaan teknisten piirrosten ja suunnitelmien tulostamisen aikakauteen. Luotettavan teknologian ja seuraavan sukupolven tulostustehon ansiosta järjestelmä edustaa tuottavaa helppokäyttöisyyttä, tarjoaa IT-turvaominaisuuksia ja tukee kestäviä liiketoiminta-aloitteita. Erikoistulostimet, joiden varaan voit rakentaa tulevana vuosina.



T-sarjan edut käyttäjän kannalta

• Kestävä tulostusratkaisu

T-sarjan tulostimet on suunniteltu luotettaviksi ja käytettäviksi, niitä ei esim. tarvitse päivittäin huoltaa. Ne on suunniteltu tuottamaan tasaista tulostuslaatua sekä ajan mittaan että eri laitteilla.

• Ammattimaisen suunnittelun periaatteet

Canon tuntee tavan, jolla ammattilaiset käyttävät teknisiä piirustuksia ja suunnitelmia. T-sarja on suunniteltu heitä varten. Käyttäjä on keskiössä. Käytännössä toimivaksi todettu Radiant Fusing -tekniikka ja helppokäyttöiset intuitiiviset käyttöliittymät auttavat käyttäjiä saamaan tulosteensa kerralla nappiin.

• Tuottavaa helppokäyttöisyyttä

T-sarja säästää käyttäjien aikaa ja nopeuttaa suunnitteluprosessia. Käyttö on intuitiivista pikatulostuksesta monimutkaisiin töihin ja asiakirjakokonaisuuksiin heti ensiilmäyksellä. Painat vain vihreää nappia! Yhdessä PRISMA Tech Suiten kanssa tämä on tulostamista, jonka varaan voit rakentaa tulevana vuosina.

• Tehokas työnkulku

T-sarja on suunniteltu sopimaan käyttäjän päivittäisiin prosesseihin. Tulosta Windows- tai macOS-ohjelmista. Lähetä töitä mobiililaitteilta. Image Logicin ja automaattisen skannausparannuksen ansiosta kopiointi ja skannaaminen käyvät käden käänteessä.

• Tietoturvaominaisuudet


Yrityksen IT-infrastruktuuri ja arvokkaat tietovarot on suojattava luvattomalta käytöltä enemmän kuin koskaan. plotWAVE T -sarjan monikerroksisten tietoturvaominaisuuksien ansiosta tulostin on tulostin, jonka varaan voit rakentaa mielenrauhaa tulevana vuosina.

• Kestävän liiketoiminnan aloitteiden tukeminen

T-sarja voi auttaa pienentämään yrityksen ympäristöjalanjälkeä. ENERGY STAR -merkinnällä varustettu Radiant Fusing -tekniikka auttaa vähentämään energiankulutusta. Väriainepullot on valmistettu keskimäärin 50-prosenttisesti PCR-muovista. Yli 85 prosenttia tulostimesta voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.

• Keskitetty ratkaisu

Yrityksen IT-infrastruktuuri ja arvokkaat tietovarot on suojattava luvattomalta käytöltä enemmän kuin koskaan. plotWAVE T -sarjan monikerroksisten tietoturvaominaisuuksien ansiosta tulostin on tulostin, jonka varaan voit rakentaa mielenrauhaa tulevana vuosina.



TEKNISET TIEDOT

JÄRJESTELMÄN VAKIOKOKOONPANO

2 rullan tulostusjärjestelmä

Painostyösovellukset
ja käyttökohteet

Pinoamisjärjestelmät

Monikosketuskäyttöliittymä

Käsinsyöttö

Aloituspakkaus
(toimitetaan tuotteen
mukana)

KOKOONPANOVAIHTO-
EHDOT

Rullamateriaalin
kapasiteetin päivitys

Arkinsyöttötaso

Toimistotilaa säästävä
skannausjärjestelmä

Siirrettävissä olevat
kiintolevyt

Käyttäjän merkivalo

TEKNOLOGIA

Kuvanmuodostusteknologia

Kiinnitysteknologia

Automaattiset toiminnot

Toneri

TUOTTAVUUS

Nopeus (tulostus
ja kopiointi)

Ensimmäisen tulosteen
tulostusaika³

Ensimmäisen kopion
tulostusaika⁴

Tulostustilat

LAATU

Tulostustarkkuus

Ohuin viivan leveys
(ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 viivan tarkkuus

KOKO JA PAINO

Koko (L x S x K)

Pakkauksen mitat
(L x S x K)

Päälaitteen paino

Päälaitteen
pakkauksen paino

TULOSTUSMATERIAALIN
KÄSITTELY

Materiaalikapasiteetti

Materiaalin leikkaus

Enimmäissyöttökapasiteetti

Materiaalikoot, rulla

Materiaalikoot,
arkinsyöttötaso

Tulostusmateriaalikokojen
manuaalinen syöttö

Materiaalipaino

Rullan pituus

Rullan leveys

Rullan hylsyn halkaisija

Tehokas mustavalkosuurkuvatulostin, jossa on ClearConnect-
monikosketusnäyttö.

Tekniset piirrokset, taittamattomat ja taitetut kartat, POP/POS-
julisteet

Integroitu yläluovutustaso, kapasiteetti enintään 100 arkkia.

ClearConnect-monikosketuskäyttöliittymä: näyttää ja tuntuu
samalta työnkulun joka vaiheessa, vakiona Smart Inbox,
SmartAccess, tulostimen tila ja reaaliaikainen esikatselu.

Tulostusmateriaalia voidaan syöttää manuaalisesti, kun
haluttua tyyppiä tai -kokoa ei ole saatavilla tulostimen
materiaalirullissa tai valinnaisessa leikattujen arkkien lokerossa.

1 pullo väriainetta 500 g, 1 pullo kehittäintä 1 750 g, 1 rulla
36 tuuman vakiomateriaalia 75 g/m².

Valinnainen toinen lokero, jolla materiaalikapasiteetin voi
nostaa 2 rullasta 4 materiaalirullaan (400:sta 800 metriin /
365:stä 730 m²:iin)

Kapasiteetti: 250 sivua, A4–A2

Scanner Express Image Logic -tekniologialla: tulostimen
päälle asetettava integroitu skanneri säästää toimistotilaa

Suojatuissa ympäristöissä tietojen turvallisuus voidaan
varmistaa irrottamalla kiintolevyt tulostinjärjestelmästä.

Tuotantoympäristöissä laitteen tila näkyy jo kaukaa.

Elektrofotografia (LED) ja orgaaninen valojohde (OPC),
siisti väriaineen täyttöjärjestelmä, ei tuota juuri lainkaan
otsonipäästöjä

Radiant Fusing tekniikka, nopea lämpenemisaika,
kiinnitys ilman kosketusta, pieni virrankulutus
(tarpeenmukainen lämmitys)

- Automaattinen tulostuskielen tunnistus
- Automaattinen materiaalin valinta
- Automaattinen jäljellä olevan materiaalin tunnistus
kertoo määrän rullakohtaisesti
- Automaattinen materiaalin säästötoiminto
- Automaattinen materiaalin vaihto
- Pico Printing, älykäs tulostuksen optimointi

Musta väriaine: 2 x 500 grammaa/väriainepakkaus.
Väriainepullot on valmistettu keskimäärin 50-prosenttisesti
kierrätysmuovista.

8 A1-sivua¹ minuutissa; 4 A0-sivua² minuutissa

<40 sekuntia

<40 sekuntia

3 tulostustilaa

600 x 1 200 dpi

0,06 mm

<0,3 %

Pieni koko: 1560 x 803 x 1505 mm
(mukaan lukien yläluovutustaso)

1 470 x 845 x 1275 mm

234 kg (vakiokokoonpano)

294 kg (vakiokokoonpano)

2 tai 4³ rullaa; arkinsyöttötaso⁵

Kasetit sisältävät automaattisen leikkurin materiaaliin
vaihtamiseksi nopeasti ja vaivattomasti

2 rullaa: 400 ml, 365 m²; 4 rullaa: 800 ml, 730 m²
Arkinsyöttötaso: 250 sivua A/A4-koko – C/A2-koko

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21
tuumaa, 15 tuumaa, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm,
700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm,
430 mm, 350 mm, 310 mm

Lyhyt reuna edellä (pysty): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4,
230 x 310 mm, 310 x 440 mm
Pitkä reuna edellä (vaaka): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4,
Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm

A3, A2, A1, A0, 11 tuumaa, 12 tuumaa, 15 tuumaa, 17 tuumaa,
18 tuumaa, 21 tuumaa, 22 tuumaa, 24 tuumaa, 30 tuumaa,
34 tuumaa, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm,
620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm,
880 mm

60–110 g/m²

Enintään 200 m

210–914 mm

3 tuuman hylsyt Irtonainen materiaali

Tulosteen vähimmäispituus

Tulosteen enimmäispituus

Materiaalityypit

Materiaalityyppi
arkinsyöttötaso ja
käsinsyöttötaso

Automaattinen
rullamateriaalin käsittely

ClearConnect
-KÄYTTÖLIITYMÄ

Kuvaus

Koko (L x K x S)

Resoluutio

Värien määrä

Teknologia

Käyttö

Käyttöliittymä

Ominaisuudet

OHJAIN

Kuvaus

Proessori

Muisti

Video

Kiintolevy

TPM

Liitännät

Sivunkuvauskielet

Alkuperäinen leveys,
sivunkuvauskieli
(valinnainen)

Tulostusprotokolla

Taustakanavaprotokolla

Muutokset

279 mm

200 m

Tavallinen paperi, tavallinen kierrätetty paperi, kalvot,
läpikuultava paperi, kierrätetty paperi, Bond-millimetripaperi,
kierrätetty Bond-millimetripaperi, läpikuultava Bond-
millimetripaperi, pergamenttimillimetripaperi, värillinen
paperi, FSC-sertifioitu yläetikettipaperi, FSC-sertifioitu värikäs
yläpintapaperi, PEFC-sertifioitu punainen etikettipaperi,
FSC-sertifioitu punainen etikettipaperi Zero, FSC-sertifioitu
kierrätetty valkoinen paperi Zero, läpinäkyvä paperi, FSC-
sertifioitu läpinäkyvä paperi, polyesterikalvo, antistaattinen
polyesterikalvo, kontrastikalvo, kirkas polyesterikalvo,
kaksioismattapintainen polyesterikalvo, valkoinen
läpinäkyvätön polyesterikalvo, Orika LPEX -riisipaperi.

Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, väripaperi, kalvot,
läpinäkyvä materiaali

- Automaattinen leveyden tunnistus
- Automaattinen rullamateriaalin valinta tuottavuuden
optimointiin ja materiaalisäästöihin, perustuen piirroksen
kokoon, materiaalityyppiin, rullan leveyteen ja viimeistelyyn
- Rulla vaihdetaan automaattisesti, kun vanha rulla on lopussa
- Automaattinen materiaalin vaihto, materiaali ohjataan
yläluovutustasolle tai taakse käyttäjän sovelluksen mukaan.
- Automaattinen jäljellä olevan materiaalin tunnistus kertoo
määrän rullakohtaisesti
- Automaattinen kiertö ja kohdistus taittoa varten
- Automaattinen nimien tunnistus

ClearConnect-monikosketusnäyttö

300 x 220 x 40 mm (10,4 tuumaa 4 x 3 kuvasuhteella)

800 x 600 pikseliä (SVGA)

16,2 miljoonaa

Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö

3 nappainta: [Wake-up] (Herätys), [Stop, interrupt, abort]
(Lopetus, keskeytys, peruutus), [Home] (Aloitusunäyttö).
Monikosketusnäytön toiminnot: napautus, kaksoisnapautus,
nipistys, nipistys kahdella sormella, pyyhkäisy, nopea pyyhkäisy
ja levitys.

Erottuva käyttöliittymä, jossa intuitiivinen navigointi ja selkeästi
määritellyt toiminnan tasot

Näytön optimointi: kallistus (–4...+45 astetta) ja kääntö
(–45...+180 astetta), tilan merkivalo (punainen, oranssi, vihreä),
USB 2.0 -liitäntä, jossa merkivalo. Nopea vaihto kahden kielen
välillä, valittavissa 19 kieltä: englanti, espanja, hollanti, italia,
japani, perintelinen kiina, yksinkertaistettu kiina, korea, norja,
portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska, tšekki,
unkari, venäjä

Tehokas POWERsync+-ohjain, jossa on Windows 10 IoT
Enterprise LTSC 2021, 64-bittinen

Kuusiytiminen, kuusisäikeinen Core i5-8500, 4,10 GHz

2 x 8 Gtn DDR4

Intel UHD Graphics 630, 11 GHz

2 x 500 Gt, 7 200 rpm (vakio)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gt/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
WAVE -liitäntä

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951,
CALs, NIRS/NIFF

PS/PDF-lisenssi tarjoaa Adobe PostScript 3:n ja PDF1.7:n
käyttöoikeuden. Tämä ottaa käyttöön Adobe CPSI 710:n
(Configurable PostScript Interpreter).

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- Nouto SMB:stä, FTP:stä
- Nouto pilvestä (nouto ARC Collaborate- ja WebDAV-
pohjaisista pilvestä)
- HTTP/HTTPS (Publisher Expressin ja PRISMAproduce Techn
käyttämä järjestelmä)
- Tulostus kotikansiossa (käytönhallinnan käyttöoikeudella)
- Tulostus Microsoft 365 OneDrivesta ja SharePointista

HTTP tai HTTPS

Skaalaus (skaalaa sivulle, pienennä kuvan ollessa liian suuri
leikkautumisen välttämiseksi tai käytä mukautettua kerrointa,
skaalaa sivukoko vakiokooksiksi), kiertö, siirto (automaattinen tai
käyttäjän määrittämä), taka-/etureunan lisäys/poisto, peilaus,
mustan voimakkuus julistetilassa, tulostuksen optimointi
(vakio, viivat/teksti, juliste). Värien korostus ja tummat
originaalit. Poistettava alue (valittu alue)

plotWAVE T50

Pilvituki	Pilvituki WebDav-protokollan, Microsoft 365:n tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien, kuten uniFLOW:n, kautta. Järjestelmänvalvoja voi määrittää pilvipalvelun käyttäjätodennuksen etukäteen tai käyttäjä voi tehdä sen itse käyttäessään tiettyä pilvipalvelua.
INTEGROITU SMARTshield-TIETOTURVA	
Suojattu lähetyk	Käyttöoikeuksien valvonta (IP-suodatus), IPSEC, HTTPS, IP4- ja IP6-yhteensopivuus, salasanaan perustuva tietosuoj.
Turvallinen tallennus ja poisto	Tiedostojen turvallinen poisto, turvallinen käynnistys, tietojen salaus sulautetulla FIPS 140-2 -sertifioidulla Trusted Platform Module 2 (TPM) -moduulilla, BitLocker 256 AES-salaus, suojattu kiintolevyn tyhjennys, valinnaiset irrotettavat kiintolevyt ja valinnainen kiintolevyjen hävittäminen sopimuksen päätyttyä.
Valtuutukset	Käyttäjän todennus ClearConnect-käyttäjäpaneelissa / WebTools Express -palvelussa (LDAP/Active Directory -tunnistuiden ja valinnaisesti lupakortin avulla), tulostustiedostojen suojaus pin-koodilla tai salasalla, mahdollisuus poistaa portit ja liitännät käytöstä, ohjaimen asennettu vakiomuotoinen sisäänrakennettu uniFLOW-sovellus, uniFLOW:n integroimiseksi ota yhteyttä Canonin edustajaan.
Hakkeroinnin estäminen	IEEE 802.1x -todennus, SNMP v3, tarkistuslokit, HTTPS-varmenteiden määrittäminen. Vahva TLS 1.2 -salaus (myös TLS1.0- ja 1.1-protokollat), käyttämättömät protokollat voidaan poistaa käytöstä, turvallisuustapahtumien kirjaus, valinnainen Trellix Application Control (sallittujen luettelot).
Turvallinen nyt ja tulevaisuudessa	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 -ohjaimen käyttöjärjestelmä, jossa on Microsoftin tietoturvakorjaukset vuoteen 2032 asti. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process), mukaan lukien: Automaattiset Microsoftin tietoturvakorjausten päivityspalvelut ilmoituksineen ja aikatauluksineen, haavoittuvuuksien jatkuva seuranta Canonin toimesta (https://psirt.canon), vuosittainen ulkoinen tietoturva-auditointiohjelma, joka perustuu OWASP top 10 -metodologiaan (https://owasp.org), uuden lainsäädännön ja suurten vaikutusten rikkomusten seuranta.
SCANNER EXPRESS (lisävaruste)	
Kuvaus	Integroitu Contact Image Sensor (CIS) -väriskanneri Image Logic-tekniologialla
Skannaustarkkuus	600 x 600 dpi
Skannausnopeus	Mustavalkoskannaus: 15,2 m/min Väriskannaus: 5 m/min
Skannausmuodot	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (versio 2B), JPEG, CALS, monisivuinen PDF, monisivuinen PDF/A ja monisivuinen TIFF
Skannausmallit	Suuri määrä skannausmalleja yleisten skannausasetusten ja -kohteiden standardointia varten
Skannausprotokolla	FTP, SMB, skannaus pilveen (push-tekniikalla WebDAV-pohjaisiin pilviin), skannaus Microsoft 365 -palveluun
Skannauskohteet	Paikallinen USB-muistitikku, FTP, SMB, Smart Inbox -palvelin, valinnainen paikallinen kotikansio (LDAP), mobiililaitte WebTools Mobile -työkalujen avulla, WebDAV-pilvipalvelut, skannaus Microsoft 365 OneDriveen ja SharePointiin
Skannauksen nimeäminen	Esiasetuksien automaattinen numerointi, käyttäjän nimeämät skannustiedostot (ClearConnect -käyttöpaneeli), päivämäärän ja ajan lisääminen skannustiedoston nimeen
Originaalin leveys	208–965 mm, automaattinen leveyden tunnistus
Originaalin pituus	208–16 000 mm, automaattinen pituuden tunnistus
Lukuaalueen leveys	932 mm
Originaalin paksaus	Enintään 0,8 mm (muut kuin jäykät asiakirjat)
Zoomaus (kopiointi)	1:1, skaalaus materiaalin kokoon, skaalaus vakiomuotoon, Mukautus: 10–1 000 %
Alkuperäisten tyyppien esiasetukset	Sinikopio, värillinen originaali, tumma originaali, taitettu asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, tavallinen asiakirja, jossa viivoja/ tekstiä, luonnos, jossa viivoja/tekstiä, valokuva, kartta, taide
Skannerin koko (L x S x K)	1 097 x 308 x 140 mm
Skannerin paino	25 kg
YMPÄRISTÖTIEDOT	
Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: 4,2 B(A) Tulostustila: 7,0 B(A)
Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: 24 dB Tulostustila: 58 dB
Otsonipitoisuus	2,0 mg/h <0,005 mg/m3
Lämmöntuotto	Valmiustilassa 71 W, käytön aikana 1,6 kW
Käyttölämpötila	Optimaalinen tulostuslaatu lämpötila-alueella 20–27 °C (68–81 °F).
Käyttöympäristön kosteus	Optimaalinen tulostuslaatu kosteusalueella 30–60 % RH
Virtavaatimukset	100–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus	Lepotila: <2 W Valmiustila: 84 W Toiminnassa: 1 786 W
Turvallisuus-/EMC-merkit ja ympäristömerkit	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS
Maanjäristyskiinnitys ²	Varmista, että tulostin ei liiku eikä kallistu maanjäristyksen aikana. Tämän avulla käyttäjä voi kiinnittää tulostimen rakennuksen tukevaan osaan.

Kierrätettävät	Tulostin: valmistettu teräksestä tai erittäin kierrätyskelpoisista muoveista: jopa 95 % laitteesta on jalostettavissa uudelleen tai kierrätettävissä. Jäljelle jäävä 5 % on myrkytöntä jätettä. Tulosteet: siistattavuuskelpoisuustodistus Väriaine: väriainepullot, jotka on valmistettu keskimäärin 50-prosenttisesti kierrätetystä HDPE:stä (High Density Polyethylene, suurtiheyksinen polyeteeni)
Toisen elämän ohjelma	Yhteensopivuus valittujen vanhojen skannerien, taittolaitteiden ja pinoajien kanssa
TYÖNKULKUOHJELMISTOT	
PRISMAtech Suite	Luo henkeäsalpaavia sovelluksia ja hallitse samalla tulostinta tehokkailla työnkulkuratkaisuilla, jotka on suunniteltu auttamaan päivittäisessä tulostustoiminnassa.
PRISMAproduce Tech	Laadi, hallinnoi ja lähetä monimutkaisia asiakirjakokonaisuuksia verkkoselaimesta yhdelle tai useammalle tulostimelle kerrallaan.
PRISMAlytics Dashboard	Turvallinen pilvipohjainen hallintatietotyökalu antaa kattavan yleiskatsauksen tulostustoimintojen tuotannon seurantaan ja maksimointiin.
PRISMAlytics Accounting	Pilvipohjainen raportointityökalu, joka kerää tietoja kustannusten laskutusta ja käytön seurantaan varten.
PRISMAservice	Maksimoi käytettävyyden Canonin CARE-menetelmän avulla: tietojen kerääminen etältä, tietojen etäanalysointi, tulostimien korjaaminen etäavulla ja arviointi jatkuvaa parantamista varten.
OHJAIMET, LÄHETTÄJÄT, KÄYTTÖPANEELI	
Ajurit	Helppokäyttöiset tulostinohjaimet, joiden avulla voi tulostaa tehokkaasti ja tehokkaasti mistä tahansa sovelluksesta. Luo, hae ja/tai lähetä töitä: • Ohjainvalinta Microsoft Windowsia varten • Express Adobe PostScript 3 -ohjain Microsoft Windows- tai Apple OS -käyttöjärjestelmiä varten
Töiden lähettäminen	• PRISMAproduce Tech – Laadi, hallinnoi ja lähetä monimutkaisia asiakirjakokonaisuuksia verkkoselaimesta yhdelle tai useammalle tulostimelle kerrallaan. • Publisher Mobile - lähetä tulostustöitä iOS- tai Android-mobiilisovelluksen kautta • Publisher Express - lähetä tulostustöitä helposti verkon kautta, verkkoselaimesta riippumatta
ClearConnect-käyttöpaneeli	Monikosketusnäytön avulla tulostus, kopiointi ja skannaus käyvät helposti. Avaa asiakirja älykkästä postilaatikosta, USB-laitteelta tai ulkoisista sijainneista. Voit zoomata ja panoroita eri alueita ja välttää virheet esikatselamalla asiakirjaa skannauksen tai kopioinnin aikana.
OHJAIMEN TYÖNKULKU	
Avoin arkkitehtuuri	POWERsync [®] -ohjaimen ansiosta integroituu sujuvasti tulostuksenhallintasovelluksiin, kuten uniFLOW.
Älykäs postilaatikko	Mukautettava Smart Inbox historiatiedoilla, jonon hallinta, historian hallinta, WebTools Express, suojattu käyttöoikeuksien hallinta
Jonon hallinta	Sivutusmuisti mahdollistaa jonotusjärjestelmän tulostus- ja kopiointitöitä varten. Sen ansiosta useat käyttäjät voivat lähettää tulostus- ja kopiointitöitä samanaikaisesti. Mukauta prioriteettiasetukset jonon kopiointi- ja tulostustöille. Työjonon yleiskatsaus näyttää töiden nimet, omistajat ja tilat sekä tarvittavan materiaalin. Työt voi keskeyttää, poistaa ja sijoittaa jonon alkuun
Tulostuksenhallinta	Katso haluttujen ajanjaksojen tai työkohtainen laskurihistoria tai koko yleiskatsaus WebTools Expressissä. Katso, luo, muokkaa ja poista leimamalleja. Ohjaimen asennettu uniFLOW-tuki vakiona, kirjautuminen henkilökohtaiseen uniFLOW-jonoon ClearConnect-käyttöliittymästä. Tukee raportointia, manuaalista todennusta, kortinlukijoita ja etälukijoita. Tukee skannausta sähköpostiin ja pilveen.
Mobiili- ja pilvikäyttö	Tulostus halutusta pilvisovelluksesta ja skannaus pilvisovellukseen. Publisher Mobilen kaltaisten mobiilisovellusten avulla tulostinta voi käyttää helposti mistä tahansa
Laitehallinta	WebTools Expressissä on järjestelmänvalvojille työkalut laitteen etähallintaan verkon kautta: esim. tulostimen tilan tarkistus, käynnistäminen etältä, musteen / väriaineen / jäljellä olevan materiaalin tila, tulostuksen, kopiointin ja skannauksen oletusasetusten määrittäminen, käyttöoikeuksien määrittäminen, suojaus, raportointi, etäsammutus, ohjelmistopäivitys ja uudelleenkäynnistys, virran käynnistykseen ja katkaisun ajastin, järjestelmän toiminta, jonon hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, leimamallien katselu, luonti, muokkaus ja poisto
OHEISLAITTEET (valinnaiset)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
ALAVIITTEET:	
1	Al-koko (841 x 594 mm)
2	E-koko (36 x 48 tuumaa) / A0-koko (841 x 1189 mm)
3	1 vaakasuurta A1-tuloste älykkästä postilaatikosta 64 g:n materiaalille, tuloste laitteen taakse, viivat ja tekstiä.
4	1 kopio vaakasuurta A1-koon alkuperäistiedostosta 64 g:n materiaalille, kopio laitteen taakse, taustan korjaus pois päältä, mukautettu leveys 841 mm, mukautettu pituus 594 mm.
5	Lisävaruste
6	Perustuu tämänhetkiseen kolmansien osapuolten tukeen
7	Ilman kaappelia ja kiinnitysmateriaaleja

Adobe ja Postscript ovat Adobe Systems Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. iOS on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, manuaalisesti tai muuten, ilman Canon Production Printingin ennalta kirjallisena antamaa lupaa. Kuvat ja laitteiden tulostekuvat ovat simuloituja, eivätkä välttämättä koske kaikilla markkina-alueilla tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. Tämän julkaisun sisältöä ei saa tulkita minkäänlaiseksi esitykseksi tai takuuksi millekään tietylle ominaisuudelle tai tekniselle tiedolle, tekniselle suorituskyyville tai sopivuudelle tiettyyn sovelluskohteeseen. Tämän julkaisun sisältö voi muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

© 2025 Canon Production Printing

Canon on Canon Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

plotWAVE ja PRISMA ovat Canon Production Printing Netherlands B.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Canon Production Printing
cpp.canon
Finnish edition