

ПОНАПРЕДЕН СО ГОДИНИ

plotWAVE T50


Печатач со кој ќе постигнете голем успех

Зачекорете во новата ера на печатење технички цртежи и дизајни со серијата plotWAVE T. Одликувајќи се со докажана технологија и нова генерација на моќно печатење, таа ви нуди продуктивно и практично користење, безбедносни ИТ-функции и поддршка за вашите одржливи деловни иницијативи. Печатачи што ќе ви донесат успех во претстојните години.



Серијата T ви нуди многу придобивки

- **Изддржливо решение за печатење**
Печатачите од серијата T се создадени за сигурно користење и максимално време на активна работа, без потреба од секојдневно одржување. Тие се дизајнирани за доследен квалитет на печатење, при секое користење и при користење различни машини.
- **Филозофија за професионален дизајн**
Знаеме како професионалците ги користат техничките цртежи и дизајни. Ја дизајниравме серијата T за нив. За вас! Докажаната технологија Radiant Fusing и интуитивните интерфејси што се едноставни за користење им помагаат на корисниците да ги отпечатаат материјалите точно, уште при првиот обид.
- **Продуктивно и практично користење**
Серијата T им заштедува време на вашите корисници и ги забрзува вашите процеси на дизајнирање. Од брзо печатење па сè до сложени задачи и групи документи, ракувањето е интуитивно дури и при првиот обид. Треба само да го притиснете зеленото копче! Заедно со PRISMA Tech Suite, печатењето ќе ви донесе успех во претстојните години.
- **Поедноставен работен процес**
Серијата T е дизајнирана да се вклопи во вашите секојдневни процеси. Печатете преку апликации од Windows или macOS. Испраќајте задачи преку мобилни уреди. Копирањето и скенирањето се лесни благодарение на Image Logic со подобрени функции за автоматско скенирање.
- **Безбедносни ИТ-функции**
Потребата да ги заштитите вашата ИТ-инфраструктура и важните податоци од неовластен пристап е најголема досега. Нудејќи повеќе слоеви на безбедносни функции, серијата plotWAVE T е печатач што ќе ви донесе успех и ќе можете да го користите безгрижно со години.
- **Поддршка за вашите одржливи деловни иницијативи**
Серијата T може да ви помогне да го минимизирате влијанието на вашето деловно работење врз животната средина. Одликувајќи се со етикетата ENERGY STAR, технологијата Radiant Fusing помага во намалување на потрошувачката на енергија. Шишињата со тонер се направени од просечно 50% PCR-пластика. Повеќе од 85% од печатачот може да се искористи повторно или да се рециклира.
- **Сè на едно место**
За серијата plotWAVE T, нашите професионалци ќе ви помогнат да конфигурирате потполно интегрирано решение за големи формати со хардвер, софтвер, потрошни материјали и услуги од еден испорачувач.



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СТАНДАРДНА КОНФИГУРАЦИЈА НА СИСТЕМОТ		Дијаметар на јадрото на валџакот	Јадра од 3 in. Лабав медиум на јадро
Систем за печатење со 2 валџаци	Продуктивен печатач за црно-бело печатење на големи формати со кориснички панел ClearConnect со повеќе допирни точки	Минимална должина на која може да се печати	279 mm; 11 in
Апликации	Технички цртежи, мапи, непревиткани и превиткани, постери за промотивни материјали/продажни места	Максимална должина на која може да се печати	200 m; 656 ft
Системи за редене	Вграден горен излезен фах, со капацитет до 100 листови	Вид на медиум	Обична хартија, рециклирана обична хартија, транспарентна, провидна, рециклирана хартија, инженерска за поврзување, рециклирана инженерска за поврзување, провидна инженерска за поврзување, инженерска паус, хартија во боја, хартија за етикети FSC, хартија во боја FSC, црвена хартија за етикети PEFC, еколошка црвена хартија за етикети FSC, рециклирана еколошка бела хартија FSC, транспарентна хартија, транспарентна хартија FSC, фолија од полиестер, антистатичка фолија од полиестер, контрастна фолија, просирна фолија од полиестер, двојна мат фолија од полиестер, бела провидна фолија од полиестер, оризова хартија Orlka LPEX
Кориснички интерфејс со повеќе допирни точки	Кориснички интерфејс ClearConnect со повеќе допирни точки: доследен изглед од секој агол на вашиот работен тек, со стандардни функции како паметно поштенско сандаче, паметен пристап, статус на печатачот и претпедување во живо	Видови на медиуми за фахот за сечена хартија и рачно снабдување	Обична хартија, рециклирана хартија, хартија во боја, фолии, транспарентни медиуми
Рачно снабдување	Снабдувајте го уредот со медиуми рачно кога потребниот вид или големина на медиум не е достапен на валџците за медиуми или изборниот фах за сечена хартија на печатачот	Автоматско ракување со медиуми во ролна	• Автоматско откривање на ширина • Автоматски избор на медиуми во ролна заради оптимизирана продуктивност и заштеда на медиуми, врз основа на големината на цртежот, видот на медиумот, ширината на ролната и завршната обработка • Автоматско менување на ролната штом заврши ролната • Автоматизирана промена на медиуми, што ги води медиумите кон горниот излезен фах или задниот излезен фах, во зависност од корисничката примена • Автоматско откривање на преостанати медиуми, што посочува колку медиуми преостануваат по ролна за медиуми • Автоматско ротирање и порамнување заради превиткување • Автоматско откривање на должина
Почетна опрема (испорачана)	1 шише со тонер од 500 g, 1 шише средство за развивање од 1750 g, 1 ролна од 36 инчи со стандарден медиум од 75 g/m2		
ИЗБОРНИ КОНФИГУРАЦИИ НА СИСТЕМОТ			
Надградба на капацитетот за медиуми во ролна	Дополнителна 2-ра фиока за зголемување на капацитетот за медиуми од 2 на 4 ролни за медиуми (од 400 на 800 m) / од 365 на 730 m2)	ClearConnect КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС	
Фах за сечена хартија	Капацитет: 250 страници со големина A/A4 C/A2	Опис	Кориснички панел ClearConnect со повеќе допирни точки
Систем за скенирање што заштедува слободен простор во канцелариите	Вграден CIS-скенер Scanner Express со технологија Image Logic, што е позициониран врз печатачот за да заштити слободен простор во канцелариите	Големина (ШxВxД)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 in (10,4 in со сооднос од 4x3)
Отстранливи хард дискови	Во безбедните опкружувања, хард дисковите може да се отстранат од печатачот заради заштита на интегритетот на податоците	Резолуција	800 x 600 пиксели (SVGA)
Светилка за предупредување на операторот	Во продуктивните опкружувања, статусот на машината може да се види од далечина	Број на бои	16,2 милиони
ТЕХНОЛОГИЈА		Технологија	Проективен капацитивен допир
Технологија за обработка на слика	Електрофотографија (LED) со органски фотоспроводник (OPC), систем за чисто дополнување со тонер, речиси нула штетни гасови за озонот	Користење	3 стандардни копчиња: [Будење], [Стоп, прекин, откажи], [Дома] Функции на допир со повеќе прсти: допир, двоен допир, штипење, штипење со 2 прсти, преминување преку екран, прелистување и раширување
Технологија на спојување	Технологија Radiant Fusing со моментално загревање, бесконтактно спојување, мала потрошувачка на енергија (загревање на барање)	Дизајн на интерфејсот	Препознатлив кориснички интерфејс со интуитивна навигација и јасно дефинирани нивоа на ракување
Автоматизирани функции	• Автоматизирано препознавање на јазикот за печатење • Автоматизиран избор на медиуми • Автоматско откривање на преостанати медиуми, што посочува колку медиуми преостануваат по ролна за медиуми • Автоматизирана функција за заштеда на медиуми • Автоматизирана промена на медиуми • Печатење со Pico, интелигентно оптимизирање на печатењето	Карактеристики	Оптимизација на приказ: закосување (-4 до +45 степени) и вртење (-45 до +180 степени) Светилка за статус (црвена, портокалова, зелена) Интерфејс преку USB 2.0 со светилка за индикација. Моментален избор помеѓу 2 јазичи, избор од 19 јазичи; чешки, дански, германски, англиски, шпански, фински, француски, унгарски, италијански, јапонски, корејски, холандски, норвешки, полски, португалски, руски, шведски, едноставен кинески, традиционален кинески
Тонер	Црн тонер: 2x500 грама по комплет тонери. Шишината со тонер се направени од просечно 50% рециклирана пластика од користени производи		
ПРОДУКТИВНОСТ		КОНТРОЛОР	
Брзина (печатење и копирање)	8 големини D/A1 ¹ во минута; 4 големини E/A0 ² во минута	Опис	Контролор со високи перформанси POWERsync [®] со Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 бита
Време за печатење на првата страница³	<40 секунди	Процесор	6 јадра, 6 нишки, Core i5-8500 со 4,10 GHz
Потребно време до излегување на првата копија⁴	<40 секунди	Меморија	2x8 GB DDR4
Режими на печатење	3 режими на печатење	Видео	Intel UHD Graphics 630, 11 GHz
КВАЛИТЕТ		Хард диск	2x 500 GB, 7200 rpm (стандардно)
Резолуција на печатење	600 x 1200 dpi	ТРМ	TPM 2.0
Минимална ширина на линија (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 in	Интерфејс	2x етернет 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP Интерфејс WAVE
Прецизност на линии 1:1	< 0,3%	Јазик за опис на страница	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
ГОЛЕМИНА И ТЕЖИНА		Оригинална ширина Јазик за опис на страница (изборно)	Лиценцата на PS/PDF нуди пристап до Adobe PostScript 3 и PDF1.7. Таа овозможува користење на Adobe CPSI 7/10 (Configurable PostScript Interpreter).
Големина на главната машина (ШxДxВ)	Компактен дизајн: 1560 x 803 x 1505 mm (со горен излезен фах)	Протокол за печатење	• LPR, FTP, WebDav • FTP • Повлекување од SMB, FTP • Повлекување од Cloud (преземање од ARC Collaborate, Cloud-услуги основани врз WebDAV) • HTTP/HTTPS (користени од Publisher Express и PRISMAproduce Tech) • Печатење од главна папка (со лиценца за управување со пристап)
Димензии на пакетот во кој се испорачува производот (ШxДxВ)	1470 x 845 x 1275 mm	Протокол Back Channel	HTTP или HTTPS
Тежина на главната машина	234 kg (стандардна конфигурација)	Трансформации	Прилагодување размер (прилагодување размер за вклопување на цела страница, намалување кога сликата е премногу голема за да се избегне отсекување или избор на приспособен фактор, прилагодување на големината на страницата во стандардна големина), ротација, поместување (автоматско или дефинирано од корисник), додавање/отстранување заден/преден раб, пресликување, интензитет на црна боја во режим за постери, оптимизирање на печатењето (стандардно, линии/текст, постер). Нагласување бои и оригинални темни тонови. Површина за бришење (површина од интерес)
Тежина на пакетот во кој се испорачува главната машина	294 kg (стандардна конфигурација)	Поддршка за Cloud	Поддршка за Cloud преку протоколот WebDav или преку оператори од 3-ти страни како uniFLOW [®] . Проверката на идентитет на корисниците на Cloud може да се конфигурираа однапред од страна на администраторот или да ја изврши корисникот во моментот на пристапување на специфичната Cloud-услуга.
УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ			
Капацитет за медиуми	2 или 4 ⁵ валџаци; Фах за сечена хартија ⁵		
Сечење медиуми	Автоматски уред за сечење во фиоките за брзо и лесно менување на медиумите во ролна		
Максимален капацитет за медиуми	2 ролни: 400 m1, 365 m2; 4 ролни: 800 m1, 730 m2 Фах за сечена хартија: 250 страници со големина A/A4 C/A2		
Големина на медиуми во ролна	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 in, 15 in, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm		
Големина на медиуми во фахот за сечена хартија	Снабдување со кратки рабови (вертикално): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230x310 mm, 310x440 mm Снабдување со долги рабови (хоризонтално): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310x440 mm, 440x594 mm		
Големина на медиуми за рачно снабдување	A3, A2, A1, A0, 11 in, 12 in, 15 in, 17 in, 18 in, 21 in, 22 in, 24 in, 30 in, 34 in, 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm		
Тежина на медиуми	60 - 110 g/m2; 16 - 29 lb		
Должина на валџак	До 200 m		
Ширина на валџак	210 - 914 mm; 8,2 - 36 in		

PLOTWAVE T50

SMARTshield ИНТЕГРИРАНА БЕЗБЕДНОСТ		СОФТВЕР ЗА РАБОТНИ ПРОЦЕСИ	
Безбедно праќање	Контрола на пристап (филтрирање на IP-адреса), IPsec, HTTPS, компатибилност со IP4 и IP6, заштита на податоци со лозинка	PRISMAtech Suite	Користете го вашиот печатач за најразлични апликации и контролирајте го со моќни решенија за работни процеси што се дизајнирани да ви помогнат во секојдневните процеси за печатење.
Безбедно складирање и отстранување	Безбедно бришење датотеки, е-дробење, безбедно активирање на системот, шифрирање податоци со Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES-шифрирање, изборно отстранување на хард дисковите и изборно уништување на хард дисковите по завршување на договорот.	PRISMAproduce Tech	Создавајте, управувајте и праќајте сложени групи документи преку вашиот веб-пребарувач кон еден или повеќе печатачи истовремено.
Овластување	Проверка на идентитет на корисниците за пристап до корисничкиот панел ClearConnect/ WebTools Express (преку кредитиви за активен директориум/LDAP и изборно со картичка за пристап), заштита за печатење датотеки со PIN-код или лозинка, опција за оневозможување приклучоци и интерфејси, вградена апликација Standard uniFLOW што е инсталирана во контролорот, за интеграција во uniFLOW контактирајте со претставник на Canon.	PRISMAlytics Dashboard	Добивајте сеопфатни извештаи за следење и максимизирање на продуктивноста на вашите процеси за печатење со помош на оваа алатка за безбедно управување со информациите преку Cloud.
Спречување обиди за хакирање	Проверка на идентитет со EEE 8021x, SNMP v3, евиденција, конфигурирање HTTPS-сертификати. TLS 1.2 за моќно шифрирање (опција за оневозможување на протоколите TLS1.0 и 1.1), опција за оневозможување на некористените протоколи, евиденција на проблеми со безбедноста, изборен антивирусен софтвер Trellix, изборна апликација за контрола Trellix (бела листа)	PRISMAlytics Accounting	Зачувавајте податоци за евиденција на трошоците и следење на користењето со оваа алатка за извештаи основана врз Cloud.
Безбедни и во сегашноста и во иднината	Оперативен систем Windows 10 Enterprise со контролор LTSC 2021 и безбедносни ажурирања од Microsoft до 2032 година. SMARTshield CIP (процес за континуирано подобрување) што опфаќа услуги за автоматски безбедносни ажурирања од Microsoft со известувања и закажување, континуирано следење на слабостите од страна на Canon (https://psirt.canon.com), годишна програма за ревизија на надворешната безбедност врз основа на 10-те најдобри методологии на OWASP (https://owasp.org), следење на новите закони и нарушувања на безбедноста.	PRISMAservice	Максимизирајте го времето на активна работа со нашата методологија CARE: прибирајте податоци далечински, анализирајте ги податоците, поправете ги печатачите преку услугата за далечинска помош и оценувајте за да постигнете континуиран напредок.
SCANNER EXPRESS (изборно)		ДРАЈВЕРИ, ФУНКЦИИ ЗА ПРАЌАЊЕ, КОРИСНИЧКИ ПАНЕЛ	
Опис	Скенер во боја со вграден контактен сензор за слика (CIS) и технологија Image Logic	Драјвери	Драјверите за печатачот се едноставни за користење и ви овозможуваат ефективно и ефикасно печатење преку сите апликации. Создавајте, преземајте и/или праќајте задачи од: • Driver Select за Microsoft Windows • Driver Express за Adobe PostScript 3 за Microsoft Windows или Apple OS
Резолуција на скенирање	600 x 600 dpi	Праќање задачи	• Publisher Mobile - праќајте задачи за печатење преку апликација за мобилни телефони со iOS и Android • Publisher Express - лесно праќајте задачи за печатење преку интернет, независно каков веб-пребарувач користите
Брзина на скенирање	Црно-бело скенирање 15,2 m/min Скенирање во боја 5,0 m/min	Кориснички панел ClearConnect	Печатењето, копирањето и скенирањето се многу лесни, исто како да користите таблет-уред со кориснички панел со повеќе допирни точки. Отворете документ од вашето паметно поштенско сандаче, USB-уред или надворешна локација.
Формати за скенирање	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF со повеќе страници, PDF/A со повеќе страници и TIFF со повеќе страници	РАБОТЕН ПРОЦЕС НА КОНТРОЛОРОТ	Зумирајте и поместувајте различни површини - може дури и да прегледувате во живо додека скенирате или копирате, за да спречите грешки
Шаблони за скенирање	Голем број на шаблони за скенирање заради стандардизација на општите поставки и дестинации за скенирање	Отворена архитектура	Непречена интеграција во апликации за управување со печатењето, како што е uniFLOW, благодарение на нашиот контролор POWERsync®
Протокол за скенирање	FTP, SMB, скенирање кон Cloud (проследување кон Cloud-услуги основани врз WebDAV)	Паметно поштенско сандаче	Приспособено и паметно поштенско сандаче со историја, управување со редот на чекање, управување со историја, WebTools Express, контролор за безбеден пристап
Дестинации за скенирање	Локален USB-флеш уред, FTP, SMB, паметно поштенско сандаче на контролор, изборна локална главна папка (LDAP), мобилен уред преку WebTools Mobile, Cloud-услуги WebDAV	Управување со редот на чекање	Привремената меморија создава систем за ред на чекање, за задачите за печатење и копирање. На тој начин, повеќе корисници може да праќаат задачи за печатење и копирање во исто време. Приспособете ги поставките за приоритет на задачите за печатење и копирање во редот на чекање. Функцијата за преглед на редот на чекање за задачите нуди пристап до имињата на задачите, сопствениците и статусот, како и потребниот медиум за задачите. Задачите може да ги паузирате, бришете и ставате на прво место во редот на чекање
Именување при скенирањето	Однапред поставено именување со автоматско нумерирање за продуктивно скенирање или име на датотеки на панелот за корисници ClearConnect	Управување со печатењето	Гледајте ја историјата на бројојот во одредени временски периоди, по задача или вкупен преглед, во WebTools Express. Гледајте, создавајте, уредувајте и бришете шаблони за печати. Во контролорот има инсталирана поддршка за Standard uniFLOW, а може и да се најавите на вашиот uniFLOW Queue преку корисничкиот интерфејс ClearConnect. Поддржува сметководство, рачна проверка на идентитет, читачи на картички и бесконтактни читачи на картички. Поддржано е скенирање кон е-пошта и скенирање кон Cloud.
Оригинална ширина	208 mm - 965 mm; 8,2 in - 38 in, автоматско откривање на ширина	Мобилни уреди и Cloud	Печатете од и скенирајте кон Cloud-апликации по ваш избор. Со помош на апликациите за мобилни уреди како Publisher Mobile, ќе можете лесно да пристапувате до печатачот и да го користите од секоја локација
Оригинална должина	208 mm - 16.000 mm; 8,2 in- 630 in, автоматско откривање на должина	Управување со уреди	WebTools Express им нуди алатки на администраторите за далечинско управување со уредот преку интернет: на пр., проверка на статусот на печатачот, функција за далечинско ВКЛУЧУВАЊЕ, статус на мастило/тонер/преостанати медиуми, дефинирање зададени поставки за печатење, копирање и скенирање, дефинирање пристап, безбедност, сметководство, далечинско исклучување, ажурирање на софтверот и рестартирање, тајмер за вклучување/исклучување, начин на функционирање на системот, управување со редот на чекање, управување со лиценци, гледање, создавање, уредување и бришење шаблони за печати итн.
Ефективна ширина на скенирање	932 mm	ПЕРИФЕРНИ УРЕДИ (изборно)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stackер Select, Scanner Professional II
Оригинална дебелина	Максимум 0,8 mm; 0,03 in (документи што не се груби)	ФУСНОТИ:	
Зумирање (копирање)	1:1, прилагодување размер според големина на медиум, прилагодување размер според стандарден формат, Приспособено: 10 - 1000%		
Однапред поставени параметри за оригинални видови	Шематски план, обоен оригинал, темен оригинал, преклопени линии/текст, стандардни линии/текст, нацрт со линии/текст, фотографија, мапа, уметнички дела		
Големина на скенер (ШхДхВ)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 in	1	Големина D (34 x 22 инчи) / големина AI (841 x 594 mm)
Тежина на скенер	25 kg; 55 lbs	2	Големина E (36 x 48 инчи) / големина AO (841 x 1189 mm)
ЖИВОТНА СРЕДИНА		3	1 хоризонтален отпечатен материјал во AI-формат од паметното поштенско сандаче, врз медиум од 64 g, преку задниот излезен факс, во режим за линии и текст
Ниво на моќност на звук	Режим на подготвеност и мирување: 4,2 B(A) Режим на печатење: 7,0 B(A)	4	1 копија направена од оригинален документ во AI-формат, во хоризонтална положба, врз медиум од 64 g, преку задниот излезен факс, со исклучена компензација за заднината, приспособена ширина од 841 mm, приспособена должина од 594 mm
Ниво на звучен притисок	Режим на подготвеност и мирување: 24 dB Режим на печатење: 58 dB	5	Изборно
Концентрација на озон	2,0 mg/h <0,005 mg/m3	6	Врз основа на тековната поддршка од трети страни
Испуштање топлина	Режим на подготвеност: 71 W; активен режим: 1,6 kW	7	Без кабел/синџир и материјали за монтирање
Работна температура	Оптимален квалитет на печатење во температурен опсег од 20 - 27 °C (68 - 81 °F)		
Работна влажност	Оптимален квалитет на печатење во опсег на влажност од 30 - 60% RH		
Предуслови за напојување	100 - 240 V; 50/60 Hz		
Потрошувачка на енергија	Режим на мирување: <2 W Режим на подготвеност: 84 W Активен режим: 1786 W		
Ознаки за безбедност/ЕМС и еколошки етикети	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Мерки за заштита од земјотреси¹	Прицврстете го печатачот за да спречите движење или закосување при земјотреси. Оваа мерка за заштита му овозможува на корисникот да го прицврсти печатачот за сигурна површина на зградата		
Материјали што може да се рециклираат	Печатач: изработен од челик или пластика што е погодна за рециклирање: до 95% од машината може да се употреби повторно или да се рециклира. Преостанатите 5% не се токсичен отпад. Отпечатени материјали: сертификат за отстранување на мастилата Тонер: шишињата со тонер се направени од просечно 50% рециклиран HDPE (полиетилен со голема густина)		
Програма за втор работен век	Компатибилност со избрани постари скенери, уреди за превиткување и единици за редење		

Adobe и Postscript се или регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на Adobe Systems Inc. во Соединетите Американски Држави и/или во други земји; Microsoft и Windows се регистрирани заштитни знаци или заштитни знаци на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји; iOS е регистриран заштитен знак или заштитен знак на Apple Inc. во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.

Информациите од ова издание не смеат да се копираат, репродуцираат или пренесуваат во ниедна форма, електронски, рачно или на друг начин, без писмена согласност од Canon Production Printing. Илустрациите и сликите отпечатени од печатачот се симулирани и не мора да се однесуваат на производи и услуги коишто се нудат на локалниот пазар. Содржината на ова издание не треба да се толкува како застапување или гаранција ниту за некои специфични карактеристики или спецификации, ниту за техничките перформанси или соодветноста за одредена примена. Содржината на ова издание може повремено да се менува без претходно известување.

© 2024 Canon Production Printing
Canon е регистриран заштитен знак на Canon Inc.
plotWAVE и PRISMA се регистрирани заштитни знаци на Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Production Printing
cpp.canon
Canon Europe
canon-europe.com
Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2024