

# VITE NË VIJIM

## plotWAVE T50

Një printer mbi të cilin mund të mbështeteni



Hyni në epokën e re të printimit të vizatimit teknik dhe dizajneve me serinë plotWAVE T. Me teknologji të besuar dhe fuqi printuese të gjeneratës së re, ajo ju ofron lehtësi produktive në përdorim, veçori të sigurisë së IT-së dhe mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit. Printerë mbi të cilët mund të mbështeteni për vitet në vijim.



### Përfitimet tuaja nga seria T

- **Zgjidhje rezistente printimi**  
Printerët e serisë T janë krijuar për besueshmëri dhe kohë pune pa ndërprerje, pa ngarkesën e mirëmbajtjes së përditshme. Ata janë projektuar për të ofruar cilësi të vazhdueshme printimi, si me kalimin e kohës ashtu edhe në makineri të ndryshme.
- **Filozofi profesionale e dizajnit**  
E dimë se si profesionistët përdorin vizatimet teknike dhe dizajnet. Kemi dizajnuar serinë T për ata. Për ju! Teknologjia e provuar Radiant Fusing dhe ndërfaqet intuitive të thjeshta për t'u përdorur i ndihmojnë përdoruesit të prodhojnë printime të sakta që në herën e parë.
- **Lehtësi produktive në përdorim**  
Seria T i kursen përdoruesve kohë dhe shpejton procesin e dizajnit. Nga një printim i shpejtë deri te punët e ndërlikuara dhe grupet e dokumenteve, përdorimi është intuitiv që me shikimin e parë. Mjafton të shtypni butonin e gjelbër! Së bashku me PRISMA Tech Suite, ai është një printer mbi të cilin mund të mbështeteni për vitet në vijim.
- **Fluks pune i thjeshtëzuar**  
Seria T është krijuar për t'u përshtatur me proceset që kryeni në përditshmërinë tuaj. Printoni nga aplikacionet në Windows ose macOS. Dërgoni punimet nga pajisjet celulare. Fotokopjimi dhe skanimi janë të thjeshta falë Image Logic me përmirësim automatik të skanimit.
- **Veçoritë e sigurisë së IT-së**  
Më shumë se kurrë më parë, ju duhet të mbronni infrastrukturën tuaj të IT-së dhe asetet e të dhënave me vlerë nga aksesit i paautorizuar. Me anë të shtresave të shumta të veçorive të sigurisë, seria plotWAVE T është një printer ku ju mund të mbështeteni pa u shqetësuar për vitet në vijim.
- **Mbështetje e nismave tuaja të qëndrueshme të biznesit**  
Seria T mund t'ju ndihmojë të minimizoni gjurmën e karbonit të biznesit tuaj. Me etiketën ENERGY STAR, teknologjia Radiant Fusing ju ndihmon të reduktoni konsumin e energjisë. Shishet e tonerëve janë të përbërë prej mesatarisht 50% plastike PCR. Më shumë se 85% e printerit mund të ripërdoret ose të riciklohet.
- **Pika qendrore**  
Me serinë plotWAVE T, profesionistët tanë të llogarive ju ndihmojnë të konfiguroni një zgjidhje tërësisht të integruar për formate të mëdha, me harduerë, softuerë, artikuj dhe shërbime nga një furnizues i vetëm.

Canon



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

<b>KONFIGURIMI STANDARD I SISTEMIT</b>	
<b>Sistemi i printimit me 2 rule</b>	Printer produktiv, monokrom, me format të madh me panel përdorimi ClearConnect me prekje të shumëfishtë
<b>Aplikacionet</b>	Vizatime teknike, harta, të shpalosura dhe të palosura, posterë POP/POS
<b>Sistemet e mbivendosjes</b>	Sirtari i sipërm i integruar, me kapacitet deri në 100 fletë
<b>Ndërfaqja e përdoruesit me prekje të shumëfishtë</b>	Ndërfaqe përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë: Pamje dhe ndjesi e vazhdueshme nga çdo kënd i fluksit tuaj të punës, duke përfshirë në mënyrë standarde Kutinë hyrëse inteligjente, SmartAccess, statusin e printerit dhe Live Preview
<b>Furnizimi manual</b>	Furnizoni manualisht materialet kur lloji apo përmasa e kërkuar e materialeve nuk është e disponueshme në rulet e materialeve ose në sirtarin opsional të letrave të prera të printerit
<b>Kompleti fillestar (i përfshirë)</b>	1 shishe toner 500 g, 1 shishe zhvillues 1750 g, 1 rul 36 inç, materiale standarde 75 g/m2
<b>KONFIGURIME OPSIONALE TË SISTEMIT</b>	
<b>Shtimi i kapacitetit të materialit të rullit</b>	Sirtar i dytë shtesë për të rritur kapacitetin e materialeve nga 2 deri në 4 rule materialesh (400 deri në 800 ml / 365 deri në 730 m2)
<b>Sirtari me letër të prerë</b>	Kapaciteti: 250 faqe, madhësia A/A4, madhësia C/A2
<b>Sistemi i skanimit që kursen hapësirën e zyrës</b>	Scanner Express me teknologji Image Logic, skaner CIS i integruar i vendosur në pjesën e sipërme të printerit për të kursyer hapësirën në zyrë
<b>Disqet e ngurtë të heqshëm</b>	Për mjedisë të sigurta, disqet e ngurtë mund të hiqen nga sistemi i printerit për të siguruar integritetin e të dhënave
<b>Drita sinjalizuese për përdoruesin</b>	Për mjedisë produktive, statusi i pajisjes mund të shikohet nga distanca
<b>TEKNOLOGJIA</b>	
<b>Teknologjia e imazhit</b>	Elektrofotografi (LED) me fotokonduktor organik (OPC), sistem i rimbushjes së pastër të tonerit, praktikisht pa emetim ozoni
<b>Teknologjia e shkrirjes</b>	Teknologji Radiant Fusing me nxehje të menjëhershme, shkrirje pa kontakt, konsum të ulët të energjisë (nxehja sipas kërkesës)
<b>Funksionet e automatizuara</b>	· Njohje e automatizuar e gjuhës së printimit · Përzgjedhje e automatizuar e materialeve · Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregon materialet e mbetura për rul materialesh · Funksion i automatizuar i ruajtjes së materialeve · Ndërrim i automatizuar i materialeve · Pico Printing, optimizim inteligjent i printimit
<b>Toneri</b>	Toner i zi: 2x500 gram për çdo komplet toneri. Shisheet e tonerit përbëhen nga mesatarisht 50% plastikë e ricikluar e parapërdorur
<b>PRODUKTIVITETI</b>	
<b>Shpejtësia (printimi dhe fotokopjimi)</b>	8 madhësi D/A <sup>1</sup> për minutë; 4 madhësi E/A <sup>0</sup> për minutë
<b>Koha e printimit të parë<sup>3</sup></b>	<40 sekonda
<b>Koha e fotokopjimit të parë<sup>4</sup></b>	<40 sekonda
<b>Modalitetet e printimit</b>	3 modalitete printimi
<b>CILËSIA</b>	
<b>Rezolucioni i printimit</b>	600 x 1200 dpi
<b>Gjerësia minimale e vijës (ISO/IEC 13660:2001E)</b>	0,06 mm; 0,00236 in
<b>1:1 Saktësia e vijës</b>	< 0,3%
<b>MADHËSIA DHE PESHA</b>	
<b>Përmasa e motorit kryesor (GjexThexLa)</b>	Dizajni kompakt: 1560 x 803 x 1505 mm (përfshirë sirtarin e sipërm)
<b>Përmasat e transportit (GjexThexLa)</b>	1470 x 845 x 1275 mm
<b>Pesha e motorit kryesor</b>	234 kg (konfigurimi standard)
<b>Pesha e transportit të motorit kryesor</b>	294 kg (konfigurimi standard)
<b>PËRDORIMI I MATERIALIT</b>	
<b>Kapaciteti i medias</b>	2 ose 4 <sup>5</sup> rula; Sirtari i letrës së prerë <sup>6</sup>
<b>Prerja e medias</b>	Prerës automatik i përfshirë në sirtarë për ndryshim të shpejtë dhe të lehtë të rullit të materialeve
<b>Kapaciteti maksimal i materialit</b>	2 rule: 400 ml, 365 m2; 4 rule: 800 ml, 730 m2 Sirtari i letrës së prerë: 250 faqe, madhësia A/A4, madhësia C/A2
<b>Madhësitë e rullit të materialeve</b>	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 in, 15 in, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
<b>Madhësitë e materialeve për sirtarin e letrës së prerë</b>	Mbushja nga ana e shkurtër (portret): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230x310 mm, 310x440 mm Mbushja nga ana e gjatë (horizontale): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310x440 mm, 440x594 mm
<b>Madhësitë e materialeve për furnizimin manual</b>	A3, A2, A1, A0, 11 inç, 12 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 21 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
<b>Pesha</b>	60 - 110 g/m2; 16 - 29 lb
<b>Gjatësia e rullit</b>	Deri në 200 m
<b>Gjerësia e rullit</b>	210 - 914 mm; 8,2 - 36 in

<b>Diametri i qendrës së rullit</b>	3 në qendër. Media e lirë në qendër
<b>Gjatësia minimale e printimit</b>	279 mm; 11 in
<b>Gjatësia maksimale e printimit</b>	200 m; 656 ft
<b>Lloji i medias</b>	Letër e thjeshtë, letër e thjeshtë e ricikluar, transparente, e tejdukshme, letër e ricikluar, letër lidhjeje inxhinierike, letër lidhjeje inxhinierike e ricikluar, letër lidhjeje inxhinierike e tejdukshme, letër inxhinierike e lëmuar, letër me ngjyra, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, letër transparente, letër transparente FSC, fotoletër poliesteri, fotoletër antistatike poliesteri, fotoletër me kontrast, fotoletër poliesteri e thjeshtë, fotoletër e dyfishitë poliesteri pa shkëlqim, fotoletër e bardhë e tejdukshme poliesteri, letër orizi Orika LPEX
<b>Llojet e materialeve për sirtarin e letrave të prera dhe mbushjen manuale</b>	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër me ngjyra, fotoletër dhe materiale transparente
<b>Përdorimi automatik i rullit të materialeve</b>	· Zbulim automatik i gjerësisë · Zgjedhje automatike e rullit të materialeve për produktivitet të optimizuar dhe ruajtjen e materialeve, bazuar në përmasat e vizatimit, llojet e materialeve, gjerësinë e rullit dhe finiturën · Ndërrim automatik i rullit kur arrihet fundi · Ndërrim i automatizuar i materialeve, për të drejtuar materialet drejt sirtarit të sipërm ose daljej së pasme në varësi të zbatimit të përdoruesit · Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregon materialet e mbetura për rul materialesh · Rrotullim automatik dhe drejtvendosje për palosje · Zbulim automatik i legjendës
<b>ClearConnect NDËRFAQJA E PËRDORUESIT</b>	
<b>Përshkrimi</b>	Paneli i përdoruesit ClearConnect me prekje të shumëfishtë
<b>Përmasat (GjexThexLa)</b>	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç (10,4 inç në raport 4x3)
<b>Rezolucioni</b>	800 x 600 pikselë (SVGA)
<b>Numri i ngjyrave</b>	16.2 Milion
<b>Teknologjia</b>	Prekje capacitive projektive
<b>Përdorimi</b>	3 butona fizikë: [Wake-up], [Stop, interrupt, abort], [Home] Funksione me prekje të shumëfishtë: prekje, prekje e dyfishitë, kapje me gishta, kapje me 2 gishta, rreshtatje, goditje dhe hapje
<b>Dizajni i ndërfaqes</b>	Ndërfaqe përdoruesi e veçantë me navigim intuitiv dhe nivele përdorimi të daluara qartësisht
<b>Karakteristikat</b>	Optimizimi i pamjes: Anim (-4 deri në +45 gradë) dhe kthim (-45 deri në +180 gradë) Drita e statusit (e kuqe, portokalli, e gjelbër) Ndërfaqja e USB 2.0 me dritë treguese. Kaloni menjëherë mes 2 gjuhëve të ndryshme, zgjidhni nga 19 gjuhë; çekisht, danisht, gjermanisht, anglisht, spanjisht, finlandisht, frëngjisht, hungarisht, italisht, japonisht, koreanisht, holandisht, norvegjisht, polonisht, portugalisht, rusisht, suedisht, kinezisht e thjeshtuar, kinezisht tradicionale
<b>KONTROLLUESI</b>	
<b>Përshkrimi</b>	Kontrollues me performancë të lartë POWERsync <sup>®</sup> me Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bits
<b>Procesori</b>	6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 @4.10GHz
<b>Memoria</b>	2x8 GB DDR4
<b>Video</b>	Intel UHD Graphics 630, 1,1GHz
<b>Disku i ngurtë</b>	2x 500 GB, 7200 rpm (standard)
<b>TPM</b>	TPM 2.0
<b>Ndërfaqja</b>	2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIs, WS-Discovery, SNMP Ndërfaqe WAVE
<b>Gjuha e përshkrimit të faqes</b>	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
<b>Gjerësia origjinale Gjuha e përshkrimit të faqes (opsionale)</b>	Licenca PS/PDF ofron akses në Adobe PostScript 3 dhe PDF1.7. Ajo aktivizon Adobe CPSI 7.10 (Interpretuesi i konfigurueshëm i PostScript).
<b>Protokolli i printimit</b>	· LPR, FTP, WebDav · FTP · Nxjerrja nga SMB, FTP · Nxjerrja nga reja kompjuterike (merr nga retë kompjuterike të bazuara në ARC Collaborate dhe WebDAV) · HTTP/HTTPS (përdorur nga Publisher Express dhe PRISMAproduce Tech) · Printoni nga dosja kryesore (me anë të licencës për menaxhimin e aksesit)
<b>Protokolli i Kanalit të Pasmë</b>	HTTP ose HTTPS
<b>Transformimet</b>	Shkallëzimi (shkallëzimi për përshtatje me faqen, zvogëlimi kur imazhi shumë i madh për të shmangur fragmentimin ose sipas faktorit të përshtat, shkallëzimi i madhësisë së faqes në madhësi standarde), rrotullimi, zhvendosja (automatike ose e përcaktuar nga përdoruesi), shtimi/heqja e skajit vijues/kryesues, pasqyrimi, intensiteti i të zezës në modalitetin e posterit, optimizimi i printimit (standard, vija/ tekst, poster). Thëksimi i ngjyrave dhe Origjinali i errët. Zona për fshirje (zona e interesit)
<b>Mbështetja e resë kompjuterike</b>	Mbështetjet për renë kompjuterike me anë të protokolli WebDav ose me anë të ofruesve të palëve të treta si uniFLOW <sup>®</sup> . Identifikimi i përdoruesit të resë kompjuterike mund të konfigurohet paraprakisht nga administratori ose të kryhet nga përdoruesi në momentin e aksesit në renë specifike.

# PLOTWAVE T50

<b>SMARTshield SIGURIA E INTEGRUAR</b>		<b>SOFTUERI I FLUKSIT TË PUNËS</b>	
<b>Dorëzimi i sigurt</b>	Kontrolli i hyrjes (filtrim i IP), IPSec, HTTPS, i përshtatshëm me IP4 dhe IP6, mbrojtje e të dhënave të fjalëkalimit	<b>PRISMAtech Suite</b>	Krijoni zbatime mbresëlënëse ndërkohë që jeni në kontroll të printerit tuaj me anë të zgjidhjeve të fuqishme të cikliit të punës që janë dizajnuar për t'ju ndihmuar me përdorimin e përditshëm të printerit.
<b>Ruajtja dhe heqja e sigurt</b>	Fshirje e sigurt e skedarëve, E-shredding, ndezje e sigurt, enkriptim i të dhënave me Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), enkriptim BitLocker 256 AES, disqe të ngurtë të heqshëm opsional dhe shkatërrim opsional i HDD-ve në përfundim të kontratës.	<b>PRISMAproduce Tech</b>	Kompozoni, menaxhoni dhe dorëzoni komplete të ndërlukësra dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit të një ose më shumë printerë njëkohësisht.
<b>Autorizimi</b>	Identifikimi i përdoruesit për të aksesuar në panelin e përdoruesit ClearConnect / WebTools Express (me anë të kredencialeve të LDAP/Active Directory dhe opsion me anë të kartës së aksesit), mbrojtje e printimit të skedarëve me kod pin ose fjalëkalim, mundësi për të çaktivizuar portat dhe ndërfaqet, Miniaplikacion standard i integruar uniFLOW i instaluar në kontrollues, për integrimin në uniFLOW kontaktoni përfaqësuesin tuaj të Canon.	<b>PRISMAlytics Dashboard</b>	Merrni përmbledhje gjithëpërfshirëse për të monitoruar dhe maksimizuar prodhimtarinë e punimeve tuaja të printimit me këtë mjet të sigurt të menaxhimit të informacionit të bazuar në renë kompjuterike.
<b>Parandalimi i hakerimit</b>	Identifikim me IEEE 802.1x, SNMP v3, regjistrim i auditit, Konfigurim i certifikatave HTTPS, Kodim i fortë TLS 1.2 (mundësi për të çaktivizuar protokollet TLS1.0 dhe 1.1), mundësi për të çaktivizuar protokollet e papërdorura, regjistrim i ngjarjeve të sigurisë, softuer opsional antivirusi Trelix, kontroll opsional i aplikacionit Trelix (listë e lejeve)	<b>PRISMAlytics Accounting</b>	Mblidhni të dhëna për shpenzimet e karikimit dhe monitorimin e përdorimit me këtë mjet raportimi të bazuar në renë kompjuterike.
<b>Sigurohuni tani dhe në të ardhmen</b>	Sistemi i përdorimit të kontrolluesit Windows 10 Enterprise LTSC 2021 me sigurinë Microsoft është i vlefshëm deri në vitin 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) duke përfshirë: Shërbimet automatike të përditësimeve të korigjimeve të sigurisë Microsoft me njoftime dhe planifikim, monitorimin e vazhdueshëm të pikave të dobëta nga Canon ( <a href="https://psirt.canon">https://psirt.canon</a> ), programin e jashtëm të auditimit të sigurisë çdo vit të bazuar në metodologjinë OWASP top 10 ( <a href="https://owasp.org">https://owasp.org</a> ), monitorimin e legjislatcionit të ri dhe - shkeljeve me ndikim të lartë.	<b>PRISMAservice</b>	Maksimizoni kohën e punës pa ndërprerje me anë të metodologjisë tonë CARE: mblidhni të dhënat në distancë, analizoni të dhënat, riparoni printerët me anë të ndihmës në distancë dhe monitorimi për përmirësim të vazhdueshëm.
<b>SCANNER EXPRESS (opsionale)</b>		<b>DRAJVERËT, PARAQITËSIT, PANELI I PËRDORUESIT</b>	
<b>Përshkrimi</b>	Skaner me ngjyra me Sensor Imazhi me kontakt (CIS) të integruar me teknologji Image Logic	<b>Drajverët</b>	Drajverë printeri të lehtë për t'u përdorur që ju lejojnë të printoni në mënyrë efektive dhe me efikasitet nga çdo aplikacion. Krijoni, merrni dhe dorëzoni punë nga: <ul style="list-style-type: none"><li>· Driver Select për Microsoft Windows</li><li>· Driver Express për Adobe PostScript 3 për Microsoft Windows ose Apple OS</li></ul>
<b>Rezolucioni i skanimit</b>	600 x 600 dpi	<b>Paraqitja e punës</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Publisher Mobile - Dorëzoni punët e printimit me anë të aplikacionit për telefona celularë që mbështet IOS dhe Android</li><li>· Publisher Express - Dorëzoni lehtësisht punët e printimit me anë të internetit pavarësisht nga shfletuesi juaj i internetit</li></ul>
<b>Shpejtësia e skanimit</b>	Skanimi bardhezi 15,2 m/min Skanimi me ngjyra 5,0 m/min	<b>Paneli i përdoruesit ClearConnect</b>	Printimi, Fotokopjimi dhe Skanimi janë po aq të lehtë sa të përdorësh një tablet me panelin e përdoruesit me prekje të shumëfishtë. Nxirni një dokument nga Kutia hyrëse inteligjente, pajisja USB ose vendndodhje të jashtme. Zmadhoheni dhe panoramoheni në vende të ndryshme - madje shikoni paraprakisht skanimin ose fotokopjimin në kohë të drejtëpërdrejtë për të shmangur gabimet
<b>Formatet e skanimit</b>	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A and multi-page TIFF	<b>FLUKSI I PUNËS SË KONTROLLUESIT</b>	
<b>Shabllonet e skanimit</b>	Numër i zgjeruar i shablloneve të skanimit për të standardizuar cilësimet dhe destinacionet e zakonshme të skanimit	<b>Arkitektura e hapur</b>	Integrohuni lehtësisht në aplikacionet e menaxhimit të printimit si uniFLOW falë kontrolluesit tonë POWERSync®
<b>Protokolli i skanimit</b>	FTP, SMB, skanimi në renë kompjuterike (me shtyrje në retë kompjuterike të bazuar të WebDAV)	<b>Kutia hyrëse inteligjente</b>	Kutia hyrëse inteligjente e personalizuar me historinë, WebTools Express, aksesin e sigurt të kontrolluesit
<b>Destinacioni i skanimit</b>	Njësi lokale USB, FTP, SMB, Kutia hyrëse inteligjente të kontrolluesit, dosje kryesore lokale opsionale (LDAP), pajisje celulare me anë të WebTools Mobile, retë kompjuterike WebDAV	<b>Menaxhimi i radhës</b>	Memoria e bobinës ofron një sistem radhëitje për punët e printimit dhe fotokopjimit. Kjo i mundëson disa përdoruesve të dërgojnë punë printimi dhe fotokopjimi njëkohësisht. Personalizoni cilësimet e përparësisë për punët e fotokopjimit dhe printimit në radhë. Përmbledhja e Radhës së Punës jep akses në emrat e punëve, pronarët dhe statusin duke përfshirë materialet e nevojshme. Punët mund të ndalohe, fshihen dhe të vendosen në krye të radhës
<b>Emërtimi i skanimit</b>	Emërtimi i paracaktuar me numërimin automatik për skanim produktiv ose emrin e skedarit në panelin e përdoruesit ClearConnect	<b>Menaxhimi i printimit</b>	Shikoni historikun e numëruesit në periudha kohore të preferuara, sipas punës ose përmbledhjen tërësore në WebTools Express. Shikoni, krijoni, modifikoni dhe fshini shabllone vullash. Mbështetje standarde uniFLOW e instaluar të kontrolluesit, identifikohuni në radhën tuaj personale uniFLOW në ndërfaqen e përdoruesit ClearConnect. Mbështet kontabilitetin, identifikimin manual, lexuesit e kartave dhe lexuesit e kartave pa kontakt. Mbështet skanimi për në email dhe skanimi për në renë kompjuterike.
<b>Gjerësia origjinale</b>	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, zbulim automatik i gjerësisë	<b>Telefoni celular dhe reja kompjuterike</b>	Printoni nga dhe skanoni në aplikacionin e resë kompjuterike që dëshironi. Me ndihmën e aplikacioneve për celularë si Publisher Mobile printeri mund të aksesohet dhe përdoret lehtësisht nga çdo vendndodhje
<b>Gjatësia origjinale</b>	208 mm - 16 000 mm; 8,2 in- 630 in, zbulim automatik i gjatësisë	<b>Menaxhimi i pajisjes</b>	WebTools Express i ofron administratorëve mjetet për të menaxhuar pajisjen në distancë me anë të internetit: p.sh. të kontrollojnë statusin e printerit, funksionin e ndërZJES në distancë, statusin e materialeve të bojes/tonerit/te mbetur, të përcaktojnë cilësimet e paracaktuara për printim, fotokopje dhe skanim, të përcaktojnë aksesin, sigurinë, kontabilitetin, fikjen nga distanca, përditësimin e softuerit dhe rindezjen, aktivizimin/çaktivizimin e kronometrit, sjelljen e sistemit, menaxhimin e radhës, menaxhimin e licencës, të shikojnë, krijojnë, modifikojnë dhe fshijnë shabllonet e vullave etj
<b>Gjerësia efektive e skanimit</b>	932 mm	<b>PAJISJET PERIFERIKE (opsionale)</b>	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
<b>Trashësia origjinale</b>	Maksimumi 0,8 mm; 0,03 in (dokumente jo të forta)	<b>SHËNIMET NË FUND TË FAQES:</b>	
<b>Zmadhimi (fotokopje)</b>	1:1. Shkallëzimi në madhësinë e materialit, shkallëzimi në formatin standard. Personalizuar: 10 - 1000%	<b>1</b>	Përmasat D (34 x 22 inç) / Përmasat A1 (841 x 594 mm)
<b>Llojet origjinale të preseteve</b>	Blueprint, origjinal me ngjyra, origjinal i errët, vija/tekst me palosje, vija/tekst standarde, skicë me vija/tekst, fotografi, hartë, vepër arti	<b>2</b>	Përmasat E (36 x 48 inç) / Përmasat A0 (841 x 1189 mm)
<b>Përmasa e skanerit (GjexThexLa)</b>	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 in	<b>3</b>	1 printim horizontal në A1 i bërë nga kutia hyrëse inteligjente, me 64 g material, dalje të pasmë, modaliteti me vija dhe tekst
<b>Pesha e skanerit</b>	25 kg; 55 lbs	<b>4</b>	1 fotokopje e bërë horizontalisht me A1 origjinale me 64 g material, dalje të pasmë, kompensimi i sfondit i çaktivizuar, gjerësi e personalizuar 841 mm, gjatësi e personalizuar 594 mm
<b>MJEDISORE</b>		<b>5</b>	Opsional
<b>Niveli i fuqisë të tingullit</b>	Gatishmëria dhe gjumi: 4.2 B(A) Modaliteti i printimit: 7.0 B(A)	<b>6</b>	Bazuar në mbështetjen aktuale të palës së tretë
<b>Niveli i presionit së tingullit</b>	Gatishmëria dhe gjumi: 24 dB Modaliteti i printimit: 58 dB	<b>7</b>	Nuk përfshihet kablo/zinxhiri dhe materiali i montimit
<b>Përqëndrimi i ozonit</b>	2,0 mg/h <0,005 mg/m3		
<b>Emetimi i nxehtësisë</b>	Gatë: 71 W; Aktive: 1,6 kW		
<b>Temperatura e përdorimit</b>	Cilësia optimale e printimit në diapazonin e temperaturës 20 - 27 °C (68 - 81 °F)		
<b>Lagështia e përdorimit</b>	Cilësia optimale e printimit në diapazonin e lagështisë: 30 - 60% RH		
<b>Kërkesat elektrike</b>	100 - 240 V; 50/60 Hz		
<b>Konsumi elektrik</b>	Modaliteti i fjetjes: <2 W Modaliteti i gatishmërisë: 84 W Modaliteti aktiv: 1786 W		
<b>Markat e sigurisë/EMC dhe etiketimet mjedisore</b>	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
<b>Dispozitat në rast tërmeti</b>	Vendosni printerin në mënyrë të sigurt për të parandaluar lëvizjen ose animin gjatë një tërmeti. Kjo dispozitë i mundëson përdoruesit të vendosë printerin në mënyrë të sigurt në një lidhje të fortë të ndërtesës		
<b>Të riciklueshme</b>	Printeri i përberë prej çeliku ose plastikës shumë të riciklueshme: deri në 95% e motorit mund të ciklohet ose riciklohet. 5% e mbetur nuk është mbetje ciklose. Printimet: certifikatë për mundësinë e heqjes së bojës Toner: shishet e tonerëve përbehen nga mesatarisht 50% HDPE (Polietilen me Dendësi të Lartë) i ricikluar		
<b>Programi i jetës së dytë</b>	Përputhshmëri me skanerë, dosje dhe stivues të përzgjedhur të trashëguar		

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, modifikohet, riprodhohet ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, elektronik, manual, ose ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të Canon Production Printing. Ilustrimet dhe imazhet e nxjerra nga printeri janë simulime dhe nuk vlejnë domosdoshmërisht për produktet dhe shërbimet e ofruara në secilin treg vendas. Përmbajtja e këtij botimi nuk duhet të interpretohet si ndonjë deklaratë, garanci apo premtim në lidhje me vetitë specifike apo specifikimet, as të performancës teknike apo përshtatshmërisë për përdorime të veçanta. Përmbajtja e këtij botimi mund të ndryshohet herë pas here pa paralajmërim.

© 2024, Canon Production Printing

Canon është markë tregtare e regjistruar e Canon Inc.  
plotWAVE dhe PRISMA janë marka të regjistruara tregtare të Canon Production Printing Netherlands B.V.

**Canon**

Canon Production Printing  
cpp.canon

Canon Europe  
canon-europe.com  
Albanian edition

© Canon Europa N.V. 2024