

GODINAMA ISPRED

plotWAVE T50

Pisač na koji se možete osloniti


Zakoračite u novu eru tehničkog crtanja i ispisa za dizajn uz uređaje serije plotWAVE T. Uz pouzdanu tehnologiju i snagu ispisivanja nove generacije, pruža produktivnu jednostavnost upotrebe, sigurnosne značajke za IT i podršku za održive poslovne inicijative. Pisači na koje se možete osloniti u nadolazećim godinama.



Prednosti serije T za vas

- **Robusno rješenje za ispisivanje**
Pisači serije T izrađeni su za pouzdanost i rad bez prekida, bez tereta svakodnevnog održavanja. Dizajnirani su za osiguravanje dosljedne kvalitete ispisa tijekom vremena i na različitim uređajima.
- **Filozofija profesionalnog dizajna**
Znamo kako profesionalci upotrebljavaju tehničke crteže i dizajne. Seriju T dizajnirali smo za njih. Za vas! Dokazana tehnologija Radiant Fusing i jednostavna intuitivna sučelja pomažu korisnicima u izradi ispisa koji će uspijevati iz prve.
- **Produktivna lakoća upotrebe**
Serija T štedi korisnicima vrijeme i ubrzava vaš proces dizajniranja. Od brzog ispisivanja do složenih zadataka i skupova dokumenata, rukovanje je intuitivno, čak i na prvi pogled. Samo pritisnite zelenu tipku! Zajedno s paketom PRISMA Tech Suite, omogućuje ispisivanje na koje ćete se moći osloniti u nadolazećim godinama.
- **Organiziran tijek poslovnog procesa**
Serija T osmišljena je tako da se uklapa u vaše svakodnevne procese. Ispisujte iz aplikacija u sustavu Windows ili macOS. Šaljite zadatke s mobilnih uređaja. Kopiranje i skeniranje lako je zahvaljujući tehnologiji Image Logic s automatskim poboljšanjem skeniranja.
- **Sigurnosne značajke za IT**
Više nego ikad prije trebate zaštititi svoju IT infrastrukturu i vrijedne podatke od neovlaštenog pristupa. Uz više slojeva sigurnosnih značajki, na pisač serije plotWAVE T možete se osloniti u nadolazećim godinama.
- **Podrška za vaše održive poslovne inicijative**
Pisači serije T mogu smanjiti potrošnju i negativan utjecaj na okoliš. Tehnologija Radiant Fusing s oznakom ENERGY STAR pomaže u smanjenju potrošnje energije. Bočice s tonerom u prosjeku su izrađene od 50 % PCR plastike. Više od 85 % pisača može se ponovo iskoristiti ili reciklirati.
- **Sveobuhvatno rješenje**
S pisačima iz serije plotWAVE T naši voditelji računa pomoći će vam konfigurirati potpuno integrirano rješenje za velike formate s hardverom, softverom, potrošnim materijalom i uslugom jednog dobavljača.

Canon



TEHNIČKI PODACI

STANDARDNA KONFIGURACIJA SUSTAVA

Sustav za ispisivanje s dvije role

Primjene

Sustavi za sabiranje

Višedodirno korisničko sučelje

Ručno ulaganje

Početni komplet (priložen)

OPCIONALNE KONFIGURACIJE SUSTAVA

Nadogradnja kapaciteta medija u roli

Odlagač za pojedinačne listove

Sustav za skeniranje koji štedi prostor u uredu

Prijenosni tvrdi diskovi

Indikator upozorenja za operatera

TEHNOLOGIJA

Tehnologija izrade slike

Tehnologija fiksiranja

Automatizirane funkcije

Toner

PRODUKTIVNOST

Brzina (ispisivanje i kopiranje)

Vrijeme do prvog ispisa³

Vrijeme ispisa prve kopije⁴

Načini ispisivanja

KVALITETA

Razlučivost ispisivanja

Minimalna širina linije (ISO/IEC 13660:2001E)

Preciznost linije 1 : 1

VELIČINA I MASA

Dimenzije glavnog uređaja (Š x D x V)

Dimenzije pakiranja (Š x D x V)

Masa glavnog uređaja

Masa glavnog uređaja u pakiranju

UKLOVANJE MEDIJIMA

Kapacitet medija

Rezanje medija

Maksimalni kapacitet za medije

Format medija u roli

Format medija za odlagač za pojedinačne listove

Format medija za ručno ulaganje

Gramatura medija

Duljina role

Širina role

Produktivni monokromatski pisač za velike formate s višedodirnom korisničkom pločom ClearConnect

Tehnički crteži, karte (nepreklopljene i preklopljene), POP/POS posteri

Integrirani gornji izlazni odlagač kapaciteta do 100 listova

Višedodirno korisničko sučelje ClearConnect: dosljedan izgled i dojam iz svakog kuta tijekom poslovnog procesa, standardno uključujući napredni ulazni spremnik, SmartAccess, status pisača i pregled uživo

Ručno uložite medij kad vrsta ili format medija nije dostupan na rolama za medije ili u dodatnom odlagaču za pojedinačne listove pisača

1 toner u bočici od 500 g, 1 bočica razvijača od 1750 g, 1 rola od 36 inča standardnog medija od 75 g/m²

Dodatna 2. ladicica za povećanje kapaciteta medija od 2 do 4 role medija (400 – 800 ml / 365 – 730 m²)

Kapacitet: 250 stranica formata A/A4 – C/A2

Scanner Express s tehnologijom Image Logic, integrirani CIS skener postavljen na pisač radi uštede uredskog prostora

U sigurnim okruženjima tvrdi diskovi mogu se izvaditi iz sustava pisača radi zaštite integriteta podataka

Za produktivna okruženja status uređaja vidljiv je iz daljine

Elektrofotografija (LED) s organskim fotovodičem (OPC), sustavom za čisto nadopunjavanje spremnika s tonerom, gotovo bez emisije ozona

Tehnologija Radiant Fusing s trenutnim zagrijavanjem, beskontaktnim fiksiranjem, malom potrošnjom energije (grijanje na zahtjev)

- Automatizirano prepoznavanje jezika ispisivanja
- Automatizirani odabir medija
- Automatsko otkrivanje preostalog medija, naznačuje preostali medij po roli medija
- Funkcija automatizirane štednje medija
- Automatizirana sklopka za medije
- Piko ispisivanje, inteligentna optimizacija ispisivanja

Crni toner: 2 x 500 grama po kompletu tonera. Bočice tonera napravljene su od prosječno 50 % reciklirane plastike

8 D/A1 formata¹ u minuti; 4 E/A0 formata² u minuti

< 40 sekundi

< 40 sekundi

3 načina ispisivanja

600 x 1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 inča

< 0,3 %

Kompaktan dizajn: 1560 x 803 x 1505 mm

(uključujući gornji izlazni odlagač)

1470 x 845 x 1275 mm

234 kg (standardna konfiguracija)

294 kg (standardna konfiguracija)

2 ili 4⁵ role; odlagač za pojedinačne listove⁵

Automatski rezači u ladicama za brzo i jednostavno prebacivanje medija u roli

2 role: 400 ml, 365 m²; 4 role: 800 ml, 730 m²

Odlagač za pojedinačne listove: 250 stranica formata A/A4 – C/A2

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 in, 15 in, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Ulaganje na kraći rub (okomito): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm

Ulaganje na dulji rub (vodoravno): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm

A3, A2, A1, A0, 11 in, 12 in, 15 in, 17 in, 18 in, 21 in, 22 in, 24 in, 30 in, 34 in, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60 – 110 g/m²; 16 – 29 lb

Do 200 m

210 – 914 mm; 8,2 – 36 in

Promjer jezgre role

Minimalna duljina ispisa

Maksimalna duljina ispisa

Tipovi medija

Vrsta medija za odlagača za pojedinačne listove i ručno ulaganje

Automatsko rukovanje medijima u roli

Obični papir, obični reciklirani papir, prozirnice, poluprozirni papir, reciklirani papir, projektantski bond papir, reciklirani projektantski bond papir, poluprozirni projektantski bond papir, projektantski velum, papir u boji, papir Top Label s FSC certifikatom, papir Top Colour s FSC certifikatom, papir Red Label s PEFC certifikatom, papir Red Label Zero s FSC certifikatom, papir RecycledWhiteZero s FSC certifikatom, prozirni papir, prozirni papir s FSC certifikatom, poliesterska folija, antistatička poliesterska folija, kontrastna folija, prozirna poliesterska folija, dvostruko matirana poliesterska folija, bijela neprozirna poliesterska folija, papir od riže Orika LPEX

Obični papir, reciklirani papir i papir u boji, folije i transparentni mediji

• Automatsko prepoznavanje širine

• Automatski odabir medija u roli za optimiziranu produktivnost i štednju medija, na temelju veličine nacrt, vrste medija, širine role i dorade

• Automatsko prebacivanje role kad dođe do kraja

• Automatizirano prebacivanje medija, za navođenje medija do gornjeg izlaznog odlagača ili prema natrag, ovisno o korisničkoj primjeni

• Automatsko otkrivanje preostalog medija, naznačuje preostali medij po roli medija

• Automatsko okretanje i poravnanje za savijanje

• Automatsko prepoznavanje legende

ClearConnect KORISNIČKO SUČELJE

Opis

Veličina (Š x V x D)

Razlučivost

Broj boja

Tehnologija

Tijekom rada

Dizajn sučelja

Značajke

Upečatljivo korisničko sučelje s intuitivnom navigacijom i jasno definiranim razinama rada

Optimizacija prikaza: nagib (-4 do +45 stupnjeva) i okret (-45 do +180 stupnjeva), statusni indikator (crveni, narančasti, zeleni) USB 2.0 sučelje sa statusnim indikatorom. Trenutno se prebacujete između 2 jezika, birajte između 19 jezika: češki, danski, njemački, engleski, španjolski, finski, francuski, mađarski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, norveški, poljski, portugalski, ruski, švedski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski

High performance POWERsync: kontroler sa sustavom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitni

6 jezgri, 6 niti, Core i5-8500 na 4,10 GHz

2 x 8 GB DDR4

Intel UHD grafika 630, 11 GHz

2 x 500 GB, 7200 o/min (standardno)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS

Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP

Sučelje WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF licenca omogućuje pristup za Adobe PostScript 3 i PDF1.7. Omogućuje Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).

• LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365

• FTP

• Učitavanje iz SMB-a, FTP

• Učitavanje iz oblaka (učitavanje iz ARC Collaborate, WebDAV oblaka)

• HTTP/HTTPS (rabi Publisher Express i PRISMAproduce Tech)

• Ispisivanje iz početne mape (s pomoću licence za upravljanje pristupom)

• Ispisivanje s usluga Microsoft 365 OneDrive i SharePoint

HTTP ili HTTPS

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrc

plotWAVE T50

Podrška za oblak	Podrška za oblak putem WebDav protokola, usluge Microsoft 365 ili vanjskih pružatelja usluga kao što je uniFLOW ⁷ . Provjeru identiteta korisnika oblaka može prethodno konfigurirati administrator ili je može potvrditi korisnik u trenutku pristupanja određenom oblaku.	Materijali za recikliranje	Pisač: izrađen od čelika ili plastike koja se može reciklirati: do 95 % uređaja može se ponovo upotrijebiti ili reciklirati. Preostalih 5 % je neotrovan otpad. Ispisi: certifikat za uklanjanje tinte Toner: bočice s tonerom u prosjeku izrađene od 50 % recikliranog HDPE-a (polietilen visoke gustoće) Kompatibilnost s odabranim starijim skenerima, mapama i sabiračicama
UGRAĐENA SIGURNOST SMARTshield		Program produženja upotrebe	Izrađujte aplikacije koje oduzimaju dah te istovremeno kontrolirajte pisač moćnim rješenjima za tijekove poslovnog procesa dizajniranima za pomoć pri svakodnevnom ispisivanju.
Sigurno slanje	Kontrola pristupa (IP filtriranje), IPSec, HTTPS, IP4 i IP6 kompatibilnost, zaštita podataka lozinkom	SOFTVER ZA TIJEK POSLOVNOG PROCESA PRISMAtech Suite	Sastavljajte, upravljajte i šaljite složene skupove dokumenata iz web-preglednika na jedan ili više pisača odjednom.
Sigurno spremanje i uklanjanje	Sigurno brisanje datoteka (E-shredding), sigurno pokretanje, šifriranje podataka uz ugrađeni FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), šifriranje BitLocker 256 AES, sigurno brisanje diska (kriptografsko brisanje), opcionalni uklonjivi diskovi i opcionalno uništavanje diskova na kraju ugovora.	PRISMAproduce Tech	Osigurajte opsežne preglede za nadzor i maksimalno povećanje produktivnosti vaših ispisa s pomoću ovog sigurnog alata za upravljanje informacijama u oblaku.
Odobrenje	Korisničko odobrenje za pristup putem korisničke ploče ClearConnect / aplikacije WebTools Express (putem vjerodajnica za LDAP / Active Directory i opcionalno putem pristupne kartice), zaštita datoteke za ispisivanje PIN kodom ili lozinkom, mogućnost onemogućavanja priključaka i sučelja, standardni programski alat uniFLOW ugrađen u kontroler; za integraciju u uniFLOW obratite se predstavniku tvrtke Canon.	PRISMAlytics Dashboard	Ovaj alat za izvješćivanje na temelju računalnog oblaka omogućuje bilježenje podataka za praćenje troškova i upotrebe.
Prevenција hakiranja	Provjera autentičnosti IEEE 802.1x, SNMP v3, kontrolno bilježenje, konfiguriranje HTTPS certifikata. TLS 1.2 snažno šifriranje (mogu se omogućiti protokoli TLS1.0 i 1.1), mogu se onemogućiti protokoli koji se ne upotrebljavaju, bilježenje sigurnosnih događaja, opcionalna kontrola aplikacija Trellix (stavljanje na popis dopuštenih).	PRISMAlytics Accounting	Maksimalno produžite vrijeme rada s našom metodologijom CARE: prikupljanje podataka na daljinu, analiza podataka, popravak pisača putem daljinske pomoći i procjena kontinuiranog poboljšanja.
Zaštita, sada i u budućnosti	Operativni sustav Windows 10 Enterprise LTSC 2021 s Microsoftovim sigurnosnim zakrparama do 2032. SMARTShield CIP (proces neprekidnog poboljšanja) uključujući: automatske usluge ažuriranja sigurnosne zakrpe tvrtke Microsoft s obavijestima i rasporedom, kontinuirano praćenje ranjivosti od strane tvrtke Canon (https://psirt.canon), godišnji program vanjske revizije temeljem metodologije OWASP Top 10 (https://owasp.org), praćenje novog zakonodavstva i značajnih proboja sustava.	PRISMAservice	
SCANNER EXPRESS (opcionalno)		UPRAVLJAČKI PROGRAMI, ALATI ZA SLANJE, KORISNIČKA PLOČA	Upravljački programi pisača jednostavni su za upotrebu te omogućuju učinkovito ispisivanje iz bilo koje aplikacije. Stvaranje, dohvaćanje i/ili slanje zadataka:
Opis	Integrirani kontaktni senzor slike (CIS); skener u boji s tehnologijom Image Logic	Upravljački programi	• Odabir upravljačkog programa za Microsoft Windows
Razlučivost skeniranja	600 x 600 dpi	Slanje zadatka	• Driver Express za Adobe PostScript 3, za Microsoft Windows ili Apple OS
Brzina skeniranja	Crno-bijelo skeniranje brzinom od 15,2 m/min Skeniranje u boji brzinom od 5 m/min	Korisnička ploča ClearConnect	• PRISMAproduce Tech – Sastavljajte, upravljajte i šaljite složene skupove dokumenata iz web-preglednika na jedan ili više pisača odjednom.
Formati za skeniranje	TIFF, PDF (L7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF s više stranica, PDF/A s više stranica i TIFF s više stranica		• Publisher Mobile – šaljite zadatke ispisivanja putem aplikacije za mobilne telefone koja podržava iOS i Android
Predlošci za skeniranje	Velik broj predložaka za skeniranje, za standardiziranje uobičajenih postavki i odredišta skeniranja		• Publisher Express – jednostavno šaljite zadatke ispisivanja putem interneta, neovisno o web-pregledniku
Protokol skeniranja	FTP, SMB, skeniranje u oblak (prosljeđivanje u WebDAV oblake), skeniranje u Microsoft 365		Ispisivanje, kopiranje i skeniranje jednostavni su kao da upotrebljavate višedodirnu korisničku ploču. Izvucite dokument iz pametnog ulaznog spremnika, USB uređaja ili vanjskih lokacija. Zumirajte i pomičite različita područja, a kako biste izbjegli pogreške, možete ga čak i pregledavati za vrijeme skeniranja ili kopiranja
Odredite skeniranja	Lokalni USB flash pogon, FTP, SMB, napredni ulazni spremnik na kontroleru, opcionalna lokalna početna mapa (LDAP), mobilni uređaj uz WebTools Mobile, WebDAV Cloud, skeniranje u Microsoft 365 OneDrive i SharePoint	TIJEK POSLOVNOG PROCESA KONTROLERA	Jednostavno se integrirajte u aplikacije za upravljanje ispisivanjem kao što je uniFLOW zahvaljujući našem kontroleru POWERSync [®]
Imenovanje skeniranja	Odabir naziva postavki uz automatsko numeriranje, prilagođena nazivi datoteka skeniranja na korisničkoj ploči ClearConnect, dodavanje datuma i vremena nazivu datoteke skeniranja	Otvorena arhitektura	Prilagođeni napredni ulazni spremnik s bilježenjem povijesti, upravljanje redom čekanja, upravljanje povijesću, WebTools Express, siguran pristup kontroleru
Širina originala	208 – 965 mm; 8,2 – 38 inča, automatsko prepoznavanje širine	Smart Inbox	Privremena memorija stvara sustav u redu čekanja za zadatke ispisivanja i kopiranja. To omogućuje većem broju korisnika istovremeno slanje zadataka ispisivanja i kopiranja. Prilagodba postavki prioriteta za zadatke kopiranja i ispisivanja u redu čekanja. Pregled funkcije za red čekanja zadataka omogućuje pristup nazivima zadataka, vlasnicima i statusu, uključujući obavezne medije. Zadaci se mogu pauzirati, izbrisati i postavljati na vrh reda čekanja
Duljina originala	208 – 16 000 mm; 8,2 – 630 inča, automatsko prepoznavanje duljine	Upravljanje redom čekanja	Pregledajte povijest brojača u željenim vremenskim razdobljima, po zadacima ili ukupan pregled u aplikaciji WebTools Express. Pregledavajte, izrađujte, uređujte i brišite predloške pečata. Standardna podrška za uniFLOW instalirana na kontroleru; prijavite se u red čekanja za osobni uniFLOW na korisničkom sučelju ClearConnect. Podržava računovodstvo, ručnu provjeru autentičnosti, čitače kartica i beskontaktnu čitače kartica. Podržano je skeniranje u e-poštu i skeniranje u oblak.
Efektivna širina skeniranja	932 mm	Upravljanje ispisivanjem	Ispisujte i skenirajte iz željene aplikacije u oblaku. Uz pomoć mobilnih aplikacija kao što je Publisher Mobile, pisaču se lako može pristupiti i može se lako upotrebljavati s bilo koje lokacije
Debljina originala	Najviše 0,8 mm; 0,03 inča (savitljivi dokumenti)	Mobilno i u oblaku	WebTools Express administratorima pruža alate za daljinsko upravljanje uređajem putem interneta: to uključuje provjeru statusa pisača, daljinsko uključivanje, status tinte/tonera/ preostalog medija, definiranje zadanih postavki za ispisivanje, kopiranje i skeniranje, definiranje pristupa, sigurnost, računovodstvo, daljinsko isključivanje, ažuriranje softvera i ponovno pokretanje, mjerac vremena za uključivanje/ isključivanje, ponašanje sustava, upravljanje redom čekanja, upravljanje licencama, pregledavanje, izradu, uređivanje i brisanje predložaka pečata itd.
Zumiranje (kopiranje)	1 : 1, prilagodba veličine mediju, prilagodba veličine standardnom formatu, Prilagođeno: 10 – 1000 %	Upravljanje uređajem	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Unaprijed zadane postavke za originalne vrste	Nacrt, original u boji, zatamnjeni original, savijene linije/ tekst, standardne linije/tekst, nacrt linija/teksta, fotografija, karta, grafika	PERIFERNI UREĐAJI (opcionalno)	
Veličina skenera (Š x D x V)	1097 x 308 x 140 mm	FUSNOTE:	
Masa skenera	25 kg		
EKOLOŠKE ZNAČAJKE			
Razina snage zvuka	Stanje pripravnosti i mirovanje: 4,2 B(A) Način ispisivanja: 7 B(A)		
Razina zvučnog tlaka	Stanje pripravnosti i mirovanje: 24 dB Način ispisivanja: 58 dB		
Koncentracija ozona	2,0 mg/h < 0,005 mg/m3		
Emisija topline	Pripravnost: 71 W; u radu: 1,6 kW		
Radna temperatura	Optimalna kvaliteta ispisa u temperaturnom rasponu 20 – 27 °C		
Radna vlažnost	Optimalna kvaliteta ispisa u rasponu vlažnosti 30 – 60 % RV		
Zahtjevi za napajanje	100 – 240 V; 50/60 Hz		
Potrošnja energije	Stanje mirovanja: < 2 W Stanje pripravnosti: 84 W Aktivni način rada: 1786 W		
Sigurnosne/EMC oznake i oznake za zaštitu okoliša	CE, TÜV GS, napredni cetecom, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klase A, VCCI klase A, RoHS		
Zaštita od potresa ⁷	Osigurajte pisač od pomicanja ili naginjanja tijekom potresa. Ova zaštita korisniku omogućuje da osigura pisač na čvrst element građevine		

- | | |
|---|---|
| 1 | Format D (34 x 22 inča) / format A1 (841 x 594 mm) |
| 2 | Format E (36 x 48 inča) / format A0 (841 x 1189 mm) |
| 3 | 1 A1 vodoravni ispis izrađen iz pametnog ulaznog spremnika, na medijima od 64 g, stražnji izlaz, linije i način rada s tekstom |
| 4 | 1 kopija A1 iz izvornika u vodoravnoj orijentaciji na medijima od 64 g, pozadinski izlaz, kompenzacija pozadine isključena, prilagođena širina 841 mm, prilagođena duljina 594 mm |
| 5 | Opcionalno |
| 6 | Na temelju trenutačne podrške trećih strana |
| 7 | Ne uključuje kabel/lanac ni materijal za montiranje |

Adobe i PostScript registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Inc. u SAD-u i/ili drugim državama; Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama; iOS je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Apple Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se kopirati, modificirati, reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, elektronički, ručno ili na drugi način, bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Canon Production Printing. Ilustracije i slike ispisa s pisača simulirane su i ne odnose se nužno na proizvode i usluge ponuđene na svakom lokalnom tržištu. Sadržaj ove publikacije ne smije se tumačiti kao reprezentacija ili jamstvo u smislu određenih svojstava, tehničkih podataka, tehničkih radnih značajki ili pogodnosti za određene primjene. Sadržaj ove publikacije s vremena na vrijeme može biti podložan promjenama bez prethodne obavijesti.

© 2025 Canon Production Printing
Canon je registrirani zaštitni znak tvrtke Canon Inc.
plotWAVE i PRISMA registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Canon Production Printing Netherlands B.V.

