

ÉVEKKEL ELŐRE

plotWAVE T50

Egy nyomtató, amellyel nyugodtan tervezhet

Lépjen be a műszaki rajzok és tervek nyomtatásának következő korszakába a plotWAVE T sorozattal.

A megbízható technológiának és a következő generációs nyomtatási teljesítménynek köszönhetően hatékony, egyszerű használatot, informatikai biztonsági funkciókat és támogatást biztosít a fenntartható üzleti kezdeményezésekhez. Nyomtatók, amelyekkel évekre előre tervezhet.



A T sorozat előnyei az Ön számára

• Időtálló nyomtatási megoldás

A T sorozatú nyomtatók a mindennapi karbantartás terhe nélkül is megbízható működést és üzemidőt biztosítanak. Úgy tervezték őket, hogy az idő múlásával és a különböző gépeken is egyenletes nyomtatási minőséget nyújtsanak.

• Professzionális tervezési koncepció

Pontosan tudjuk, hogy a szakemberek hogyan dolgoznak a műszaki rajzokkal és tervekkel. Nekik terveztük a T sorozatot. Vagyis Önnek! A bevált Radiant Fusing technológia és az egyszerűen használható intuitív felületek segítenek a felhasználóknak, hogy már az első alkalommal is tökéletes nyomtatokat tudjanak készíteni.

• Hatékony és egyszerű használat

A T sorozat időt takarít meg a felhasználóknak, és felgyorsítja a tervezési folyamatot. A gyors nyomtatástól az összetett feladatokon át a dokumentumkészletekig – az intuitív használat azonnal szembetűnő. Elég csak a zöld gombot megnyomni! A PRISMA Tech Suite csomaggal együtt ez egy olyan nyomtatási megoldás, amellyel nyugodtan tervezhet a következő évekre.

• Zökkenőmentes munkafolyamatok

A T sorozatot úgy tervezték, hogy tökéletesen passzoljon a mindennapi folyamatokhoz. Nyomtatás alkalmazásokból Windows vagy macOS rendszeren. Feladatok küldése mobil eszközökről. Az Image Logic technológiának és az automatikus szkennelési kiemelésnek köszönhetően a másolás és a szkennelés is rendkívül egyszerű.

• Informatikai biztonsági funkciók

Minden eddiginél nagyobb szükség van az informatikai infrastruktúra és az értékes adatbázisok jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmére. A plotWAVE T sorozatot több rétegnyi biztonsági funkcióval végezték fel, így Ön nyugodtan tervezhet a következő évekre.


• A fenntartható üzleti kezdeményezések támogatása

A T sorozat segítségével minimálisra csökkentheti vállalkozása ökológiai lábnyomát. Az ENERGY STAR címkét is kiérdemlő Radiant Fusing technológia segít csökkenteni az energiafogyasztást. A tonertartályok átlagosan 50%-ban PCR műanyagból készülnek. Végül a nyomtató több mint 85%-a újrafelhasználható anyagból készül vagy újrahasznosítható.

• Mindent egy helyről

A plotWAVE T sorozattal a termékszakértőink segítenek Önnek egy teljes mértékben integrált, széles formátumú megoldás kialakításában, amelyhez a hardverek, szoftverek, kellékek és szolgáltatások egyetlen beszállítótól származnak.

Canon



MŰSZAKI ADATOK

NORMÁL RENDSZERKONFIGURÁCIÓ

2 tekercses nyomtatási rendszer

Alkalmazások

Kötegelő rendszerek

Érintésvezérléses felhasználói felület

Kézi lapadagoló

Kezdőcsomag (mellékelve)

OPCIONÁLIS RENDSZERKONFIGURÁCIÓK

Tekercses média kapacitásnövelése Vágottlapos tálcá

Irodai helytakarékos szkennelési rendszer

Eltávolítható merevlemezek

Kezelői figyelmeztető lámpa TECHNOLÓGIA

Képalkotó technológia

Beégetési technológia

Automatikus funkciók

Toner

PRODUKTIVITÁS

Sebesség (nyomtatás és másolás)

Első nyomat elkészülési ideje³

Első másolat elkészülési ideje⁴

Nyomtatási módok

MINŐSÉG

Nyomtatási felbontás

Minimális sorszálesség (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 sorpontosság

MÉRET ÉS TÖMEG

Nyomatotómű mérete (szé × mé × ma)

Szállítási méretek (szé × mé × ma)

Nyomatotómű tömege

Nyomatotómű szállítási tömege

HORDOZÓKEZELÉS

Médiakapacitás

Hordozók vágása

Maximális médiakapacitás

Médiaméretek, tekercs

Hordozóméretek – vágottlapos tálcá

Hordozóméretek, kézi adagolás

Médiasúly

Tekercs hossza

Tekercsszélesség

Hatékony széles formátumú fekete-fehér nyomtató ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panellel

Műszaki rajzok, hajtogatott és nem hajtogatott térképek, táblák és hirdetések poszterei

Integrált felső adagolóként, akár 100 lapos kapacitás ClearConnect érintésvezérléses felhasználói felület: Kiegyensúlyozott megjelenés és érzet a munkafolyamat minden pontjából, az alapkivitel része az intelligens postafiók, a SmartAccess funkció, a nyomtató állapota és az élő előnézet

Kézi lapadagoló, ha a szükséges hordozótípus vagy -méret nem áll rendelkezésre a hordozótekercseken vagy a nyomtató opcionális vágottlapos tálcáján

1 db 500 g-os tonertartály, 1 db 1750 g-os előhívótartály, 1 tekercs 91,5 cm-es (36") normál hordozó, 75 g/m²

Kiegészítő 2. fiók a médiakapacitás növelésére 2-ről 4 médiatekercsre (400–800 ml/365–730 m²)

Kapacitás: 250 oldal, A/A4 mérettől C/A2 méretig

Scanner Express és Image Logic technológia, integrált CIS szkennér a nyomtató tetején elhelyezve, hogy helyet takarítson meg az irodában

A biztonságos környezet érdekében a merevlemezek kivethetők a nyomtatórendszerből az adatok biztonságos integrálásához

Terméktermékekbe, a gép állapotát távolról látható

Elektrofotografikus (LED) organikus fényvezetővel (OPC), tiszta tonerutántöltő rendszer, elhanyagolható mértékű ózonkibocsátás

Radiant Fusing technológia azonnali bemelegedéssel, érintkezés nélküli beégetés, alacsony energiafogyasztás (fűtés igény szerint)

- Automatikus nyomtatási nyelvelismerés
- Automatikus hordozóválasztás
- Automatikus maradékhordozó-észlelés, amely jelzi a hordozótekercsen maradt hordozó mennyiségét
- Automatikus hordozótakarékos használat funkció
- Automatizált hordozóváltás
- Pico Printing, intelligens nyomtatásoptimalizálás

Fekete toner: 2 × 500 gramm/tonerkészlet

A festéktartályok átlagosan 50%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek

8 db D/AI-méret¹ percenként; 4 db E/A0-méret² percenként

<40 másodperc

<40 másodperc

3 nyomtatási mód

600×1200 dpi

0,06 mm; 0,00236"

<0,3%

Kompakt kivitel: 1560×803×1505 mm (a felső fogadótálcával együtt)

1470×845×1275 mm

234 kg (alapkonfiguráció)

294 kg (alapkonfiguráció)

2 vagy 4⁵ tekercs; vágottlapos tálcá⁵

A tekercses hordozók gyors és egyszerű váltásához automatikus vágókés található a fiókokban

2 tekercs: 400 ml, 365 m²; 4 tekercs: 800 ml, 730 m²

Vágottlapos tálcá: 250 oldal A/A4 méret – C/A2 méret

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Rövid oldalas adagolás (álló): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230×310 mm, 310×440 mm

Hosszú oldalas adagolás (fekvő): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310×440 mm, 440×594 mm

A3, A2, A1, A0, 11", 12", 15", 17", 18", 21", 22", 24", 30", 34", 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²

Max. 200 m

210–914 mm; 8,2" – 36"

Tekercsmag átmérője

Legkisebb nyomtatási hossz

Legnagyobb nyomtatási hossz

Médiatípusok

Hordozó típusa vágottlapos tálcá és manuális adagolás

Tekercses médiák automatikus kezelése

ClearConnect FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Leírás

Méret (szé × ma × mé)

Felbontás

Színek száma

Technológia

Üzemi

Felhasználói felület kialakítása

Funkciók

VEZÉRLŐEGYSÉG

Leírás

Processzor

Memória

Videó

Merevlemez

TPM

Interfész

Oldalleíró nyelv

Eredeti szélesség – Oldalleíró nyelv (opcionális)

Nyomtatási protokoll

Hátsó csatorna protokollja

Átalakítások

7,6 cm-es (3") magok. Középen laza hordozó

279 mm; 11"

200 m; 656 láb

Normál papír, normál újrahasznosított papír, írásvetítő fóliák, áttetsző, újrapiapír, mérnöki rajzpapír, mérnöki újrahasznosított rajzpapír, mérnöki áttetsző rajzpapír, mérnöki velinpapír, színes papír, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, átlátszó papír, FSC átlátszó papír, poliészter fólia, antisztatikus poliészter fólia, Contrast fólia, tiszta poliészter fólia, kettős matt poliészter fólia, fehér átlátszatlan poliészter fólia, Orika LPEX rizspapír

Normál papír, újrapiapír, színes papír, fóliák és áttetsző hordozók

- Automatikus szélességérzékelés
- Automatikus tekercskiválasztás az optimális termelékenységhoz és a hordozók takarékos használatához, a rajz mérete, a hordozó típusa, a tekercs szélessége és a befejező művelet alapján
- Automatikus tekercsváltás a tekercs végén
- Automatizált hordozóváltás, amely a hordozót a felső fogadótálcá tetejére vagy a hátsó kimenetre vezeti, a felhasználói alkalmazástól függően
- Automatikus maradékhordozó-észlelés, amely jelzi a hordozótekercsen maradt hordozó mennyiségét
- Automatikus elforgatás és igazítás hajtogatáshoz
- Automatikus jelmagyarázat-felismerés

ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panel

300×220×40 mm; 11,8×8,7×1,6 hüvelyk (10,4" 4×3 arány mellett)

800×600 képpont (SVGA)

16,2 millió

Projektív kapacitív érintőképernyő

3 fizikai gomb: [Wake-up/Felébresztés], [Stop, interrupt, abort/Leállítás, szüneteltetés, megszakítás], [Home/Kezdőképernyő] Érintésvezérléses funkció: érintés, dupla érintés, megfogás, megfogás 2 ujjal, elhúzás, lapozás és széthúzás

Egyedi felhasználói felület intuitív navigációval és egyértelműen meghatározható működési szintekkel

Megtekintés optimalizálása: Döntés (-4 és +45 fok között) és forgatás (-45 és +180 fok között) Állapotjelző fény (piros, narancssárga, zöld) Jelzőfényrel ellátott USB 2.0 csatlakozó. Azonnali váltás 2 nyelv között, 19 választható nyelv; cseh, dán, német, angol, spanyol, finn, francia, magyar, olasz, japán, koreai, holland, norvég, lengyel, portugál, orosz, svéd, egyszerűsített kínai és hagyományos kínai

Nagy teljesítményű POWERsync[®] vezérlő és Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bites

6 magos, 6 szálás, Core i5-8500, 4,10 GHz

2 × 8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 db 500 GB, 7200 ford./perc (standard)

TPM 2.0

2 db Ethernet 100 Mb/s, 1 Gbit/s

TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS

Felismerés: APIPA, WS-Discovery, SNMP

WAVE felület

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

A PS/PDF licenc hozzáférést biztosít az Adobe PostScript 3 és PDF1.7 verzióhoz. Lehetővé teszi az Adobe CPSI 7.10 (konfigurálható PostScript-értelmező) használatát.

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365

- FTP

- Lekérés innen: SMB, FTP
- Lekérés felhőből (lekérés ARC Collaborate, WebDAV-alapú felhőkből)

- HTTP/HTTPS (a Publisher Express és a PRISMAproduce Tech használja)

- Nyomtatás kezdőmappából (hozzáférés-kezelési licencen keresztül)

- Nyomtatás a Microsoft 365 OneDrive és a SharePoint szolgáltatásból

HTTP vagy HTTPS

Méretezés (oldalhoz igazítás, kicsinyítés, ha a kép túl nagy a levágás elkerüléséhez vagy egyéni tényezőknek megfelelően, oldalméret méretezése a szabványos mérethez), elforgatás, eltolás (automatikus vagy a felhasználó által meghatározott), kilépő/befutó él hozzáadása/eltávolítása, tükrözés, feketeintenzitás poszter módban, nyomtatás optimalizálása (normál, sorok/szöveg, poszter). Színes csúcsfény és sötét eredeti. Törölendő terület (lényegi terület)

plotWAVE T50

Felhőalapú támogatás	Felhőalapú támogatás WebDAV-protokollon, a Microsoft 365 szolgáltatáson vagy külső szolgáltatón keresztül, mint például a uniFLOW®. A felhős felhasználóhitelesítést vagy a rendszergazda konfigurálja előre, vagy a felhasználó végzi el az adott felhő elérésekor.	Második életciklus program	Kompatibilitás egyes régebbi lapolvasókkal, mappákkal és lerakókkal
SMARTshield INTEGRÁLT BIZTONSÁG		MUNKAFOLYAMAT-SZOFTVER	
Biztonságos munkaküldés	Hozzáférés-vezérlés (IP-szűrés), IPsec, HTTPS, IP4- és IP6-kompatibilitás, jelszavas adatvédelem	PRISMAtech Suite	Hozzon létre lélegzetelállító alkalmazásokat, és folyamatosan irányítása alatt tartja a nyomtatót a hatékony munkafolyamat-megoldásokkal, amelyek segítenek a mindennapi nyomtatási feladatok során.
Biztonságos tárolás és eltávolítás	Biztonságos fájltilrés (elektronikus adatmegsemmisítés, e-shredding), biztonságos rendszerindítás, adattitkosítás beágyazott FIPS 140-2-tanúsítvánnyal rendelkező Trusted Platform Module 2 (TPM) platformmodullal, BitLocker 256 AES titkosítás, biztonságos lemeztilrés (kriptográfiai tilrés), opcionális cserélhető merevlemezek és a merevlemezek megsemmisítése a szerződés lejártakor.	PRISMAproduce Tech	Könnyedén hozhat létre, kezelhet és küldhet összetett dokumentumkészleteket számítógépe webböngészőjéből egy vagy akár egyszerre több nyomtatóra.
Engedélyezés	Felhasználói hitelesítés a ClearConnect felhasználói panelen/ WebTools Express (LDAP/Active Directory hitelesítő adatokkal és hozzáférési kártyán keresztül opcionális) szolgáltatáson való hozzáféréshez, PIN-kódos vagy jelszavas fájlvédelem, portok és interfészek letiltásának lehetősége, a vezérlőre telepített normál uniFLOW beágyazott kisalkalmazás, az uniFLOW rendszerbe való integráláshoz forduljon a Canon képviselőjéhez.	PRISMAlytics Dashboard	Ezzel a biztonságos, felhőalapú felügyeleti információs eszközzel átfogó képet kaphat nyomtatási műveleteinek nyomon követéséhez és legjobb kihasználásához.
Feltörés megelőzése	IEEE 802.1x-hitelesítés, SNMP v3, auditnaplózás, HTTPS-tanúsítványok konfigurálása. TLS 1.2 erős titkosítás (a TLS1.0- és 1.1-protokollok engedélyezhetők), a nem használt protokollok letilthatók, biztonságiesemény-naplózás, opcionális Trellix alkalmazásvezérlés (engedélyezési lista készítés).	PRISMAlytics Accounting	Ezen felhőalapú jelentéskészítő eszköz segítségével rögzítheti a költségszámoláshoz és a használatfelügyelethez szükséges adatokat.
Biztonság most és a jövőben is	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 operációs rendszer vezérlőre akár 2032-ig biztosított Microsoft biztonsági javításokkal. SMARTshield CIP (folyamatos fejlesztési folyamat), amely a következőket tartalmazza: automatikus Microsoft biztonsági javítási frissítési szolgáltatások értesítésekkel és ütemezéssel, a biztonsági rések Canon általi folyamatos nyomon követése (https://psirt.canon), éves külső biztonsági audit program az OWASP TOP 10 metodológia (https://owasp.org) alapján, új jogszabályok és nagy hatású adatbiztonsági incidensek nyomon követése.	PRISMAservice	CARE módszerünkkel maximalizálhatja a rendelkezésre állási időt: adatokat gyűjthet távolról, elemezheti az adatokat, megjavíthatja a nyomtatókat távoli támogatással, illet kiértékelheti a folyamatos fejlődést.
SCANNER EXPRESS (opcionális)		ILLESZTŐPROGRAMOK, KÜLDŐK, FELHASZNÁLÓI PANEL	Egyszerűen használható nyomtató-illesztőprogramok, amelyek segítségével bármilyen alkalmazásból hatékonyan nyomtathat. Feladatok létrehozása, fogadása és/vagy küldése: · Illesztőprogram-készlet Microsoft Windows operációs rendszerhez · Driver Express Adobe PostScript 3 alkalmazáshoz · Microsoft Windows vagy Apple operációs rendszerhez · PRISMAproduce Tech – Könnyedén létrehozhat, kezelhet és küldhet összetett dokumentumcsomagokat számítógépe webböngészőjéből – egy vagy több nyomtatóra egyszerre. · Publisher Mobile – Kúldjön nyomtatási feladatokat IOS vagy Android rendszerrel rendelkező mobiltelefonja alkalmazásán keresztül · Publisher Express – Egyszerűen küldhet nyomtatási feladatokat a weben keresztül, internetbőngészőjétől függetlenül
Leírás	Integrált kontakt képernyőkékelés (CIS) színes szkennер Image Logic technológiával	Illesztőprogramok	Az érintésvezérléses felhasználói felület segítségével a nyomtatás, másolás és szkennelés tabletről is egyszerű. Húzzon be dokumentumokat intelligens postafiókjából, USB-eszközéről vagy külső tárhelyekről. Nyagítsa ki vagy pásztázza végig a dokumentum különböző területeit – akár szkennelés vagy másolás közbeni előnézetben is, a hibák elkerülése érdekében
Szkennelési felbontás	600×600 dpi	A feladatok elküldése	A POWERSync® vezérlőnek köszönhetően könnyedén integrálható a nyomtatáskézelési alkalmazásokba, például az uniFLOW alkalmazásba
Szkennelési sebesség	15,2 m/perc fekete-fehér szkennelés 5,0 m/perc színes szkennelés	ClearConnect felhasználói panel	Személyre szabott intelligens postafiók előzményekkel, sor kezelése, előzmények kezelése, Express WebTools, biztonságos vezérlő-hozzáférés
Szkennelési formátumok	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (2B verzió), JPEG, CALS, többoldalas PDF, többoldalas PDF/A és többoldalas TIFF	VEZÉRLŐI MUNKAFOLYAMAT	Az ideiglenes memória biztosítja a nyomtatási és másolási feladatok sorba állítási rendszerét. Így több felhasználó is küldhet egyszerre nyomtatási és másolási feladatokat. A nyomtatási sorban testre szabhatók a másolási és nyomtatási feladatok prioritási beállításai. A Nyomatási sor áttekintése révén elérhetők a feladatnevek, azok tulajdonosai és a feladatok állapota, ide értve a szükséges hordozót is. A feladatok szüneteltethetők, törölhetők vagy a nyomtatási sor elejére helyezhetők
Szkennelési sablonok	Nagy számú szkennelési sablon az általános beállításokhoz és célhelyek szabványosításához	Nyílt architektúra	Megtekinthetők a számláló előzményei a kívánt időszakokban, feladatokra vonatkozóan vagy teljes áttekintésként az Express WebTools használatával. Megtekinthetők, létrehozhatók, szerkeszthetők és törölhetők bélyegzősablonok. A vezérlőre telepített uniFLOW alapértelmezett támogatása, belépés saját uniFLOW nyomtatási sorba a ClearConnect felhasználói felületen.
Szkennelési protokoll	FTP, SMB, szkennelés felhőbe (WebDAV-alapú felhőbe küldés), szkennelés a Microsoft 365 szolgáltatásba	Intelligens postafiók	Támogatja az elszámoltathatóságot, a manuális hitelesítést, a kártyaolvasókat és az érintés nélküli kártyaolvasókat. Az e-mailbe és felhőbe való beolvasási funkció támogatása.
Szkennelés célhelye	Helyi USB-ndriver, FTP, SMB, intelligens postafiók a vezérlőn, opcionális helyi kezdőmappa (LDAP), mobil eszköz WebTools Mobile-on keresztül, WebDAV felhők, szkennelés a Microsoft 365 és a SharePoint szolgáltatásba	Nyomatási sor kezelése	Nyomatás és szkennelés az Ön által preferált felhőalapú alkalmazásba. Az olyan mobilalkalmazások, mint a Publisher Mobile, könnyű távoli hozzáférést és használatot biztosítanak a nyomtatóhoz
Szkennelési elnevezés	Előre beállított elnevezés automatikus számozással, felhasználó által testre szabott szkennelési fájlnevek a ClearConnect felhasználói panelen, dátum és idő hozzáadása a szkennelési fájlnévhez	Nyomatáskézelés	Az Express WebTools eszközöket biztosít a rendszergazdák részére a készülék távoli, interneten keresztüli kezeléséhez: pl. a nyomtatóállapot ellenőrzéséhez, a távoli bekapcsoláshoz, a tinta/toner/maradék hordozó állapotához, az alapértelmezett nyomtatási, másolási és beolvasási beállítások meghatározásához, a hozzáférés, a biztonság, a jelentések, a távoli leállítás, a szoftverfrissítések és újraindítások, a be-/kikapcsolási időzítés, a rendszer viselkedése, a nyomtatási sor kezelése, a licenckezelés beállításához, bélyegzősablonok megtekintéséhez, létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez stb.
Eredeti dokumentum szélessége	208–965 mm; 8,2" – 38", automatikus szélességérzékelés	PERIFÉRIÁS ESZKÖZÖK (opcionális)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Eredeti dokumentum hossza	208–16 000 mm; 8,2" – 630", automatikus hosszúságérzékelés	LÁBJEGYZETEK:	
Effektív szkennelési szélesség	932 mm		1 D méret (34"×22")/A1 méret (841×594 mm)
Eredeti dokumentum vastagsága	Legfeljebb 0,8 mm, 0,03"(nem merev dokumentumok)		2 E méret (36"×48")/A0 méret (841×1189 mm)
Nagyítás (másolás)	1:1, hordozóméretre igazítás, szabványos formátumhoz igazítás, Egyedi: 10–1000%		3 1A1 fekvő nyomtat az intelligens postafiókból, 64 g-os hordozón, hátsó kimenet, vonalas és szöveges üzemmód
Eredeti típus-előbeállítások	Tervrajz, színes eredeti, sötét eredeti, behajtott vonalak/szöveg, normál vonalak/szöveg, vonalak/szövegtervezet, fénykép, térkép, alkotás		4 1 másolat A1 méretű eredeti fekvő, 64 g-os hordozón, hátsó kimenet, háttér-kompenzáció kikapcsolva, 841 mm-es egyedi szélesség, 594 mm-es egyedi hossz
Szkenner mérete (szé × mé × ma)	1097×308×140 mm; 43×12×5,5 hüvelyk		5 Opcionális
Szkenner tömege	25 kg		6 Az aktuális külső támogatás alapján
KÖRNYEZETVÉDELEM			7 Kábel/lánc és szerelési anyagok kivételével
Hangteljesítményszint	Készlenléti és alvó állapotban: 4,2 B(A) Nyomatási üzemmódban: 7,0 B(A)		
Hangnyomásszint	Készlenléti és alvó állapotban: 24 dB Nyomatási üzemmódban: 58 dB		
Ózonkoncentráció	2,0 mg/h <0,005 mg/m³		
Hőkibocsátás	Készlenlét: 71 W; működés: 16 kW		
Üzemi hőmérséklet	Optimális nyomtatási minőség 20 és 27 °C (68 és 81 °F) közötti hőmérsékleten		
Üzemi páratartalom	Optimális nyomtatási minőség 30–60%-os relatív páratartalom mellett		
Teljesítményigény	100–240 V, 50/60 Hz		
Energiafogyasztás	Alvó állapotban: <2 W Készlenléti állapotban: 84 W Működés közben: 1786 W		
Biztonsági/EMC-jelzések és környezetvédelmi címkék	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Földrengés elleni védelem*	A nyomtató rögzítése elmozdulás vagy megbillenés megelőzésére földrengés során. Lehetővé teszi a felhasználó számára a nyomtató rögzítését az épület valamely szilárd részéhez		
Újrahasznosítható részek	Nyomtató: acélból vagy jól újrahasznosítható műanyagból készült: a nyomtatómű akár 95%-ban újrahasznosítható. A fennmaradó 5% nem mérgező hulladék. Nyomatok: tintamentesíthetőségi tanúsítvány Toner: átlagosan 50%-ban újrahasznosított HDPE (nagy sűrűségű polietilén) tonertartályok		

A jelen publikáció a Canon Production Printing előzetes írásbeli engedélyének hiányában semmilyen formában és semmilyen módon, sem elektronikus, sem manuális, sem pedig egyéb úton nem másolható, nem módosítható, nem sokszorosítható és nem továbbítható. Az illusztrációk és a nyomtatók által készített képek szimuláltak, és nem feltétlenül vonatkoznak az egyes helyi piacokon elérhető termékekre és szolgáltatásokra. A jelen publikáció tartalma nem értelmezhető az adott alkalmazások specifikus jellemzőire vagy műszaki adataira, sem pedig műszaki teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozó felelősségként, garanciaként, illetve jóállásként. A jelen publikáció tartalma időről időre előzetes értesítés nélkül változhat.

© 2025 Canon Production Printing

A Canon a Canon Inc. bejegyzett védjegye.

A plotWAVE és a PRISMA a Canon Production Printing Netherlands B.V. bejegyzett védjegye.



Canon Production Printing
cpp.canon
Hungarian edition