DAUGELIUI METŲ

plotWAVE T50
spausdintuvas, kuriuo galite pasikliauti

Naudodami „plotWAVE“ T seriją, įženkite į naują techninių brėžinių ir projektų spausdinimo erą. Patikima technologija ir naujos kartos spausdinimo galia leidžia užtikrinti didelį našumą, naudotis IT saugos funkcijomis ir palaikyti tvarias verslo iniciatyvas. Spausdintuvai, kuriais galėsite remtis daug metų ateityje.

T serijos privalumai jums

- **Patvarus spausdinimo sprendimas**
  T serijos spausdintuvai yra patikimi ir užtikrina ilgą eksploatavimo trukmę, nereikia atlikti kasdienės techninės priežiūros. Jie sukurti užtikrinti nuoseklią spausdinimo kokybę tiek bėgant laikui, tiek naudojant skirtingus įrenginius.

- **Profesionalaus dizaino filosofija**
  Mes žinome, kaip specialistai naudoja techninius brėžinius ir projektus. Jiems sukūrėme T seriją. Jums! Pasiteisinusi technologija „Radiant Fusing“ ir paprastos bei intuityviai naudojamos sąsajos padeda naudotojams iš pirmo karto spausdinti tinkamus spaudinius.

- **Produktyvus ir paprastas naudojimas**
  T serijos įrenginiai taupo naudotojų laiką ir pagreitina projektavimo procesą. Nuo trumpo dokumento iki sudėtingų užduočių ir dokumentų rinkinių spausdinimo – valdymas yra intuityvus net iš pirmo žvilgsnio. Tiesiog paspauskite žalią mygtuką! Derinant su „PRISMA Tech Suite“ užtikrinamas spausdinimas, kuriuo bus galima remtis daugelį metų ateityje.

- **Supaprastinta darbo eiga**
  T serijos įrenginiai pritaikyti kasdieniniams procesams. Spausdinkite iš „Windows“ arba „macOS“ taikomųjų programų. Pateikite užduotis iš mobiliųjų įrenginių. Dėl „Image Logic“ su automatinio nuskaitymo patobulinimu paprasta kopijuoti ir nuskaityti.

- **IT saugumo funkcijos**
  Šiais laikais ypač svarbu apsaugoti savo IT infrastruktūrą ir vertingus duomenų išteklius nuo neteisėtos prieigos. T serijos spausdintuvas „plotWAVE“ su kelių sluoksnių saugumo funkcijomis užtikrina apsaugą, tad juo galite pasikliauti kurdami ateities planus.

- **Jūsų tvaraus verslo iniciatyvų palaikymas**
  T serijos įrenginiai gali padėti sumažinti jūsų verslo pėdsaką. Turinti ENERGY STAR ženklinimą, technologija „Radiant Fusing“ padeda sumažinti energijos sąnaudas. Dažų buteliukai yra pagaminti iš vidutiniškai 50 % perdirbto plastiko. Daugiau nei 85 % spausdintuvo galima naudoti pakartotinai arba perdirbti.

- **Vieno langelio parduotuvė**
  Naudojant „plotWAVE“ T serijos spausdintuvą, mūsų paskyrų specialistai padės jums sukonfigūruoti visiškai integruotą didelio formato sprendimą, naudojant vieno tiekėjo aparatinę, programinę įrangą, reikmenis ir paslaugas.

Image Logic | POWERsync+ | ClearConnect
Radiant Fusing | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

STANDARTINĖ SISTEMOS KONFIGŪRACIJA	
2 ritinių spausdinimo sistema	Produktyvus didelio formato vienspalvis spausdintuvas su daugiataškiu jutikliniu naudotojo skydeliu „ClearConnect“
Taikomosios programos	Techniniai brėžiniai, žemėlapiai, nesulankstyti ir sulankstyti POP / POS plakatai
Krovimo sistemos	Integruotas viršutinis išvedimo dėklas, iki 100 lapų talpos
Daugiataškė naudotojo sąsaja	Daugiataškė naudotojo sąsaja „ClearConnect“: nuoseklus vaizdas ir pojūtis visais darbo eigos aspektais, standartiškai įtraukiama „Smart Inbox“, „SmartAccess“, spausdintuvo būsena ir tiesioginė peržiūra
Rankinis padavimas	Rankiniu būdu dėkite laikmenas, kai nėra laikmenų ritinių su reikiamo tipo arba dydžio popieriumi arba pasirenkamo spausdintuvui skirto supjaustytų lapų dėklo
Pradinis rinkinys (pridedamas)	1 buteliukas su 500 g dažų, 1 buteliukas su 1750 g ryškalų, 1 ritinys su 36 col. standartine 75 g/m² laikmena
PASIRINKTINĖS SISTEMOS KONFIGŪRACIJOS	
Ritininės laikmenos talpos padidinimas	Papildomas 2-as stalčius, skirtas padidinti laikmenų talpą nuo 2 iki 4 laikmenų ritinių (nuo 400 iki 800 m1, nuo 365 iki 730 m²)
Atskirų lapų dėklas	Talpa: 250 puslapių nuo A/A4 iki C/A2 formato
Biuro vietą taupanti nuskaitymo sistema	„Scanner Express“ su technologija „Image Logic“, integruotu CIS skeneriu, įtaisytu spausdintuvo viršuje, kad būtų taupoma vieta biure
Keičiamieji standieji diskai	Saugių aplinkų atveju standžiuosius diskus galima išimti iš spausdintuvo sistemos, kad būtų apsaugotas duomenų vientisumas
Operatoriaus dėmesį atkreipianti lemputė	Siekiant užtikrinti produktyvią aplinką, įrenginio būsena matoma iš toli
TECHNOLOGIJA	
Vaizdų apdorojimo technologija	Elektrofotografija (LED) su organiniu fotolaidininku (OPC), švari dažų papildymo sistema, beveik nėra ozono emisijos
Suliejimo technologija	Technologija „Radiant Fusing“ su momentiniu įšilimu, bekontakčiu suliejimu, mažomis energijos sąnaudomis (šildymas pagal poreikį)
Automatinės funkcijos	· Automatinis spausdinimo kalbos atpažinimas · Automatinis laikmenų pasirinkimas · Automatinis likusios laikmenos aptikimas, nurodant, kiek laikmenos liko kiekviename ritinyje · Automatinė laikmenų taupymo funkcija · Automatinis laikmenų perjungimas · „Pico“ spausdinimas, išmanusis spausdinimo optimizavimas
Dažai	Juodi dažai: 2 x 500 g dažų rinkinyje. Dažų buteliukai pagaminti iš vidutiniškai 50 % perdirbto plastiko
PRODUKTYVUMAS	
Greitis (spausdinimas ir kopijavimas)	8 D / A1 dydžio[1] per minutę; 4 E / A0 dydžio[2] per minutę
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė[3]	<40 sek.
Pirmosios kopijos pateikimo trukmė[4]	<40 sek.
Spausdinimo režimai	3 spausdinimo režimai
KOKYBĖ	
Spausdinimo raiška	600 x 1200 tašk./col.
Minimalus linijų plotis (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 col.
1:1 linijos tikslumas	<0,3 %
DYDIS IR SVORIS	
Pagrindinio įrenginio dydis (P x G x A)	Kompaktiška konstrukcija: 1560 x 803 x 1505 mm (įskaitant viršutinį išeigos dėklą)
Gabenimo pakuotės matmenys (P x G x A)	1470 x 845 x 1275 mm
Pagrindinio įrenginio svoris	234 kg (standartinė konfigūracija)
Pagrindinio įrenginio gabenimo pakuotės svoris	294 kg (standartinė konfigūracija)
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Laikmenų talpa	2 arba 4[5] ritiniai; lapų dėklas[5]
Laikmenų pjaustymas	Į stalčius įtrauktas automatinis pjaustytuvas, kad būtų galima greitai ir lengvai perjungti ritinines laikmenas
Maksimali laikmenų talpa	2 ritiniai: 400 m1, 365 m²; 4 ritiniai: 800 m1, 730 m² Atskirų lapų dėklas: 250 lapų nuo A / A4 iki C / A2 formato
Laikmenų ritinio formatai	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 col., 15 col., 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Atskirų lapų dėklo laikmenų formatai	Tiekimas trumpuoju kraštu (stačiai): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, „Carto B4“, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm Tiekimas ilguoju kraštu (gulsčiai): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, „Carto B4“, „Carto B3“, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm
Rankiniu būdu tiekiamų laikmenų formatai	A3, A2, A1, A0, 11 col., 12 col., 15 col., 17 col., 18 col., 21 col., 22 col., 24 col., 30 col., 34 col., 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Laikmenų svoris	60–110 g/m²; 16–29 sv.
Ritinio ilgis	Iki 200 m
Ritinio plotis	210–914 mm; 8,2–36 col.
Ritinio šerdies skersmuo	3 col. šerdys. Ant šerdies laisva laikmena
Minimalus spausdinamas ilgis	279 mm; 11 col.
Maksimalus spausdinamas ilgis	200 m; 656 pėd.
Laikmenų rūšys	Paprastas popierius, paprastas perdirbtas popierius, skaidrios plėvelės, permatomos plėvelės, perdirbtas popierius, „Engineering Bond“, perdirbtas „Engineering Bond“, permatomas „Engineering Bond“, „Engineering Vellum“, spalvotas popierius, „Top Label Paper FSC“, „Top Colour Paper FSC“, „Red Label Paper PEFC“, „Red Label Zero FSC“, perdirbtas „White Zero FSC“, permatomas popierius, permatomas popierius FSC, poliesterio plėvelė, antistatinė poliesterio plėvelė, kontrastinė plėvelė, skaidri poliesterio plėvelė, dviguba matinė poliesterio plėvelė, balta nepermatoma poliesterio plėvelė, „Orika LPEX“ ryžių popierius
Atskirų lapų dėklo laikmenų formatai ir rankinis tiekimas	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, spalvotas popierius, plėvelės, skaidrios laikmenos
Automatinis ritininių laikmenų tvarkymas	· Automatinis pločio nustatymas · Automatinis ritininių laikmenų pasirinkimas optimaliam produktyvumui ir laikmenų taupymui užtikrinti, atsižvelgiant į brėžinių dydį, laikmenų tipą, ritinio plotį ir apdailą · Pasibaigus ritiniui, ritinys automatiškai pakeičiamas · Automatinis laikmenos perjungimas, skirtas nukreipti laikmeną į viršutinį tiekimo dėklą arba galinę išvestį, atsižvelgiant į naudotojo programą · Automatinis likusios laikmenos aptikimas, nurodant, kiek laikmenos liko kiekviename ritinyje · Automatinis sukimas ir išlygiavimas norint sulenkti · Automatinis legendos aptikimas
„ClearConnect“ NAUDOTOJO SĄSAJA	
Aprašymas	„ClearConnect“ daugiataškis jutiklinis naudotojo skydelis
Dydis (P x A x G)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 col. (10,4 col., kai proporcijos 4x3)
Raiška	800 x 600 pikselių (SVGA)
Spalvų skaičius	16,2 milijono
Technologija	Projektinė talpioji jutiklinė
Valdymas	3 aparatiniai mygtukai: [Wake-up] (paleisti), [Stop, interrupt, abort] (stabdyti, pertraukti, atšaukti), [Home] (pradžia); kelių lietimų jutiklinės funkcijos: bakstelėjimas, dvigubas bakstelėjimas, sugnybimas, sugnybimas 2 pirštais, braukimas, spragtelėjimas ir išskleidimas
Sąsajos dizainas	Išskirtinė naudotojo sąsaja su intuityviomis naršymo parinktimis ir aiškiai apibrėžtais valdymo lygiais
Ypatybės	Vaizdo optimizavimas: pakreipimas (nuo -4 iki +45 laipsnių) ir pasukimas (nuo -45 iki +180 laipsnių), būsenos lemputė (raudona, oranžinė, žalia), USB 2.0 sąsaja su indikacine lempute. Greitas 2 kalbų perjungimas; galima pasirinkti iš 19 kalbų: čekų, danų, vokiečių, anglų, ispanų, suomių, prancūzų, vengrų, italų, japonų, korėjiečių, olandų, norvegų, lenkų, portugalų, rusų, švedų, supaprastintos kinų, tradicinės kinų
VALDIKLIS	
Aprašymas	Didelio našumo valdiklis „POWERsync“ su „Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021“, 64 bitų
Procesorius	6 branduolių, 6 sriegių, branduolys i5-8500, esant 4,10 GHz
Atmintinė	2 x 8 GB DDR4
Vaizdas	„Intel UHD Graphics 630“, 1,1 GHz
Standusis diskas	2 x 500 GB, 7200 aps./min (standartinis)
TPM	„TPM 2.0“
sąsaja	2 x eternetas 100 Mbit/sek., 1 Gbit/sek. TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Aptikimas: APIPA, „WS-Discovery“, SNMP WAVE sąsaja
Puslapių aprašo kalba	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, „Calcomp“ 906 / 907 / 951, CALS, NIRS/NIFF
Originalo plotis; Puslapio aprašo kalba (pasirinktinai)	PS/PDF licencija suteikia prieigą prie „Adobe PostScript 3“ ir „PDF 1.7“. Ji įgalina „Adobe CPSI 7.10“ (konfigūruojamą „PostScript“ interpretatorių).
Spausdinimo protokolas	· LPR, FTP, „WebDav“, „Microsoft 365“ · FTP · „Pull from SMB“, FTP · „Pull from Cloud“ (gaukite iš „ARC Collaborate“, WebDAV pagrįstų debesų) · HTTP / HTTPS (naudoja „Publisher Express“ ir „PRISMAproduce Tech“) · Spausdinimas iš pradžios aplanko (per prieigos valdymo licenciją)aplanko (per prieigos valdymo licenciją) · Spausdinkite iš „Microsoft 365“ „OneDrive“ ir „SharePoint“
Protokolas „Back Channel“	HTTP arba HTTPS
Transformacijos	Mastelio keitimas (talpinimas puslapyje, sumažinimas, kai vaizdas per didelis, kad nereikėtų apkirpti, arba sumažinimas pasirinktu koeficientu, puslapio dydžio pritaikymas standartiniam dydžiui), pasukimas, paslinkimas (automatinis arba nustatytas naudotojo), galinio arba pirmo puslapio pridėjimas / pašalinimas, veidrodinis atspindys, juodos spalvos intensyvumas plakato režimu, spausdinimo optimizavimas (standartinis, linijos / tekstas, plakatas). Spalvos paryškinimas ir tamsus originalas. Trintina sritis (dominanti sritis)

plotWAVE T50

Debesijos palaikymas	Debesijos palaikymas per „WebDav“ protokolą, „Microsoft 365“ arba per trečiųjų šalių tiekėjus, pvz., „uniFLOW“[7]. Debesijos naudotojo autentifikavimą gali iš anksto sukonfigūruoti administratorius arba tai gali padaryti naudotojas, kai reikia pasiekti konkretų debesį.
„SMARTshield“ INTEGRUOTAS SAUGUMAS	
Saugus pateikimas	Prieigos kontrolė (IP filtravimas), „IPSec“, HTTPS, IP4 ir IP6 suderinamumas, duomenų apsauga slaptažodžiu
Saugus duomenų saugojimas ir pašalinimas	Saugus failų trynimas (el. dokumentų naikinimas), saugus įkrovimas, duomenų šifravimas su integruotu FIPS 140-2 sertifikuotu patikimos platformos moduliu 2 (TPM), „BitLocker“ 256 AES šifravimas, saugus disko trynimas (kriptografinis trynimas), pasirenkami keičiami standieji diskai ir pasirinktinis diskų sunaikinimas sutarties pabaigoje.
Autorizavimas	Naudotojo tapatybės nustatymas prieigai „ClearConnect“ naudotojo skydelyje / „WebTools Express“ (per LDAP / „Active Directory“ kredencialus ir pasirinktinai per prieigos kortelę), spausdinamų failų apsauga PIN kodu arba slaptažodžiu, galimybė išjungti prievadus ir sąsajas, standartinė valdiklyje įdiegta „uniFLOW“ programėlė, kad būtų integruota į „uniFLOW“; kreipkitės į „Canon“ atstovą.
Įsilaužimo prevencija	IEEE 802.1x autentifikavimas, SNMP v3, audito registravimas, HTTPS sertifikatų konfigūravimas. TLS 1.2 patikimas šifras (galima įjungti TLS1.0 ir 1.1 protokolus), galima išjungti nenaudojamus protokolus, saugos įvykių registravimas, pasirenkamas „Trellix“ programos valdymas (baltasis sąrašas).
Saugus dabar ir ateityje	„Windows 10 Enterprise LTSC 2021“ valdiklio operacinė sistema su „Microsoft“ saugos pataisomis iki 2032. „SMARTshield CIP“ (nuolatinio tobulinimo procesas), įskaitant automatines „Microsoft“ saugos pataisų naujinimo paslaugas su pranešimais ir tvarkaraščiais, nuolatinį „Canon“ vykdomą pažeidžiamumo stebėjimą (https://psirt.canon), metinę išorinio saugumo audito programą, pagrįstą „OWASP Top 10“ metodika (https://owasp.org), naujų teisės aktų ir didelio poveikio pažeidimų stebėjimą.
„SCANNER EXPRESS“ (pasirenkama)	
Aprašymas	Integruotas „Contact Image Sensor“ (CIS) spalvinis skeneris su technologija „Image Logic“
Nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 tašk./col.
Nuskaitymo greitis	15,2 m/min. nespalvinis nuskaitymas 5,0 m/min. spalvinis nuskaitymas
Nuskaitymo formatai	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, kelių puslapių PDF, kelių puslapių PDF/A ir kelių puslapių TIFF
Nuskaitymo šablonai	Daug nuskaitymo šablonų, kad būtų galima standartizuoti įprastus nuskaitymo nustatymus ir paskirties vietas
Nuskaitymo protokolas	FTP, SMB, nuskaitymas į debesiją (siuntimas į „WebDAV“ pagrindu veikiančius debesijos serverius), nuskaitymas į „Microsoft 365“
Nuskaitymo paskirties vieta	Vietinė USB atmintinė, FTP, SMB, „Smart Inbox“ valdiklyje, pasirinktinis vietinis pradžios aplankas (LDAP), mobilusis įrenginys per „WebTools Mobile“, „WebDAV“ debesų serverius, nuskaitymas į „Microsoft 365“ „OneDrive“ ir „SharePoint“
Pavadinimai nuskaitytiems failams	Iš anksto nustatytas pavadinimų nustatymas su automatiniu numeravimu, naudotojo pritaikyti nuskaitytų failų pavadinimai „ClearConnect“ naudotojo skydelyje, prie nuskaityto failo pavadinimo pridedama data ir laikas
Originalo plotis	208–965 mm; 8,2–38 col., automatinis pločio nustatymas
Originalo ilgis	208–16000 mm; 8,2–630 col., automatinis ilgio nustatymas
Veiksmingas nuskaitymo srities plotis	932 mm
Originalo storis	Maks. 0,8 mm; 0,03 col. (nekietų dokumentų)
Mastelis (kopijavimas)	1:1, mastelio nustatymas pagal laikmenos dydį, mastelio nustatymas pagal standartinį formatą, pasirinktinis: 10–1000 %
Originalų tipų išankstinis nustatymas	Projektinis brėžinys, spalvotas originalas, tamsus originalas, sulankstytos linijos / tekstas, standartinės linijos / tekstas, linijų / teksto juodraštis, nuotrauka, žemėlapis, meno kūrinys
Skaitytuvo dydis (l x P x A)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 col.
Skaitytuvo svoris	25 kg; 55 sv.
POVEIKIS APLINKAI	
Garso galios lygis	Budėjimo ir miego režimu: 4,2 B (A) Spausdinimo režimu: 7,0 B (A)
Garso slėgio lygis	Budėjimo ir miego režimu: 24 dB Spausdinimo režimu: 58 dB
Ozono koncentracija	2,0 mg/h <0,005 mg/m3
Šilumos sklaida	Parengimo būsena: 71 W; veikimo metu: 1,6 kW
Darbinė temperatūra	Optimali spausdinimo kokybė, kai temperatūros diapazonas yra 20–27 °C (68–81 °F)
Darbinis drėgnis	Optimali spausdinimo kokybė, kai santykinio drėgnio diapazonas yra 30–60 %
Reikalingas maitinimo šaltinis	100–240 V; 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	Miego režimu: <2 W Parengties režimu: 84 W Aktyviu režimu: 1786 W
Saugos / EMC žymų ir aplinkosaugos ženklai	CE, TÜV GS, „cetecom advanced“, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC A klasė, VCCI A klasė, RoHS
Sąlyga dėl žemės drebėjimo[7]	Pritvirtinkite spausdintuvą, kad žemės drebėjimo metu jis nejudėtų ir nepasvirtų. Ši sąlyga leidžia naudotojui pritvirtinti spausdintuvą prie tvirto pastato elemento
Perdirbimas	Spausdintuvas: pagamintas iš plieno ir lengvai perdirbamo plastiko: iki 95 % pagrindinės dalies galima panaudoti pakartotinai arba perdirbti. Kitus 5 % sudaro netoksiškos atliekos. Spaudiniai: rašalo pašalinimo sertifikatas Dažai: dažų buteliukai, pagaminti iš vidutiniškai 50 % perdirbto HDPE (didelio tankio polietileno)

Antro gyvenimo programa	Suderinamumas su tam tikrais senstelėjusiais skeneriais, lankstytuvais ir krautuvais
DARBO SRAUTŲ PROGRAMINĖ ĮRANGA	
„PRISMAtech Suite“	Kurkite kvapą gniaužiančius spaudinius, valdydami savo spausdintuvą pasitelkdami efektyvius darbo eigos sprendimus, skirtus padėti valdyti kasdienes spausdinimo operacijas.
„PRISMAproduce Tech“	Komponuokite, valdykite ir pateikite sudėtingus dokumentų rinkinius iš žiniatinklio naršyklės vienu metu vienam ar keliems spausdintuvams.
„PRISMAlytics“ prietaisų skydelis	Gaukite išsamią apžvalgą, kad galėtumėte stebėti ir maksimaliai padidinti spausdinimo operacijų skaičių naudodamiesi šiuo saugiu debesijos pagrindu veikiančiu informacijos valdymo įrankiu.
„PRISMAlytics Accounting“	Užfiksuokite duomenis, kad galėtumėte apmokestinti sąnaudas ir stebėti naudojimą pasitelkdami šį debesijos pagrindu veikiantį ataskaitų kūrimo įrankį.
„PRISMAservice“	Padidinkite naudingąjį laiką naudodami mūsų CARE metodiką: surinkite duomenis nuotoliniu būdu, analizuokite duomenis, remontuokite spausdintuvus naudodami nuotolinę pagalbą ir įvertinkite, kad būtų nuolat tobulinami.
TVARKYKLĖS, PATEIKIKLIAI, NAUDOTOJO SKYDELIS	
Tvarkyklės	Paprastai naudojamos spausdintuvo tvarkyklės, leidžiančios efektyviai ir veiksmingai spausdinti iš bet kurios taikomosios programos. Kurkite, gaukite ir (arba) siųskite užduotis iš • „Driver Select“, skirtos „Microsoft Windows“ • „Driver Express for „Adobe PostScript 3“, skirtos „Microsoft Windows“ arba „Apple OS“
Užduočių pateikimas	• „PRISMAproduce Tech“ – komponuokite, valdykite ir pateikite sudėtingus dokumentų rinkinius iš žiniatinklio naršyklės vienu metu vienam ar keliems spausdintuvams. • „Publisher Mobile“ – spausdinimo užduotis pateikite per mobiliojo telefono programėlę, palaikančią „IOS“ ir „Android“ • „Publisher Express“ – lengvai pateikite savo spausdinimo užduotis per žiniatinklį, nepriklausomą nuo žiniatinklio naršyklės
„ClearConnect“ naudotojo skydelis	Spausdinti, kopijuoti, nuskaityti taip pat paprasta, kaip naudoti planšetinį kompiuterį su daugiataškiu jutikliniu naudotojo skydeliu. Paimkite dokumentą iš savo išmaniosios gauto pašto dėžutės, USB įrenginio ar išorinių vietų. Padidinkite ir sumažinkite ar stumdykite skirtingas vaizdo sritis ir netgi tiesiogiai stebėti vaizdą nuskaitymo ar kopijavimo metu, kad išvengtumėte klaidų
VALDIKLIO DARBO SRAUTAS	
Atvira architektūra	Sklandžiai integruokite į spausdinimo valdymo programas, pvz., „uniFLOW“, naudodami mūsų valdiklį „POWERsync“[7]
Išmanioji gauto pašto dėžutė	Personalizuota išmanioji gauto pašto dėžutė su istorija, eilių valdymas, istorijos valdymas, „WebTools Express“, apsaugota valdiklio prieiga
Eilių valdymas	Kaupos atmintis suteikia eilių sistemą spausdinimo ir kopijavimo darbams. Tai leidžia keliems naudotojams vienu metu siųsti spausdinimo ir kopijavimo užduotis. Nustatykite eilėje esančių kopijavimo ir spausdinimo užduočių pirmumo nuostatas. Užduočių eilės apžvalga suteikia prieigą prie užduočių pavadinimų, savininkų ir būsenos, įskaitant reikiamas laikmenas. Užduotis galima pristabdyti, panaikinti ir perkelti į eilės viršų
Spaudinių valdymas	Peržiūrėkite skaitiklio istoriją pageidaujamu laikotarpiu pagal užduotį arba bendrą apžvalgą programoje „WebTools Express“. Peržiūrėkite, kurkite, redaguokite ir naikinkite antspaudų šablonus. Valdiklyje standartiškai įdiegtas „uniFLOW“ palaikymas, prisijunkite prie savo asmeninės „uniFLOW“ eilės naudotojo sąsajoje „ClearConnect“. Palaiko apskaitą, rankinį autentifikavimą, kortelių skaitytuvus ir bekontakčius kortelių skaitytuvus. Palaikomas nuskaitymas į el. paštą ir nuskaitymas į debesį.
Mobilusis ir debesis	Spausdinkite iš pasirinktos debesijos programos ir nuskaitykite į ją. Naudojant mobiliąsias programas, pvz., „Publisher Mobile“, spausdintuvą galima lengvai pasiekti ir naudoti iš bet kurios vietos
Įrenginio valdymas	„WebTools Express“ suteikia administratoriams įrankius, skirtus valdyti įrenginį nuotoliniu būdu per žiniatinklį, pvz., patikrinti spausdintuvo būseną, naudoti nuotolinio įjungimo funkciją, tikrinti rašalo / dažų / likusios laikmenos būseną, nustatyti numatytuosius spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo nustatymus, apibrėžti prieigą, saugumą, apskaitą, nuotolinį išjungimą, programinės įrangos atnaujinimą ir paleidimą iš naujo, įjungimo / išjungimo laikmatį, sistemos veikimą, eilių valdymą, licencijų valdymas, antspaudų šablonų peržiūrą, kūrimą, redagavimą ir panaikinimą ir t. t.
PERIFERINIAI ĮRENGINIAI (pasirinktinai)	„Folder Express 3000“, „Folder Express 3001“, „Folder Express 3011“, „Folder Professional 6011“, „Folder Professional 6013“, „Stacker Select“, „Scanner Professional II“
IŠNAŠOS:	
1	D dydis (34 x 22 col.) / A1 dydis (841 x 594 mm)
2	E dydis (36 x 48 col.) / A0 dydis (841 x 1189 mm)
3	1 A1 gulsčias spaudinys iš išmaniosios gauto pašto dėžutės, ant 64 g laikmenos, galinė išvestis, linijų ir teksto režimas
4	1 kopija padaryta iš A1 gulsčio originalo ant 64 g laikmenos, galinė išvestis, fono kompensavimas išjungtas, pasirinktinis plotis 841 mm, pasirinktinis ilgis 594 mm
5	Pasirenkama įranga
6	Remiantis esamu trečiosios šalies palaikymu
7	Išskyrus kabelį / grandinę ir montavimo medžiagą

„Adobe“ ir „PostScript“ yra „Adobe Systems Inc.“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse; „Microsoft“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse; „iOS“ yra „Apple inc.“ registruotasis prekių ženklas arba prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

Jokios šio leidinio dalies negalima kopijuoti, keisti, dauginti ar perduoti be kokia forma ir bet kokiomis elektroninėmis, rankinėmis ar kitomis priemonėmis, be išankstinio raštiško „Canon Production Printing“ leidimo. Iliustracijos ir spausdintuvo išvedami vaizdai yra imitaciniai ir nebūtinai atitinka kiekvienoje vietinėje rinkoje siūlomų produktų ir paslaugų vaizdą. Šio leidinio turinys neturėtų būti suprantamas kaip bet koks atstovavimas, bet kokia garantija ar garantija dėl konkrečių ypatybių ar specifikacijų, taip pat dėl techninių duomenų ar tinkamumo naudoti tam tikram tikslui. Šio leidinio turinys kartais gali būti keičiamas apie tai nepranešus.

© 2025 m. „Canon“ gamybai skirti spausdintuvai
„Canon“ yra registruotasis „Canon Inc.“
prekės ženklas. „plotWAVE“ ir PRISMA yra „Canon Production Printing Netherlands B.V.“ registruotieji prekių ženklai.

„Canon Production Printing“
cpp.canon
Lithuanian edition