

SPRZĘT NA LATA

plotWAVE T50

Drukarka, na której można oprzeć przyszłość


Wejdź do świata nowoczesnego drukowania rysunków technicznych i projektów przy użyciu drukarki serii plotWAVE T. Sprawdzone technologie drukarki i moc druku nowej generacji zapewniają łatwą obsługę, funkcje zabezpieczeń IT i wsparcie inicjatyw biznesowych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Drukarki, które będą służyć przez wiele lat.



Zalety serii T

- **Trwałe rozwiązanie do obsługi druku**
Drukarki serii T zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności i długim czasie pracy bez przestojów i codziennej konserwacji. Zapewniają wydruki o spójnej jakości – zarówno na przestrzeni czasu, jak i na różnych urządzeniach.
- **Projektowanie z myślą o profesjonalistach**
Wiemy, jak profesjonalści wykorzystują rysunki techniczne i projekty. To dla nich zaprojektowaliśmy drukarki serii T. Dla Ciebie! Sprawdzona technologia Radiant Fusing i łatwe w obsłudze, intuicyjnie obsługiwane interfejsy ułatwiają użytkownikom tworzenie udanych wydruków już za pierwszym razem.
- **Wydajność dzięki łatwej obsłudze**
Seria T pozwala zaoszczędzić czas i przyspiesza proces projektowania. Obsługa – od szybkiego drukowania po złożone zadania i zestawy dokumentów – jest intuicyjna już na pierwszy rzut oka. Wystarczy nacisnąć zielony przycisk. W połączeniu z pakietem PRISMA Tech Suite otrzymujesz rozwiązanie do drukowania, które będzie służyć przez wiele lat.
- **Usprawniony przepływ pracy**
Seria T została zaprojektowana z myślą o bezproblemowej pracy w ramach codziennych procesów. Możesz drukować z aplikacji systemu Windows lub macOS. Możesz przysyłać zadania z urządzeń przenośnych. Oprogramowanie Image Logic z funkcją automatycznego ulepszania skanowania ułatwia kopiowanie i skanowanie.
- **Zabezpieczenia IT**
Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej trzeba chronić infrastrukturę IT i cenne zasoby danych przed nieautoryzowanym dostępem. Dzięki wielu warstwom zabezpieczeń na drukarkach serii plotWAVE T można polegać jeszcze przez wiele lat.
- **Wsparcie inicjatyw biznesowych dotyczących zrównoważonego rozwoju**
Urządzenia z serii T ułatwiają ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko. Drukarka ma oznaczenie ENERGY STAR, a technologia Radiant Fusing pomaga zmniejszyć zużycie energii. Butelki z atramentem są wykonane średnio w 50% z tworzyw sztucznych PCR. Ponad 85% elementów drukarki może być ponownie wykorzystanych lub poddanych recyklingowi.
- **Kompleksowa obsługa w jednym punkcie**
W oparciu o drukarki serii plotWAVE T nasi specjaliści ds. obsługi klienta pomagają skonfigurować w pełni zintegrowane rozwiązanie do druku wielkoformatowego, które obejmuje sprzęt, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne i usługi oferowane przez jednego dostawcę.

Canon



DANE TECHNICZNE

STANDARDOWA KONFIGURACJA SYSTEMU

System druku z 2 rolkami

Zastosowania

Systemy układania

Wielodotkowy interfejs użytkownika

Podawanie ręczne

Zestaw startowy (dołączony)

OPCJONALNE KONFIGURACJE SYSTEMU

Zwiększenie pojemności nośników z rolki

Podajnik arkuszy

Oszczędzający miejsce system skanowania w biurze

Wymienne dyski twarde

Lampka ostrzegawcza operatora

TECHNOLOGIA

Technologia przetwarzania obrazu

Technologia utrwalania

Funkcje automatyczne

Toner

WYDAJNOŚĆ

Szybkość (drukowanie i kopiowanie)

Czas wydruku pierwszej strony³

Czas wydruku pierwszej kopii⁴

Tryby drukowania

JAKOŚĆ

Rozdzielczość drukowania

Minimalna szerokość linii (ISO/IEC 13660:2001E)

Dokładność linii 1:1

WYMIARY I MASA

Wymiary jednostki głównej (szer. × dt. × wys.)

Wymiary transportowe (szer. × dt. × wys.)

Masa jednostki głównej

Masa jednostki głównej przy dostawie

OBŚŁUGA NOŚNIKÓW

Pojemność (nośniki)

Cięcie nośników

Maksymalna pojemność (nośniki)

Rozmiary nośników z rolki

Rozmiary nośników w tacy na arkusze

Rozmiary nośników podawanych ręcznie

Gramatura nośnika

Długość rolki

Szerokość rolki

Wydajna monochromatyczna drukarka wielkoformatowa z wielodotkowym panelem użytkownika ClearConnect

Rysunki techniczne, mapy, składane i nieskładane, plakaty POP/POS

Zintegrowana górna taca odbiorcza na maks. 100 arkuszy

Wielodotkowy interfejs użytkownika ClearConnect: spójny wygląd i działanie pod każdym względem przepływu pracy, w tym Smart Inbox, SmartAccess, stan drukarki i podgląd na żywo

Podawanie ręczne materiałów, gdy wymagany typ lub format materiału nie jest dostępny na rolkach z nośnikiem lub opcjonalnej tacy na arkusze w drukarce

1 butelka toneru (500 g), 1 butelka wywoływacza (1750 g), 1 rolka standardowego nośnika (36 cali; 75 g/m²).

Opcjonalna druga szuflada zwiększająca ilość nośnika z 2 do 4 rolek (z 400 do 800 ml / z 365 do 730 m²)

Pojemność: 250 stron A/A4–C/A2

Oprogramowanie Scanner Express z technologią Image Logic, zintegrowany skaner umieszczony na górze drukarki i zapewniający oszczędność miejsca w biurze.

W przypadku potrzeby specjalnego zabezpieczenia danych istnieje możliwość wyjęcia dysków twardej z systemu drukarki w celu jego fizycznego zabezpieczenia

Stan maszyny jest widoczny z pewnej odległości, co podnosi wydajność środowiska pracy.

Elektrofotografia (LED) z organicznym fotoprzewodnikiem (OPC), system czystego uzupełniania tonera, praktycznie bez emisji ozonu

Technologia Radiant Fusing z funkcją natychmiastowego nagrzewania, utrwalanie bezstykowe, niskie zużycie energii (ogrzewanie na żądanie)

- Automatyczne rozpoznawanie języka drukowania
- Automatyczny wybór nośnika
- Automatyczne wykrywanie pozostałego nośnika, wskazywanie pozostałego nośnika w przeliczeniu na rolkę
- Funkcja automatycznego zapisywania nośników
- Automatyczny przełącznik nośników
- Technologia Pico Printing, inteligentna optymalizacja druku

Toner czarny: 2 × 500 g na zestaw tonera.

Butelki na toner są wykonane średnio w 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu

Ośiem wydruków w rozmiarze D/A1¹ na minutę; cztery wydruki w rozmiarze E/A0² na minutę

<40 s

<40 s

3 tryby drukowania

600 × 1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 cala

<0,3%

Kompaktowa konstrukcja: 1560 × 803 × 1505 mm (z górną tacą odbiorczą)

1470 × 845 × 1275 mm

234 kg (konfiguracja standardowa)

294 kg (konfiguracja standardowa)

2 lub 4² rolki; taca na arkusze⁵

Automatyczny nóż tnący w szufladach umożliwia szybkie i łatwe przełączanie nośników

2 rolki: 400 ml, 365 m²; 4 rolki: 800 ml, 730 m²

Taca na arkusze: 250 stron A/A4 C/A2

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Podawanie krótką krawędzią (pionowo): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 × 310 mm, Podawanie długą krawędzią (poziomo): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 × 440 mm, 440 × 594 mm

A3, A2, A1, A0, 11 cali, 12 cali, 15 cali, 17 cali, 18 cali, 21 cali, 22 cale, 24 cale, 30 cali, 34 cale, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²

Maks. 200 m

210–914 mm

Średnica rdzenia rolki

Minimalna długość wydruku

Maksymalna długość wydruku

Typ nośnika

Typy nośników w tacy na arkusze i przy podawaniu ręcznym

Automatyczna obsługa nośników z rolki

Interfejsy

Wymiary

Waga

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

ClearConnect

Opis

ROZMIAR (szer. × wys. × gł.)

Rozdzielczość

Liczba kolorów

Technologia

Obsługa

Wymiary

Waga

Interfejsy

Cechy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

Wymiary

Waga

Interfejsy

3-calowe rdzenie. Nośniki luźne przy rdzeniu

279 mm

200 m

Papier zwykły, papier zwykły z makulatury, folia, folia półprzezroczysta, papier z makulatury, papier Engineering Bond, papier Engineering Bond z makulatury, folia półprzezroczysta Engineering Bond, papier Engineering Vellum, papier kolorowy, papier Top Label z certyfikatem FSC, papier Top Color z certyfikatem FSC, papier Red Label z certyfikatem PEFC, papier Red Label Zero z certyfikatem FSC, papier RecycledWhiteZero z certyfikatem FSC, papier transparentny, papier transparentny z certyfikatem FSC, folia poliestrowa, antystatyczna folia poliestrowa, folia kontrastowa, przezroczysta folia poliestrowa, podwójnie matowa folia poliestrowa, biała nieprzezroczysta folia poliestrowa i papier ryżowy Orika LPEX

Papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, folie, nośniki przezroczyste

- Automatyczna detekcja szerokości
- Automatyczny wybór nośnika z rolki zapewnia optymalną wydajność i oszczędność nośnika w oparciu o rozmiar rysunku, typ nośnika, szerokość rolki i wykończenie
- Automatyczne przełączanie rolki po jej wyczerpaniu
- Zautomatyzowana funkcja przełączania nośników, która prowadzi nośnik do górnej tacy odbiorczej lub do wyjścia tylnego, w zależności od zastosowania
- Automatyczne wykrywanie pozostałego nośnika, wskazywanie pozostałego nośnika w przeliczeniu na rolkę
- Automatyczny obrót i wyrównanie w celu składania
- Automatyczna detekcja legendy

Wielodotkowy panel użytkownika ClearConnect

300 × 220 × 40 mm; 11,8 × 8,7 × 1,6 cala (10,4 cala przy proporcjach 4×3)

800 × 600 pikseli (SVGA)

16,2 miliona

Projekcyjno-pojemnościowy panel wielodotkowy

3 przyciski sprzętowe: [Wake-up/Obudź], [Stop, interrupt, abort/ Zatrzymaj, przewij, anuluj], [Home/Ekran główny]. Funkcje wielodotkowe: dotknięcie, podwójne dotknięcie, zsuwanie palców, zsuwanie 2 palców, przesuwanie, szybkie dotknięcie i rozszerzanie

Charakterystyczny interfejs użytkownika z intuicyjną nawigacją i wyraźnie określonymi poziomami działania.

Optymalizacja widoku: pochylenie (od -4 do +45 stopni) i obrót (od -45 do +180 stopni), dioda stanu (czerwona, pomarańczowa, zielona), interfejs USB 2.0 ze wskaźnikiem stanu. Możliwość natychmiastowego przełączania między dwoma językami i wyboru jednego z 19 języków: czeskim, duńskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, fińskim, francuskim, węgierskim, włoskim, japońskim, koreańskim, holenderskim, norweskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym

Wydajny kontroler POWERSync[™] z systemem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitowy

6 rdzeni, 6 wątków, Core i5-8500, 4,10 GHz

2 × 8 GB pamięci DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 × 500 GB, 7200 obr./min (standard)

TPM 2.0

2 × Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s

TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS

Wykrywanie: APIPA, WS-Discovery, SNMP

Interfejs WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPCL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Licencja PS/PDF zapewnia dostęp do Adobe PostScript 3 i PDF1.7. Umożliwia obsługę Adobe CPSI 7.10 (konfigurowalny interpreter języka PostScript).

• LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365

• FTP

• Pobieranie z SMB, FTP

• Pobieranie z chmury (pobieranie z chmur opartych na

ARC Collaborate, WebDAV)

• HTTP/HTTPS (używany przez Publisher Express

i PRISMAsproduce Tech)

• Drukowanie z folderu głównego (dzięki licencji

zarządzania dostępem)

• Drukowanie z Microsoft 365 OneDrive i SharePoint

HTTP lub HTTPS

Skalowanie (skalowanie z dopasowaniem do strony, zmniejszanie przy zbyt dużym rozmiarze obrazu w celu uniknięcia przycinania lub do własnego współczynnika, skalowanie rozmiaru strony do rozmiaru standardowego), obracanie, przesuwanie (automatyczne lub według ustawień użytkownika), dodawanie/usuwanie krawędzi kończącej/wiodącej, odbicie lustrzane, intensywność czerni w trybie plakatu, optymalizacja wydruku (standardowy, linie/tekst, plakat). Jasne kolory i ciemny oryginał. Obszar do wyczyszczenia (obszar zainteresowania)

plotWAVE T50

Obsługa usług w chmurze	Obsługa usług w chmurze za pośrednictwem protokołu WebDav, usługi Microsoft 365 lub dostawców zewnętrznych, takich jak uniFLOW [®] . Uwierzytelnianie użytkownika chmury może być wstępnie skonfigurowane przez administratora lub wykonywane przez użytkownika w momencie dostępu do konkretnej chmury.	Program odnawiania	Zgodność z wybranymi starszymi skanerami, składarkami i układarkami
ZINTEGROWANE ZABEZPIECZENIA SMARTshield		OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PRZEPŁYWU PRACY	
Bezpieczne przysyłanie	Kontrola dostępu (filtrowanie IP), zgodność z IPSec, HTTPS, IP4 i IP6, ochrona danych hasłem	PRISMatech Suite	Tworzenie zapierających dech w piersiach aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad drukarką dzięki zaawansowanym rozwiązaniom do obsługi przepływu pracy, które pomagają w codziennej pracy.
Bezpieczne przechowywanie i usuwanie	Bezpieczne wymazywanie plików, elektroniczne niszczenie, bezpieczny rozruch, szyfrowanie danych za pomocą wbudowanego modułu TPM (Trusted Platform Module 2) z certyfikatem FIPS 140-2, szyfrowanie AES BitLocker 256, bezpieczne wymazywanie danych z dysków twardych (wymazywanie kryptograficzne), opcjonalne wyjmowane dyski twarde i opcjonalne niszczenie dysków twardych po zakończeniu umowy.	PRISMAproduce Tech	Łączenie złożonych zestawów dokumentów, zarządzanie nimi oraz przysyłanie ich z przeglądarki internetowej do jednej lub dwóch drukarek jednocześnie.
Autoryzacja	Uwierzytelnianie użytkownika w celu uzyskania dostępu (panel użytkownika ClearConnect / WebTools Express (za pośrednictwem poświadczeń LDAP/Active Directory i opcjonalnie za pośrednictwem karty dostępu)), ochrona pliku wydruku za pomocą kodu PIN lub hasła, możliwość wyłączenia portów i interfejsów, standardowy wbudowany aplet uniFLOW zainstalowany na kontrolerze. W sprawie integracji z uniFLOW należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Canon.	PRISMAlytics Dashboard	To bezpieczne, oparte na chmurze narzędzie do zarządzania informacjami zapewnia kompleksowy wgląd w dane w celu monitorowania i maksymalizacji produkcji wydruków.
Zapobieganie atakom hakerskim	Uwierzytelnianie IEEE 802.1x, SNMP v3, rejestrowanie inspekcji, konfigurowanie certyfikatów HTTPS. Szyfrowanie TLS 1.2 (możliwość włączenia protokołów TLS1.0 i 1.1), możliwość wyłączenia nieużywanych protokołów, rejestrowanie zdarzeń dotyczących zabezpieczeń, opcjonalna kontrola aplikacji Trellix (biała lista).	PRISMAlytics Accounting	To oparte na chmurze narzędzie do raportowania umożliwia rejestrowanie danych w celu naliczania kosztów i monitorowania użytkownika.
Bezpieczeństwo teraz i w przyszłości	System operacyjny kontrolera Windows 10 Enterprise LTSC 2021 z poprawkami zabezpieczeń firmy Microsoft do 2032. SMARTshield CIP (ciągly proces doskonalenia), w tym: automatyczne usługi aktualizacji poprawek zabezpieczeń firmy Microsoft z powiadomieniami i harmonogramem, ciągłe monitorowanie luk przez firmę Canon (https://psirt.canon.com), roczny zewnętrzny program audytu zabezpieczeń oparty na metodologii OWASP Top 10 (https://owasp.org), monitorowanie nowych przepisów i naruszeń przepisów o poważnych skutkach.	PRISMAservice	Zmaksymalizuj czas pracy bez przestoju dzięki naszej metodologii CARE: Zbieraj dane zdalnie, analizuj dane, naprawiaj drukarki za pomocą pomocy zdalnej i oceniaj sytuację pod kątem ciągłego doskonalenia.
SCANNER EXPRESS (opcja)		STEROWNIKI, PRZESYŁANIE ZADAŃ, PANEL UŻYTKOWNIKA	
Opis	Zintegrowany skaner kolorów CIS (Contact Image Sensor) z technologią Image Logic	Sterowniki	Łatwe w użyciu sterowniki drukarki, które umożliwiają efektywne i wydajne drukowanie z dowolnej aplikacji. Tworzenie, pobieranie lub wysyłanie zadań:
Rozdzielczość skanowania	600 × 600 dpi	Dostarczanie zadań	• Driver Select dla systemu Microsoft Windows • Driver Express for Adobe PostScript 3 dla systemu Microsoft Windows lub Apple
Szybkość skanowania	Skanowanie czarno-białe: 15,2 m/min Skanowanie w kolorze: 5,0 m/min		• PRISMAproduce Tech – łączenie złożonych zestawów dokumentów, zarządzanie nimi oraz przysyłanie ich z przeglądarki internetowej do jednej lub dwóch drukarek jednocześnie.
Formaty skanowania	TIFF, PDF (I,7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, multi-page PDF, wielostronicowy PDF/A i wielostronicowy TIFF		• Publisher Mobile – wysyłanie zadań drukowania za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy, obsługujący system iOS i Android
Szablony skanowania	Duża liczba szablonów skanowania do standaryzacji typowych ustawień i odbiorców skanowania		• Publisher Express – łatwe wysyłanie zadań drukowania za pomocą programu niezależnie od przeglądarki internetowej
Protokół skanowania	FTP, SMB, skanowanie do chmury (chmur opartych na WebDAV), skanowanie do Microsoft 365	Panel użytkownika ClearConnect	Drukowanie, kopiowanie i skanowanie jest również proste, jak korzystanie z tabletu z wielodotykowym panelem użytkownika. Pobieranie dokumentów z inteligentnej skrzynki, urządzenia USB lub lokalizacji zewnętrznych. Można powiększyć i przesunąć w inne miejsce, a nawet wyświetlić podgląd na żywo podczas skanowania lub kopiowania, aby uniknąć błędów
Miejsce docelowe skanowania	Lokalna pamięć USB, FTP, SMB, inteligentna skrzynka odbiorcza w kontrolerze, opcjonalny lokalny folder główny (LDAP), urządzenie przenośne z WebTools Mobile, chmury, skanowanie doMicrosoft 365, OneDrive i SharePoint	PRACA KONTROLERA	
Nadawanie nazw skanom	Wstępnie zdefiniowane nazwy z automatycznym numerowaniem, nazwy plików skanowania definiowane przez użytkownika na panelu ClearConnect, dodawanie daty i godziny do nazwy pliku skanowania	Otwarta architektura	Dzięki kontrolerowi POWERSync [®] można bezproblemowo stosować integrację z aplikacjami do zarządzania drukiem, takimi jak uniFLOW
Szerokość oryginału	208–965 mm, automatyczne rozpoznawanie szerokości	Inteligentna skrzynka odbiorcza	Spersonalizowana skrzynka odbiorcza z historią, zarządzanie kolejką, zarządzanie historią, WebTools Express, bezpieczny dostęp do kontrolera
Długość oryginału	208–16 000 mm, automatyczne rozpoznawanie długości	Zarządzanie kolejką	Pamięć buforowania zapewnia system kolejkowania zadań drukowania i kopiowania. Dzięki temu wielu użytkowników może wysyłać zadania drukowania podczas kopiowania prac. Dostosowywanie ustawień priorytetów zadań kopiowania i drukowania w kolejce. Przegląd kolejki zadań zapewnia dostęp do nazw zadań, właścicieli i stanu, w tym do wymaganych nośników. Zadania można wstrzymać, usunąć i umieścić na początku kolejki.
Efektywna szerokość skanowania	932 mm	Zarządzanie drukiem	Wyświetlanie historii licznika według preferowanych okresów, według zadania lub ogólnego przeglądu w WebTools Express. Wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów stempli. Standardowa obsługa uniFLOW zainstalowana w kontrolerze, logowanie do osobistej kolejki uniFLOW za pomocą interfejsu użytkownika ClearConnect. Obsługa rozliczeń, uwierzytelniania ręcznego, czytników kart i czytników kart zbliżeniowych. Obsługa skanowania do wiadomości e-mail i skanowania do chmury.
Grubość oryginału	Maksymalnie 0,8 mm (dokumenty miękkie)	Praca mobilna i w chmurze	Można drukować z i skanować do wybranej aplikacji w chmurze. Korzystając z aplikacji mobilnych, takich jak Publisher Mobile, można łatwo uzyskać dostęp do drukarki i z niej korzystać z dowolnego miejsca
Powiększenie (kopia)	1:1, skalowanie do rozmiaru nośnika, skalowanie do standardowego formatu Niestandardowe: 10–1000%	Zarządzania urządzeniami	Narzędzia WebTools Express zapewniają administratorom metody zdalnego zarządzania urządzeniem za pośrednictwem sieci Web: np. sprawdzanie stanu drukarki, funkcja zdalnego włączenia, stan tonera/atramentu / pozostałe nośniki, definiowanie domyślnych ustawień drukowania, kopiowania i skanowania, definiowanie dostępu, bezpieczeństwo, rozliczenia, zdalne zamykanie, aktualizacja i ponowne uruchamianie oprogramowania, licznik czasu włączenia/wyłączenia, zachowanie systemu, zarządzanie kolejką, zarządzanie licencjami, wyświetlanie, tworzenie, edycja i usuwanie szablonów stempli itp.
Zaprogramowane ustawienia typów oryginałów	Światłokopia, kolorowy oryginał, ciemny oryginał, łamane linie/tekst, standardowe linie/tekst, robocze linie/tekst, fotografia, mapa, projekt		Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Wymiary skanera (szer. × dt. × wys.)	1097 × 308 × 140 mm	URZĄDZENIA PERYFERYJNE (opcjonalne)	
Waga skanera	25 kg	PRZYPISY:	
DANE ŚRODOWISKOWE			
Poziom natężenia hałasu	Tryb gotowości i tryb uśpienia: 4,2 B(A) Tryb drukowania: 7,0 B(A)		
Poziom ciśnienia akustycznego	Tryb gotowości i tryb uśpienia: 24 dB Tryb drukowania: 58 dB		
Stężenie ozonu	2,0 mg/h < 0,005 mg/m3		
Emisja ciepła	Tryb gotowości: 71 W; tryb pracy: 1,6 kW		
Zakres temperatury roboczej	Optymalna jakość druku w zakresie temperatury 20–27°C		
Wilgotność robocza	Optymalna jakość druku w zakresie wilgotności względnej 30–60%		
Wymagania dotyczące zasilania	100–240 V; 50/60 Hz		
Pobór mocy	Tryb uśpienia: < 2 W Tryb gotowości: 84 W Tryb pracy: 1786 W		
Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa / zgodności elektromagnetycznej i etykiety dotyczące ochrony środowiska	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Zabezpieczenie w przypadku trzęsień ziemi ⁷	Można zabezpieczyć drukarkę przed poruszeniem lub przechyleniem podczas trzęsienia ziemi. To rozwiązanie umożliwia zabezpieczenie drukarki przy użyciu solidnego połączenia z budynkiem.		
Recykling	Drukarka: wykonana ze stali lub tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu: nawet 95% modułu można poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Pozostałe 5% stanowią odpady nietoksyczne. Wydruki: certyfikat możliwości usunięcia atramentu Toner: butelki z tonerem wykonane średnio w 50% z poddanego recyklingowi HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości)		

- | | |
|---|--|
| 1 | Format D (34 × 22 cale) / format A1 (841 × 594 mm) |
| 2 | Format E (36 × 48 cali) / format A0 (841 × 1189 mm) |
| 3 | 1 poziomy wydruk A1 z inteligentnej skrzynki odbiorczej na nośniku o gramaturze 64 g, wyjście tylne, tryb liniowy i tekstowy |
| 4 | 1 kopia wykonana z oryginału A1 w orientacji poziomej na nośniku o gramaturze 64 g, wyjście tylne, wyłączona kompensacja tła, niestandardowa szerokość 841 mm, niestandardowa długość 594 mm |
| 5 | Opcjonalnie |
| 6 | W oparciu o aktualną pomoc techniczną innych firm |
| 7 | Bez kabla/łańcucha i materiałów montażowych |

Adobe i PostScript są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Zadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana, modyfikowana, powielana ani przesyłana w jakiegokolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków – elektronicznych, ręcznych lub innych – bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Canon Production Printing. Ilustracje i wydruki z drukarki są symulowane i nie muszą mieć zastosowania do produktów i usług oferowanych na każdym rynku lokalnym. Treść niniejszej publikacji nie powinna być rozumiana jako oświadczenie, gwarancja lub rękojmia w odniesieniu do określonych właściwości lub danych technicznych ani też w kontekście wydajności technicznej lub przydatności do określonych zastosowań. Treść niniejszej publikacji może być okresowo zmieniana bez powiadomienia.

© 2025 Canon Production Printing

Canon jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Canon Inc.

Nazwy plotWAVE i PRISMA są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Production Printing
cpp.canon
Polish edition