

YEARS AHEAD

plotWAVE T50


Tlačiareň, na ktorej môžete stavať

Séria plotWAVE T vás zavedie do novej éry tlače technických výkresov a návrhov. Dôveryhodná technológia a výkon tlače novej generácie vám ponúka jednoduché produktívne používanie, funkcie zabezpečenia IT a podporu vašich udržateľných obchodných iniciatív. Tlačiarne, na ktorých môžete stavať ešte roky.



Výhody série T

- **Odolné riešenie tlače**
Tlačiarne série T zaručujú spoľahlivosť a bezproblémovú prevádzku bez potreby každodennej údržby. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali konzistentnú kvalitu tlače v rôznom čase a na rôznych strojoch.
- **Filozofia profesionálneho dizajnu**
Rozumieme, ako profesionáli vytvárajú a používajú technické výkresy a návrhy. Preto sme pre nich vytvorili sériu T. Pre vás! Osvedčená technológia natavovania Radiant Fusing a praktické, intuitívne rozhranie pomáhajú používateľom vytvárať dokonalé výtlačky už na prvýkrát.
- **Produktívne a jednoduché používanie**
Séria T šetrí používateľom čas a urýchľuje proces navrhovania. Od rýchlej tlače až po zložité úlohy či súpravy dokumentov ovládanie je intuitívne od prvého momentu. Stačí stlačiť zelené tlačidlo! Spolu s PRISMA Tech Suite sa môžete spoľahnúť na tlačiareň aj v budúcnosti, pretože je pripravená na dlhodobé a stabilné používanie.
- **Zjednodušené pracovné postupy**
Séria T je navrhnutá tak, aby zapadla do vašich každodenných procesov. Tlačte priamo z aplikácií na systémoch Windows alebo macOS. Odosielajte úlohy z mobilných zariadení. Kopírovanie a skenovanie je jednoduché vďaka technológii Image Logic s automatickým vylepšením skenov.
- **Bezpečnostné IT funkcie**
V dnešnej dobe je ochrana IT infraštruktúry a dátových aktív nevyhnutná viac ako kedykoľvek predtým. Séria plotWAVE T ponúka viacero vrstiev bezpečnostných funkcií, čo z nej robí spoľahlivú voľbu aj do budúcnosti.
- **Podpora udržateľných obchodných iniciatív**
Séria T vám pomôže minimalizovať uhlíkovú stopu vašej spoločnosti. Technológia Radiant Fusing s označením ENERGY STAR pomáha znížiť spotrebu energie. Tonerové fľaše sa priemerne vyrábajú s použitím 50 % PCR plastov. Viac ako 85 % tlačiarne sa dá opätovne použiť alebo recyklovať.
- **Všetko na jednom mieste**
So sériou plotWAVE T vám naši odborníci pomôžu nastaviť úplne integrované veľkoformátové riešenie s hardvérom, softvérom, spotrebným materiálom a servisom od jediného dodávateľa.



TECHNICKÉ PARAMETRE

ŠTANDARDNÁ SYSTÉMOVÁ KONFIGURÁCIA

2-zvitkový tlačový systém

Použitie

Stohovacie systémy

Viacdotykové používateľské rozhranie

Manuálne podávanie

Úvodný balíček (zahrnuté)

VOLITELNÉ SYSTÉMOVÉ KONFIGURÁCIE

Rozšírenie kapacity na zvitkové médiá

Zásobník na voľné hárky

Priestorovo úsporný systém skenovania pre kancelárie

Vymeniteľný pevný disk

Svetelný indikátor na upozornenie obsluhy

TECHNOLÓGIA

Technológia zobrazovania

Technológia natavovania

Automatizované funkcie

Toner

PRODUKTIVITA

Rýchlosť (tlač a kopírovanie)

Čas vytlačenia prvého výtlačku³

Čas vytlačenia prvej kópie⁴

Režimy tlače

KVALITA

Rozlíšenie tlače

Minimálna šírka riadka (ISO/IEC 13660:2001E)

Presnosť čiar 1:1

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ

Rozmery hlavného zariadenia (Š x H x V)

Rozmery balenia (Š x H x V)

Hmotnosť hlavného zariadenia

Hmotnosť balenia hlavného zariadenia

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Kapacita médiá

Rezanie médií

Maximálna kapacita médií

Veľkosti médií – zvitky

Veľkosti médií zásobníka na voľné hárky

Veľkosti médií manuálneho podávania

Hmotnosť média

Dĺžka zvitku

Šírka zvitku

Produktívna veľkoformátová monochromatická tlačiareň s viacdotykovým používateľským panelom ClearConnect

Technické nákresy, mapy, zložené a nezložené, plagáty POP/POS

Integrovaný horný výstupný zásobník, kapacita až 100 hárkov

Viacdotykové používateľské rozhranie ClearConnect: jednotný vzhľad a dojem z každého uhla pracovného procesu, štandard zahŕňajúci inteligentnú schránku, funkciu SmartAccess, stav tlačiarne a živý náhľad

Manuálne podávanie médií v prípade, že požadovaný typ alebo veľkosť média nie sú k dispozícii na roľkách médií alebo vo voliteľnom zásobníku na rezané listy tlačiarne

1 fľaša s tonerom 500 g, 1 fľaša s vývojkou 1 750 g, 1 zvitok 36" štandardného média 75 g/m2

Pridavná 2. zásuvka na zvýšenie kapacity na médiá z 2 na 4 zvitky médií (400 na 800 ml / 365 na 730 m2)

Kapacita: 250 strán veľkosti A/A4 a C/A2

Scanner Express s technológiou Image Logic, integrovaný CIS skener umiestnený navrchu tlačiarne šetrí priestor v kancelárii

V zabezpečenom prostredí možno pevný disk jednoducho odstrániť z tlačového systému, aby sa zaistila integrita dát

V produktívnom prostredí je stav zariadenia viditeľný z diaľky

Elektrofotografia (LED) s organickým fotovodičom (OPC), systém čistého dopĺňania toneru, prakticky žiadne emisie ozónu

Technológia natavovania Radiant Fusing s okamžitým zohriatím, bezkontaktné natavovanie, nízka spotreba energie (zohľadnenie na požiadanie)

· Automatizované rozpoznanie jazyka tlače
· Automatický výber médií
· Automatická detekcia zostávajúceho média, ktorá indikuje zostávajúce médium na zvitku
· Funkcia automatického ukladania médií
· Automatický prepínač médií
· Pico Printing, inteligentná optimalizácia tlače

Čierny toner: 2 x 500 gramov na súpravu tonerov. Tonerové fľaše sa priemerne vyrábajú s použitím 50 % recyklovaných plastov

8 listov formátu D/A1¹ za minútu, 4 listy formátu E/A0² za minútu

<40 sekúnd

<40 sekúnd

3 režimy tlače

600 x 1 200 dpi

0,06 mm; 0,00236 palcov

<0,3 %

Kompaktný dizajn: 1 560 x 803 x 1 505 mm (vrátane horného výstupného zásobníka)

1470 x 845 x 1275 mm

234 kg (štandardná konfigurácia)

294 kg (štandardná konfigurácia)

2 alebo 4⁵ zvitky; zásobník na voľné hárky⁶

Automatická rezačka v zásuvkách umožňuje rýchle a jednoduché prepínanie zvitkových médií

2 zvitky: 400 ml, 365 m2; 4 zvitky: 800 ml, 730 m2
Zásobník na voľné hárky: 250 listov veľkosti A/A4-C/A2

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Podávanie kratšou stranou (na výšku): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm
Podávanie dlhšou stranou (na šírku): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm

A3, A2, A1, A0, 11 palcov, 12 palcov, 15 palcov, 17 palcov, 18 palcov, 21 palcov, 22 palcov, 24 palcov, 30 palcov, 34 palcov, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60 – 110 g/m2; 16 – 29 lb

Až 200 m

210 – 914 mm; 8,2 – 36"

Priemer zvitkového jadra

Minimálna dĺžka tlače

Maximálna dĺžka tlače

Typ média

Zásobník na voľné hárky a manuálne podávanie

Automatická manipulácia so zvitkovými médiami

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRRANIE Clear Connect

Popis

Veľkosť (Š x V x H)

Rozlíšenie

Počet farieb

Technologická

Ovládanie

Vzhľad rozhrania

Funkcie

OVĽÁDAČ

Popis

Procesor

Pamäť

Video

Pevný disk

TPM

Rozhranie

Jazyk popisu stránky

Jazyk popisu stránky s pôvodnou šírkou (voliteľné)

Tlačový protokol

Protokol back channel

Úpravy

3" jadrá. Média s voľným jadrom

279 mm; 11 palcov

200 m, 656 stóp

Obyčajný papier, obyčajný recyklovaný papier, priehľadné médiá, priesvitné médiá, recyklovaný papier, priemyselný kancelársky papier, priemyselný recyklovaný kancelársky papier, priemyselný priesvitný kancelársky papier, priemyselný pergamen, farebný papier, Top Label FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, priehľadný papier, priehľadný papier FSC, polyesterová fólia, polyesterová fólia antistatická, kontrastná fólia, čiara polyesterová fólia, dvojité matná polyesterová fólia, biela nepriehľadná polyesterová fólia a ryžový papier Orika LPEX

Obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, fólie a priehľadné médiá

· Automatické rozpoznanie šírky
· Automatický výber zvitkového média na optimalizáciu produktivity a setrenie médií na základe veľkosti nákresu, typu médií, šírky zvitku a povrchovej úpravy
· Automatické prepínanie zvitkov po ukončení pôvodného zvitku
· Automatizované prepínanie médií, ktoré vedie médiá do horného výstupného zásobníka alebo zadného výstupu v závislosti od používateľskej aplikácie
· Automatická detekcia zostávajúceho média, ktorá indikuje zostávajúce médium na zvitku
· Automatické otočenie a zarovnanie na účely skladania
· Automatické rozpoznanie legendy

Viacdotykový používateľský panel ClearConnect

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6" (10,4" pri pomere strán 4 x 3)

800 x 600 pixelov (SVGA)

16,2 milióna

Projektívna kapacitná dotyková

3 hardvérové tlačidlá: [Wake-up/Zapnúť], [Stop, interrupt, abort/Zastaviť, prerušiť, zrušiť], [Home/Domov] Viacdotykové funkcie: ťuknutie, dvojité ťuknutie, stiahnutie prstov, stiahnutie dvoch prstov, potiahnutie, rýchle potiahnutie a rozťahnutie

Osobitné používateľské rozhranie s intuitívnou navigáciou a jasne vymedzenými úrovňami prevádzky

Optimalizácia náhľadu: naklonenie (-4 až +45 stupňov) a otočenie (-45 až +180 stupňov) Stavová kontrolka (červená, oranžová, zelená) Rozhranie USB 2.0 so svetelným indikátorom. Okamžité prepínanie medzi 2 jazykmi, výber spomedzi 19 jazykov; čeština, dánčina, nemčina, angličtina, španielčina, finčina, francúzština, maďarčina, taliančina, japončina, korejčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, ruština, švédčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština

Vysokovýkonný ovládač POWERsync[™] pre Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitový

6-jadrový, 6 Thread, Core i5-8500 pri 4,10 Ghz

2x8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 Ghz

2x 500 GB, 7 200 ot./min (štandardný)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s, TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS, Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP rozhranie WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF

Licencia PS/PDF poskytuje prístup k Adobe PostScript 3 a PDF1.7. Umožňuje použitie Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).

· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
· FTP
· Prevzatie zo SMB, FTP
· Prevzatie z cloudu (prevzatie z cloudu typu ARC Collaborate, WebDAV)
· HTTP/HTTPS (používa Publisher Express a PRISMAProduce Tech)
· Tlač z domovského priečinka (cez voliteľnú licenciu na správu prístupu)
· Tlač z Microsoft 365 OneDrive a SharePoint

HTTP alebo HTTPS

Zmena mierky (prispôbenie mierky strane, zmenšenie, keď je obrázok príliš veľký, aby neprišlo k jeho orezaniu alebo prispôbenie podľa zadaného faktora, prispôbenie mierky strany štandardnému rozmeru), Otočenie, Posunutie (automatické alebo zadané používateľom), Pridanie/odstránenie vodiaceho/koncového okraja, Zrkadlenie, Intenzita čiernej v režime plagátu, Optimalizácia tlače (štandardná, čiary/text, plagát). Zvýraznenie farieb a tmavý originál. Vymazanie oblasti (oblasť záujmu)

plotWAVE T50

Podpora cloudu	Podpora cloudu prostredníctvom protokolu WebDav, Microsoft 365 alebo prostredníctvom poskytovateľov tretej strany, ako je uniFLOW [®] . Autentifikáciu používateľov v cloudových technológiách môže prednastaviť správca alebo vykonať samotný používateľ pri prístupe ku konkrétnemu cloudovému priestoru.	Program Second life	Kompatibilita s vybranými staršími skenermi, zakladačmi a zásobníkmi
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ SMARTshield		SOFTVÉR NA SPRÁVU PRACOVNÉHO TOKU	
Zabezpečené odosielanie	Riadenie prístupu (filtrovanie IP), IPSec, HTTPS, kompatibilné s IP4 a IP6, ochrana údajov heslom	PRISMAtech Suite	Vytvárajte ohromujúce aplikácie a zároveň udržiajte tlačiareň pod kontrolou pomocou výkonných riešení pracovného toku, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám pomohli s každodennými operáciami tlače.
Zabezpečené ukladanie a odstránenie	Bezpečné vymazanie súborov, elektronické skartovanie, bezpečné spúšťanie, šifrovanie údajov pomocou zabudovaného modulu FIPS 140-2 Trusted Platform Module 2 (TPM), šifrovanie AES BitLocker 256. Bezpečné vymazanie disku (kryptografické vymazanie), voliteľné odstrániteľné disky a voliteľné zničenie diskov na konci zmluvy.	PRISMAproduce Tech	Vytvárajte, spravujte a odosiľajte komplexné súpravy dokumentov z webového prehliadača do jednej alebo viacerých tlačiarň naraz.
Autorizácia	Overenie používateľa pre prístup na užívateľskom paneli ClearConnect/WebTools Express (s využitím poverení LDAP/ Active Directory a voliteľne prostredníctvom prístupovej karty), ochrana tlačových súborov pomocou PIN kódu alebo hesla, možnosť vypnutia portov a rozhraní, štandardný vstavaný applet uniFLOW nainštalovaný na kontroléri, pre integráciu do uniFLOW kontaktujte svojho zástupcu Canon.	Riadiaci panel PRISMAlytics	Získajte úplný prehľad a optimalizovať produkciu vašich operácií tlače je teraz jednoduché pomocou tohto zabezpečeného cloudového nástroja na správu informácií.
Predchádzanie hackerským útokom	Autentifikácia IEEE 802.1x, SNMP v3, Protokolovanie auditu, Konfigurácia certifikátov HTTPS, Bezpečná šifra TLS 1.2 (možnosť aktivácie protokolov TLS 1.0 a 1.1), možnosť deaktivácie nepoužívaných protokolov, záznam bezpečnostných udalostí, voliteľná kontrola aplikácií Trellix (whitelisting).	PRISMAlytics Accounting	S týmto cloudovým nástrojom na správu získate údaje na účtovanie nákladov a sledovanie využitia, aby ste mohli efektívne riadiť svoje procesy.
Bezpečnosť teraz aj v budúcnosti	Operačný systém ovládacieho panela Windows 10 Enterprise LTSC 2021 s bezpečnostnými záplatami od spoločnosti Microsoft až do roku 2032. SMARTshield CIP (proces neustáleho zlepšovania) vrátane: služieb automatickej aktualizácie bezpečnostných opráv od spoločnosti Microsoft s oznámeniami a plánovaním, nepretržité monitorovanie zraniteľností spoločnosťou Canon (https://psirt.canon), ročný program externého auditu bezpečnosti založeného na metodológii 10 najlepších OWASP (https://owasp.org), monitorovanie nových právnych predpisov a narušení s vysokým vplyvom.	PRISMAservice	Využite našu metódu CARE na maximalizáciu času prevádzkyschopnosti: získavajte údaje na diaľku, analyzujte ich, opravujte tlačiarne na diaľku a vyhodnocujte ich v rámci neustáleho zlepšovania.
SCANNER EXPRESS (voliteľné)		OVLÁDAČE, ODOSIELATELIA, POUŽÍVATEĽSKÝ PANEL	
Popis	Integrovaný kontaktný obrazový snímač (CIS) Farebný skener s technológiou Image Logic	Ovládače	Ovládače tlačiarne sú navrhnuté s dôrazom na jednoduché použitie, čo vám umožní efektívne a účinne tlačiť z akejkoľvek aplikácie. Vytvárajte, preberajte a/alebo odosiľajte úlohy z: • Výber ovládača pre Microsoft Windows • Ovládač Express pre Adobe PostScript 3 pre Microsoft Windows alebo Apple OS
Rozlíšenie skenovania	600 x 600 dpi	Odosielanie úloh	• PRISMAproduce Tech – vytvárajte, spravujte a odosiľajte komplexné súpravy dokumentov z webového prehliadača do jednej alebo viacerých tlačiarň naraz. • Publisher Mobile – odosiľajte tlačové úlohy cez aplikáciu pre mobilné telefóny so systémom iOS alebo Android • Publisher Express – jednoducho odosiľajte tlačové úlohy cez web nezávisle na webovom prehliadači
Rýchlosť skenovania	15,2 m/min čiernobiely skenovanie 5,0 m/min farebné skenovanie	Používateľský panel ClearConnect	Tlač, kopírovanie a skenovanie sú s viacdotykovým používateľským panelom jednoduché ako použitie tabletu. Načítajte dokument z inteligentnej schránky, zariadenia USB alebo externých lokalít. Priblížte a posuňte na rôzne oblasti – môžete si dokonca zobrazíť náhľad počas skenovania alebo kopírovania, aby nedošlo k chybám
Formáty skenovania	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, viacstranové PDF, viacstranové PDF/A a viacstranové TIFF	PRACOVNÝ POSTUP OVLÁDAČA	Hladká integrácia do aplikácií na správu tlače, ako je napríklad uniFLOW, vďaka nášmu ovládaču POWERSync [®]
Skenovacie šablóny	Veľký počet skenovacích šablón umožňujúcich standardizovať bežne používané nastavenia a ciele skenovania	Otvorená architektúra	Personalizovaná inteligentná schránka s históriou, správa fronty, správa histórie, WebTools Express, zabezpečené riadenie prístupu
Skenovací protokol	FTP, SMB, skenovanie do cloudu (odoslanie do cloudov typu webDAV), skenovanie do Microsoft 365	Inteligentná schránka	Frontová pamäť poskytuje systém frontu pre úlohy tlače a kopírovania. Vďaka tomu môže viacero používateľov súčasne odosielať úlohy na tlač a kopírovanie. Upravte nastavenia priorít pre úlohy kopírovania a tlače vo fronte. V prehľade frontu úloh sa zobrazujú názvy úloh, ich vlastníci a stav vrátane potrebných médií. Úlohy možno pozastaviť, odstrániť alebo zaradiť na začiatok frontu
Cieľové umiestnenie skenovania	Lokálna pamäťová jednotka USB, FTP, SMB, inteligentná schránka doručenej pošty na ovládači, voliteľný lokálny domovský priečinok (LDAP), mobilné zariadenie prostredníctvom nástrojov WebDAV Clouds, skenovanie do Microsoft 365 OneDrive a SharePoint	Správa frontu	Frontová pamäť poskytuje systém frontu pre úlohy tlače a kopírovania. Vďaka tomu môže viacero používateľov súčasne odosielať úlohy na tlač a kopírovanie. Upravte nastavenia priorít pre úlohy kopírovania a tlače vo fronte. V prehľade frontu úloh sa zobrazujú názvy úloh, ich vlastníci a stav vrátane potrebných médií. Úlohy možno pozastaviť, odstrániť alebo zaradiť na začiatok frontu
Pomenovanie skenov	Prednastavené pomenovanie s automatickým číslovaním, upravitelne názvy skenovaných súborov na používateľskom paneli ClearConnect, pridanie dátumu a času do názvu skenovaného súboru	Správa tlače	Pozrite si históriu počítačľa v preferovaných časových obdobiach, podľa úloh alebo celkový prehľad v nástroji WebTools Express. Prezerajte, vytvárajte, upravujte a odstraňujte šablóny pečiatok. Voliteľná podpora uniFLOW, prihláste sa do svojho osobného frontu uniFLOW v používateľskom rozhraní ClearConnect. Podpora manuálneho overenia, čítačiek pamäťových kariet a bezkontaktných čítačiek pamäťových kariet. Podporované je skenovanie do e-mailu a skenovanie do cloudu.
Pôvodná šírka	208 mm – 965 mm, 8,2" – 38", automatická detekcia šírky	Mobilné zariadenia a cloud	Tlač z a skenovanie na aplikáciu cloudu podľa vášho výberu. Pomocou mobilných aplikácií ako Publisher Mobile môžete mať jednoduchý prístup k tlačiarňi a použiť ju, nech ste kdekoľvek
Pôvodná dĺžka	208 mm – 16000 mm, 8,2" – 630", automatická detekcia dĺžky	Správa zariadení	WebTools Express poskytuje správcov nástroje na správu zariadenia na diaľku cez web, ako napr. kontrola stavu tlačiarne, funkciu vzdialenej zapnutia, stav atramentu/tonera/ zostávajúceho média, definovanie predvolených nastavení tlače, kopírovania a skenovania, definovanie prístupu, bezpečnosti, účtovania, vypnutie na diaľku, aktualizácia a reštartovanie softvéru, časovač zapnutia/vypnutia, správanie systému, správa frontu, správa licencie, zobrazenie, vytváranie, úprava a odstraňovanie šablón pečiatok atď.
Efektívna šírka skenovania	932 mm	PERIFÉRNE ZARIADENIA (voliteľné)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Pôvodná hrúbka	Maximálne 0,8 mm, 0,03" (dokumenty nie z pevného materiálu)	POZNÁMKY POD ČIAROU:	
Zoom (kopírovanie)	1:1, prispôsobenie rozmerom média, prispôsobenie štandardnému formátu, Prispôsobenie: 10 – 1000 %	1	Veľkosť D (34 x 22")/A1 (841 x 594 mm)
Predvoľby originálnych typov	Projektový plán, Farebný originál, Tmavý originál, Skladané čiary/text, Štandardné čiary/text, Návrh čiary/text, Fotografia, Mapa, Grafika	2	Veľkosť E (36 x 48")/A0 (841 x 1189 mm)
Rozmery skenera (Š x H x V)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5"	3	1 výtlačok veľkosti A1 na šírku z inteligentnej schránky, na 64 g médiu, zadný výstup, režim čiar a textu
Hmotnosť skenera	25 kg; 55 lb	4	1 kópia z originálu veľkosti A1 na šírku na 64 g médiu, zadný výstup, kompenzácia pozadia vypnutá, vlastná šírka 841 mm, vlastná dĺžka 594 mm
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE		5	Voliteľné
Hladina akustického výkonu	Pohotovostný režim a režim spánku: 4,2 B(A) Režim tlače: 7,0 B(A)	6	Založené na aktuálnej ponuke tretích strán
Hladina akustického tlaku	Pohotovostný režim a režim spánku: 24 dB Režim tlače: 58 dB	7	Bez kábla/retaze a montážneho materiálu
Koncentrácia ozónu	2,0 mg/h <0,005 mg/m3		
Výžarovanie tepla	Režim pripravenosti: 71 W; aktívny režim: 1,6 kW		
Prevádzková teplota	Optimálna kvalita tlače pri teplotnom rozsahu 20 – 27 °C (68 – 81 °F)		
Prevádzková vlhkosť	Optimálna kvalita tlače pri vlhkosti v rozsahu 30 – 60 % RH		
Požiadavky na napájanie	100 – 240 V, 50/60 Hz		
Spotreba energie	Režim spánku: < 2W Režim pripravenosti: 84 W Aktívny režim: 1786 W		
Bezpečnostné/EMC značky a environmentálne označenia	CE, TÜV GS, pokročilý cetecom, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC trieda A, VCCI trieda A, RoHS		
Ustanovenie v prípade zemetrasenia ⁹	Tlačiareň zaistíte tak, aby sa v prípade zemetrasenia zabránilo jej posunutiu alebo nakloneniu. Na základe tohto ustanovenia môže používateľ tlačiareň pripevniť k pevnej súčasťi konštrukcie budovy		
Recyklovateľné	Vyrobené z ocele alebo vysoko recyklovateľného plastu: až 95 % zariadenia je možné opätovne použiť alebo recyklovať. Zvyšných 5 % nepredstavuje toxický odpad. Tlač: certifikát o odstrániteľnosti Toner: tonerové fľaše sa priemerne vyrábajú s použitím 50 % recyklovaného HDPE (polyetylén s vysokou hustotou)		

Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie kopírovať, upravovať, reprodukovat ani prenášať v akejkoľvek podobe alebo akýmikoľvek prostriedkami – elektronicky, manuálne alebo inak – bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Production Printing. Ilustrácie a obrázky výstupov z tlačiarne sú simulované a nemusia sa nevyhnutne vzťahovať na produkty a služby ponúkané na každom lokálnom trhu. Obsah tejto publikácie by sa nemal interpretovať ako žiadne vyhlásenie, garancia ani záruka, pokiaľ ide o konkrétne vlastnosti alebo parametre, o technický výkon alebo vhodnosť na konkrétne použitie. Obsah tejto publikácie sa môže občas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2025 Canon Production Printing

Canon je registrovaná ochranná známka spoločnosti Canon Inc.

plotWAVE a PRISMA sú registrované ochranné známky spoločnosti Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon
Slovak edition