

ZA VRSTO LET

plotWAVE T50

Tiskalnik, na katerem lahko gradite


Vstopite v novo dobo tehničnega risanja in tiskanja načrtov s tiskalniki plotWAVE serije T. Z zaupanja vredno tehnologijo in tehnologijo tiskanja naslednje generacije ta serija zagotavlja produktivno in preprosto uporabo, varnostne funkcije IT in podporo za vaše trajnostne poslovne pobude. Tiskalniki, na katerih lahko gradite še vrsto let.



Prednosti serije T

- **Vzdržljiva rešitev za tiskanje**
Tiskalniki serije T so zanesljivi in zagotavljajo neprekinjeno delovanje brez vsakodnevnega vzdrževanja. Zasnovani so za zagotavljanje dosledne kakovosti tiskanja, dolgoročno in z različnimi napravami.
- **Filozofija strokovne zasnove**
Vemo, kako strokovnjaki uporabljajo tehnične risbe in zasnove. Serijo T smo zasnovali zanje. Za vas! S preizkušeno žarilno tehnologijo ogrevanja ter intuitivnimi in za uporabo preprostimi vmesniki lahko uporabniki že v prvem poskusu natisnejo pravilne natise.
- **Preprosta produktivna uporaba**
Serija T vašim uporabnikom prihrani čas in skrajša postopek priprave načrtov. Upravljanje je intuitivno že na prvi pogled ne glede na to, ali se lotite hitrega tiskanja ali zahtevnih opravil in naborov dokumentov. Samo pritisnite zeleni gumb. Skupaj s programsko opremo PRISMA Tech omogoča barvno tiskanje, na katerem lahko gradite še vrsto let.
- **Poenostavljeni poteki dela**
Serija T je zasnovana za prilagajanje vašim vsakodnevnim postopkom. Tiskate lahko iz programov v operacijskem sistemu Windows ali macOS. Opravila pošiljajte iz mobilnih naprav. Funkcija Image Logic s samodejno izboljšavo prebrane slike omogoča preprosto kopiranje in skeniranje.
- **Varnostne funkcije IT**
Bolj kot kadar koli prej morate svojo infrastrukturo IT in dragocena podatkovna sredstva zaščititi pred nepooblaščenim dostopom. Tiskalnik plotWave serije T z več plastmi varnostnih funkcij je naprava, ki jo boste lahko brezskrbno uporabljali še vrsto let.
- **Podpora za vaše trajnostne poslovne pobude**
Serija T lahko pomaga zmanjšati okoljski odtis podjetja. Žarilna tehnologija fiksiranja z oznako ENERGY STAR pomaga zmanjšati porabo energije. Steklениčke s tonerjem so v povprečju izdelane iz 50 % plastike PCR. Več kot 85 % tiskalnika je primerne za ponovno uporabo ali recikliranje.
- **Vse na enem mestu**
S tiskalniki serije plotWAVE T vam bodo naši strokovnjaki za ključne stranke pomagali sestaviti popolnoma integrirano rešitev za tiskanje v velikem formatu, s strojno in programsko opremo, potrošnim materialom in storitvami enega samega dobavitelja.

Canon



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

STANDARDNA KONFIGURACIJA SISTEMA

Sistem za tiskanje z dvema zvitkoma

Nameni uporabe

Sistemi zlaganja

Uporabniški vmesnik z večtočkovnim dotikom

Ročno podajanje

Začetni komplet (priložen)

IZBIRNA KONFIGURACIJA SISTEMA

Nadgradnja količine medija v zvitku

Pladenj za rezane liste

Sistem skeniranja za prihranek prostora v pisarni

Odstranljivi trdi diski

Opozorilni indikator za uporabnika

TEHNOLOGIJA

Tehnologija za obdelavo slik

Tehnologija fiksiranja

Samodejne funkcije

Toner

PRODUKTIVNOST

Hitrost (tiskanje in kopiranje)

Čas natisa prvega izvoda³

Čas natisa prve kopije⁴

Načini tiskanja

KAKOVOST

Ločljivost tiskanja

Najmanjša debelina črte (ISO/IEC 13660:2001E)

Natančnost črte 1 : 1

VELIKOST IN TEŽA

Velikost glavne naprave (Š x G x V)

Mere pošiljke (Š x G x V)

Teža glavne naprave

Teža pošiljke glavne naprave

UPRAVLJANJE MEDIJEV

Kapaciteta medijev

Rezanje medijev

Največja kapaciteta medija

Velikosti medijev v zvitkih

Velikosti medijev na pladnju za rezane liste

Velikosti medijev za ročno podajanje

Teža medijev

Dolžina zvitka

Širina zvitka

Produktiven tiskalnik za tiskanje velikih črno-belih formatov z uporabniško ploščo z večtočkovnim dotikom ClearConnect.

Tehnične risbe, zemljevidi, neprepognjeni in prepognjeni, plakati za mesta nakupa/prodaje

Vgrajen zgornji podajalni pladenj z zmogljivostjo 100 listov

Uporabniški vmesnik z večtočkovnim dotikom ClearConnect: enak pogled in otip z vseh kotov poteka dela, pametni nabiralnik vključen serijsko, pametni dostop, stanje tiskalnika in predogled v živo

Kadar zahtevana vrsta ali velikost medija ni na voljo v zvitkih za medije ali dodatnem pladnju za rezane liste tiskalnika, medij ročno podajte.

1 steklenička tonerja 500 g, 1 steklenička razvijalca 1750 g, 1 zvitek 36 standardnega medija 75 g/m2

Dodatni drugi predal za povečanje količine medijev z 2 na 4 zvitke (od 400 do 800 ml/od 365 do 730 m2)

Zmogljivost: 250 strani velikosti A/A4–C/A2

Skener Express s tehnologijo Image Logic, vgrajenim skenerjem CIS na vrhu tiskalnika za prihranek prostora v pisarni

Za potrebe varnega okolja se lahko iz tiskalnika odstrani trde diske in tako zagotovi celovitost podatkov.

Za potrebe produktivnega okolja je stanje naprave razvidno že od daleč.

Elektrofotografija (LED) z organskim fotoprevodnikom (OPC), sistem za čisto polnjenje tonerja, skoraj brez izpustov ozona

Žarilna tehnologija fiksiranja s takojšnjim ogrevanjem, brezstičnim fiksiranjem, nizko porabo energije (ogrevanje na zahtevo)

· Samodejno prepoznavanje jezika tiskanja
· Samodejna izbira medijev
· Samodejno zaznavanje preostalega medija in prikaz preostalega medija v zvitku
· Funkcija za samodejno shranjevanje medijev
· Samodejno preklapljanje med mediji
· Tiskanje Pico, pametna optimizacija tiskanja

Črni toner: 2 × 500 gramov na komplet tonerja. Stekleničke s tonerjem so v povprečju izdelane iz 50 % reciklirane plastike iz že uporabljenih plastičnih mas

8 pol velikosti D/A1¹ na minuto; 4 pole velikosti E/A0² na minuto

< 40 sekund

< 40 sekund

3 načini tiskanja

600 x 1200 dpi

0,06 mm (0,00236 palca)

< 0,3 %

Kompaktna oblika: 1560 × 803 × 1505 mm (z zgornjim podajalnim pladnjem)

1470 x 845 x 1275 mm

234 kg (standardna konfiguracija)

294 kg (standardna konfiguracija)

2 ali 4² zvitki; pladenj za rezane liste⁵

Samodejni rezalnik je vključen v pladnje za hitro in preprosto preklapljanje med mediji v zvitku.

2 zvitka: 400 ml, 365 m2; 4 zvitki: 800 ml, 730 m2
Pladenj za rezilne liste: 250 strani velikosti A/A4–C/A2

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 palcev, 15 palcev, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Podajanje s krajšim robom naprej (pokončno): A4, A3, B4, A, B, a+, B+, Carto B4, 230 × 310 mm, 310 × 440 mm
Podajanje z daljšim robom naprej (ležeče): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 × 440 mm, 440 × 594 mm

A3, A2, A1, A0, 11 palcev, 12 palcev, 15 palcev, 17 palcev, 18 palcev, 21 palcev, 22 palcev, 24 palcev, 30 palcev, 34 palcev, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m2 (16–29 lb)

Do 200 m

210–914 mm (8,2–36 palcev)

Premer tulca zvitka

Najmanjša dolžina tiskanja

Največja dolžina tiskanja

Vrsta medija

Vrsta medijev na pladnju za rezane liste in ročno podajanje

Samodejno upravljanje medijev v zvitku

UPORABNIŠKI VMESNIK ClearConnect

Opis

Velikost (Š × V × G)

Ločljivost

Število barv

Tehnologija

Uporaba

Zasnova vmesnika

Funkcije

UPRAVLJALNIK

Opis

Procesor

Pomnilnik

Video

Trdi disk

TPM

Vmesnik

Jezik za opis strani

Jezik za opis izvorne širine strani (izbirno)

Protokol tiskanja

Protokol povratnega kanala

Preoblikovanje

3-palčni tulci. Medij ni pritrjen na tulec

279 mm (11 palcev)

200 m (656 čevljev)

Navadni papir, reciklirani navadni, prosojnice, polprosojni papir, reciklirani papir, inženirski papir za spenjanje, reciklirani inženirski papir za spenjanje, polprosojni inženirski papir, inženirski pergamentni papir, barvni papir, papir za nalepke s potrdilom FSC, barvni papir s potrdilom FSC, papir z rdečo oznako in potrdilom PEFC, papir z rdečo oznako in potrdilom Zero FSC, reciklirani beli papir s potrdilom Zero FSC, prosojni papir, prosojni papir s potrdilom FSC, poliestrska folija, protistatična poliestrska folija, kontrastna folija, prosojna poliestrska folija, dvojno matirana poliestrska folija, bela neprosojna poliestrska folija, rižev papir Orika LPEX

Navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, folije, prosojni mediji

· Samodejno zaznavanje širine
· Samodejna izbira medijev v zvitku za optimalno produktivnost in varčevanje z mediji glede na velikost risb, vrsto medija, širino zvitka in končno obdelavo
· Samodejno preklapljanje med zvitki, ko je konec zvitka
· Samodejno preklapljanje med mediji za vodenje medija do zgornjega podajalnega pladnja ali zadnjega izhoda, odvisno od načina uporabe
· Samodejno zaznavanje preostalega medija in prikaz preostalega medija v zvitku
· Samodejno vrtenje in poravnava za zgibanje
· Samodejno zaznavanje legende

Uporabniška plošča z večtočkovnim dotikom ClearConnect

300 × 220 × 40 mm (11,8 × 8,7 × 1,6 palca) (10,4 palca pri razmerju 4 × 3)

800 × 600 slikovnih pik (SVGA)

16,2 milijona

Kapacitivni zaslon na dotik z možnostjo projiciranja

3 trdi gumbi: [Wake-up] (bujenje), [Stop, interrupt, abort] (zaustavitev, prekinitev, opustitev), [Home] (domov). Funkcije z večtočkovnimi dotiki: dotik, dvojni dotik, približevanje in razmak prstov, razmak dveh prstov, poteg in frcanje

Poseben uporabniški vmesnik z intuitivno navigacijo in jasno določenimi ravnmi uporabe

Optimizacija pogleda: nagibanje (od -4 do +45 stopinj) in vrtenje (od -45 do +180 stopinj). Lučka stanja (rdeča, oranžna, zelena). Vmesnik USB 2.0 s svetlobnim indikatorjem. Hitro preklapljanje med dvema jezikoma. Na voljo je 19 jezikov: angleščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, korejščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalsčina, ruščina, španščina, švedščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina.

Zmogljivi upravljalnik POWERSync[™] s sistemom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitni

Core i5-8500 s 6 jedri, 6 nitmi in frekenco 4,10 GHz

2 × 8 GB DDR4

Grafična kartica Intel UHD 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 vrt./min (standardno)

TPM 2.0

2 × Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
vmesnik WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Licenca PS/PDF omogoča dostop do Adobe PostScript 3 in PDF1.7. Omogoča Adobe CPSI 710 (nastavljivi prevajalnik za PostScript).

· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
· FTP
· Pridobivanje opravil iz SMB, FTP
· Pridobivanje opravil iz oblaka (pridobivanje iz sistema ARC Collaborate in oblakov na osnovi WebDAV)
· HTTP/HTTPS (uporablja se za Publisher Express in PRISMAproduce Tech)
· Tiskanje iz domače mape (z licenco za upravljanje dostopa)
· Tiskajte iz storitev Microsoft 365 OneDrive in SharePoint

HTTP ali HTTPS

Prilagajanje velikosti (prilagodi na stran, zmanjšaj preveliko sliko v izogib izrezovanju ali za prilagajanje po meri, prilagodi velikost strani na standardno velikost), zasuk, premik (samodejni ali s strani uporabnika), dodajanje/odstranjevanje končnega/vodilnega roba, zrcaljenje, intenzivnost črne barve v načinu tiskanja plakatov, optimizacija tiskanja (standardno, vrstice/besedilo, plakat). Poudarjanje barv in temen izvirnik. Območje za izbris (območje zanimanja)

plotWAVE T50

Podpora za storitve v oblaku	Podpora za oblak po protokolu WebDAV, s storitvijo Microsoft 365 ali z zunanjim ponudnikom storitev, kot je uniFLOW? Preverjanje pristnosti uporabnika v oblaku lahko skrbnik predhodno konfigurira ali pa ga opravi uporabnik pri dostopu do določenega oblaka.	Program druge življenjske dobe	Združljivost z izbranimi starejšimi skenerji, zgibalniki in zlagalniki
VGRAJENA VARNOST SMARTshield		PROGRAMSKA OPREMA ZA POTEK DELA	
Varna oddaja	Nadzor dostopa (filtriranje IP), IPsec, HTTPS, združljivost z IP4 in IP6, zaščita podatkov z geslom	Programska oprema PRISMatech	Ustvarjajte osupljive natise in ohranite nadzor nad tiskalnikom z zmogljivimi rešitvami za potek dela, ki so zasnovane za pomoč pri vsakodnevnem tiskanju.
Varno shranjevanje in odstranjevanje	Varno brisanje datotek (elektronsko uničevanje), varen zagon, šifriranje podatkov z vgrajenim modulom zaupanja 2 (TPM) s certifikatom FIPS 140-2, šifriranje BitLocker 256 AES, varno brisanje diska (kriptografsko brisanje), izbirni odstranljivi diski in izbirno uničenje diskov ob izteku pogodbe.	PRISMAproduce Tech	Sestavljajte, upravljajte in oddajajte kompleksne zbirke dokumentov iz spletnega brskalnika v enega ali več tiskalnikov hkrati.
Pooblaščenje	Preverjanje pristnosti uporabnika za dostop na uporabniški plošči ClearConnect/spletnih orodij Express (s poverilnicami LDAP/Active Directory in izbirno prek kartice za dostop), zaščita tiskanja datotek s kodo PIN ali geslom, možnost onemogočenja vrat in vmesnikov, v krmilniku je nameščen standardni programček uniFLOW, za integracijo v programsko opremo uniFLOW se obrnite na svojega zastopnika za Canon.	PRISMAlytics Dashboard	Varno orodje za upravljanje z informacijami v oblaku zagotavlja celovit pregled, s katerim lahko nadzorujete in najboljše izkoristite opremo za tiskanje.
Preprečevanje vdorov	Preverjanje pristnosti IEEE 802.1x, SNMP v3, zapisovanje v dnevnik nadzora, nastavitve certifikatov HTTPS. Močno šifriranje TLS 1.2 (možnost onemogočanja protokolov TLS1.0 in 1.1), možnost onemogočanja protokolov, ki se ne uporabljajo, beleženje varnostnih dogodkov v dnevnik, izbirna aplikacija za nadzor Trellix (z uvrščanjem na beli seznam).	PRISMAlytics Accounting	Orodje za poročanje v oblaku omogoča zajem podatkov za obračunavanje stroškov in nadzor uporabe.
Varnost zdaj in v prihodnosti	Operacijski sistem upravljalnika LTSC 2021 Windows 10 Enterprise z varnostnimi popravki Microsofta do 2032. SMARTshield CIP (postopek nenehnega izboljševanja), vključno s: storitvami za samodejno posodobitev varnostnih popravkov Microsofta z obvestili in načrtovanjem, stalnim spremljanjem šibkih točk s strani družbe Canon (https://psirtcanon.com), letnim programom za zunanjo varnostno revizijo, ki temelji na metodi OWASP najboljših 10 (https://owasp.org), spremljanjem nove zakonodaje in kršitev z velikimi posledicami.	PRISMAservice	Z našo metodo CARE lahko povečate čas neprekinjenega delovanja. Zbirajte podatke na daljavo, jih analizirajte, popravljajte tiskalnike z asistenco na daljavo in izvedite vrednotenje za nenehne izboljšave.
SCANNER EXPRESS (izbirno)		CONILNIKI, ODDAJANJE, UPORABNIŠKA PLOŠČA	
Opis	Vgrajeni barvni skener s kontaktnim slikovnim tipalom (CIS) in tehnologijo Image Logic	Conilniki	Conilniki za tiskalnike, ki so preprosti za uporabo, omogočajo učinkovito tiskanje iz katere koli aplikacije. Opravila lahko ustvarite, pridobivate in/ali pošiljate v:
Ločljivost skeniranja	600 x 600 dpi	Oddajanje opravil	• Driver Select za Microsoft Windows
Hitrost skeniranja	Črno-belo skeniranje s hitrostjo 15,2 m/min Barvno skeniranje s hitrostjo 5,0 m/min	Uporabniška plošča ClearConnect	• Conilnik Express za Adobe PostScript 3 za operacijski sistem Microsoft Windows ali Apple
Oblike za skeniranje	TIFF, PDF (I7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF z več stranmi, PDF/A z več stranmi in TIFF z več stranmi	POTEK DELA Z UPRAVLJALNIKOM	• PRISMAproduce Tech – sestavljajte, upravljajte in oddajajte kompleksne zbirke dokumentov iz spletnega brskalnika v enega ali več tiskalnikov hkrati.
Predloge za skeniranje	Številne predloge za skeniranje za standardiziranje splošnih nastavitev in ciljev skeniranja.	Odprta arhitektura	• Publisher Mobile – opravila za tiskanje lahko oddajate z aplikacijo za mobilne telefone, ki podpira operacijska sistema iOS in Android.
Protokol skeniranja	FTP, SMB, skeniranje v oblak (potiskanje v oblake na osnovi WebDAV), skeniranje v storitvi Microsoft 365	Pametni nabiralnik	• Publisher Express – opravila za tiskanje lahko preprosto oddajate po spletu, neodvisno od spletnega brskalnika.
Cilj skeniranja	Lokalni pomnilnik USB, FTP, SMB, pametni nabiralnik na upravljalniku, izbirna lokalna domača mapa (LDAP), mobilna naprava prek spletnih orodij WebTools Mobile, oblaki WebDAV, skeniranje v storitvi Microsoft 365 OneDrive in SharePoint	Upravljanje čakalne vrste	Tiskanje, kopiranje in skeniranje je tako preprosto kot uporaba tabličnega računalnika z uporabniško ploščo z večtočkovnim dotikom. Dokumente lahko pridobivate iz pametnega nabiralnika, naprave USB ali zunanjih mest. Vsebinsko lahko povečate in razširjate na različna območja ter s pregledom v živo že med skeniranjem ali kopiranjem preprečite napake.
Poimenovanje rezultatov skeniranja	Prednastavljeno poimenovanje s samodejnim številčenjem, uporabniško prilagojena imena datotek za skeniranje na uporabniški plošči ClearConnect, dodajanje datuma in časa imenu datoteke za skeniranje	Upravljanje čakalne vrste	Z našim upravljalnikom POWERsync™ se lahko brez težav vključite v programe za upravljanje tiskanja, kot je uniFLOW.
Širina izvirnika	208–965 mm (8,2–38 palcev); samodejno zaznavanje širine	Upravljanje tiskanja	Prilagojeni pametni nabiralnik z pogodovino, upravljanjem čakalne vrste, upravljanjem zgodovine, spletnim orodjem Express in zaščitenim dostopom do upravljalnika.
Dolžina izvirnika	208–16000 mm (8,2–630 palcev); samodejno zaznavanje dolžine	Mobilne aplikacije in oblak	Pomnilnik za tiskanje v ozadju omogoča sistem čakalne vrste za opravila tiskanja in kopiranja. Na ta način lahko več uporabnikov istočasno pošilja opravila tiskanja in kopiranja. Prilagodite nastavitve prednosti opravil kopiranja in tiskanja v čakalni vrsti.
Dejanska širina skeniranja	932 mm	Upravljanje naprave	Pregled čakalne vrste opravil omogoča dostop do imen opravil, lastnikov in stanja, vključno z zahtevanim medijem. Opravila je mogočečasno zaustaviti, izbrisati in premakniti na vrh čakalne vrste.
Debelina izvirnika	Največ 0,8 mm, 0,03 in (upogljivi dokumenti)		Oglejte si pogodovino števca v zelenih časovnih obdobjih po posameznih opravilih ali celoten pregled v spletnem orodju Express. Ogled, ustvarjanje, urejanje in brisanje predlog žigov.
Povečava (kopiranje)	1:1, prilagajanje velikosti medija, prilagajanje standardnim formatom Po meri: 10–1000 %		Za standardno podporo uniFLOW, ki je nameščena v upravljalniku, se prijavite v svojo osebno čakalno vrsto uniFLOW Queue v uporabniškem vmesniku ClearConnect. Podpira računovodska opravila, ročno preverjanje pristnosti, bralnike kartic in brezzične čitalnike kartic. Prav tako podpira skeniranje v e-pošto in oblak.
Prednastavitve vrst izvirnikov	Načrt, barvni izvirnik, temen izvirnik, pregibne črte/besedilo, standardne črte/besedilo, osnutek črt/besedila, fotografija, zemljevid, umetniški izdelek		Tiskajte iz zelene aplikacije v oblaku in skenirajte vanjo. S pomočjo mobilnih aplikacij, kot je Publisher Mobile, lahko do tiskalnika enostavno dostopate in ga uporabljate kjer koli.
Velikost skenerja (Š × G × V)	1097 × 308 × 140 mm; 43 × 12 × 5,5 in		S spletnim orodjem Express lahko skrbniki upravljajo napravo na daljavo prek spleta: npr. preverjanje stanja tiskalnika, funkcija vklopa na daljavo, stanje črnila/tonerja/preostalega medija, določitev privzetih nastavitev za tiskanje, kopiranje in skeniranje, opredelitev dostopa, varnost, računovodstvo, izklop na daljavo, posodobitve programske opreme in ponovni zagon, časovnik vklopa/izklopa, odzivanje sistema, upravljanje čakalne vrste, upravljanje licenc, pregled, ustvarjanje, urejanje in brisanje predlog žigov itd.
Teža skenerja	25 kg (55 lb)	ZUNANJE NAPRAVE (izbirno)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
KOKOLJSKI PODATKI		OPOMBE:	
Raven zvočne moči	Stanje pripravljenosti in mirovanje: 4,2 B(A) Način tiskanja: 7,0 B(A)		1 Velikost D (34 × 22 palcev)/velikost A1 (841 × 594 mm)
Raven hrupa	Stanje pripravljenosti in mirovanje: 24 dB Način tiskanja: 58 dB		2 Velikost E (36 × 48 palcev)/velikost A0 (841 × 1189 mm)
Koncentracija ozona	2,0 mg/h < 0,005 mg/m3		3 1 natisnjen izvod A1 v ležeči postavitvi iz pametnega nabiralnika, na 64-gramskem mediju, zadnji izhod, načetin vrstic in besedila
Oddajanje toplote	V stanju pripravljenosti: 71 W; med delovanjem: 1,6 kW		4 1 izvod, izdelan z izvirnikom A1 v ležeči postavitvi na 64-gramskem mediju, zadnji izhod, izravnavo ozadja izklopljena, uporabniško določena širina 841 mm, uporabniško določena dolžina 594 mm
Delovna temperatura	Optimalna kakovost tiskanja je v razponu temperature od 20 do 27 °C (68–81 °F)		5 Izbirno
Vlažnost pri delovanju	Optimalna kakovost tiskanja je v razponu vlažnosti od 30 do 60 % relativne vlažnosti		6 Na podlagi trenutne podpore drugih ponudnikov
Zahteve napajanja	100–240 V; 50/60 Hz		7 Brez kabla/verige in pritrdilnega materiala
Poraba energije	Način mirovanja: <2 W Stanje pripravljenosti: 84 W Med delovanjem: 1786 W.		
Oznake za varnost/elektromagnetno združljivost in okoljske oznake	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		Adobe in PostScript sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki podjetja Adobe systems Inc. v ZDA in/ali drugih državah. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. iOS je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Apple Inc. v ZDA in/ali drugih državah.
Določba o potresih?	Pritrdite tiskalnik, da se med potresom ne bo premikal ali nagnil. Ta določba uporabniku omogoča, da tiskalnik varno pritrdi na trdno podlago zgradbe.		
Reciklirni materiali	Tiskalnik: izdelan iz jekla ali zelo reciklirne plastike: do 95 % naprave je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Preostalih 5 % so nestrupeni odpadki. Natis: potrdilo o možnosti odstranitve tiskarske barve Toner: stekleničke s tonerjem so v povprečju izdelane iz 50 % recikliranega polietilena visoke gostote (HDPE).		

Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati, spreminjati, reproducirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s kakršnim koli sredstvom, elektronsko, ročno ali kako drugače, brez predhodnega soglasja družbe Canon Production Printing. Slikovni prikazi in natisnjene slike so simulirani in se ne nanašajo nujno na izdelke in storitve, ki so na voljo na vsakem lokalnem trgu. Vsebina te publikacije ne predstavlja garancije ali jamstva glede določenih lastnosti, specifikacij, tehnične zmogljivosti ali primernosti za določene načine uporabe. Vsebina te publikacije se lahko občasno spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2025 Canon Production Printing
Canon je registrirana blagovna znamka družbe Canon Inc.
plotWAVE in PRISMA sta registrirani blagovni znamki družbe Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Production Printing
cpp.canon
Slovenian edition