

НА РОКИ ВПЕРЕД

plotWAVE T50


Принтер, на який можна покластися

Увійдіть у нову еру рішень для друку технічних креслень і графічних дизайнів із принтерами plotWAVE серії T. Перевірені технології та потужність друку нового покоління — з ними ви отримуєте ефективність і простоту використання, функції IT-безпеки та підтримку екологічних ініціатив вашого підприємств. Принтери, на які ви зможете покластися багато років.



Переваги серії T

- **Довговічне рішення для друку**
Принтери серії T створені для надійної та безвідмовної роботи без потреби щоденного обслуговування. Вони призначені для забезпечення стабільної якості друку, незалежно від тривалості використання та обраної моделі.
- **Професійна філософія дизайну**
Ми знаємо, як професіонали використовують технічні креслення та графічні дизайни. І ми створили серію T для них. Для вас! Перевірена технологія Radiant Fusing та прості у використанні інтуїтивно зрозумілі інтерфейси допомагають користувачам із першого разу отримувати роздруківки без помилок.
- **Продуктивність і простота використання**
Серія T заощадить час користувачів і прискорить процес створення дизайну. Швидкий друк чи складні завдання та набори документів — процес керування інтуїтивно зрозумілий і не потребує попередньої підготовки. Просто натисніть зелену кнопку! На це рішення для друку в комплексі з PRISMA Tech Suite ви зможете покластися багато років.
- **Оптимізований робочий процес**
Серія T органічно впишеться у ваші повсякденні процеси. Друкуйте через програми на Windows або macOS. Надсилайте завдання через мобільні пристрої. Технологія Image Logic з автоматичною оптимізацією сканування значно спрощує процеси копіювання та сканування.
- **Функції IT-безпеки**
Зараз саме час подбати про захист IT-інфраструктури та цінних даних від несанкціонованого доступу. Принтери plotWAVE серії T із кількома рівнями функцій безпеки — з ними вам не доведеться хвилюватися про безпеку багато років.
- **Підтримка ваших ініціатив сталого розвитку**
Серія T може допомогти мінімізувати вплив вашого бізнесу. Принтери з технологією Radiant Fusing, які мають маркування ENERGY STAR, допомагають зменшити споживання енергії. Флакони з тонером у середньому на 50 % виготовляються з вторинного пластику. Понад 85 % компонентів принтера придатні для повторного використання або переробки.
- **Єдине рішення для всього**
Наші фахівці з роботи з клієнтами допоможуть вам створити на базі принтерів plotWAVE серії T повністю інтегроване рішення для широкоформатного друку з єдиним постачальником апаратного й програмного забезпечення, витратних матеріалів та сервісного обслуговування.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНА КОНФІГУРАЦІЯ СИСТЕМИ		Щільність носія	60–110 г/м2 (16–29 фунтів)
2-рулонна система друку	Продуктивний широкоформатний монохромний принтер із мультисенсорною панеллю користувача ClearConnect	Довжина рулону	До 200 м
Сфери використання	Технічні креслення, мапи, без фальцювання та з фальцюванням, матеріали для точок продажу	Ширина рулону	210–914 мм (8,2–36 дюймів)
Системи подавання	Вбудований верхній вивідний лоток, місткість до 100 аркушів	Діаметр рулону	3 на стрижнях. Носії, не закріплені на стрижні
Мультисенсорний інтерфейс користувача	Мультисенсорний інтерфейс користувача ClearConnect: однаковість зовнішнього вигляду й сприйняття під будь-яким кутом перегляду під час робочого процесу; стандартні можливості, у тому числі Smart Inbox, SmartAccess, перегляд інформації про стан принтера й перегляд зображень у режимі реального часу	Мінімальна довжина друку	279 мм (11 дюймів)
Ручне подавання	Ручне подавання носія, коли потрібний тип або розмір носія відсутній на рулонах носія або в додатковому лотку подачі аркушів	Максимальна довжина друку	200 м (656 футів)
Початковий набір у комплекті	1 флакон із тонером (500 г), 1 флакон із проявником (1750 г), 1 рулон стандартного носія, 36 дюймів, 75 г/м2	Тип носія	Звичайний папір, звичайний відновлений папір, прозора плівка, напівпрозора плівка, відновлений папір, інженерний папір, інженерний відновлений папір, інженерна напівпрозора плівка, інженерний веленевий папір, кольоровий папір, папір Top Label Paper FSC, папір Top Colour Paper FSC, папір Red Label Paper PEF, папір Red Label Zero FSC, папір RecycledWhiteZero FSC, прозорий папір, прозорий папір FSC, поліефірна плівка, поліефірна антистатична плівка, контрастна плівка, прозора поліефірна плівка, подвійна матова поліефірна плівка, біла непрозора поліефірна плівка, рисовий папір Orika LPEX
ДОДАТКОВІ КОНФІГУРАЦІЇ СИСТЕМИ		Тип носія для лотка для листового паперу: ручне подавання	Звичайний папір, відновлений папір, кольоровий папір, плівки, прозорі носії
Підвищення ємності рулонного носія	Додаткова 2-а шухляда для збільшення ємності носія з 2 до 4 рулонів носія (від 400 до 800 м / від 365 до 730 м2)	Автоматичні операції з рулонними носіями	- Автоматичне визначення ширини - Автоматичний вибір рулонного носія для оптимізації продуктивності й збереження матеріалу залежно від розміру креслення, типу носія, ширини та покриття рулону - Автоматична заміна рулону після досягнення його кінця - Автоматизована заміна носіїв для їхнього направлення у верхній вивідний лоток або зворотнього виведення залежно від налаштувань користувача - Автоматичне визначення залишків носія та індикація залишків носія в рулоні - Автоматичне обертання й вирівнювання для фальцювання - Автоматичне визначення області умовних позначень
Лоток для листового паперу	Ємність: 250 сторінок формату A/A4-C/A2		
Компактна система сканування	Scanner Express із технологією Image Logic: вбудований сканер із контактним сенсором розташований на верхній частині принтера для економії офісного простору	ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА ClearConnect	
Знімні жорсткі диски	У захищених середовищах жорсткі диски можна легко витягнути із системи принтера, щоб захистити цілісність даних	Опис	Мультисенсорна панель керування ClearConnect
Світловий індикатор привернення уваги оператора	В умовах, коли важливу роль відіграє фактор продуктивності й часу, стан пристрою можна побачити з відстані	Розмір (Ш x В x Д)	300 x 220 x 40 мм; 11,8 x 8,7 x 1,6 дюйма (10,4 дюйма з пропорціями 4 x 3)
ТЕХНОЛОГІЯ		Роздільна здатність	800 x 600 пікселів (SVGA)
Технологія обробки зображень	Електрофотографія (LED) з органічним фотопровідником (OPC), система заміни тонера без бруду, практично ніяких викидів озону	Кількість кольорів	16,2 млн.
Технологія термофіксації	Технологія Radiant Fusing: миттєве розігрівання, безконтактна термофіксація, низьке споживання електроенергії (розігрівання за потреби)	Технологія	Проективний ємнісний дотик
Автоматичний режим роботи	- Автоматичне розпізнавання мови роздруківки - Автоматичний вибір носія - Автоматичне визначення залишків носія та індикація залишків носія в рулоні - Функція автоматичного збереження носія - Автоматичне перемикання між різними носіями - Pico Printing: інтелектуальна оптимізація друку	Експлуатація	Три апаратні кнопки: [Wake-up] (Пробудження), [Stop, interupt, abort] (Зупинення, призупинення, переривання), [Home] (На головну) Мультисенсорні функції: дотик, подвійний дотик, щипок, зведення двома пальцями, гортання ліворуч або праворуч, перегортання та розведення
Тонер	Чорний тонер: 2 x 500 грамів на комплект Флакони з тонером у середньому на 50 % виготовляються з вторинного пластику	Дизайн інтерфейсу	Унікальний користувацький інтерфейс з інтуїтивного навігацією та чітко визначеними робочими етапами
ПРОДУКТИВНІСТЬ		Функції	Оптимізація вигляду: нахил (від –4 до +45 градусів) та поворот (від –45 до +180 градусів) Індикатор стану (червоний, оранжевий, зелений) Інтерфейс USB 2.0 з індикатором Миттєве перемикання між 2 мовами, вибір із 19 мов: чеська, данська, німецька, англійська, іспанська, фінська, французька, угорська, італійська, японська, корейська, нідерландська, норвезька, польська, португальська, російська, шведська, китайська (спрощена), китайська (традиційна)
Швидкість (друк і копіювання)	8 аркушів формату D/A1 ¹ на хвилину; 4 аркуші формату E/A0 ² на хвилину	КОНТРОЛЕР	
Час виведення першої роздруківки³	Менше ніж 40 секунд	Опис	Високопродуктивний контролер POWERsync [™] з Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-розрядна версія
Час виведення першої копії⁴	Менше ніж 40 секунд	Процесор	6-ядерний, 6-поточний, Core i5-8500, частота 4,10 ГГц
Режими друку	3 режими друку	Пам'ять	DDR4 2 x 8 Гб
ЯКІСТЬ		Відео	Intel UHD Graphics 630, 1,1 ГГц
Роздільна здатність друку	600 x 1200 точок на дюйм	Жорсткий диск	2 x 500 Гб, 7200 об/хв (стандарт)
Мінімальна товщина лінії (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 мм (0,00236 дюйма)	ТРМ	TPM 2.0
Точність нанесення ліній 1:1	<0,3 %	Інтерфейс	2 порти Ethernet 100 Мбіт/с, 1 Гбіт/с TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Виявлення: APIPA, WS-Discovery, SNMP Інтерфейс WAVE
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА		Мова опису сторінок	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Розмір основного блока (Ш x Г x В)	Компактна конструкція: 1560 x 803 x 1505 мм (разом із верхнім вивідним лотком)	Ширина оригіналу Мова опису сторінок (додатково)	PS/PDF ліцензія дає право доступу до Adobe® PostScript® 3 and PDF1.7. Вона дійсна для Adobe CPSI 7.10 (налаштовний PostScript Interpreter).
Розміри упаковки (Ш x Г x В)	1470 x 845 x 1275 мм	Протокол друку	- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 - FTP - Завантаження через SMB, FTP - Завантаження з хмари (отримання даних із хмарних середовищ ARC Collaborate, на платформі WebDAV) - HTTP/HTTPS (використовується Publisher Express і PRISMAProceptor Tech) - Друк із домашньої папки (через ліцензію керування доступом) - Друк із Microsoft 365, OneDrive та SharePoint
Вага основного блока апарата	234 кг (стандартна конфігурація)	Протокол зворотного каналу	HTTP або HTTPS
Вага основного блока апарата під час транспортування	294 кг (стандартна конфігурація)	Перетворення	Масштабування (приспособування за форматом сторінки, зменшення зavelикого зображення з метою запобігання обрізуванню або налаштування масштабу, масштабування сторінки до стандартного розміру), обертання, зсув (автоматичний чи користувацький), додавання/видалення заднього/переднього краю, дзеркальне відображення, налаштування інтенсивності чорного в режимі плаката, оптимізація друку (стандартний, ліній/текст, плакат). Виділення кольору й темний оригінал. Ділянка для видалення (область інтересу).
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ			
Ємність рулону	2 або 4 ^s рулони; лоток для листового паперу ⁶		
Відрізання носіїв	У шухлядах розташований автоматичний різак для швидкої та легкої зміни рулонних носіїв		
Максимальна місткість лотка	Два рулони: 400 м ¹ , 365 м ² ; чотири рулони: 800 м ¹ , 730 м ² Лоток для листового паперу: 250 сторінок формату A / A4-C / A2		
Розміри носіїв: рулон	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 дюйм, 15 дюймів, 891 мм, 880 мм, 860 мм, 800 мм, 700 мм, 660 мм, 620 мм, 500 мм, 460 мм, 440 мм, 430 мм, 350 мм, 310 мм		
Розміри носіїв: лоток для листового паперу	Подавання коротким краєм (книжкова орієнтація): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 мм, 310 x 440 мм Подавання довгим краєм (альбомна орієнтація): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 мм, 440 x 594 мм		
Розміри носіїв: ручне подавання	A3, A2, A1, A0, 11 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 17 дюймів, 18 дюймів, 21 дюйм, 22 дюйми, 24 дюйми, 30 дюймів, 34 дюйми, 310 мм, 430 мм, 440 мм, 460 мм, 500 мм, 620 мм, 660 мм, 700 мм, 701 мм, 800 мм, 860 мм, 880 мм		

plotWAVE T50

Підтримка хмарних технологій	Підтримка хмарних технологій через протокол WebDav, Microsoft 365 або через сторонніх постачальників, як-от uniFLOW ⁷ . Автентифікація користувача у хмарі може налаштовуватися адміністратором або виконуватися безпосередньо користувачем під час доступу до відповідного хмарного середовища.	Програма «Друге життя»	Сумісність із вибраними сканерами, фальцовальними машинами та укладачами попередніх поколінь
Інтегрований комплекс безпеки SMARTshield		ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОРЯДКУ ДІЙ	
Безпечне надсилання	Контроль доступу (фільтрація за IP-адресою), сумісність із IPsec, HTTPS, IP4 і IP6, захист даних паролем	Комплекс PRISMAtech Suite	Створення закрюплюючих матеріалів під час керування принтером за допомогою потужних рішень для автоматизації, які допоможуть виконувати повсякденні завдання з друку.
Безпечне зберігання та видалення	Безпечне видалення файлів (електронне знищення), безпечне завантаження, шифрування даних за допомогою вбудованого сертифікованого модуля довіреної платформи FIPS 140-2 (TPM), шифрування BitLocker 256 AES, безпечне стирання диска (криптографічне стирання), знімки диски (додатково) і знищення дисків (додатково) після закінчення терміну дії договору.	PRISMAproduce Tech	Створення повної картини процесів для керування та максимізування продуктивності друку за допомогою цього безпечного хмарного інформаційного інструмента для керування виробництвом.
Авторизація	Автентифікація користувачів на панелі керування ClearConnect і через інструменти Express WebTools (облікові дані LDAP/Active Directory та додатково карта з кодом доступу), захист файлів друку за допомогою пінкоду або пароля, можливість відключення портів та інтерфейсів, стандартний вбудований аплет uniFLOW на контролері; для інтеграції в uniFLOW зверніться до представника Canon.	Панель моніторингу PRISMAlytics Dashboard	Збір даних для розрахунку витрат і моніторингу використання ресурсів за допомогою цього хмарного інструменту звітності.
Захист від зломів	Автентифікація IEEE 802.1x, SNMP v3, ведення журналу аудитів, налаштування сертифікатів HTTPS. Складне шифрування TLS 1.2 (можливість увімкнення протоколів TLS1.0 та 1.1), можливість виминення невикористовуваних протоколів, ведення журналу подій безпеки, додатковий контроль програм Trellix (білий список).	PRISMAlytics Accounting	Максимальне збільшення часу безвідмовної роботи за допомогою методів CARE: віддалений збір даних, аналіз даних, усунення несправностей принтерів за допомогою служби дистанційного обслуговування та оцінювання для постійного вдосконалення.
Безпека в теперішньому та в майбутньому	Операційна система контролера Windows 10 Enterprise LTSC 2021 з оновленнями для системи безпеки Microsoft до 2032 року. SMARTshield CIP (процес постійного вдосконалення), включено зі службами автоматичних оновлень для системи безпеки Microsoft зі сповіщеннями та плануванням, постійним моніторингом вразливостей від Canon (https://psirt.canon), ринковою програмою зовнішнього аудиту безпеки на основі методів OWASP Top 10 (https://owasp.org), моніторингом нового законодавства та виявленням масштабних порушень безпеки.	ПРИСМАservice	
Сканер SCANNER EXPRESS (додатково)		ДРАЙВЕРИ, РІШЕННЯ ДЛЯ НАДСИЛАННЯ ЗАВДАНЬ, ПАНЕЛЬ КОРИСТУВАЧА	
Опис	Кольоровий сканер із контактним сенсором зображення (Contact Image Sensor, CIS) з технологією Image Logic	Драйвери	Прості у використанні драйвери для принтерів для раціонального й ефективного друку через будь-яку програму. Підтримується можливість створювати, надсилати та отримувати дані з таких джерел: • Driver Select для OC Microsoft Windows • Driver Express для Adobe PostScript 3 для OC Microsoft Windows або Apple
Роздільна здатність сканування	600 x 600 точок на дюйм	Надсилання завдань	• PRISMAproduce Tech: створення, адміністрування та надсилання складних наборів документів із веббраузера на один чи два принтера одночасно. • Publisher Mobile: надсилання завдань друку через мобільну програму з підтримкою iOS та Android • Publisher Express: зручне надсилання завдань друку через Інтернет незалежно від браузера
Швидкість сканування	15,2 м/хв — чорно-біле сканування 5,0 м/хв — кольорове сканування	Панель користувача ClearConnect	Друк, копіювання та сканування не складніші, ніж робота з планшетом із мультисенсорною панеллю. Документ можна завантажити з розумної поштової скриньки, USB-пристрою або із зовнішніх джерел. Масштабуйте й виконуйте панорамування в різні ділянки — навіть із попереднім переглядом у режимі реального часу під час сканування або копіювання, щоб запобігти помилкам.
Формати сканування	TIFF, PDF (1/7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, багатосторінковий PDF, багатосторінковий PDF/A та багатосторінковий TIFF	ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛЕРА	
Шаблони сканування	Ціла низка шаблонів сканування зі стандартними загальними налаштуваннями та місцями призначення	Відкрита архітектура	Завдяки контролеру POWERsync [®] , можна безперешкодно інтегрувати нові процеси в програми керування друком, як-от uniFLOW
Протокол сканування	FTP, SMB, сканування в хмару (одним дотиком у хмарні сховища на базі WebDAV), сканування в Microsoft 365	Розумна поштова скринька	Індивідуальна інтелектуальна скринька з архівом записів, керування чергою, керування архівом, WebTools Express, безпечний доступ
Місце призначення сканування	Локальний USB-накопичувач, FTP, SMB, розумна поштова скринька на контролері, додаткова локальна домашня папка (LDAP), мобільний пристрій через WebTools Mobile, хмарні сервіси WebDAV, сканування в Microsoft 365, OneDrive та SharePoint	Керування чергою	Підтримується система черги з пам'яттю для завдань друку й копіювання. Завдяки цьому кілька користувачів можуть одночасно надсилати свої завдання на друк і копіювання. Ви можете налаштовувати пріоритет для завдань копіювання й друку в черзі. В інтерфейсі огляду черги завдань можна переглядати назви завдань, їхніх власників і статус, включаючи вимоги до носія. Завдання можна призупиняти, видаляти або переносити догори черги
Назви відсканованих файлів	Попередньо встановлені імена з автоматичною нумерацією, налаштовані користувачем імена файлів сканування на панелі користувача ClearConnect, додавання дати й часу до імені файлу сканування	Керування друком	У системі WebTools Express ви можете переглядати історію значень лічильника за певні періоди, по завданнях або загалом. Переглядайте, створюйте, редагуйте й видаляйте шаблони печаток. Завдяки стандартній підтримці uniFLOW, встановлений на контролері, можна зареєструвати власну чергу uniFLOW в інтерфейсі користувача ClearConnect. Підтримуються ведення обліку, ручна автентифікація та пристрої для зчитування карток (у тому числі безконтактні). Підтримується сканування в хмару та електронну пошту
Ширина оригіналу	208–965 мм (8,2–38 дюймів), автоматичне визначення ширини	Підключення з мобільних пристроїв і хмари	Друк із хмарних служб за вашим вибором і сканування в такі служби. За допомогою мобільних програм, як-от Publisher Mobile, можна легко отримувати доступ до принтера й використовувати його, незалежно від місцезнаходження користувача
Довжина оригіналу	208–16 000 мм (8,2–630 дюймів), автоматичне визначення довжини	Керування пристроями	За допомогою WebTools Express адміністратори можуть дистанційно керувати пристроями через Інтернет, наприклад перевіряти статус принтерів, використовувати функцію Remote ON, перевіряти рівень чорнила / тонера / носія, що залишився, налаштовувати параметри друку, копіювання та сканування за замовчуванням, визначати налаштування доступу, безпеки, обліку, віддаленого вимкнення, оновлення й перезавпуску програмного забезпечення, таймера увімкнення та вимкнення, поведінки системи, керування чергою та ліцензіями, переглядати, створювати, редагувати й видаляти шаблони печаток тощо
Ефективна ширина сканування	932 мм	ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ (додатково)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Товщина оригіналу	Максимум 0,8 мм (0,03 дюйма) (гнучкі документи)	ВИНОСКИ	
Масштаб (копіювання)	1:1, масштабування згідно з розміром носія, масштабування згідно зі стандартним форматом, настроюване: 10–1000 %		
Стандартні типи оригіналів	Світлокопія, кольоровий оригінал, темний оригінал, згорнуті лінії/текст, стандартні лінії/текст, чернетка з лініями/текстом, фотографія, мапа, малюнки		
Розмір сканера (Ш x Г x В)	1097 x 308 x 140 мм (43 x 12 x 5,5 дюйма)		1 Розмір D (34 x 22 дюйми) / розмір A1 (841 x 594 мм)
Вага сканера	25 кг (55 фунтів)		2 Розмір E (36 x 48 дюймів) / розмір A0 (841 x 1189 мм)
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ			3 1 роздрукована форма А1 в альбомній орієнтації з розумної поштової скриньки на носії щільністю 64 г, зворотне виведення, режим ліній і тексту
Рівень звукової потужності	Режим очікування й сну: 4,2 Б(А) Режим друку: 7,0 Б(А)		4 1 копія з оригіналу А1 в альбомній орієнтації на носії щільністю 64 г, зворотне виведення, компенсація фону вимкнена, налаштовувана ширина 841 мм, налаштовувана довжина 594 мм
Рівень звукового тиску	Режим очікування й сну: 24 дБ Режим друку: 58 дБ		5 Додатково
Концентрація озону	2,0 мг/год <0,005 мг/м3		6 Залежно від поточної підтримки з боку стороннього виробника
Теплопродуктивність	Режим готовності: 71 Вт; активний режим: 1,6 кВт		7 Виключаючи кабелі/ланцюг і матеріали для кріплення
Діапазон робочих температур	Оптимальна якість друку за температури в діапазоні 20–27 °C (68–81 °F)		
Робоча відн. вологість	Оптимальна якість друку за вологості в діапазоні 30–60 % відн. вологості		
Вимоги до живлення	100–240 В, 50/60 Гц		
Споживання електроенергії	Режим сну: <2 Вт Режим готовності: 84 Вт Активний режим: 1786 Вт		
Позначки безпеки/ЕМС та відповідності екологічним вимогам	CE, TÜV GS, cetecon advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC класу А, VCCI класу А, RoHS		
Вказівка щодо сейсмостійкості ⁷	Захистіть принтер від переміщення або нахилів під час землетрусів. Відповідно до цієї вказівки користувачі мають установлювати принтери біля надійно зафіксованих елементів конструкції будівель.		
Відновлювані матеріали	Принтер: вироблено зі сталі або із пластику, що добре піддається повторній переробці: до 95 % приводу придатні до повторного використання або переробки Решта 5 % є нетоксичними відходами Роздрукувати: свідоцтво про здатність друкарської фарби до ефективного видалення. Тонер: флакони з тонером у середньому на 50 % виготовляються з вторинного ПВХ (поліетилену високої щільності)		

Жодна частина цієї публікації не може бути скопійована, змінена, відтворена або передана в будь-якій формі або будь-яким способом, електронним, ручним або іншим, без попередньої письмової згоди Canon Production Printing. Ілюстрації та вихідні зображення принтера моделюються й не обов'язково відносяться до продуктів та послуг, що пропонуються на всіх місцевих ринках. Зміст цієї публікації не має тлумачитися як будь-яка гарантія або запевнення щодо конкретних властивостей або специфікацій, а також технічних характеристик чи придатності для конкретного застосування. Зміст цієї публікації може час від часу змінюватися без попереднього повідомлення.

© Canon Production Printing, 2025.
Canon є зареєстрованою торговельною маркою Canon Inc.
plotWAVE та PRISMA є зареєстрованими торговельними марками Canon Production Printing Netherlands B.V.

