السنوات القادمة

plotWAVE T55
طابعة يمكنك الاعتماد عليها

انضم إلى العصر التالي لطباعة التصميمات والرسومات التقنية مع طابعة الفئة plotWAVE T-series. فبفضل التقنية الجديرة بالثقة وقوة الطباعة من الجيل التالي، توفر لك ميزات أمان تكنولوجيا المعلومات وسهولة الاستخدام العالية الإنتاجية ودعم مبادرات الأعمال المستدامة. فهي طابعات يمكنك الاعتماد عليها لسنوات قادمة.

الفوائد التي تقدمها إليك الفئة T-series

- **حل طباعة متين**
تم تصنيع طابعات الفئة T-series لضمان الموثوقية ووقت التشغيل، من دون تحمل عبء الصيانة اليومية. وقد تم تصميمها لتوفير جودة طباعة متسقة، مع مرور الوقت وعبر مختلف الأجهزة.

- **فلسفة التصميم الاحترافي**
نحن نعرف طريقة استخدام المحترفين الرسومات والتصميمات التقنية. وقد صممنا لهم الفئة T-series. من أجلك! وتساعد تقنية Radiant Fusing التي أثبتت كفاءتها والواجهات البسيطة السهلة الاستخدام المستخدمين في إنتاج مطبوعات صحيحة من أول مرة.

- **سهولة الاستخدام مع كفاءة إنتاجية**
توفر الفئة T-series وقت المستخدمين وتسرّع عملية التصميم. فبداية من الطباعة السريعة وصولاً إلى المهام المعقدة ومجموعات المستندات، أصبح التشغيل سهلاً حتى من الوهلة الأولى. ما عليك سوى الضغط على الزر الأخضر! فبفضل مجموعة PRISMA Tech Suite، يمكنك الاعتماد على هذه الطباعة لسنوات قادمة.

- **آلية عمل مبسّطة**
تم تصميم الفئة T-series لتتناسب مع العمليات اليومية. حيث يمكنك الطباعة من التطبيقات الموجودة على نظام التشغيل Windows أو macOS. ويمكنك إرسال المهام من الأجهزة المحمولة. كما يمكنك إجراء النسخ والمسح الضوئي بسهولة بفضل تقنية Image Logic مع تحسين المسح الضوئي التلقائي.

- **ميزات أمان تكنولوجيا المعلومات**
تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حماية البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وأصول البيانات القيّمة من الوصول غير المصرّح به. وبفضل الطبقات المتعددة لميزات الأمان، تُعد الفئة plotWAVE T-series طابعة يمكنك الاعتماد عليها وأنت مرتاح البال لسنوات قادمة.

- **دعم مبادرات أعمالك المستدامة**
يمكن أن تساعد الفئة T-series في تقليل أثر أعمالك إلى الحد الأدنى. ومع ملصق ENERGY STAR، تساعد تقنية Radiant Fusing في تقليل استهلاك الطاقة. كما أن علب الحبر مصنوعة من 50% من البلاستيك المُعاد تدويره بعد الاستهلاك في المتوسط. ويمكن إعادة استخدام أكثر من 85% من مكونات الطابعة أو إعادة تدويرها.

- **خدمات شاملة**
بفضل الفئة plotWAVE T-series، يساعدك المتخصصون في الحسابات لدينا في تكوين حل متكامل تمامًا للتنسيقات الكبيرة، مع أجهزة وبرامج ومستلزمات وخدمات من مورّد واحد.

ClearConnect
POWERsync+
Image Logic
PRISMA Tech Suite
SMARTshield
Radiant Fusing

Canon

المواصفات التقنية

تكوين النظام القياسي	
نظام الطباعة المكوّن من بكرتين	طابعة أحادية اللون وعالية الإنتاجية للتنسيقات الكبيرة مزوّدة بلوحة المستخدم ClearConnect المتعددة اللمس
التطبيقات	الرسومات التقنية، الخرائط، مطبوعات مطوية وغير مطوية، ملصقات نقاط الشراء/نقاط البيع
أنظمة التكديس	درج التسليم العلوي المتكامل، تصل سعته إلى 100 ورقة
واجهة مستخدم متعددة اللمس	واجهة المستخدم ClearConnect المتعددة اللمس: مظهر متسق من كل زاوية من زوايا آليات العمل، قياسي بما في ذلك صندوق الوارد الذكي وتطبيق SmartAccess وحالة الطابعة والمعاينة المباشرة
التغذية اليدوية	يمكن تغذية الوسائط يدويًا عندما لا يتوفر نوع الوسائط أو حجمها المطلوب على بكرات الوسائط أو درج الورق المقصوص الاختياري في الطابعة
مجموعة أدوات بادئ التشغيل (المدمجة)	علبة واحدة من مسحوق الحبر بوزن 500 جم، علبة واحدة من المطور بوزن 1750 جم، بكرة واحدة مقاس 36 بوصة، الوسائط القياسية بوزن 75 جم/م²
تكوينات النظام الاختيارية	
ترقية سعة وسائط البكرات	الدرج الثاني الإضافي لزيادة سعة الوسائط من 2 إلى 4 بكرات من الوسائط (من 400 إلى 800 م1 / من 365 إلى 730 م2)
درج الورق المقصوص	السعة: 250 صفحة مقاس A4/A وA2/C
نظام المسح الضوئي الموفر لمساحة المكتب	توجد الماسحة الضوئية Scanner Express المزوّدة بتقنية Image Logic ومستشعر صورة الاتصال المتكامل أعلى الطابعة لتوفير مساحة المكتب
الأقراص الثابتة القابلة للإزالة	في البيئات الآمنة، يمكن إزالة الأقراص الثابتة من نظام الطابعة لضمان سلامة البيانات
مصباح تنبيه المشغل	في البيئات عالية الإنتاجية، يمكن رؤية حالة الجهاز عن بُعد
التقنية	
تقنية التصوير	تصوير كهروضوئي (LED) مع موصل ضوئي عضوي (OPC)، نظام إعادة ملء الحبر بنظافة، من دون انبعاثات للأوزون تقريبًا
تقنية الصهر	تقنية Radiant Fusing فضلاً عن الإحماء الفوري، الإحماء من دون تلامس، انخفاض معدل استهلاك الطاقة (التسخين بحسب الطلب)
الوظائف التلقائية	• التعرف على لغة الطباعة تلقائيًا • تحديد الوسائط تلقائيًا • الكشف التلقائي عن الوسائط المتبقية للإشارة إلى الوسائط المتبقية لكل بكرة من بكرات الوسائط • وظيفة حفظ الوسائط تلقائيًا • تبديل الوسائط تلقائيًا • تقنية Pico Printing، تحسين الطباعة الذكية
مسحوق الحبر	مسحوق الحبر باللون الأسود: 2 × 500 جرام لكل مجموعة مسحوق حبر. تم تصنيع علب الحبر من البلاستيك المُعاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 50% في المتوسط
الإنتاجية	
السرعة (الطباعة والنسخ)	10 ورقات مقاس A1/D[1] في الدقيقة؛ 5 ورقات مقاس A0/E[2] في الدقيقة
وقت خروج أول نسخة مطبوعة[3]	<40 ثانية
وقت خروج أول نسخة[4]	<40 ثانية
أوضاع الطباعة	3 أوضاع للطباعة
الجودة	
دقة الطباعة	600 × 1200 نقطة لكل بوصة
الحد الأدنى لعرض السطر (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 مم؛ 0,00236 بوصة
تبلغ دقة السطر 1:1	< 0,3%
الحجم والوزن	
حجم المحرك الرئيسي (العرض × العمق × الارتفاع)	تصميم صغير الحجم: 1560 × 803 × 1505 مم (بما في ذلك درج التسليم العلوي)
أبعاد الطابعة عند الشحن (العرض × العمق × الارتفاع)	1470 × 845 × 1275 مم
وزن المحرك الرئيسي	234 كجم (تكوين قياسي)
وزن المحرك الرئيسي عند الشحن	294 كجم (تكوين قياسي)
معالجة الوسائط	
سعة الوسائط	بكرتان أو 4 بكرات[5]؛ درج الورق المقصوص[5]
قص الوسائط	وحدة القص التلقائية المدمجة في الأدراج لتبديل وسائط البكرات بسرعة وسهولة
الحد الأقصى لسعة الوسائط	بكرتان: 400 م1، 365 م2؛ 4 بكرات: 800 م1، 730 م2 درج الورق المقصوص: 250 صفحة مقاس A4/A ومقاس A2/C
أحجام وسائط البكرات	A4، A3، A2، A1، A0، B1، B2، B3، B4، C، D، E، +B، +C، +D، +E1، 21 بوصة، 15 بوصة، 891 مم، 880 مم، 860 مم، 800 مم، 700 مم، 660 مم، 620 مم، 500 مم، 460 مم، 440 مم، 430 مم، 350 مم، 310 مم
أحجام الوسائط في درج الورق المقصوص	تغذية الحافة القصيرة (رأسيًا): A4، A3، B4، A، B، A+، +B، Carto B4، 230 × 310 مم، 310 × 440 مم تغذية الحافة الطويلة (أفقيًا): A3، A2، B3، B4، C، B+، +C، Carto B4، Carto B3، 310 × 440 مم، 440 × 594 مم
التغذية اليدوية لأحجام الوسائط	A3، A2، A1، A0، 11 بوصة، 12 بوصة، 15 بوصة، 17 بوصة، 18 بوصة، 21 بوصة، 22 بوصة، 24 بوصة، 30 بوصة، 34 بوصة، 310 مم، 430 مم، 440 مم، 460 مم، 500 مم، 620 مم، 660 مم، 700 مم، 701 مم، 800 مم، 860 مم، 880 مم
الوزن	60 - 110 جم/م²؛ 16 - 29 رطلاً
طول البكرة	ما يصل إلى 200 م
عرض البكرة	210 - 914 مم / 8,2 - 36 بوصة
القطر الأساسي للبكرة	يصل سُمك القطر الأساسي للبكرة إلى 3 بوصات. الوسائط المطبوعة على القطر الأساسي
الحد الأدنى لطول النُسخ المطبوعة	279 مم؛ 11 بوصة
الحد الأقصى لطول النُسخ المطبوعة	200 م؛ 656 قدمًا
نوع الوسائط	ورق عادي، ورق عادي مُعاد تدويره، ورق استشفاف، ورق شبه شفاف، ورق معاد تدويره، ورق سندات هندسي، ورق سندات هندسي مُعاد تدويره، ورق سندات هندسي شفاف، ورق فيلبوم هندسي، ورق ملون، ورق ملصقات عالي الجودة FSC، ورق ملون عالي الجودة FSC، ورق ملصقات أحمر PEFC، ورق ملصقات أحمر صفري FSC، ورق ملصقات أبيض صفري مُعاد تدويره FSC، ورق شفاف، ورق شفاف FSC، فيلم بوليستر، فيلم بوليستر عازل للكهرباء الإستاتيكية، فيلم عالي التباين، فيلم بوليستر شفاف، فيلم بوليستر مزدوج غير لامع، فيلم بوليستر أبيض معتّم، ورق الأرز Orika LPEX
درج الورق المقصوص لنوع الوسائط والتغذية اليدوية	ورق عادي، ورق مُعاد تدويره، ورق ملون، أفلام، وسائط شفافة
معالجة وسائط البكرات تلقائيًا	• تحديد العرض تلقائيًا • تحديد وسائط البكرات تلقائيًا لتحسين الإنتاجية وتوفير الوسائط وفقًا لحجم الرسومات ونوع الوسائط وعرض البكرات واللمسات النهائية • التبديل التلقائي للفة عند الوصول إلى نهاية اللفة • تبديل الوسائط تلقائيًا لتوجيه الوسائط إلى درج التسليم العلوي أو درج الإخراج الخلفي بناءً على تطبيق المستخدم • الكشف التلقائي عن الوسائط المتبقية للإشارة إلى الوسائط المتبقية لكل بكرة من بكرات الوسائط • التدوير والمحاذاة تلقائيًا للطي • الكشف عن وسيلة الإيضاح تلقائيًا
واجهة مستخدم CLEARCONNECT	
الوصف	لوحة المستخدم ClearConnect متعددة اللمس
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق)	300 × 220 × 40 مم؛ 11,8 × 8,7 × 1,6 بوصات (10,4 بوصات بنسبة 4 × 3)
الدقة	800 × 600 بكسل (بدقة SVGA)
عدد الألوان	16,2 مليون
التقنية	إسقاطية سعوية تعمل باللمس
التشغيل	3 أزرار ثابتة: [الخروج من وضع الانتظار]، [إيقاف، توقف، إلغاء]، [الصفحة الرئيسية] وظائف متعددة للمس: النقر والنقر المزدوج وميزة الضغط والضغط باصبعين والتمرير والنقر والانتشار
تصميم الواجهة	واجهة مستخدم مميزة مع سهولة التنقل ومستويات تشغيل محددة بوضوح
الميزات	تحسين العرض: الإمالة (-4 إلى +45 درجة) والدوران (-45 إلى +180 درجة) ضوء الحالة (الأحمر، البرتقالي، الأخضر) واجهة USB 2.0 مع ضوء المؤشر. التبديل فورًا بين لغتين يمكنك تحديدهما من بين 19 لغة: التشيكية، الدنماركية، الألمانية، الإنجليزية، الإسبانية، الفنلندية، الفرنسية، المجرية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، الهولندية، النرويجية، البولندية، البرتغالية، الروسية، السويدية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية
وحدة التحكم	
الوصف	وحدة التحكم *POWERsync العالية الأداء التي تعمل بنظام التشغيل Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021، 64 بت
المعالج	سداسي النواة، 6 Thread، Core i5-8500 بسرعة 4,10 جيجاهرتز
الذاكرة	ذاكرتا DDR4 سعة 8 جيجابايت
الفيديو	رسومات 630 فائقة الوضوح للغاية من Intel، 1,1 جيجاهرتز
محرك الأقراص الثابتة	2 × 500 جيجابايت، بسرعة 7200 لفة في الدقيقة (قياسي)
الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به	TPM 2.0
في النسخ	منفذا Ethernet بمعدل 100 ميجابت/ثانية، 1 جيجابت/ثانية IP/TCP: DHCP، IPv4، IPv6، HTTPS الاكتشاف: APIPA، WS-Discovery، SNMP واجهة Wave
لغة وصف الصفحات	TIFF، JPEG، HPGL، HPGL2، DWF، C4، 906 Calcomp/907/951، CALS، NIFF/NIRS
العرض الأصلي لغة وصف الصفحات (اختيارية)	يوفر ترخيص PS/PDF إمكانية الوصول إلى Adobe PostScript 3 وPDF1.7. ويمكّن Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).
بروتوكول الطباعة	• LPR، FTP، WebDav، Microsoft 365، FTP • السحب من SMB، FTP • السحب من الشبكة السحابية (مستمد من ARC Collaborate، الشبكات السحابية المستندة إلى WebDAV) • HTTPS/HTTP (مستخدم بواسطة Publisher Express وPRISMAproduce Tech) • الطباعة من المجلد الرئيسي (من خلال ترخيص إدارة الوصول) • يمكنك الطباعة من Microsoft 365 OneDrive وSharePoint
بروتوكول القناة الخلفية	HTTP أو HTTPS
التحويلات	تغيير الحجم (تغيير الحجم لملاءمة الصفحة، يقل عندما تصبح الصورة كبيرة جدًا لدرجة تمنع القص أو تخصيص العامل، تغيير حجم الصفحة إلى الحجم القياسي)، التدوير، التبديل (تلقائي أو محدد بواسطة المستخدم)، إضافة/إزالة الحواف اللاحقة/الأمامية، مرآة، كثافة اللون الأسود في وضع الملصق، تحسين الطباعة (قياسي، خطوط/نصوص، ملصق). مستندات أصلية ملونة بألوان فاتحة جدًا وداكنة. منطقة يجب حذفها (منطقة ذات اهتمام)

plotWAVE T55

دعم الشبكة السحابية
دعم الشبكة السحابية عبر بروتوكول WebDav أو Microsoft 365 أو عبر موفري خدمات الجهات الخارجية مثل uniFLOW[7].
يمكن تكوين مصادقة مستخدم الشبكة السحابية مسبقًا بواسطة المسؤول أو إجراؤها بواسطة المستخدم عند الوصول إلى الشبكة السحابية المحددة.

الأمان المتكامل بتقنية SMARTshield

الإرسال الآمن
التحكم في الوصول (تصفية IP)، IPSec، HTTPS، وIP4، وIP6 متوافق، حماية البيانات بكلمة مرور

الإزالة والتخزين بشكل آمن
مسح آمن للملفات (E-shredding)، وتمهيد آمن، وتشفير البيانات مع الوحدة النمطية 2 للنظم الأساسي الموثوق به (TPM) المدمجة والحاصلة على شهادة FIPS 140-2، وتشفير AES 256 BitLocker، ومحو القرص الآمن (المسح التشفيري)، والأقراص الثابتة القابلة للإزالة الاختيارية، وتدمير محرك الأقراص الثابتة الاختياري في نهاية العقد.

الترخيص
مصادقة المستخدم للوصول على لوحة مستخدم WebTools Express/ClearConnect (عبر بيانات اعتماد Active Directory/LDAP وبشكل اختياري عبر بطاقة الوصول)، وحماية ملفات الطباعة عبر الرقم السري أو كلمة المرور، وإمكانية تعطيل المنافذ والواجهات، والتطبيق الصغير المضمّن القياسي uniFLOW المثبّت على وحدة التحكم، للتكامل مع uniFLOW، يُرجى الاتصال بمندوب Canon لديك.

منع الاختراق
مصادقة IEEE 802.1x، SNMP الإصدار 3، تسجيل التدقيق، تكوين شهادات HTTPS. تشفير TLS 1.2 قوي (يمكن تمكين بروتوكولي TLS1.0 و1.1)، يمكن تعطيل البروتوكولات غير المستخدمة، تسجيل أحداث الأمان، التحكم في تطبيق Trellix الاختياري، (القائمة البيضاء).

الأمان الآن وفي المستقبل
نظام تشغيل وحدة التحكم Windows 10 Enterprise LTSC 2021 مع تصحيحات الأمان من Microsoft حتى عام 2032.
عملية التحسين المستمر (CIP) بتقنية SMARTshield بما في ذلك: خدمات تحديث تصحيح الأمان من Microsoft بشكل تلقائي مع الإشعارات والجدولة، المراقبة المستمرة للثغرات الأمنية بواسطة Canon (https://psirt.canon)، برنامج تدقيق الأمان الخارجي السنوي استنادًا إلى أفضل 10 منهجيات لمؤسسة OWASP (https://owasp.org)، مراقبة التشريعات الجديدة والانتهاكات ذات التأثير الكبير.

الماسحة الضوئية SCANNER EXPRESS (الاختيارية)

الوصف
ماسحة ضوئية بالألوان لمستشعر صورة الاتصال (CIS) المتكامل مع تقنية Image Logic

دقة المسح الضوئي
600 × 600 نقطة لكل بوصة

سرعة المسح الضوئي
مسح ضوئي بالأبيض والأسود بمعدل 15,2 م/دقيقة
مسح ضوئي بالألوان بمعدل 5,0 م/دقيقة

تنسيقات المسح الضوئي
TIFF، وPDF (1,7)، وA/PDF (v2B)، وJPEG، وCALS، وPDF متعدد الصفحات، وA/PDF متعدد الصفحات، وTIFF متعدد الصفحات

نماذج المسح الضوئي
عدد كبير من نماذج المسح الضوئي لتوحيد إعدادات المسح الضوئي ووجهاته الشائعة

بروتوكول المسح الضوئي
FTP، SMB، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (الدفع إلى الشبكات السحابية المستندة إلى WebDAV)، المسح الضوئي إلى Microsoft 365

وجهة المسح الضوئي
محركات أقراص USB المحلية، FTP، SMB، Smart Inbox on Controller، المجلد الرئيسي المحلي الاختياري (LDAP)، جهاز محمول عبر Mobile WebTools، WebDav Clouds، المسح الضوئي إلى Microsoft 365 OneDrive وSharePoint

تسمية المسح الضوئي
تسمية الإعداد المسبق مع الترقيم التلقائي، وتخصيص أسماء ملفات المسح من قِبل المستخدم عبر لوحة المستخدم ClearConnect، مع إمكانية إضافة التاريخ والوقت إلى اسم ملف المسح الضوئي

العرض الأصلي
208 مم - 965 مم؛ 8,2 بوصة - 38 بوصة، الكشف عن العرض تلقائيًا

الطول الأصلي
208 مم - 16000 مم؛ 8,2 بوصة - 630 بوصة، الكشف عن الطول تلقائيًا

العرض الفعال للمسح الضوئي
932 مم

السُمك الأصلي
0,8 مم؛ 0,03 بوصة بحد أقصى (مستندات غير صلبة)

التكبير/التصغير (النسخ)
1:1، تغيير الحجم إلى حجم الوسائط تغيير الحجم إلى التنسيق القياسي، مخصص: 10 - 1000%

الإعدادات المسبقة للأنواع الأصلية
مخطط تفصيلي، مستندات أصلية ملونة، مستندات أصلية قاتمة، خطوط ونصوص مطوية، خطوط ونصوص قياسية، مسودة خطوط ونصوص، صورة، خربشة، عمل فني

حجم الماسحة الضوئية (العرض × العمق × الارتفاع)
1097 × 308 × 140 مم؛ 43 × 12 × 5,5 بوصات

وزن الماسحة الضوئية
25 كجم؛ 55 رطلاً

البيئية

مستوى طاقة الصوت
وضعا الاستعداد والسكون: 4,2 ديسيبل (صوتي)
وضع الطباعة: 7,0 ديسيبل (صوتي)

مستوى ضغط الصوت
وضعا الاستعداد والسكون: 24 ديسيبل
وضع الطباعة: 58 ديسيبل

تركيز الأوزون
2,0 مجم/ساعة <0,005 مجم/م3

انبعاث الحرارة
وضع الاستعداد: 71 وات؛ الوضع النشط: 1,6 كيلووات

درجة الحرارة أثناء التشغيل
جودة طباعة مثالية في درجة حرارة تتراوح ما بين 20 و27 درجة مئوية (من 68 إلى 81 درجة فهرنهايت)

الرطوبة أثناء التشغيل
جودة طباعة مثالية في نطاق رطوبة نسبية يتراوح ما بين 30 و60%

متطلبات الطاقة
100 - 240 فولت؛ 60/50 هرتز

معدل استهلاك الطاقة
وضع السكون: <2 وات
وضع الاستعداد: 84 وات
الوضع النشط: 1786 وات

علامات السلامة/توجيه التوافق الكهرومغناطيسي والملصقات البيئية
CE، TüV GS، cetecom advanced، c-UL-US، CB، RCM، ENERGY STAR 3.2، EPEAT، FEMP، CCC، EAC، FCC الفئة A، VCCI الفئة A، RoHS

أداة مقاومة للزلازل[7]
تساعد في ضمان منع تحرك الطابعة أو إمالتها في أثناء حدوث الزلازل. وتتيح هذه الأداة المقاومة للزلازل للمستخدم تثبيت الطابعة بوصلة متينة داخل المبنى

المكوّنات القابلة لإعادة التدوير
الطابعة: مصنوعة من الفولاذ أو المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير بدرجة كبيرة:
يمكن تدوير أو إعادة تدوير ما يصل إلى 95% من مكوّنات المحرك.
وتكون النسبة المتبقية التي مقدارها 5% عبارة عن نفايات غير سامة.
المطبوعات: شهادة القدرة على إزالة الحبر
مسحوق الحبر: علب حبر مصنوعة من البولي إيثيلين العالي الكثافة (HDPE) المُعاد تدويره بنسبة 50% في المتوسط

برنامج الفرصة الثانية
التوافق مع الماسحات الضوئية ووحدات الطي ووحدات التكديس القديمة المحددة

برامج آلية العمل

PRISMAtech Suite
أنشئ تطبيقات مذهلة مع الحفاظ على التحكم في الطباعة من خلال حلول آلية عمل قوية تم تصميمها لمساعدتك في عملية الطباعة اليومية.

PRISMAproduce Tech
أنشئ مجموعات معقدة من المستندات وقم بإدارتها وإرسالها من متصفح الويب لديك إلى طابعة واحدة أو أكثر في كل مرة.

لوحة معلومات PRISMAlytics
احصل على نظرات عامة شاملة لمراقبة إنتاج عمليات الطباعة لديك وزيادة إنتاجها إلى الحد الأقصى باستخدام أداة معلومات الإدارة الآمنة المستندة إلى الشبكة السحابية هذه.

محاسبة PRISMAlytics
سجّل البيانات لتحصيل التكاليف ومراقبة الاستخدام من خلال أداة إعداد التقارير المستندة إلى الشبكة السحابية هذه.

PRISMAservice
زيادة وقت التشغيل إلى الحد الأقصى من خلال منهجية CARE التي تتبعها: جمع البيانات عن بُعد وتحليل البيانات وإصلاح الطابعات عبر المساعدة عن بُعد والتقييم من أجل التحسين المستمر.

برامج التشغيل، أجهزة الإرسال، لوحة المستخدم

برامج التشغيل
برامج تشغيل طابعة سهلة الاستخدام تتيح لك الطباعة بفعالية وكفاءة من أي تطبيق. إنشاء المهام و/أو استرجاعها و/أو إرسالها من:
• Driver Select لنظام التشغيل Microsoft Windows
• Driver Express من أجل Adobe PostScript 3 لنظام التشغيل Microsoft Windows أو Apple

إرسال المهام
• برنامج PRISMAproduce Tech - أنشئ مجموعات معقدة من المستندات وقم بإدارتها وإرسالها من متصفح الويب لديك إلى طابعة واحدة أو أكثر في كل مرة.
• Publisher Mobile - يمكنك إرسال مهام الطباعة عبر تطبيق هاتفك المحمول الذي يدعم iOS وAndroid
• Publisher Express - يمكنك إرسال مهام الطباعة بسهولة عبر الويب بصورة مستقلة عن متصفح الويب

لوحة المستخدم ClearConnect
يمكنك إجراء الطباعة والنسخ والمسح الضوئي بسهولة مثل استخدام الجهاز اللوحي بفضل لوحة المستخدم المتعددة اللمس. اسحب مستندًا من صندوق الوارد الذكي أو جهاز USB أو المواقع الخارجية. يمكنك التكبير/التصغير والتحريك إلى مناطق مختلفة - يمكنك حتى المعاينة مباشرةً في أثناء المسح الضوئي أو النسخ لتجنب الأخطاء

آلية عمل وحدة التحكم

البنية المفتوحة
التكامل بسلاسة مع تطبيقات إدارة الطباعة مثل uniFLOW بفضل وحدة التحكم POWERSync*

صندوق الوارد الذكي
صندوق الوارد الذكي الشخصي مع السجل، إدارة قائمة الانتظار، إدارة السجل، Express WebTools، الوصول إلى وحدة تحكم آمنة

إدارة قائمة الانتظار
توفر ذاكرة التخزين المؤقت نظامًا لقائمة انتظار مهام الطباعة والنسخ. وهذا يتيح لكثير من المستخدمين إرسال مهام الطباعة والنسخ في الوقت نفسه. ويمكن تخصيص إعدادات الأولوية لمهام النسخ والطباعة الموجودة في قائمة الانتظار. يتيح لك إلقاء نظرة عامة على قائمة انتظار المهام إمكانية الوصول إلى أسماء المهام والمالكين والحالة بما في ذلك الوسائط المطلوبة. يمكن إيقاف المهام مؤقتًا وحذفها ووضعها أعلى قائمة الانتظار

إدارة الطباعة
يمكنك عرض محفوظات العداد في الفترات الزمنية التي تفضلها أو لكل مهمة أو نظرة عامة شاملة في WebTools Express. ويمكن أيضًا عرض نماذج الطوابع وإنشاؤها وتحريرها وحذفها. دعم uniFLOW قياسي مثبّت على لوحة التحكم، يمكنك تسجيل الدخول إلى قائمة انتظار uniFLOW الشخصية الموجودة على واجهة المستخدم ClearConnect. تدعم المحاسبة والمصادقة البدوية وقارئات البطاقات وقارئات البطاقات التي لا تتضمن أطراف تلامس. يتم دعم المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني والمسح الضوئي إلى الشبكة السحابية.

الهاتف المحمول والشبكة السحابية
يمكنك الطباعة من تطبيق شبكة سحابية من اختيارك والمسح الضوئي إليه. بمساعدة تطبيقات الأجهزة المحمولة مثل Publisher Mobile، يمكن الوصول إلى الطابعة واستخدامها من أي مكان بمنتهى السهولة

إدارة الأجهزة
يوفر WebTools Express للمسؤولين الأدوات اللازمة لإدارة الجهاز عن بُعد عبر الويب: على سبيل المثال، التحقق من حالة الطابعة ووظيفة التشغيل عن بُعد وحالة الحبر/مسحوق الحبر / حالة الوسائط المتبقية، وتحديد الإعدادات الافتراضية للطباعة، والنسخ والمسح الضوئي، وتحديد إمكانية الوصول، والأمان، والمحاسبة وإيقاف التشغيل عن بُعد، وتحديث البرامج وإعادة تشغيلها، وتشغيل/إيقاف تشغيل المؤقت، وسلوك النظام، وإدارة قائمة الانتظار، وإدارة الترخيص، وعرض نماذج الطوابع وإنشاؤها وتحريرها وحذفها وما إلى ذلك

الأجهزة الطرفية (اختيارية)
Folder Express 3000، Folder Express 3001، Folder Express 3011، Folder Professional 6011، Folder Professional 6013، Stacker Select، Scanner Professional II

الحواشي السفلية:

1 مقاس D (34 × 22 بوصة) / مقاس A1 (841 × 594 مم)
2 مقاس E (36 × 48 بوصة) / مقاس A0 (841 × 1189 مم)
3 نسخة واحدة مطبوعة أفقيًا مقاس A1 من صندوق الوارد الذكي، على وسائط بوزن 64 جم، درج الإخراج الخلفي، وضع السطور والنصوص
4 نسخة واحدة من المستند الأصلي مقاس A1 مطبوعة أفقيًا على وسائط بوزن 64 جم، درج الإخراج الخلفي، إيقاف تعويض الخلفية، عرض مخصص مقاس 841 مم، طول مخصص مقاس 594 مم
5 الاختيارية
6 استنادًا إلى الدعم الحالي من جهة خارجية
7 باستثناء الكابل/السلسلة ومواد التركيب

تُعد Adobe وPostscript علامتين تجاريتين مسجلتين أو علامتين تجاريتين لشركة Adobe Systems Inc. في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى؛ وتُعد Microsoft وWindows علامتين تجاريتين مسجلتين أو علامتين تجاريتين لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى؛ وتُعد iOS علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Apple inc. في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تعديله أو إعادة إنتاجه أو نقله بأي شكل أو بأي طريقة، سواء أكانت الكترونية أو يدوية أو غير ذلك، من دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Canon Production Printing. وتُحاكى الرسومات التوضيحية وصور المطبوعات التي تخرج من الطابعة ولا تنطبق بالضرورة على المنتجات والخدمات المعروضة في كل الأسواق المحلية. وينبغي عدم تفسير محتوى هذا المنشور على أنه تمثيل أو كفالة أو ضمان لخصائص أو مواصفات معينة ولا حتى للأداء التقني أو الملاءمة لتطبيقات معينة. وقد يكون محتوى هذا المنشور غرضة للتغيير من وقت إلى آخر من دون إشعار.

حقوق النشر © لعام 2025 محفوظة لصالح شركة Canon Production Printing

وتُعد Canon علامة تجارية مسجلة لشركة Canon Inc. وتمثل plotWAVE وPRISMA علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Arabic edition