

YEARS AHEAD

PlotWave T55

Tiskárna, na které můžete stavět

Vstupte do nové éry tisku technických výkresů a návrhů s tiskárnou PlotWAVE řady T. Díky důvěryhodné technologii a tiskovému výkonu nové generace nabízí tiskárna produktivní a snadné používání, funkce zabezpečení IT a podporu vašich udržitelných obchodních iniciativ. Tiskárny, na kterých můžete stavět v příštích letech.



Výhody řady T

- **Odolné tiskové řešení**
Tiskárny řady T jsou ztělesněním spolehlivosti a provozuschopnosti bez zatížení každodenní údržbou. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly konzistentní kvalitu tisku, a to jak v průběhu času, tak při použití s různými zařízeními.
- **Filozofie profesionálního designu**
Víme, jak profesionálové používají technické výkresy a návrhy. Pro ně jsme navrhli řadu T. Přesně pro vás! Osvědčená technologie Radiant Fusing a snadno použitelná intuitivní rozhraní pomáhají uživatelům vytvářet výtisky správně hned napoprvé.
- **Výkonné a snadné použití**
Řada T šetří čas uživatelů a urychluje proces návrhu. Obsluha je intuitivní již na první pohled – od rychlého tisku až po složité úlohy a sady dokumentů. Stačí stisknout zelené tlačítko! Spolu se sadou PRISMA Tech Suite vzniká tisk, na kterém můžete stavět mnoho dalších let.
- **Zjednodušené pracovní postupy**
Řada T je navržena tak, aby vyhovovala vašim každodenním procesům. Tiskněte přímo z aplikací v systému Windows nebo macOS. Odesílejte úlohy z mobilních zařízení. Kopírování a skenování je snadné díky funkci Image Logic s automatickým vylepšením skenování.
- **Funkce zabezpečení IT**
Více než kdy jindy je nutné chránit svou IT infrastrukturu a cenná data před neoprávněným přístupem. Díky několika vrstvám bezpečnostních funkcí je tiskárna PlotWAVE řady T tiskárnou, na které můžete s klidným svědomím stavět i v následujících letech.
- **Podpora vašeho udržitelného podnikání**
Tiskárny řady T mohou pomoci minimalizovat stopu vašeho podnikání. Díky štítku ENERGY STAR a technologii Radiant Fusing tiskárna pomáhá snižovat spotřebu energie. Tonerové lahve jsou vyrobeny v průměru z 50 % z plastů PCR. Více než 85 % tiskárny lze znovu použít nebo recyklovat.
- **Kompletní nákup**
S řadou PlotWAVE T vám naši odborníci pomohou nakonfigurovat plně integrované velkoformátové řešení s hardwarem, softwarem, spotřebním materiálem a službami od jednoho dodavatele.


Canon




Image Logic



POWERSync+



ClearConnect



Radiant Fusing



SMARTshield



PRISMA
Tech Suite

TECHNICKÉ ÚDAJE

STANDARDNÍ KONFIGURACE SYSTÉMU

Tiskový systém na 2 role	Výkonná velkoformátová monochromatická tiskárna s vícedotykovým uživatelským ovládacím panelem ClearConnect
Aplikace	Technické výkresy, mapy, nesložené i složené, plakáty POP/POS
Stohovací systémy	Integrovaný horní výstupní zásobník, kapacita až 100 listů
Vícedotykové uživatelské rozhraní	Vícedotykové uživatelské rozhraní ClearConnect: konzistentní vzhled a dojem ze všech úhlů vyžadovaných pracovním postupem, standardně včetně inteligentní schránky, přístupu SmartAccess, stavu tiskárny a živého náhledu
Ruční podávání	Ruční podávání médií, pokud požadovaný typ nebo velikost média není k dispozici na rolích médií nebo ve volitelném zásobníku tiskárny.
Úvodní sada (součásti dodávky)	1 láhev toneru 500 g, 1 láhev vývojký 1 750 g, 1 role 36" standardního média 75 g/m ²
VOVITELNÉ KONFIGURACE SYSTÉMU	
Rozšíření kapacity médií v rolích	Doplňková 2. příhrádka pro zvýšení kapacity médií ze 2 na 4 role (400 na 800 m / 365 na 730 m ²)
Zásobník na jednotlivé listy	Kapacita, 250 stran formátu A/A4 – formátu C/A2
Prostorově úsporný systém skenování pro více místa v kanceláři	Scanner Express s technologií Image Logic, integrovaný skener CIS umístěný na horní straně tiskárny pro úsporu místa v kanceláři
Vyjímatelné pevné disky	K zajištění bezpečnosti prostředí lze pevné disky ze systému tiskárny vyjmout a zajistit tak integritu dat
Kontrolka pro upozornění obsluhy	V prostředích s vysokou produktivitou je stav stroje viditelný z velké vzdálenosti
TECHNOLOGIE	
Zobrazovací technologie	Elektrofotografie (LED) s organickým fotoválcem (OPC), systém čistého doplňování toneru, prakticky bez emisí ozonu
Fixační technologie	Technologie Radiant Fusing s okamžitým zahřátím, bezkontaktní fixace, nízká spotřeba energie (zahřívání podle potřeby)
Automatizované funkce	<ul style="list-style-type: none">• Automatické rozpoznávání tiskového jazyka• Automatický výběr médií• Automatická detekce zbývajících média indikující zbývajícím médiem na roli• Funkce automatického ukládání médií• Automatický přepínač médií• Technologie Pico Printing, inteligentní optimalizace tisku
Toner	Černý toner: 2x 500 gramů v tonerové sadě. Tonerové lahve jsou v průměru z 50 % vyrobeny z recyklovaných plastů
PRODUKTIVITA	
Rychlost (tisk a kopírování)	10 stran velikosti ¹ D/A1 za minutu, 5 stran velikosti ² E/A0 za minutu
Doba vytištění prvního výtisku³	< 40 sekund
Doba vytištění první kopie⁴	< 40 sekund
Režimy tisku	3 režimy tisku
KVALITA	
Rozlišení tisku	600 × 1 200 dpi
Minimální šířka čáry (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236"
Přesnost čáry 1:1	< 0,3 %
ROZMĚRY A HMOTNOST	
Rozměry hlavní jednotky (Š × H × V)	Kompaktní provedení: 1 560 × 803 × 1 505 mm (včetně horního výstupního zásobníku)
Rozměry přepravního balení (š × h × v)	1 470 × 845 × 1 275 mm
Hmotnost hlavní jednotky	234 kg (standardní konfigurace)
Přepravní hmotnost hlavní jednotky	294 kg (standardní konfigurace)
MANIPULACE S MÉDII	
Kapacita médií	2 nebo 4 role ⁵ ; zásobník na jednotlivé listy ⁶
Řezání médií	Automatické řezací ústrojí je umístěno v příhrádkách z důvodu rychlého a snadného přepínání médií v rolích
Maximální kapacita médií	2 role: 400 m ¹ , 365 m ² ; 4 rolí: 800 m ¹ , 730 m ² ; Zásobník na jednotlivé listy: 250 stran formátu A/A4 – formátu C/A2
Formát médií v rolích	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Formát médií: zásobník na jednotlivé listy	Podávání na krátké straně (na výšku): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 × 310 mm, 310 × 440 mm Podávání na dlouhé straně (na šířku): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 × 440 mm, 440 × 594 mm
Velikosti médií: ruční podávání	A3, A2, A1, A0, 11 palců, 12 palců, 15 palců, 17 palců, 18 palců, 21 palců, 22 palců, 24 palců, 30 palců, 34 palců, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Gramáž médií	60–110 g/m ² (16–29 lb)
Délka role	Až 200 m
Šířka role	210–914 mm (8,2–36")

Průměr středu role	3" jádra. Médiu volně navinuté na jádru
Minimální délka tisku	279 mm (11")
Maximální délka tisku	200 m; 656 ft
Typ média	Běžný papír, recyklovaný běžný papír, fólie, průsvitný papír, recyklovaný výběr média v roli pro optimalizaci produktivity a úsporu médií na základě rozměru výkresu, typu média, šířky role a konečné úpravy • Po dosažení konce role je automaticky přepnuto na jinou roli. • Automatické přepínání médií, s vedením médií do horního výstupního zásobníku nebo zadního výstupu, podle uživatelské aplikace • Automatická detekce zbývajících média indikující zbývajícím médiem na roli • Automatické otáčení a zarovnání pro skládání • Automatické rozpoznání legendy
Typ médií: zásobník na jednotlivé listy a ruční podávání	Běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, fólie a průhledná média
Automatická manipulace s médií v rolích	<ul style="list-style-type: none">• Automatická detekce šířky• Automatický výběr média v roli pro optimalizaci produktivity a úsporu médií na základě rozměru výkresu, typu média, šířky role a konečné úpravy• Po dosažení konce role je automaticky přepnuto na jinou roli.• Automatické přepínání médií, s vedením médií do horního výstupního zásobníku nebo zadního výstupu, podle uživatelské aplikace• Automatická detekce zbývajících média indikující zbývajícím médiem na roli• Automatické otáčení a zarovnání pro skládání• Automatické rozpoznání legendy
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ ClearConnect	
Popis	Vícedotykový uživatelský panel ClearConnect
Rozměry (Š × V × H)	300 × 220 × 40 mm: 11,8 D× 8,7 × 1,6 palce (10,4 palce při poměru 4×3)
Rozlišení	800 × 600 pixelů (SVGA)
Počet barev	16,2 milionu
Technologie	Dotyková obrazovka PCT
Provoz	3 fyzická tlačítka: [Wake-up/Probudit], [Stop, interrupt, abort/ Zastavit, přerušit, zrušit], [Home/Domů] Vícedotykové funkce: klepnutí, dvojitě klepnutí, stažení prstů, stažení dvou prstů, potažení, rychlý pohyb a roztažení prstů
Vzhled rozhraní	Osobitě uživatelské rozhraní s intuitivní navigací a jasné definovanými úrovněmi obsluhy
Funkce	Optimalizace zobrazení: naklopení (-4 až +45 stupňů) a otočení (-45 až +180 stupňů); stavová kontrolka (červená, oranžová, zelená); rozhraní USB 2.0 s kontrolkou. Okamžité přepínání mezi dvěma jazyky, výběr z 19 jazyků; čeština, dánština, němčina, angličtina, španělština, finština, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejšтина, holandština, norština, polština, portugalština, ruština, švédština, zjednodušená čínština, tradiční čínština
OVLADAČ	
Popis	Vysoce výkonná řídicí jednotka POWERsync [™] s 64bitovou verzí systému Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Procesor	6 jader, 6 vláken, Core i5-8500 s frekvencí 4,10 GHz
Paměť	2 × 8 GB DDR4
Vídeo	Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz
Pevný disk	2 × 500 GB, 7 200 ot./min (standardní)
TPM	TPM 2.0
Rozhraní	2 × Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Zjišťování: automatické přidělování privátních adres IP (APIPA), zjišťování WS, SNMP Rozhraní WAVE
Jazyk pro popis stránky	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF
Původní šířka, jazyk popisu stránky (volitelné)	Licence pro PS/PDF poskytuje přístup k jazyku Adobe PostScript 3 a dokumentům ve formátu PDF 1.7. Umožňuje použít aplikaci Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).
Tiskový protokol	<ul style="list-style-type: none">• LPR, FTP, WebDav• FTP• Načítání (pull) z SMB, FTP• Načítání (pull) z cloudu (načítání z cloudu s podporou protokolu ARC Collaborate, WebDAV)• HTTP/HTTPS (používá Publisher Express a PRISMAproduct Tech)• Tisk z domovské složky (s využitím licence pro správu přístupu)
Protokol zpětného kanálu	HTTP nebo HTTPS
Transformace	Změna měřítka (změna měřítka pro přizpůsobení stránky, zmenšení příliš velkého obrazu, aby nedošlo k oříznutí, nebo podle vlastního koeficientu, změna velikosti stránky na standardní velikost), otočení, posun (automatický nebo definovaný uživatelem), přidání/odebrání zavěšovacího/koncového okraje, zrcadlení, intenzita černé v režimu plakátů, optimalizace tisku (standardní, čáry/text, plakát). Zvýrazňovač a trnavý originál. Oblast k vymazání (oblast zájmu)
Podpora cloudu	Podpora cloudu prostřednictvím protokolu WebDav nebo prostřednictvím poskytovatele z řad třetích stran, například uniFLOW [®] Ověřování uživatele cloudu může buď předkonfigurovat správce, nebo je může provádět uživatel v okamžiku přístupu ke konkrétnímu cloudu.

PLOTWAVE T55

INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ SMARTshield

Bezpečné odesílání

Řízení přístupu (filtrování IP), kompatibilita s protokoly IPsec, HTTPS, IP4 a IP6, ochrana dat heslem

Bezpečné uložení a odstranění

Bezpečné vymazání souborů, elektronická skartace, zabezpečené spouštění, šifrování dat pomocí vestavěného modulu TPM 2 (Trusted Platform Module) s certifikací FIPS 140-2, šifrování BitLocker, 256 AES, volitelné vyjimatelné pevné disky a volitelná likvidace pevného disku na konci smlouvy.

Autorizace

Ověření uživatele přístupujícího z uživatelského panelu ClearConnect nebo prostřednictvím nástroje WebTools Express (prostřednictvím přihlašovacích údajů LDAP / Active Directory a volitelně přes přístupovou kartu), ochrana tiskového souboru prostřednictvím kódu PIN nebo hesla, možnost zablokovat porty a rozhraní, standardní integrovaný applet uniFLOW nainstalovaný v řídicí jednotce, žádost o připojení k appletu uniFLOW směřujte na zástupce společnosti Canon.

Prevence hackerských útoků

Ověřování IEEE 802.1x, SNMP v3, protokolování auditu, certifikáty konfigurace HTTPS. Silná šifra TLS 1.2 (možnost zakázat protokoly TLS1.0 a 1.1), možnost zakázat nepoužívané protokoly, protokolování událostí zabezpečení, volitelný antivirový software Trellix, volitelný ovladač aplikace Trellix (seznam povolení přístupu)

Bezpečnost dnes i v budoucnosti

Operační systém řídicí jednotky Windows 10 Enterprise LTSC 2021 s opravami zabezpečení společnosti Microsoft až do roku 2032. SMARTshield CIP (proces neustálého vylepšování) včetně: automatických aktualizací oprav zabezpečení společnosti Microsoft s oznámením a plánováním, průběžné sledování zranitelných míst společnosti Canon (<https://psirt.canon.com>), program každoročního externího auditu zabezpečení založeného na metodologii OWASP top 10 (<https://owasp.org>), monitorování nových právních předpisů a porušení předpisů s vysokým dopadem.

MODUL SCANNER EXPRESS (volitelně)

Popis

Integrovaný barevný skener s kontaktním snímačem obrazu (CIS) a technologií Image Logic

Rozlišení skenování

600 × 600 dpi

Rychlost skenování

Černobílé skenování 15,2 m/min
Barevné skenování 5,0 m/min

Formáty naskenovaných obrazů

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, vícestránkové soubory PDF, vícestránkové soubory PDF/A a vícestránkové soubory TIFF

Šablony skenování

Velký počet šablon skenování pro standardizaci běžných nastavení a cílů skenování

Protokol skenování

FTP, SMB, skenování do cloudu (skenování přímo do cloudů podporujících protokol WebDAV)

Cílovou složku skenování

Místní jednotka USB flash, FTP, SMB, inteligentní schránka v řadiči, volitelná místní domovská složka (LDAP), mobilní zařízení prostřednictvím nástroje WebTools Mobile, cloud WebDAV

Přifazování názvů naskenovaných obrazům

Přifazování přednastavených názvů s automatickým číslováním pro produktivní skenování nebo zadávání názvů souborů na uživatelském panelu ClearConnect

Šířka předlohy

208 až 965 mm (8,2 až 38 palců), automatická detekce šířky

Délka předlohy

208 mm až 16 000 mm (8,2 až 630 palců), automatická detekce délky

Efektivní šířka skenování

932 mm

Tloušťka předlohy

Maximálně 0,8 mm (0,03 palce) – platí pro ohebné dokumenty

Zvětšení/zmenšení (kopírování)

1:1, přizpůsobení velikosti média, přizpůsobení standardnímu formátu, Vlastní: 10 až 1 000%

Přednastavené typy předloh

Modrotisk, barevný originál, tmavý originál, čáry a text – složené, čáry a text – standardní, čáry a text – koncept, fotografie, mapa, umělecké dílo

Rozměry skeneru (Š × H × V)

1 097 × 308 × 140 mm (43 × 12 × 5,5")

Hmotnost skeneru

25 kg (55 lb)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hladina akustického výkonu

Pohotovostní režim a režim spánku: 4,2 B(A)
Režim tisku: 7,0 B(A)

Hladina akustického tlaku

Pohotovostní režim a režim spánku: 24 dB
Režim tisku: 58 dB

Koncentrace ozónu

2,0 mg/h <0,005 mg/m³

Vyzařování tepla

Pohotovostní režim: 71 W; Provoz: 1,6 kW

Rozsah provozních teplot

Optimální kvalita tisku v teplotním rozsahu 20–27 °C (68–81 °F)

Provozní vlhkost

Optimální kvalita tisku v rozsahu vlhkosti 30–60 %

Požadavky na napájení

100 až 240 V; 50/60 Hz

Příkon

Režim spánku: < 2 W
Pohotovostní režim: 84 W
Při provozu: 1 786 W

Bezpečnostní / EMC certifikace a ekologické štítky

CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC třídy A, VCCI třídy A, RoHS

Opatření proti zemětřesení¹

Příprava k zajištění tiskárny proti pohybu nebo převržení při zemětřesení. Tato příprava umožňuje uživateli upravit tiskárnu k pevnému konstrukčnímu prvku budovy

Recyklace

Tiskárna: vyrobená z oceli a vysoce recyklovatelných plastů: až 95 % zařízení lze znovu použít nebo recyklovat. Zbývajících 5 % tvoří netoxický odpad. Tisk: Certifikát pro odstranění inkoustu
Toner: Tonerové lahve jsou v průměru z 50 % vyrobeny z recyklovaného vysokohustotního polyethylenu (HDPE)

Program pro nový život

Kompatibilita s vybranými staršími skenery, skládacími a stohovacími zařízeními

SOFTWARE PRO PRACOVNÍ POSTUP

Sada PrismaTECH

Vytvářejte úchvatné výstupy a zároveň mějte svou tiskárnu pod kontrolou díky výkonným řešením pracovních postupů, která jsou navržena tak, aby vám pomohla s každodenním tiskem.

Technologie PRISMAproduce

Vytváření, správa a odesílání komplexních sad dokumentů z webového prohlížeče na jednu nebo dvě tiskárny současně.

PRISMAlytics Dashboard

Získejte komplexní přehledy pro sledování a maximalizaci produkce tiskových operací pomocí tohoto zabezpečeného cloudového nástroje pro správu informací.

PRISMAlytics Accounting

Pomocí tohoto cloudového nástroje pro vytváření výkaznictví můžete zaznamenávat data za účelem účtování nákladů a monitorování využití.

PRISMAservice

Maximalizujte dobu provozuschopnosti s naší metodikou PÉČE: Shromažďujte data na dálku, analyzujte data, opravujte tiskárny pomocí vzdálené pomoci a vyhodnocujte, zda se neustále zlepšují.

OVLADEAČE, ODESÍLÁNÍ ÚLOH, UŽIVATELSKÝ PANEĽ

Ovladače

Snadno použitelné ovladače tiskárny, které umožňují efektivní a výkonný tisk z libovolné aplikace. Vytváření, načítání a/nebo odesílání úloh z:

- Vyběr ovladače pro systém Microsoft Windows
- Ovladač Express pro Adobe PostScript 3 pro operační systém Microsoft Windows nebo Apple OS

Odesílání úloh

- Aplikace Publisher Mobile – odesílání tiskových úloh prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony s podporou systémů iOS a Android
- Aplikace Publisher Express – snadné odesílání tiskových úloh prostřednictvím webu, a to nezávisle na vašem webovém prohlížeči

Uživatelský panel ClearConnect

Díky vícedotykovému ovládání umožňuje stejně snadný tisk, kopírování a skenování jako při používání tabletu. Umožňuje načítání z inteligentní schránky, zařízení USB nebo externích umístění. Přiblížení různých oblastí a otáčení – funkce jsou dostupné i v živém náhledu při skenování nebo kopírování, aby bylo možné předejít chybám

PRACOVNÍ POSTUP ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Otevřená architektura

Hladká integrace do aplikací správy tisku, jako je uniFLOW, díky řídicí jednotce POWERsync[®]

Inteligentní schránka

Individuálně přizpůsobená inteligentní schránka s historií, správa fronty, správa historie, nástroje WebTools Express, zabezpečený přístup k řadiči

Správa front

Systém front využívá paměť pro zařazování úloh tisku a kopírování. Tak může více uživatelů odesílat úlohy k tisku nebo kopírování současně. Je možné vlastní nastavení priority pro úlohy tisku a kopírování ve frontě. Přehled fronty úloh poskytuje přístup k názvům úloh, jejich vlastníkům a stavu, včetně potřebných médií. Úlohy lze pozastavit, odstranit a přesunout na začátek fronty

Správa tisku

Čítač historie úloh je možné prohlížet v preferovaných časových intervalech, na základě jednotlivých úloh nebo jako celkový přehled v nástroji WebTools Express. Je možné prohlížet, vytvářet, upravovat a odstraňovat šablony razítek. Standardní podpora uniFLOW nainstalovaná na řídicí jednotce, přihlášení osobní fronty uniFLOW prostřednictvím uživatelského rozhraní ClearConnect. Podporuje účtování, ruční ověřování, čtečky karet a bezkontaktní čtečky karet. Skenování do e-mailu a skenování do cloudu je podporováno.

Mobilní zařízení a cloud

Tisk z cloudu a skenování do cloudu s aplikacemi, které si zvolíte. Pomocí mobilních aplikací, jako je aplikace Publisher Mobile, lze získat k tiskárně snadný přístup a používat ji z libovolného místa

Správa zařízení

Nástroje WebTools Express nabízí správcům možnost vzdálené správy zařízení přes web: např. sledování stavu tiskárny, funkce vzdáleného zapnutí, stav zbývajících inkoustu/toneru/média, definování výchozích nastavení tisku, kopírování a skenování, definování přístupu, zabezpečení, správa účtů, vzdálené vypnutí, aktualizace softwaru a restartování, časovač zapnutí/vypnutí, chování systémů, správa front, správa licencí, prohlížení, vytváření, upravování a odstraňování šablon razítek atd.

PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ (volitelně)

Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

POZNÁMKY POD ČAROU:

- 1 Formát D (34 × 22 palců) / formát A1 (841 × 594 mm)
- 2 Formát E (36 × 48 palců) / formát A0 (841 × 1189 mm)
- 3 1 výtisk formátu A1 na šířku uskutečněný z inteligentní schránky, na médium gramáže 64 g, zadní výstup, režim čar a textu
- 4 1 kopie z předlohy formátu A1 na šířku na médium gramáže 64 g, zadní výstup, kompenzace pozadí vypnutá, vlastní šířka 841 mm, vlastní délka 594 mm
- 5 Volitelné
- 6 Dle aktuální podpory třetích stran
- 7 Součástí dodávky není lano/fetěz ani montážní materiál

Adobe a Postscript jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Inc. ve Spojených státech a/nebo jiných zemích; Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích; iOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Apple inc. v USA nebo dalších zemích.

Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího svolení společnosti Canon Production Printing kopírována, upravována, reprodukována nebo šířena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronicky, manuálně či jinými způsoby. Ilustrace a výsledné výstupní obrazy nemusí nutně odpovídat produktům a službám nabízeným na místním trhu. Obsah této publikace nelze chápat jako jakoukoli garanci, prohlášení nebo záruku týkající se určitých vlastností nebo technických parametrů, ani technické úrovně nebo vhodnosti pro určité aplikace. Obsah této publikace může být občas upravován bez jakéhokoli upozornění.

© 2024 Canon Production Printing

Canon je registrovaná ochranná známka společnosti Canon Inc.

PlotWAVE a PRISMA jsou registrovanou obchodní známkou společnosti Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2024