ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

plotWAVE T55
Ένας εκτυπωτής στον οποίο μπορείτε να βασίζεστε

Μπείτε στη νέα εποχή εκτύπωσης τεχνικών μελετών και σχεδίων, με τη Σειρά plotWAVE T. Με αξιόπιστη τεχνολογία και δυνατότητες εκτύπωσης επόμενης γενιάς, σας προσφέρει ευκολία χρήσης για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, χαρακτηριστικά ασφάλειας IT και υποστήριξη για τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σας. Εκτυπωτές στους οποίους μπορείτε να βασίζεστε για τα επόμενα χρόνια.

Τα πλεονεκτήματα της Σειράς T για εσάς

- **Στιβαρή λύση εκτύπωσης**
  Οι εκτυπωτές της Σειράς T κατασκευάστηκαν για να προσφέρουν αξιοπιστία και συνεχή λειτουργία, χωρίς τον φόρτο της καθημερινής συντήρησης. Έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης, τόσο σε βάθος χρόνου όσο και σε διαφορετικά μηχανήματα.
- **Φιλοσοφία επαγγελματικού σχεδιασμού**
  Γνωρίζουμε πώς χρησιμοποιούν τις τεχνικές μελέτες και τα σχέδια οι επαγγελματίες. Σχεδιάσαμε τη Σειρά T για αυτούς. Για εσάς! Η δοκιμασμένη Τεχνολογία Radiant Fusing και το εύχρηστο, διαισθητικό περιβάλλον χειρισμού βοηθούν τους χρήστες να παράγουν σωστές εκτυπώσεις από την πρώτη φορά.
- **Ευκολία χρήσης και παραγωγικότητα**
  Η Σειρά T εξοικονομεί χρόνο για τους χρήστες και επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού. Από γρήγορες εκτυπώσεις μέχρι σύνθετες εργασίες και σετ εγγράφων, ο χειρισμός είναι διαισθητικός, ακόμη και κατά την πρώτη επαφή. Απλώς πατήστε το πράσινο κουμπί! Σε συνδυασμό με το λογισμικό PRISMA Tech Suite, αυτό είναι ένα σύστημα εκτύπωσης στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε, τώρα και στο μέλλον.
- **Βελτιστοποιημένη ροή εργασιών**
  Η Σειρά T έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται στις καθημερινές σας διεργασίες. Εκτυπώστε από εφαρμογές σε Windows ή macOS. Υποβάλετε εργασίες από φορητές συσκευές. Η αντιγραφή και η σάρωση γίνονται εύκολα, χάρη στην τεχνολογία Image Logic που βελτιώνει αυτόματα τη σάρωση.
- **Χαρακτηριστικά ασφάλειας IT**
  Η ανάγκη προστασίας της υποδομής IT και των πολύτιμων δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε. Με πολλά επίπεδα χαρακτηριστικών ασφάλειας, η Σειρά plotWAVE T είναι ένας εκτυπωτής για τον οποίο δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσετε τα επόμενα χρόνια.
- **Υποστήριξη των βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σας**
  Η Σειρά T μπορεί να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησής σας. Με πιστοποίηση ENERGY STAR, η τεχνολογία Radiant Fusing συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι φιάλες γραφίτη είναι κατασκευασμένες από 50% πλαστικό PCR, κατά μέσο όρο. Πάνω από το 85% του εκτυπωτή μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.
- **Όλα όσα χρειάζεστε**
  Με τη Σειρά plotWAVE T, τα στελέχη μας σας βοηθούν να διαμορφώσετε μια πλήρως ενοποιημένη λύση μεγάλου μεγέθους, με συσκευές, λογισμικό, αναλώσιμα και υπηρεσίες από έναν μόνο προμηθευτή.

Image Logic
POWERsync+
ClearConnect
Radiant Fusing
SMARTshield
PRISMA Tech Suite

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
Σύστημα εκτύπωσης 2 ρολών	Μονόχρωμος παραγωγικός εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους με πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων αφής.
Εφαρμογές	Τεχνικά σχέδια, χάρτες, διπλωμένοι και μη διπλωμένοι, πόστερ POP/POS
Συστήματα στοίβαξης	Ενσωματωμένος Επάνω δίσκος παράδοσης, χωρητικότητας έως 100 φύλλων
Περιβάλλον χειρισμού πολλαπλών σημείων αφής	Περιβάλλον χειρισμού ClearConnect με πολλαπλά σημεία αφής: Συνεπής εμφάνιση και αίσθηση σε όλη τη ροή των εργασιών σας. Η στάνταρ έκδοση περιλαμβάνει τα εργαλεία Smart Inbox και SmartAccess και εμφανίζει την κατάσταση του εκτυπωτή και ζωντανή προεπισκόπηση.
Χειροκίνητη τροφοδοσία	Χειροκίνητη τροφοδοσία υλικών όταν ο απαιτούμενος τύπος ή το μέγεθος δεν είναι διαθέσιμα στα ρολά των υλικών εκτύπωσης ή στον προαιρετικό δίσκο κομμένων φύλλων του εκτυπωτή
Αρχικό κιτ (περιλαμβάνεται)	1 φιάλη γραφίτη 500g, 1 φιάλη υλικού εμφάνισης 1.750g, 1 ρολό 36" στάνταρ υλικού 75g/m2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
Αναβάθμιση χωρητικότητας ρολών υλικών εκτύπωσης	2ο επιπλέον συρτάρι για την αύξηση της χωρητικότητας υλικών εκτύπωσης από 2 σε 4 ρολά (400 σε 800m1, 365 σε 730m2)
Δίσκος κομμένων φύλλων	Χωρητικότητα: 250 σελίδες μεγέθους A/A4, C/A2
Σύστημα σάρωσης για εξοικονόμηση χώρου στο γραφείο	Scanner Express με τεχνολογία Image Logic, σαρωτής με ενσωματωμένο CIS τοποθετημένο στο επάνω μέρος του εκτυπωτή για εξοικονόμηση χώρου
Αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι	Για ασφαλή περιβάλλοντα, οι σκληροί δίσκοι μπορούν να αφαιρεθούν από το σύστημα του εκτυπωτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων
Φωτεινή ένδειξη ειδοποίησης χειριστή	Για ένα απόλυτα παραγωγικό περιβάλλον, η κατάσταση του μηχανήματος είναι ορατή από απόσταση
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Τεχνολογία απεικόνισης	Ηλεκτροφωτογραφία (LED) με Οργανικό φωτοαγωγό (OPC), Καθαρό σύστημα αναπλήρωσης γραφίτη, Σχεδόν μηδενικές εκπομπές όζοντος
Τεχνολογία σύντηξης	Τεχνολογία Radiant Fusing με άμεση προθέρμανση, σύντηξη χωρίς επαφή, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση κατ' απαίτηση)
Αυτοματοποιημένες λειτουργίες	• Αυτοματοποιημένη αναγνώριση γλώσσας εκτύπωσης • Αυτοματοποιημένη επιλογή υλικού • Αυτόματη ανίχνευση υπολοίπου υλικών, που υποδεικνύει πόσο υλικό απομένει ανά ρολό • Αυτοματοποιημένη λειτουργία εξοικονόμησης υλικών • Αυτοματοποιημένη εναλλαγή υλικών • Pico Printing, έξυπνη βελτιστοποίηση εκτύπωσης
Γραφίτης	Μαύρος γραφίτης: 2x500 γραμμάρια ανά κιτ γραφίτη. Οι φιάλες γραφίτη είναι κατασκευασμένες κατά μέσο όρο από 50% πλαστικό που ανακυκλώθηκε μετά την κατανάλωση
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ	
Ταχύτητα (εκτύπωση και αντιγραφή)	10 εκτυπώσεις D/A1[1] ανά λεπτό, 5 εκτυπώσεις E/A0[2] ανά λεπτό
Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης[3]	<40 δευτερόλεπτα
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου[4]	<40 δευτερόλεπτα
Καταστάσεις εκτύπωσης	3 καταστάσεις εκτύπωσης
ΠΟΙΟΤΗΤΑ	
Ανάλυση εκτύπωσης	600 x 1.200dpi
Ελάχιστο πλάτος γραμμής (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06mm· 0,00236"
1:1 Ακρίβεια γραμμής	<0,3%
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	
Μέγεθος κύριου μηχανισμού (ΠxΒxΥ)	Compact σχεδίαση: 1.560 x 803 x 1.505mm (με τον Επάνω δίσκο παράδοσης)
Διαστάσεις μεταφοράς (ΠxΒxΥ)	1.470 x 845 x 1.275mm
Βάρος κύριου μηχανισμού	234kg (στάνταρ διαμόρφωση)
Βάρος κύριου μηχανισμού κατά τη μεταφορά	294kg (στάνταρ διαμόρφωση)
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης	2 ή 4[5] ρολά· Δίσκος κομμένων φύλλων[5]
Κοπή υλικών εκτύπωσης	Περιλαμβάνεται αυτόματη μονάδα κοπής μέσα στα συρτάρια, για γρήγορη και εύκολη εναλλαγή ρολών υλικών
Μέγιστη χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης	2 ρολά: 400m1, 365m2· 4 ρολά: 800m1, 730m2 Δίσκος κομμένων φύλλων: 250 σελίδες μεγέθους A/A4-C/A2
Μέγεθος υλικών εκτύπωσης – ρολό	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891mm, 880mm, 860mm, 800mm, 700mm, 660mm, 620mm, 500mm, 460mm, 440mm, 430mm, 350mm, 310mm
Μέγεθος υλικών εκτύπωσης – δίσκος κομμένων φύλλων	Τροφοδοσία από την πλευρά μικρού μήκους (κατακόρυφος προσανατολισμός): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230x310mm, 310x440mm Τροφοδοσία από την πλευρά μεγάλου μήκους (οριζόντιος προσανατολισμός): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310x440mm, 440x594mm
Μέγεθος υλικών εκτύπωσης – χειροκίνητη τροφοδοσία	A3, A2, A1, A0, 11", 12", 15", 17", 18", 21", 22", 24", 30", 34", 310mm, 430mm, 440mm, 460mm, 500mm, 620mm, 660mm, 700mm, 701mm, 800mm, 860mm, 880mm
Βάρος υλικών εκτύπωσης	60–110g/m2· 16–29lb
Μήκος ρολού	Έως 200m
Πλάτος ρολού	210– 914mm· 8,2–36"

Διάμετρος πυρήνα ρολού	3" πυρήνες. Υλικά ελεύθερα στον πυρήνα
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	279mm· 11"
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	200m· 656'
Τύποι υλικών εκτύπωσης	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο απλό χαρτί, Διαφάνειες, Ημιδιαφανές, Ανακυκλωμένο χαρτί, Τύπου bond για μηχανολογικά σχέδια, Ανακυκλωμένο τύπου bond για μηχανολογικά σχέδια, Ημιδιαφανές τύπου bond για μηχανολογικά σχέδια, Vellum για μηχανολογικά σχέδια, Χρωματιστό χαρτί, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, Διαφανές χαρτί, Διαφανές χαρτί FSC, Πολυεστερικό φιλμ, Αντιστατικό πολυεστερικό φιλμ, Φιλμ αντίθεσης, Διαφανές πολυεστερικό φιλμ, Διπλό ματ πολυεστερικό φιλμ, Λευκό αδιαφανές πολυεστερικό φιλμ, Ρυζόχαρτο Orika LPEX
Τύποι υλικών εκτύπωσης – δίσκος κομμένων φύλλων και χειροκίνητη τροφοδοσία	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Φιλμ, Διαφανή υλικά
Αυτόματος χειρισμός ρολών υλικών εκτύπωσης	• Αυτόματη ανίχνευση πλάτους • Αυτόματη επιλογή ρολών υλικών εκτύπωσης για βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση υλικού βάσει του μεγέθους του σχεδίου, του τύπου του υλικού, του πλάτους του ρολού και του φινιρίσματος • Αυτόματη αλλαγή όταν η εκτύπωση φτάσει στο τέλος του ρολού • Αυτοματοποιημένη εναλλαγή υλικών, ώστε τα υλικά να οδηγούνται στον επάνω δίσκο παράδοσης ή στην πίσω έξοδο, ανάλογα με την εφαρμογή του χρήστη • Αυτόματη ανίχνευση υπολοίπου υλικών, που υποδεικνύει πόσο υλικό απομένει ανά ρολό • Αυτόματη περιστροφή και ευθυγράμμιση για δίπλωμα • Αυτόματος εντοπισμός υπομνήματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CLEARCONNECT	
Περιγραφή	Πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων αφής
Μέγεθος (ΠxΥxΒ)	300 x 220 x 40mm· 11,8 x 8,7 x 1,6" (10,4" σε αναλογία 4x3)
Ανάλυση	800 x 600 pixel (SVGA)
Αριθμός χρωμάτων	16,2 εκατομμύρια
Τεχνολογία	Προβολική οθόνη αφής χωρητικού τύπου
Χειρισμός	3 πλήκτρα: [Αφύπνιση], [Τερματισμός, διακοπή, ματαίωση], [Αρχική]· Λειτουργίες πολλαπλών σημείων αφής: πάτημα, διπλό πάτημα, τσίμπημα, τσίμπημα 2 δακτύλων, σάρωση, γρήγορο κτύπημα και άνοιγμα δακτύλων
Σχεδίαση περιβάλλοντος χειρισμού	Ιδιαίτερο περιβάλλον χειρισμού με έξυπνη πλοήγηση και σαφώς καθορισμένα επίπεδα χειρισμού
Χαρακτηριστικά	Βελτιστοποίηση προβολής: κλίση (-4 έως +45 μοίρες) και περιστροφή (-45 έως +180 μοίρες), Λυχνία κατάστασης (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο), Διασύνδεση USB 2.0 με ενδεικτική λυχνία. Άμεση εναλλαγή μεταξύ 2 γλωσσών, επιλογή από 19 γλώσσες: Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά Κινεζικά
ΕΛΕΓΚΤΗΣ	
Περιγραφή	Ελεγκτής υψηλών επιδόσεων POWERsync[4] με Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64bit
Επεξεργαστής	6 Πυρήνες, 6 νήματα, Core i5-8500 @4,10GHz
Μνήμη	2x8GB DDR4
Βίντεο	Κάρτα γραφικών Intel UHD 630, 1,1GHz
Σκληρός δίσκος	2x 500GB, 7.200rpm (στάνταρ)
TPM	TPM 2.0
Διασύνδεση	2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Εντοπισμός: APIPA, WS-Discovery, SNMP Διασύνδεση WAVE
Γλώσσα περιγραφής σελίδας	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Γλώσσα περιγραφής σελίδας αρχικού πλάτους (προαιρετικά)	Η άδεια χρήσης PS/PDF παρέχει πρόσβαση στα Adobe PostScript 3 και PDF1.7. Ενεργοποιεί το Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).
Πρωτόκολλο εκτύπωσης	• LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 • FTP • Πρόσκτηση από SMB, FTP • Πρόσκτηση από το cloud (ανάκτηση από cloud που βασίζονται στα ARC Collaborate, WebDAV) • HTTP/HTTPS (χρησιμοποιείται από τα Publisher Express και PRISMAproduce Tech) • Εκτύπωση από κεντρικό φάκελο (μέσω άδειας χρήσης διαχείρισης πρόσβασης) • Εκτύπωση από Microsoft 365 OneDrive και SharePoint
Πρωτόκολλο επιστροφής πληροφοριών	HTTP ή HTTPS
Μετασχηματισμοί	Κλιμάκωση (κλιμάκωση στη σελίδα, σμίκρυνση όταν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη προς αποφυγή κοπής ή με προσαρμοσμένο συντελεστή, κλιμάκωση μεγέθους σελίδας σε στάνταρ μέγεθος), Περιστροφή, Μετατόπιση (αυτόματη ή καθορισμένη από τον χρήστη), Προσθήκη/κατάργηση εμπρός/πίσω ακμής, Κατοπτρισμός, Ένταση μαύρου σε κατάσταση πόστερ, Βελτιστοποίηση εκτύπωσης (στάνταρ, γραμμές/κείμενο, πόστερ). Τονισμός χρωμάτων και Σκούρο πρωτότυπο. Περιοχή για διαγραφή (περιοχή ενδιαφέροντος)

plotWAVE T55

Υποστήριξη cloud	Υποστήριξη cloud μέσω πρωτοκόλλου WebDAV, Microsoft 365 ή μέσω τρίτων παρόχων, όπως το uniFLOW[7]. Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη cloud μπορεί να διαμορφωθεί είτε εκ των προτέρων από τον διαχειριστή είτε από τον χρήστη κατά την πρόσβαση στο συγκεκριμένο cloud.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SMARTshield	
Ασφαλής υποβολή	Έλεγχος πρόσβασης (φιλτράρισμα IP), IPSec, HTTPS, συμβατότητα με IP4 και IP6, προστασία δεδομένων με κωδικό πρόσβασης
Ασφαλής αποθήκευση και κατάργηση	Ασφαλής διαγραφή αρχείων (Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων, E-shredding), Ασφαλής εκκίνηση, Κρυπτογράφηση δεδομένων με ενσωματωμένο Trusted Platform Module 2 (TPM) με πιστοποίηση FIPS 140-2, Κρυπτογράφηση BitLocker 256 AES, Ασφαλής διαγραφή δίσκου (Κρυπτογραφική διαγραφή) Προαιρετικοί αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι και Προαιρετική καταστροφή δίσκων στο τέλος της σύμβασης.
Εξουσιοδότηση	Έλεγχος ταυτότητας χρήστη για πρόσβαση στο πάνελ χειρισμού ClearConnect/WebTools Express (μέσω διαπιστευτηρίων LDAP/ Active Directory και προαιρετικά μέσω κάρτας πρόσβασης), Προστασία αρχείων εκτύπωσης μέσω κωδικού PIN ή κωδικού πρόσβασης, Δυνατότητα απενεργοποίησης θυρών και διασυνδέσεων, Στάνταρ ενσωματωμένη μικροεφαρμογή uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή. Για ενσωμάτωση στο uniFLOW, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Canon.
Αποτροπή εισβολών	Έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1x, SNMP v3, Αρχεία καταγραφής ελέγχου, Διαμόρφωση πιστοποιητικών HTTPS. Ισχυρή κρυπτογράφηση TLS 1.2 (δυνατότητα ενεργοποίησης των πρωτοκόλλων TLS1.0 και 1.1), Δυνατότητα απενεργοποίησης μη χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων, Καταγραφή συμβάντων ασφαλείας, Προαιρετικός έλεγχος εφαρμογών Trellix (καταχώριση σε λευκή λίστα).
Ασφάλεια τώρα και στο μέλλον	Λειτουργικό σύστημα ελεγκτή Windows 10 Enterprise LTSC 2021 με ενημερώσεις ασφάλειας κώδικα από την Microsoft έως και το 2032. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process) που περιλαμβάνει: Αυτόματες υπηρεσίες ενημερώσεων ασφάλειας κώδικα από την Microsoft με ειδοποιήσεις και χρονοπρογραμματισμό, Συνεχή παρακολούθηση των ευπαθειών από την Canon (https://psirt.canon), Ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ασφάλειας βασισμένο στις 10 κορυφαίες μεθοδολογίες του OWASP (https://owasp.org), Παρακολούθηση νέας νομοθεσίας και παραβάσεων υψηλού αντίκτυπου.
SCANNER EXPRESS (προαιρετικά)	
Περιγραφή	Έγχρωμος σαρωτής με ενσωματωμένο αισθητήρα εικόνας επαφής (CIS) και τεχνολογία Image Logic
Ανάλυση σάρωσης	600 x 600dpi
Ταχύτητα σάρωσης	Ασπρόμαυρη σάρωση 15,2m/λεπτό Έγχρωμη σάρωση 5,0m/λεπτό
Μορφές σάρωσης	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF πολλών σελίδων, PDF/A και TIFF πολλών σελίδων
Πρότυπα σάρωσης	Ευρύς αριθμός προτύπων σάρωσης για τυποποίηση κοινών ρυθμίσεων και προορισμών σάρωσης
Πρωτόκολλο σάρωσης	FTP, SMB, σάρωση στο cloud (προώθηση σε cloud που βασίζονται σε WebDAV), σάρωση σε Microsoft 365
Προορισμός σάρωσης	Τοπική μονάδα flash USB, FTP, SMB, Smart Inbox στον ελεγκτή, προαιρετικός τοπικός κεντρικός φάκελος (LDAP), φορητή συσκευή μέσω WebTools Mobile, WebDAV Cloud, σάρωση σε Microsoft 365 OneDrive και SharePoint
Ονομασία σάρωσης	Προεπιλεγμένη ονομασία με αυτόματη αρίθμηση, Ονόματα αρχείων σάρωσης με προσαρμογή από τον χρήστη στο πάνελ χειρισμού ClearConnect, προσθήκη Ημερομηνίας-ώρας στο όνομα του αρχείου σάρωσης
Πλάτος πρωτοτύπου	208mm–965mm· 8,2"–38", αυτόματη ανίχνευση πλάτους
Μήκος πρωτοτύπου	208mm–16.000mm· 8,2"–630", αυτόματη ανίχνευση μήκους
Ενεργό πλάτος σάρωσης	932mm
Πάχος πρωτοτύπου	Μέγιστο 0,8m· 0,03" (εύκαμπτα έγγραφα)
Ζουμ (αντιγραφή)	1:1, Κλιμάκωση στο μέγεθος του υλικού εκτύπωσης, Κλιμάκωση σε στάνταρ μορφή, Προσαρμογή: 10%–1.000%
Προεπιλογές τύπων πρωτοτύπων	Κυανοτυπία, Έγχρωμο πρωτότυπο, Σκούρο πρωτότυπο, Διπλωμένο με γραμμές/κείμενο, Γραμμές/κείμενο-στάνταρ, Γραμμές/κείμενο-πρόχειρο, Φωτογραφία, Χάρτης, Καλλιτεχνικό έργο
Μέγεθος σαρωτή (ΠxΒxΥ)	1.097 x 308 x 140mm· 43 x 12 x 5,5"
Βάρος σαρωτή	25kg· 55lbs
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 4,2B(A) Κατάσταση εκτύπωσης: 7,0B(A)
Επίπεδο ηχητικής πίεσης	Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 24dB Κατάσταση εκτύπωσης: 58dB
Συγκέντρωση όζοντος	2,0mg/ώρα <0,005mg/m3
Έκλυση θερμότητας	Ετοιμότητα: 71W· Λειτουργία: 1,6kW
Θερμοκρασία λειτουργίας	Βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης σε εύρος θερμοκρασίας 20–27°C (68–81°F)
Υγρασία λειτουργίας	Βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης σε εύρος υγρασίας 30%–60% RH
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	100–240V· 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: <2W Κατάσταση ετοιμότητας: 84W Κατάσταση λειτουργίας: 1786W
Ασφάλεια/σήματα EMC και περιβαλλοντικές σημάνσεις	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS
Πρόνοια έναντι σεισμών[7]	Ασφαλίστε τον εκτυπωτή αποτρέποντας τη μετακίνηση ή την κλίση κατά τη διάρκεια σεισμού. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον χρήστη να ασφαλίσει τον εκτυπωτή σε ένα στιβαρό στοιχείο του κτιρίου
Ανακυκλώσιμα	Εκτυπωτής: κατασκευάζεται από χάλυβα ή άκρως ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά: δυνατότητα εκ νέου χρήσης ή ανακύκλωσης έως 95% του μηχανισμού. Το υπόλοιπο 5% είναι μη τοξικά απόβλητα. Εκτυπώσεις: Πιστοποιητικό δυνατότητας απομελάνωσης Γραφίτης: Φιάλες γραφίτη κατασκευασμένες κατά μέσο όρο από 50% ανακυκλωμένο HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

Πρόγραμμα δεύτερης ζωής	Συμβατότητα με επιλεγμένους σαρωτές, μονάδες διπλώματος και μηχανήματα στοίβαξης παλαιότερου τύπου
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
PRISMAtech Suite	Δημιουργήστε συναρπαστικές εφαρμογές, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο του εκτυπωτή σας, με πανίσχυρες λύσεις ροών εργασίας που σχεδιάστηκαν για να σας βοηθούν με τις καθημερινές εργασίες εκτύπωσης.
PRISMAproduce Tech	Συνθέστε, διαχειριστείτε και υποβάλετε σύνθετα σετ εγγράφων από το πρόγραμμα περιήγησης σε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές κάθε φορά.
PRISMAlytics Dashboard	Αποκτήστε πρόσβαση σε αναλυτικές εκθέσεις που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε και να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης, με αυτό το ασφαλές εργαλείο πληροφοριών διαχείρισης που βασίζεται στο cloud.
PRISMAlytics Accounting	Καταγράψτε δεδομένα για τη χρέωση κόστους και την παρακολούθηση της χρήσης με αυτό το εργαλείο αναφορών που βασίζεται στο cloud.
PRISMAservice	Μεγιστοποιήστε τον χρόνο λειτουργίας με τη μεθοδολογία CARE: Collect (Συλλογή δεδομένων από απόσταση), Analyze (Ανάλυση των δεδομένων), Repair (Επισκευή εκτυπωτών μέσω απομακρυσμένης βοήθειας) και Evaluate (Αξιολόγηση για συνεχή βελτίωση).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	
Προγράμματα οδήγησης	Εύχρηστα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή που σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε αποτελεσματικά και αποδοτικά από οποιαδήποτε εφαρμογή. Δημιουργήστε, ανακτήστε ή/και στείλτε εργασίες από: • Driver Select για Microsoft Windows • Driver Express για Adobe PostScript 3, για Microsoft Windows ή Apple OS
Υποβολή εργασιών	• PRISMAproduce Tech – Συνθέστε, διαχειριστείτε και υποβάλετε σύνθετα σετ εγγράφων από το πρόγραμμα περιήγησης σε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές κάθε φορά. • Publisher Mobile – Υποβάλετε εργασίες εκτύπωσης μέσω εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, με iOS και Android • Publisher Express – Υποβάλετε εύκολα εργασίες εκτύπωσης μέσω του Web, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε
Πάνελ χειρισμού ClearConnect	Με το πάνελ χειρισμού πολλαπλών σημείων αφής, η εκτύπωση, η αντιγραφή και η σάρωση είναι τόσο εύκολες όσο και η χρήση ενός tablet. Ανακτήστε ένα έγγραφο από το Smart Inbox, τη συσκευή USB ή εξωτερικές θέσεις αποθήκευσης. Κάντε ζουμ και κινηθείτε σε διαφορετικές περιοχές· μπορείτε ακόμη και να εμφανίσετε την εικόνα σε ζωντανή προεπισκόπηση κατά τη σάρωση ή την αντιγραφή για την αποφυγή σφαλμάτων
ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Ανοικτή αρχιτεκτονική	Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε εφαρμογές διαχείρισης εκτυπώσεων, όπως το uniFLOW, χάρη στον ελεγκτή POWERsync*
Smart Inbox	Εξατομικευμένο Smart Inbox με ιστορικό, διαχείριση ουράς, διαχείριση ιστορικού, WebTools Express, ασφαλή πρόσβαση σε ελεγκτή
Διαχείριση ουράς	Η μνήμη ουράς εκτύπωσης παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης της προτεραιότητας για εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής την ίδια στιγμή. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προτεραιότητας για εργασίες αντιγραφής και εκτύπωσης στην ουρά. Η επισκόπηση της Ουράς εργασιών παρέχει πρόσβαση σε ονόματα, κατόχους και καταστάσεις εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών εκτύπωσης. Οι εργασίες μπορούν να τεθούν σε παύση, να διαγραφούν και να τοποθετηθούν στην κορυφή της ουράς
Διαχείριση εκτυπώσεων	Προβολή ιστορικού μετρητών σε προτιμώμενες χρονικές περιόδους, ανά εργασία ή συνολικά στο WebTools Express. Προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας. Στάνταρ υποστήριξη uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή. Συνδέστε την προσωπική σας ουρά uniFLOW στο περιβάλλον χειρισμού ClearConnect. Υποστηρίζει καταγραφή δραστηριοτήτων, χειροκίνητο έλεγχο ταυτότητας, μονάδες ανάγνωσης καρτών και ανέπαφες μονάδες ανάγνωσης καρτών. Υποστηρίζεται σάρωση σε email και σάρωση στο cloud.
Φορητές συσκευές και cloud	Εκτύπωση από και σάρωση σε εφαρμογές cloud της επιλογής σας. Με τη βοήθεια εφαρμογών για φορητές συσκευές, όπως το Publisher Mobile, η πρόσβαση στον εκτυπωτή και η χρήση του μπορεί να γίνει εύκολα από οποιαδήποτε τοποθεσία
Διαχείριση συσκευής	Το WebTools Express παρέχει στους διαχειριστές εργαλεία διαχείρισης της συσκευής από απόσταση μέσω Web: π.χ. έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή, λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης, κατάσταση υπολοίπου μελανιού/γραφίτη/υλικού εκτύπωσης, ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση, ορισμός πρόσβασης, ασφάλεια, καταγραφή δραστηριοτήτων, τερματισμός λειτουργίας από απόσταση, ενημέρωση λογισμικού και επανεκκίνηση, χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, συμπεριφορά συστήματος, διαχείριση ουράς, διαχείριση αδειών χρήσης, προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας κ.λπ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (προαιρετικά)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1	Μέγεθος D (34 x 22") / Μέγεθος A1 (841 x 594mm)
2	Μέγεθος E (36 x 48") / Μέγεθος A0 (841 x 1.189mm)
3	1 Εκτύπωση A1 σε οριζόντιο προσανατολισμό από το smart inbox, σε υλικό 64g, έξοδος στην πίσω πλευρά, κατάσταση γραμμών και κειμένου
4	Δημιουργία 1 αντιγράφου από πρωτότυπο A1 σε οριζόντιο προσανατολισμό, σε υλικό 64g, έξοδος στην πίσω πλευρά, αντιστάθμιση φόντου απενεργοποιημένη, προσαρμοσμένο πλάτος 841mm, προσαρμοσμένο μήκος 594mm
5	Προαιρετικά
6	Με βάση την τρέχουσα υποστήριξη από τρίτα μέρη
7	Εξαιρούνται καλώδια/αλυσίδες και υλικά στήριξης

Οι ονομασίες Adobe και Postscript είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iOS είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Canon Production Printing. Έχει γίνει προσομοίωση των απεικονίσεων και των εικόνων εξόδου του εκτυπωτή, γι' αυτό και δεν ισχύουν απαραιτήτως σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε τοπική αγορά. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δήλωση ή εγγύηση σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, ούτε για τεχνικές επιδόσεις ή καταλληλότητα για συγκεκριμένες εφαρμογές. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση.

© 2025 Canon Production Printing
Η ονομασία Canon είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Canon Inc.
Τα plotWAVE και PRISMA είναι σήματα κατατεθέντα της Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Greek edition