VUOSIA EDELLÄ

plotWAVE T55
tulostin, jonka varaan voit rakentaa vuosiksi eteenpäin

plotWAVE T -sarjan myötä astut seuraavaan teknisten piirrosten ja suunnitelmien tulostamisen aikakauteen. Luotettavan teknologian ja seuraavan sukupolven tulostustehon ansiosta järjestelmä edustaa tuottavaa helppokäyttöisyyttä, tarjoaa IT-turvaominaisuuksia ja tukee kestäviä liiketoiminta-aloitteita. Erikoistulostimet, joiden varaan voit rakentaa tulevina vuosina.



T-sarjan edut käyttäjän kannalta

- **Kestävä tulostusratkaisu**
  T-sarjan tulostimet on suunniteltu luotettaviksi ja käytettäviksi, niitä ei esim. tarvitse päivittäin huoltaa. Ne on suunniteltu tuottamaan tasaista tulostuslaatua sekä ajan mittaan että eri laitteilla.

- **Ammattimaisen suunnittelun periaatteet**
  Canon tuntee tavan, jolla ammattilaiset käyttävät teknisiä piirustuksia ja suunnitelmia. T-sarja on suunniteltu heitä varten. Käyttäjä on keskiössä Käytännössä toimivaksi todettu Radiant Fusing -tekniikka ja helppokäyttöiset intuitiiviset käyttöliittymät auttavat käyttäjiä saamaan tulosteensa kerralla nappiin.

- **Tuottavaa helppokäyttöisyyttä**
  T-sarja säästää käyttäjien aikaa ja nopeuttaa suunnitteluprosessia. Käyttö on intuitiivista pikatulostuksesta monimutkaisiin töihin ja asiakirjakokonaisuuksiin heti ensisilmäyksellä. Painat vain vihreää nappia! Yhdessä PRISMA Tech Suiten kanssa tämä on tulostamista, jonka varaan voit rakentaa tulevina vuosina.

- **Tehokas työnkulku**
  T-sarja on suunniteltu sopimaan käyttäjän päivittäisiin prosesseihin. Tulosta Windows- tai macOS-ohjelmista. Lähetä töitä mobiililaitteilta. Image Logicin ja automaattisen skannausparannuksen ansiosta kopiointi ja skannaaminen käyvät käden käänteessä.

- **Tietoturvaominaisuudet**
  Yrityksen IT-infrastruktuuri ja arvokkaat tietovarat on suojattava luvattomalta käytöltä enemmän kuin koskaan. plotWAVE T -sarjan monikerroksisten tietoturvaominaisuuksien ansiosta tulostin on tulostin, jonka varaan voit rakentaa mielenrauhaa tulevina vuosina.

- **Kestävän liiketoiminnan aloitteiden tukeminen**
  T-sarja voi auttaa pienentämään yrityksen ympäristöjalanjälkeä. ENERGY STAR -merkinnällä varustettu Radiant Fusing -tekniikka auttaa vähentämään energiankulutusta. Väriainepullot on valmistettu keskimäärin 50-prosenttisesti PCR-muovista. Yli 85 prosenttia tulostimesta voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.

- **Keskitetty ratkaisu**
  Yrityksen IT-infrastruktuuri ja arvokkaat tietovarat on suojattava luvattomalta käytöltä enemmän kuin koskaan. plotWAVE T -sarjan monikerroksisten tietoturvaominaisuuksien ansiosta tulostin on tulostin, jonka varaan voit rakentaa mielenrauhaa tulevina vuosina.

Image Logic | POWERsync+ | ClearConnect
Radiant Fusing | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

TEKNISET TIEDOT

JÄRJESTELMÄN VAKIOKOKOONPANO	
2 rullan tulostusjärjestelmä	Tehokas mustavalkosuurkuvatulostin, jossa on ClearConnect-monikosketusnäyttö.
Painostyösovellukset ja käyttökohteet	Tekniset piirrokset, taittamattomat ja taitetut kartat, POP/POS-julisteet
Pinoamisjärjestelmät	Integroitu yläluovutustaso, kapasiteetti enintään 100 arkkia.
Monikosketuskäyttöliittymä	ClearConnect-monikosketuskäyttöliittymä: näyttää ja tuntuu samalta työnkulun joka vaiheessa, vakiona Smart Inbox, SmartAccess, tulostimen tila ja reaaliaikainen esikatselu
Käsinsyöttö	Tulostusmateriaalia voidaan syöttää manuaalisesti, kun haluttua tyyppiä tai -kokoa ei ole saatavilla tulostimen materiaalirullissa tai valinnaisessa leikattujen arkkien lokerossa.
Aloituspakkaus (toimitetaan tuotteen mukana)	1 pullo väriainetta 500 g, 1 pullo kehitintä 1 750 g, 1 rulla 36 tuuman vakiomateriaalia 75 g/m².
KOKOONPANOVAIHTO-EHDOT	
Rullamateriaalin kapasiteetin päivitys	Valinnainen toinen lokero, jolla materiaalikapasiteetin voi nostaa 2 rullasta 4 materiaalirullaan (400:sta 800 metriin / 365:stä 730 m²:iin)
Arkinsyöttötaso	Kapasiteetti: 250 sivua, A4–A2
Toimistotilaa säästävä skannausjärjestelmä	Scanner Express Image Logic -teknologialla: tulostimen päälle asetettava integroitu skanneri säästää toimistotilaa
Siirrettävissä olevat kiintolevyt	Suojatuissa ympäristöissä tietojen turvallisuus voidaan varmistaa irrottamalla kiintolevyt tulostinjärjestelmästä.
Käyttäjän merkkivalo	Tuotantoympäristöissä laitteen tila näkyy jo kaukaa.
TEKNOLOGIA	
Kuvanmuodostusteknologia	Elektrofotografia (LED) ja orgaaninen valojohde (OPC), siisti väriaineen täyttöjärjestelmä, ei tuota juuri lainkaan otsonipäästöjä
Kiinnitysteknologia	Radiant Fusing tekniikka, nopea lämpenemisaika, kiinnitys ilman kosketusta, pieni virrankulutus (tarpeenmukainen lämmitys)
Automaattiset toiminnot	· Automaattinen tulostuskielen tunnistus · Automaattinen materiaalin valinta · Automaattinen jäljellä olevan materiaalin tunnistus kertoo määrän rullakohtaisesti · Automaattinen materiaalin säästötoiminto · Automaattinen materiaalin vaihto · Pico Printing, älykäs tulostuksen optimointi
Toneri	Musta väriaine: 2 x 500 grammaa/väriainepakkaus. Väriainepullot on valmistettu keskimäärin 50-prosenttisesti kierrätysmuovista.
TUOTTAVUUS	
Nopeus (tulostus ja kopiointi)	10 A1-sivua[1] minuutissa; 5 A0-sivua[2] minuutissa
Ensimmäisen tulosteen tulostusaika[3]	<40 sekuntia
Ensimmäisen kopion tulostusaika[4]	<40 sekuntia
Tulostustilat	3 tulostustilaa
LAATU	
Tulostustarkkuus	600 x 1 200 dpi
Ohuin viivan leveys (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm
1:1 viivan tarkkuus	<0,3 %
KOKO JA PAINO	
Koko (L x S x K)	Pieni koko: 1560 x 803 x 1505 mm (mukaan lukien yläluovutustaso)
Pakkauksen mitat (L x S x K)	1 470 x 845 x 1275 mm
Päälaitteen paino	234 kg (vakiokokoonpano)
Päälaitteen pakkauksen paino	294 kg (vakiokokoonpano)
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Materiaalikapasiteetti	2 tai 4[5] rullaa; arkinsyöttötaso[5]
Materiaalin leikkaus	Kasetit sisältävät automaattisen leikkurin materiaalin vaihtamiseksi nopeasti ja vaivattomasti
Enimmäissyöttökapasiteetti	2 rullaa: 400 m1, 365 m²; 4 rullaa: 800 m1, 730 m² Arkinsyöttötaso: 250 sivua A/A4-koko – C/A2-koko
Materiaalikoot, rulla	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 tuumaa, 15 tuumaa, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Materiaalikoot, arkinsyöttötaso	Lyhyt reuna edellä (pysty): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm Pitkä reuna edellä (vaaka): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm
Tulostusmateriaalikokojen manuaalinen syöttö	A3, A2, A1, A0, 11 tuumaa, 12 tuumaa, 15 tuumaa, 17 tuumaa, 18 tuumaa, 21 tuumaa, 22 tuumaa, 24 tuumaa, 30 tuumaa, 34 tuumaa, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Materiaalipaino	60–110 g/m²
Rullan pituus	Enintään 200 m
Rullan leveys	210–914 mm
Rullan hylsyn halkaisija	3 tuuman hylsyt Irtonainen materiaali
Tulosteen vähimmäispituus	279 mm
Tulosteen enimmäispituus	200 m
Materiaalityypit	Tavallinen paperi, tavallinen kierrätetty paperi, kalvot, läpikuultava paperi, kierrätetty paperi, Bond-millimetripaperi, kierrätetty Bond-millimetripaperi, läpikuultava Bond-millimetripaperi, pergamenttimillimetripaperi, värillinen paperi, FSC-sertifioitu yläetikettipaperi, FSC-sertifioitu värikäs yläpintapaperi, PEFC-sertifioitu punainen etikettipaperi, FSC-sertifioitu punainen etikettipaperi Zero, FSC-sertifioitu kierrätetty valkoinen paperi Zero, läpinäkyvä paperi, FSC-sertifioitu läpinäkyvä paperi, polyesterikalvo, antistaattinen polyesterikalvo, kontrastikalvo, kirkas polyesterikalvo, kaksoismattapintainen polyesterikalvo, valkoinen läpinäkymätön polyesterikalvo, Orika LPEX -riisipaperi.
Materiaalityyppi arkinsyöttötaso ja käsinsyöttötaso	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, väripaperi, kalvot, läpinäkyvä materiaali
Automaattinen rullamateriaalin käsittely	· Automaattinen leveyden tunnistus · Automaattinen rullamateriaalin valinta tuottavuuden optimointiin ja materiaalisäästöihin, perustuen piirroksen kokoon, materiaalityyppiin, rullan leveyteen ja viimeistelyyn · Rulla vaihdetaan automaattisesti, kun vanha rulla on lopussa · Automaattinen materiaalin vaihto, materiaali ohjataan yläluovutustasolle tai taakse käyttäjän sovelluksen mukaan. · Automaattinen jäljellä olevan materiaalin tunnistus kertoo määrän rullakohtaisesti · Automaattinen kierto ja kohdistus taittoa varten · Automaattinen nimiön tunnistus
ClearConnect -KÄYTTÖLIITTYMÄ	
Kuvaus	ClearConnect-monikosketusnäyttö
Koko (L x K x S)	300 x 220 x 40 mm (10,4 tuumaa 4 x 3 kuvasuhteella)
Resoluutio	800 x 600 pikseliä (SVGA)
Värien määrä	16,2 miljoonaa
Teknologia	Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö
Käyttö	3 näppäintä: [Wake-up] (Herätys), [Stop, interrupt, abort] (Lopetus, keskeytys, peruutus), [Home] (Aloitusnäyttö). Monikosketusnäytön toiminnot: napautus, kaksoisnapautus, nipistys, nipistys kahdella sormella, pyyhkäisy, nopea pyyhkäisy ja levitys.
Käyttöliittymä	Erottuva käyttöliittymä, jossa intuitiivinen navigointi ja selkeästi määritellyt toiminnan tasot
Ominaisuudet	Näytön optimointi: kallistus (–4…+45 astetta) ja kääntö (–45…+180 astetta), tilan merkkivalo (punainen, oranssi, vihreä), USB 2.0 -liitäntä, jossa merkkivalo. Nopea vaihto kahden kielen välillä, valittavissa 19 kieltä: englanti, espanja, hollanti, italia, japani, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, korea, norja, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska, tšekki, unkari, venäjä
OHJAIN	
Kuvaus	Tehokas POWERsync+-ohjain, jossa on Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bittinen
Prosessori	Kuusiytiminen, kuusisäikeinen Core i5-8500, 4,10 GHz
Muisti	2 x 8 Gt:n DDR4
Video	Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz
Kiintolevy	2 x 500 Gt, 7 200 rpm (vakio)
TPM	TPM 2.0
Liitännät	2x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gt/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE -liitäntä
Sivunkuvauskielet	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Alkuperäinen leveys, sivunkuvauskieli (valinnainen)	PS/PDF-lisenssi tarjoaa Adobe PostScript 3:n ja PDF1.7:n käyttöoikeuden. Tämä ottaa käyttöön Adobe CPSI 7.10:n (Configurable PostScript Interpreter).
Tulostusprotokolla	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Nouto SMB:stä, FTP:stä · Nouto pilvestä (nouto ARC Collaborate- ja WebDAV-pohjaisista pilvistä) · HTTP/HTTPS (Publisher Expressin ja PRISMAproduce Techin käyttämä järjestelmä) · Tulostus kotikansiosta (käytönhallinnan käyttöoikeudella) · Tulostus Microsoft 365 OneDrivesta ja SharePointista
Taustakanavaprotokolla	HTTP tai HTTPS
Muutokset	Skaalaus (skaalaa sivulle, pienennä kuvan ollessa liian suuri leikkautumisen välttämiseksi tai käytä mukautettua kerrointa, skaalaa sivukoko vakiokooksi), kierto, siirto (automaattinen tai käyttäjän määrittämä), taka-/etureunan lisäys/poisto, peilaus, mustan voimakkuus julistetilassa, tulostuksen optimointi (vakio, viivat/teksti, juliste). Värien korostus ja tummat originaalit. Poistettava alue (valittu alue)

plotWAVE T55

Pilvituki	Pilvituki WebDav-protokollan, Microsoft 365:n tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien, kuten uniFLOW:n[7], kautta. Järjestelmänvalvoja voi määrittää pilvipalvelun käyttäjätodennuksen etukäteen tai käyttäjä voi tehdä sen itse käyttäessään tiettyä pilvipalvelua.
INTEGROITU SMARTshield-TIETOTURVA	
Suojattu lähetys	Käyttöoikeuksien valvonta (IP-suodatus), IPSec, HTTPS, IP4- ja IP6-yhteensopivuus, salasanaan perustuva tietosuoja.
Turvallinen tallennus ja poisto	Tiedostojen turvallinen poisto, turvallinen käynnistys, tietojen salaus sulautetulla FIPS 140-2 -sertifioidulla Trusted Platform Module 2 (TPM) -moduulilla, BitLocker 256 AES-salaus, suojattu kiintolevyn tyhjennys, valinnaiset irrotettavat kiintolevyt ja valinnainen kiintolevyjen hävittäminen sopimuksen päättyessä.
Valtuutukset	Käyttäjän todennus ClearConnect-käyttäjäpaneelissa / WebTools Express -palvelussa (LDAP/Active Directory -tunnisteiden ja valinnaisesti lupakortin avulla), tulostustiedostojen suojaus pin-koodilla tai salasanalla, mahdollisuus poistaa portit ja liitännät käytöstä, ohjaimeen asennettu vakiomuotoinen sisäänrakennettu uniFLOW-sovellus, uniFLOW:n integroimiseksi ota yhteyttä Canonin edustajaan.
Hakkeroinnin estäminen	IEEE 802.1x -todennus, SNMP v3, tarkistuslokit, HTTPS-varmenteiden määrittäminen. Vahva TLS 1.2 -salaus (myös TLS1.0- ja 1.1-protokollat), käyttämättömät protokollat voidaan poistaa käytöstä, turvallisuustapahtumien kirjaus, valinnainen Trellix Application Control (sallittujen luettelot).
Turvallinen nyt ja tulevaisuudessa	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 -ohjaimen käyttöjärjestelmä, jossa on Microsoftin tietoturvakorjaukset vuoteen 2032 asti. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process), mukaan lukien: Automaattiset Microsoftin tietoturvakorjausten päivityspalvelut ilmoituksineen ja aikataulutuksineen, haavoittuvuuksien jatkuva seuranta Canonin toimesta (https://psirt.canon), vuosittainen ulkoinen tietoturva-auditointiohjelma, joka perustuu OWASP top 10 -metodologiaan (https://owasp.org), uuden lainsäädännön ja suurten vaikutusten rikkomusten seuranta.
SCANNER EXPRESS (lisävaruste)	
Kuvaus	Integroitu Contact Image Sensor (CIS) -väriskanneri Image Logic -teknologialla
Skannaustarkkuus	600 x 600 dpi
Skannausnopeus	Mustavalkoskannaus: 15,2 m/min Väriskannaus: 5 m/min
Skannausmuodot	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (versio 2B), JPEG, CALS, monisivuinen PDF, monisivuinen PDF/A ja monisivuinen TIFF
Skannausmallit	Suuri määrä skannausmalleja yleisten skannausasetusten ja -kohteiden standardointia varten
Skannausprotokolla	FTP, SMB, skannaus pilveen (push-tekniikalla WebDAV-pohjaisiin pilviin), skannaus Microsoft 365 -palveluun
Skannauskohteet	Paikallinen USB-muistitikku, FTP, SMB, Smart Inbox -palvelin, valinnainen paikallinen kotikansio (LDAP), mobiililaite WebTools Mobile -työkalujen avulla, WebDAV-pilvipalvelut, skannaus Microsoft 365 OneDriveen ja SharePointiin
Skannauksen nimeäminen	Esiasetuksien automaattinen numerointi, käyttäjän nimeämät skannaustiedostot (ClearConnect -käyttöpaneeli), päivämäärän ja ajan lisääminen skannaustiedoston nimeen
Originaalin leveys	208–965 mm, automaattinen leveyden tunnistus
Originaalin pituus	208–16 000 mm, automaattinen pituuden tunnistus
Lukualueen leveys	932 mm
Originaalin paksuus	Enintään 0,8 mm (muut kuin jäykät asiakirjat)
Zoomaus (kopiointi)	1:1, skaalaus materiaalin kokoon, skaalaus vakiomuotoon, Mukautus: 10–1 000 %
Alkuperäisten tyyppien esiasetukset	Sinikopio, värillinen originaali, tumma originaali, taitettu asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, tavallinen asiakirja, jossa viivoja/tekstiä, luonnos, jossa viivoja/tekstiä, valokuva, kartta, taide
Skannerin koko (L x S x K)	1 097 x 308 x 140 mm
Skannerin paino	25 kg
YMPÄRISTÖTIEDOT	
Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: 4,2 B(A) Tulostustila: 7,0 B(A)
Äänitaso	Valmiustila ja lepotila: 24 dB Tulostustila: 58 dB
Otsonipitoisuus	2,0 mg/h <0,005 mg/m3
Lämmöntuotto	Valmiustilassa 71 W, käytön aikana 1,6 kW
Käyttölämpötila	Optimaalinen tulostuslaatu lämpötila-alueella 20–27 °C (68–81 °F).
Käyttöympäristön kosteus	Optimaalinen tulostuslaatu kosteusalueella 30–60 % RH
Virtavaatimukset	100–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus	Lepotila: <2 W Valmiustila: 84 W Toiminnassa: 1 786 W
Turvallisuus-/EMC-merkit ja ympäristömerkit	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS
Maanjäristyskiinnitys[7]	Varmista, että tulostin ei liiku eikä kallistu maanjäristyksen aikana. Tämän avulla käyttäjä voi kiinnittää tulostimen rakennuksen tukevaan osaan.

Kierrätettävät	Tulostin: valmistettu teräksestä tai erittäin kierrätyskelpoisista muoveista: jopa 95 % laitteesta on jalostettavissa uudelleen tai kierrätettävissä. Jäljelle jäävä 5 % on myrkytöntä jätettä. Tulosteet: siistattavuuskelpoisuustodistus Väriaine: väriainepullot, jotka on valmistettu keskimäärin 50-prosenttisesti kierrätetystä HDPE:stä (High Density Polyethylene, suurtiheyksinen polyeteeni)
Toisen elämän ohjelma	Yhteensopivuus valittujen vanhojen skannerien, taittolaitteiden ja pinoajien kanssa
TYÖNKULKUOHJELMISTOT	
PRISMAtech Suite	Luo henkeäsalpaavia sovelluksia ja hallitse samalla tulostinta tehokkailla työnkulkuratkaisuilla, jotka on suunniteltu auttamaan päivittäisessä tulostustoiminnassa.
PRISMAproduce Tech	Laadi, hallinnoi ja lähetä monimutkaisia asiakirjakokonaisuuksia verkkoselaimesta yhdelle tai useammalle tulostimelle kerrallaan.
PRISMAlytics Dashboard	Turvallinen pilvipohjainen hallintatietotyökalu antaa kattavan yleiskatsauksen tulostustoimintojen tuotannon seurantaan ja maksimointiin.
PRISMAlytics Accounting	Pilvipohjainen raportointityökalu, joka kerää tietoja kustannusten laskutusta ja käytön seurantaa varten.
PRISMAservice	Maksimoi käytettävyys Canonin CARE-menetelmän avulla: tietojen kerääminen etäältä, tietojen etäanalysointi, tulostimien korjaaminen etäavulla ja arviointi jatkuvaa parantamista varten.
OHJAIMET, LÄHETTÄJÄT, KÄYTTÖPANEELI	
Ajurit	Helppokäyttöiset tulostinohjaimet, joiden avulla voi tulostaa tehokkaasti ja tehokkaasti mistä tahansa sovelluksesta. Luo, hae ja/tai lähetä töitä: • Ohjainvalinta Microsoft Windowsia varten • Express Adobe PostScript 3 -ohjain Microsoft Windows- tai Apple OS -käyttöjärjestelmiä varten
Töiden lähettäminen	• PRISMAproduce Tech – Laadi, hallinnoi ja lähetä monimutkaisia asiakirjakokonaisuuksia verkkoselaimesta yhdelle tai useammalle tulostimelle kerrallaan. • Publisher Mobile - lähetä tulostustöitä IOS- tai Android-mobiilisovelluksen kautta • Publisher Express - lähetä tulostustöitä helposti verkon kautta, verkkoselaimesta riippumatta
ClearConnect-käyttöpaneeli	Monikosketusnäytön avulla tulostus, kopiointi ja skannaus käyvät helposti. Avaa asiakirja älykkäästä postilaatikosta, USB-laitteelta tai ulkoisista sijainneista. Voit zoomata ja panoroida eri alueita ja välttää virheet esikatselemalla asiakirjaa skannauksen tai kopioinnin aikana.
OHJAIMEN TYÖNKULKU	
Avoin arkkitehtuuri	POWERsync[4]-ohjaimen ansiosta integroituu sujuvasti tulostuksenhallintasovelluksiin, kuten uniFLOW.
Älykäs postilaatikko	Mukautettava Smart Inbox historiatiedoilla, jonon hallinta, historian hallinta, WebTools Express, suojattu käyttöoikeuksien hallinta
Jonon hallinta	Sivutusmuisti mahdollistaa jonotusjärjestelmän tulostus- ja kopiointitöitä varten. Sen ansiosta useat käyttäjät voivat lähettää tulostus- ja kopiointitöitä samanaikaisesti. Mukauta prioriteettiasetukset jonon kopiointi- ja tulostustöille. Työjonon yleiskatsaus näyttää töiden nimet, omistajat ja tilat sekä tarvittavan materiaalin. Työt voi keskeyttää, poistaa ja sijoittaa jonon alkuun
Tulostuksenhallinta	Katso haluttujen ajanjaksojen tai työkohtainen laskurihistoria tai koko yleiskatsaus WebTools Expressissä. Katso, luo, muokkaa ja poista leimamalleja. Ohjaimeen asennettu uniFLOW-tuki vakiona, kirjautuminen henkilökohtaiseen uniFLOW-jonoon ClearConnect-käyttöliittymästä. Tukee raportointia, manuaalista todennusta, kortinlukijoita ja etälukijoita. Tukee skannausta sähköpostiin ja pilveen.
Mobiili- ja pilvikäyttö	Tulostus halutusta pilvisovelluksesta ja skannaus pilvisovellukseen. Publisher Mobilen kaltaisten mobiilisovellusten avulla tulostinta voi käyttää helposti mistä tahansa
Laitehallinta	WebTools Expressissä on järjestelmänvalvojille työkalut laitteen etähallintaan verkon kautta: esim. tulostimen tilan tarkistus, käynnistäminen etäältä, musteen / väriaineen / jäljellä olevan materiaalin tila, tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen oletusasetusten määritys, käyttöoikeuksien määritys, suojaus, raportointi, etäsammutus, ohjelmistopäivitys ja uudelleenkäynnistys, virran käynnistyksen ja katkaisun ajastin, järjestelmän toiminta, jonon hallinta, käyttöoikeuksien hallinta, leimamallien katselu, luonti, muokkaus ja poisto
OHEISLAITTEET (valinnaiset)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
ALAVIITTEET:	
1	A1-koko (841 x 594 mm)
2	E-koko (36 x 48 tuumaa) / A0-koko (841 x 1189 mm)
3	1 vaakasuuntainen A1-tuloste älykkäästä postilaatikosta 64 g:n materiaalille, tuloste laitteen taakse, viivat ja tekstitila.
4	1 kopio vaakasuuntaisesta A1-koon alkuperäistiedostosta 64 g:n materiaalille, kopio laitteen taakse, taustan korjaus pois päältä, mukautettu leveys 841 mm, mukautettu pituus 594 mm.
5	Lisävaruste
6	Perustuu tämänhetkiseen kolmansien osapuolten tukeen
7	Ilman kaapelia ja kiinnitysmateriaaleja

Adobe ja Postscript ovat Adobe Systems Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. iOS on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, muuttaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti, manuaalisesti tai muuten, ilman Canon Production Printingin ennalta kirjallisena antamaa lupaa. Kuvat ja laitteiden tulostekuvat ovat simuloituja, eivätkä välttämättä koske kaikilla markkina-alueilla tarjolla olevia tuotteita ja palveluja. Tämän julkaisun sisältöä ei saa tulkita minkäänlaiseksi esitykseksi tai takuuksi millekään tietylle ominaisuudelle tai tekniselle tiedolle, tekniselle suorituskyvylle tai sopivuudelle tiettyyn sovelluskohteeseen. Tämän julkaisun sisältö voi muuttua ajoittain ilman erillistä ilmoitusta.

© 2025 Canon Production Printing
Canon on Canon Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
plotWAVE ja PRISMA ovat Canon Production Printing Netherlands B.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Canon Production Printing
cpp.canon
Finnish edition