GODINAMA ISPRED

plotWAVE T55
Pisač na koji se možete osloniti

Zakoračite u novu eru tehničkog crtanja i ispisa za dizajn uz uređaje serije plotWAVE T. Uz pouzdanu tehnologiju i snagu ispisivanja nove generacije, pruža produktivnu jednostavnost upotrebe, sigurnosne značajke za IT i podršku za održive poslovne inicijative. Pisači na koje se možete osloniti u nadolazećim godinama.

Prednosti serije T za vas

- **Robusno rješenje za ispisivanje**
  Pisači serije T izrađeni su za pouzdanost i rad bez prekida, bez tereta svakodnevnog održavanja. Dizajnirani su za osiguravanje dosljedne kvalitete ispisa tijekom vremena i na različitim uređajima.

- **Filozofija profesionalnog dizajna**
  Znamo kako profesionalci upotrebljavaju tehničke crteže i dizajne. Seriju T dizajnirali smo za njih. Za vas! Dokazana tehnologija Radiant Fusing i jednostavna intuitivna sučelja pomažu korisnicima u izradi ispisa koji će uspijevati iz prve.

- **Produktivna lakoća upotrebe**
  Serija T štedi korisnicima vrijeme i ubrzava vaš proces dizajniranja. Od brzog ispisivanja do složenih zadataka i skupova dokumenata, rukovanje je intuitivno, čak i na prvi pogled. Samo pritisnite zelenu tipku! Zajedno s paketom PRISMA Tech Suite, omogućuje ispisivanje na koje ćete se moći osloniti u nadolazećim godinama.

- **Organiziran tijek poslovnog procesa**
  Serija T osmišljena je tako da se uklapa u vaše svakodnevne procese. Ispisujte iz aplikacija u sustavu Windows ili macOS. Šaljite zadatke s mobilnih uređaja. Kopiranje i skeniranje lako je zahvaljujući tehnologiji Image Logic s automatskim poboljšavanjem skeniranja.

- **Sigurnosne značajke za IT**
  Više nego ikad prije trebate zaštititi svoju IT infrastrukturu i vrijedne podatke od neovlaštenog pristupa. Uz više slojeva sigurnosnih značajki, na pisač serije plotWAVE T možete se osloniti u nadolazećim godinama.

- **Podrška za vaše održive poslovne inicijative**
  Pisači serije T mogu smanjiti potrošnju i negativan utjecaj na okoliš. Tehnologija Radiant Fusing s oznakom ENERGY STAR pomaže u smanjenju potrošnje energije. Bočice s tonerom u prosjeku su izrađene od 50 % PCR plastike. Više od 85 % pisača može se ponovo iskoristiti ili reciklirati.

- **Sveobuhvatno rješenje**
  S pisačima iz serije plotWAVE T naši voditelji računa pomoći će vam konfigurirati potpuno integrirano rješenje za velike formate s hardverom, softverom, potrošnim materijalom i uslugom jednog dobavljača.

Image Logic | POWERsync+ | ClearConnect
Radiant Fusing | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

TEHNIČKI PODACI

STANDARDNA KONFIGURACIJA SUSTAVA	
Sustav za ispisivanje s dvije role	Produktivni monokromatski pisač za velike formate s višedodirnom korisničkom pločom ClearConnect
Primjene	Tehnički crteži, karte (neprekopljene i prekopljene), POP/POS posteri
Sustavi za sabiranje	Integrirani gornji izlazni odlagač kapaciteta do 100 listova
Višedodirno korisničko sučelje	Višedodirno korisničko sučelje ClearConnect: dosljedan izgled i dojam iz svakog kuta tijeka poslovnog procesa, standardno uključujući napredni ulazni spremnik, SmartAccess, status pisača i pregled uživo
Ručno ulaganje	Ručno uložite medij kad vrsta ili format medija nije dostupan na rolama za medije ili u dodatnom odlagaču za pojedinačne listove pisača
Početni komplet (priložen)	1 toner u bočici od 500 g, 1 bočica razvijača od 1750 g, 1 rola od 36 inča standardnog medija od 75 g/m²
OPCIONALNE KONFIGURACIJE SUSTAVA	
Nadogradnja kapaciteta medija u roli	Dodatna 2. ladica za povećanje kapaciteta medija od 2 do 4 role medija (400 – 800 m1 / 365 – 730 m²)
Odlagač za pojedinačne listove	Kapacitet: 250 stranica formata A/A4 – C/A2
Sustav za skeniranje koji štedi prostor u uredu	Scanner Express s tehnologijom Image Logic, integrirani CIS skener postavljen na pisač radi uštede uredskog prostora
Prijenosni tvrdi diskovi	U sigurnim okruženjima tvrdi diskovi mogu se izvaditi iz sustava pisača radi zaštite integriteta podataka
Indikator upozorenja za operatera	Za produktivna okruženja status uređaja vidljiv je iz daljine
TEHNOLOGIJA	
Tehnologija izrade slike	Elektrofotografija (LED) s organskim fotovodičem (OPC), sustavom za čisto nadopunjavanje spremnika s tonerom, gotovo bez emisije ozona
Tehnologija fiksiranja	Tehnologija Radiant Fusing s trenutnim zagrijavanjem, beskontaktnim fiksiranjem, malom potrošnjom energije (grijanje na zahtjev)
Automatizirane funkcije	· Automatizirano prepoznavanje jezika ispisivanja · Automatizirani odabir medija · Automatsko otkrivanje preostalog medija, naznačuje preostali medij po roli medija · Funkcija automatizirane štednje medija · Automatizirana sklopka za medije · Piko ispisivanje, inteligentna optimizacija ispisivanja
Toner	Crni toner: 2 x 500 grama po kompletu tonera. Bočice tonera napravljene su od prosječno 50 % reciklirane plastike
PRODUKTIVNOST	
Brzina (ispisivanje i kopiranje)	10 D/A1 formata[1] u minuti; 5 E/A0 formata[2] u minuti
Vrijeme do prvog ispisa[3]	< 40 sekundi
Vrijeme ispisa prve kopije[4]	< 40 sekundi
Načini ispisivanja	3 načina ispisivanja
KVALITETA	
Razlučivost ispisivanja	600 x 1200 dpi
Minimalna širina linije (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 inča
Preciznost linije 1 : 1	< 0,3 %
VELIČINA I MASA	
Dimenzije glavnog uređaja (Š x D x V)	Kompaktan dizajn: 1560 x 803 x 1505 mm (uključujući gornji izlazni odlagač)
Dimenzije pakiranja (Š x D x V)	1470 x 845 x 1275 mm
Masa glavnog uređaja	234 kg (standardna konfiguracija)
Masa glavnog uređaja u pakiranju	294 kg (standardna konfiguracija)
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Kapacitet medija	2 ili 4[5] role; odlagač za pojedinačne listove[5]
Rezanje medija	Automatski rezači u ladicama za brzo i jednostavno prebacivanje medija u roli
Maksimalni kapacitet za medije	2 role: 400 m1, 365 m²; 4 role: 800 m1, 730 m² Odlagač za pojedinačne listove: 250 stranica formata A/A4 – C/A2
Format medija u roli	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3 ,B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 in, 15 in, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Format medija za odlagač za pojedinačne listove	Ulaganje na kraći rub (okomito): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm Ulaganje na dulji rub (vodoravno): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm
Format medija za ručno ulaganje	A3, A2, A1, A0, 11 in, 12 in, 15 in, 17 in, 18 in, 21 in, 22 in, 24 in, 30 in, 34 in, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Gramatura medija	60 – 110 g/m²; 16 – 29 lb
Duljina role	Do 200 m
Širina role	210 – 914 mm; 8,2 – 36 in
Promjer jezgre role	Jezgre od 3 inča. Mediji otpušteni na jezgri
Minimalna duljina ispisa	279 mm; 11 inča
Maksimalna duljina ispisa	200 m; 656 ft
Tipovi medija	Obični papir, obični reciklirani papir, prozirnice, poluprozirni papir, reciklirani papir, projektantski bond papir, reciklirani projektantski bond papir, poluprozirni projektantski bond papir, projektantski velum, papir u boji, papir Top Label s FSC certifikatom, papir Top Colour s FSC certifikatom, papir Red Label s PEFC certifikatom, papir Red Label Zero s FSC certifikatom, papir RecycledWhiteZero s FSC certifikatom, prozirni papir, prozirni papir s FSC certifikatom, poliesterska folija, antistatička poliesterska folija, kontrastna folija, prozirna poliesterska folija, dvostruko matirana poliesterska folija, bijela neprozirna poliesterska folija, papir od riže Orika LPEX
Vrsta medija za odlagača za pojedinačne listove i ručno ulaganje	Obični papir, reciklirani papir i papir u boji, folije i transparentni mediji
Automatsko rukovanje medijima u roli	· Automatsko prepoznavanje širine · Automatski odabir medija u roli za optimiziranu produktivnost i štednju medija, na temelju veličine nacrta, vrste medija, širine role i dorade · Automatsko prebacivanje role kad dođe do kraja · Automatizirano prebacivanje medija, za navođenje medija do gornjeg izlaznog odlagača ili prema natrag, ovisno o korisničkoj primjeni · Automatsko otkrivanje preostalog medija, naznačuje preostali medij po roli medija · Automatsko okretanje i poravnanje za savijanje · Automatsko prepoznavanje legende
ClearConnect KORISNIČKO SUČELJE	
Opis	Višedodirna korisnička ploča ClearConnect
Veličina (Š x V x D)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inča (10,4 inča u omjeru 4x3)
Razlučivost	800 x 600 piksela (SVGA)
Broj boja	16,2 milijuna
Tehnologija	Projektivni kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir
Tijekom rada	3 tipke: [Aktiviranje], [zaustavljanje, prekid, odustajanje], [početni zaslon] Višedodirne funkcije: dodir, dvostruki dodir, privlačenje, privlačenje s 2 prsta, povlačenje, brzo pomicanje i širenje
Dizajn sučelja	Upečatljivo korisničko sučelje s intuitivnom navigacijom i jasno definiranim razinama rada
Značajke	Optimizacija prikaza: nagib (-4 do +45 stupnjeva) i okret (-45 do +180 stupnjeva), statusni indikator (crveni, narančasti, zeleni) USB 2.0 sučelje sa statusnim indikatorom. Trenutno se prebacujte između 2 jezika, birajte između 19 jezika: češki, danski, njemački, engleski, španjolski, finski, francuski, mađarski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, norveški, poljski, portugalski, ruski, švedski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski
KONTROLER	
Opis	High performance POWERsync+ kontroler sa sustavom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitni
Procesor	6 jezgri, 6 niti, Core i5-8500 na 4,10 GHz
Memorija	2 x 8 GB DDR4
Video	Intel UHD grafika 630, 1,1 GHz
Tvrdi disk	2 x 500 GB, 7200 o/min (standardno)
TPM	TPM 2.0
Sučelje	2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP Sučelje WAVE
Jezik za opis stranice	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Jezik za opis stranice izvorne širine (opcionalno)	PS/PDF licenca omogućuje pristup za Adobe PostScript 3 i PDF1.7. Omogućuje Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).
Protokol ispisivanja	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Učitavanje iz SMB-a, FTP · Učitavanje iz oblaka (učitavanje iz ARC Collaborate, WebDAV oblaka) · HTTP/HTTPS (rabi Publisher Express i PRISMAproduce Tech) · Ispisivanje iz početne mape (s pomoću licence za upravljanje pristupom) · Ispisivanje s usluga Microsoft 365 OneDrive i SharePoint
Pozadinski protokol	HTTP ili HTTPS
Transformacije	Skaliranje (prilagođavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linije/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

plotWAVE T55

Podrška za oblak	Podrška za oblak putem WebDav protokola, usluge Microsoft 365 ili vanjskih pružatelja usluga kao što je uniFLOW[7]. Provjeru identiteta korisnika oblaka može prethodno konfigurirati administrator ili je može potvrditi korisnik u trenutku pristupanja određenom oblaku.
UGRAĐENA SIGURNOST SMARTshield	
Sigurno slanje	Kontrola pristupa (IP filtriranje), IPSec, HTTPS, IP4 i IP6 kompatibilnost, zaštita podataka lozinkom
Sigurno spremanje i uklanjanje	Sigurno brisanje datoteka (E-shredding), sigurno pokretanje, šifriranje podataka uz ugrađeni FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), šifriranje BitLocker 256 AES, sigurno brisanje diska (kriptografsko brisanje), opcionalni uklonjivi diskovi i opcionalno uništavanje diskova na kraju ugovora.
Odobrenje	Korisničko odobrenje za pristup putem korisničke ploče ClearConnect / aplikacije WebTools Express (putem vjerodajnica za LDAP / Active Directory i opcionalno putem pristupne kartice), zaštita datoteke za ispisivanje PIN kodom ili lozinkom, mogućnost onemogućavanja priključaka i sučelja, standardni programski alat uniFLOW ugrađen u kontroler; za integraciju u uniFLOW obratite se predstavniku tvrtke Canon.
Prevencija hakiranja	Provjera autentičnosti IEEE 802.1x, SNMP v3, kontrolno bilježenje, konfiguriranje HTTPS certifikata. TLS 1.2 snažno šifriranje (mogu se omogućiti protokoli TLS1.0 i 1.1), mogu se onemogućiti protokoli koji se ne upotrebljavaju, bilježenje sigurnosnih događaja, opcionalna kontrola aplikacija Trellix (stavljanje na popis dopuštenih).
Zaštita, sada i u budućnosti	Operativni sustav Windows 10 Enterprise LTSC 2021 s Microsoftovim sigurnosnim zakrpama do 2032. SMARTShield CIP (proces neprekidnog poboljšanja) uključujući: automatske usluge ažuriranja sigurnosne zakrpe tvrtke Microsoft s obavijestima i rasporedom, kontinuirano praćenje ranjivosti od strane tvrtke Canon (https://psirt.canon), godišnji program vanjske revizije temeljem metodologije OWASP Top 10 (https://owasp.org), praćenje novog zakonodavstva i značajnih proboja sustava.
SCANNER EXPRESS (opcionalno)	
Opis	Integrirani kontaktni senzor slike (CIS); skener u boji s tehnologijom Image Logic
Razlučivost skeniranja	600 x 600 dpi
Brzina skeniranja	Crno-bijelo skeniranje brzinom od 15,2 m/min Skeniranje u boji brzinom od 5 m/min
Formati za skeniranje	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF s više stranica, PDF/A s više stranica i TIFF s više stranica
Predlošci za skeniranje	Velik broj predložaka za skeniranje, za standardiziranje uobičajenih postavki i odredišta skeniranja
Protokol skeniranja	FTP, SMB, skeniranje u oblak (prosljeđivanje u WebDAV oblake), skeniranje u Microsoft 365
Odredište skeniranja	Lokalni USB flash pogon, FTP, SMB, napredni ulazni spremnik na kontroleru, opcionalna lokalna početna mapa (LDAP), mobilni uređaj uz WebTools Mobile, WebDAV Cloud, skeniranje u Microsoft 365 OneDrive i SharePoint
Imenovanje skeniranja	Odabir naziva postavki uz automatsko numeriranje, prilagođeni nazivi datoteka skeniranja na korisničkoj ploči ClearConnect, dodavanje datuma i vremena nazivu datoteke skeniranja
Širina originala	208 – 965 mm; 8,2 – 38 inča, automatsko prepoznavanje širine
Duljina originala	208 – 16 000 mm; 8,2 – 630 inča, automatsko prepoznavanje duljine
Efektivna širina skeniranja	932 mm
Debljina originala	Najviše 0,8 mm; 0,03 inča (savitljivi dokumenti)
Zumiranje (kopiranje)	1 : 1, prilagodba veličine mediju, prilagodba veličine standardnom formatu, Prilagođeno: 10 – 1000 %
Unaprijed zadane postavke za originalne vrste	Nacrt, original u boji, zatamnjeni original, savijene linije/tekst, standardne linije/tekst, nacrt linija/teksta, fotografija, karta, grafika
Veličina skenera (Š x D x V)	1097 x 308 x 140 mm
Masa skenera	25 kg
EKOLOŠKE ZNAČAJKE	
Razina snage zvuka	Stanje pripravnosti i mirovanje: 4,2 B(A) Način ispisivanja: 7 B(A)
Razina zvučnog tlaka	Stanje pripravnosti i mirovanje: 24 dB Način ispisivanja: 58 dB
Koncentracija ozona	2,0 mg/h < 0,005 mg/m3
Emisija topline	Pripravnost: 71 W; u radu: 1,6 kW
Radna temperatura	Optimalna kvaliteta ispisa u temperaturnom rasponu 20 – 27 °C
Radna vlažnost	Optimalna kvaliteta ispisa u rasponu vlažnosti 30 – 60 % RV
Zahtjevi za napajanje	100 – 240 V; 50/60 Hz
Potrošnja energije	Stanje mirovanja: < 2 W Stanje pripravnosti: 84 W Aktivni način rada: 1786 W
Sigurnosne/EMC oznake i oznake za zaštitu okoliša	CE, TüV GS, napredni cetecom, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klase A, VCCI klase A, RoHS
Zaštita od potresa[7]	Osigurajte pisač od pomicanja ili naginjanja tijekom potresa. Ova zaštita korisniku omogućuje da osigura pisač na čvrst element građevine

Materijali za recikliranje	Pisač: izrađen od čelika ili plastike koja se može reciklirati: do 95 % uređaja može se ponovo upotrijebiti ili reciklirati. Preostalih 5 % je neotrovan otpad. Ispisi: certifikat za uklanjanje tinte Toner: bočice s tonerom u prosjeku izrađene od 50 % recikliranog HDPE-a (polietilen visoke gustoće)
Program produženja upotrebe	Kompatibilnost s odabranim starijim skenerima, mapama i sabiračicama
SOFTVER ZA TIJEK POSLOVNOG PROCESA	
PRISMAtech Suite	Izrađujte aplikacije koje oduzimaju dah te istovremeno kontrolirajte pisač moćnim rješenjima za tijekove poslovnog procesa dizajniranima za pomoć pri svakodnevnom ispisivanju.
PRISMAproduce Tech	Sastavljajte, upravljajte i šaljite složene skupove dokumenata iz web-preglednika na jedan ili više pisača odjednom.
PRISMAlytics Dashboard	Osigurajte opsežne preglede za nadzor i maksimalno povećanje produktivnosti vaših ispisa s pomoću ovog sigurnog alata za upravljanje informacijama u oblaku.
PRISMAlytics Accounting	Ovaj alat za izvješćivanje na temelju računalnog oblaka omogućuje bilježenje podataka za praćenje troškova i upotrebe.
PRISMAservice	Maksimalno produžite vrijeme rada s našom metodologijom CARE: prikupljanje podataka na daljinu, analiza podataka, popravak pisača putem daljinske pomoći i procjena kontinuiranog poboljšanja.
UPRAVLJAČKI PROGRAMI, ALATI ZA SLANJE, KORISNIČKA PLOČA	
Upravljački programi	Upravljački programi pisača jednostavni su za upotrebu te omogućuju učinkovito ispisivanje iz bilo koje aplikacije. Stvaranje, dohvaćanje i/ili slanje zadataka: · Odabir upravljačkog programa za Microsoft Windows · Driver Express za Adobe PostScript 3, za Microsoft Windows ili Apple OS
Slanje zadatka	· PRISMAproduce Tech – Sastavljajte, upravljajte i šaljite složene skupove dokumenata iz web-preglednika na jedan ili više pisača odjednom. · Publisher Mobile – šaljite zadatke ispisivanja putem aplikacije za mobilne telefone koja podržava IOS i Android · Publisher Express – jednostavno šaljite zadatke ispisivanja putem interneta, neovisno o web-pregledniku
Korisnička ploča ClearConnect	Ispisivanje, kopiranje i skeniranje jednostavni su kao da upotrebljavate višedodirnu korisničku ploču. Izvucite dokument iz pametnog ulaznog spremnika, USB uređaja ili vanjskih lokacija. Zumirajte i pomičite različita područja, a kako biste izbjegli pogreške, možete ga čak i pregledavati za vrijeme skeniranja ili kopiranja
TIJEK POSLOVNOG PROCESA KONTROLERA	
Otvorena arhitektura	Jednostavno se integrirajte u aplikacije za upravljanje ispisivanjem kao što je uniFLOW zahvaljujući našem kontroleru POWERsync[+]
Smart Inbox	Prilagođeni napredni ulazni spremnik s bilježenjem povijesti, upravljanje redom čekanja, upravljanje poviješću, WebTools Express, siguran pristup kontroleru
Upravljanje redom čekanja	Privremena memorija stvara sustav u redu čekanja za zadatke ispisivanja i kopiranja. To omogućuje većem broju korisnika istovremeno slanje zadataka ispisivanja i kopiranja. Prilagodba postavki prioriteta za zadatke kopiranja i ispisivanja u redu čekanja. Pregled funkcije za red čekanja zadataka omogućuje pristup nazivima zadataka, vlasnicima i statusu, uključujući obavezne medije. Zadaci se mogu pauzirati, izbrisati i postavljati na vrh reda čekanja
Upravljanje ispisivanjem	Pregledajte povijest brojača u željenim vremenskim razdobljima, po zadacima ili ukupan pregled u aplikaciji WebTools Express. Pregledavajte, izrađujte, uređujte i brišite predloške pečata. Standardna podrška za uniFLOW instalirana na kontroleru; prijavite se u red čekanja za osobni uniFLOW na korisničkom sučelju ClearConnect. Podržava računovodstvo, ručnu provjeru autentičnosti, čitače kartica i beskontaktne čitače kartica. Podržano je skeniranje u e-poštu i skeniranje u oblak.
Mobilno i u oblaku	Ispisujte i skenirajte iz željene aplikacije u oblaku. Uz pomoć mobilnih aplikacija kao što je Publisher Mobile, pisaču se lako može pristupiti i može se lako upotrebljavati s bilo koje lokacije
Upravljanje uređajem	WebTools Express administratorima pruža alate za daljinsko upravljanje uređajem putem interneta: to uključuje provjeru statusa pisača, daljinsko uključivanje, status tinte/tonera/preostalog medija, definiranje zadanih postavki za ispisivanje, kopiranje i skeniranje, definiranje pristupa, sigurnost, računovodstvo, daljinsko isključivanje, ažuriranje softvera i ponovno pokretanje, mjerač vremena za uključivanje/isključivanje, ponašanje sustava, upravljanje redom čekanja, upravljanje licencama, pregledavanje, izradu, uređivanje i brisanje predložaka pečata itd.
PERIFERNI UREĐAJI (opcionalno)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

FUSNOTE:

1. Format D (34 x 22 inča) / format A1 (841 x 594 mm)
2. Format E (36 x 48 inča) / format A0 (841 x 1189 mm)
3. 1 A1 vodoravni ispis izrađen iz pametnog ulaznog spremnika, na medijima od 64 g, stražnji izlaz, linije i način rada s tekstom
4. 1 kopija A1 izvornika u vodoravnoj orijentaciji na medijima od 64 g, pozadinski izlaz, kompenzacija pozadine isključena, prilagođena širina 841 mm, prilagođena duljina 594 mm
5. Opcionalno
6. Na temelju trenutačne podrške trećih strana
7. Ne uključuje kabel/lanac ni materijal za montiranje

Adobe i PostScript registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Inc. u SAD-u i/ili drugim državama; Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama; iOS je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Apple inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se kopirati, modificirati, reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, elektronički, ručno ili na drugi način, bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Canon Production Printing. Ilustracije i slike ispisa s pisača simulirane su i ne odnose se nužno na proizvode i usluge ponuđene na svakom lokalnom tržištu. Sadržaj ove publikacije ne smije se tumačiti kao reprezentacija ili jamstvo u smislu određenih svojstava, tehničkih podataka, tehničkih radnih značajki ili pogodnosti za određene primjene. Sadržaj ove publikacije s vremena na vrijeme može biti podložan promjenama bez prethodne obavijesti.

© 2025 Canon Production Printing
Canon je registrirani zaštitni znak tvrtke Canon Inc.
plotWAVE i PRISMA registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Croatian edition