

PER IL TUO FUTURO

plotWAVE T55

Una stampante su cui fare affidamento


Entra nella nuova era di progettazione e di disegni tecnici e con plotWAVE T Series. Grazie a una tecnologia affidabile e a una potenza di stampa di nuova generazione, offre un'esperienza d'uso produttiva e intuitiva, funzioni di sicurezza IT e supporto per le iniziative aziendali di sostenibilità. Stampanti su cui fare affidamento oggi e in futuro.



Vantaggi delle stampanti T Series

- **Soluzione di stampa duratura**
Le stampanti T Series sono progettate per garantire affidabilità e tempi di attività, eliminando il carico della manutenzione quotidiana. Inoltre offrono una qualità di stampa coerente, sia nel tempo che su diverse macchine.
- **Filosofia di progettazione professionale**
Sappiamo come i professionisti utilizzano disegni tecnici e di progettazione. La gamma T Series è pensata per loro, ma anche per te. La comprovata tecnologia Radiant Fusing e le interfacce intuitive consentono agli utenti di creare stampe corrette al primo tentativo.
- **Esperienza d'uso produttiva**
La gamma T Series consente agli utenti di risparmiare tempo e di velocizzare il processo di progettazione. Dalla stampa rapida a lavori complessi e set di documenti, il funzionamento risulta fin da subito intuitivo: basta premere il pulsante verde! Insieme a PRISMA Tech Suite, offre una stampa su cui fare affidamento oggi e in futuro.
- **Flusso di lavoro semplificato**
La gamma T Series è progettata per adattarsi ai tuoi processi quotidiani. Stampa da applicazioni su Windows o macOS e invia i lavori di stampa dai tuoi dispositivi mobili. Grazie al miglioramento automatico della scansione di Image Logic, le operazioni di copia e scansione sono ancora più semplici.
- **Funzioni di sicurezza IT**
Oggi più che mai è necessario proteggere l'infrastruttura IT e le preziose risorse di dati da accessi non autorizzati. Grazie a molteplici livelli di sicurezza, potrai fare affidamento sulle stampanti colorWAVE T Series per molti anni a venire.
- **Supporto per le iniziative aziendali di sostenibilità**
La gamma T Series consente di ridurre al minimo l'impronta aziendale. Certificata con l'etichetta ENERGY STAR, la tecnologia Radiant Fusing aiuta a ridurre il consumo energetico. In media, i flaconi di toner sono realizzati per il 50% in plastica PCR. Infine, oltre l'85% della stampante può essere riutilizzato o riciclato.
- **Una soluzione unica**
Con plotWAVE T Series, i nostri Account Professional ti aiutano a configurare una soluzione per grandi formati completamente integrata con hardware, software, materiali di consumo e assistenza da un unico fornitore.

Canon



SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE STANDARD DEL SISTEMA

Sistema di stampa a 2 rotolo

Applicazioni

Stampante produttiva di grande formato in bianco e nero con pannello utente ClearConnect multi-touch

Disegni tecnici, mappe, stampe piegate e non piegate, poster POP/POS

Sistemi di impilatura

Vassoio di uscita superiore integrato, fino a 100 fogli

Interfaccia utente multi-touch

Interfaccia utente ClearConnect multi-touch: gestione uniforme del flusso di lavoro da ogni angolazione, lo standard include Smart Inbox, SmartAccess, stato stampante e anteprime in tempo reale

Alimentazione manuale

Inserire manualmente il supporto quando il tipo o il formato di supporto non è disponibile nei rotoli di carta o nel vassoio opzionale per fogli singoli della stampante

Starter kit (incluso)

1 flacone toner da 500 g, 1 flacone developer da 1750 g, 1 rotolo di supporto standard da 36 pollici e 75 g/m²

CONFIGURAZIONI OPZIONALI DEL SISTEMA

Capacità per supporti di stampa espandibile

2° cassetto aggiuntivo per aumentare la capacità dei supporti da 2 a 4 rotoli (da 400 a 800 m/da 365 a 730 m2)

Vassoio per fogli singoli

Capacità: 250 pagine formato A/A4 - C/A2

Sistema di scansione salvaspazio

Scanner Express con tecnologia Image Logic, scanner CIS integrato posizionato sopra la stampante per risparmiare spazio

Hard disk rimovibili

Per la sicurezza dei dati, è possibile rimuovere gli hard disk dalla stampante per garantire l'integrità dei dati

Luce di segnalazione per l'operatore

Per ambienti più produttivi, lo stato della macchina è visibile a distanza

TECNOLOGIA

Tecnologia di imaging

Elettrofotografia (LED) con fotoconduttore organico (OPC), sistema di ricarica toner pulita, emissioni di ozono praticamente nulle

Tecnologia di fissaggio

Tecnologia Radiant Fusing con riscaldamento istantaneo, fissaggio senza contatto, basso consumo energetico (heating on demand)

Funzionamento automatico

- Riconoscimento automatico del linguaggio di stampa
- Selezione automatica del supporto
- Rilevamento automatico della quantità di rotolo rimanente
- Funzione automatica di risparmio dei supporti
- Cambio automatico dei supporti
- Pico Printing, ottimizzazione di stampa intelligente

Toner

Toner nero: 2x 500 grammi per kit.
In media, i flaconi di toner sono realizzati per il 50% in plastica PCR

PRODUTTIVITÀ

Velocità (stampa e copie)

10 stampe in formato D/A1¹ al minuto, 5 stampe in formato E/A0² al minuto

Tempo di uscita della prima stampa³

< 40 secondi

Tempo di uscita della prima copia⁴

< 40 secondi

Modalità di stampa

3 modalità di stampa

QUALITÀ

Risoluzione di stampa

600 x 1200 dpi

Spessore minimo del tratto (ISO/IEC 13660:2001E)

0,06 mm; 0,00236 pollici

Precisione della linea 1:1

< 0,3%

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni motore principale (L x P x A)

Design compatto: 1560 x 803 x 1505 mm (incluso vassoio di uscita superiore)

Dimensioni della spedizione (L x P x A)

1470 x 845 x 1275 mm

Peso del motore principale

234 kg (configurazione standard)

Peso di spedizione del motore principale

294 kg (configurazione standard)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Capacità per supporti di stampa

2 o 4 rotoli⁵; vassoio per fogli singoli⁶

Taglio del supporto

Taglierina automatica inclusa nel cassetto per passare da un supporto a un altro in modo rapido e semplice

Capacità supporti massima

2 rotoli: 400 m1, 365 m2; 4 rotoli: 800 m1, 730 m2
Vassoio per fogli singoli: 250 pagine formato A/A4 - C/A2

Formati dei supporti a rotolo

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 pollici, 15 pollici, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Formati dei supporti per vassoio fogli singoli

Alimentazione lato corto (verticale): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm
Alimentazione lato lungo (orizzontale): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm

Formati dei supporti per alimentazione manuale

A3, A2, A1, A0, 11 pollici, 12 pollici, 15 pollici, 17 pollici, 18 pollici, 21 pollici, 22 pollici, 24 pollici, 30 pollici, 34 pollici, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

Grammatura dei supporti

60 - 110 g/m²; 16 - 29 libbre

Lunghezza rotolo

Fino a 200 m

Larghezza bobina

210 - 914 mm; 8,2 - 36 pollici

Diametro interno rotolo

Lunghezza di stampa minima

Lunghezza di stampa massima

Tipo di supporto

Centro da 3 pollici. Supporto di stampa alimentato al centro

279 mm; 11 pollici

200 m; 656 piedi

Carta comune, carta comune riciclata, supporti lucidi, lupporti traslucidi, carta riciclata, Engineering Bond riciclato, Engineering Bond traslucido, Engineering Vellum, carta a colori, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, carta trasparente, Transparent Paper FSC, pellicola di poliestere, pellicola di poliestere antistatico, pellicola di contrasto, pellicola di poliestere trasparente, pellicola di poliestere doppio opaco, pellicola di poliestere bianco opaco, carta di riso Orika LPEX

Carta comune, carta riciclata, carta a colori, pellicole e supporti trasparenti

Tipo di supporto per vassoio fogli singoli e alimentazione manuale

Gestione automatica dei supporti a rotolo

- Rilevamento automatico della larghezza
- Selezione automatica dei supporti a rotolo per ottimizzare la produttività e il risparmio dei supporti, in base alle dimensioni del disegno, al tipo di supporto, alla larghezza del rotolo e alla finitura
- Cambio automatico del rullo alla fine di quest'ultimo
- Cambio dei supporti automatizzato, per guidare i supporti nel vassoio di uscita superiore o all'uscita posteriore, a seconda dell'applicazione dell'utente
- Rilevamento automatico della quantità di rotolo rimanente
- Rotazione e allineamento automatici per la piegatura
- Rilevamento automatico della legenda

INTERFACCIA UTENTE ClearConnect

Descrizione

Pannello utente ClearConnect multi-touch

Dimensioni (L x A x P)

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 pollici (10,4 pollici con rapporto 4x3)

Risoluzione

800 x 600 pixel (SVGA)

Numero di colori

16,2 milioni

Tecnologia

PCT (Projective Capacitive Touch)

Funzionamento

3 pulsanti: [Wake-up] (Riattiva), [Stop, interrupt, abort] (Stop, interrompi, annulla), [Home]
Funzioni multi-touch: tabulazione, doppio tocco, avvicinamento, avvicinamento a 2 dita, scorrimento, tocco e ingrandimento

Design dell'interfaccia

Interfaccia utente unica con navigazione intuitiva e livelli di funzionamento chiaramente definiti

Caratteristiche

Ottimizzazione della visualizzazione: inclinazione (da -4 a +45°) e rotazione (da -45 a +180°), indicatore dello stato (rosso, arancione, verde), interfaccia USB 2.0 con spia di indicazione. Alternanza immediata tra 2 lingue, a scelta fra 19 lingue disponibili: ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, danese, finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese

CONTROLLER

Descrizione

Controller POWERsync™ dalle prestazioni elevate con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 a 64 bit

Processore

6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 a 4,1 GHz

Memoria

2x 8 GB DDR4

Video

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

Disco fisso (HDD)

2x 500 GB, 7200 rpm (standard)

TPM

TPM 2.0

Interfaccia

2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
Interfaccia WAVE

Linguaggio di descrizione pagina

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Larghezza originali Linguaggi di descrizione pagina (opzionale)

La licenza PS/PDF fornisce l'accesso ad Adobe PostScript 3 e PDF1.7. Abilita Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter)

Protocolli di stampa

- LPR, FTP, WebDav
- FTP
- Estrai da SMB, FTP
- Estrai dal cloud (recupera da ARC Collaborate, cloud basati su WebDAV)
- HTTP/HTTPS (utilizzato da Publisher Express e PRISMAproduce Tech)
- Stampa dalla cartella principale (tramite licenza di gestione degli accessi)

Protocollo back-channel

HTTP o HTTPS

Trasformazioni

Proporzioni (ridimensionamento e adattamento alla pagina, riduzione quando l'immagine è troppo grande per evitare ritagli) o per personalizzazione fattore, ridimensionamento pagina a dimensione standard), Rotazione, Shift (automatico o definito dall'utente), Aggiunta/rimozione bordo di uscita/entrata, Specchio, Intensità nero in modalità poster, Ottimizzazione della stampa (standard, linee/testo, poster), Colore ad alta luminosità e originale scuro. Area da cancellare (area di interesse)

Supporto del cloud

Supporto del cloud tramite protocollo WebDAV o tramite provider di terze parti come uniFLOW[®]. L'autenticazione utente per il cloud può essere preconfigurata dall'amministratore oppure effettuata dall'utente al momento dell'accesso al cloud specifico

PLOTWAVE T55

SICUREZZA INTEGRATA SMARTshield		SOFTWARE PER I FLUSSI DI LAVORO	
Invio sicuro	Controllo degli accessi (filtro IP), compatibilità IPsec, HTTPS, IP4 e IP6, protezione dei dati tramite password	PRISMAtech Suite	Crea applicazioni mozzafiato mantenendo il controllo della stampante con potenti soluzioni per il flusso di lavoro progettate per aiutarti nelle operazioni di stampa quotidiana
Conservazione e rimozione sicura	Rimozione sicura dei file, E-shredding, avvio protetto, crittografia dei dati con Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), crittografia BitLocker 256 AES, hard disk rimovibili opzionali e distruzione opzionale degli hard disk al termine del contratto	PRISMAproduce Tech	Crea, gestisci e invia set complessi di documenti dal browser Web a una singola stampante o a due stampanti contemporaneamente
Autorizzazione	Autenticazione utente per l'accesso sul pannello utente ClearConnect/WebTools Express (tramite credenziali LDAP/Active Directory e opzionale tramite badge di accesso), protezione dei file di stampa tramite codice PIN o password, possibilità di disattivare porte e interfacce, applet integrata uniFLOW standard installata sul controller. Per l'integrazione in uniFLOW, contattare il proprio rappresentante Canon	PRISMAlytics Dashboard	Otteni una panoramica completa per monitorare e massimizzare la produzione delle tue operazioni di stampa con questo strumento sicuro di gestione delle informazioni basato sul cloud
Prevenzione delle intrusioni	Autenticazione IEEE 802.1x, SNMP v3, registrazione dei controlli, certificati HTTPS configurabili, cifratura avanzata TLS 1.2 (possibilità di disattivare i protocolli TLS1.0 e 1.1), possibilità di disattivare i protocolli non utilizzati, registro eventi di sicurezza, software antivirus Trelix opzionale, controllo applicazione Trelix opzionale (whitelisting)	PRISMAlytics Accounting	Acquisisci dati per il monitoraggio dei costi e dell'utilizzo con questo strumento di reporting basato sul cloud
Sicurezza oggi e in futuro	Sistema operativo del controller Windows 10 Enterprise LTSC 2021 con patch di sicurezza Microsoft fino a 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process): servizi di aggiornamento automatico delle patch di sicurezza Microsoft con notifiche e programmazione, monitoraggio continuo delle vulnerabilità da parte di Canon (https://psirt.canon), programma di controllo annuale della sicurezza esterna basato sul metodo OWASP Top 10 (https://owasp.org), monitoraggio di nuove normative e violazioni ad alto impatto	PRISMAservice	Massimizza i tempi di attività con la nostra metodologia CARE: raccolta di dati da remoto, analisi dei dati, riparazione delle stampanti tramite assistenza remota e valutazione per un miglioramento continuo
SCANNER EXPRESS (opzionale)		DRIVER, SOFTWARE DI INVIO, PANNELLO UTENTE	
Descrizione	Scanner a colori Contact Image Sensor (CIS) integrato con tecnologia Image Logic	Driver	Driver di stampa di facile utilizzo che consentono di stampare in modo efficiente ed efficace da qualsiasi applicazione. Crea, recupera e/o invia lavori da: <ul style="list-style-type: none">• Driver Select per Microsoft Windows• Driver Express per Adobe PostScript 3 per Microsoft Windows o Apple OS
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi	Invio lavori di stampa	<ul style="list-style-type: none">• Publisher Mobile: invia lavori di stampa da cellulare e tablet iOS e Android• Publisher Express: invia i lavori di stampa facilmente tramite il web, indipendentemente dal tuo browser Web
Velocità di scansione	Scansione in bianco e nero 15,2 m/min Scansione a colori: 5 m/min	Pannello utente ClearConnect	Stampa, copia e scansione facile come usare un tablet grazie al pannello utente multi-touch. Richiama un documento da Smart Inbox, da un dispositivo USB o da posizioni esterne. Realizzazione di ingrandimenti e panoramiche di diverse aree e visualizzazione di anteprime dal vivo durante la scansione o la copia al fine di evitare errori
Formati di scansione	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF multipagina, PDF/A multipagina e TIFF multipagina	FLUSSO DI LAVORO DEL CONTROLLER	
Modelli di scansione	Elevato numero di modelli di scansione per standardizzare le impostazioni di scansione comuni e le destinazioni	Architettura aperta	Integrazione senza problemi nelle applicazioni di gestione della stampa come uniFLOW grazie al nostro controller PowerSync™
Protocollo di scansione	FTP, SMB, scansione su cloud (push su cloud basati su WebDAV)	Smart Inbox	Smart Inbox personalizzata con cronologia, gestione della coda, gestione della cronologia, WebTools Express, accesso sicuro al controller
Destinazione di scansione	Unità flash USB locale, FTP, SMB, Smart Inbox su controller, cartella principale locale opzionale (LDAP), dispositivo mobile tramite Mobile WebTools, WebDAV Cloud	Gestione della coda	Lo spooling della memoria fornisce un sistema di accodamento per i lavori di stampa e copia. Ciò permette a più utenti di inviare i lavori di stampa e copia contemporaneamente. Personalizza le impostazioni di priorità per i lavori di copia e stampa nella coda. La panoramica sulla coda lavori consente l'accesso ai nomi di lavori, proprietari e stato di avanzamento, compresi i supporti richiesti. I lavori possono essere messi in pausa, cancellati o spostati in cima alla coda
Denominazione della scansione	Denominazione preimpostata con numerazione automatica per la scansione produttiva o il nome di file sul pannello dell'utente ClearConnect	Gestione della stampa	Visualizza la cronologia dei contatori in determinati periodi di tempo, in base al lavoro o alla panoramica completa su WebTools Express. Visualizza, crea, modifica ed elimina i modelli di timbri. Supporto standard uniFLOW installato sul controller: accedi alla tua coda personale uniFLOW sull'interfaccia utente ClearConnect. Supporta la contabilità, l'autenticazione manuale, i lettori di schede e i lettori di schede contactless. Funzioni Scansione su email e Scansione su cloud supportate
Larghezza originali	208 - 965 mm; 8,2 - 38 pollici, rilevamento automatico della larghezza	Mobile e cloud	Stampa e scansione da/verso applicazioni cloud a scelta. Con l'aiuto di applicazioni per dispositivi mobili come Publisher Mobile, la stampante è facilmente accessibile e utilizzabile da qualsiasi luogo
Lunghezza originali	208 - 16.000 mm; 8,2 - 630 pollici, rilevamento automatico della lunghezza	Gestione del dispositivo	WebTools Express fornisce agli amministratori gli strumenti per gestire il dispositivo in remoto tramite il web, per esempio: controllo dello stato della stampante, funzione Remote ON, stato dell'inchiostro/del toner/della quantità di supporto rimanente, definizione delle impostazioni predefinite per la stampa, la copia e la scansione, definizione di accesso, sicurezza, contabilità, spegnimento in remoto, aggiornamento e riavvio del software, timer di accensione/spegnimento, comportamento del sistema, gestione delle code, gestione delle licenze, visualizzazione, creazione, modifica, eliminazione dei modelli di timbro e così via
Larghezza di effettiva scansione	932 mm	PERIFERICHE (opzionali)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Spessore degli originali	0,8 mm al massimo; 0,03 pollici (documenti non rigidi)	NOTE A PIÙ DI PAGINA:	
Zoom (copia)	1:1, in scala per dimensioni medie, in scala per formato standard, scala personalizzata: 10 - 1000%	1	Formato D (34 x 22 pollici) / Formato A1 (841 x 594 mm)
Tipi di originale preimpostati	Cianografia, Originale colorato, Originale scuro, Linee di piega/testo, Linee/testo standard, Linee/testo bozza, Foto, Mappa, Opera d'arte	2	Formato E (36 x 48 pollici) / Formato A0 (841 x 1189 mm)
Dimensioni scanner (L x P x A)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 pollici	3	1 stampa orizzontale A1 eseguita dalla casella Smart Inbox, su supporti da 64 g, uscita posteriore, linee e modalità testo
Peso scanner	25 kg; 55 libbre	4	1 copia realizzata con originale A1 in orizzontale su supporto da 64 g, uscita posteriore, compensazione dello sfondo disattivata, larghezza personalizzata 841 mm, lunghezza personalizzata 594 mm
AMBIENTE		5	Opzionale
Rumorosità	In standby e in sospensione: 4,2 B(A) In stampa: 7 B(A)	6	In base all'attuale supporto di terze parti
Livello pressione sonora	In standby e in sospensione: 24 dB In stampa: 58 dB	7	Esclusi cablaggio e materiale di montaggio
Concentrazione di ozono	2 mg/h < 0,005 mg/m ³		
Emissioni di calore	Pronta: 71 W; attiva: 1,6 kW		
Temperatura di funzionamento	Qualità di stampa ottimale nell'intervallo di temperatura 20 - 27 °C (68 - 81 °F)		
Umidità operativa	Qualità di stampa ottimale nell'intervallo di umidità 30 - 60% RH		
Alimentazione	100 - 240 V, 50/60 Hz		
Consumo energetico	Modalità sospensione: < 2 W Pronta: 84 W Attiva: 1786 W		
Marchi di sicurezza/EMC ed etichette ambientali	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Protezione antisismica?	Proteggi la stampante da movimenti o inclinazioni impreviste. Questa protezione consente all'utente di assicurare saldamente la stampante all'edificio		
Riciclabilità	Stampante: realizzata in acciaio e plastiche altamente riciclabili con possibilità di riciclare fino al 95% del corpo macchina. Il restante 5% è composto da rifiuti non tossici. Stampe: disinchiostabilità certificata Toner: In media, i flaconi di toner sono realizzati per il 50% in HDPE (polietilene ad alta densità)		
Seconda vita	Compatibilità con scanner, piegatrici e impilatori preesistenti selezionati		
			Adobe e Postscript sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi; Windows e Microsoft sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi; iOS è un marchio o marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere copiata, modificata, riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia esso elettronico, manuale o di altro tipo, senza previa autorizzazione scritta di Canon Production Printing. Le illustrazioni e le immagini delle stampe sono simulate e non si applicano necessariamente a prodotti e servizi offerti in ogni mercato locale. Il contenuto di questa pubblicazione non è da intendersi come dichiarazione o garanzia di proprietà specifiche o specifiche tecniche, né di prestazioni tecniche o idoneità a particolari applicazioni. Il contenuto di questa pubblicazione può essere soggetto a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

© 2024 Canon Production Printing

Canon è un marchio registrato di Canon Inc.
plotWAVE e PRISMA sono marchi registrati di Canon Production Printing Netherlands B.V.

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2024