

DOMĀJOT PAR NĀKOTNI

plotWAVE T55

Printeris, kuru var izmantot par pamatu attīstībai

Atklājiet jaunu tehnisko rasējumu un projektu drukāšanas laikmetu ar plotWAVE T sēriju. Ar uzticamu tehnoloģiju un jaunākās paaudzes drukas jaudu tas piedāvā ražīgu darbu un ērtu lietošanu, IT drošības funkcijas un atbalstu jūsu ilgtspējīgās uzņēmējdarbības iniciatīvām. Printeri, kurus var izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.



Priekšrocības, ko sniedz T sērija

• Izturīgs drukāšanas risinājums

T sērijas printeri ir izgatavoti uzticamai un nepārtrauktai darbībai, neapgrūtinot jūs ar ikdienas rūpēm par apkopi. Tie ir konstruēti, lai nodrošinātu konsekventu drukas kvalitāti gan laika gaitā, gan ar dažādām iekārtām.

• Profesionāla dizaina filozofija

Mēs zinām, kā profesionāļi izmanto tehniskos rasējumus un projektus. Mēs viņiem izstrādājam T sērijas iekārtas. Tieši jums! Sevi pierādījusi sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu un vienkārši lietojamie intuitīvie interfeisi palīdz lietotājiem iegūt pareizas izdrukas jau pirmajā reizē.

• Ražīgs darbs un ērta lietošana

T sērija ietaupa lietotāju laiku un paātrina projektēšanas procesu. No ātras drukāšanas līdz sarežģītiem darbiem un dokumentu komplektiem — darbība ir intuitīva jau no pirmā acu uzmetiena. Vienkārši nospiediet zaļo pogu! Kopā ar PRISMA Tech Suite tā ir drukāšana, kuru varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.

• Optimizēta darbplūsma

T sērija ir izstrādāta tā, lai iekļautos ikdienas procesos. Drukājiet no lietojumprogrammām operētājsistēmā Windows vai macOS. Iesniedziet darbus no mobilajām ierīcēm. Kopēšana un skenēšana ir vienkārša, pateicoties funkcijai Image Logic (attēla loģika) ar uzlabotu automātisko skenēšanu.

• IT drošības funkcijas

Vairāk nekā jebkad agrāk jums ir jāaizsargā sava IT infrastruktūra un vērtīgi datu aktīvi pret neatļautu piekļuvi. plotWAVE T sērija piedāvā printerus ar vairākiem drošības funkciju slāņiem, kurus ar mierīgu prātu varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.

• Atbalsts ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iniciatīvām

T-sērija var palīdzēt samazināt jūsu uzņēmuma oglekļa emisijas. Sakausēšanas tehnoloģijai ar siltuma starojumu ir piešķirts ENERGY STAR markējums, un tā palīdz samazināt enerģijas patēriņu. Toneru pudeles kopumā ir izgatavotas no 50% PCR plastmasas. Vairāk nekā 85% printera materiālu var izmantot atkārtoti vai pārstrādāt.

• Viss vienuviet

Izmantojot plotWAVE T sēriju, mūsu klientu speciālisti palīdz konfigurēt pilnībā integrētu lielformāta risinājumu ar aparatūru, programmatūru, piederumiem un pakalpojumiem no viena piegādātāja.

TEHNISKIE DATI

STANDARTA SISTĒMAS KONFIGURĀCIJA

Divu ruļļu drukas sistēma

Lietojumprogrammas

Kraušanas sistēmas

Daudzskārienu lietotāja interfeiss

Manuāla padeve

Sākuma komplekts

(iekļauts)

SISTĒMAS IZVĒLES

KONFIGURĀCIJAS

Ruļļu materiālu ietilpības

jaunināšana

Grieztu lokšņu paplāte

Skenēšanas sistēma, kas

birojā neaizņem vietu

Neņemami cietie diski

Darbības gaismas

indikators

TEHNOLOĢIJA

Attēlveidošanas tehnoloģija

Sakausēšanas tehnoloģija

Automātiskās funkcijas

Toneris

DARBA RAŽĪBA

Ātrums (drukāšana

un kopēšana)

Pirmās izdrukas

ieguves laiks³

Pirmās kopijas

ieguves laiks⁴

Drukas režīmi

KVALITĀTE

Drukas izšķirtspēja

Minimālais līnijas platums

(ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 līniju precizitāte

IZMĒRI UN SVARS

Galvenās drukas ierīces

izmēri (P x D x A)

Iepakojuma izmēri

(P x DZ x A)

Galvenās drukas

ierīces svars

Galvenās drukas ierīces

piegādes svars

APDRUKĀJAMĀ

MATERIĀLA PADEVE

Materiālu ietilpība

Materiālu griešana

Maksimālā materiālu

ietilpība

Materiālu ruļļu izmēri

Apdrukājamā materiāla

izmēri grieztu lokšņu

paplātē

Manuālas padeves

materiālu izmēri

Svars

Ruļļa garums

Ruļļa platums

Ražīgs lielformāta monohromais printeris ar ClearConnect daudzskārienu lietotāja paneli

Tehniskie rasējumi, kartes, salocītas un nesalocītas, POP/POS reklāmas plakāti

Integrēta paplāte padevei no augšpuses, līdz 100 lokšņu ietilpība

ClearConnect daudzskārienu lietotāja interfeiss: konsekvents izskats un lietošana jebkurā darblūsmas posmā, standartā ietverts Smart Inbox, SmartAccess, printera statuss un tiešais priekšskatījums

Manuāla apdrukājamo materiālu padeve, kad nepieciešamais materiāla veids vai lielums nav pieejams ruļļos vai pēc izvēles pieejamā printera grieztu lokšņu paplātē

1 pudele tonera (500 g), 1 pudele attīstītāja (1750 g), 1 rullis (36 collas) standarta materiāla (75 g/m²)

Otra papildu atvilktnē, lai palielinātu materiālu ietilpību no 2 līdz 4 materiālu ruļļiem (400–800 m / 365–730 m²)

Ietilpība: 250 lapas A/A4 formāts C/A2 formāts

Scanner Express ar tehnoloģiju Image Logic, integrēts CIS skeneris, kas novietots printera augšpusē, lai birojā neaizņemtu vietu

Lai vide būtu droša, cietos diskus var noņemt no printera sistēmas, nodrošinot datu integritāti

Lai vide nodrošinātu augstu darba ražību, iekārtas statuss ir redzams no attāluma

Elektrofotografēšana (LED) ar organisko fotovadītāju (organic photoconductor, OPC), tīru tonera uzpildes sistēmu, praktiski bez ozona emisijas

Sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu nodrošina tūlītēju uzsišanu, bezkontakta sakausēšanu, mazu enerģijas patēriņu (sildīšana pēc pieprasījuma)

- Automātiska drukas valodas atpazīšana
- Automātiska materiāla izvēle
- Automātiska atlikušā materiāla noteikšana, kas norāda atlikušā materiāla daudzumu materiālu rullī
- Automātiska materiāla taupīšanas funkcija
- Automātiska materiālu nomaīna
- Pico drukāšana, vieda drukas optimizācija

Melnš toneris: 2 x 500 gramī uz tonera komplektu. Toneru pudeles kopumā ir izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādātas pēclietošanas plastmasas

10 D/AI formāta¹ minūtē; 5 E/A0 formāta² minūtē

<40 sekundes

<40 sekundes

3 drukas režīmi

600x1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 collas

<0,3%

Kompakts dizains: 1560 x 803 x 1505 mm

(ieskaitot augšējo padeves paplāti)

1470 x 845 x 1275 mm

234 kg (standarta konfigurācija)

294 kg (standarta konfigurācija)

2 vai 4⁵ ruļļi; grieztu lokšņu paplātē⁶

Automātisks griezējs ir iekļauts atvilktnēs, lai ruļļu materiālu nomaīna būtu ātra un vienkārša

2 ruļļu: 400 m¹, 365 m²; 4 ruļļu: 800 m¹, 730 m²

Grieztu lokšņu paplāte: 250 lapas no A/A4 formāta līdz C/A2 formātam

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 colla, 15 collas, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Īsās malas padeve (portreta formāts): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm

Garās malas padeve (ainavas formāts): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm

A3, A2, A1, A0, 11 collas, 12 collas, 15 collas, 17 collas, 18 collas, 21 collas, 22 collas, 24 collas, 30 collas, 34 collas, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²; 16–29 mārciņas

Līdz 200 m

210–914 mm; 8,2–36 collas

Ruļļa serdes diametrs

Minimālais izdrukas garums

Maksimālais izdrukas

garums

Materiālu veids

Materiālu veids grieztu

lokšņu paplātei un

manuālai padevei

Automātiskais darbs

ar materiālu ruļļiem

ClearConnect LIETOTĀJA

INTERFEISS

Apraksts

Lielums (P x A x D)

Izšķirtspēja

Krāsu skaits

Tehnoloģija

Darbība

Interfeisa dizains

Funkcijas

KONTROLLERIS

Apraksts

Procesors

Atmiņa

Video

Cietais disks

TPM

Saskarne

Lappušu apraksta valoda

Origināla platums Lappušu

apraksta valoda (izvēles)

Drukas protokols

Atpakaļvārstā kanāla

protokols

Transformācija

3 collu serdes. Brīvs materiāls pie serdeņa

279 mm; 11 collas

200 m; 656 pēdas

Parasts papīrs, parasts pārstrādāts papīrs, caurspīdīgs papīrs,

gaismu caurlaidīgs papīrs, pārstrādāts papīrs, augstas

kvalitātes tehniskais papīrs, augstas kvalitātes pārstrādāts

tehniskais papīrs, augstas kvalitātes gaismu caurlaidīgs

tehniskais papīrs, tehniskais puspapīrs, krāsains papīrs, papīrs

ar FSC augstākās kvalitātes markējumu, krāsains papīrs ar

FSC augstākās kvalitātes markējumu, Red Label Paper PEFC,

Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, caurspīdīgs

papīrs, caurspīdīgs papīrs ar FSC markējumu, poliestera plēve,

antistatiska poliestera plēve, kontrasta plēve, caurspīdīga

poliestera plēve, dubulti matēta poliestera plēve, balta

necaurspīdīga poliestera plēve, Orika LPEX rīspapīrs

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsainais papīrs, plēves,

caurspīdīgi materiāli

- Automātiska platuma noteikšana

- Automātiska ruļļu materiālu izvēle optimālai darba ražībai

- un materiālu taupīšanai, pamatojoties uz rasējuma lielumu,

- apdrukājamā materiāla veidu, ruļļa platumu un apstrādi

- Automātiska ruļļa maiņa, kad rullis ir beidzies

- Automātiska materiālu nomaīna, lai virzītu materiālus uz

- augšējo piegādes paplāti vai aizmugurējo izvadi atkarībā

- no lietotāja lietojuma

- Automātiska atlikušā materiāla noteikšana, kas norāda

- atlikušā materiāla daudzumu materiālu rullī

- Automātiska pagriešana un izlīdzināšana locīšanai

- Automātiska eksplikācijas noteikšana

ClearConnect daudzskārienu lietotāja panelis

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 collas (10,4 collas ar

4 x 3 attiecību)

800 x 600 pikseļi (SVGA)

16,2 miljoni

Projicējams skārienekrāns

3 pogas: [Aktivizēt], [Apturēt, pārtraukt, priekšlaikus pārtraukt],

[Sākums] Daudzskārienu funkcijas: pieskāriens, dubultskāriens,

savilkšana, savilkšana ar diviem pirkstiem, pavilkšana, isa

piesišana un izplesšana

Raksturīgs lietotāja interfeiss ar intuitīvu navigāciju un skaidri

definētiem darbības līmeņiem

Skata optimizācija: liekšana (no -4 līdz +45 grādiem) un

pagriešana (no -45 līdz +180 grādiem) Statusa gaismas

indikators (sarkana, oranža, zāla) USB 2.0 interfeiss ar

gaismas indikatoru. Uzreiz pārslēdzieties starp 2 valodām,

izvēlieties no 19 valodām; čehu, dāņu, vācu, angļu, spāņu,

somu, franču, ungāru, itāļu, japāņu, korejiešu, holandiešu,

norvēģu, polu, portugāļu, krievu, zviedru, ķīniešu vienkāršotā,

ķīniešu tradicionālā

Lieliskas veikspējas POWERsync[®] kontrolleis ar Windows 10

IoT Enterprise LTSC 2021, 64 biti

6 kodoli, 6 pavedieni, Core i5-8500 pie 4,10 GHz

2 x 8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 apgr./min (standarta)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s

TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS

Atklāšana: APIPA, WS-Discovery, SNMP

ViLNA saskarne

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951,

CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF licence nodrošina piekļuvi Adobe PostScript 3 un

PDF1.7. Tā iespējo Adobe CPSI 7.10 (konfigurējams PostScript

interpretētājs).

- LPR, FTP, WebAv, Microsoft 365

- FTP

- Vilkšana no SMB, FTP

- Vilkšana no mākona (izgūst no ARC Collaborate,

- WebDAV bāzes mākoniem)

- HTTP/HTTPS (izmanto Publisher Express un

- PRISMAproduce Tech)

- Drukāšana no sākuma mapes (ar piekļuves

- pārvaldības licenci)

- Drukāšana no Microsoft 365 OneDrive un SharePoint

- HTTP vai HTTPS

Mērogošana (ietilpināšana lapā, samazināšana, ja attēls pārāk

liels, lai izvairītos no apgrīšanas, vai ar pielāgotu koeficientu,

lapas mērogošana līdz standarta lielumam), pagriešana,

nobide (automātiska vai lietotāja noteikta), sākuma/beigu

malas pievienošana/ņomēšana, spoguļošana, melnās krāsas

intensitāte plakātu režīmā, drukāšanas optimizācija (standarta,

linijas, teksts, plakāts). Krāsas izceļšana un tumšs oriģināls.

Dzēšanas zona (interesējošā zona)

plotWAVE T55

Mākonpakalpojumu atbalsts	Mākonpakalpojumu atbalsts, izmantojot WebDav protokolu, Microsoft 365 vai trešās puses pakalpojumus, piemēram, uniFLOW [®] . Administrators var iepriekš konfigurēt mākonpakalpojumu lietotāju autentifikāciju, un to var veikt arī lietotājs brīdī, kad piekļūst konkrētam mākonpakalpojumam.	Otrreizējā pārstrāde	Printeris: izgatavots no tērauda vai pārstrādājamas plastmasas: līdz pat 95% no ierīces var izmantot citās ierīcēs vai pārstrādāt. Atlikušie 5% ir atkritumi, kas nav toksiski. Izdrukas: attīrāmības sertifikāts Toneris: kopumā tonera pudeles izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādāta HDPE (augsta blīvuma polietilēna) Saderība ar atsevišķiem senākiem skeneriem, locītajiem un krāvējiem
SMARTshield INTEGRĒTĀ DROŠĪBA Droša iesniegšana	Piekļuves kontrole (IP filtrēšana), IPSec, HTTPS, IP4 un IP6 saderība, datu aizsardzība ar paroli	Otrreizējās dzīves programma DARBPLŪSMAS PROGRAMMATŪRA PRISMatech Suite	Radiet elpu aizraujošu pielietojumu, saglabājot kontroli pār savu printeri ar iespaidīgiem darbplūsmas risinājumiem, kas paredzēti ikdienas drukāšanas darbam.
Droša uzglabāšana un noņemšana	Droša failu dzēšana (elektroniska sasmalcināšana), droša sāknēšana, datu šifrēšana ar iegulto FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES šifrēšana, droša cieto disku dzēšana (kriptogrāfiskā dzēšana), pēc izvēles noņemami cietie diski un pēc izvēles cieto disku iznīcināšana līguma beigās.	PRISMAproduce Tech	Vienlaicīgi vienā vai vairākos printeros salieciet, pārvaldiet un iesniedziet sarežģītus dokumentu komplektus no timekļa pārlūkprogrammas.
Autorizācija	Lietotāja autentifikācija, lai piekļūtu ClearConnect lietotāja panelim / WebTools Express (izmantojot LDAP/Active Directory akreditācijas datus un pēc izvēles piekļuve, izmantojot piekļuves karti), drukas failu aizsardzība ar PIN kodu vai paroli, iespēja atspējot portus un interfeisus, standarta uniFLOW iegūtā sīkprogramma, kas instalēta kontrollerī; lai nodrošinātu integrēšanu uniFLOW sistēmā, lūdzu, sazinieties ar Canon pārstāvi.	PRISMAlytics informācijas panelis	Iegūstiet vispusīgus pārskatus, lai uzraudzītu un maksimāli palielinātu drukāšanas darbību apjomu, izmantojot šo drošo mākoņa bāzes informācijas pārvaldības rīku.
Aizsardzība pret uzlaušanu	IEEE 802.1x autentifikācija, SNMP v3, audita reģistrēšana, konfigurējami HTTPS sertifikāti. TLS 1.2 stiprais šifrs (iespēja atspējot TLS1.0 un 1.1 protokolus), iespēja atspējot neizmantotus protokolus, drošības notikumu reģistrēšana, pēc izvēles pieejama Trellix lietojumprogrammu kontrole (baltais saraksts).	PRISMAlytics Accounting	Veriet datus izmaksu iekasēšanai un lietojuma uzraudzībai, izmantojot šo mākoņa bāzes ziņošanas rīku.
Drošība tagad un nākotnē	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 kontrollera operētājsistēma ar Microsoft drošības ielāpiem līdz 2032. g. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process, nepārtraukts uzlabošanas process), tostarp: automātiski Microsoft drošības ielāpu atjaunināšanas pakalpojumi ar paziņojumiem un plānošanu, nepārtraukta Canon veikta ievainojamības uzraudzība (https://psirt.canon), ikgadēja ārējā drošības audita programma, kuras pamatā ir "OWASP Top 10" metodoloģija (https://owasp.org), jaunu tiesību aktu un pārkāpumu ar lielu ietekmi uzraudzība.	PRISMAservice	Palieliniet darbības laiku, izmantojot mūsu metodoloģiju CARE: apkopojiet datus attālināti, analizējiet datus, remontējiet printerus, izmantojot attālu palīdzību, un novērtējiet, lai panāktu nepārtrauktus uzlabojumus.
SCANNER EXPRESS (pēc izvēles) Apraksts	Integrēts Contact Image Sensor (CIS) krāsu skeneris ar tehnoloģiju Image Logic	DRAIVERI, IESNIEGŠĀNA, LIETOTĀJA PANELIS Draiveri	Vienkārši lietojami printera draiveri, kas ļauj efektīvi drukāt no jebkuras lietojumprogrammas. Izveidojiet, izgūstiet un/vai nosūtiet darbus no: • Driver Select, kas paredzēts Microsoft Windows • Draiver Express, kas paredzēts Adobe PostScript 3 ar Microsoft Windows vai Apple OS
Skenēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi	Darbu iesniegšana	• PRISMAproduce Tech — vienlaicīgi izmantojot vienu vai vairākus printerus, izveidojiet, pārvaldiet un iesniedziet sarežģītus dokumentu komplektus no timekļa pārlūkprogrammas.
Skenēšanas ātrums	15.2 m/min melnbaltā skenēšana 5.0 m/min krāsu skenēšana	ClearConnect lietotāja panelis	• Publisher Mobile — iesniedziet drukas darbus, izmantojot savu mobilo tālruni lietotni, kas atbalsta operētājsistēmas iOS un Android
Skenēšanas formāti	TIFF, PDF (L7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, vairāklapu PDF, vairāklapu PDF/A un vairāklapu TIFF	KONTROLLERA DARBPLŪSMA Atvērta arhitektūra	• Publisher Express — ērti iesniedziet drukas darbus timekli neatkarīgi no izmantotās timekļa pārlūkprogrammas
Skenēšanas veidnes	Liels skenēšanas veidņu skaits, lai standartizētu vispārējos skenēšanas iestatījumus un galamērķus	Viedā iesūtne	Drukāšana, kopēšana, skenēšana ir tikpat vienkārša kā izmantojot planšetdatoru ar daudzskārienu lietotāja paneli. Izvelciet dokumentu no Smart Inbox (viedās iesūtnes), USB ierīces vai ārējām atrašanās vietām. Tālrunī mainiet un panoramējiet dažādas zonas — skenējot vai kopējot varat iegūt arī dokumenta tiešo priekšskatījumu, lai izvairītos no kļūdām.
Skenēšanas protokols	FTP, SMB, skenēšana uz mākonpakalpojumu (pārvietošana uz WebDAV bāzes mākonpakalpojumiem), skenēšana uz Microsoft 365	Rindas pārvaldība	Ērti integrējiet drukāšanas pārvaldības lietojumprogrammās, piemēram, uniFLOW, pateicoties mūsu POWERsync [™] kontrollerim
Skenēšanas adresāts	Lokāls USB zibatmiņas disks, FTP, SMB, Smart Inbox (viedā iesūtne) kontrolleri, izvēles lokālā sākuma mape (LDAP), mobila ierīce, izmantojot WebTools Mobile, WebDAV mākonpakalpojumi, skenēšana uz Microsoft 365 OneDrive un SharePoint	Drukās pārvaldībai	Personalizēta Smart Inbox (viedā iesūtne) ar vēsturi, rindas pārvaldību, vēstures pārvaldību, WebTools Express, drošu kontrollera piekļuvi
Nosaukumu došana skenētiem failiem	Iepriekš iestatīta nosaukumu piešķiršana ar automātisku numurēšanu, lietotāja pielāgoti skenēto failu nosaukumi ClearConnect lietotāja panelī, datuma un laika pievienošana skenētā faila nosaukumam	Mobilais tālrunis un mākonpakalpojumi	Spoles atmiņa nodrošina rindas sistēmu drukāšanas un kopēšanas darbiem. Tas sniedz iespēju vairākiem lietotājiem vienlaikus sūtīt drukāšanas un kopēšanas darbus. Varat pielāgot prioritāros iestatījumus kopēšanas un drukāšanas darbiem rindā. Pārskats Job Queue (darbu rinda) sniedz piekļuvi darba nosaukumiem, īpašniekiem un statusam, tostarp nepieciešamajiem materiāliem. Darbus var apturēt, dzēst un novietot rindas augšdaļā
Oriģinālais platums	208–965 mm; 8,2–38 collas, automātiska platuma noteikšana	Ieriču pārvaldība	Skatiet skaitītāja vēsturi vēlamajos laika periodos katram darbam vai kopējo pārskatu, izmantojot WebTools Express. Skatiet, izveidojiet, rediģējiet un dzēsiet zīmoga veidnes. Kontrolleri instalēts standarta uniFLOW atbalsts, piesakieties personīgajā uniFLOW rindā ClearConnect lietotāja interfeisā. Atbalsta grāmatvedību, manuālu autentifikāciju, karšu lasītājus un bezkontakta karšu lasītājus. Atbalsta skenēšanu uz e-pastu un skenēšanu uz mākonpakalpojumiem.
Oriģinālais garums	208–16 000 mm; 8,2–630 collas, automātiska garuma noteikšana	PERIFĒRĀS IERĪCES (izvēles)	Pēc izvēles drukājiet no mākoņa lietojumprogrammām un skenējiet uz tām. Izmantojiet mobilo lietojumprogrammas, piemēram, Publisher Mobile, printerim var ērti piekļūt un to var izmantot no jebkuras vietas
Efektīvais skenēšanas platums	932 mm	ZEMTEKSTA PIEZĪMES:	WebTools Express nodrošina administratoriem rīkus, lai pārvaldītu ierīci attāli, izmantojot timekli. Piemēram, pārbaudiet printera statusu, tālvadības funkciju ieslēgšanu, tintes/tonera/atlikušā materiāla statusu, definējiet drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas noklusējuma iestatījumus, definējiet piekļuvi, drošību, uzskaiti, attālu ieslēgšanu, programmatūras atjaunināšanu un restartēšanu, ieslēgšanas/izslēgšanas taimeru, sistēmas darbību, rindas pārvaldību, licenču pārvaldību; skatiet, izveidojiet, rediģējiet un dzēsiet zīmoga veidnes utt.
Oriģinālu iepriekšējie iestatījumi	Rasējums, krāsains oriģināls, tumšs oriģināls, salocītas līnijas/teksts, standarta līnijas/teksts, uzmetuma līnijas/teksts, fotoattēls, karte, mākslas darbs		Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express Select, Scanner Professional II
Skenera izmēri (platums x dziļums x augstums)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 collas		
Skenera platums	25 kg; 55 mārciņas		
VIDE			
Skaņas jaudas līmenis	Gaidīšanas un miega režīmā: 4,2 B (A) Drukāšanas režīmā: 7,0 B (A)		
Skaņas spiediena līmenis	Gaidīšanas un miega režīmā: 24 dB Drukāšanas režīmā: 58 dB		
Ozona koncentrācija	2,0 mg/h <0,005 mg/m3		
Siltuma izdalīšana	Gatavības režīmā: 71 W; darba režīmā: 16 kW		
Darba temperatūra	Optimāla drukas kvalitāte temperatūras diapazonā 20–27 °C (68–81 °F)		
Darba vides mitrums	Optimāla drukas kvalitāte relatīvā mitruma diapazonā 30–60%		
Strāva	100–240 V, 50/60 Hz		
Enerģijas patēriņš	Miega režīmā: <2 W Gatavības režīmā: 84 W Darba režīmā: 1786 W		
Drošības/EMC marķējums un vides uzlīmes	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, A klases FCC, A klases VCCI, RoHS		
Nodrošinājums zemestrīču gadījumā ⁷	Nostipriniet printeri, lai izvairītos no tā izkustēšanās vai savēršanās zemestrīces laikā. Šis nodrošinājums ļauj lietotājam piestiprināt printeri pie stabila ēkas savienojuma		

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst kopēt, modificēt, pavairot vai pārsūtīt jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem — elektroniskiem, manuāliem vai citādiem — bez iepriekšējas rakstiskas Canon Production Printing atļaujas. Attēli un printera izvades attēli ir simulēti un ne vienmēr attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti katrā vietējā tirgū. Šīs publikācijas saturs nedrīkst tikt interpretēts kā jebkāda pārstāvība vai garantija attiecībā uz konkrētām īpašībām vai tehniskajiem datiem, kā arī attiecībā uz tehnisko veiktspēju vai piemērotību konkrētiem lietojumiem. Šīs publikācijas saturs laiku pa laikam var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2024 Canon Production Printing
Canon ir Canon Inc. reģistrēta preču zīme.
plotWAVE un PRISMA ir Canon Production Printing Netherlands B.V. reģistrētas preču zīmes.



Canon ražošanas druka
cpp.canon
Latvian edition