ZA VRSTO LET

plotWAVE T55
Tiskalnik, na katerem lahko gradite

Vstopite v novo dobo tehničnega risanja in tiskanja načrtov s tiskalniki plotWAVE serije T. Z zaupanja vredno tehnologijo in tehnologijo tiskanja naslednje generacije ta serija zagotavlja produktivno in preprosto uporabo, varnostne funkcije IT in podporo za vaše trajnostne poslovne pobude. Tiskalniki, na katerih lahko gradite še vrsto let.



Prednosti serije T

- **Vzdržljiva rešitev za tiskanje**
  Tiskalniki serije T so zanesljivi in zagotavljajo neprekinjeno delovanje brez vsakodnevnega vzdrževanja. Zasnovani so za zagotavljanje dosledne kakovosti tiskanja, dolgoročno in z različnimi napravami.
- **Filozofija strokovne zasnove**
  Vemo, kako strokovnjaki uporabljajo tehnične risbe in zasnove. Serijo T smo zasnovali zanje. Za vas! S preizkušeno žarilno tehnologijo ogrevanja ter intuitivnimi in za uporabo preprostimi vmesniki lahko uporabniki že v prvem poskusu natisnejo pravilne natise.
- **Preprosta produktivna uporaba**
  Serija T vašim uporabnikom prihrani čas in skrajša postopek priprave načrtov. Upravljanje je intuitivno že na prvi pogled ne glede na to, ali se lotite hitrega tiskanja ali zahtevnih opravil in naborov dokumentov. Samo pritisnite zeleni gumb. Skupaj s programsko opremo PRISMA Tech omogoča barvno tiskanje, na katerem lahko gradite še vrsto let.
- **Poenostavljeni poteki dela**
  Serija T je zasnovana za prilagajanje vašim vsakodnevnim postopkom. Tiskate lahko iz programov v operacijskem sistemu Windows ali macOS. Opravila pošiljajte iz mobilnih naprav. Funkcija Image Logic s samodejno izboljšavo prebrane slike omogoča preprosto kopiranje in skeniranje.
- **Varnostne funkcije IT**
  Bolj kot kadar koli prej morate svojo infrastrukturo IT in dragocena podatkovna sredstva zaščititi pred nepooblaščenim dostopom. Tiskalnik plotWave serije T z več plastmi varnostnih funkcij je naprava, ki jo boste lahko brezskrbno uporabljali še vrsto let.
- **Podpora za vaše trajnostne poslovne pobude**
  Serija T lahko pomaga zmanjšati okoljski odtis podjetja. Žarilna tehnologija fiksiranja z oznako ENERGY STAR pomaga zmanjšati porabo energije. Stekleničke s tonerjem so v povprečju izdelane iz 50 % plastike PCR. Več kot 85 % tiskalnika je primernega za ponovno uporabo ali recikliranje.
- **Vse na enem mestu**
  S tiskalniki serije plotWAVE T vam bodo naši strokovnjaki za ključne stranke pomagali sestaviti popolnoma integrirano rešitev za tiskanje v velikem formatu, s strojno in programsko opremo, potrošnim materialom in storitvami enega samega dobavitelja.

Image Logic · POWERsync+ · ClearConnect
Radiant Fusing · SMARTshield · PRISMA Tech Suite

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

STANDARDNA KONFIGURACIJA SISTEMA	
Sistem za tiskanje z dvema zvitkoma	Produktiven tiskalnik za tiskanje velikih črno-belih formatov z uporabniško ploščo z večtočkovnim dotikom ClearConnect.
Nameni uporabe	Tehnične risbe, zemljevidi, neprepognjeni in prepognjeni, plakati za mesta nakupa/prodaje
Sistemi zlaganja	Vgrajen zgornji podajalni pladenj z zmogljivostjo 100 listov
Uporabniški vmesnik z večtočkovnim dotikom	Uporabniški vmesnik z večtočkovnim dotikom ClearConnect: enak pogled in otip z vseh kotov poteka dela, pametni nabiralnik vključen serijsko, pametni dostop, stanje tiskalnika in predogled v živo
Ročno podajanje	Kadar zahtevana vrsta ali velikost medija ni na voljo v zvitkih za medije ali dodatnem pladnju za rezane liste tiskalnika, medij ročno podajte.
Začetni komplet (priložen)	1 steklenička tonerja 500 g, 1 steklenička razvijalca 1750 g, 1 zvitek 36 standardnega medija 75 g/m2
IZBIRNA KONFIGURACIJA SISTEMA	
Nadgradnja količine medija v zvitku	Dodatni drugi predal za povečanje količine medijev z 2 na 4 zvitke (od 400 do 800 m1/od 365 do 730 m2)
Pladenj za rezane liste	Zmogljivost: 250 strani velikosti A/A4–C/A2
Sistem skeniranja za prihranek prostora v pisarni	Skener Express s tehnologijo Image Logic, vgrajenim skenerjem CIS na vrhu tiskalnika za prihranek prostora v pisarni
Odstranljivi trdi diski	Za potrebe varnega okolja se lahko iz tiskalnika odstrani trde diske in tako zagotovi celovitost podatkov.
Opozorilni indikator za uporabnika	Za potrebe produktivnega okolja je stanje naprave razvidno že od daleč.
TEHNOLOGIJA	
Tehnologija za obdelavo slik	Elektrofotografija (LED) z organskim fotoprevodnikom (OPC), sistem za čisto polnjenje tonerja, skoraj brez izpustov ozona
Tehnologija fiksiranja	Žarilna tehnologija fiksiranja s takojšnjim ogrevanjem, brezstičnim fiksiranjem, nizko porabo energije (ogrevanje na zahtevo)
Samodejne funkcije	· Samodejno prepoznavanje jezika tiskanja · Samodejna izbira medijev · Samodejno zaznavanje preostalega medija in prikaz preostalega medija v zvitku · Funkcija za samodejno shranjevanje medijev · Samodejno preklapljanje med mediji · Tiskanje Pico, pametna optimizacija tiskanja
Toner	Črni toner: 2 × 500 gramov na komplet tonerja. Stekleničke s tonerjem so v povprečju izdelane iz 50 % reciklirane plastike iz že uporabljenih plastičnih mas
PRODUKTIVNOST	
Hitrost (tiskanje in kopiranje)	10 pol velikosti D/A1[1] na minuto; 5 pole velikosti E/A0[2] na minuto
Čas natisa prvega izvoda[3]	< 40 sekund
Čas natisa prve kopije[4]	< 40 sekund
Načini tiskanja	3 načini tiskanja
KAKOVOST	
Ločljivost tiskanja	600 x 1200 dpi
Najmanjša debelina črte (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm (0,00236 palca)
Natančnost črte 1 : 1	< 0,3 %
VELIKOST IN TEŽA	
Velikost glavne naprave (Š x G x V)	Kompaktna oblika: 1560 × 803 × 1505 mm (z zgornjim podajalnim pladnjem)
Mere pošiljke (Š x G x V)	1470 x 845 x 1275 mm
Teža glavne naprave	234 kg (standardna konfiguracija)
Teža pošiljke glavne naprave	294 kg (standardna konfiguracija)
UPRAVLJANJE MEDIJEV	
Kapaciteta medijev	2 ali 4[5] zvitki; pladenj za rezane liste[5]
Rezanje medijev	Samodejni rezalnik je vključen v pladnje za hitro in preprosto preklapljanje med mediji v zvitku.
Največja kapaciteta medija	2 zvitka: 400 m1, 365 m2; 4 zvitki: 800 m1, 730 m2 Pladenj za rezilne liste: 250 strani velikosti A/A4-C/A2
Velikosti medijev v zvitkih	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 palcev, 15 palcev, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Velikosti medijev na pladnju za rezane liste	Podajanje s krajšim robom naprej (pokončno): A4, A3, B4, A, B, a+, B+, Carto B4, 230 × 310 mm, 310 × 440 mm Podajanje z daljšim robom naprej (ležeče): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 × 440 mm, 440 × 594 mm
Velikosti medijev za ročno podajanje	A3, A2, A1, A0, 11 palcev, 12 palcev, 15 palcev, 17 palcev, 18 palcev, 21 palcev, 22 palcev, 24 palcev, 30 palcev, 34 palcev, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Teža medijev	60–110 g/m2 (16–29 lb)
Dolžina zvitka	Do 200 m
Širina zvitka	210–914 mm (8,2–36 palcev)
Premer tulca zvitka	3-palčni tulci. Medij ni pritrjen na tulec
Najmanjša dolžina tiskanja	279 mm (11 palcev)
Največja dolžina tiskanja	200 m (656 čevljev)
Vrsta medija	Navadni papir, reciklirani navadni, prosojnice, polprosojni papir, reciklirani papir, inženirski papir za spenjanje, reciklirani inženirski papir za spenjanje, polprosojni inženirski papir, inženirski pergamentni papir, barvni papir, papir za nalepke s potrdilom FSC, barvni papir s potrdilom FSC, papir z rdečo oznako in potrdilom PEFC, papir z rdečo oznako in potrdilom Zero FSC, reciklirani beli papir s potrdilom Zero FSC, prosojni papir, prosojni papir s potrdilom FSC, poliestrska folija, protistatična poliestrska folija, kontrastna folija, prosojna poliestrska folija, dvojno matirana poliestrska folija, bela neprosojna poliestrska folija, rižev papir Orika LPEX
Vrsta medijev na pladnju za rezane liste in ročno podajanje	Navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, folije, prosojni mediji
Samodejno upravljanje medijev v zvitku	· Samodejno zaznavanje širine · Samodejna izbira medijev v zvitku za optimalno produktivnost in varčevanje z mediji glede na velikost risb, vrsto medija, širino zvitka in končno obdelavo · Samodejno preklapljanje med zvitki, ko je konec zvitka · Samodejno preklapljanje med mediji za vodenje medija do zgornjega podajalnega pladnja ali zadnjega izhoda, odvisno od načina uporabe · Samodejno zaznavanje preostalega medija in prikaz preostalega medija v zvitku · Samodejno vrtenje in poravnava za zgibanje · Samodejno zaznavanje legende
UPORABNIŠKI VMESNIK ClearConnect	
Opis	Uporabniška plošča z večtočkovnim dotikom ClearConnect
Velikost (Š × V × G)	300 × 220 × 40 mm (11,8 × 8,7 × 1,6 palca) (10,4 palca pri razmerju 4 × 3)
Ločljivost	800 × 600 slikovnih pik (SVGA)
Število barv	16,2 milijona
Tehnologija	Kapacitivni zaslon na dotik z možnostjo projiciranja
Uporaba	3 trdi gumbi: [Wake-up] (bujenje), [Stop, interrupt, abort] (zaustavitev, prekinitev, opustitev), [Home] (domov). Funkcije z večtočkovnimi dotiki: dotik, dvojni dotik, približevanje in razmak prstov, razmak dveh prstov, poteg in frcanje
Zasnova vmesnika	Poseben uporabniški vmesnik z intuitivno navigacijo in jasno določenimi ravnmi uporabe
Funkcije	Optimizacija pogleda: nagibanje (od -4 do +45 stopinj) in vrtenje (od -45 do +180 stopinj). Lučka stanja (rdeča, oranžna, zelena). Vmesnik USB 2.0 s svetlobnim indikatorjem. Hitro preklapljanje med dvema jezikoma. Na voljo je 19 jezikov: angleščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, italijanščina, japonščina, korejščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, španščina, švedščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina.
UPRAVLJALNIK	
Opis	Zmogljivi upravljalnik POWERsync[+] s sistemom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitni
Procesor	Core i5-8500 s 6 jedri, 6 nitmi in frekvenco 4,10 GHz
Pomnilnik	2 × 8 GB DDR4
Video	Grafična kartica Intel UHD 630, 1,1 GHz
Trdi disk	2 x 500 GB, 7200 vrt./min (standardno)
TPM	TPM 2.0
Vmesnik	2 × Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP vmesnik WAVE
Jezik za opis strani	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Jezik za opis izvorne širine strani (izbirno)	Licenca PS/PDF omogoča dostop do Adobe PostScript 3 in PDF1.7. Omogoča Adobe CPSI 7.10 (nastavljivi prevajalnik za PostScript).
Protokol tiskanja	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Pridobivanje opravil iz SMB, FTP · Pridobivanje opravil iz oblaka (pridobivanje iz sistema ARC Collaborate in oblakov na osnovi WebDAV) · HTTP/HTTPS (uporablja se za Publisher Express in PRISMAproduce Tech) · Tiskanje iz domače mape (z licenco za upravljanje dostopa) · Tiskajte iz storitev Microsoft 365 OneDrive in SharePoint
Protokol povratnega kanala	HTTP ali HTTPS
Preoblikovanje	Prilagajanje velikosti (prilagodi na stran, zmanjšaj preveliko sliko v izogib izrezovanju ali za prilagajanje po meri, prilagodi velikost strani na standardno velikost), zasuk, premik (samodejni ali s strani uporabnika), dodajanje/odstranjevanje končnega/vodilnega roba, zrcaljenje, intenzivnost črne barve v načinu tiskanja plakatov, optimizacija tiskanja (standardno, vrstice/besedilo, plakat). Poudarjanje barv in temen izvirnik. Območje za izbris (območje zanimanja)

plotWAVE T55

Podpora za storitve v oblaku	Podpora za oblak po protokolu WebDAV, s storitvijo Microsoft 365 ali z zunanjim ponudnikom storitev, kot je uniFLOW[7] Preverjanje pristnosti uporabnika v oblaku lahko skrbnik predhodno konfigurira ali pa ga opravi uporabnik pri dostopu do določenega oblaka.
VGRAJENA VARNOST SMARTshield	
Varna oddaja	Nadzor dostopa (filtriranje IP), IPSec, HTTPS, združljivost z IP4 in IP6, zaščita podatkov z geslom
Varno shranjevanje in odstranjevanje	Varno brisanje datotek (elektronsko uničevanje), varen zagon, šifriranje podatkov z vgrajenim modulom zaupanja 2 (TPM) s certifikatom FIPS 140-2, šifriranje BitLocker 256 AES, varno brisanje diska (kriptografsko brisanje), izbirni odstranljivi diski in izbirno uničenje diskov ob izteku pogodbe.
Pooblaščanje	Preverjanje pristnosti uporabnika za dostop na uporabniški plošči ClearConnect/spletnih orodjih Express (s poverilnicami LDAP/Active Directory in izbirno prek kartice za dostop), zaščita tiskanja datotek s kodo PIN ali geslom, možnost onemogočenja vrat in vmesnikov, v krmilniku je nameščen standardni programček uniFLOW, za integracijo v programsko opremo uniFLOW se obrnite na svojega zastopnika za Canon.
Preprečevanje vdorov	Preverjanje pristnosti IEEE 802.1x, SNMP v3, zapisovanje v dnevnik nadzora, nastavitev certifikatov HTTPS. Močno šifriranje TLS 1.2 (možnost omogočanja protokolov TLS1.0 in 1.1), možnost onemogočanja protokolov, ki se ne uporabljajo, beleženje varnostnih dogodkov v dnevnik, izbirna aplikacija za nadzor Trellix (z uvrščanjem na beli seznam).
Varnost zdaj in v prihodnosti	Operacijski sistem upravljalnika LTSC 2021 Windows 10 Enterprise z varnostnimi popravki Microsofta do 2032. SMARTshield CIP (postopek nenehnega izboljševanja), vključno s: storitvami za samodejno posodobitev varnostnih popravkov Microsofta z obvestili in načrtovanjem, stalnim spremljanjem šibkih točk s strani družbe Canon (https://psirt.canon), letnim programom za zunanjo varnostno revizijo, ki temelji na metodi OWASP najboljših 10 (https://owasp.org), spremljanjem nove zakonodaje in kršitev z velikimi posledicami.
SCANNER EXPRESS (izbirno)	
Opis	Vgrajeni barvni skener s kontaktnim slikovnim tipalom (CIS) in tehnologijo Image Logic
Ločljivost skeniranja	600 x 600 dpi
Hitrost skeniranja	Črno-belo skeniranje s hitrostjo 15,2 m/min Barvno skeniranje s hitrostjo 5,0 m/min
Oblike za skeniranje	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF z več stranmi, PDF/A z več stranmi in TIFF z več stranmi
Predloge za skeniranje	Številne predloge za skeniranje za standardiziranje splošnih nastavitev in ciljev skeniranja.
Protokol skeniranja	FTP, SMB, skeniranje v oblak (potiskanje v oblake na osnovi WebDAV), skeniranje v storitvi Microsoft 365
Cilj skeniranja	Lokalni pomnilnik USB, FTP, SMB, pametni nabiralnik na upravljalniku, izbirna lokalna domača mapa (LDAP), mobilna naprava prek spletnih orodij WebTools Mobile, oblaki WebDAV, skeniranje v storitvi Microsoft 365 OneDrive in SharePoint
Poimenovanje rezultatov skeniranja	Prednastavljeno poimenovanje s samodejnim številčenjem, uporabniško prilagojena imena datotek za skeniranje na uporabniški plošči ClearConnect, dodajanje datuma in časa imenu datoteke za skeniranje
Širina izvirnika	208–965 mm (8,2–38 palcev); samodejno zaznavanje širine
Dolžina izvirnika	208–16000 mm (8,2–630 palcev); samodejno zaznavanje dolžine
Dejanska širina skeniranja	932 mm
Debelina izvirnika	Največ 0,8 mm, 0,03 in (upogljivi dokumenti)
Povečava (kopiranje)	1 : 1, prilagajanje velikosti medija, prilagajanje standardnim formatom Po meri: 10–1000 %
Prednastavitve vrst izvirnikov	Načrt, barvni izvirnik, temen izvirnik, pregibne črte/besedilo, standardne črte/besedilo, osnutek črt/besedila, fotografija, zemljevid, umetniški izdelek
Velikost skenerja (Š × G × V)	1097 × 308 × 140 mm; 43 × 12 × 5,5 in
Teža skenerja	25 kg (55 lb)
OKOLJSKI PODATKI	
Raven zvočne moči	Stanje pripravljenosti in mirovanje: 4,2 B(A) Način tiskanja: 7,0 B(A)
Raven hrupa	Stanje pripravljenosti in mirovanje: 24 dB Način tiskanja: 58 dB
Koncentracija ozona	2,0 mg/h < 0,005 mg/m3
Oddajanje toplote	V stanju pripravljenosti: 71 W; med delovanjem: 1,6 kW
Delovna temperatura	Optimalna kakovost tiskanja je v razponu temperature od 20 do 27 °C (68–81 °F)
Vlažnost pri delovanju	Optimalna kakovost tiskanja je v razponu vlažnosti od 30 do 60 % relativne vlažnosti
Zahteve napajanja	100–240 V; 50/60 Hz
Poraba energije	Način mirovanja: <2 W Stanje pripravljenosti: 84 W Med delovanjem: 1786 W.
Oznake za varnost/ elektromagnetno združljivost in okoljske označbe	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS
Določba o potresih[7]	Pritrdite tiskalnik, da se med potresom ne bo premikal ali nagnil. Ta določba uporabniku omogoča, da tiskalnik varno pritrdi na trdno podlago zgradbe.
Reciklirni materiali	Tiskalnik: izdelan iz jekla ali zelo reciklirne plastike: do 95 % naprave je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Preostalih 5 % so nestrupeni odpadki. Natisi: potrdilo o možnosti odstranitve tiskarske barve Toner: stekleničke s tonerjem so v povprečju izdelane iz 50 % recikliranega polietilena visoke gostote (HDPE).

Program druge življenjske dobe	Združljivost z izbranimi starejšimi skenerji, zgibalniki in zlagalniki
PROGRAMSKA OPREMA ZA POTEK DELA	
Programska oprema PRISMAtech	Ustvarjajte osupljive natise in ohranite nadzor nad tiskalnikom z zmogljivimi rešitvami za potek dela, ki so zasnovane za pomoč pri vsakodnevnem tiskanju.
PRISMAproduce Tech	Sestavljajte, upravljajte in oddajajte kompleksne zbirke dokumentov iz spletnega brskalnika v enega ali več tiskalnikov hkrati.
PRISMAlytics Dashboard	Varno orodje za upravljanje z informacijami v oblaku zagotavlja celovit pregled, s katerim lahko nadzorujete in najbolje izkoristite opremo za tiskanje.
PRISMAlytics Accounting	Orodje za poročanje v oblaku omogoča zajem podatkov za obračunavanje stroškov in nadzor uporabe.
PRISMAservice	Z našo metodo CARE lahko povečate čas neprekinjenega delovanja. Zbirajte podatke na daljavo, jih analizirajte, popravljajte tiskalnike z asistenco na daljavo in izvedite vrednotenje za nenehne izboljšave.
GONILNIKI, ODDAJANJE, UPORABNIŠKA PLOŠČA	
Gonilniki	Gonilniki za tiskalnike, ki so preprosti za uporabo, omogočajo učinkovito tiskanje iz katere koli aplikacije. Opravila lahko ustvarite, pridobivate in/ali pošiljate v: · Driver Select za Microsoft Windows · Gonilnik Express za Adobe PostScript 3 za operacijski sistem Microsoft Windows ali Apple
Oddajanje opravil	· PRISMAproduce Tech – sestavljajte, upravljajte in oddajajte kompleksne zbirke dokumentov iz spletnega brskalnika v enega ali več tiskalnikov hkrati. · Publisher Mobile – opravila za tiskanje lahko oddajate z aplikacijo za mobilne telefone, ki podpira operacijska sistema iOS in Android. · Publisher Express – opravila za tiskanje lahko preprosto oddajate po spletu, neodvisno od spletnega brskalnika.
Uporabniška plošča ClearConnect	Tiskanje, kopiranje in skeniranje je tako preprosto kot uporaba tabličnega računalnika z uporabniško ploščo z večtočkovnim dotikom. Dokumente lahko pridobivate iz pametnega nabiralnika, naprave USB ali zunanjih mest. Vsebino lahko povečate in razširjate na različna območja ter s predogledom v živo že med skeniranjem ali kopiranjem preprečite napake.
POTEK DELA Z UPRAVLJALNIKOM	
Odprta arhitektura	Z našim upravljalnikom POWERsync[4] se lahko brez težav vključite v programe za upravljanje tiskanja, kot je uniFLOW.
Pametni nabiralnik	Prilagojeni pametni nabiralnik z zgodovino, upravljanjem čakalne vrste, upravljanjem zgodovine, spletnim orodjem Express in zaščitenim dostopom do upravljalnika.
Upravljanje čakalne vrste	Pomnilnik za tiskanje v ozadju omogoča sistem čakalne vrste za opravila tiskanja in kopiranja. Na ta način lahko več uporabnikov istočasno pošilja opravila tiskanja in kopiranja. Prilagodite nastavitve prednosti opravil kopiranja in tiskanja v čakalni vrsti. Pregled čakalne vrste opravil omogoča dostop do imen opravil, lastnikov in stanja, vključno z zahtevanim medijem. Opravila je mogoče začasno zaustaviti, izbrisati in premakniti na vrh čakalne vrste.
Upravljanje tiskanja	Oglejte si zgodovino števca v želenih časovnih obdobjih po posameznih opravilih ali celoten pregled v spletnem orodju Express. Ogled, ustvarjanje, urejanje in brisanje predlog žigov. Za standardno podporo uniFLOW, ki je nameščena v upravljalniku, se prijavite v svojo osebno čakalno vrsto uniFLOW Queue v uporabniškem vmesniku ClearConnect. Podpira računovodska opravila, ročno preverjanje pristnosti, bralnike kartic in brezstične čitalnike kartic. Prav tako podpira skeniranje v e-pošto in oblak.
Mobilne aplikacije in oblak	Tiskajte iz želene aplikacije v oblaku in skenirajte vanjo. S pomočjo mobilnih aplikacij, kot je Publisher Mobile, lahko do tiskalnika enostavno dostopate in ga uporabljate kjer koli.
Upravljanje naprave	S spletnim orodjem Express lahko skrbniki upravljajo napravo na daljavo prek spleta: npr. preverjanje stanja tiskalnika, funkcija vklopa na daljavo, stanje črnila/tonerja/preostalega medija, določitev privzetih nastavitev za tiskanje, kopiranje in skeniranje, opredelitev dostopa, varnost, računovodstvo, izklop na daljavo, posodobitve programske opreme in ponovni zagon, časovnik vklopa/izklopa, odzivanje sistema, upravljanje čakalne vrste, upravljanje licenc, pregled, ustvarjanje, urejanje in brisanje predlog žigov itd.
ZUNANJE NAPRAVE (izbirno)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
OPOMBE:	
1	Velikost D (34 × 22 palcev)/velikost A1 (841 × 594 mm)
2	Velikost E (36 × 48 palcev)/velikost A0 (841 × 1189 mm)
3	1 natisnjen izvod A1 v ležeči postavitvi iz pametnega nabiralnika, na 64-gramskem mediju, zadnji izhod, način vrstic in besedila
4	1 izvod, izdelan z izvirnikom A1 v ležeči postavitvi na 64-gramskem mediju, zadnji izhod, izravnava ozadja izklopljena, uporabniško določena širina 841 mm, uporabniško določena dolžina 594 mm
5	Izbirno
6	Na podlagi trenutne podpore drugih ponudnikov
7	Brez kabla/verige in pritrdilnega materiala

Adobe in PostScript sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki podjetja Adobe systems Inc. v ZDA in/ali drugih državah. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. iOS je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Apple inc. v ZDA in/ali drugih državah.

Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati, spreminjati, reproducirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s kakršnim koli sredstvom, elektronsko, ročno ali kako drugače, brez predhodnega soglasja družbe Canon Production Printing. Slikovni prikazi in natisnjene slike so simulirani in se ne nanašajo nujno na izdelke in storitve, ki so na voljo na vsakem lokalnem trgu. Vsebina te publikacije ne predstavlja garancije ali jamstva glede določenih lastnosti, specifikacij, tehnične zmogljivosti ali primernosti za določene načine uporabe. Vsebina te publikacije se lahko občasno spremeni brez predhodnega obvestila.

© 2025 Canon Production Printing
Canon je registrirana blagovna znamka družbe Canon Inc.
plotWAVE in PRISMA sta registrirani blagovni znamki družbe Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Slovenian edition