

# VITE NË VIJIM

## plotWAVE T55

Një printer mbi të cilin mund të mbështeteni


Hyni në epokën e re të vizatimit teknik dhe printimit të dizajneve me serinë plotWAVE T. Me teknologji të besuar dhe fuqi printuese të gjeneratës së re, ajo ju ofron lehtësi produktive në përdorim, veçori të sigurisë së IT-së dhe mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit. Printerë mbi të cilët mund të mbështeteni për vitet në vijim.



### Përfitimet e serisë T për ju

- **Zgjidhje rezistente printimi**  
Printerët e serisë T janë ndërtuar për besueshmëri dhe kohë funksionimi, pa ngarkesën e mirëmbajtjes së përditshme. Ata janë projektuar për të ofruar cilësi të vazhdueshme printimi, si me kalimin e kohës ashtu edhe në pajisje të ndryshme.
- **Filozofi e dizajnit profesional**  
E dimë se si profesionistët përdorin vizatimet teknike dhe dizajnet. Kemi dizajnuar serinë T për ata. Për ju! Teknologjia e provuar Radiant Fusing dhe ndërfaqet intuitive të thjeshta për t'u përdorur i ndihmojnë përdoruesit të prodhojnë printime të sakta që në herën e parë.
- **Prakticitet produktiv**  
Seria T u kursen kohë përdoruesve dhe shpejton procesin tuaj të dizajnit. Nga një printim i shpejtë deri te punët e ndërlikuara dhe grupet e dokumenteve, përdorimi është intuitiv që me shikimin e parë. Thjesht shtypni butonin e gjelbër! Së bashku me PRISMA Tech Suite, ai është një printer mbi të cilin mund të mbështeteni për vitet në vijim.
- **Proces i njëzuar pune**  
T serisë është krijuar për t'u përshtatur me proceset që kryeni në përditshmërinë tuaj. Printoni nga aplikacionet në Windows ose macOS. Dërgoni punimet nga pajisjet celulare. Fotokopjimi dhe skanimi janë të thjeshta falë Image Logic me përmirësim automatik të skanimit.
- **Veçoritë e sigurisë së TI-së**  
Më shumë se kurrë më parë, ju duhet të mbronni infrastrukturën tuaj të TI-së dhe asetet e të dhënave me vlerë nga aksesit i paautorizuar. Me anë të shtresave të shumta të veçorive të sigurisë, plotWAVE seria T është një printer ku ju mund të mbështeteni pa u shqetësuar për vitet në vijim.
- **Mbështetje e nismave tuaja të qëndrueshme të biznesit**  
Seria T mund t'ju ndihmojë të minimizoni gjurmën e karbonit të biznesit tuaj. Me etiketën ENERGY STAR, teknologjia Radiant Fusing ju ndihmon të reduktoni konsumin e energjisë. Shishet e tonerëve janë të përbërë prej mesatarisht 50% plastike PCR. Më shumë se 85% e printerit mund të ripërdoret ose të riciklohet.
- **Sportel unik**  
Me plotWAVE seria T, profesionistët tanë të kontabilitetit ju ndihmojnë të konfiguroni një zgjidhje tërësisht të integruar për formate të mëdha, me harduerë, softuerë, artikuj dhe shërbime nga një furnizues i vetëm.

Canon



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

## KONFIGURIMI STANDARD I SISTEMIT

Sistem printimi me 2 rula

Aplikacionet

Sisteme mbivendosjeje  
Ndërfaqe përdoruesi me prekje të shumëfishtë

Furnizim manual

Kompleti fillestar (i përfshirë)

KONFIGURIME OPSIONALE TË SISTEMIT

Shtim i kapacitetit të materialit të rullit

Sirtar për letrën e prerë  
Sistem skanimi që kursen hapësirën e zyrës

Disqe të ngurtë të heqshëm

Dritë sinjalizuese për përdoruesin

TEKNOLOGJIA

Teknologjia e imazhit

Teknologjia e shkrirjes

Funksione të automatizuara

Toneri

PRODUKTIVITETI

Shpejtësia (printimi dhe fotokopja)

Kohëzgjatja e printimit të parë<sup>3</sup>

Kohëzgjatja e fotokopjes së parë<sup>4</sup>

Modalitetet e printimit

CILËSIA

Rezolucioni i printimit

Gjerësia minimale e vijës (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 Saktësia e vijës

MADHËSIA DHE PESHA

Përmasa e motorit kryesor (Gjer. x Thell. x Lar.)

Përmasat e ambalazhimit të transportit (Gjer. x Thell. x Lar.)

Pesha e motorit kryesor

Pesha e transportit - motori kryesor

TRAJTIMI I MATERIALEVE

Kapaciteti i materialit

Prerja e materialit

Kapaciteti maksimal i materialit

Madhësitë e rullit të materialeve

Madhësitë e materialeve për sirtarin e letrës së prerë

Madhësitë e materialeve për furnizimin manual

Pesha e materialit

Gjatësia e rullit

Gjerësia e rullit

Printer produktiv, monokrom, me format të madh me panel përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë

Vizatime teknike, harta, të shpalosura dhe të palosura, posterë POP/POS

Sirtar i integruar i sipërm, me kapacitet deri në 100 fletë

Ndërfaqe përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë: Pamje dhe ndjesi e vazhdueshme nga çdo kënd i fluksit tuaj të punës, duke përfshirë në mënyrë standarde Kutinë hyrëse inteligjente, SmartAccess, statusin e printerit dhe Live Preview

Furnizoni manualisht materialet kur lloji apo përmasa e kërkuar e materialeve nuk është e disponueshme në rulet e materialeve ose në sirtarin opsional të letrave të prera të printerit

1 shishe toner 500 g, 1 shishe zhvillues 1750 g, 1 rul 36 inç materialesh standarde 75 g/m<sup>2</sup>

Sirtar i dytë shtesë për të rritur kapacitetin e materialeve nga 2 deri në 4 rula materialesh (400 deri në 800 ml / 365 deri në 730 m<sup>2</sup>)

Kapaciteti: 250 faqe, madhësia A/A4, madhësia C/A2

Scanner Express me teknologjinë Image Logic, skaner CIS i integruar i vendosur në pjesën e sipërme të printerit për të kursyer hapësirën në zyrë

Për mjediset të sigurta, disqet e ngurta mund të hiqen nga sistemi i printerit për siguruar integritetin e të dhënave

Për mjediset produktive, statusi i pajisjes mund të vërehet nga distanca

Elektrofotografi (LED) me fotokonduktor organik (OPC), sistem i pastër për rimbushjen e tonerit, praktikisht pa emetim ozoni

Radiant Fusing Technology me nxehtë të menjëhershme, shkrirje pa kontakt, konsum të ulët të energjisë (nxehtë sipas kërkesës)

- Njohje e automatizuar e gjuhës së printimit
- Përzgjedhje e automatizuar e materialeve
- Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregon materialet e mbetura për çdo rul materialesh
- Funksion i automatizuar i ruajtjes së materialeve
- Ndërrimi i automatizuar i materialeve
- Pico Printing, optimizim inteligjent i printimit

Toner i zi: 2x500 gram për çdo komplet toner. Shisheet e tonerit përbëhen nga mesatarisht 50% plastike e ricikluar e parapërdorur

10 madhësi D/A1<sup>1</sup> për minutë; 5 madhësi E/A0<sup>2</sup> për minutë

<40 sekonda

<40 sekonda

3 modalitete printimi

600 x 1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 inç

<0,3%

Dizajni kompakt: 1560 x 803 x 1505 mm (përfshirë sirtarin e sipërm)

1470 x 845 x 1275 mm

234 kg (konfigurimi standard)

294 kg (konfigurimi standard)

2 ose 4<sup>5</sup> rule; Sirtari i letrës së prerë<sup>6</sup>

Prerës automatik i përfshirë në sirtarë për ndryshim të shpejtë dhe të lehtë të rullit të materialeve

2 rule: 400 ml, 365 m<sup>2</sup>; 4 rule: 800 ml, 730 m<sup>2</sup>

Sirtari i letrës së prerë: 250 faqe, madhësia A/A4, madhësia C/A2

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 inç, 15 inç, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Mbushja nga ana e shkurtër (portret): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230x310 mm, 310x440 mm

Mbushja nga ana e gjatë (horizontale): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310x440 mm, 440x594 mm

A3, A2, A1, A0, 11 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 21 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm,

620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60 - 110 g/m<sup>2</sup>; 16 - 29 lb

Deri në 200 m

210 - 914 mm; 8,2 - 36 inç

Diametri i qendrës së rullit

Gjatësia minimale e printimit

Gjatësia maksimale e printimit

Lloji i materialit

Llojet e materialeve për sirtarin e letrave të prera dhe mbushja manuale

Përdorimi automatik i materialeve me rul

NDËRFAQJA E PËRDORUESIT

ClearConnect

Përshkrimi

Përmasat (gjer. x thell. x lart.)

Rezolucioni

Numri i ngjyrave

Teknologjia

Përdorimi

Dizajni i ndërfaqes

Karakteristikat

KONTROLLUESI

Përshkrimi

Procesori

Memoria

Video

Disku i ngurtë

TPM

Ndërfaqja

Gjuha e përshkrimit të faqes

Gjerësia origjinale Gjuha e përshkrimit të faqes (opsionale)

Protokolli i printimit

Protokolli i Kanalit të Pasmë Transformimit

3 në qendër. Material i lirë në qendër

279 mm; 11 in

200 m; 65 ft

Letër e thjeshtë, letër e thjeshtë e ricikluar, transparente, e tejdukshme, letër e ricikluar, letër lidhjeje inxhinierike, letër lidhjeje inxhinierike e ricikluar, letër lidhjeje inxhinierike e tejdukshme, letër inxhinierike e lëmuar, letër me ngjyra, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, letër transparente, letër transparente FSC, fotoletër poliesteri, fotoletër antistatike poliesteri, fotoletër me kontrast, fotoletër poliesteri e thjeshtë, fotoletër e dyfishtë poliesteri pa shkëlqim, fotoletër e bardhe e tejdukshme poliesteri, letër orizi Orika LPEX

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër me ngjyra, fotoletër dhe materiale transparente

- Zbulim automatik i gjerësisë
- Zgjedhja automatike e materialeve me rul për produktivitet të optimizuar dhe ruajtjen e materialeve, bazuar në përmasat e vizatimit, llojet e materialeve, gjerësinë e rullit dhe finiturën
- Ndërrimi automatik i rullit kur rulli arrin në fund
- Ndërrimi i automatizuar i materialeve, për të drejtuar materialet drejt sirtarit të sipërm ose daljej së pasme në varësi të zgjedhjes së përdoruesit
- Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregon materialet e mbetura për çdo rul materialesh
- Rrotullimi automatik dhe drejtvendosja për palosje
- Zbulimi automatik i legjendes

Paneli i përdoruesit ClearConnect me prekje të shumëfishtë

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç (10,4 inç në raport 4x3)

800 x 600 pikselë (SVGA)

16,2 milionë

Prekje kapacitive projektive

3 butona fizike: [Wake-up], [Stop, interrupt, abort], [Home]

Funksione me prekje të shumëfishtë: prekje, prekje e dyfishtë, kapje me gishta, kapje me 2 gishta, rrëshqitje, trokitje dhe hapje

Ndërfaqe përdoruesi e veçantë me shfletim intuitiv dhe nivele përdorimi të dalluara qartësisht

Optimizimi i pamjes: Anoni (-4 deri në +45 gradë) dhe ktheni (-45 deri në +180 gradë) Dritën e statusit (e kuqe, portokalli, jeshile) të ndërfaqes së USB 2.0 me dritë treguese. Kaloni menjëherë mes 2 gjuhëve të ndryshme, zgjidhni nga 19 gjuhë; çekisht, danisht, gjermanisht, anglisht, spanjisht, finlandisht, frëngjisht, hungarisht, italisht, japonisht, koreanisht, holandisht, norvegjisht, polonisht, portugalisht, rusisht, suedisht, kinezisht e thjeshtuar, kinezisht tradicionale

Kontrollues me performancë të lartë POWERsync™ me Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit

6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 @4.10GHz

2x8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1,1GHz

2x 500 GB, 7200 rpm (standard)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gbit/s

TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS

Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP

ndërfaqe WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Licenca PS/PDF ofron akses në Adobe PostScript 3 dhe PDF1.7. Ajo aktivizon Adobe CPSI 7.10 (Interpretuesi i konfigurueshëm i PostScript).

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365

- FTP

- Nxirrni nga SMB, FTP

- Nxirrni nga reja kompjuterike (merrni nga ARC Collaborate, retë kompjuterike të bazuara në WebDAV)

- HTTP/HTTPS (përdorur nga Publisher Express dhe PRISMAproduce Tech)

- Printoni nga dosja kryesore (me anë të licencës për menaxhimin e aksesit)

- Printoni nga Microsoft 365 OneDrive dhe SharePoint

HTTP ose HTTPS

Shkallëzimi (shkallëzimi për përshatje me faqen, zvogëlimi kur imazhi shumë i madh për të shmangur fragmentimin ose sipas faktorit të përshatuar, shkallëzimi i madhësisë së faqes në madhësi standarde), rrotullimi, zhvendosja (automatike ose e përcaktuar nga përdoruesi), shtimi/heqja e skajit vijues/kryesues, pasqyrimi, intensiteti i të zezës në modalitetin e posterit, optimizimi i printimit (standard, vija/tekst, poster). Thëksimi i ngjyrave dhe Origjinali i errët. Zona për shirje (zona e interesit)

# plotWAVE T55

<b>Mbështetja e resë kompjuterike</b>	Mbështetje për renë kompjuterike me anë të protokollit WebDAV, Microsoft 365 ose me anë të ofruesve të palëve të treta, siç është uniFLOW. Identifikimi i përdoruesit të resë kompjuterike mund të konfigurohet paraprakisht nga administratori ose të kryhet nga përdoruesi në momentin e aksesit në renë specifike.	<b>Programi i "Jetës së dytë" SOFTUERI I CIKLIT TË PUNËS</b> <b>PRISMAtech Suite</b>	Përputhshmëri me disa skanerë, dosje dhe stivues ekzistues
<b>SIGURIA E INTEGRUAR SMARTshield</b>		<b>PRISMAproduce Tech</b>	Krijoni zbatim me mbresëlënëse ndërkohë që jeni në kontroll të printerit tuaj me anë të zgjidhjeve të fuqishme të ciklit të punës që janë dizajnuar për t'ju ndihmuar me përdorimin e përditshëm të printerit.
<b>Dorëzimi i sigurt</b>	Kontroll i hyrjes (filtrim i IP-së), IPsec, HTTPS, i përshtatshëm me IP4 dhe IP6, mbrojtje e të dhënave të fjalëkalimit	<b>Panel PRISMAlytics</b>	Kompozoni, menaxhoni dhe dorëzoni komplete të ndërlikuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit të një ose më shumë printerë njëkohësisht.
<b>Ruajtje dhe heqje e sigurt</b>	Fshirje e sigurt e skedarëve, (E-shredding), ndeje e sigurt, enkriptim i të dhënave me Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), enkriptim BitLocker 256 AES, fshirje e sigurt e hard diskut (fshirje kriptografike), disqe të ngurtë të heqshëm opsionale dhe shkatërrim opsional i disqeve të ngurtë në përfundim të kontratës.	<b>PRISMAlytics Accounting</b>	Merrni përmbledhje gjithëpërfshirëse për të monitoruar dhe maksimizuar prodhimtarinë e punimeve tuaja të printimit me këtë mjet të sigurt të menaxhimit të informacionit të bazuar në renë kompjuterike.
<b>Autorizimi</b>	Identifikimi i përdoruesit për të aksesuar në panelin e përdoruesit ClearConnect / WebTools Express (me anë të kredencialeve të LDAP/Active Directory dhe opcion me anë të kartës së aksesit), mbrojtje e printimit të skedarëve me kod pin ose fjalëkalim, mundësi për të çaktivizuar portat dhe ndërfaqet, Miniaplikacion standard i integruar uniFLOW i instaluar në kontrollues, për integrimin në uniFLOW kontaktoni përfaqësuesin tuaj të Canon.	<b>PRISMAservice</b>	Mblidhni të dhëna për tarifimin e kostove dhe monitorimin e përdorimit me këtë mjet raportimi të bazuar në renë kompjuterike.
<b>Parandalimi i hakimit</b>	Identifikimi me IEEE 802.1x, SNMP v3, regjistrimi i auditit, konfigurimi i certifikatave HTTPS, Kodim i fuqishëm TLS 1.2 (mundësi për të aktivizuar protokollet TLS1.0 dhe 1.1), mundësi për të çaktivizuar protokollet e papërdorura, regjistrim i sigurt i ngjarjeve, kontroll opsional i aplikacioneve Trelix (lista e lejeve).	<b>DRAJVERË, PARAQITËS, PANEL PËRDORUESI</b> <b>Drajverët</b>	Maksimizoni kohën e punës pa ndërprerje me anë të metodologjisë tone CARE: mblidhni të dhënat në distancë, analizoni të dhënat, riparoni printerët me anë të ndihmës në distancë dhe Vlerësoni për përmirësim të vazhdueshëm.
<b>Garantimi i sigurisë tuaj tani dhe në të ardhmen</b>	Sistemi i përdorimit të kontrolluesit Windows 10 Enterprise LTSC 2021 me sigurinë Microsoft është i vlefshëm deri në vitin 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) duke përfshirë: Shërbime automatike të përditësimeve të korigjimeve të sigurisë Microsoft me njoftime dhe planifikim, monitorim i vazhdueshëm i pikave të dobëta nga Canon ( <a href="https://psirt.canon">https://psirt.canon</a> ), program i jashtëm auditimi i përvitshëm për sigurinë i bazuar në metodologjinë OWASP top 10 ( <a href="https://owasp.org">https://owasp.org</a> ), monitorim i legjislacionit të ri dhe - shkeljeve me ndikim të lartë.	<b>Dorëzimi i punës</b>	Drajverët printerit të lehtë për t'u përdorur që ju lejojnë të printoni në mënyrë efektive dhe me efikasitet nga çdo aplikacion. Krijoni, merrni dhe/ose dorëzoni punë nga: <ul style="list-style-type: none"><li>· Driver Select për Microsoft Windows</li><li>· Driver Express për Adobe PostScript 3 për Microsoft Windows ose Apple OS</li></ul>
<b>SCANNER EXPRESS (opsionale)</b>		<b>Paneli i përdoruesit ClearConnect</b>	· PRISMAproduce Tech - Kompozoni, menaxhoni dhe dorëzoni komplete të ndërlikuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit të një ose më shumë printerë njëkohësisht.
<b>Përkrahimi</b>	Skaner me ngjyra me Sensor imazhi me kontakt (CIS) të integruar me teknologji Image Logic		· Publisher Mobile - Dorëzoni punët e printimit me anë të aplikacionit për telefonë celularë që mbështet IOS dhe Android
<b>Rezolucioni i skanimit</b>	600 x 600 dpi		· Publisher Express - Dorëzoni lehtësisht punët e printimit me anë të internetit, pavarësisht nga shfletuesi juaj i internetit
<b>Shpejtësia e skanimit</b>	Skanimi bardhezi 15.2 m/min Skanimi me ngjyra 5,0 m/min		Printimi, fotokopjimi dhe skanimi përdoren me aq lehtësi sa një tablet me panelin e përdoruesit me prekje të shumëfishtë. Nxirrni një dokument nga Kutia hyrëse inteligjente, pajisja USB ose vendndodhje të jashtme. Zmadhoheni dhe panoramoheni në vende të ndryshme - madje shikoni paraprakisht skanimin ose kopjimin në kohë të drejtëpërdrejtë për të shmangur gabimet
<b>Formatet e skanimit</b>	TIFF, PDF (1,7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF me shumë faqe, PDF/A me shumë faqe dhe TIFF me shumë faqe	<b>CIKLI I PUNËS SË KONTROLLUESIT</b>	Integrohuni lehtësisht në aplikacionet e menaxhimit të printimit si uniFLOW falë kontrolluesit tonë POWERSync™
<b>Shablone të skanimit</b>	Numër i zgjeruar i shabloneve të skanimit për të standardizuar cilësimet dhe destinacionet e zakonshme të skanimit	<b>Arkitekturë e hapur</b>	Kutia hyrëse inteligjente e personalizuar me historikun, menaxhimin e radhës, menaxhimin e historikut, WebTools Express, aksesin e sigurt të kontrolluesit
<b>Protokolli i skanimit</b>	FTP, SMB, skanimi në renë kompjuterike (me shtyrje në retë kompjuterike të bazuara në WebDAV), skanimi në Microsoft 365	<b>Kutia hyrëse inteligjente</b>	Memoria Spool ofron një sistem radhitjeje për punët e printimit dhe fotokopjimit. Kjo i mundëson disa përdoruesve të dërgojnë punë printimi dhe fotokopjimi njëkohësisht. Personalizoni cilësimet e përparësive për punët e fotokopjimit dhe printimit të menaxhimi i radhës. Përmbledhja e radhës së punës ofron akses në emrat e punëve, personat përgjegjës dhe statusin, duke përfshirë materialet e nevojshme. Punët mund të ndërpritin, fshihen dhe të vendosen në krye të radhës
<b>Destinacioni i skanimit</b>	Njësi lokale flash USB, FTP, SMB, kuti hyrëse inteligjente të kontrolluesit, dosje kryesore lokale opsionale (LDAP), pajisje celulare me anë të WebTools Mobile, retë kompjuterike WebDAV, skanimi në Microsoft 365 OneDrive dhe SharePoint	<b>Menaxhimi i radhës</b>	Shikoni historikun e numëruesit për periudhat kohore të dëshiruara, sipas punës ose shirni përmbledhjen tërësore në WebTools Express. Shikoni, krijoni, modifikoni dhe fshini shablone vlash. Mbështetje standarde uniFLOW e instaluar të kontrolluesit, identifikohuni në radhën tuaj personale uniFLOW në ndërfaqen e përdoruesit ClearConnect. Mbështet kontabilitetin, identifikimin manual, lexuesit e kartave dhe lexuesit e kartave pa kontakt. Mbështet skanimin për në email dhe skanimin për në renë kompjuterike.
<b>Emërtimi i skanimit</b>	Emërtimi i paracaktuar me numërimin automatik, emra të skedarëve të skanimit të personalizuar nga përdoruesit në panelin e përdoruesit të ClearConnect, shtimi i datës/orës në emrin e skedarit të skanimit	<b>Menaxhimi i printimit</b>	Printoni nga dhe skanimi në aplikacionin e resë kompjuterike që dëshironi. Me ndihmën e aplikacioneve celulare, të tillë si Publisher Mobile, printeri mund të aksesohet dhe përdoret lehtësisht nga çdo vendndodhje
<b>Gjerësia origjinale</b>	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, zbulim automatik i gjerësisë	<b>Menaxhimi i pajisjes</b>	WebTools Express i ofron administratorëve mjetet për të menaxhuar pajisjen në distancë me anë të internetit: p.sh. të kontrollojnë statusin e printerit, funksionin e NDEZJES në distancë, statusin e materialeve të mbetura të bojës/tonerit, të vendosin cilësimet e paracaktuara për printim, fotokopje dhe skanim, të përcaktojnë aksesin, sigurinë, kontabilitetin, fikjen nga distanca, përditësimin e softuerit dhe rindezjen, aktivizimin/çaktivizimin e kronometrit, funksionimin e sistemit, menaxhimin e radhës, menaxhimin e licencës, si dhe të shikojnë, krijojnë, modifikojnë dhe fshijnë shabllonet e vulave etj
<b>Gjatësia origjinale</b>	208 mm - 16000 mm; 8,2 inç - 630 inç, zbulim automatik i gjatësisë	<b>Telefoni celular dhe reja kompjuterike</b>	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stack Select, Scanner Professional II
<b>Gjerësia efektive e skanimit</b>	932 mm		
<b>Trashësia origjinale</b>	Maksimumi 0,8 mm; 0,03 inç (dokumente jo të forta)	<b>SHËNIMET NË FUND TË FAQES:</b>	
<b>Zmadhimi (fotokopje)</b>	1:1, Shkallëzimi në madhësinë e materialit, shkallëzimi në formatin standard, Personalizuar: 10 - 1000%		
<b>Llojet origjinale të konfigurimeve paraprake</b>	Blueprint, origjinal me ngjyra, origjinal i errët, vija/tekst me palosje, vija/tekst standarde, skicë me vija/tekst, fotografi, hartë, vepër arti		
<b>Përmasa e skanerit (Gjer. x Thell. x Lar.)</b>	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç		
<b>Pesha e skanerit</b>	25 kg; 55 lbs		
<b>MJEDISORE</b>			
<b>Niveli i fuqisë së tingullit</b>	Modaliteti pasiv dhe i fjetjes: 4.2 B(A) Modaliteti i printimit: 7.0 B(A)		
<b>Niveli i presionit të tingullit</b>	Modaliteti pasiv dhe i fjetjes: 24 dB Modaliteti i printimit: 58 dB		
<b>Përqëndrimi i ozonit</b>	2,0 mg/h <0,005 mg/m3		
<b>Emetimi i nxehtësisë</b>	Gati: 71W; Aktive: 1,6 kW		
<b>Temperatura e përdorimit</b>	Cilësia optimale e printimit në diapazonin e temperaturës 20 - 27°C (68 - 81°F)		
<b>Lagështira e funksionimit</b>	Cilësia optimale e printimit në diapazonin e lagështisë: 30 - 60% RH		
<b>Nevojat për energji</b>	100 - 240 V; 50/60Hz		
<b>Konsumi i energjisë</b>	Modaliteti i fjetjes: <2 W Modaliteti i gatishmërisë: 84 W Modaliteti aktiv: 1786 W		
<b>Markat e sigurisë/EMC dhe etiketimet mjedisore</b>	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
<b>Dispozita në rast tërmeti?</b>	Vendosni printerin në mënyrë të sigurt për të parandaluar lëvizjen ose animin gjatë një tërmeti. Kjo dispozitë i mundëson përdoruesit të vendosë printerin në mënyrë të sigurt në një lidhje të fortë të ndërtesës		
<b>Të riciklueshme</b>	Printeri i përbërë prej çeliku ose plastikës shumë të riciklueshme: deri në 95% e motorit mund të ciklohet ose riciklohet. 5% e mbetur është mbejtje jotoksike. Printimet: certifikatë për mundësinë e heqjes së bojës Toner: shisheet e tonereve përbëhen nga mesatarisht 50% HDPE (Polietilen me Dendësi të Lartë) i ricikluar		
			<ol style="list-style-type: none"><li>1 Përmasat D (34 x 22 inç) / Përmasat A1 (841 x 594 mm)</li><li>2 Përmasat E (36 x 48 inç) / Përmasat A0 (841 x 1189 mm)</li><li>3 1 printim horizontal në A1 i bërë nga kutia hyrëse inteligjente, me 64 g material, dalje të pasme, modaliteti me vija dhe tekst</li><li>4 1 fotokopje e bërë horizontalisht me A1 origjinale me 64 g material, dalje të pasme, kompensimi i sfondit i çaktivizuar, gjerësi e personalizuar 841 mm, gjatësi e personalizuar 594 mm</li><li>5 Opsionale</li><li>6 Bazuar në mbështetjen aktuale të palës së tretë</li><li>7 Nuk përfshihet kabllotja/zinxhiri dhe materiali i montimit</li></ol>

Adobe dhe Postscript janë ose marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të Adobe Systems Inc. në SHBA dhe/ose shtete të tjera, Microsoft dhe Windows janë marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të Microsoft Corporation në SHBA dhe/ose shtete të tjera, iOS është markë tregtare e regjistruar ose markë tregtare e Apple inc. në SHBA dhe/ose shtete të tjera.

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, modifikohet, riprodhohet ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, elektronik, manual, ose ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të Canon Production Printing. Ilustrimet dhe imazhet e nxjerra nga printeri janë simulime dhe nuk vlejnë domosdoshmërisht për produktet dhe shërbimet e ofruara në secilin treg vendas. Përmbajtja e këtij botimi nuk duhet të interpretohet si deklaratë, garanci apo parashikim në lidhje me veçoritë specifike apo specifikimet dhe as të performancës teknike apo përshtatshmërisë për përdorime të veçanta. Përmbajtja e këtij botimi mund të ndryshohet herë pas here pa paralajmërim.

**© 2025 Canon Production Printing**

Canon është markë e regjistruar tregtare e Canon Inc.  
plotWAVE dhe PRISMA janë marka të regjistruara tregtare të Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Production Printing  
cpp.canon  
Albanian edition