

GODINAMA ISPRED

plotWAVE T55

Štampač na kojem možete da stvarate

Uđite u novu eru štampanja tehničkih crteža i dizajna sa serijom štampača plotWAVE T. Uz pouzdanu tehnologiju i snagu štampe nove generacije, nudi produktivnost, jednostavnost korišćenja, IT bezbednosne funkcije i podršku za održive poslovne inicijative. Štampači koje možete da koristite niz godina.



Prednosti koje vam serija T nudi

• **Trajno rešenje za štampanje**

Štampači serije T napravljeni su da garantuju pouzdanost i operativnost bez svakodnevnog održavanja. Dizajnirani su tako da obezbede postojan kvalitet štampe, tokom vremena i na različitim mašinama.

• **Filozofija profesionalnog dizajna**

Znamo kako profesionalci koriste tehničke crteže i dizajn. Dizajnirali smo seriju T za njih. Za vas! Dokazana tehnologija Radiant Fusing i intuitivni interfejsi koji su jednostavnici za korišćenje pomažu korisnicima da iz prvog pokušaja odštampaju sjajne otiske.

• **Produktivnost i jednostavno korišćenje**

Serija T štedi korisnicima vreme i ubrzava proces dizajniranja. Od brzog štampanja do složenih zadataka i skupova dokumenata – rukovanje je intuitivno čak i na prvi pogled. Samo pritisnite zeleno dugme! U kombinaciji sa PRISMA Tech Suite, dobijate štampač na kojem ćete moći godinama da stvarate.

• **Unapređen radni proces**

Serija T dizajnirana je tako da se uklapa u vaše svakodnevne procese. Štampajte iz aplikacija u sistemu Windows ili macOS. Pošaljite zadatke sa mobilnih uređaja. Kopiranje i skeniranje su jednostavni zahvaljujući tehnologiji Image Logic sa automatskim unapređivanjem skeniranja.

• **IT bezbednosne funkcije**

Više nego ikada pre, potrebno je da zaštitite IT infrastrukturu i vredne podatke od neovlašćenog pristupa. Zahvaljujući višestrukim slojevima bezbednosnih funkcija, serija plotWAVE T predstavlja štampač koji ćete godinama moći spokojno da koristite.

• **Podrška održivim poslovnim inicijativama**

Serija T vam može pomoći da smanjite uticaj poslovanja na životnu sredinu. Oznaka ENERGY STAR potvrđuje da tehnologija Radiant Fusing pomaže u smanjivanju potrošnje energije. Boce sa tonerom su napravljene u proseku od 50% PCR plastike. Više od 85% delova štampača se može ponovo iskoristiti ili reciklirati.

• **Kupovina na jednom mestu**

Ako izaberete seriju plotWAVE T, naši profesionalci za klijente će vam pomoći da konfigurirate potpuno integrisano rešenje za velike formate, sa hardverom, softverom, potrošnim materijalom i uslugom od jednog dobavljača.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

STANDARDNA KONFIGURACIJA SISTEMA

Sistem štampanja sa dve rolne

Primene

Sistemi za slaganje

Korisnički interfejs sa višestrukim dodirom

Ručno uvlačenje

Početni komplet (sadržaj)

OPCIONE KONFIGURACIJE SISTEMA

Nadogradnja kapaciteta medija u rolni

Fioka za tabak

Sistem za skeniranje koji ne zauzima puno prostora u kancelariji

Prenosivi čvrsti diskovi

Indikator upozorenja za operatera

TEHNOLOGIJA

Tehnologija za obradu slike

Tehnologija nanošenja

Automatizovane funkcije

Toner

PRODUKTIVNOST

Brzina (štampanje i kopiranje)

Vreme do prvog otiska³

Vreme do prve kopije⁴

Režimi štampe

KVALITET

Rezolucija štampe

Minimalna širina linije (ISO/IEC 13660:2001E)

Preciznost linije 1:1

VELIČINA I TEŽINA

Veličina glavne mašine (Š x D x V)

Dimenzije pakovanja (ŠxDxV)

Težina glavne mašine

Težina zapakovane glavne mašine

RAD SA MEDIJIMA

Kapacitet medija

Sečenje medija

Maksimalni kapacitet medija

Veličine medija u rolni

Formati medija za fioku za tabak

Formati medija za ručno uvlačenje

Težina

Dužina rolne

Širina rolne

Produktivni monohromatski štampač za velike formate sa ClearConnect višedodirnom korisničkom tablom

Tehnički crteži, mape, rasklopljene i sklopjene, POP/POS posteri

Integrисano gornje izlazno ležište kapaciteta do 100 listova

ClearConnect korisnički interfejs sa višestrukim dodirom: dosledan izgled i osećaj iz svakog ugla radnog procesa, standardno obuhvata inteligentnu prijemnu sanduče, SmartAccess, status štampača i pregled uživo

Ručno postavite mediju kada željeni tip ili veličina medija nije dostupna na rolnama mediju ili u opcionaloj foci za tabak

1 bocu tonera od 500 g, 1 bocu razvijača od 1.750 g, 1 rolna od 36 inča standardnog medija težine 75 g/m²

Dodata druga fioka za povećavanje kapacitetu medija sa 2 na 4 rolne za medije (sa 400 na 800 ml / sa 365 na 730 m²)

Kapacitet: 250 stranica A/A4 formata do C/A2 formata

Scanner Express sa tehnologijom Image Logic, integrisani CIS skener koji se nalazi sa gornje strane štampača radi uštete prostora u kancelariji

Za bezbedna okruženja – čvrsti diskovi mogu da se uklone iz sistema štampača da bi se osigurao integritet podataka

Za produktivna okruženja – status mašine može da se vidi iz daljine

Elektrofotografija (LED) sa organskim fotoprovodnikom (OPC), sistem za čistu dopunu tonera, praktično bez emisije ozona

Tehnologija Radiant Fusing sa trenutnim zagrevanjem, nanošenjem bez kontakta, malom potrošnjom energije (grejanje na zahtev)

- Automatizovano prepoznavanje jezika za štampanje
- Automatizovani izbor medija
- Automatska detekcija preostalog medija, koja ukazuje na preostali broj medija po rolni
- Automatizovana funkcija za čuvanje medija
- Automatizovano menjanje medija
- Pico Printing, inteligentna optimizacija štampanja

Crni toner: 2 x 500 grama po kompletu tonera.
Boce tonera napravljene su u proseku od 50% reciklirane korisničke plastike

10 listova veličine D/A1¹ po minuti; 5 listova veličine E/A0² po minuti

<40 sekundi

<40 sekundi

3 režima štampe

600 x 1.200 tpi

0,06 mm; 0,00236 inča

<0,3%

Kompaktni dizajn: 1560 x 803 x 1505 mm (sa gornjim izlaznim ležištem)

1.470 x 845 x 1.275 mm

234 kg (standardna konfiguracija)

294 kg (standardna konfiguracija)

2 ili 4⁵ rolne; Fioka za tabak⁵

Mašina za automatsko sečenje u fiokama za brzu i laku zamenu medija u rolni

2 rolne: 400 m, 365 m²; 4 rolne: 800 m, 730 m²
Fioka za tabak: 250 stranica A/A4 formata do C/A2 formata

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 inča, 15 inča, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Uvlačenje sa kratkom ivicom (uspravno): A4, A3, B4, A, B A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm

Uvlačenje sa dugackom ivicom (položeno): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm

A3, A2, A1, A0, 11 in, 12 in, 15 in, 17 in, 18 in, 21 in, 22 in, 24 in, 30 in, 34 in, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60–110 g/m²; 16–29 fundi

Do 200 m

210–914 mm; 8,2–36 inča

Prečnik jezgra rolne

Minimalna odštampana dužina

Maksimalna odštampana dužina

Tip medija

Tipovi medija za fioku za tabak i ručno uvlačenje
Automatsko rukovanje medijima u rolni

KORISNIČKI INTERFEJS ClearConnect

Opis

Veličina (ŠxVxD)

Rezolucija

Broj boja

Tehnološka

Rad

Dizajn interfejsa

Funkcije

KONTROLER

Opis

Procesor

Memorija

Video

Hard disk

TPM

Interfejs

Jezik za opisivanje strana

Jezik za opisivanje strana širine originala (opcionalno)

Protokol za štampu

Pozadinski protokol

Transformacije

Podrška za informatički oblak

3 u jezgrima. Labav medij na jezgru

279 mm; 11 inča

200 m; 656 stopa

Običan papir, običan reciklirani papir, providni papir, prozirni papir, reciklirani Engineering Bond, providni Engineering Bond, Engineering Vellum, papir u boji, papir sa gornjom nalepnicom FSC, papir u boji FSC, papir sa crvenom nalepnicom PEFC, papir sa crvenom nalepnicom Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, prozirni papir, prozirni papir FSC, poliesterski film, antistatički poliesterski film, kontrastni film, prozirni poliesterski film, dvostruko matirani poliesterski film, beli neprozirni poliesterski film, Orika LPEX priručni papir

Običan papir, reciklirani papir, papir u boji, folije, prozirni mediji

Automatsko detektovanje širine

- Automatsko biranje medija u rolni za optimizovanu produktivnost i uštenu mediju, na osnovu veličine crteža, tipa medija, širine roline i završne obrade
- Automatska zamenja roline kada rolna dođe do kraja
- Automatsko menjanje medija – navodenje medija do gornjeg izlaznog ležišta ili zadnjeg izlaza u zavisnosti od korisničke primene
- Automatska detekcija preostalog medija, koja ukazuje na preostali broj medija po rolni
- Automatsko rotiranje i poravnanje radi savijanja
- Automatsko detektovanje legende

Korisnička tabla ClearConnect sa višestrukim dodirom

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inča (10,4 inča u odnosu 4x3)

800 x 600 piksela (SVGA)

16,2 miliona

Projektivni kapacitivni dodirni

3 hardverska dugmeta: [Aktiviranje], [Zaustavljanje], prekidanje, otkaživanje, [Početak] Funkcije sa višestrukim dodirom: dodir, dvostruki dodir, skupljanje/širenje, skupljanje/širenje sa 2 prsta, prevlačenje, brzo pomeranje i razdvajanje

Upečatljiv korisnički interfejs sa intuitivnom navigacijom i jasno definisanim nivoima rukovanja

Optimizacija prikaza: naginjanje (-4 do +45 stepeni) i okretanje (-45 do +180 stepeni), indikator statusa (crveni, narandžasti, zeleni), USB 2.0 interfejs sa indikatorom. Trenutno birajuće između 2 jezika, izaberite jedan od 19 jezika; češki, danski, nemački, engleski, španski, finski, francuski, mađarski, italijanski, japanski, korejski, holandski, norveški, poljski, portugalski, ruski, švedski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski

Kontroler POWERsync® visokih performansi sa operativnim sistemom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitni

6 jezgara, 6 niti, Core i5-8500 na 4,10 GHz

2 x 8 GB DDR4

Grafička kartica Intel UHD 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7.200 o/min (standardno)

TPM 2.0

2 x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Otkrivanje: APIPA, WS-Discovery, SNMP
Interfejs WAVF

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Licenca za PS/PDF obezbeđuje pristup softverima Adobe PostScript 3 i PDF1.7. Omogućava Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).

- LPR, FTP, WebDAv
- FTP
- Preciziranje iz malih i srednjih preduzeća, FTP
- Preciziranje iz informatičkog oblaka (preciziranje iz ARC Collaborate, oblaci zasnovani na protokolu WebDAV)
- HTTP/HTTPS (koriste ga Publisher Express i PRISMAproduce Tech)
- Štampanje na maticne fascikle (pomoću licence za upravljanje pristupom)

HTTP ili HTTPS

Podešavanje razmere (podešavanje razmere radi uklapanja na stranicu, smanjivanje kada je slika previlika kako bi se izbeglo isecanje ili uz prilagođeni faktor, promena razmere stranice na standardnu), rotiranje, pomeranje (automatsko ili korisnički definisano), dodavanje/uklanjanje početne/krajnje ivice, ogledalo, intenzitet crne u režimu poster, optimizovanje za štampu (standardno, linije/tekst, poster). Išticanje boja i taman original. Oblast za brišanje (oblast interesovanja)

Podrška za informatički oblak preko WebDAv protokola ili nezavisnih dobavljača, kao što je uniFLOW[®].

Provjeru identiteta korisnika za informatički oblak može unapred da konfiguriše administrator ili da je obavi korisnik prilikom pristupanja određenoj usluzi informatičkog oblaka.

PLOTWAVE T55

INTEGRISANA BEZBEDNOST SMARTshield

Bezbedno slanje

Kontrola pristupa (IP filtriranje), IPSec, HTTPS, kompatibilnost sa protokolima IP4 i IP6, zaštitna podataka pomoću lozinke

Bezbedno skladištenje i uklanjanje

Bezbedno brisanje datoteka, E-shredding, bezbedno podizanje sistema, šifrovanje podataka pomoću integriranog modula Trusted Platform Module 2 (TPM) sa sertifikatom FIPS 140-2, šifrovanje pomoću tehnologije BitLocker 256 AES, opcionalni prenosivi čvrsti diskovi i opcionalno uništavanje čvrstog diska na kraju ugovora.

Autorizacija

Provera identiteta korisnika za pristup korisničkoj tabli ClearConnect/WebTools Express tehnologiji (preko LDAP/ Active Directory akreditiva i opcionalno preko pristupne kartice), zaštitna datoteka za štampanje pomoću PIN koda ili lozinke, mogućnost onemogućavanja portova i interfejsa, standardni uniFLOW integrirani aplet instaliran na kontroleru, za integraciju u uniFLOW apletu obratite se predstavniku kompanije Canon.

Sprečavanje hakerskih napada

IEEE 802.1x provera identiteta, SNMP v3, evidentiranje procene, konfiguriranje HTTPS sertifikata. TLS 1.2 jako šifrovanje (moguće je onemogućiti protokole TLS1.0 i 1.1), moguće je onemogućiti nekorisne protokole, evidentiranje bezbednosnih događaja, opcionalni Trellix antivirusni softver, opcionalna Trellix kontrola aplikacija (beli lista)

Bezbedni sada i u budućnosti

Operativni sistem kontrolera Windows 10 Enterprise LTSC 2021 sa Microsoft bezbednosnim zakrpanom do 2032. SMARTshield CLI (kontinuiran proces poboljšanja), uključujući: usluge automatskog ažuriranja Microsoft bezbednosnih zakrpa sa obaveštenjima i zakazivanjem, neprekidno nadgledanje ranjivosti od strane kompanije Canon (<https://psirt.canon>), godišnji program spoljne procene bezbednosti zasnovan na metodici OWASP top 10 (<https://owasp.org>), praćenje novih zakona i – kršenja velikog uticaja.

SCANNER EXPRESS (opcionalno)

Opis

Integrirani Contact Image Sensor (CIS) skener u boji sa tehnologijom Image Logic

600 x 600 dpi

Rezolucija skeniranja

15,2 m/min, crno-belo skeniranje

5,0 m/min, skeniranje u boji

Formati za skeniranje

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF dokumenti sa više stranica, PDF/A i TIFF sa više stranica

Šabloni za skeniranje

Veliki broj šablona za skeniranje radi standardizovanja uobičajenih postavki skeniranja i određista

Protokol za skeniranje

FTP, SMB, skeniranje u informatički oblak (direktno slanje u usluge informatičkog oblaka zasnovane na protokolu WebDAV)

Odredište za skeniranje

FTP, SMB, skeniranje u informatički oblak (direktno slanje u usluge informatičkog oblaka zasnovane na protokolu WebDAV)

Imenovanje skeniranja

Imenovanje unapred podešenih postavki, uz automatsko numerisanje za produktivno skeniranje, odnosno ime datoteke na ClearConnect korisničkoj tabli

Širina originala

208 mm - 965 mm; 8,2 inča - 38 inča; automatsko detektovanje širine

Dužina originala

208 mm - 16.000 mm; 8,2 inča - 630 inča, automatska detekcija dužine

932 mm

Efektivna širina skeniranja

Maksimalno 0,8 mm; 0,03 inča (dokumenti koji nisu kruti)

Debljina originala

Zum (kopiranje)

1:1, svođenje na veličinu medija, svođenje na standardni format, prilagođeno: 10-1000%

Nacrt, original u boji, tamni original, linije i tekst (sa savijanjem), linije i tekst (standardni), linije i tekst (radna verzija), fotografija, mapa, grafika

Veličina sknera (Š x D x V)

1.097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inča

Težina sknera

25 kg; 55 funti

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Nivo snage zvuka

Režim pripravnosti i mirovanja: 4,2 B (A)
Režim stampe: 7,0 B (A)

Nivo zvučnog pritiska

Režim pripravnosti i mirovanja: 24 dB
Režim stampe: 58 dB

Koncentracija ozona

2,0 mg/h <0,005 mg/m³

Emisija topline

Režim spremnosti: 71 W; u toku rada: 1,6 kW

Radna temperatura

Optimalni kvalitet štampe u temperaturnom opsegu 20–27 °C (68–81 °F)

Vlažnost vazduha u radnom okruženju

Optimalni kvalitet štampe u opsegu vlažnosti 30–60% RV

Energetski zahtevi

100–240 V; 50/60 Hz

Potrošnja energije

Režim mirovanja: <2 W
Režim spremnosti: 84 W
U toku rada: 1.786 W

Oznake bezbednosti/ elektromagnetske kompatibilnosti i ekološke oznake

CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klasa A, VCCI klasa A, RoHS

Zaštita u slučaju zemljotresa?

Zaštite štampač od pomeranja ili naginjanja u toku zemljotresa. Ova zaštita omogućava korisniku da bezbedno poveže štampač na čvrst element zgrade

Mogućnost recikliranja

Štampač: napravljen je od čelika ili plastike sa velikim potencijalom za recikliranje: do 95% mašine je moguće obnoviti ili reciklirati.
Preostalih 5% je netoksični otpad.
Oticci: sertifikat o mogućnosti uklanjanja mastila
Toner: sa tonerom napravljene su u prosjeku od 50% recikliranog polietilenove velike gustine (High Density Polyethylene – HDPE)

Program druge namene

Kompatibilnost sa odabranim prethodnim modelima skenera, savijača i slagača

SOFTVER ZA RADNI PROCES

PRISMAtech Suite

Kreirajte radove koje oduzimaju dah i upravljajte štampačem pomoću snažnih rešenja za radni proces koja su dizajnirana da vam pomognu tokom svakodnevnog štampanja.

Kreirajte, upravljajte i šaljite složene komplete dokumenata iz web preglednika na jedan ili više štampača odjednom.

Dobijate sveobuhvatne preglede radi praćenja i maksimalnog povećavanja proizvodnje u štampariji pomoći ove bezbedne alatke za upravljanje informacijama zasnovane na informacijskom oblaku.

Zabeležite podatke za naplatu troškova i nadzor korišćenja pomoći ove alatke za izveštavanje zasnovane na oblaku.

Maksimalno povećajte vreme operativnosti uz našu metodologiju CARE: daljinsko prikupljanje podataka, analiza podataka, popravka štampača putem daljinske pomoći i procena za neprekidno poboljšavanje.

UPRAVLJAČKI PROGRAMI, SLANJE ZADATAKA, KORISNIČKA TABLA

Upravljački programi

Upravljački programi koji su jednostavni za korišćenje omogućavaju efikasno i efektivno štampanje iz bilo koje aplikacije. Kreiranje, preuzimanje i/ili slanje zadataka iz:

- Driver Select za Microsoft Windows
- Driver Express za Adobe PostScript 3 za Microsoft Windows ili Apple OS

Publisher Mobile – pošaljite zadatke za štampanje preko aplikacije na mobilnom telefonu koja podržava iOS i Android

Publisher Express – jednostavno pošaljite zadatke za štampanje preko mreže nezavisno od web pregledača

Štampanje, kopiranje i skeniranje je jednostavno kao korišćenje tableteta zahvaljujući korisničkoj tabli sa višestrukim dodatkom. Preuzmite dokument iz svog inteligentnog prijemnog sandučeta, sa USB uređaja ili spoljnih lokacija. Zumišljate željene oblasti i pomerajte se do njih – dostupan je čak i pregleđ uživo tokom skeniranja ili kopiranja radi izbegavanja grešaka

PROSEĐIVANJE ZADATAKA

Korisnička tabela ClearConnect

Glatka integracija u aplikacije za upravljanje štampanjem kao što je uniFLOW zahvaljujući našem kontroleru POWERsync®

Personalizovan inteligentno prijemno sanduče sa istorijom, upravljanje redom za čekanje, upravljanje istorijom, WebTools Express, prethodno pristup kontroleru

Memorija sa zadacima na čekanju nudi sistem za organizovanje zadataka na čekanju radi štampanja i kopiranja. Zahvaljujući tome, više korisnika istovremeno može da šalje zadatke štampanja i kopiranja. Prilagodite postavke prioriteta za zadatke kopiranja i štampanja u redu za čekanje. Pregled redosleda zadataka omogućava pristup imenima, vlasnicima i statusu zadataka uključujući potrebne medije. Zadaci mogu da se pauziraju, izbrisu i postave na početak reda za čekanje

Prikazite istoriju brojača u željenim vremenskim periodima, po zadatku ili celokupnim pregleđ u softveru WebTools Express. Prikazate, kreirajte, uredite i izbrisite šablove pečata.

Standardna podrška za uniFLOW je instalirana na kontroleru, prijavite se na lični uniFLOW red za čekanje u korisničkom interfejsu ClearConnect. Podržava računovodstvo, ručnu prveru identiteta, čitače kartica i beskontaktnе čitače kartica. Podržano je skeniranje u e-poštu i skeniranje u informatički oblak.

Štampanje iz aplikacije informatičkog oblaka i skeniranje u nju po želji. Uz pomoć mobilnih aplikacija kao što je Publisher Mobile, štampaču možete lako pristupiti i štampati sa bilo koje lokacije

UPRAVLJANJE ŠTAMPANJEM

Mobilni uređaj i informatički oblak

WebTools Express administratorima nudi alatke za daljinsko upravljanje uređajem preko mreže: npr. prvera statusa štampanja, daljinsko UKLJUČIVANJE, status preostalog mastila/tonera/medija, definisanje podrazumevanih postavki za štampanje, kopiranje i skeniranje, definisanje pristupa, bezbednost, računovodstvo, daljinsko isključivanje, ažuriranje softvera i ponovno pokretanje, tajmer za isključivanje/isključivanje napajanja, ponašanje sistema, upravljanje redom, upravljanje licencama, prikaz, kreiranje, uredovanje i brisanje šabla pečata itd.

Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

PERIFERNI UREĐAJI (opcionalno)

FUSNOTE:

1 D veličina (34 x 22 inča) / A1 veličina (841 x 594 mm)

2 E veličina (36 x 48 inča) / A0 veličina (841 x 1189 mm)

3 A1 položeni otiski iz pametnog prijemnog sandučeta, na medijumu težine 64 g, zadnjem izlazu, u režimu linija i teksta

4 1 kopija napravljena sa položenim A1 originalom na mediju težine 64 g, zadnjem izlazu, isključena kompenzacija pozadine, prilagođena širina 841 mm, prilagođena dužina 594 mm

5 Opciono

6 Na osnovu trenutne podrške nezavisnog proizvođača

7 Bez kabla/lanca i materijala za montiranje

Adobe i PostScript su registrovani zaštićeni trgovaci znakovi ili zaštićeni trgovaci znakovi kompanije Adobe Systems Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama; Microsoft i Windows su registrovani zaštićeni trgovaci znakovi ili zaštićeni trgovaci znakovi korporacije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama; iOS je registrovani zaštićeni trgovaci znak ili zaštićeni trgovaci znak kompanije Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Nijedan deo ove publikacije ne smre da se kopira, menja, reproducuje niti prenosi u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, elektronski, ručno ili na drugi način, bez prethodne pisane dozvole kompanije Canon Production Printing. Ilustracije i slike otisaka sa štampača predstavljaju simulacije i nisu obavezno primenljivi na proizvode i usluge koje se nude na svakom lokalnom tržištu. Sadržaj ove publikacije ne bi trebalo da se smatra bilo kakvim predstavljanjem niti garancijom u pogledu određenih karakteristika ili specifikacija, kao ni u pogledu tehničkih performansi ili odgovaranja određenoj svrsi. Sadržaj ove publikacije može povremeno da se promeni bez obaveštenja.

© 2024, Canon Production Printing

Canon je registrovani zaštićeni trgovачki znak kompanije Canon Inc.

plotWAVE i PRISMA su registrovani zaštićeni trgovачki znakovi kompanije Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing

cpp.canon

Canon Europe

canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2024.

Canon