GODINAMA ISPRED

plotWAVE T55
Štampač na kojem možete da stvarate

Uđite u novu eru štampanja tehničkih crteža i dizajna sa serijom štampača plotWAVE T. Uz pouzdanu tehnologiju i snagu štampe nove generacije, nudi produktivnost, jednostavnost korišćenja, IT bezbednosne funkcije i podršku za održive poslovne inicijative. Štampači koje možete da koristite niz godina.

Prednosti koje vam serija T nudi

- **Trajno rešenje za štampanje**
  Štampači iz serije T napravljeni su tako da garantuju pouzdanost i operativnost bez svakodnevnog održavanja. Dizajnirani su tako da obezbede postojan kvalitet štampe, tokom vremena i na različitim mašinama.
- **Filozofija profesionalnog dizajna**
  Znamo kako profesionalci koriste tehničke crteže i dizajn. Dizajnirali smo seriju T za njih. Za vas! Dokazana tehnologija Radiant Fusing i intuitivni interfejsi koji su jednostavni za korišćenje pomažu korisnicima da iz prvog pokušaja odštampaju sjajne otiske.
- **Produktivnost i jednostavno korišćenje**
  Serija T štedi korisnicima vreme i ubrzava proces dizajniranja. Od brzog štampanja do složenih zadataka i skupova dokumenata – rukovanje je intuitivno čak i na prvi pogled. Samo pritisnite zeleno dugme! U kombinaciji sa PRISMA Tech Suite, dobijate štampač na kojem ćete moći godinama da stvarate.
- **Modernizovani radni proces**
  Serija T dizajnirana je tako da se uklapa u vaše svakodnevne procese. Štampajte iz aplikacija u sistemu Windows ili macOS. Pošaljite zadatke sa mobilnih uređaja. Kopiranje i skeniranje su jednostavni zahvaljujući tehnologiji Image Logic sa automatskim unapređivanjem skeniranja.
- **IT bezbednosne funkcije**
  Više nego ikada pre, potrebno je da zaštitite IT infrastrukturu i vredne podatke od neovlašćenog pristupa. Zahvaljujući višestrukim slojevima bezbednosnih funkcija, serija plotWAVE T predstavlja štampač kojeg ćete godinama moći spokojno da koristite.
- **Podrška održivim poslovnim inicijativama**
  Serija T vam može pomoći da smanjite uticaj poslovanja na životnu sredinu. Oznaka ENERGY STAR potvrđuje da tehnologija Radiant Fusing pomaže u smanjivanju potrošnje energije. Boce sa tonerom su napravljene u proseku od 50% PCR plastike. Više od 85% delova štampača se može ponovo iskoristiti ili reciklirati.
- **Kupovina na jednom mestu**
  Ako izaberete seriju plotWAVE T, naši profesionalci za klijente će vam pomoći da konfigurišete potpuno integrisano rešenje za velike formate, sa hardverom, softverom, potrošnim materijalom i uslugom od jednog dobavljača.

Image Logic | POWERsync+ | ClearConnect
Radiant Fusing | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

STANDARDNA KONFIGURACIJA SISTEMA	
Sistem štampanja sa dve rolne	Produktivni monohromatski štampač za velike formate sa korisničkom tablom sa višestrukim dodirom ClearConnect
Primene	Tehnički crteži, mape, raskloplјene i sklopljene, POP/POS posteri
Sistemi za slaganje	Integrisano gornje izlazno ležište kapaciteta do 100 listova
Korisnički interfejs sa višestrukim dodirom	Korisnički interfejs sa višestrukim dodirom ClearConnect: dosledan izgled i osećaj iz svakog ugla radnog procesa, standardno obuhvata inteligentno prijemno sanduče, SmartAcess, status štampača i pregled uživo
Ručno uvlačenje	Ručno postavite medije kada željeni tip ili veličina medija nije dostupna na rolnama medija ili u opcionoj fioci za tabak
Početni komplet (sadržaj)	1 boca tonera od 500 g, 1 boca razvijača od 1.750 g, 1 rolna od 36 inča standardnog medija težine 75 g/m²
OPCIONE KONFIGURACIJE SISTEMA	
Nadogradnja kapaciteta medija u rolni	Dodatna druga fioka za povećavanje kapaciteta medija sa 2 na 4 rolne za medije (sa 400 na 800 m1 / sa 365 na 730 m²)
Fioka za tabak	Kapacitet: 250 stranica A/A4 formata do C/A2 formata
Sistem za skeniranje koji ne zauzima puno prostora u kancelariji	Scanner Express sa tehnologijom Image Logic, integrisani CIS skener koji se nalazi sa gornje strane štampača radi uštede prostora u kancelariji
Prenosivi čvrsti diskovi	Za bezbedna okruženja – čvrsti diskovi mogu da se uklone iz sistema štampača da bi se osigurao integritet podataka
Indikator upozorenja za operatera	Za produktivna okruženja – status mašine može da se vidi iz daljine
TEHNOLOGIJA	
Tehnologija za obradu slike	Elektrofotografija (LED) sa organskim fotoprovodnikom (OPC), sistem za čistu dopunu tonera, praktično bez emisije ozona
Tehnologija nanošenja	Tehnologija Radiant Fusing sa trenutnim zagrevanjem, nanošenjem bez kontakta, malom potrošnjom energije (grejanje na zahtev)
Automatizovane funkcije	· Automatizovano prepoznavanje jezika za štampanje · Automatizovani izbor medija · Automatska detekcija preostalog medija, koja ukazuje na preostali broj medija po rolni · Automatizovana funkcija za čuvanje medija · Automatizovano menjanje medija · Pico Printing, inteligentna optimizacija štampanja
Toner	Crni toner: 2 x 500 grama po kompletu tonera. Boce tonera napravljene su u proseku od 50% reciklirane korisničke plastike
PRODUKTIVNOST	
Brzina (štampanje i kopiranje)	10 listova formata D/A1[1] po minutu; 5 lista formata E/A0[2] po minutu
Vreme do prvog otiska[3]	<40 sekundi
Vreme do prve kopije[4]	<40 sekundi
Režimi štampe	3 režima štampe
KVALITET	
Rezolucija štampe	600 x 1.200 tpi
Minimalna širina linije (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 inča
Preciznost linije 1:1	< 0,3%
VELIČINA I TEŽINA	
Veličina glavne mašine (Š x D x V)	Kompaktni dizajn: 1560 x 803 x 1505 mm (sa gornjim izlaznim ležištem)
Dimenzije pakovanja (Š x D x V)	1.470 x 845 x 1.275 mm
Težina glavne mašine	234 kg (standardna konfiguracija)
Težina zapakovane glavne mašine	294 kg (standardna konfiguracija)
RAD SA MEDIJIMA	
Kapacitet medija	2 ili 4[5] rolne; Fioka za tabak[5]
Sečenje medija	Mašina za automatsko sečenje u fiokama za brzu i laku zamenu medija u rolni
Maksimalni kapacitet medija	2 rolne: 400 m1, 365 m²; 4 rolni: 800 m1, 730 m² Fioka za tabak: 250 stranica formata A/A4 do formata C/A2
Veličine medija u rolni	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 inča, 15 inča, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Formati medija za fioku za tabak	Uvlačenje sa kratkom ivicom (uspravno): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm Uvlačenje sa dugačkom ivicom (položeno): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm
Formati medija za ručno uvlačenje	A3, A2, A1, A0, 11 in, 12 in, 15 in, 17 in, 18 in, 21 in, 22 in, 24 in, 30 in, 34 in, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Težina	60–110 g/m²; 16–29 funti
Dužina rolne	Do 200 m
Širina rolne	210–914 mm; 8,2–36 inča

Prečnik jezgra rolne	3 u jezgrima. Labav medij na jezgru
Minimalna odštampana dužina	279 mm; 11 inča
Maksimalna odštampana dužina	200 m; 656 stopa
Tip medija	Običan papir, običan reciklirani papir, providni papir, prozirni papir, reciklirani papir, Engineering Bond, reciklirani Engineering Bond, providni Engineering Bond, Engineering Vellum, papir u boji, papir sa gornjom nalepnicom FSC, papir u boji FSC, papir sa crvenom nalepnicom PEFC, papir sa crvenom nalepnicom Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, prozirni papir, prozirni papir FSC, poliesterski film, antistatički poliesterski film, kontrastni film, prozirni poliesterski film, dvostruko matirani poliesterski film, beli neprozirni poliesterski film, Orika LPEX pirinčani papir
Tipovi medija za fioku za tabak i ručno uvlačenje	Običan papir, reciklirani papir, papir u boji, folije, prozirni mediji
Automatsko rukovanje medijima u rolni	· Automatsko detektovanje širine · Automatsko biranje medija u rolni za optimizovanu produktivnost i uštedu medija, na osnovu veličine crteža, tipa medija, širine rolne i završne obrade · Automatska zamena rolne kada rolna dođe do kraja · Automatizovano menjanje medija – navođenje medija do gornjeg izlaznog ležišta ili zadnjeg izlaza u zavisnosti od korisničke primene · Automatska detekcija preostalog medija, koja ukazuje na preostali broj medija po rolni · Automatsko rotiranje i poravnanje radi savijanja · Automatsko detektovanje legende
ClearConnect KORISNIČKI INTERFEJS	
Opis	Korisnička tabla sa višestrukim dodirom ClearConnect
Veličina (Š x V x D)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inča (10,4 inča u odnosu 4x3)
Rezolucija	800 x 600 piksela (SVGA)
Broj boja	16,2 miliona
Tehnologija	Projektivni kapacitivni dodirni
Rad	3 hardverska dugmeta: [Aktiviranje], [Zaustavljanje, prekidanje, otkazivanje], [Početak] Funkcije višestrukog dodira: dodir, dvostruki dodir, skupljanje/širenje, skupljanje/širenje sa 2 prsta, prevlačenje, brzo pomeranje i razdvajanje
Dizajn interfejsa	Upečatljiv korisnički interfejs sa intuitivnom navigacijom i jasno definisanim nivoima rukovanja
Funkcije	Optimizacija prikaza: naginjanje (-4 do +45 stepeni) i okretanje (-45 do +180 stepeni), indikator statusa (crveni, narandžasti, zeleni), USB 2.0 interfejs sa indikatorom. Trenutno birajte između 2 jezika, izaberite jedan od 19 jezika; češki, danski, nemački, engleski, španski, finski, francuski, mađarski, italijanski, japanski, korejski, holandski, norveški, poljski, portugalski, ruski, švedski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski
KONTROLER	
Opis	Kontroler POWERsync* visokih performansi sa operativnim sistemom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitni
Procesor	6 jezgara, 6 niti, Core i5-8500 na 4,10 GHz
Memorija	2 x 8 GB DDR4
Video	Grafička kartica Intel UHD 630, 1,1 GHz
Čvrsti disk	2 x 500 GB, 7.200 o/min (standardno)
TPM	TPM 2.0
Interfejs	2 Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Otkrivanje: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE interfejs
Jezik za opisivanje strana	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Jezik za opisivanje strana širine originala (opciono)	Licenca za PS/PDF obezbeđuje pristup softverima Adobe PostScript 3 i PDF1.7. Omogućava Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).
Protokol za štampu	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Preuzimanje iz malih i srednjih preduzeća, FTP · Preuzimanje iz informatičkog oblaka (preuzimanje iz ARC Collaborate, oblaci zasnovani na protokolu WebDAV) · HTTP/HTTPS (koriste ga Publisher Express i PRISMAproduce Tech) · Štampanje iz matične fascikle (pomoću licence za upravljanje pristupom) · Štampajte iz usluga Microsoft 365 OneDrive i SharePoint
Pozadinski protokol	HTTP ili HTTPS
Transformacije	Podešavanje razmere (podešavanje razmere radi uklapanja na stranicu, smanjivanje kada je slika prevelika kako bi se izbeglo isecanje ili uz prilagođeni faktor, promena razmere stranice na standardnu), rotiranje, pomeranje (automatsko ili korisnički definisano), dodavanje/uklanjanje početne/krajnje ivice, ogledalo, intenzitet crne u režimu postera, optimizovanje zaštampu (standardno, linije/tekst, poster). Isticanje boja i taman original. Oblast za brisanje (oblast interesovanja)

plotWAVE T55

Podrška za informatički oblak	Podrška za informatički oblak preko WebDav protokola, Microsoft 365 ili nezavisnih dobavljača kao što je uniFLOW[7]. Proveru identiteta korisnika za informatički oblak može unapred da konfiguriše administrator ili da je obavi korisnik prilikom pristupanja određenoj usluzi informatičkog oblaka.
INTEGRISANA BEZBEDNOST SMARTshield	
Bezbedno slanje	Kontrola pristupa (IP filtriranje), IPSec, HTTPS, kompatibilnost sa protokolima IP4 i IP6, zaštita podataka pomoću lozinke
Bezbedno skladištenje i uklanjanje	Bezbedno brisanje datoteka (E-shredding), bezbedno podizanje sistema, šifrovanje podataka pomoću integrisanog modula Trusted Platform Module 2 (TPM) sa sertifikatom FIPS 140-2, šifrovanje pomoću tehnologije Bitlocker 256 AES, bezbedno brisanje diska (kriptografsko brisanje), opcioni prenosivi čvrsti diskovi i opciono uništavanje diskova na kraju ugovora.
Autorizacija	Provera identiteta korisnika za pristup korisničkoj tabli ClearConnect/tehnologiji WebTools Express (preko LDAP/Active Directory akreditiva i opciono preko pristupne kartice), zaštita datoteka za štampanje pomoću PIN koda ili lozinke, mogućnost onemogućavanja portova i interfejsa, standardni uniFLOW integrisani aplet instaliran na kontroleru, za integraciju u uniFLOW apletu obratite se predstavniku kompanije Canon.
Sprečavanje hakerskih napada	IEEE 802.1x provera identiteta, SNMP v3, evidentiranje procene, konfigurisanje HTTPS sertifikata. TLS 1.2 jako šifrovanje (moguće je omogućiti protokole TLS1.0 i 1.1), moguće je onemogućiti nekorišćene protokole, evidentiranje bezbednosnih događaja, opciona Trellix kontrola aplikacija (bela lista).
Bezbedni sada i u budućnosti	Operativni sistem kontrolera Windows 10 Enterprise LTSC 2021 sa Microsoft bezbednosnim zakrpama do 2032. SMARTShield CIP (kontinuiran proces poboljšanja), uključujući: usluge automatskog ažuriranja Microsoft bezbednosnih zakrpa sa obaveštenjima i zakazivanjem, neprekidno nadgledanje ranjivosti od strane kompanije Canon (https://psirt.canon), godišnji program spoljne procene bezbednosti zasnovan na metodi OWASP top 10 (https://owasp.org), praćenje novih zakona i – kršenja velikog uticaja.
SCANNER EXPRESS (opciono)	
Opis	Integrisani Contact Image Sensor (CIS) skener u boji sa tehnologijom Image Logic
Rezolucija skeniranja	600 x 600 tpi
Brzina skeniranja	15,2 m/min Crno-belo skeniranje 5 m/min Skeniranje u boji
Formati za skeniranje	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF sa više stranica, PDF/A sa više stranica i TIFF sa više stranica
Šabloni za skeniranje	Veliki broj šablona za skeniranje radi standardizovanja uobičajenih postavki skeniranja i odredišta
Protokol za skeniranje	FTP, SMB, skeniranje u informatički oblak (direktno slanje u usluge informatičkog oblaka zasnovane na protokolu WebDAV), skeniranje u Microsoft 365
Odredište za skeniranje	Lokalni USB fleš uređaj, FTP, SMB, inteligentno prijemno sanduče na kontroleru, opciona lokalna matična fascikla (LDAP), mobilni uređaj preko alatki WebTools Mobile, WebDav Clouds, skeniranje u Microsoft 365 OneDrive i SharePoint
Imenovanje skeniranja	Unapred definisano imenovanje sa automatskim numerisanjem, korisnički prilagođeni nazivi skeniranih datoteka na korisničkom panelu ClearConnect, dodavanje datuma i vremena u naziv skenirane datoteke
Širina originala	208 mm – 965 mm; 8,2 inča – 38 inča; automatsko detektovanje širine
Dužina originala	208 mm – 16.000 mm; 8,2 inča – 630 inča, automatsko detektovanje dužine
Efektivna širina skeniranja	932 mm
Debljina originala	Maksimalno 0,8 mm; 0,03 inča (dokumenti koji nisu kruti)
Zum (kopiranje)	1:1, svođenje na veličinu medija, svođenje na standardni format, prilagođeno: 10–1.000%
Tipovi unapred podešenih postavki originala	Nacrt, original u boji, tamni original, linije i tekst (sa savijanjem), linije i tekst (standardni), linije i tekst (radna verzija), fotografija, mapa, grafika
Veličina skenera (Š x D x V)	1.097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inča
Težina skenera	25 kg; 55 funti
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	
Nivo jačine zvuka	Stanje pripravnosti i mirovanja: 4,2 B(A) Režim štampanja: 7 B(A)
Nivo zvučnog pritiska	Stanje pripravnosti i mirovanja: 24 dB Režim štampanja: 58 dB
Koncentracija ozona	2,0 mg/h <0,005 mg/m3
Emisija toplote	Režim spremnosti: 71 W; u toku rada: 1,6 kW
Radna temperatura	Optimalni kvalitet štampe u temperaturnom opsegu 20–27 °C (68–81 °F)
Vlažnost vazduha u radnom okruženju	Optimalni kvalitet štampe u opsegu vlažnosti 30–60% RV
Energetski zahtevi	100–240 V; 50/60 Hz
Potrošnja energije	Režim mirovanja: < 2 W Režim spremnosti: 84 W Aktivni režim: 1786 W
Oznake bezbednosti/ elektromagnetske kompatibilnosti i ekološke oznake	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klasa A, VCCI klasa A, RoHS
Zaštita u slučaju zemljotresa[7]	Zaštitite štampač od pomeranja ili naginjanja u toku zemljotresa. Ova zaštita omogućava korisniku da bezbedno poveže štampač na čvrst element zgrade
Mogućnost recikliranja	Štampač: napravljen je od čelika ili plastike sa velikim potencijalom za recikliranje: do 95% mašine je moguće obnoviti ili reciklirati. Preostalih 5% je netoksični otpad. Otisci: sertifikat o mogućnosti uklanjanja mastila Toner: boce sa tonerom napravljene su u proseku od 50% recikliranog polietilena velike gustine (High Density Polyethylene – HDPE)

Program druge namene	Kompatibilnost sa odabranim prethodnim modelima skenera, savijača i slagača
SOFTVER ZA RADNI PROCES	
PRISMAtech Suite	Kreirajte radove koje oduzimaju dah i upravljajte štampačem pomoću snažnih rešenja za radni proces koja su dizajnirana da vam pomognu tokom svakodnevnog štampanja.
PRISMAproduce Tech	Kreirajte, kontrolišite i šaljite složene komplete dokumenata iz veb pregledača na jedan ili više štampača odjednom.
PRISMAlytics Dashboard	Dobijajte sveobuhvatne preglede radi praćenja i maksimalnog povećavanja proizvodnje u štampariji pomoću ove bezbedne alatke za upravljanje informacijama, zasnovane na informatičkom oblaku.
PRISMAlytics Accounting	Zabeležite podatke za naplatu troškova i nadzor korišćenja pomoću ove alatke za izveštavanje, zasnovane na oblaku.
PRISMAservice	Maksimalno povećajte vreme operativnosti uz našu metodologiju CARE: daljinsko prikupljanje podataka, analiza podataka, popravka štampača putem daljinske pomoći i procena za neprekidno poboljšavanje.
UPRAVLJAČKI PROGRAMI, SLANJE ZADATAKA, KORISNIČKA TABLA	
Upravljački programi	Upravljački programi koji su jednostavni za korišćenje omogućavaju efikasno i efektivno štampanje iz bilo koje aplikacije. Kreiranje, preuzimanje i/ili slanje zadataka iz: • Driver Select za Microsoft Windows • Driver Express za Adobe PostScript 3 za Microsoft Windows ili Apple OS
Prosleđivanje zadataka	• PRISMAproduce Tech – Kreirajte, kontrolišite i šaljite složene komplete dokumenata iz veb pregledača na jedan ili više štampača odjednom. • Publisher Mobile – pošaljite zadatke za štampanje preko aplikacije na mobilnom telefonu koja podržava IOS i Android • Publisher Express – jednostavno pošaljite zadatke za štampanje preko mreže nezavisno od veb pregledača
Korisnička tabla ClearConnect	Štampanje, kopiranje i skeniranje je jednostavno kao korišćenje tableta zahvaljujući korisničkoj tabli sa višestrukim dodirom. Preuzmite dokument iz svog inteligentnog prijemnog sandučeta, sa USB uređaja ili spoljnih lokacija. Zumirajte željene oblasti i pomerajte se do njih – dostupan je čak i pregled uživo tokom skeniranja ili kopiranja radi izbegavanja grešaka
RADNI PROCES KONTROLERA	
Otvorena arhitektura	Glatka integracija u aplikacije za upravljanje štampanjem kao što je uniFLOW zahvaljujući našem kontroleru POWERsync[6]
Inteligentno prijemno sanduče	Personalizovano inteligentno prijemno sanduče sa istorijom, upravljanje redom za čekanje, upravljanje istorijom, WebTools Express, bezbedan pristup kontroleru
Upravljanje redom za čekanje	Memorija sa zadacima na čekanju nudi sistem za organizovanje zadataka na čekanju radi štampanja i kopiranja. Zahvaljujući tome, više korisnika istovremeno može da šalje zadatke štampanja i kopiranja. Prilagodite postavke prioriteta za zadatke kopiranja i štampanja u redu za čekanje. Pregled redosleda zadataka omogućava pristup imenima, vlasnicima i statusu zadataka uključujući potrebne medije. Zadaci mogu da se pauziraju, izbrišu i postave na početak reda za čekanje
Upravljanje štampanjem	Prikažite istoriju brojača u željenim vremenskim periodima, po zadatku ili celokupan pregled u softveru WebTools Express. Prikažite, kreirajte, uredite i izbrišite šablone pečata. Standardna podrška za uniFLOW je instalirana na kontroleru, prijavite se na lični uniFLOW red za čekanje na korisničkom interfejsu ClearConnect. Podržava računovodstvo, ručnu proveru identiteta, čitače kartica i beskontaktne čitače kartica. Podržano je skeniranje u e-poštu i skeniranje u informatički oblak.
Mobilni uređaj i informatički oblak	Štampajte iz aplikacije informatičkog oblaka i skenirajte u nju po želji. Uz pomoć mobilnih aplikacija kao što je Publisher Mobile, štampaču možete lako pristupiti i štampati sa bilo koje lokacije
Upravljanje uređajima	WebTools Express administratorima nudi alatke za daljinsko upravljanje uređajem preko mreže: npr. provera statusa štampača, daljinsko UKLJUČIVANJE, status preostalog mastila/tonera/medija, definisanje podrazumevanih postavki za štampanje, kopiranje i skeniranje, definisanje pristupa, bezbednost, računovodstvo, daljinsko isključivanje, ažuriranje softvera i ponovno pokretanje, tajmer za uključivanje/ isključivanje napajanja, ponašanje sistema, upravljanje redom, upravljanje licencama, prikaz, kreiranje, uređivanje i brisanje šablona pečata itd.
PERIFERNI UREĐAJI (opciono)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

FUSNOTE:

1	Format D (34 x 22 inča) / format A1 (841 x 594 mm)
2	Format E (36 x 48 inča) / format A0 (841 x 1189 mm)
3	1 A1 položeni otisak iz pametnog prijemnog sandučeta, na medijumu težine 64 g, zadnjem izlazu, u režimu linija i teksta
4	1 kopija napravljena sa položenim A1 originalom na mediju težine 64 g, zadnji izlaz, isključena kompenzacija pozadine, prilagođena širina 841 mm, prilagođena dužina 594 mm
5	Opciono
6	Na osnovu trenutne podrške nezavisnog proizvođača
7	Bez kabla/lanca i materijala za montiranje

Adobe i PostScript su registrovani zaštićeni trgovački znakovi ili zaštićeni trgovački znakovi kompanije Adobe Systems Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama; Microsoft i Windows su registrovani zaštićeni trgovački znakovi ili zaštićeni trgovački znakovi korporacije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama; iOS je registrovani zaštićeni trgovački znak ili zaštićeni trgovački znak kompanije Apple inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Nijedan deo ove publikacije ne sme da se kopira, menja, reprodukuje niti prenosi u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, elektronski, ručno ili na drugi način, bez prethodne pisane dozvole kompanije Canon Production Printing. Ilustracije i slike otisaka sa štampača predstavljaju simulacije i nisu obavezno primenljivi na proizvode i usluge koje se nude na svakom lokalnom tržištu. Sadržaj ove publikacije ne bi trebalo da se smatra bilo kakvim predstavljanjem niti garancijom u pogledu određenih karakteristika ili specifikacija, kao ni u pogledu tehničkih performansi ili odgovaranja određenoj svrsi. Sadržaj ove publikacije može povremeno da se promeni bez obaveštenja.

© 2025. Canon Production Printing
Canon je registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Canon Inc.
plotWAVE i PRISMA su registrovani zaštićeni trgovački znakovi kompanije Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Serbian edition