

GELECEK YILLAR

plotWAVE T55

Güvenebileceğiniz bir yazıcı


plotWAVE T serisi ile teknik çizim ve tasarım baskısında yeni bir çağa giriş yapın. Güvenilir teknoloji ve yeni nesil baskı gücü ile verimli kolay kullanım, BT güvenlik özellikleri ve sürdürülebilir iş girişimleriniz için destek sunar. Gelecek yıllarda güvenebileceğiniz yazıcılar.



T serisinin sizin için avantajları

- **Dayanıklı baskı çözümü**
T serisi yazıcılar, günlük bakım zahmeti olmadan güvenilirlik ve çalışma süresi sunacak şekilde üretilmiştir. Hem zaman içinde hem de farklı makinelerde tutarlı baskı kalitesi sunmak üzere tasarlandılar.
- **Profesyonel tasarım felsefesi**
Profesyonellerin teknik çizimleri ve tasarımları nasıl kullandıklarını biliyoruz. T serisini onlar için tasarladık. Yani sizin için! Etkinliği kanıtlanmış Radiant Fusing Teknolojisi ve kullanımı kolay sezgisel arayüzler, kullanıcıların ilk seferde doğru baskılar almasına yardımcı olur.
- **Üretkenlik sunan kullanım kolaylığı**
T serisi, kullanıcılarınıza zaman kazandırır ve tasarım sürecinizi hızlandırır. Hızlı baskıdan karmaşık işlere ve belge yığınlarına kadar, ilk anda bile kullanımı kolaydır. Yeşil düğmeye basmanız yeterlidir! PRISMA Tech Suite ile birlikte gelecek yıllarda güvenebileceğiniz bir yazıcıdır.
- **Kolaylaştırılmış iş akışı**
T serisi, günlük süreçlerinize uyacak şekilde tasarlanmıştır. Windows veya macOS uygulamalarından baskı alın. Mobil cihazlardan iş gönderin. Otomatik tarama geliştirme özelliğine sahip Image Logic sayesinde kopyalama ve tarama işlemleri kolaydır.
- **BT güvenlik özellikleri**
BT altyapınızı ve değerli veri varlıklarınızı yetkisiz erişime karşı korumak artık hiç olmadığı kadar önemlidir. Birden fazla güvenlik özelliği katmanına sahip plotWAVE T serisi, yıllar boyu rahatlıkla güvenebileceğiniz bir yazıcıdır.
- **Sürdürülebilir iş girişimlerinizi destekler**
T serisi, işletmenizin ayak izini en aza indirmeye yardımcı olabilir. ENERGY STAR etiketi bulunan Radiant Fusing teknolojisi enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olur. Toner şişeleri ortalama olarak %50 PCR plastiklerinden üretilir. Yazıcının %85'inden fazlası yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir.
- **Tüm ihtiyaçlarınız için tek adres**
plotWAVE T serisi ile müşteri uzmanlarımız; tek bir tedarikçiden gelen donanım, yazılım, sarf malzemesi ve hizmet ile tamamen entegre, geniş formatlı bir çözüm yapılandırmanıza yardımcı olur.

Canon



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART SİSTEM YAPILANDIRMASI

2 Rulolu baskı sistemi

Uygulamalar

İstifleme sistemleri

Çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzü

Manuel Besleme

Başlangıç seti (birlikte verilir)

OPSİYONEL SİSTEM YAPILANDIRMALARI

Rulo medya kapasitesi yükseltilmesi

Tabaka dijital tepsisi

Ofis alanından tasarruf sağlayan tarama sistemi

Çıkarılabilir sabit diskler

Operatör Uyarı Işığı

TEKNOLOJİ

Görüntüleme teknolojisi

Kaynaştırma teknolojisi

Otomatik işlevler

Toner

VERİMLİLİK

Hız (baskı ve fotokopi)

İlk baskı çıkış süresi³

İlk fotokopi çıkış süresi⁴

Baskı modları

KALİTE

Baskı Çözünürlüğü

Minimum çizgi genişliği (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 Çizgi doğruluğu

BOYUT VE AĞIRLIK

Ana motor boyutu (GxDxY)

Sevkiyat boyutları (GxDxY)

Ana motor ağırlığı

Ana motorun sevkiyat ağırlığı

MEDYA KULLANIMI

Medya kapasitesi

Medya kesici

Maksimum medya kapasitesi

Rulo medya boyutları

Tabaka dijital tepsisinin medya boyutları

Manuel beslenen medya boyutları

Medya ağırlığı

Rulo uzunluğu

Rulo genişliği

ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneliyle verimli, geniş formatlı, siyah-beyaz yazıcı

Teknik çizimler, Haritalar, katlanmamış ve katlanmış, POP/POS posterleri

100 yaprağa kadar kapasiteli Entegre Üst Teslim Tepsisi

ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzü: Akıllı Gelen Kutusu, SmartAccess, yazıcı durumu ve Canlı Onizleme standart şekilde dahil olmak üzere iş akışınızda her yönden tutarlı görünüm ve his

Medya rulolarında veya yazıcının opsiyonel tabaka tepsisinde gerekli medya türü veya boyutu yoksa medyayı manuel olarak besleyin.

1 şişe toner (500 g), 1 şişe geliştirici (1.750 g), 1 rulo 36 inç standart medya (75 g/m²)

Medya kapasitesini 2'den 4 medya rulosuna (400 - 800 ml, 365 - 730 m²) çıkarmak için ek 2. çekmece

Kapasite: 250 sayfa A/A4 boyutlu- C/A2 boyutlu

Image Logic teknolojili Scanner Express, ofiste alan kazanmak için yazıcının üzerine yerleştirilmiş entegre bir CIS tarayıcıdır.

Güvenli ortamlar için sabit diskler, yazıcı sisteminden çıkartılarak veri bütünlüğü korunabilir.

Üretken ortamlar için makinenin durumu belirli bir uzaklıktan görülebilir.

Organik fotoiletkenli (OPC) elektrofotografi (LED), Temiz toner dolumu sistemi, Neredeyse sıfır ozon emisyonu

Hızlı ısınma, temassız kaynaştırma ve düşük güç tüketimi (istek üzerine ısınma) özellikliki Radiant Fusing Teknolojisi

- Otomatik baskı dili tanırma
- Otomatik medya seçimi
- Medya rulosu başına kalan medyayı belirten otomatik kalan medya algılama
- Otomatik medya kaydetme işlevi
- Otomatik medya geçişi
- Pico Printing, akıllı baskı optimizasyonu

Siyah toner: Toner kiti başına 2x500 gram.
Toner şişeleri ortalama %50 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilir.

Dakikada 10 adet D/A1 boyutlu¹; dakikada 5 adet E/A0 boyutlu²

<40 saniye

<40 saniye

3 baskı modu

600 x 1.200 dpi

0,06 mm; 0,00236 inç

< %0,3

Kompakt tasarımı: 1.560 x 803 x 1.505 mm (Üst Teslim Tepsisi dahil)

1.470 x 845 x 1.275 mm

234 kg (standart yapılandırma)

294 kg (standart yapılandırma)

2 veya 4² rulo; Tabaka dijital tepsisi⁵

Hızlı ve kolay şekilde rulo medyası değişimi için çekmecelerde otomatik kesici bulunur.

2 rulo: 400 ml, 365 m²; 4 rulo: 800 ml, 730 m²
Tabaka Dijital Tepsisi: 250 sayfa A/A4 boyut - C/A2 boyut

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 inç, 15 inç, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Kısa kenar besleme (dikey): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230x310 mm, 310x440 mm
Uzun kenar besleme (yatay): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310x440 mm, 440x594 mm

A3, A2, A1, A0, 11 inç, 12 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 21 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60 - 110 g/m²; 16 - 29 lb

200 m'ye kadar

210 - 914 mm; 8,2 - 36 inç

Rulo göbeği çapı

Minimum yazdırma uzunluğu

Maksimum yazdırma uzunluğu

Medya türü

Tabaka dijital tepsisi ve manuel besleme medya türü

Otomatik rulo medyası işleme

ClearConnect KULLANICI ARAYÜZÜ

Tanım

Boyut (GxYxD)

Çözünürlük

Renk sayısı

Teknoloji

Kullanım

Arayüz tasarımı

Özellikler

DENETLEYİCİ

Tanım

İşlemci

Bellek

Video

Sabit Disk

TPM

Arayüzü

Sayfa tanımlama dili

Orijinal genişlik Sayfa açıklama dili (opsiyonel)

Baskı protokollü

Arka Kanal protokollü

Dönüştürmeler

3 inç göbekler. Merkezde gevşek medya

279 mm; 11 inç

200 m; 656 fit

Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Düz Kağıt, Asetatlar, Yarı Saydam, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Kaliteli Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kaliteli Kağıt, Yarı Saydam Kaliteli Kağıt, Parşömen, Renkli Kağıt, Üst Etiket Kağıdı FSC, Üst Kısmı Renkli Kağıt FSC, Kırmızı Etiket Kağıdı PEFC, Kırmızı Etiket Sıfır FSC, Geri Dönüştürülmüş Beyaz Sıfır FSC, Şeffaf Kağıt, Şeffaf Kağıt FSC, Polyester Film, Polyester Film Antistatik, Kontrast Film, Net Polyester Film, Çift Mat Polyester Film, Beyaz Opak Polyester Film, Orika LPEX Pirinç Kağıdı

Düz kağıt, Geri Dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt, Filmler, Şeffaf medya

- Otomatik genişlik tespiti
- Çizim boyutu, medya türü, rulo genişliği ve sonlandırmaya göre optimize edilmiş verimlilik ve medya tasarrufu için otomatik rulo medya seçimi
- Rulonun sonuna ulaşıldığında rulo otomatik olarak değiştirilir.
- Kullanıcı uygulamasına göre medyayı üst teslim tepsisine veya arka çıkışa yönlendirmek için otomatik medya değişimi
- Medya rulosu başına kalan medyayı belirten otomatik kalan medya algılama
- Katlama için otomatik döndürme ve hizalama
- Otomatik lejant algılama

ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneli

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç (4x3 oranında 10,4 inç)
800 x 600 piksel (SVGA)

16,2 Milyon

İzduşümsel kapasitif dokunma

3 düğme: [Uyandırma], [Durdurma, yanıda kesme, iptal etme], [Ana Ekran] Çoklu dokunmatik işlevler: dokunma, çift dokunma, sıkıştırma, 2 parmakla sıkıştırma, kaydırma, hafifçe çekme ve açma

Sezgisel gezinmeye ve açıkça belirlenen işlem seviyelerine sahip benzersiz kullanıcı arayüzü

Görüntü optimizasyonu: Eğme (-4 ile +45 derece arası) ve döndürme (-45 ile +180 derece arası) Durum ışığı (kırmızı, turuncu, yeşil), gösterge ışıklı USB 2.0 arayüzü. 2 dil arasında anında geçiş yapın, 19 dil arasından seçim yapın; Çekçe, Danca, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fince, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Felemenkçe, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Bastleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit ile yüksek performanslı POWERSync® denetleyici

4,10 GHz'de 6 Çekirdekli, 6 İş Parçacıklı Core i5-8500

2x8 GB DDR4

Intel UHD Grafik Kartı 630, 1,1 GHz

2x 500 GB, 7.200 dev/dk (standart)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbit/sn, 1 Gbit/sn

TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS

Keşif: APIPA, WS-Discovery, SNMP

WAVE arayüzü

TIFF, JPEG, HPCL, HPCL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF lisansı Adobe PostScript 3 ve PDF1.7 yazılımlarına erişim sağlar. Adobe CPSI 710 sürümünü (Configurable PostScript Interpreter) etkinleştirir.

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- SMB, FTP'den alma
- Buluttan alma (ARC Collaborate, WebDAV tabanlı bulutlardan alma)
- HTTP/HTTPS (Publisher Express ve PRISMAproduce Tech tarafından kullanılır.)
- Ana klasörden yazdırma (erişim yönetimi lisansıyla)
- Microsoft 365 OneDrive ve SharePoint'ten yazdırma

HTTP veya HTTPS

Ölçekleme (sayfaya sığdırma, görüntü çok büyük olduğunda kırılmasını önlemek için veya özel faktöre göre küçültme, sayfa boyutunu standart boyuta ölçekleme). Döndürme, Kaydırma (otomatik veya kullanıcı tanımlı), İz/ön kenar ekleme/ kaldırma, Ayna, Poster modunda siyah yoğunluğu, Baskı optimizasyonu (standart, satırlar/metin, poster). Renk Vurgusu ve Koyu Renkli Orijinal. Silinecek alan (önemli alan)

plotWAVE T55

Bulut desteği	WebDAV protokolü, Microsoft 365 veya uniFLOW ⁷ gibi üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla bulut desteği. Bulut kullanıcısı kimlik doğrulaması yönetici tarafından önceden yapılandırılabilir ya da ilgili buluta erişirken kullanıcı tarafından yapılabilir.	Geri dönüştürülebilir parçalar	Yazıcı: Çelikten veya yüksek oranda geri dönüştürülebilir plastikten yapılmıştır. Motorun %95'e kadar olan kısmı atık malzemeden dönüştürülmüş veya geri dönüştürülmüş olabilir. Kalan %5'lik kısım zehirli olmayan atık malzemeden oluşur. Baskılar: Mürekkepten arındırılabilirlik sertifikası Toner: Toner şişeleri ortalama %50 geri dönüştürülmüş HDPE'den (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) üretilir.
SMARTshield ENTEGRE GÜVENLİK		İkinci kullanım ömrü programı	Bazı eski tarayıcılar, klasörler ve istifleyicilerle uyumluluk
Güvenli gönderim	Erişim Denetimi (IP filtreleme), IPsec, HTTPS, IP4 ve IP6 uyumlu, parola ile veri koruması	İŞ AKIŞI YÖNETİM YAZILIMI	
Güvenli depolama ve çıkarma	Güvenli dosya silme (E-kırpma), Güvenli önyükleme, Yerleşik FIPS 140-2 Sertifikalı Güvenilir Platform Modülü 2 (TPM) ile veri şifreleme, BitLocker 256 AES şifreleme, Güvenli disk silme (Kriptografik silme), Opsiyonel Çıkarılabilir sabit diskler ve sözleşmenin sonunda Opsiyonel disk imha etme.	PRISMAtech Suite	Günlük baskı işlemlerinizde size yardımcı olmak üzere tasarlanmış güçlü iş akışı çözümleriyle nefes kesici uygulamalar oluşturun ve yazıcınızı kontrol edin.
Yetkilendirme	ClearConnect kullanıcı paneli/WebTools Express'e erişim için kullanıcı kimlik doğrulaması (LDAP/Active Directory kimlik bilgileri üzerinden ve Erişim kartı üzerinden opsiyonel), PIN kodu veya parola ile yazdırma dosyası koruması, Bağlantı noktaları ve arayüzleri devre dışı bırakma seçeneği, Denetleyiciye yüklü standart uniFLOW yerleşik uygulama, uniFLOW'a entegrasyon için lütfen Canon temsilcinizle iletişime geçin.	PRISMAproduce Tech	Karmaşık belge gruplarını web tarayıcınızda oluşturun, yönetin ve aynı anda bir veya daha fazla yazıcıya gönderin.
Bilgisayar korsanlığını önleme	IEEE 802.1x Kimlik Doğrulama, SNMP v3, Denetim kaydı, HTTPS Sertifikalarını yapılandırma. TLS 1.2 güçlü şifre (TLS1.0 ve 1.1 protokolleri etkinleştirilebilir), Kullanılmayan protokoller devre dışı bırakılabilir, Güvenlik Olayı Kaydı, Opsiyonel Trellix Uygulama Denetimi (izin verilenler listesine alma).	PRISMAlytics Pano	Bu güvenli bulut tabanlı bilgi yönetimi aracıyla baskı üretimini izlemek ve en üst düzeyde çıkarmak için kapsamlı genel bakış elde edin.
Şimdi ve gelecekte güvenli	2032'ye kadar Microsoft güvenlik yamalarına sahip Windows 10 Enterprise LTSC 2021 denetleyici işletim sistemi. SMARTshield CIP (Sürekli İyileştirme Süreci) şunları içerir: Bildirimler ve planlama ile otomatik Microsoft güvenlik yamalarını güncelleştirme hizmetleri, Canon tarafından güvenlik açıklarının sürekli olarak izlenmesi (https://psirt.canon), OWASP top 10 metodolojisine dayanan yıllık harici güvenlik denetim programı (https://owasp.org), Yeni yasaların ve yüksek etki bırakan ihallerin takibi.	PRISMAlytics Muhasebe	Bu bulut tabanlı raporlama aracını kullanarak maliyet ve kullanım izleme verilerini alın.
SCANNER EXPRESS (opsiyonel)		PRISMAservice	Bakım metodolojimiz ile çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın: Verileri uzaktan toplayın, Verileri analiz edin, Uzaktan yardım ile yazıcıları onarın ve Sürekli iyileştirme için değerlendirme yapın.
Tanım	Image Logic teknolojisine sahip, entegre Kontak Görüntü Sensörlü (CIS) Renkli tarayıcı	SÜRÜCÜLER, GÖNDERİCİLER, KULLANICI PANELİ	
Tarama çözünürlüğü	600 x 600 dpi	Sürücüler	Herhangi bir uygulamadan etkili ve verimli bir şekilde baskı almanızı sağlayan kullanımı kolay yazıcı sürücülerini. Aşağıdaki öğelerden iş oluşturun, alın ve/veya gönderin: • Microsoft Windows için Driver Select • Microsoft Windows veya Apple OS'de Adobe PostScript 3 için Driver Express
Tarama hızı	15,2 m/dk Siyah-beyaz tarama 5,0 m/dk Renkli tarama	İş gönderimi	• PRISMAproduce Tech - Karmaşık belge gruplarını web tarayıcınızda oluşturun, yönetin ve aynı anda bir veya daha fazla yazıcıya gönderin. • Publisher Mobile - iOS ve Android destekli mobil uygulamanız üzerinden yazdırma işleri gönderin. • Publisher Express - Yazdırma işlerinizi web tarayıcınızdan bağımsız olarak web üzerinden kolaylıkla gönderin.
Tarama formatları	TIFF, PDF (1/7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF	ClearConnect Kullanıcı Paneli	Yazdırma, Fotokopi ve Tarama işleri, çoklu dokümanlık kullanıcı paneli sayesinde tablet kullanmak kadar kolaydır. Akıllı Gelen Kutusundan, USB cihazından veya harici konumlardan belge seçin. Belgeyi yakınlaştırmak ve farklı bölgelere kaydırın. Hatta tarama yaparken ya da fotokopi çekerken hataların önüne geçmek için canlı önizleme yapın.
Tarama şablonları	Ortak tarama ayarlarını ve hedeflerini standartlaştırmak için çok sayıda tarama şablonu	DENETLEYİCİ İŞ AKIŞI	
Tarama protokolü	FTP, SMB, buluta tarama (WebDAV tabanlı bulutlara gönderme), Microsoft 365'e tarama	Açık mimari	POWERSync [®] denetleyicimiz sayesinde uniFLOW gibi baskı yönetimi uygulamalarına sorunsuz şekilde entegre edin.
Tarama hedefi	Yerel OS'ye yazdırma, FTP, SMB, Denetleyiciden Akıllı Gelen Kutusu, Opsiyonel Yerel Ana klasör (LDAP), mobil cihaz (WebTools Mobile aracılığıyla), WebDAV Bulutları, Microsoft 365 OneDrive ve SharePoint'e tarama	Akıllı gelen kutusu	Geçmiş özelliğine sahip kişiselleştirilmiş Akıllı Gelen Kutusu, kuyruk yönetme, geçmiş yönetme, WebTools Express, güvenli denetleyici erişimi
Taranan dosyaları adlandırma	Otomatik numara veren önceden ayarlı adlandırma, ClearConnect kullanıcı panelinde Kullanıcı tarafından oluşturulmuş Tarama Dosyası Adları, Tarama Dosyası adına Tarih-Saat ekleme	Kuyruk yönetimi	Biriktirme belleği, yazdırma ve fotokopi işleri için kuyruğa alma sistemi sağlar. Bu, birden çok kullanıcının aynı anda yazdırma ve fotokopi işleri gönderebilmesini sağlar. Kuyruktaki fotokopi ve yazdırma işleri için öncelik ayarlarını özelleştirin. İş Kuyruğu genel görünümü, gerekli medya da dahil olmak üzere iş adlarını, sahipleri ve duruma erişim sağlar. İşler duraklatılabilir, silinebilir ve kuyruğun en başına alınabilir.
Orijinal genişlik	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, otomatik genişlik algılama	Baskı yönetimi	WebTools Express'te tercih edilen zaman aralıklarında, iş başına veya toplam genel bakışta sayacı geçmişini görüntüleyin. Damga şablonlarını görüntüleyin, oluşturun, düzenleyin ve silin. Denetleyiciye yüklü olan standart uniFLOW desteği ile ClearConnect Kullanıcı arayüzünde kişisel uniFLOW Kuyruğunuzda oturum açın. Hesap takibi işlemlerini, manuel kimlik doğrulamayı, kart okuyucularını ve temassız kart okuyucularını destekler. E-postaya tarama ve buluta tarama desteklenir.
Orijinal uzunluk	208 mm - 16.000 mm; 8,2 inç - 630 inç, otomatik uzunluk algılama	Mobil ve bulut	İstediğiniz bulut uygulamasından baskı alın veya uygulamaya tarama yapın. Publisher Mobile gibi mobil uygulamaların yardımıyla yazıcıya kolayca erişilebilir ve cihaz her yerden kullanılabilir.
Etkin tarama genişliği	932 mm	Cihaz yönetimi	WebTools Express, yöneticilere cihazı web üzerinden uzaktan yönetmek için araçlar sağlar (örneğin, yazıcı durumunu kontrol etme; Uzaktan AÇMA işlevi, mürekkep/toner/kalan medya durumu; yazdırma, fotokopi ve tarama için varsayılan ayarları tanımlama; erişimi tanımlama; güvenlik; hesap takibi; uzaktan kapatma; yazılım güncellemesi ve yeniden başlatma; açma/ kapatma zamanlayıcısı; sistem davranışı; kuyruk yönetimi; lisans yönetimi; damga şablonlarını görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme vb.)
Orijinal kalınlık	Maksimum 0,8 mm; 0,03 inç (sert olmayan belgeler)	YAN DONANIMLAR (opsiyonel)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Zoom (fotokopi)	1:1, Medya boyutuna ölçekleme, Standart formata ölçekleme, Özel: %10 - %1.000	DİPNOTLAR:	
Orijinal tür ön ayarları	Ozalit, Renkli orijinal, Koyu orijinal, Katlanmış satırlar/metin, Satırlar/metin standart, Satırlar/metin taslak, Fotoğraf, Harita, Sanat Eseri	1	D boyutlu (34 x 22 inç) / A1 boyutlu (841 x 594 mm)
Tarayıcı boyutu (GxDxY)	1.097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç	2	E boyutlu (36 x 48 inç) / A0 boyutlu (841 x 1.189 mm)
Tarayıcı ağırlığı	25 kg; 55 lb	3	Çizgiler ve metin modunda akıllı gelen kutusundan arka çıkışı 64 g medya üzerine yazdırılan 1 A1 yatay baskı
ÇEVRESEL		4	Arka plan telefisi kapalı şekilde 841 mm özel genişlik ve 594 mm özel uzunluk ile arka çıkışı 64 g medya üzerine yazdırılan 1 A1 orijinal yatay fotokopi
Ses gücü seviyesi	Bekleme ve uyku: 4,2 B(A) Baskı modu: 7,0 B(A)	5	Opsiyonel
Ses basıncı seviyesi	Bekleme ve uyku: 24 dB Baskı modu: 58 dB	6	Mevcut üçüncü taraf desteğine göre
Ozon yoğunluğu	2,0 mg/sa < 0,005 mg/m ³	7	Kablo/zincir ve montaj malzemesi hariç
Isı emisyonu	Hazır: 71 W, Aktif: 1,6 kW		
Çalışma sıcaklığı	20 - 27°C (68 - 81 °F) sıcaklık aralığında optimum baskı kalitesi		
Çalışma nemi	%30 - 60 bağıl nem aralığında optimum baskı kalitesi		
Güç gereksinimleri	100 - 240 V; 50/60 Hz		
Güç tüketimi	Uyku modu: <2 W Hazır modu: 84 W Aktif mod: 1.786 W		
Güvenlik/EMC işaretleri ve çevresel etiketler	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Deprem provizyonu⁷	Yazıcının deprem sırasında hareket etmesini veya devrilmesini önlemek için cihazı sabitleyin. Bu provizyon, kullanıcının yazıcıyı binadaki sağlam bir bağlantıya sabitleyebilmesini sağlar.		

Adobe ve Postscript, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Inc. şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır; Microsoft ve Windows, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır; iOS, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Bu yayının hiçbir bölümü, Canon Production Printing biriminin önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde veya hiçbir amaçla elektronik, manuel ya da başka bir yolla kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden üretilemez veya aktarılamaz. Resimler ve yazıcının çıktı görselleri simüle edilmiştir ve her bir yerel pazarda sunulan ürünleri ve hizmetleri tam olarak karşılamayabilir. Bu yayının içeriği, belirli özellikler veya teknik bilgiler ya da teknik performans veya belirli uygulamalara uygunluk bakımından herhangi bir beyan, garanti veya garanti güvencesi olarak yorumlanmamalıdır. Bu yayının içeriği, bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilir.

© 2025 Canon Production Printing

Canon, Canon Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

plotWAVE ve PRISMA, Canon Production Printing Netherlands B.V. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon
Turkish edition