ЗА ГОДИНИ НАПРЕД

plotWAVE T75

Принтер, на който можете да разчитате

Навлезте в следващата ера на печат на технически чертежи и проекти със серията plotWAVE T. Благодарение на надеждната технология и мощта на печат от следващо поколение той ви предлага лекота на използване, функции за ИТ сигурност и подкрепа за вашите бизнес инициативи за устойчиво развитие. Принтери, на които можете да разчитате години напред.



Предимствата за вас от серия T

- **Издръжливо решение за печат**
  Принтерите от серия T са създадени за надеждност и максимално полезно време за работа, без да се налага ежедневната поддръжка. Те са проектирани да осигуряват неизменно във времето и между различните машини високо качество.
- **Концепция за професионалисти**
  Ние знаем как професионалистите използват технически чертежи и проекти. Ние проектирахме серията T за тях. За вас! Доказаната технология Radiant Fusing и лесните за използване интуитивни интерфейси помагат на потребителите да отпечатват правилно от първия път.
- **Продуктивна лекота на използване**
  Серията T спестява на потребителите време и ускорява процеса на проектиране. От бърз печат до сложни задания и комплекти документи, работата е интуитивна дори на пръв поглед. Просто натиснете зеления бутон! Заедно с пакета PRISMA Tech Suite това е печат, на който можете да разчитате години напред.
- **Оптимизиран работен процес**
  Серията T е проектирана така, че да се впише във вашите ежедневни процеси. Печатайте от приложения на Windows или macOS. Изпращайте задания от мобилни устройства. Копирането и сканирането са лесни благодарение на Image Logic с автоматично подобряване на сканирането.
- **Функции за ИТ сигурност**
  Повече от всякога трябва да защитите своята ИТ инфраструктура и ценни информационни активи срещу неупълномощен достъп. С множество слоеве от функции за сигурност серията plotWAVE T е принтер, който можете да използвате спокойно за години напред.
- **Подкрепа на вашите бизнес инициативи за устойчиво развитие**
  Серията T може да ви помогне да намалите до минимум въздействието на бизнеса ви върху околната среда. Технологията Radiant Fusing, която притежава етикета ENERGY STAR, спомага за намаляване на потреблението на енергия. Тонер бутилките са изработени средно от 50% PCR пластмаси. Повече от 85% от принтера може да се използва повторно или да се рециклира.
- **Обслужване от един доставчик**
  Със серията plotWAVE T нашите специалисти ви помагат да конфигурирате напълно интегрирано широкоформатно решение с хардуер, софтуер, консумативи и обслужване от един доставчик.

Image Logic · POWERsync+ · ClearConnect

Radiant Fusing · SMARTshield · PRISMA Tech Suite

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СТАНДАРТНА КОНФИГУРАЦИЯ НА СИСТЕМАТА	
Система за печат с 4 ролки	Продуктивен широкоформатен монохромен принтер с мултисензорен потребителски панел ClearConnect
Приложения	Технически чертежи, карти, сгънати и разгънати, POP/POS плакати
Системи за стековане	Интегрирана горна изходна тава, капацитет до 100 листа
Мултисензорен потребителски интерфейс	Мултисензорен потребителски интерфейс ClearConnect: унифициран вид и усещане от всеки ъгъл на вашия работен процес, стандартно включва интелигентна входяща кутия, SmartAccess, статус на принтера и преглед в реално време
Ръчно подаване	Ръчно подаване на носители, когато необходимият тип или размер печатен носител не е наличен на ролките за носители или в опционалната тава за форматирана хартия на принтера
Стартов комплект (Включен)	1 тонер бутилка 500 g, 1 бутилка девелопер 1750 g, 1 ролка 36-инчов стандартен печатен носител 75 g/m²
ОПЦИОНАЛНИ КОНФИГУРАЦИИ НА СИСТЕМАТА	
Надстройване на капацитета за ролни печатни носители	Допълнителна 3-та касета за печатен носител за увеличаване на капацитета за печатни носители от 4 до 6 ролки (800 до 1200 m1, 731 до 1096 m2)
Тава за форматирана хартия	Капацитет: 250 страници с формат A/A4 – C/A2
Система за сканиране, спестяваща място в офиса	Scanner Express с технология Image Logic, интегриран CIS скенер, разположен върху принтера, за да спести офис пространство
Сваляеми твърди дискове	За защитени среди твърдите дискове могат да бъдат премахнати от системата на принтера, за да се гарантира интегритетът на данните
Светлинен индикатор за оператора	За продуктивни среди състоянието на машината е видимо от разстояние
ТЕХНОЛОГИЯ	
Технология за печат	Електрофотография (LED) с органичен фотопроводник (OPC), чиста система за зареждане на тонер, почти без озонови емисии
Технология на изпичане	Технология Radiant Fusing с незабавно подгряване, безконтактно изпичане, ниска консумация на енергия (On-Demand подгряване)
Автоматични функции	· Автоматично разпознаване на езика за печат · Автоматичен избор на носители · Автоматично разпознаване на оставащото количество носител, показващо оставащото количество печатен носител на ролката · Автоматична функция за запаметяване на печатни носители · Автоматично превключване на печатни носители · Ricoh Printing, интелигентна оптимизация на печата
Тонер	Черен тонер: 2 x 500 грама на комплект тонер. Тонер бутилките са изработени средно от 50% рециклирана след употреба пластмаса
ПРОДУКТИВНОСТ	
Скорост (печат и копиране)	10 листа с формат D/A1[1] за минута; 5 листа с формат E/A0[2] за минута
Време за отпечатване на първа страница[3]	< 40 секунди
Време за извеждане на първо копие[4]	< 40 секунди
Режими на печат	3 режима на печат
КАЧЕСТВО	
Разделителна способност на печат	600 x 1200 dpi
Минимална ширина на линията (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 in
1:1 прецизност на линията	< 0,3%
РАЗМЕР И ТЕГЛО	
Размери на основния модул (Ш x Д x В)	Компактна конструкция: 1560 x 803 x 1705 mm; (с горната изходна тава)
Размери при доставка (Ш x Д x В)	1470 x 850 x 1475 mm
Тегло на основния модул	286 kg (стандартна конфигурация)
Тегло на основния модул при доставка	343 kg (стандартна конфигурация)
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Капацитет за печатни носители	4 или 6[5] ролки; тава за форматирана хартия[5]
Отрязване на печатния носител	Автоматични ножове в касетите за бърза и лесна смяна на ролния печатния носител
Макс. капацитет за носители	4 ролки: 800 m1, 731 m2; 6 ролки: 1200 m1, 1096 m2 Тава за форматирана хартия: 250 страници A/A4 размер – C/A2
Формати на ролните носители	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3 ,B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 in, 15 in, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Формати на носителите в тава за форматирана хартия	Подаване с късата страна (вертикална ориентация): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm Подаване с дългата страна (хоризонтална ориентация): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm
Формати на носителите за ръчно подаване	A3, A2, A1, A0, 11 in, 12 in, 15 in, 17 in, 18 in, 21 in, 22 in, 24 in, 30 in, 34 in, 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Грамаж на печатния носител	60 – 110 g/m2; 16 – 29 lb
Дължина на ролката	До 200 m
Ширина на ролката	210 – 914 mm; 8,2 – 36 in
Вътрешен диаметър на ролката	3-инчови сърцевини. Носителят не е закрепен към сърцевината
Минимална дължина за печат	279 mm; 11 in
Максимална дължина за печат	200 m; 656 ft
Тип носител	Обикновена хартия, Рециклирана обикновена хартия, Прозрачно фолио, Полупрозрачна хартия, Рециклирана хартия, Хартия за чертежи, Рециклирана хартия за чертежи, Полупрозрачна хартия за чертежи, Паус, Цветна хартия, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, Прозрачна хартия, Прозрачна хартия FSC, Полиестерно фолио, Антистатично полиестерно фолио, Контрастно фолио, Прозрачно полиестерно фолио, Двойно матирано полиестерно фолио, Бяло непрозрачно полиестерно фолио, Оризова хартия Orika LPEX
Тип на печатните носители, тава за форматирана хартия и ръчно подаване	Обикновена хартия, рециклирана хартия, цветна хартия, фолиа, прозрачни носители
Автоматична работа с ролни носители	· Автоматично разпознаване на ширина · Автоматичен избор на ролен носител за оптимизиране на производителността и пестене на носители въз основа на размера на чертежа, вида на носителя, ширината на ролката и покритието · Автоматично превключване на ролката при достигане до края на ролката · Автоматично превключване на носителите, за насочване на носителите към горната изходна тава или към задния изход в зависимост от нуждите на потребителя · Автоматично разпознаване на оставащото количество носител, показващо оставащото количество печатен носител на ролката · Автоматично завъртане и подравняване за сгъване · Автоматично разпознаване на основния надпис
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС ClearConnect	
Описание	Мултисензорен потребителски панел ClearConnect
Размер (Ш x В x Д)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 in Сензорен екран: 10,4 in
Разделителна способност	800 x 600 пиксела (SVGA)
Брой цветове	16,2 милиона
Технология	PCT капацитивен сензорен екран
Работа	3 хардуерни бутона: [Wake-up] (Събуждане), [Stop, interrupt, abort] (Спиране, прекъсване, прекратяване), [Home] (Начало), Мултисензорни функции: докосване, двойно докосване, приближаване на пръсти, приближаване на 2 пръста, плъзгане, бързо плъзгане и раздалечаване на пръсти
Дизайн на интерфейса	Отличителен потребителски интерфейс с интуитивна навигация и ясно определени нива на достъп
Функции	Оптимизация на изгледа: накланяне (-4 до +45 градуса) и обръщане (-45 до +180 градуса) Индикатор за състоянието (червен, оранжев, зелен) USB 2.0 интерфейс със светлинен индикатор. Превключвайте мигновено между 2 езика, избирайте от 19 езика: чешки, датски, немски, английски, испански, фински, френски, унгарски, италиански, японски, корейски, нидерландски, норвежки, полски, португалски, руски, шведски, опростен китайски, традиционен китайски
КОНТРОЛЕР	
Описание	Високопроизводителен контролер POWERsync* с Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 бита
Процесор	6 ядра, 6 нишки, Core i5-8500 при 4,10 GHz
Памет	2x 8 GB DDR4
Видео	Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz
Твърд диск	2x 500 GB, 7200 rpm (стандартно)
TPM	TPM 2.0
Интерфейс	2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE интерфейс
Език за описание на страници	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Език за описание на страници (опция)	PS/PDF лицензът предоставя достъп до Adobe PostScript 3 и PDF1.7. Той активира Adobe CPSI 7.10 (конфигурируем интерпретатор PostScript).
Протокол за печат	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Извличане от SMB, FTP · Извличане от облак (извличане от ARC Collaborate, облаци, базирани на WebDAV) · HTTP/HTTPS (използва се от Publisher Express и PRISMAproduce Tech) · Печат от начална папка (чрез лиценз за управление на достъпа) · Отпечатвайте от Microsoft 365 OneDrive и SharePoint
Back Channel протокол	HTTP или HTTPS
Трансформации	Мащабиране (мащабиране с вместване в страницата, намаляване, когато изображението е твърде голямо, за да се избегне отрязване или до съотношение, зададено от потребителя, мащабиране на формата на страницата до стандартен формат), ротация, изместване (автоматично или дефинирано от потребителя), добавяне/премахване на заден/водещ ръб, оглеждало изображение, интензивност на черното в режим „постер", оптимизация на печат (стандартна, линии/текст, постер). Colour Highlight и Dark Original. Зона за изтриване (желана зона)

plotWAVE T75

Поддръжка на облачни услуги	Поддръжка на облак чрез протокола WebDav, Microsoft 365 или чрез доставчици от трета страна, като uniFLOW[7]. Удостоверяването на потребителя на облачна услуга може да бъде предварително конфигурирано от администратора или да се извърши от потребителя по време на достъпа му до конкретна облачна услуга.
ВГРАДЕНА ЗАЩИТА SMARTshield	
Сигурно подаване	Контрол на достъпа (IP филтриране), IPSec, HTTPS, IP4 и IP6 съвместимост, защита на данните с парола
Сигурно съхранение и изтриване	Сигурно изтриване на файлове (унищожаване на електронни файлове), сигурно зареждане на системата, шифроване на данни с вграден модул Trusted Platform Module 2 (TPM), сертифициран по FIPS 140-2, BitLocker 256 AES шифроване, сигурно изтриване на твърд диск (криптографирано изтриване), опционални сменяеми твърди дискове и опционално унищожаване на твърдите дискове в края на договора.
Удостоверяване	Удостоверяване на потребителя за достъп до потребителския панел ClearConnect/WebTools Express (чрез идентификационни данни LDAP/Active Directory и опционално чрез карта за достъп), защита на файловете за печат чрез ПИН код или парола, възможност за дезактивиране на портове и интерфейси, стандартен вграден аплет uniFLOW, инсталиран в контролера, за интегриране в uniFLOW, моля, свържете се с вашия представител на Canon.
Предотвратяване на хакерски атаки	IEEE 802.1x удостоверяване, SNMP v3, одитни регистри, конфигуриране на HTTPS сертификати. TLS 1.2 Strong Cipher (Възможно е да се активират протоколи TLS1.0 и 1.1), Възможно е да се дезактивират неизползвани протоколи, регистър на събития за сигурност, опционален Trellix Application Control (Включване в бял списък)
Сигурност сега и в бъдеще	Операционна система за контролер Windows 10 Enterprise LTSC 2021 с актуализации за сигурност на Microsoft до 2032 г. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process), Включително: автоматични услуги за актуализации за сигурност на Microsoft с уведомления и график, непрекъснато наблюдение на уязвимости от Canon (https://psirt.canon), годишна програма за външен одит на сигурността, базирана на методологията OWASP Top 10 (https://owasp.org), следене на новото законодателство и нарушения на сигурността с голямо въздействие.
SCANNER EXPRESS (опция)	
Описание	Интегриран цветен скенер със сензор за контактно сканиране на изображения (CIS) и технология Image Logic
Разделителна способност на сканиране	600 x 600 dpi
Скорост на сканиране	15,2 m/мин черно-бяло сканиране 5,0 m/мин цветно сканиране
Формати на сканиране	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, многостраничен PDF, многостраничен PDF/A и многостраничен TIFF
Шаблони за сканиране	Голям брой шаблони за сканиране за стандартизиране на общите настройки и дестинации за сканиране
Протокол за сканиране	FTP, SMB, сканиране към облак (сканиране към WebDAV-базирани облаци), сканиране към Microsoft 365
Дестинация на сканиране	Локална USB флаш памет, FTP, SMB, интелигентна входяща кутия в контролера, опционална локална папка (LDAP), мобилно устройство чрез WebTools Mobile, WebDAV облачни услуги, сканиране към Microsoft 365 OneDrive и SharePoint
Именуване при сканиране	Предварително зададено именуване с автоматично номериране, персонализирани от потребителя имена на файлове от скенерите в панела на потребителя на ClearConnect, добавяне на дата и час към името на файла от сканирането
Ширина на оригинала	208 mm – 965 mm; 8,2 in– 38 in, автоматично разпознаване на ширината
Дължина на оригинала	208 mm – 16 000 mm; 8,2 in – 630 in, автоматично разпознаване на дължината
Ефективна ширина на сканиране	932 mm
Дебелина на оригинала	Максимално 0,8 mm; 0,03 in (меки документи)
Мащабиране (копиране)	1:1, мащабиране до размера на носителя, мащабиране до стандартен формат, потребителско: 10 – 1000%
Предварително зададени типове оригинали	Blueprint, Coloured original, Dark original, Folded lines/text, Lines/text standard, Lines/text draft, Photo, Map, Artwork
Размер на скенера (Ш x Д x В)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 in
Тегло на скенера	25 kg; 55 lb
РАБОТНА СРЕДА	
Ниво на шума	Режим на готовност и покой: 4,2 B(A) Режим на печат: 7,0 B(A)
Звуково налягане	Режим на готовност и покой: 24 dB Режим на печат: 58 dB
Концентрация на озон	2,0 mg/h < 0,005 mg/m3
Излъчване на топлина	Готовност: 71 W; Активност: 1,6 kW
Работна температура	Оптимално качество на печат в температурен диапазон 20 – 27°C (68 – 81°F)
Работна влажност	Оптимално качество на печат в диапазон на влажност 30 – 60% RH
Захранване	100 – 240 V, 50/60 Hz
Консумирана мощност	Режим на покой: < 2 W Режим на готовност: 84 W Режим на активност: 1786 W
Маркировки за безопасност/ EMC и етикети за опазване на околната среда	CE, TüV GS, cetecom Advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, клас A по FCC, клас A по VCCI, RoHS
Мярка при земетресения[7]	Обезопасете принтера, така че да не се движи или накланя по време на земетресение. Тази мярка позволява на потребителя да закрепи принтера към здрава конструкция на сградата
Рециклируеми материали	Принтер: произведен от стомана или пластмаса с висока степен на рециклиране: до 95% от печатния модул може да бъде преработен или рециклиран. Оставащите 5% не са токсични отпадъци. Печат: сертификат за отстраняване на мастило Тонер: тонер бутилки, изработени от средно 50% рециклиран HDPE (полиетилен с висока плътност)

Програма за втори живот	Съвместимост с избрани стари модели скенери, сгъващи машини и стакери
СОФТУЕР ЗА РАБОТНИ ПРОЦЕСИ	
PRISMAtech Suite	Създавайте спиращи дъха печатни продукти, като същевременно управлявате принтера си с мощни решения за работния процес, които са предназначени да ви помогнат в ежедневните ви печатни дейности.
PRISMAproduce Tech	Съставяйте, управлявайте и изпращайте сложни комплекти документи от уеб браузъра си към един или повече принтери едновременно.
PRISMAlytics Dashboard	Получавайте изчерпателни общи прегледи, за да наблюдавате и увеличите максимално обема на вашите печатни операции с този сигурен информационен инструмент за управление, базиран в облака.
PRISMAlytics Accounting	Събирайте данни за начисляване на разходи и следене на използването с този базиран в облака инструмент за генериране на отчети.
PRISMAservice	Увеличете максимално полезното време за работа с нашата методология CARE: събирайте данни от разстояние, анализирайте данните, ремонтирайте принтерите чрез дистанционна помощ и давайте оценки за непрекъснато подобряване.
ДРАЙВЕРИ, ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАДАЧИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПАНЕЛ	
Драйвери	Лесни за използване драйвери за принтери, които ви позволяват ефективно и ефикасно отпечатване от всяко приложение. Създаване, извличане и/или изпращане на задачи от: • Driver Select за Microsoft Windows • Driver Express за Adobe PostScript 3 за Microsoft Windows или Apple OS
Изпращане на задачи	• PRISMAproduce Tech – съставяйте, управлявайте и изпращайте сложни комплекти документи от уеб браузъра си към един или повече принтери едновременно. • Publisher Mobile – изпращане на задачи за печат чрез приложение за мобилен телефон, поддържащ iOS и Android • Publisher Express – лесно изпращане на задачи за печат през мрежата независимо от вашия уеб браузър
Потребителски панел ClearConnect	Отпечатването, копирането и сканирането са толкова лесни, колкото и използването на таблет, благодарение на мултисензорния потребителски панел. Извлечете документ от Smart Inbox, USB устройство или външни папки. Увеличавайте и преместващите изгледа в различни части – дори преглеждайте в реално време, докато сканирате или копирате, за да избегнете грешки
РАБОТЕН ПРОЦЕС НА КОНТРОЛЕРА	
Отворена архитектура	Интегрирайте безпроблемно принтера в приложения за управление на печата, като uniFLOW, благодарение на нашия контролер POWERsync*
Интелигентна входяща кутия	Персонализирана интелигентна входяща кутия с хронология, управление на опашка, управление на хронология, WebTools Express, защитен достъп до контролер
Управление на опашка	Паметта за спулирането осигурява система за управление на опашки за задачи за печат и копиране. Това дава възможност на множество потребители да изпращат едновременно задачи за печат и копиране. Персонализирайте настройките за приоритет на задачите за копиране и печат в опашката. Прегледът на опашката на задачите дава достъп до имената на задачите, собствениците и състоянието, включително необходимите печатни носители. Задачите могат да се спират на пауза, да се изтриват и да се поставят в началото на опашката
Управление на печата	Преглеждайте хронологията на брояча през предпочитани периоди от време за всяка задача или общ преглед в WebTools Express. Преглед, създаване, редактиране и изтриване на шаблони за печат. Стандартна поддръжка на uniFLOW, инсталирана в контролера, вход в личната ви uniFLOW опашка в потребителския интерфейс ClearConnect. Поддържа отчитане на брояче, ръчно удостоверяване, четци за карти и безконтактни четци за карти. Поддържа се сканиране към имейл и сканиране към облак.
Мобилни приложения и облак	Отпечатвайте от и сканирайте към избраното от вас облачно приложение. С помощта на мобилни приложения, като например Publisher Mobile, до принтера може да се получи лесен достъп и да се използва от всяко място
Управление на устройството	WebTools Express предоставя на администраторите инструменти за отдалечено управление на устройството чрез интернет: напр. проверка на състоянието на принтера, функция отдалечено включване, състояние на мастилото/ тонера/оставащ печатен носител, задаване на настройки по подразбиране за печат, копиране и сканиране, задаване на настройки за достъп, сигурност, отчитане на броячите, отдалечено изключване, актуализиране и рестартиране на софтуера, таймер за включване/изключване, поведение на системата, управление на опашките, управление на лицензите, преглед, създаване, редактиране и изтриване на шаблони за печати и др.
ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА (опция)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
ЗАБЕЛЕЖКИ:	
1	Формат D (34 x 22 in)/формат A1 (841 x 594 mm)
2	Формат E (36 x 48 in)/формат A0 (841 x 1189 mm)
3	1 разпечатка A1 в хоризонтална ориентация от интелигентната входяща кутия на 64 g носител, заден изход, режим за линии и текст
4	1 копие на A1 оригинал в хоризонтална ориентация на 64 g носител, заден изход, изключена компенсация на фона, потребителска ширина 841 mm, потребителска дължина 594 mm
5	Опция
6	Въз основа на текущата поддръжка от други производители
7	Без кабел/верига и монтажни материали

Adobe и Postscript са регистрирани търговски марки или търговски марки на Adobe Systems Inc. в САЩ и/или други държави; Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави; iOS е регистрирана търговска марка или търговска марка на Apple inc. в САЩ и/или други държави.

Никаква част от тази публикация не може да бъде копирана, модифицирана, възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма и начин, електронно, ръчно или по друг начин без предварителното писмено разрешение от Canon Production Printing. Илюстрациите и отпечатаните от принтера изображения са симулирани и не се отнасят задължително за продуктите и услугите, предлагани за всеки местен пазар. Съдържанието на тази публикация не трябва да бъде тълкувано като никакво заявление, гаранция по отношение на специфични свойства или спецификации, нито технически характеристики или пригодност за определени цели. Съдържанието на тази публикация може да бъде предмет на промени от време на време без предизвестие.

© 2025 Canon Production Printing
Canon е регистрирана търговска марка на Canon Inc.
plotWAVE и PRISMA са регистрирани търговски марки на Canon Production Printing Netherlands B.V.

Производствен печат на Canon
cpp.canon
Bulgarian edition