NÁSKOK DO BUDOUCNA

plotWAVE T75
tiskárna, na které můžete stavět

Vstupte do nové éry tisku technických výkresů a návrhů s tiskárnou PlotWAVE řady T. Díky důvěryhodné technologii a tiskovému výkonu nové generace nabízí tiskárna produktivní a snadné používání, funkce zabezpečení IT a podporu vašich udržitelných obchodních iniciativ. Tiskárny, na kterých můžete stavět v příštích letech.



Výhody řady T

- **Odolné tiskové řešení**
  Tiskárny řady T jsou ztělesněním spolehlivosti a provozuschopnosti bez zatížení každodenní údržbou. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly konzistentní kvalitu tisku, a to jak v průběhu času, tak při použití s různými zařízeními.

- **Filozofie profesionálního designu**
  Víme, jak profesionálové používají technické výkresy a návrhy. Pro ně jsme navrhli řadu T. Přesně pro vás! Osvědčená technologie Radiant Fusing a snadno použitelná intuitivní rozhraní pomáhají uživatelům vytvářet výtisky správně hned napoprvé.

- **Produktivní a snadné použití**
  Řada T šetří čas uživatelů a urychluje proces návrhu. Obsluha je intuitivní již na první pohled – od rychlého tisku až po složité úlohy a sady dokumentů. Stačí stisknout zelené tlačítko! Spolu se sadou PRISMA Tech Suite vzniká tisk, na kterém můžete stavět mnoho dalších let.

- **Efektivnější pracovní postupy.**
  Řada T je navržena tak, aby vyhovovala vašim každodenním procesům. Tiskněte přímo z aplikací v systému Windows nebo macOS. Odesílejte úlohy z mobilních zařízení. Kopírování a skenování je snadné díky funkci Image Logic s automatickým vylepšením skenování.

- **Funkce zabezpečení IT**
  Více než kdy jindy je nutné chránit svou IT infrastrukturu a cenná data před neoprávněným přístupem. Díky několika vrstvám bezpečnostních funkcí je tiskárna plotWAVE řady T tiskárnou, na které můžete s klidným svědomím stavět i v následujících letech.

- **Podpora vašich udržitelných podnikatelských iniciativ**
  Řada T vám může pomoci minimalizovat dopad vaší činnosti na životní prostředí. Díky štítku ENERGY STAR a technologii Radiant Fusing tiskárna pomáhá snižovat spotřebu energie. Tonerové lahve jsou vyrobeny v průměru z 50 % z plastů PCR. Více než 85 % tiskárny lze znovu použít nebo recyklovat.

- **Vše pod jednou střechou**
  S tiskárnami plotWAVE řady T vám naši odborníci pomohou nakonfigurovat plně integrované velkoformátové řešení s hardwarem, softwarem, spotřebním materiálem a službami od jednoho dodavatele.

Image Logic | POWERsync+ | ClearConnect
Radiant Fusing | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

STANDARDNÍ KONFIGURACE SYSTÉMU	
Tiskový systém na 4 role	Výkonná velkoformátová monochromatická tiskárna s vícedotykovým uživatelským ovládacím panelem ClearConnect
Aplikace	Technické výkresy, mapy, nesložené i složené, plakáty POP/POS
Stohovací systémy	Integrovaný horní výstupní zásobník, kapacita až 100 listů
Vícedotykové uživatelské rozhraní	Vícedotykové uživatelské rozhraní ClearConnect: konzistentní vzhled a dojem ze všech úhlů vyžadovaných pracovním postupem, standardně včetně inteligentní schránky, přístupu SmartAccess, stavu tiskárny a živého náhledu
Ruční podávání	Ruční podávání médií, pokud požadovaný typ nebo velikost média není k dispozici na rolích médií nebo ve volitelném zásobníku tiskárny.
Úvodní sada (součástí dodávky)	1 láhev toneru 500 g, 1 láhev vývojky 1 750 g, 1 role 36" standardního média 75 g/m2
VOLITELNÉ KONFIGURACE SYSTÉMU	
Rozšíření kapacity médií v rolích	Dodatečná 3. přihrádka ke zvýšení kapacity médií ze 4 na 6 rolí (800 až 1 200 m1, 731 až 1 096 m2)
Zásobník na jednotlivé listy	Kapacita, 250 stran formátu A/A4 – formátu C/A2
Prostorově úsporný systém skenování pro více místa v kanceláři	Scanner Express s technologií Image Logic, integrovaný skener CIS umístěný na horní straně tiskárny pro úsporu místa v kanceláři
Vyjímatelné pevné disky	K zajištění bezpečnosti prostředí lze pevné disky ze systému tiskárny vyjmout a zajistit tak integritu dat
Kontrolka pro upozornění obsluhy	V prostředích s vysokou produktivitou je stav stroje viditelný z velké vzdálenosti
TECHNOLOGIE	
Zobrazovací technologie	Elektrofotografie (LED) s organickým fotoválcem (OPC), systém čistého doplňování toneru, prakticky bez emisí ozonu
Fixační technologie	Technologie Radiant Fusing s okamžitým zahřátím, bezkontaktní fixace, nízká spotřeba energie (zahřívání podle potřeby)
Automatizované funkce	· Automatické rozpoznávání tiskového jazyka · Automatický výběr médií · Automatická detekce zbývajícího média indikující zbývající médium na roli · Funkce automatického ukládání médií · Automatický přepínač médií · Technologie Pico Printing, inteligentní optimalizace tisku
Toner	Černý toner: 2× 500 gramů v tonerové sadě. Tonerové lahve jsou v průměru z 50 % vyrobeny z recyklovaných plastů
PRODUKTIVITA	
Rychlost (tisk a kopírování)	10 stran velikosti[1] D/A1 za minutu, 5 stran velikosti[2] E/A0 za minutu
Doba vytištění prvního výtisku[3]	< 40 sekund
Doba vytištění první kopie[4]	< 40 sekund
Režimy tisku	3 režimy tisku
KVALITA	
Rozlišení tisku	600 × 1 200 dpi
Minimální šířka čáry (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236"
Přesnost čáry 1:1	< 0,3 %
ROZMĚRY A HMOTNOST	
Rozměry hlavní jednotky (Š × H × V)	Kompaktní provedení: 1 560 × 803 × 1 705 mm (včetně horního výstupního zásobníku)
Rozměry přepravního balení (Š × H × V)	1 470 × 850 × 1 475 mm
Hmotnost hlavní jednotky	286 kg (standardní konfigurace)
Přepravní hmotnost hlavní jednotky	343 kg (standardní konfigurace)
MANIPULACE S MÉDII	
Kapacita médií	4 nebo 6 rolí[5]; zásobník na jednotlivé listy[6]
Řezání médií	Automatické řezací ústrojí je umístěno v přihrádkách z důvodu rychlého a snadného přepínání médií v rolích
Maximální kapacita médií	4 role: 800 m1, 731 m2; 6 rolí: 1 200 m1, 1 096 m2 Zásobník na jednotlivé listy: 250 stran formátu A/A4 až formátu C/A2
Formát médií v rolích	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Formát médií: zásobník na jednotlivé listy	Podávání na kratší straně (na výšku): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 × 310 mm, 310 × 440 mm Podávání na dlouhé straně (na šířku): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 × 440 mm, 440 × 594 mm
Velikosti médií: ruční podávání	A3, A2, A1, A0, 11 palců, 12 palců, 15 palců, 17 palců, 18 palců, 21 palců, 22 palců, 24 palců, 30 palců, 34 palců, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Gramáž médií	60–110 g/m2 (16–29 lb)
Délka role	Až 200 m
Šířka role	210–914 mm (8,2–36")
Průměr středu role	3" jádra. Médium volně navinuté na jádru
Minimální délka tisku	279 mm (11")
Maximální délka tisku	200 m; 656 ft
Typ média	Běžný papír, recyklovaný běžný papír, fólie, průsvitný papír, recyklovaný papír, klížený průmyslový papír, recyklovaný průmyslový papír, průsvitný průmyslový papír, pergamenový papír, barevný papír, štítkový papír FSC, barevný papír FSC, červený štítkový papír PEFC, červený štítkový papír bez FSC, recyklovaný bílý papír FSC, foliový papír, průsvitný papír FSC, polyesterová folie, antistatická polyesterová folie, kontrastní folie, čirá polyesterová folie, dvojnásobně matná polyesterová fólie, polyesterová folie White Opaque, rýžový papír Orika LPEX
Typ médií: zásobník na jednotlivé listy a ruční podávání	Běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, fólie a průhledná média
Automatická manipulace s médii v rolích	· Automatická detekce šířky · Automatický výběr média v roli pro optimalizaci produktivity a úsporu médií na základě rozměru výkresu, typu média, šířky role a konečné úpravy · Po dosažení konce role je automaticky přepnuto na jinou roli. · Automatické přepínání médií, s vedením médií do horního výstupního zásobníku nebo zadního výstupu, podle uživatelské aplikace · Automatická detekce zbývajícího média indikující zbývající médium na roli · Automatické otáčení a zarovnání pro skládání · Automatické rozpoznání legendy
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍClearConnect	
Popis	Vícedotykový uživatelský panel ClearConnect
Rozměry (Š × V × H)	300 × 220 × 40 mm (11,8 × 8,7 × 1,6"), Dotyková obrazovka: 10,4"
Rozlišení	800 × 600 pixelů (SVGA)
Počet barev	16,2 milionu
Technologie	Dotyková obrazovka PCT
Provoz	3 fyzická tlačítka: [Wake-up/Probudit], [Stop, interrupt, abort/Zastavit, přerušit, zrušit], [Home/Domů] Vícedotykové funkce: klepnutí, dvojité klepnutí, stažení prstů, stažení dvou prstů, potažení, rychlý pohyb a roztažení prstů
Vzhled rozhraní	Osobité uživatelské rozhraní s intuitivní navigací a jasně definovanými úrovněmi obsluhy
Funkce	Optimalizace zobrazení: naklopení (-4 až +45 stupňů) a otočení (-45 až +180 stupňů); stavová kontrolka (červená, oranžová, zelená); rozhraní USB 2.0 s kontrolkou. Okamžité přepínání mezi dvěma jazyky, výběr z 19 jazyků; čeština, dánština, němčina, angličtina, španělština, finština, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, holandština, norština, polština, portugalština, ruština, švédština, zjednodušená čínština, tradiční čínština
OVLADAČ	
Popis	Vysoce výkonná řídicí jednotka POWERsync* s 64bitovou verzí systému Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Procesor	6 jader, 6 vláken, Core i5-8500 s frekvencí 4,10 GHz
Paměť	2 × 8 GB DDR4
Video	Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz
Pevný disk	2× 500 GB, 7 200 ot./min (standardní)
TPM	TPM 2.0
Rozhraní	2× Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE interface
Jazyk pro popis stránky	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF
Jazyk popisu stránky (volitelné)	Licence pro PS/PDF poskytuje přístup k jazyku Adobe PostScript 3 a dokumentům ve formátu PDF 1.7. Umožňuje použít aplikaci Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).
Tiskový protokol	· LPR, FTP, WebDAV, Microsoft 365 · FTP · Načítání (pull) z SMB, FTP · Načítání (pull) z cloudu (načítání z cloudu s podporou protokolu ARC Collaborate, WebDAV) · HTTP/HTTPS (používá Publisher Express a PRISMAproduct Tech) · Tisk z domovské složky (s využitím licence pro správu přístupu) · Tisk ze služeb Microsoft 365 OneDrive a SharePoint
Protokol zpětného kanálu	HTTP nebo HTTPS
Transformace	Změna měřítka (změna měřítka pro přizpůsobení stránce, zmenšení příliš velkého obrazu, aby nedošlo k oříznutí, nebo podle vlastního koeficientu, změna velikosti stránky na standardní velikost), otočení, posun (automatický nebo definovaný uživatelem), přidání/odebrání zaváděcího/koncového okraje, zrcadlení, intenzita černé v režimu plakátu, optimalizace tisku (standardní, čáry/text, plakát). Zvýrazňovač a tmavý originál. Oblast k vymazání (oblast zájmu)

plotWAVE T75

Podpora cloudu	Podpora cloudu prostřednictvím protokolu WebDav, Microsoft 365 nebo prostřednictvím poskytovatele jako třetí strany, například uniFLOW[7] Ověřování uživatele cloudu může buď předkonfigurovat správce, nebo je může provádět uživatel v okamžiku přístupu ke konkrétnímu cloudu.
INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ SMARTshield	
Zabezpečené odesílání	Řízení přístupu (filtrování IP), kompatibilita s protokoly IPSec, HTTPS, IP4 a IP6, ochrana dat heslem
Bezpečné uložení a odstranění	Bezpečné vymazání souborů (elektronická skartace), zabezpečené spouštění, šifrování dat pomocí vestavěného modulu TPM 2 (Trusted Platform Module) s certifikací FIPS 140-2, šifrování BitLocker 256 AES, bezpečné vymazání souborů (kryptografické vymazání), volitelné vyjímatelné disky a volitelná likvidace disků na konci smlouvy.
Autorizace	Ověření uživatele přistupujícího z uživatelského panelu ClearConnect nebo prostřednictvím nástroje WebTools Express (prostřednictvím přihlašovacích údajů LDAP / Active Directory a volitelně přes přístupovou kartu), ochrana tiskového souboru prostřednictvím kódu PIN nebo hesla, možnost zablokovat porty a rozhraní, standardní integrovaný applet uniFLOW nainstalovaný v řídicí jednotce, žádost o připojení k appletu uniFLOW směřujte na zástupce společnosti Canon.
Prevence hackerských útoků	Ověřování IEEE 802.1×, SNMP v3, protokolování auditu, certifikáty konfigurace HTTPS. Silná šifra TLS 1.2 (možnost povolit protokoly TLS 1.0 a 1.1), možnost zakázat nepoužívané protokoly, protokolování událostí zabezpečení, volitelný ovladač aplikace Trellix (seznam povolení přístupu)
Bezpečnost dnes i v budoucnosti	Operační systém řídicí jednotky Windows 10 Enterprise LTSC 2021 s opravami zabezpečení společnosti Microsoft až do roku 2032. SMARTshield CIP (proces neustálého vylepšování) včetně: automatických aktualizací oprav zabezpečení společnosti Microsoft s oznámením a plánováním, průběžné sledování zranitelných míst společností Canon (https://psirt.canon), program každoročního externího auditu zabezpečení založeného na metodologii OWASP top 10 (https://owasp.org), monitorování nových právních předpisů a porušení předpisů s vysokým dopadem.
MODUL SCANNER EXPRESS (volitelně)	
Popis	Integrovaný barevný skener s kontaktním snímačem obrazu (CIS) a technologií Image Logic
Rozlišení skenování	600 × 600 dpi
Rychlost skenování	Černobílé skenování 15,2 m/min Barevné skenování 5,0 m/min
Formáty naskenovaných obrazů	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, vícestránkové soubory PDF, vícestránkové soubory PDF/A a vícestránkové soubory TIFF
Šablony skenování	Velký počet šablon skenování pro standardizaci běžných nastavení a cílů skenování
Protokol skenování	FTP, SMB, skenování do cloudu (skenování přímo do cloudů podporujících protokol WebDAV), skenování do Microsoft 365
Cílovou složku skenování	Místní jednotka USB flash, FTP, SMB, inteligentní schránka v řadiči, volitelná místní domovská složka (LDAP), mobilní zařízení prostřednictvím nástrojů WebTools Mobile, cloud WebDAV, skenování do Microsoft 365 OneDrive a SharePoint
Přiřazování názvů naskenovaným obrazům	Přednastavené pojmenování s automatickým číslováním, uživatelem upravené názvy souborů skenování na uživatelském panelu ClearConnect, přidání data a času do názvu skenovaného souboru
Šířka předlohy	208 až 965 mm (8,2 až 38 palců), automatická detekce šířky
Délka předlohy	208 mm až 16 000 mm (8,2 až 630 palců), automatická detekce délky
Efektivní šířka skenování	932 mm
Tloušťka předlohy	Maximálně 0,8 mm (0,03 palce) – platí pro ohebné dokumenty
Zvětšení/zmenšení (kopírování)	1:1, přizpůsobení velikosti média, přizpůsobení standardnímu formátu, vlastní: 10 až 1 000 %
Přednastavené typy předloh	Modrotisk, barevný originál, tmavý originál, čáry a text – složené, čáry a text – standardní, čáry a text – koncept, fotografie, mapa, umělecké dílo
Rozměry skeneru (Š × H × V)	1 097 × 308 × 140 mm (43 × 12 × 5,5")
Hmotnost skeneru	25 kg (55 lb)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	
Hladina akustického výkonu	Pohotovostní režim a režim spánku: 4,2 B(A) Režim tisku: 7,0 B(A)
Hladina akustického tlaku	Pohotovostní režim a režim spánku: 24 dB Režim tisku: 58 dB
Koncentrace ozónu	2,0 mg/h <0,005 mg/m3
Vyzařování tepla	Pohotovostní režim: 71 W; Provoz: 1,6 kW
Rozsah provozních teplot	Optimální kvalita tisku v teplotním rozsahu 20–27 °C (68–81 °F)
Provozní vlhkost	Optimální kvalita tisku v rozsahu vlhkosti 30–60 %
Požadavky na napájení	100 až 240 V; 50/60 Hz
Příkon	Režim spánku: <2 W Pohotovostní režim: 84 W Při provozu: 1 786 W.
Bezpečnostní / EMC certifikace a ekologické štítky	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC třídy A, VCCI třídy A, RoHS
Opatření proti zemětřesení[7]	Příprava k zajištění tiskárny proti pohybu nebo převržení při zemětřesení. Tato příprava umožňuje uživatelům upevnit tiskárnu k pevnému konstrukčnímu prvku budovy

Recyklace	Tiskárna: vyrobena z oceli a vysoce recyklovatelných plastů: až 95 % zařízení lze znovu použít nebo recyklovat. Zbývajících 5 % tvoří netoxický odpad. Tisk: Certifikát pro odstranění inkoustu Toner: Tonerové lahve jsou v průměru z 50 % vyrobeny z recyklovaného vysokohustotního polyethylenu (HDPE)
Program pro nový život	Kompatibilita s vybranými staršími skenery, skládacími a stohovacími zařízeními
SOFTWARE PRO PRACOVNÍ POSTUP	
Sada PrismaTECH	Vytvářejte úchvatné výstupy a zároveň mějte svou tiskárnu pod kontrolou díky výkonným řešením pracovních postupů, která jsou navržena tak, aby vám pomohla s každodenním tiskem
Technologie PRISMAproduce	Vytváření, správa a odesílání komplexních sad dokumentů z webového prohlížeče na jednu nebo dvě tiskárny současně.
PRISMAlytics Dashboard	Získejte komplexní přehledy pro sledování a maximalizaci produkce tiskových operací pomocí tohoto zabezpečeného cloudového nástroje pro správu informací.
PRISMAlytics Accounting	Pomocí tohoto cloudového nástroje pro vytváření výkaznictví můžete zaznamenávat data za účelem účtování nákladů a monitorování využití.
PRISMAservice	Maximalizujte dobu provozuschopnosti s naší metodikou PÉČE: Shromažďujte data na dálku, analyzujte data, opravujte tiskárny pomocí vzdálené pomoci a vyhodnocujte, zda se neustále zlepšují.
OVLADAČE, ODESÍLÁNÍ ÚLOH, UŽIVATELSKÝ PANEL	
Ovladače	Snadno použitelné ovladače tiskárny, které umožňují efektivní a výkonný tisk z libovolné aplikace. Vytváření, načítání a/nebo odesílání úloh z: · Výběr ovladače pro systém Microsoft Windows · Ovladač Express pro Adobe PostScript 3 pro operační systém Microsoft Windows nebo Apple OS
Odesílání úloh	· PRISMAproduce Tech – vytváření, správa a odesílání komplexních sad dokumentů z webového prohlížeče na jednu nebo dvě tiskárny současně. · Aplikace Publisher Mobile – odesílání tiskových úloh prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony s podporou systému IOS a Android · Aplikace Publisher Express – snadné odesílání tiskových úloh prostřednictvím webu, a to nezávisle na vašem webovém prohlížeči
Uživatelský panel ClearConnect	Díky vícedotykovému ovládání umožňuje stejně snadný tisk, kopírování a skenování jako při používání tabletu. Umožňuje načítání z inteligentní schránky, zařízení USB nebo externích umístění. Přiblížení různých oblastí a otáčení – funkce jsou dostupné i v živém náhledu při skenování nebo kopírování, aby bylo možné předejít chybám
PRACOVNÍ POSTUP ŘÍDICÍ JEDNOTKY	
Otevřená architektura	Hladká integrace do aplikací správy tisku, jako je uniFLOW, díky řídicí jednotce POWERsync*
Inteligentní schránka	Individuálně přizpůsobená inteligentní schránka s historií, správa fronty, správa historie, nástroje WebTools Express, zabezpečený přístup k řadiči
Správa front	Systém front využívá paměť pro zařazování úloh tisku a kopírování. Tak může více uživatelů odesílat úlohy k tisku nebo kopírování současně. Je možné vlastní nastavení priority pro úlohy tisku a kopírování ve frontě. Přehled fronty úloh poskytuje přístup k názvům úloh, jejích vlastníkům a stavu, včetně potřebných médií. Úlohy lze pozastavit, odstranit a přesunout na začátek fronty
Správa tisku	Čítač historie úloh je možné prohlížet v preferovaných časových intervalech, na základě jednotlivých úloh nebo jako celkový přehled v nástrojích WebTools Express. Je možné prohlížet, vytvářet, upravovat a odstraňovat šablony razítek. Standardní podpora uniFLOW nainstalovaná na řídicí jednotce, přihlášení osobní fronty uniFLOW prostřednictvím uživatelského rozhraní ClearConnect. Podporuje účtování, ruční ověřování, čtečky karet a bezkontaktní čtečky karet. Skenování do e-mailu a skenování do cloudu je podporováno.
Mobilní zařízení a cloud	Tisk z cloudu a skenování do cloudu s aplikacemi, které si zvolíte. Pomocí mobilních aplikací, jako je aplikace Publisher Mobile, lze získat k tiskárně snadný přístup a používat ji z libovolného místa
Správa zařízení	Nástroje WebTools Express nabízí správcům možnost vzdálené správy zařízení přes web: např. sledování stavu tiskárny, funkce vzdáleného zapnutí, stav zbývajícího inkoustu/toneru/média, definování výchozích nastavení tisku, kopírování a skenování, definování přístupu, zabezpečení, správa účtů, vzdálené vypnutí, aktualizace softwaru a restartování, časovač zapnutí/vypnutí, chování systému, správa front, správa licencí, prohlížení, vytváření, upravování a odstraňování šablon razítek atd.
PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ (volitelné)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

POZNÁMKY POD ČAROU:

1	Formát D (34 × 22 palců) / formát A1 (841 × 594 mm)
2	Formát E (36 × 48 palců) / formát A0 (841 × 1 189 mm)
3	1 výtisk formátu A1 na šířku uskutečněný z inteligentní schránky, na médium gramáže 64 g, zadní výstup, režim čar a textu
4	1 kopie z předlohy formátu A1 na šířku na médiu gramáže 64 g, zadní výstup, kompenzace pozadí vypnutá, vlastní šířka 841 mm, vlastní délka 594 mm
5	Volitelné
6	Dle aktuální podpory třetích stran
7	Součástí dodávky není lano/řetěz ani montážní materiál

Adobe a Postscript jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Inc. ve Spojených státech a/nebo jiných zemích; Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích; iOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Apple inc. v USA nebo dalších zemích.

Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího svolení společnosti Canon Production Printing kopírována, upravována, reprodukována nebo šířena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, elektronicky, manuálně či jinými způsoby. Ilustrace a výsledné výstupní obrazy nemusí nutně odpovídat produktům a službám nabízeným na místním trhu. Obsah této publikace nelze chápat jako jakoukoli garanci, prohlášení nebo záruku týkající se určitých vlastností nebo technických parametrů, ani technické úrovně nebo vhodnosti pro určité aplikace. Obsah této publikace může být občas upravován bez jakéhokoli upozornění.

© 2025 Canon Production Printing
Canon je registrovaná obchodní známka společnosti Canon Inc.
plotWAVE a PRISMA jsou registrované obchodní známky společnosti Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Czech edition