TULEVIK

plotWAVE T75
printer, millele võite arengus toetuda

Astuge plotWAVE T-seeria abil tehnilise joonestamise ja projektide trükkimise järgmisesse ajastusse. Tänu usaldusväärsele tehnoloogiale ja järgmise põlvkonna printimisvõimsusele on seda erakordselt lihtne kasutada, sellel on IT-turvaelemendid ning see toetab teie kestlikke ärilahendusi. Printerid, millele saab tulevikus tugineda.

T-seeria eelised teie jaoks

- **Vastupidav printimislahendus**
  T-seeria printerid on loodud töökindluse ja tööaja tagamiseks ilma igapäevase hoolduse koormata. Need on kavandatud nii, et oleks tagatud püsiv trükikvaliteet nii aja jooksul kui ka erinevatel masinatel.
- **Professionaalne disainifilosoofia**
  Teame, kuidas spetsialistid kasutavad tehnilisi jooniseid ja projekte. Kavandasime T-seeria just nende jaoks. Teie jaoks! Tõestatud Radiant Fusing tehnoloogia ja lihtsasti kasutatavad intuitiivsed kasutajaliidesed aitavad kasutajatel toota õigeid väljatrükke esimese korraga.
- **Produktiivne kasutusmugavus**
  T-seeria säästab teie kasutajate aega ja kiirendab projekteerimisprotsessi. Alates kiirest printimisest kuni keeruliste tööde ja dokumentideni on kasutamine juba esmapilgul lihtne. Lihtsalt vajutage rohelist nuppu! Koos PRISMA Tech Suite'iga on see trükkimine, millele saate tulevikus tugineda.
- **Sujuvam töövoog**
  T-seeria on loodud nii, et see sulandub teie igapäevastesse protsessidesse. Printige Windowsi või macOS-i rakendustest. Esitage töid mobiiliseadmetest. Kopeerimises ja skannimises pole tänu täiustatud automaatse skannimisega Image Logicule midagi keerulist.
- **IT-turvalisuse funktsioonid**
  Rohkem kui eales varem on teil vaja kaitsta oma IT-taristut ja väärtuslikke andmevarasid volitamata juurdepääsu eest. Mitmekihiliste turvafunktsioonidega plotWAVE T-seeria on printer, millele võite rahulikult toetuda ka tulevikus.
- **Teie jätkusuutlike ärialgatuste toetamine**
  T-seeria aitab teie ettevõtte jalajälge minimeerida. ENERGIATÄHE sildiga – Radiant Fusing tehnoloogia aitab vähendada energiatarvet. Tooneripudelid on keskmiselt 50% ulatuses valmistatud PCR plastist. Enam kui 85% printerist on taaskasutatav või ümbertöödeldav.
- **Ühest kohast**
  plotWAVE T-seeria puhul aitavad meie kontospetsialistid teil konfigureerida täielikult integreeritud suureformaadilise lahenduse, mille riistvara, tarkvara, kulumaterjalid ja teenindus on kõik ühelt tarnijalt.

Image Logic
POWERsync
ClearConnect
Radiant Fusing
SMARTshield
PRISMA Tech Suite

Canon

TEHNILISED ANDMED

STANDARDNE SÜSTEEMI KONFIGURATSIOON	
4 rulliga printimissüsteem	Produktiivne mustvalge laiformaatprinter ClearConnecti mitmikpuutepaneeliga
Rakendused	Tehnilised joonised, kaardid, lahti- ja kokkuvolditud, ostu- ja müügikoha plakatid
Virnastussüsteemid	Sisseehitatud ülemine edastussalv, mahutavus kuni 100 lehte
Mitmikpuuteline kasutajaliides	Mitmikpuuteline kasutajaliides: ühelaadne kujundus ja tajutavus töövoo iga rakursi juures, standardlahendusse kuulub Nutikas sisendkast, SmartAccess, printeri olek ja Live Preview
Käsitsisööt	Prindimaterjali käsitsi söötmine, kui puudub vajalik prindimaterjali tüüp või suurus prindimaterjali rullidel või printeri valikulises lehtpaberisalves
Stardikomplekt (kaasas)	1 tooneripudel 500 g, 1 ilmutajapudel 1750 g, 1 rull 36 standardset prindimaterjali 75 g/m2
VALIKULISED SÜSTEEMI KONFIGURATSIOONID	
Rullprindimaterjali mahutavuse suurendamine	Täiendav 3. prindimaterjalisahtel prindimaterjali mahutavuse suurendamiseks 4-lt 6-le prindimaterjalirullile (800 kuni 1200m1, 731 kuni 1096 m2)
Lehtpaberisalv	Võimsus: 250 lk A/A4 formaat-C/A2-formaat
Kontoriruumi säästev skannimissüsteem	Scanner Express koos Image Logic tehnoloogiga. Kontoriruumi säästmiseks on CIS-skanner paigutatud printeri ülaosasse
Eemaldatavad kõvakettad	Turvaliste keskkondade puhul saab andmete turvalisuse tagamiseks kõvakettad printerisüsteemist eemaldada
Kasutaja märgutuli	Tootmiskeskkondades on masina olek juba eemalt nähtav
TEHNOLOOGIA	
Pilditehnoloogia	Orgaanilise fotojuhiga (OPC) elektrofotograafia (LED), puhas tooneri täitmise süsteem, osooniheide praktiliselt puudub
Sulatamistehnoloogia	Kiirguskaitsetehnoloogia viivitamatu ülessoojenemisega, kontaktivaba sulatamisega, madala energiatarbega (kuumutamine nõudmisel)
Automatiseeritud funktsioonid	· Automaatne printimiskeele tuvastamine · Automaatne prindimaterjali valimine · Automaatne järelejäänud prindimaterjali tuvastamine, mis tähistab prindimaterjalirullile allesjäänud prindimaterjali · Automaatne prindimaterjali salvestamise funktsioon · Automaatne prindimaterjali vahetamine · Tark printimise optimeerimine Pico Printing
Tooner	Must tooner: 2 × 500 grammi toonerkomplekti kohta. Tooneripudelid on valmistatud 50% ulatuses tarbijajärgsest taastöödeldud plastist
PRODUKTIIVSUS	
Kiirus (printimine ja kopeerimine)	10 D/A1-formaadid[1] minutis; 5 E/A0 formaadid[2] minutis
Esimese väljatrüki väljastuskiirus[3]	<40 sekundit
Esimese koopia väljastuskiirus[4]	<40 sekundit
Prindirežiimid	3 prindirežiimi
KVALITEET	
Printimise eraldusvõime	600 × 1200 dpi
Minimaalne joonelaius (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 tolli
1 : 1 joone täpsus	< 0,3%
MÕÕTMED JA KAAL	
Põhiseadme suurus (L × S × K)	Kompaktne disain: 1560 × 803 × 1705 mm; (sh ülemine edastussalv)
Mõõdud tarnimisel (L × S × K)	1470 × 850 × 1475 mm
Põhiseadme mass	286 kg (standardne konfiguratsioon)
Põhiseadme transpordikaal	343 kg (standardne konfiguratsioon)
PRINDIMATERJAL	
Prindimaterjali maht	4 või 6[5] rulli; Lehtpaberisalv[6]
Prindimaterjali lõikamine	Sahtlites on automaatne lõikur rullmaterjali kiireks ja lihtsaks vahetamiseks
Maksimaalne prindimaterjali maht	4 rulli: 800 m1, 731 m2; 6 rulli: 1200 m1, 1096 m2 Lehtpaberi salv: 250 lehekülge A/A4-formaadis - C/A2-formaadis
Prindimaterjali formaadid, rull	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3 ,B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 tolli, 15 tolli, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Prindimaterjali formaadid lehtpaberisalv	Lühikese serva söötmine (püsti): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 × 310 mm, 310 × 440 mm Pika serva söötmine (horisontaalne): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 × 440 mm, 440 × 594 mm
Prindimaterjali formaadid, käsitsi söötmine	A3, A2, A1, A0, 11 tolli, 12 tolli, 15 tolli, 17 tolli, 18 tolli, 21 tolli, 22 tolli, 24 tolli, 30 tolli, 34 tolli, 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Kaal	60 kuni 110 g/m2; 16 kuni 29 naela

Rulli pikkus	Kuni 200 m
Rulli laius	210–914 mm; 8,2–36 tolli
Rulli südamiku diameeter	3-tollised südamikud. Prindimaterjal lahtiselt südamikul
Minimaalne prinditava lehe pikkus	279 mm; 11 tolli
Maksimaalne prinditava lehe pikkus	Kuni 200 m, 656 jalga
Prindimaterjali tüüp	Tavaline paber, ümbertöödeldud tavaline paber, lüümikud, läbikumav, ümbertöödeldud paber, Engineering Bond, Engineering Bond Recycled, Engineering Bond Translucent, Engineering Vellum, värviline paber, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, Transparent Paper, Transparent Paper FSC, polüesterkile, antistaatiline polüesterkile, Contrast Film, Clear Polyester Film, Double Matte Polyester Film, White Opaque Polyester Film, Orika LPEX riisipaber
Prindimaterjali tüüp lahtiste lehtede alus ja käsitsisööt	Tavaline paber, ümbertöödeldud paber, värviline paber, kiled, läbipaistev prindimaterjal
Automaatne rullmaterjali käsitsemine	· Automaatne laiuse tuvastus · Joonise suuruse, prindimaterjali tüübi, rulli laiuse ja viimistluse alusel optimaalseks tootluseks ja prindimaterjali säästmiseks automaatne rullmaterjali valimine · Automaatne rulli vahetus, kui üks rull on otsa saanud · Automaatne prindimaterjali vahetamine, kasutajarakendusest olenevalt prindimaterjali juhtimiseks ülemisse edastussalve või tagumisse väljastusse · Automaatne järelejäänud prindimaterjali tuvastamine, mis tähistab prindimaterjalirullile allesjäänud prindimaterjali · Voltimiseks automaatne pööramine ja joondamine · Automaatne legendi tuvastus
ClearConnect KASUTAJALIIDES	
Kirjeldus	Mitmepuuteline kasutajapaneel ClearConnect
Suurus (L × K × S)	300 × 220 × 40 mm Puuteekraan: 10,4 tolli
Lahutusvõime	800 × 600 pikslit (SVGA)
Värvide arv	16,2 miljonit
Tehnoloogia	Projektiivne mahtuvuslik puuteekraan
Kasutamine	3 füüsilist nuppu: [Äratus], [Stopp, katkestus, lõpetamine], [Avaleht] mitmepuutelised funktsioonid: puudutus, topeltpuudutus, kokkusurumine, 2 sõrme kokkusurumine, nipsamine, libistamine ja laotamine
Kasutajaliidese disain	Äratuntav kasutajaliides intuitiivse navigatsiooni ja selgelt määratletud kasutustasemetega
Omadused	Vaatamise optimeerimine: kallutamine (–4 kuni +45 kraadi) ja pööramine (–45 kuni +180 kraadi) Olekutuli (punane, oranž, roheline) Märgutulega USB 2.0 liides. Viivitamatu kahe keele vahel lülitumine, valida on võimalik 19 keele vahel; tšehhi, taani, saksa, inglise, hispaania, soome, prantsuse, ungari, itaalia, jaapani, korea, hollandi, norra, poola, portugali, vene, rootsi, lihtsustatud hiina ja traditsiooniline hiina keel
KONTROLLER	
Kirjeldus	Suure jõudlusega kontroller POWERsync+ koos Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitine
Protsessor	6-tuumaline, 6-lõimeline, Core i5-8500 @4,10 GHz
Mälu	2×8 GB DDR4
Video	Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz
Kõvaketas	2× 500 GB, 7200 p/min (standard)
TPM	TPM 2.0
Liides	2× Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE-liides
Lehekülje kirjelduskeel	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Lehekülje kirjelduskeel (valikuline)	PS/PDF litsent annab juurdepääsu Adobe PostScript 3-le ja PDF1.7-le. Aktiveerib Adobe CPSI 7.10-e (seadistatav PostScripti interpretaator).
Printimisprotokoll	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · SMB-st, FTP-st tõmbamine · Pilvest tõmbamine (ARC Collaborate'i, WebDAV-i põhistest pilvedest hankimine) · HTTP/HTTPS (kasutavad Publisher Express ja PRISMAproduce Tech) · Kodukaustast printimine (juurdepääsu haldamise litsentsi abil) · Printimine Microsoft 365 OneDrive'ist ja SharePointist
Protokoll Back Channel	HTTP või HTTPS
Üleminekud	Skaleerimine (skaleerimine vastavalt lehe suurusele, kujutise vähendamine, et vältida kärpimist või vastavalt kohandatud väärtustele, skaleerimine vastavalt standardsuurusele), pööramine, nihutamine (automaatne või vastavalt kasutaja määratud tingimustele), vasakule/paremale ääre lisamine/eemaldamine, peegel, musta intensiivsus plakatirežiimis, printimise optimeerimine (standardne/ jooned/tekst, plakat). Värvi esiletõstmine ja tume originaal. Kustutatav ala (huvipakkuv ala)

plotWAVE T75

Pilve tugi	Pilve tugi WebDav protokolli, Microsoft 365 või kolmandate osapoolte pakkujate nagu uniFLOW[7] kaudu. Pilvekasutaja autentimine võib olla kas administraatori poolt eelkonfigureeritud või toimub kasutaja poolt konkreetsele pilvele juurdepääsemisel.
SMARTshield INTEGREERITUD TURVALISUS	
Turvaline esitamine	Ligipääsukontroll (IP-filtreerimine), IPSec, HTTPS, IP4- ja IP6-ga ühilduv, parooliandmete kaitse
Turvaline salvestamine ja eemaldamine	Turvaline failide kustutamine (E-shredding), turvaline algloadimine, andmete krüptimine sisseehitatud FIPS 140-2 sertifitseeritud usaldusväärse platvormi mooduliga 2 (TPM), BitLocker 256 AES-krüptimine, turvaline ketta kustutamine (krüptograafiline kustutamine), valikulised eemaldatavad kettad ja valikuliste ketaste hävitamine lepingu lõppedes.
Autoriseerimine	Kasutaja autentimine kasutajaliidesele ClearConnect / Web Tools Expressile ligipääsemisel (LDAP/Active Directory mandaatide ja valikulise ligipääsukaardiga), prindifaili kaitsmine PIN-koodi või parooliga, võimalik portide ja liideste keelamine, kontrollerisse installitud manusaplett Standard uniFLOW, uniFLOW-sse integreerimise osas võtke ühendust oma Canoni esindajaga.
Häkkimise ärahoidmine	IEEE 802.1x autentimine, SNMP v3, kontroll-logimine, HTTPS sertifikaatide konfigureerimine. TLS 1.2 tugev šiffer (võimalik lubada TLS1.0 ja 1.1 protokolle), võimalik keelata kasutamata protokolle, turvasündmuste logimine, valikuline Trellixi rakenduste kontroll (valge nimekiri)
Turvaline nii täna kui tulevikus	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 kontrolleri operatsioonisüsteem Microsofti turvapaikadega kuni aastani 2032. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process) sh: automaatsed Microsofti turvapaikade uuendamise teenused koos teavituste ja plaanimisega, Canoni poolne pidev haavatavuste jälgimine (https://psirt.canon), iga-aastane väline turvaauditiprogramm, mis põhineb metoodikal OWASP top 10 (https://owasp.org), uue seadusandluse ja suure mõjuga rikkumiste jälgimine.
SCANNER EXPRESS (valikuline)	
Kirjeldus	Integreeritud Contact Image Sensoriga (CIS) Image Logic tehnoloogiaga värviskanner
Skannimislahutus	600 × 600 punkt/tolli
Skannimiskiirus	15,2 m/min mustvalge skannimine 5,0 m/min värviline skannimine
Skannimise formaadid	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, mitmeleheline PDF, mitmeleheline PDF/A ja mitmeleheline TIFF
Skannimise mallid	Suur arv skannimise malle levinumate skannimisseadistuste ja sihtkohtade standardiseerimiseks
Skannimisprotokoll	FTP, SMB, skannimine pilve (edastus WebDAV-põhistesse pilvedesse), skannimine Microsoft 365-sse
Skannimise sihtkoht	Kohalik USB-välkmälu, FTP, SMB, nutikas postkast kontrolleril, valikuline kohalik kodukaust (LDAP), mobiilseade WebTools Mobile'i kaudu, WebDAV pilved, skannimine Microsoft 365 OneDrive'i ja SharePointi
Skannimistööde nimetamine	Eelseadistatud nimetamine automaatse nummerdamisega, kasutaja kohandatud skannimisfailide nimed ClearConnecti kasutajapaneelil, skannimisfaili nimele kuupäeva ja kellaaja lisamine
Originaali laius	208 mm - 965 mm; 8,2 kuni 38 tolli, laiuse automaatne tuvastamine
Originaali pikkus	208 mm - 16000 mm; 8,2 kuni 630 tolli, pikkuse automaatne tuvastamine
Efektiivne skannimislaius	932 mm
Originaali paksus	Maksimaalselt 0,8 mm: 0,03 tolli (mittejäigad dokumendid)
Suum (kopeerimine)	1 : 1, prindimaterjali suurusele skaleerimine, standardformaadile skaleerimine, kohandatud: 10–1000%
Originaaltüüpide eelmäärangud	Joonis, värviline originaal, tume originaal, volditud jooned/tekst, jooned/tekst standard, jooned/tekst mustand, foto, kaart, kunst
Skanneri suurus (L × S × K)	1097 × 308 × 140 mm; 43 × 12 × 5,5 tolli
Skanneri kaal	25 kg
KESKKONNAANDMED	
Helitugevuse tase	Oote- ja unerežiim: 4,2 B(A) Printimisrežiim: 7,0 B(A)
Helirõhu tase	Oote- ja unerežiim: 24 dB Printimisrežiim: 58 dB
Osooni kontsentratsioon	2,0 mg/h <0,005 mg/m3
Tekkiv soojus	Valmis: 71 W; aktiivne: 1,6 kW
Töötemperatuur	Optimaalne prindikvaliteet temperatuurivahemikus 20–27 °C (68–81 °F)
Tööniiskus	Optimaalne prindikvaliteet niiskusvahemikus 30–60% suhtelist õhuniiskust
Toitenõuded	100–240 V; 50/60Hz
Energiatarve	Puhkerežiim: <2 W Valmisrežiim: 84 W Aktiivrežiim: 1786 W
Ohutuse/elektromagnetilise ühilduvuse märgised ja keskkonnasildid	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klass A, VCCI klass A, RoHS
Maavärina säte[7]	Kinnitage printer, et vältida selle liikumist või kaldumist maavärina ajal. See säte võimaldab kasutajal kinnitada printer hoone tugeva kinnituse külge
Ümbertöötlemine	Printer: valmistatud rauast või hästi ümbertöödeldavast plastist: kuni 95% seadmest saab taaskasutada või ümber töödelda. Ülejäänud 5% ei ole mürgised jäätmed. Väljatrükid: Tindieemaldatavuse sertifikaat Tooner: tooneripudelid on valmistatud keskmiselt 50% ulatuses ümbertöödeldud HDPE-st (High Density Polyethylene)
Teise elu programm	Ühilduvus valitud varasemate skannerite, voltijate ja virnastajatega
TÖÖVOO TARKVARA	
PRISMAtech Suite	Looge kauneid aplikatsioone, säilitades samal ajal kontrolli oma printeri üle võimsate töövoolahendustega, mis on loodud teie aitamiseks igapäevastes printimistöödes.
PRISMAproduce Tech	Koostage, hallake ja esitage keerukaid dokumendikomplekte oma veebibrauserist korraga ühte või mitmesse printerisse.
PRISMAlytics esipaneel	Saage põhjalikke ülevaateid oma printimistegevuste jälgimiseks ja tootmise maksimeerimiseks selle turvalise pilvepõhise haldamise teabetööriistaga.
PRISMAlyticsi aruandlus	Hankige selle pilvepõhise aruandlustööriistaga andmeid kulude esitamiseks ja kasutamise jälgimiseks.
PRISMAservice	Maksimeerige töövõimeaega meie CARE-metoodikaga: koguge eemalt andmeid, analüüsige andmeid, parandage printereid kaugabi teel ja hinnake neid kestvaks täiustamiseks.
DRAIVERID, ESITAJAD JA KASUTAJAPANEEL	
Draiverid	Lihtsalt kasutatavad printeridraiverid, mis võimaldavad teil igast rakendusest efektiivselt ja tõhusalt printida. Looge, hankige ja/või saatke töid: • Driver SelectIst Microsoft Windows puhul • Driver Express for Adobe PostScript 3-st Microsoft Windowsi või Apple OS-i puhul
Tööde saatmine	• PRISMAproduce Tech – koostage, hallake ja esitage keerukaid dokumendikomplekte oma veebibrauserist korraga ühte või mitmesse printerisse. • Publisher Mobile – esitage prinditöid oma iOS-i või Androidi toetavast mobiiltelefonist • Publisher Express – esitage oma prinditöid hõlpsalt veebi kaudu, olenemata teie veebibrauserist
Kasutajapaneel ClearConnect	Printimine, kopeerimine ja skannimine on mitmikpuutelise kasutajapaneeliga sama lihtne nagu tahvelarvuti kasutamine. Nutikast sisendkaustast, USB-seadmest või välisest asukohast dokumendi üles tõmbamine. Suumige ja panoraamige erinevatesse aladesse – saate isegi skannimise või kopeerimise ajal dokumenti reaalajas üle vaadata, et vigu vältida
KONTROLLERI TÖÖVOOG	
Avatud arhitektuur	Integreerige tõrgeteta uniFLOW-sse jt prindihalduse rakendustesse tänu meie kontrollerile POWERSync[+]
Nutikas sisendkast	Personaliseeritud nutikas sisendkast koos ajalooga, järjekorra haldamine, ajaloo haldamine, WebTools Express, turvaline ligipääs kontrollerile
Järjekorra haldamine	Spuulimismälu annab printimis- ja kopeerimistööde jaoks järjekorrasüsteemi. See võimaldab mitmel kasutajal samaaegselt printimis- ja kopeerimistöid saata. Kohandage järjekorras olevatele kopeerimis- ja printimistöödele prioriteetsusseadistusi. Tööde järjekorra ülevaade annab juurdepääsu tööde nimedele, omanikele ja olekule sh vajalikule prindimaterjalile. Töid on võimalik panna pausile, kustutada ja seada järjekorra etteotsa
Prindihaldus	Vaadake WebTools Expressist loenduri ajalugu soovitud ajaperioodidel, töö kohta või terviklikku ülevaadet. Vaadake, looge, redigeerige või kustutage templimalle. Kontrollerisse on installitud standardne uniFLOW tugi, logige kasutajaliidesest ClearConnect oma isiklikku uniFLOW järjekorda. Toetab arvestamist, käsitsi autentimist, kaardilugejaid ja kontaktivabasid kaardilugejaid. Toetab skannimist e-posti rakendusse ja skannimist pilve.
Mobiil ja pilv	Printige teie valitud pilverakendusest ja skannige teie valitud pilverakendusse. Mobiilirakenduse, näiteks Publisher Mobile, abil on võimalik printerile hõlpsalt ligi pääseda ja kasutada mis tahes asukohast
Seadme haldus	WebTools Express annab administraatoritele tööriistad seadme eemalt veebi kaudu haldamiseks, näiteks printeri oleku kontrollimine, funktsioon Remote ON, tindi / tooneri / järelejäänud prindimaterjali olek, printimise, kopeerimise ja skannimise jaoks vaikeseadistuste määramine, juurdepääsu, turvalisuse ja arvestamise määramine, eemalt väljalülitamine, tarkvara uuendamine ja taaskäivitamine, toite sisse-/väljalülitamise taimer, süsteemi käitumine, järjekorra haldamine, litsentsi haldamine, templimallide vaatamine loomine, redigeerimine ja kustutamine jne
LISASEADMED (valikuline)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

ALLMÄRKUSED:

1	D-formaat (34 × 22 tolli) / A1-formaat (841 × 594 mm)
2	E-formaat (36 × 48 tolli) / A0-formaat (841 × 1189 mm)
3	1 A1 horisontaalpaigutusega väljaprint, mis on tehtud nutikast sisendkastist, 64 g prindimaterjalile, tagant väljutamine, joonte- ja tekstirežiim
4	1 koopia, mis on tehtud horisontaalpaigutuses A1 originaaliga 64 g prindimaterjalile, tagant väljutamine, tausta kompensatsioon välja lülitatud, kohandatud laius 841 mm, kohandatud pikkus 594 mm
5	Valikuline
6	Olemasoleva kolmanda poole toetuse alusel
7	Ei sisalda kaablit/ketti ega kinnitusmaterjali

Adobe ja Postscript on ettevõtte Adobe Systems Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides; Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides; iOS on ettevõtte Apple inc. registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Ühtegi selle väljaande osa ei ole lubatud kopeerida, muuta ega edastada mis tahes kujul või viisil, olgu selleks elektrooniliselt, manuaalselt või muul viisil ilma ettevõtte Canon Production Printing eelneva kirjaliku loata. Illustratsioonid ja printeri väljundi kujutised on simuleeritud ning ei pruugi igal turul pakutavate toodete ja teenuste kohta ilmtingimata kehtida. Selle väljaande sisu ei tohiks tõlgendada kui konkreetsete omaduste, spetsifikatsioonide, tehnilise jõudluse või konkreetseks rakenduseks sobivuse garantiid. Selle väljaande sisu võidakse aeg-ajalt ilma etteteatamata muuta.

© 2025 Canon Production Printing
Canon on ettevõtte Canon Inc. registreeritud kaubamärk
plotWAVE ja PRISMA on ettevõtte Canon Production Printing Netherlands B.V. registreeritud kaubamärk.

Canon Production Printing
cpp.canon
Estonian edition