לשנים קדימה

plotWAVE T75
מדפסת שאפשר לסמוך עליה

ברוך הבא לעידן הבא של רישום טכני והדפסה מעוצבת עם PlotWAVE מסדרת T. טכנולוגיה מהימנה וכוח הדפסה של הדור הבא מבטיחים לך קלות שימוש פרודוקטיבית, תכונות אבטחת IT ותמיכה ביוזמות העסקיות בנות-הקיימא שלך. מדפסות אמינות ועמידות לאורך זמן.

יתרונות סדרת T עבורך

- **פתרון הדפסה חזק**
  המדפסות מסדרת T בנויות לאמינות ולזמן פעולה ארוך, ללא עומס התחזוקה היומיומי. הן נועדו לספק איכות הדפסה עקבית, הן לאורך זמן והן במכשירים שונים.
- **פילוסופיית עיצוב מקצועית**
  אנחנו יודעים כיצד אנשי מקצוע עובדים עם שרטוטים ועם עיצובים טכניים. עיצבנו עבורם את סדרת ה-T. ועבורך! טכנולוגיית Radiant Fusing מוכחת וממשקים אינטואיטיביים קלים לשימוש עוזרים למשתמשים להפיק הדפסות מדויקות בפעם הראשונה.
- **קלות שימוש פרודוקטיבית**
  סדרת T חוסכת למשתמשים שלך זמן ומאיצה את תהליך העיצוב שלך. מהדפסה מהירה ועד לעבודות מורכבות וערכות מסמכים, התפעול אינטואיטיבי אפילו במבט ראשון. פשוט לחץ על הכפתור הירוק! יחד עם PRISMA Tech Suite, ההדפסה איתנה ותוכל ליהנות ממנה עוד שנים רבות.
- **זרימת עבודה יעילה**
  סדרת T נועדה להתאים לחיי היומיום שלך. הדפס מיישומים ב-Windows או ב-macOS. שלח עבודות לביצוע מהמכשיר הנייד. ההעתקה והסריקה קלים הודות ל-Image Logic עם מיטוב סריקה אוטומטי.
- **תכונות אבטחת IT**
  יותר מתמיד, אתה צריך להגן על תשתית ה-IT ועל נכסי נתונים יקרי ערך מפני גישה בלתי מורשית. plotWAVE T-series היא מדפסת בעלת שכבות מרובות של תכונות אבטחה שתוכל לבנות עליה בראש שקט לשנים הבאות.
- **תמיכה ביוזמות העסקיות בנות-הקיימא שלך**
  סדרת T יכולה לעזור לצמצם את טביעת הרגל העסקית שלך. טכנולוגיית Radiant Fusing בעלת תווית ENERGY STAR מסייעת להפחית את השימוש באנרגיה. בקבוקי טונר מיוצרים מ-50% פלסטיק PCR בממוצע. ניתן לעשות שימוש חוזר או למחזר יותר מ-85% מהמדפסת.
- **כל מה שאתה צריך במקום אחד**
  עם סדרת T-plotWAVE, מנהלי הלקוחות שלנו עוזרים לך להגדיר פתרון משולב באופן מלא; פורמטים גדולים, חומרה, תוכנה, אספקה ושירות מספק יחיד.



ClearConnect
POWERsync
Image Logic
PRISMA Tech Suite
SMARTshield
Radiant Fusing

Canon

מפרט טכני

תצורת מערכת סטנדרטית	
מערכת הדפסה בעלת 4 גלילים	מדפסת שחור-לבן פרודוקטיבית בפורמט רחב עם לוח פיקוד מולטי-טאץ' ClearConnect
יישומים	שרטוטים טכניים, מפות, תדפיסים מקופלים ולא מקופלים, כרזות POS/POP
מערכות הערמה	מגש שליחה משולב יחיד מסוגו, בעל קיבולת של עד 100 גיליונות
ממשק משתמש מולטי-טאץ'	ממשק משתמש מולטי-טאץ' ClearConnect: מראה ותחושה עקביים מכל זווית של זרימת העבודה, סטנדרט שכולל Smart Inbox, SmartAccess, מצב מדפסת ותצוגה מקדימה חיה
הזנה ידנית	הזן ידנית את חומרי ההדפסה כשהסוג או הגודל הנדרש של חומרי ההדפסה אינם זמינים בגלילי המדיה או במגש הגיליונות החתוכים האופציונלי של המדפסת
ערכה התחלתית (כלולה)	בקבוק טונר 1 של 500 גרם, בקבוק מפתח 1 של 1750 גרם, גליל 1 של 36 במדיה סטנדרטית של 75 גרם למ"ר
תצורות מערכת אופציונליות	
שדרוג קיבולת גליל מדיה	מחסנית מדיה שלישית נוספת להגדלת קיבולת המדיה מ-4 ל-6 גלילי מדיה (800 עד 1200 מ"ר1, 731 עד 1096 מ"ר2)
מגש גיליונות חתוכים	קיבולת: 250 דפים בגודל A4/A, בגודל C/בגודל A2
מערכת סריקה לחיסכון בשטח משרדי	Scanner Express עם טכנולוגיית Image Logic, סורק CIS משולב הממוקם על גבי המדפסת כדי לחסוך בשטח משרדי
דיסקים קשיחים נשלפים	עבור סביבות מאובטחות, ניתן להסיר דיסקים קשיחים ממערכת המדפסת כדי לאבטח את שלמות הנתונים
נורית חיווי למפעיל	עבור סביבות עבודה, מצב המכונה נראה ממרחק
טכנולוגיה	
טכנולוגיית הדמיה	אלקטרו פוטו (LED) עם מוליך אורגני (OPC), מערכת מילוי טונר נקי, כמעט ללא פליטת אוזון
טכנולוגיית היתוך	טכנולוגיית Radiant Fusing עם חימום מיידי, חיבור ללא מגע, צריכת חשמל נמוכה (חימום לפי דרישה)
פונקציות אוטומטיות	• זיהוי שפת הדפסה אוטומטי • בחירת מדיה אוטומטית • זיהוי אוטומטי של חומרי הדפסה שנותרו, המציין את יתרת המדיה לכל גליל מדיה • פונקציית שמירת מדיה אוטומטית • מתג מדיה אוטומטי • Pico Printing, אופטימיזציית הדפסה חכמה
טונר	טונר שחור: 2x500 גרם לכל ערכת טונר. בקבוקי הטונר עשויים בממוצע מ-50% פלסטיק ממוחזר לאחר הצריכה
תפוקה	
מהירות (הדפסה והעתקה)	A1-/D 10 גדלים[1] לדקה; A0/E 5 גדלים[2] לדקה
זמן הפקת הדפסה ראשונה[3]	פחות מ-40 שניות
זמן הפקת עותק ראשון[4]	פחות מ-40 שניות
מצבי הדפסה	3 מצבי הדפסה
איכות	
רזולוציית הדפסה	600 x 1200 dpi
רוחב קו מינימלי (ISO/IEC 13660:2001E)	0.06 מ"מ; 0.00236 אינץ'
1:1 דיוק קו	< 0.3%
גודל ומשקל	
גודל מנוע עיקרי (ר' x ע' x ג')	עיצוב קומפקטי: 1560 x 803 x 1705 מ"מ (כולל מגש מסירה עליון)
מידות משלוח (ר' x ע' x ג')	1470 x 850 x 1275 מ"מ
משקל מנוע ראשי	286 ק"ג (תצורה סטנדרטית)
משקל משלוח מנוע ראשי	343 ק"ג (תצורה סטנדרטית)
טיפול במדיה	
קיבולת מדיה	4 או 6[5] גלילים; מגש גיליונות[5]
חיתוך מדיה/חומרי הדפסה	חותך אוטומטי כלול במגירות להחלפת גליל מדיה מהירה וקלה
קיבולת מדיה מרבית	4 גלילים: 800 מ"ר, 731 מ"ר; 6 גלילים: 1200 מ"ר, 1096 מ"ר מגש גיליונות חתוכים: 250 דפים A/A4 גודל-C/גודל-A2
גודל גליל מדיה	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, +B, +C, +D, +E, E1, 21 אינץ', 15 אינץ', 891 מ"מ, 880 מ"מ, 860 מ"מ, 800 מ"מ, 800 מ"מ, 700 מ"מ, 660 מ"מ, 620 מ"מ, 500 מ"מ, 460 מ"מ, 440 מ"מ, 430 מ"מ, 350 מ"מ, 310 מ"מ
גדלי מדיה במגש גיליונות חתוכים	הזנת קצה קצר (לאורך): A4, A3, B4, A, B, +A, +B, Carto B4, 310x230 מ"מ, 440x310 מ"מ הזנה בקצה ארוך (לרוחב):A3, A2, B4, B3, B, C, +B, +C, Carto B4, Carto B3, 440x310 מ"מ, 594x440 מ"מ
גדלי מדיה בהזנה ידנית	A3, A2, A1, A0, 11 אינץ', 12 אינץ', 15 אינץ', 17 אינץ', 18 אינץ', 21 אינץ', 22 אינץ', 24 אינץ', 30 אינץ', 34 אינץ', 310 מ"מ, 430 מ"מ, 440 מ"מ, 460 מ"מ, 500 מ"מ, 620 מ"מ, 660 מ"מ, 700 מ"מ, 701 מ"מ, 800 מ"מ, 860 מ"מ, 880 מ"מ
משקל מדיה	60-110 גרם/מ"ר; 16 - 29 פאונד
אורך גליל	עד 200 מ'
רוחב גליל	210 - 914 מ"מ; 8.2 - 36 אינץ'
קוטר ליבת גליל	3 ליבות. מדיה רופפת על הליבה

אורך הדפסה מינימלי	279 מ"מ; 11 אינץ'
אורך הדפסה מקסימלי	200 מ'; 656 רגל
סוג המדיה	נייר רגיל, נייר רגיל ממוחזר, שקפים, שקוף, נייר ממוחזר, הנדסה בונד, הנדסה בונד ממוחזר, הנדסה בונד שקוף, קלף הנדסי, נייר צבעוני, נייר מדבקה FSC, נייר צבעוני FSC, נייר תווית אדום PEFC, תווית אדומה אפס FSC, RecycledWhiteZero FSC, נייר שקוף, נייר שקוף FSC, סרט פוליאסטר, סרט פוליאסטר אנטי סטטי, סרט ניגודיות, סרט פוליאסטר שקוף, סרט פוליאסטר כפול מט, סרט פוליאסטר אטום לבן, נייר אורז אוריקה LPEX
סוגי מדיה לגיליונות חתוכים בהזנה ידנית	נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר צבעוני, סרטים, מדיה שקופה
טיפול אוטומטי בגליל מדיה	• זיהוי רוחב אוטומטי • בחירת גליל מדיה אוטומטית לפרודוקטיביות אופטימלית וחיסכון במדיה, בהתבסס על גודל ציור, סוג מדיה, רוחב גליל וגימור • החלפת גליל אוטומטית כשמגיעים לסוף הגליל • מתג מדיה אוטומטי, להנחיית המדיה למגש המסירה העליון או לפלט האחורי בהתאם ליישום המשתמש • זיהוי אוטומטי של חומרי הדפסה שנותרו, המציין את יתרת המדיה לכל גליל מדיה • סיבוב ויישור אוטומטיים לקיפול • זיהוי מקרא אוטומטי
ClearConnect USER INTERFACE	
תיאור	לוח משתמש מולטי-טאץ' ClearConnect
Size (WxHxD)	300 x 220 x 40 מ"מ; 11.8 x 8.7 x 1.6 אינץ' מסך מגע: 10.4 אינץ'
רזולוציה	800 600 x פיקסלים (SVGA)
מספר צבעים	16.2 מיליון
טכנולוגיה	מסך מגע קיבולי
הפעלה	שלושה לחצנים קשיחים: [הפעלה], [עצירה, הפרעה, הפסקה], [בית] פונקציות מולטי-טאץ': הקשה, הקשה כפולה, צביטה, צביטה בשתי אצבעות, החלקה, לחיצה והפצה
עיצוב ממשק	ממשק משתמש ייחודי עם ניווט אינטואיטיבי ורמות פעולה מוגדרות בבירור
תכונות	אופטימיזציה לצפייה: הטיה (4- עד 45 מעלות) וסיבוב (45- עד 180 מעלות) נורית סטטוס (אדום, כתום, ירוק) ממשק USB 2.0 עם נורית חיווי. מעבר מיידי בין 2 שפות, בחירה מתוך 19 שפות: צ'כית, דנית, גרמנית, אנגלית, ספרדית, פינית, צרפתית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רוסית, שוודית, סינית פשוטה, סינית-מסורתית
בקר	
תיאור	בקר POWERSync‏ בעל ביצועים גבוהים עם Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, בעל 64 סיביות
מעבד	6 ליבות, 6 חוטים, Core i5-8500 @4.10GHz
זיכרון	2x8 GB DDR4
וידאו	1,1GHz ,Intel UHD Graphics 630
דיסק קשיח	2x 500 GB, 7200 סל"ד (סטנדרטי)
TPM	TPM 2.0
ממשק	2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s IP/TCP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP ממשק WAVE
שפת תיאור דף	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, 906 ,951/907/Calcomp, CALS, NIFF/NIRS
שפת תיאור דף (אופציונלי)	רישיון PDF/PS מספק גישה ל-Adobe PostScript 3 ול-PDF1.7. מה שמאפשר גישה ל- Adobe CPSI 7.10 (פרשן PostScript שניתן להגדרה).
פרוטוקול הדפסה	• LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 • FTP • משיכה מתוך SMB, FTP • משיכה מענן (שליפה מ-ARC Collaborate, עננים מבוססי WebDAV) • HTTPS/HTTP (בשימוש על ידי Publisher Express ו-PRISMAproduce Tech) • הדפסה מתיקיית הבית (באמצעות רישיון ניהול גישה) • הדפסה מ-OneDrive Microsoft 365 ו-SharePoint
פרוטוקול Back Channel	HTTP או HTTPS
התמרות	דרוג (קנה מידה להתאמה של דף, צמצום כאשר התמונה גדולה מדי כדי למנוע גזירה או כדי להתאים אישית, התאמת קנה מידה של גודל עמוד לגודל סטנדרטי), סיבוב, Shift (אוטומטי או מוגדר על ידי משתמש), הוספה/הסרה של קצה גרירה/הובלה, מראה, עוצמת שחור במצב פוסטר, אופטימיזציית הדפסה (סטנדרטית, קווים/טקסט, פוסטר). הדגשת צבע ומקור כהה. אזור מחיקה (אזור עניין)

plotWAVE T75

תמיכת ענן	תמיכה בענן באמצעות פרוטוקול WebDav, Microsoft 365 או באמצעות ספקי צד שלישי כמו uniFLOW[7]. אימות משתמש הענן יכול להיות מוגדר מראש על ידי המנהל או להתבצע על ידי המשתמש בזמן הגישה לענן הספציפי.
SMARTshield INTEGRATED SECURITY	
הגשה מאובטחת	בקרת גישה (סינון IP), תואם HTTPS, IPSec ו- IP4, IP6, הגנה על נתוני סיסמה
אחסון והסרה מאובטחים	מחיקת קבצים מאובטחת (גרירה אלקטרונית), אתחול מאובטח, הצפנת נתונים עם TPM (Trusted Platform Module 2 Certified FIPS 140-2) מובנה, הצפנת BitLocker 256 AES, מחיקת דיסק מאובטחת (מחיקה קריפטוגרפית), דיסקים קשיחים נשלפים אופציונליים והשמדה אופציונלית של דיסקים בסוף החוזה.
הרשאה	אימות משתמש לגישה בלוח המשתמש של WebTools Express/ClearConnect (דרך אישורי Active Directory/LDAP ואופציונלי באמצעות כרטיס Access), הגנת קובץ באמצעות PIN או סיסמה, אפשר להשבית יציאות וממשקים, יישומון משולב uniFLOW סטנדרטי המותקן בבקר, לשילוב ב-uniFLOW צור קשר עם נציג Canon שלך.
מניעת פריצה	אימות 802.1x IEEE, SNMP v3, רישום ביקורת, הגדרת אישורי HTTPS. צופן חזק של TLS 1.2 (ניתן להפעיל את הפרוטוקולים TLS1.0 ו-1.1), ניתן להשבית פרוטוקולים שאינם בשימוש, רישום אירועי אבטחה, בקרת יישומי Trellix אופציונלית (רשימה לבנה)
אבטחה עכשיו ובעתיד	מערכת הפעלה של בקר Windows 10 Enterprise LTSC 2021 עם תיקוני אבטחה של Microsoft עד 2032. SMARTshield CIP (תהליך שיפור מתמשך) כולל: שירותי עדכון אוטומטי של תיקוני אבטחה של Microsoft עם התראות ותזמון, ניטור רציף של נקודות תורפה על ידי Canon (https://psirt.canon), תוכנית ביקורת אבטחה חיצונית שנתית המבוססת על מתודולוגיה OWASP 10 המובילות (https://owasp.org), ניטור של חקיקה חדשה והפרות השפעה גבוהה.
SCANNER EXPRESS (אופציונלי)	
תיאור	סורק צבעוני משולב (CIS) עם טכנולוגיית Image Logic
רזולוציית סריקה	600 x 600 dpi
מהירות סריקה	15.2 מ'/דקה סריקה בשחור-לבן 5.0 מ'/דקה סריקת צבע
תבניות לסריקה	TIFF, PDF (1.7), A/PDF, (v2B), JPEG, CALS, PDF מרובה עמודים, A/PDF מרובי עמודים ו-TIFF מרובי עמודים
סריקת תבניות	מספר רב של תבניות סריקה לסטנדרטיזציה של הגדרות ויעדי סריקה נפוצים
פרוטוקול סריקה	FTP, SMB, סריקה לענן (דחיפה לעננים מבוססי WebDAV), סריקה ל-Microsoft 365
יעד סריקה	כונן נייד מסוג USB מקומי, FTP, SMB, תיבת דואר נכנס חכמה בבקר, תיקיית בית מקומית אופציונלית (LDAP), מכשיר נייד דרך WebTools Mobile, WebDAV Clouds, סריקה ל-Microsoft 365 ו-SharePoint
מתן שם לסריקה	מתן שמות מוגדר מראש עם מספור אוטומטי, התאמה אישית על ידי המשתמש של שמות קבצים סרוקים בלוח הבקרה למשתמשי ClearConnect, הוספת תאריך ושעה לשם קובץ סרוק
רוחב מקורי	208 מ"מ - 965 מ"מ; 8.2 אינץ' - 38 אינץ', זיהוי רוחב אוטומטי
אורך מקורי	208 מ"מ - 16000 מ"מ; 8.2 אינץ'- 630 אינץ', זיהוי אורך אוטומטי
רוחב סריקה בפועל	932 מ"מ
עובי מקורי	מקסימום 0.8 מ"מ; 0.03 אינץ' (מסמכים לא נוקשים)
זום (הענקת)	1:1, קנה מידה לגודל מדיה, קנה מידה לפורמט סטנדרטי, התאמה אישית: 10 - 1000%
קביעה מראש של סוגים מקוריים	שרטוט, מקור צבעוני, מקור כהה, קווים/טקסט מקופלים, קווים/טקסט סטנדרטיים, קווים/טיוטות טקסט, תמונה, מפה, גרפיקה
גודל סורק (ר' x ע' x ג')	1097 x 308 x 140 מ"מ; 43 x 12 x 5.5 אינץ'
משקל הסורק	25 ק"ג; 55 פאונד
סביבתי	
רמת עוצמת קול	במצב המתנה ובמצב שינה: 4.2 B(A) במצב הדפסה: 7.0 B(A)
רמת לחץ קול	במצב המתנה ובמצב שינה: 24 dB במצב הדפסה: 58 dB
ריכוז אוזון	2.0 מ"ג/שעה <0.005 מ"ג/מ"ק
פליטת חום	מוכן: 71 וואט; פעיל: 1.6 קילוואט
טמפרטורת הפעלה	איכות הדפסה אופטימלית בטווח טמפרטורות 20-27 מעלות צלזיוס (68-81 מעלות פרנהייט)
לחות הפעלה	איכות הדפסה אופטימלית בטווח לחות 30 עד 60 אחוז לחות יחסית
דרישות מתח	100 - 240 V; 50/60Hz
צריכת חשמל	במצב שינה: <2 W במצב מוכן: 84 W במצב פעיל: 1786 W
סימני בטיחות/EMC ותוויות סביבה	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS
תנאי רעידת אדמה[7]	אבטח את המדפסת ומנע ממנה תזוזה או הטיה בזמן רעידת אדמה. תנאי זה מאפשר למשתמש לאבטח את המדפסת לחיבור יציב של הבניין

חומרים ממוחזרים	מדפסת: עשויה מפלדה או פלסטיק ניתנים למחזור משמעותי: עד 95% מהמנוע יכול לעבור מיחזור או מיחזור מחדש. 5% הנותרים הם פסולת לא רעילה. הדפסים: תעודת ביטול דיו טונר: בקבוקי טונר עשויים בממוצע מ-50% HDPE ממוחזר (פוליאתילן בצפיפות גבוהה)
תכנית חיים שניים	תאימות עם סורקים, תיקיות ומערמים נבחרים מדור קודם
תוכנת זרימת עבודה	
PRISMAtech Suite	צור יישומים עוצרי נשימה תוך שמירה על שליטה במדפסת שלך עם פתרונות זרימת עבודה רבי עוצמה שנועדו לעזור לך עם פעולת ההדפסה היומיומית.
PRISMAproduce Tech	חבר, נהל ושלח קבוצות מסמכים מורכבות מדפדפן האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בו-זמנית.
PRISMAlytics Dashboard	קבל סקירות מקיפות כדי לנטר ולמקסם את הייצור של פעולות ההדפסה שלך עם כלי מידע ניהול מאובטח מבוסס ענן.
PRISMAlytics Accounting	לכוד נתונים לחיוב עליות ולניטור שימוש בעזרת כלי דיווח מבוסס ענן.
PRISMAservice	מקסם את זמן הפעולה הממושך שלך עם מתודולוגיית ה-CARE שלנו: איסוף נתונים מרחוק, ניתוח הנתונים, תיקון מדפסות באמצעות סיוע מרחוק והערכת שיפור מתמדת.
מנהלי התקנים, הגשה, לוח משתמש	
מנהלי התקנים	מנהלי התקני מדפסת קלים לשימוש המאפשרים לך להדפיס ביעילות רבה מכל יישום. צור, אחזר ו/או שלח עבודות להדפסה מ: • בחר מנהל התקן עבור Microsoft Windows • Driver Express עבור Adobe PostScript 3 עבור Microsoft Windows או Apple OS
הגשת משימות	• PRISMAproduce Tech – חבר, נהל ושלח קבוצות מסמכים מורכבות מדפדפן האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בו-זמנית. • Publisher Mobile - שלח עבודות הדפסה באמצעות אפליקציית הטלפון הנייד שלך התומכת ב-iOS וב-Android • Publisher Express - שלח בקלות את עבודות ההדפסה שלך דרך האינטרנט ללא תלות בדפדפן האינטרנט שלך
לוח משתמש של ClearConnect	פעולות כמו הדפסה, העתקה וסריקה הופכות לקלות כמו שימוש בטאבלט עם לוח המשתמש מולטי-טאץ'. משוך מסמך מתיבת הדואר הנכנס החכמה, מהתקן ה-USB או ממיקומים חיצוניים. קרב ופנה לאזורים שונים - אפילו לכדי תצוגה מקדימה בשידור חי בזמן סריקה או העתקה כדי למנוע שגיאות
זרימת עבודה של בקר	
ארכיטקטורה פתוחה	השתלב בצורה חלקה ביישומי ניהול הדפסה כדוגמת uniFLOW הודות לבקר POWERSync* שלנו
תיבת דואר נכנס חכמה	תיבת דואר נכנס חכמה מותאמת אישית עם היסטוריה, ניהול תור, ניהול היסטוריה, WebTools Express, גישה מאובטחת לבקר
ניהול תור	זיכרון סליל מספק מערכת תורים לעבודות הדפסה והעתקה. מה שמאפשר למספר משתמשים לשלוח עבודות הדפסה והעתקה בו-זמנית. התאם אישית הגדרות עדיפות עבור עבודות העתקה והדפסה בתור. הסקירה הכללית של תור העבודה מאפשרת גישה לשמות, לבעלים ולסטטוס של עבודות, כולל מדיה נדרשת. ניתן להשהות עבודות, למחוק אותן ולהציב אותן בראש התור
ניהול הדפסה	הצג את היסטוריית המונה בתקופות זמן מועדפות, לכל עבודת הדפסה או סקירה כוללת ב-WebTools Express. הצג, צור, ערוך ומחק תבניות חותמות. תמיכת uniFLOW סטנדרטית המותקנת בבקר, התחבר לתור ה-uniFLOW האישי שלך בממשק המשתמש ClearConnect. תמיכה בהנהלת חשבונות, אימות ידני, קוראי כרטיסים וקוראי כרטיסים ללא מגע. תמיכה בסריקה לאימייל ובסריקה לענן.
נייד וענן	הדפס מהענן וסרוק לענן לפי בחירתך. בעזרת אפליקציות לנייד כמו Publisher Mobile ניתן לגשת למדפסת ולהשתמש בה בקלות מכל מקום
ניהול מכשירים	WebTools Express מספקים למנהלי מערכת את הכלים לנהל את המכשיר מרחוק דרך האינטרנט, למשל:. בדוק את מצב המדפסת, פונקציית הפעלה מרחוק, מצב דיו/טונר/חומרי הדפסה שנותרו, קביעת הגדרות ברירת מחדל להדפסה, העתקה וסריקה, הגדרת גישה, אבטחה, הנהלת חשבונות, כיבוי מרחוק, עדכון תוכנה והפעלה מחדש, טיימר הפעלה/כיבוי, התנגשות מערכת, ניהול תורים, ניהול רישיונות, הצגה, יצירה, עריכה ומחיקה של תבניות חותמות וכו'
ציוד היקפי (אופציונלי)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
הערות שוליים:	
1	גודל D (34 x 22 אינץ') / גודל A1 (841 x 594 מ"מ)
2	E-size (36 x 48 אינץ') / גודל A0 (841 x 1189 מ"מ)
3	הדפס אחד של A1 לרוחב מופק מתיבת הדואר הנכנס החכמה, על מדיה של 64 גרם, פלט אחורי, שורות ומצב טקסט
4	עותק אחד מודפס ממקור A1 לרוחב על מדיה של 64 גרם, פלט אחורי, פיצוי רקע כבוי, רוחב מותאם אישית 841 מ"מ, אורך מותאם אישית 594 מ"מ
5	אופציונלי
6	מבוסס על תמיכת צד שלישי נוכחית
7	לא כולל כבל/שרשרת וחומרי התקנה

Adobe ו-Postscript הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Inc בארצות הברית ו/או במדינות אחרות;
Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות; iOS הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Apple inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

אין להעתיק, לשכפל או לשדר אף חלק מפרסום זה בשום צורה ובשום אמצעי, בין שהוא אלקטרוני ובין שהוא ידני או אחר, אלא בהסכמה מוקדמת בכתב מאת Canon Production Printing. האיורים והתמונות של תוצרי המדפסת הם הדמיה ולא בהכרח מתייחסים למוצרים ולשירותים שאנו מציעים בכל שוק מקומי. אין לפרש את תוכן הפרסום הזה כערבות או אחריות בנוגע למאפיינים או מפרטים ספציפיים ואף לא כערבות או אחריות בנוגע לביצועים טכניים או התאמה לאפליקציות כאלה ואחרות. התוכן הכלול בפרסום הזה עשוי להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

© Canon Production Printing Canon 2024
הוא סימן מסחרי רשום של Canon Inc. plotWAVE ו-PRISMA הם סימנים מסחריים רשומים

של Canon Production Printing Netherlands B.V.

הדפסת ייצור של Canon
cpp.canon
Hebrew edition