

GODINAMA IGSPRED

plotWAVE T75

Pisač na koji se možete osloniti

Zakoračite u novu eru tehničkog crtanja i dizajniranja uz uređaje serije plotWAVE T. Uz pouzdanu tehnologiju i snagu ispisivanja nove generacije, pruža produktivnu jednostavnost upotrebe, sigurnosne značajke za IT i podršku za održive poslovne inicijative. Pisači na koje se možete osloniti u nadolazećim godinama.



Prednosti serije T za vas

- **Robusno rješenje za ispisivanje**

Pisači serije T dizajnirani su za pouzdanost i rad bez prekida, bez tereta svakodnevног održavanja. Dizajnirani su za osiguravanje dosljedne kvalitete ispisu tijekom vremena i na različitim uređajima.

- **Filozofija profesionalnog dizajna**

Znamo kako profesionalci upotrebljavaju tehničke crteže i dizajne. Seriju T dizajnirali smo za njih. Za vas! Dokazana tehnologija Radiant Fusing i jednostavna intuitivna sučelja pomažu korisnicima u izradi ispisu koji će uspijevati iz prve.

- **Produktivna lakoća upotrebe**

Serija T štedi korisnicima vrijeme i ubrzava vaš proces dizajniranja. Od brzog ispisivanja do složenih zadataka i skupova dokumenata, rukovanje je intuitivno, čak i na prvi pogled. Samo pritisnite zelenu tipku! Zajedno s paketom PRISMA Tech Suite, omoguće ispisivanje na koje ćete se moći osloniti u nadolazećim godinama.

- **Organiziran tijek poslovnog procesa**

Serija T osmišljena je tako da se uklapa u vaše svakodnevne procese. Ispisujte iz aplikacija u sustavu Windows ili macOS. Šaljite zadatke s mobilnih uređaja. Kopiranje i skeniranje lako je zahvaljujući tehnologiji Image Logic s automatskim poboljšavanjem skeniranja.

- **Sigurnosne značajke za IT**

Više nego ikad prije, trebate zaštititi svoju IT infrastrukturu i vrijedne podatke od neovlaštenog pristupa. Uz više slojeva sigurnosnih značajki, na pisač serije plotWAVE T možete se osloniti u nadolazećim godinama.

- **Podrška za vaše održive poslovne inicijative**

Pisači serije T mogu smanjiti negativan utjecaj na okoliš i potrošnju. Tehnologija Radiant Fusing s ozakom ENERGY STAR pomaže u smanjenju potrošnje energije. Boćice s tonerom u prosjeku su izrađene od 50 % PCR plastike. Više od 85 % pisača može se ponovo iskoristiti ili reciklirati.

- **Sveobuhvatno rješenje**

S pisačima iz serije plotWAVE T naši računovodstveni stručnjaci pomoći će vam konfigurirati potpuno integrirano rješenje za velike formate s hardverom, softverom, potrošnim materijalom i uslugom jednog dobavljača.



TEHNIČKI PODACI

STANDARDNA KONFIGURACIJA SUSTAVA

Sustav ispisivanja s četiri role

Primjene

Sustavi za sabiranje

Višedodirno korisničko sučelje

Ručno ulaganje

Početni komplet (priložen)

OPCIONALNE KONFIGURACIJE SUSTAVA

Nadogradnja kapaciteta medija u roli

Odlagač za pojedinačne listove

Sustav za skeniranje koji štedi prostor u uredu

Prijenosni tvrdi diskovi

Indikator upozorenja za operatera

TEHNOLOGIJA

Tehnologija izrade slike

Tehnologija fiksiranja

Automatizirane funkcije

Toner

PRODUKTIVNOST

Brzina (ispisivanje i kopiranje)

Vrijeme do prvog ispisa³

Vrijeme ispisa prve kopije⁴

Načini ispisivanja

KVALITETA

Razlučivost ispisivanja

Minimalna širina linije (ISO/IEC 13660:2001E)

Preciznost linije 1:1

VELIČINA I MASA

Dimenzije glavnog uredaja (Š x D x V)

Dimenzije pakiranja (Š x D x V)

Masa glavnog uredaja

Masa glavnog uredaja u pakiranju

RUKOVANJE MEDIJIMA

Kapacitet medija

Rezanje medija

Maksimalni kapacitet za medije

Format medija u roli

Format medija za odlagač za pojedinačne listove

Format medija za ručno ulaganje

Gramatura medija

Duljina role

Širina role

Produktivni monokromatski pisač za velike formate s višedodirnom korisničkom pločom ClearConnect

Tehnički crteži, karte (nepreklopjene i preklopjene), POP/POS posteri

Integrirani gornji izlazni odlagač kapaciteta do 100 listova

Višedodirno korisničko sučelje ClearConnect: dosljedan izgled i dojam iz svakog kuta tijeka poslovнog procesa, standardno uključujući napredni ulazni spremnik, SmartAccess, status pisača i pregled uživo

Ručno uložite medij kad vrsta ili veličina medija nije dostupna na rolamu za medije ili u dodatnom odlagaču za pojedinačne listove pisača

1 toner u bočici od 500 g, 1 bočica razvijača od 1750 g, 1 rola od 36 inča standardnog medija od 75 g/m²

Dodatačna 3. ladicu za medije za povećanje kapaciteta medija od 4 do 6 rola medija (800 do 1200m, 731 do 1096 m²)

Kapacitet: 250 stranica veličine A/A4 – C/A2

Scanner Express s tehnologijom Image Logic, integrirani CIS skener postavljen na pisač radi uštеде uredskog prostora

U sigurnim okruženjima tvrdi diskovi mogu se izvaditi iz sustava pisača radi zaštite integriteta podataka

Za produktivna okruženja status uređaja vidljiv je iz daljine

Elektrofotografija (LED) s organskim fotovodičem (OPC), sustavom za čisto nadopunjavanje spremnika s tonerom, gotovo bez emisije ozona

Tehnologija Radiant Fusing s trenutnim zagrijavanjem, beskontaktnim fiksiranjem, malom potrošnjom energije (grijanje na zahtjev)

- Automatizirano prepoznavanje jezika ispisivanja
- Automatizirani odabir medija
- Automatsko otvaranje preostalog medija, naznačuje preostali medij po roli medija
- Funkcija automatizirane štednje medija
- Automatizirana sklopka za medije
- Piko ispisivanje, inteligentna optimizacija ispisivanja

Crni toner: 2 x 500 grama po kompletu tonera. Bočice tonera napravljene su od prošječno 50 % reciklirane plastike

10 D/A1-formata¹ u minuti; 5 E/A0 formata² u minuti

< 40 sekundi

< 40 sekundi

3 načina ispisivanja

600 x 1200 dpi

0,06 mm; 0,00236 inča

< 0,3 %

Kompaktan dizajn: 1560 x 803 x 1705 mm; (uključujući gornji izlazni odlagač)

1470 x 850 x 1475 mm

286 kg (standardna konfiguracija)

343 kg (standardna konfiguracija)

4 ili 6⁵ rola; odlagač za pojedinačne listove⁶

Automatski rezaci u ladicama za brzo i jednostavno prebacivanje medija u roli

4 role: 800 m, 731 m²; 6 role: 1200 m, 1096 m²

Odlagač za pojedinačne listove: 250 stranica formata A/A4 – C/A2

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 in, 15 in, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Ulaganje na kraći rub (okomit): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm

Ulaganje na dulji rub (vodarivo): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm

A3, A2, A1, A0, 11 in, 12 in, 15 in, 17 in, 18 in, 21 in, 22 in, 24 in, 30 in, 34 in, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

60 – 110 g/m²; 16 – 29 lb

Do 200 m

210 – 914 mm; 8,2 – 36 in

Promjer jezgre role

Minimalna duljina ispisu

Maksimalna duljina ispisu

Tipovi medija

Jezgre od 3 inča. Mediji otpušteni na jezgri

279 mm; 11 in

200 m; 656 ft

Obični papir, obični reciklirani papir, prozirnice, poluprozirni papir, reciklirani papir, projektantski bond papir, reciklirani projektantski bond papir, projektantski velum, papir u boji, papir Top Label s FSC certifikatom, papir Top Colour s FSC certifikatom, papir Red Label s PEFC certifikatom, papir RecycledWhiteZero s FSC certifikatom, prozirni papir, prozirni papir s FSC certifikatom, poliesterska folija, antistatička poliesterska folija, kontrastna folija, prozirna poliesterska folija, dvostruko matirana poliesterska folija, bijela neaprozirna poliesterska folija, papir od rize Orika LPEX

Obični papir, reciklirani papir i papir u boji, folije i transparentni mediji

- Automatsko prepoznavanje širine
- Automatski odabir medija u roli za optimiziranu produktivnost i štednju medija, na temelju veličine nacrta, vrste medija, širine role i dorade
- Automatsko prebacivanje role kad dođe do kraja
- Automatizirano prebacivanje medija, za navođenje medija do gornjeg izlaznog odlagača ili prema natrag, ovisno o korisničkoj primjeni
- Automatsko otvaranje preostalog medija, naznačuje preostali medij po roli medija
- Automatsko okretanje i poravnanje za savijanje
- Automatsko prepoznavanje legende

ClearConnect KORISNIČKO SUČELJE

Opis

Veličina (Š x V x D)

Razlučivost

Broj boja

Tehnologija

Rad

Dizajn sučelja

Značajke

Višedodirna korisnička ploča ClearConnect

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 in. Dodirni zaslon: 10,4 inča

800 x 600 piksela (SVGA)

16,2 milijuna

Projektivni kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir

3 tipke: [Aktiviranje], [zaustavljanje, prekid, odustajanje], [početni zaslon] Višedodirne funkcije: dodir, dvostruki dodir, privlačenje, privlačenje s 2 prsta, povlačenje, brzo pomicanje i širenje

Upočatljivo korisničko sučelje s intuitivnom navigacijom i jasno definiranim razinama rada

Optimizacija prikaza: nagib (-4 do +45 stupnjeva) i okret (-45 do +180 stupnjeva), statusni indikator (crveni, narančasti, zeleni) USB 2.0 sučelje sa statusnim indikatorom. Trenutno se prebacujete između 2 jezika, biratej između 19 jezika: češki, danski, njemački, engleski, španjolski, finski, francuski, mađarski, talijanski, japanski, korejski, nizozemski, norveški, poljski, portugalski, ruski, švedski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski

KONTROLER

Opis

Procesor

Memorija

Video

Tvrdi disk

TPM

Sučelje

Jezik za opis stranice

Opis stranice jezik (opcionalno)

Protokol ispisivanja

High performance POWERsync® kontroler sa sustavom Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitni

6 jezgri, 6 niti, Core i5-8500 na 4,10 GHz

2 x 8 GB DDR4

Intel UHD grafika 630, 1,1 GHz

2 x 500 GB, 7200 o/min (standardno)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s

TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS

Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP

Sučelje WAVE

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF licenca omogućuje pristup za Adobe PostScript 3 i PDF1.7. Omogućuje Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter).

LPR, FTP, WebDAV

FTP

Učitavanje iz SMB-a, FTP

Učitavanje iz oblaka (učitavanje iz ARC Collaborate, WebDAV oblaka)

HTTP/HTTPS (rabi Publisher Express i PRISMAdproduce Tech)

Ispisivanje iz početne mape (s pomoću licence za upravljanje pristupom)

HTTP ili HTTPS

Skaliranje (prilagodavanje stranici, smanjivanje prevelike slike kako bi se izbjeglo izrezivanje ili prilagodba omjera, skaliranje stranice na standardnu veličinu), rotacija, pomicanje (automatsko ili korisnički definirano), dodavanje/uklanjanje krajnjeg/vodećeg ruba, zrcaljenje, intenzitet crne u načinu rada postera, optimizacija ispisivanja (standardno, linje/tekst, poster). Osvjetljivanje boja i zatamnjeni original. Područje za brisanje (područje interesa)

Podrška za oblak putem WebDAV protokola ili vanjskih pružatelja usluga kao što je uniFLOW®.

Provjeru identitetu korisnika oblaka može prethodno konfigurirati administrator ili je može potvrditi korisnik u trenutku pristupanja određenom oblaku.

PLOTWAVE T75

SMARTshield INTEGRIRANA SIGURNOST

Sigurno slanje

Sigurno spremanje i
uklanjanje

Odobrenje

Prevencija hakiranja

Zaštita, sada i u budućnosti

SCANNER EXPRESS (opcionalno)

Opis

Razlučivost skeniranja

Brzina skeniranja

Formati za skeniranje

Predložci za skeniranje

Protokol skeniranja

Odredište skeniranja

Imenovanje skeniranja

Širina originala

Duljina originala

Efektivna širina skeniranja

Debljina originala

Zumiranje (kopiranje)

Unaprijed zadane postavke
za originalne vrste

Veličina skenera (Š x D x V)

Masa skenera

EKOLOŠKE ZNAČAJKE

Razina snage zvuka

Razina zvučnog tlaka

Koncentracija ozona

Emisija topline

Radna temperatura

Radna vlažnost

Zahtjevi za napajanje

Potrošnja energije

Sigurnosne/EMC oznake i
oznake za zaštitu okoliša

Zaštita od potresa⁷

Materijali za recikliranje

Program produženja
upotrebe

Kontrola pristupa (IP filtriranje), IPSec, HTTPS, IP4 i IP6 kompatibilnost, zaštita podataka lozinkom

Sigurno brisanje datoteka, E-shredding, sigurno pokretanje, šifriranje podataka uz ugrađeni FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), šifriranje BitLocker 256 AES, opcionalni uklonjivi tvrdi diskovi i opcionalno uništavanje tvrdog diska na kraju ugovora.

Korisničko odobrenje za pristup putem korisničke ploče ClearConnect / aplikacije WebTools Express (putem vjerodajnica za LDAP / Active Directory i opcionalno putem pristupne kartice), zaštita datoteke za ispisivanje PIN kodom ili lozinkom, mogućnost onemogućavanja priključaka i sučelja, standardni programski alat uniFLOW ugrađen u kontroler, za integraciju u uniFLOW obriće se predstavniku tvrtke Canon.

Provjera autentičnosti IEEE 802.1x, SNMP v3, kontrolno bilježenje, konfiguriranje HTTPS certifikata, TLS 1.2 snažno šifriranje (mogu se onemogućiti protokoli TLS 1.0 i 1.1), mogu se onemogućiti protokoli koji se ne upotrebljavaju, bilježenje sigurnosnih događaja, opcionalni antivirusni softver Trellix, opcionalna kontrola aplikacija Trellix (stavljanje na popis dopuštenih)

Operativni sustav Windows 10 Enterprise LTSC 2021 s Microsoftovim sigurnosnim zakrpama do 2032. SMARTShield CLI (proces neprekidnog poboljšanja) uključujući: automatske usluge ažuriranja sigurnosti zakrpe tvrtke Microsoft s obavijestima i rasporedom, kontinuirano praćenje ranjivosti od strane tvrtke Canon (<https://psirt.canon.com>), godišnji program varijanske revizije temeljem metodologije OWASP Top 10 (<https://owasp.org>), praćenje novog zakonodavstva i značajnih probroba sustava.

Integrirani kontaktni senzor slike (CIS); skener u boji s tehnologijom Image Logic

600 x 600 dpi

Crno-bijelo skeniranje brzinom od 15,2 m/min
Skeniranje u boji brzinom od 5 m/min

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF s više stranica, PDF/A s više stranica i TIFF s više stranica

Velik broj predložaka za skeniranje, za standardiziranje uobičajenih postavki i određene skeniranja

FTP, SMB, skeniranje u oblak (poslijedivanje u WebDAV oblaku)

Lokalni USB flash pogon, FTP, SMB, napredni ulazni spremnik na kontroleru, opcionalna lokalna početna mapa (LDAP), mobilni uređaj uz WebTools Mobile, WebDAV Cloud

Odabir naziva postavki uz automatsko numeriranje za produktivno skeniranje ili naziv datoteke na korisničkoj ploči ClearConnect

208 – 965 mm; 8,2 – 38 inča, automatsko prepoznavanje širine

208 – 16 000 mm; 8,2 – 630 inča, automatsko prepoznavanje duljine

932 mm

Najviše 0,8 mm; 0,03 inča (savitljivi dokumenti)

1:1, prilagodba veličine medija, prilagodba veličine standardnom formatu, prilagođeno: 10 – 1000 %

Nacrt, original u boji, zatamnjeni original, savijene linije/tekst, standardne linije/tekst, nacrt linija/teksta, fotografija, karta, grafika

1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inča

25 kg; 55 lbs

Stanje pripravnosti i mirovanje: 4,2 B(A)

Nacin ispisivanja: 7 B(A)

Stanje pripravnosti i mirovanje: 24 dB

Ispisivanje: 58 dB

2,0 mg/h < 0,005 mg/m³

Pripravnost: 71 W; u radu: 1,6 kW

Optimalna kvaliteta ispisu u temperaturnom rasponu 20 – 27 °C (68 – 81 °F)

Optimalna kvaliteta ispisu u rasponu vlažnosti 30 – 60 % RH

100 – 240 V; 50/60 Hz

Stanje mirovanja: < 2 W

Pripravnost: 84 W

Aktivni način rada: 1786 W

CE, TÜV GS, napredni cetecon, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC klase A, VCCI klase A, RoHS

Osigurajte pisač od pomicanja ili naginjanja tijekom potresa. Ova zaštita korisniku omogućuje da osigura pisač na čvrsti element građevine.

Pisač: izrađen od čelika ili plastike koja se može reciklirati: do 95 % uređaja može se ponovo upotrijebiti ili reciklirati.

Preostalih 5 % je neotrovni otpad.

Ispisi: certifikat za uklanjanje tinte

Toner: boćice s tonerom u prosjeku izrađene od 50 % recikliranog HDPE-a (polietilen visoke gustoće)

Kompatibilnost s odabranim starijim skenerima, mapama i sabiračicama

SOFTVER ZA TIJEK POSLOVNOC PROCESA

PRISMATech Suite

PRISMAproduce Tech

PRISMAalytics Dashboard

PRISMAalytics Accounting

PRISMAservice

UPRAVLJAČKI PROGRAMI, ALATI ZA SLANJE, KORISNIČKA PLOČA

Upravljački programi

Predaja zadatka

Korisnička ploča
ClearConnect

TIJEK POSLOVNOC PROCESA KONTROLERA

Otvorena arhitektura

Smart Inbox

Upravljanje redom čekanja

Upravljanje ispisivanjem

Mobilno i u oblaku

Upravljanje uređajem

PERIFERNI UREĐAJI (opcionalno)

FUSNOTE:

Izrađujte aplikacije koje oduzimaju dah te istovremeno kontrolirajte pisač moćnim rješenjima za tijekom poslovnog procesa dizajniranima za pomoć pri svakodnevnom ispisivanju.

Sastavljalje, upravljalje i šaljite složene skupove dokumenata iz web-preglednika na jedan ili više pisača odjednom.

Osigurajte opsežna pregleda za nadzor i maksimalno povećanje produktivnost vaših ispisa s pomoću ovog sigurnog alata za upravljanje informacijama u oblaku.

Ovaj alat za izvešćivanje na temelju računalnog oblaka CARE: prikupljanje podataka na daljinu, analiza podataka, popravak pisača putem daljinske pomoći i procjena kontinuiranog poboljšanja.

Upravljački programi pisača jednostavni su za upotrebu te moguću učinkovito ispisivanje iz bilo koje aplikacije. Stvaranje, dohvaćanje i/ili slanje zadataka:

- Odabir upravljačkog programa za Microsoft Windows
- Driver Express za Adobe PostScript 3, za Microsoft Windows ili Apple OS

- Publisher Mobile – šaljite zadatke ispisivanju putem aplikacije za mobilne telefone koja podržava iOS i Android
- Publisher Express – jednostavno šaljite zadatke ispisivanja putem interneta, neovisno o web-pregledniku

Ispisivanje, kopiranje i skeniranje jednostavni su kao da upotrebljavate višeslođnu korisničku ploču. Izvucite dokument iz pametnog ulaznog spremnika, USB uređaju ili vanjskih lokacija. Zamijenite i pomičite različita područja, a kako biste izbjegli pogreške, možete ga čak i pregledavati za vrijeme skeniranja ili kopiranja

Jednostavno se integrirajte u aplikacije za upravljanje ispisivanjem kao što je uniFLOW zahvaljujući našem kontroleru POWERsync⁺

Prilagođeni napredni ulazni spremnik s bilježenjem povijesti, upravljanje redom čekanja, upravljanje povješću, WebTools Express, siguran pristup kontroleru

Privremena memorija stvara sustav u redu čekanja za zadatke ispisivanja i kopiranja. To omogućuje većem broju korisnika istovremeno slanje zadataka ispisivanja i kopiranja. Prilagođeni prioriteta za zadatke kopiranja i ispisivanja u redu čekanja. Pregled funkcije za red čekanja zadataka omogućuje pristup nazivima zadataka, vlasnicima i statusu, uključujući obavezne medije. Zadaci se mogu pauzirati, izbrisati i postavljati na vrh reda čekanja

Pregledajte povijest brojača u željenim vremenskim razdobljima, po zadacima ili ukupan pregled u aplikaciji WebTools Express. Pregledavajte, izrađujte, uređujte i brišite predloške pečata. Standardna podrška za uniFLOW instalirana na kontroleru: prijavite se u red čekanja za osobni uniFLOW na korisničkom sučelju ClearConnect. Podržava računovodstvo, ručnu provjeru autentičnosti, čitaće kartica i beskontaktnе čitaće kartica. Podržano je skeniranje u e-poštu i skeniranje u oblaku.

Ispisujte i skenirajte iz željene aplikacije u oblaku. Uz pomoć mobilnih aplikacija kao što je Publisher Mobile, pisaču se lako može pristupiti i može se lako upotrebljavati s bilo koje lokacije

WebTools Express administratorima pruža alate za daljinsko upravljanje uređajem putem interneta: to uključuje provjeru statusa pisača, daljinsko uključivanje, status tinte/tonera/ preostalog medija, definiranje zadanih postavki za ispisivanje, kopiranje i skeniranje, definiranje pristupa, sigurnost, računovodstvo, daljinsko isključivanje, ažuriranje softvera i ponovno pokretanje, mjerja vremena za uključivanje/ isključivanje, ponašanje sustava, upravljanje redom čekanja, upravljanje licencama, pregledavanje, izradu, uređivanje i brisanje predložaka pečata itd.

Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

Format D (34 x 22 inča) / format A1 (841 x 594 mm)

Format E (36 x 48 inča) / format A0 (841 x 1189 mm)

1 A1 vodoravni ispis izrađen iz pametnog ulaznog spremnika, na medijima od 64 g, stražnji izlaz, linije i način rada s tekstom

1 kopija A1 izvornika u vodoravnoj orijentaciji na medijima od 64 g, pozadinski izlaz, kompenzacija pozadine isključena, prilagođena širina 841 mm, prilagođena duljina 594 mm

Opcionalno

Na temelju trenutačne podrške trećih strana

7 Ne uključuje kabel/lanac ni materijal za montiranje

Adobe i PostScript registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Inc. u SAD-u i/ili drugim državama; Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama; iOS je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Apple Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Nijedan dio ove publikacije ne smije se kopirati, modificirati, reproducirati ili prenosititi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, elektronički, ručno ili na drugi način, bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Canon Production Printing. Ilustracije i slike ispisana s pisača simulirane su i ne odnose se nužno na proizvode i usluge ponuđene na svakom lokalnom tržištu. Sadržaj ove publikacije ne smije se tumačiti kao izjava ili jamstvo u smislu određenih svojstava, tehničkih podataka, tehničkih radnih značajki ili pogodnosti za određene primjene. Sadržaj ove publikacije s vremenom na vrijeme može biti podložan promjenama bez prethodne obavijesti.

© 2024 Canon Production Printing

Canon je registrirani trgovачki znak tvrtke Canon Inc.
plotWAVE i PRISMA registrirani su zaštitni znaci tvrtke Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Europe

canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V. 2024

Canon