ÉVEKKEL ELŐRE

plotWAVE T75
Egy nyomtató, amellyel nyugodtan tervezhet

Lépjen be a műszaki rajzok és tervek nyomtatásának következő korszakába a plotWAVE T sorozattal. A megbízható technológiának és a következő generációs nyomtatási teljesítménynek köszönhetően hatékony, egyszerű használatot, informatikai biztonsági funkciókat és támogatást biztosít a fenntartható üzleti kezdeményezésekhez. Nyomtatók, amelyekkel évekre előre tervezhet.



A T sorozat előnyei az Ön számára

- **Időtálló nyomtatási megoldás**
  A T sorozatú nyomtatók a mindennapi karbantartás terhe nélkül is megbízható működést és üzemidőt biztosítanak. Úgy tervezték őket, hogy az idő múlásával és a különböző gépeken is egyenletes nyomtatási minőséget nyújtsanak.
- **Professzionális tervezési koncepció**
  Pontosan tudjuk, hogy a szakemberek hogyan dolgoznak a műszaki rajzokkal és tervekkel. Nekik terveztük a T sorozatot. Vagyis Önnek! A bevált Radiant Fusing technológia és az egyszerűen használható intuitív felületek segítenek a felhasználóknak, hogy már az első alkalommal is tökéletes nyomatokat tudjanak készíteni.
- **Hatékony és egyszerű használat**
  A T sorozat időt takarít meg a felhasználóknak, és felgyorsítja a tervezési folyamatot. A gyors nyomtatástól az összetett feladatokon át a dokumentumkészletekig – az intuitív használat azonnal szembetűnő. Elég csak a zöld gombot megnyomni! A PRISMA Tech Suite csomaggal együtt ez egy olyan nyomtatási megoldás, amellyel nyugodtan tervezhet a következő évekre.
- **Zökkenőmentes munkafolyamatok**
  A T sorozatot úgy tervezték, hogy tökéletesen passzoljon a mindennapi folyamatokhoz. Nyomtatás alkalmazásokból Windows vagy macOS rendszeren. Feladatok küldése mobileszközökről. Az Image Logic technológiának és az automatikus szkennelési kiemelésnek köszönhetően a másolás és a szkennelés is rendkívül egyszerű.
- **Informatikai biztonsági funkciók**
  Minden eddiginél nagyobb szükség van az informatikai infrastruktúra és az értékes adatbázisok jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmére. A plotWAVE T sorozatot több rétegnyi biztonsági funkcióval vértezték fel, így Ön nyugodtan tervezhet a következő évekre.
- **A fenntartható üzleti kezdeményezések támogatása**
  A T sorozat segítségével minimálisra csökkentheti vállalkozása ökológiai lábnyomát. Az ENERGY STAR címkét is kiérdemlő Radiant Fusing technológia segít csökkenteni az energiafogyasztást. A tonertartályok átlagosan 50%-ban PCR műanyagból készülnek. Végül a nyomtató több mint 85%-a újrafelhasználható anyagból készül vagy újrahasznosítható.
- **Mindent egy helyről**
  A plotWAVE T sorozattal a termékszakértőink segítenek Önnek egy teljes mértékben integrált, széles formátumú megoldás kialakításában, amelyhez a hardverek, szoftverek, kellékek és szolgáltatások egyetlen beszállítótól származnak.

Image Logic | POWERsync+ | ClearConnect
Radiant Fusing | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

MŰSZAKI ADATOK

NORMÁL RENDSZERKONFIGURÁCIÓ	
4 tekercses nyomtatási rendszer	Hatékony széles formátumú fekete-fehér nyomtató ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panellel
Alkalmazások	Műszaki rajzok, hajtogatott és nem hajtogatott térképek, táblák és hirdetések poszterei
Kötegelő rendszerek	Integrált felső kiadótálca, akár 100 lapos kapacitással
Érintésvezérléses felhasználói felület	ClearConnect érintésvezérléses felhasználói felület: Kiegyensúlyozott megjelenés és érzet a munkafolyamat minden pontjából, az alapkivitel része az intelligens postafiók, a SmartAccess funkció, a nyomtató állapota és az élő előnézet
Kézi lapadagoló	Kézi lapadagoló, ha a szükséges hordozótípus vagy -méret nem áll rendelkezésre a hordozótekercseken vagy a nyomtató opcionális vágottlapos tálcáján
Kezdőcsomag (mellékelve)	1 db 500 g-os tonertartály, 1 db 1750 g-os előhívótartály, 1 tekercs 91 cm-es (36") normál hordozó, 75 g/m²
OPCIONÁLIS RENDSZERKONFIGURÁCIÓK	
Tekercsesmédia-kapacitásnövelés	Kiegészítő harmadik fiók a médiakapacitás növelésére 4-ről 6 hordozótekercsre (800–1200 m1, 731–1096 m2)
Vágottlapos tálca	Kapacitás: 250 oldal, A/A4 méerettől C/A2 méretig
Irodai helytakarékos szkennelési rendszer	Scanner Express és Image Logic technológia, integrált CIS szkenner a nyomtató tetején elhelyezve, hogy helyet takarítson meg az irodában
Eltávolítható merevlemezek	A biztonságos környezet érdekében a merevlemezek kivehetők a nyomtatórendszerből az adatok biztonságos integritásához
Kezelői figyelmeztető lámpa	Produktív környezetekbe, a gép állapota távolról látható
TECHNOLÓGIA	
Képalkotó technológia	Elektrofotografikus (LED) organikus fényvezetővel (OPC), tiszta tonerutántöltő rendszer, elhanyagolható mértékű ózonkibocsátás
Beégetési technológia	Radiant Fusing technológia azonnali bemelegedéssel, érintkezés nélküli beégetés, alacsony energiafogyasztás (fűtés igény szerint)
Automatikus funkciók	· Automatikus nyomtatási nyelvfelismerés · Automatikus hordozóválaszás · Automatikus maradékhordozó-észlelés, amely jelzi a hordozótekercsen maradt hordozó mennyiségét · Automatikus hordozótakarékos használat funkció · Automatizált hordozóváltás · Pico Printing, intelligens nyomtatásoptimalizálás
Toner	Fekete toner: 2 × 500 gramm/tonerkészlet. A festéktartályok átlagosan 50%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek
PRODUKTIVITÁS	
Sebesség (nyomtatás és másolás)	10 db D/A1-méret[1] percenként; 5 db E/A0-méret[2] percenként
Első nyomat elkészülési ideje[3]	<40 másodperc
Első másolat elkészülési ideje[4]	<40 másodperc
Nyomtatási módok	3 nyomtatási mód
MINŐSÉG	
Nyomtatási felbontás	600×1200 dpi
Minimális sorszélesség (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236"
1:1 sorpontosság	< 0,3%
MÉRET ÉS TÖMEG	
Nyomtatómű mérete (szé. × mé. × ma.)	Kompakt kivitel: 1560×803×1705 mm (a felső kiadótálcával együtt)
Szállítási méretek (sz × h × m)	1470×850×1475 mm
Nyomtatómű tömege	286 kg (alapkonfiguráció)
Nyomtatómű szállítási tömege	343 kg (alapkonfiguráció)
HORDOZÓKEZELÉS	
Médiakapacitás	4 vagy 6[5] tekercs; Vágottlapos tálca[5]
Hordozók vágása	A tekercses hordozók gyors és egyszerű váltásához automatikus vágókés található a fiókokban
Maximális médiakapacitás	4 tekercs: 800 m1, 731 m2; 6 tekercs: 1200 m1, 1096 m2 Vágottlapos tálca: 250 oldal A/A4 méret – C/A2 méret
Médiaméretek, tekercs	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Hordozóméretek – vágottlapos tálca	Rövid oldalas adagolás (álló): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230×310 mm, 310×440 mm Hosszú oldalas adagolás (fekvő): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310×440 mm, 440×594 mm
Hordozóméretek, kézi adagolás	A3, A2, A1, A0, 11", 12", 15", 17", 18", 21", 22", 24", 30", 34", 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Médiasúly	60–110 g/m²; 16–29 font
Tekercs hossza	Max. 200 m
Tekercsszélesség	210–914 mm; 8,2" – 36"
Tekercsmag átmérője	7,6 cm-es (3 hüvelykes) magok. Középen laza hordozó
Legkisebb nyomtatási hossz	279 mm; 11"
Legnagyobb nyomtatási hossz	200 m
Médiatípusok	Normál papír, normál újrahasznosított papír, írásvetítő fóliák, áttetsző, újrapapír, mérnöki rajzpapír, mérnöki újrahasznosított rajzpapír, mérnöki áttetsző rajzpapír, mérnöki velinpapír, színes papír, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, átlátszó papír, FSC átlátszó papír, poliészter fólia, antisztatikus poliészter fólia, Contrast fólia, tiszta poliészter fólia, kettős matt poliészter fólia, fehér átlátszatlan poliészter fólia, Orika LPEX rizspapír
Hordozó típusa vágottlapos tálca és manuális adagolás	Normál papír, újrapapír, színes papír, fóliák és áttetsző hordozók
Tekercses médiák automatikus kezelése	· Automatikus szélességérzékelés · Automatikus tekercskiválasztás az optimális termelékenységhez és a hordozók takarékos használatához, a rajz mérete, a hordozó típusa, a tekercs szélessége és a befejező művelet alapján · Automatikus tekercsváltás a tekercs végén · Automatizált hordozóváltás, amellyel a hordozó a felső kiadótálcára vagy a hátsó kimenetre irányítható, a felhasználói alkalmazástól függően · Automatikus maradékhordozó-észlelés, amely jelzi a hordozótekercsen maradt hordozó mennyiségét · Automatikus elforgatás és igazítás hajtogatáshoz · Automatikus jelmagyarázat-felismerés
ClearConnect FELHASZNÁLÓI FELÜLET	
Leírás	ClearConnect érintésvezérléses felhasználói panel
Méret (sz×ma×mé)	300×220×40 mm; 11,8×8,7×1,6 hüvelyk. Érintőképernyő: 26,4 cm (10,4")
Felbontás	800×600 képpont (SVGA)
Színek száma	16,2 millió
Technológia	Projektív kapacitív érintőképernyő
Üzemi	3 fizikai gomb: [Wake-up/Felébresztés], [Stop, interrupt, abort/Leállítás, szüneteltetés, megszakítás], [Home/Kezdőképernyő] Érintésvezérléses funkció: érintés, dupla érintés, megfogás, megfogás 2 ujjal, elhúzás, lapozás és széthúzás
Felhasználói felület kialakítása	Egyedi felhasználói felület intuitív navigációval és egyértelműen meghatározható működési szintekkel
Funkciók	Megtekintés optimalizálása: Döntés (-4 és +45 fok között) és forgatás (-45 és +180 fok között) Állapotjelző fény (piros, narancssárga, zöld) Jelzőfénnyel ellátott USB 2.0 csatlakozó. Azonnali váltás 2 nyelv között, 19 választható nyelv; cseh, dán, német, angol, spanyol, finn, francia, magyar, olasz, japán, koreai, holland, norvég, lengyel, portugál, orosz, svéd, egyszerűsített kínai és hagyományos kínai
VEZÉRLŐEGYSÉG	
Leírás	Nagy teljesítményű POWERsync® vezérlő és Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bites
Processzor	6 magos, 6 szálas, Core i5-8500, 4,10 GHz
Memória	2 × 8 GB DDR4
Videó	Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz
Merevlemez	2 db 500 GB, 7200 ford./perc (standard)
TPM	TPM 2.0
Interfész	2 db Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Felismerés: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE felület
Oldalleíró nyelv	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Oldalleíró nyelv (opcionális)	A PS/PDF licenc hozzáférést biztosít az Adobe PostScript 3 és PDF1.7 verzióhoz. Lehetővé teszi az Adobe CPSI 7.10 (konfigurálható PostScript-értelmező) használatát.
Nyomtatási protokoll	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Lekérés innen: SMB, FTP · Lekérés felhőből (lekérés ARC Collaborate, WebDAV-alapú felhőkből) · HTTP/HTTPS (a Publisher Express és a PRISMAproduce Tech használja) · Nyomtatás kezdőmappából (hozzáférés-kezelési licencen keresztül) · Nyomtatás a Microsoft 365 OneDrive és a SharePoint szolgáltatásból
Hátsó csatorna protokollja	HTTP vagy HTTPS
Átalakítások	Méretezés (oldalhoz igazítás, kicsinyítés, ha a kép túl nagy a levágás elkerüléséhez vagy egyéni tényezőnek megfelelően, oldalméret méretezése a szabványos mérethez), elforgatás, eltolás (automatikus vagy a felhasználó által meghatározott), kilépő/befutó él hozzáadása/eltávolítása, tükrözés, feketeintenzitás poszter módban, nyomtatás optimalizálása (normál, sorok/szöveg, poszter). Színes csúcsfény és sötét eredeti. Törlendő terület (lényegi terület)

plotWAVE T75

Felhőalapú támogatás	Felhőalapú támogatás WebDAV-protokollon, a Microsoft 365 szolgáltatáson vagy külső szolgáltatón keresztül, mint például a uniFLOW[7]. A felhős felhasználóhitelesítést vagy a rendszergazda konfigurálja előre, vagy a felhasználó végzi el az adott felhő elérésekor.
SMARTshield INTEGRÁLT BIZTONSÁG	
Biztonságos munkaküldés	Hozzáférés-vezérlés (IP-szűrés), IPSec, HTTPS, IP4- és IP6-kompatibilitás, jelszavas adatvédelem
Biztonságos tárolás és eltávolítás	Biztonságos fájltörlés (elektronikus adatmegsemmisítés, e-shredding), biztonságos rendszerindítás, adattitkosítás beágyazott FIPS 140-2-tanúsítvánnyal rendelkező Trusted Platform Module 2 (TPM) platformmodullal, BitLocker 256 AES titkosítás, biztonságos lemeztörlés (kriptográfiai törlés), opcionális cserélhető merevlemezek és a merevlemezek megsemmisítése a szerződés lejártakor.
Engedélyezés	Felhasználói hitelesítés a ClearConnect felhasználói panelen/ WebTools Express (LDAP/Active Directory hitelesítő adatokkal és hozzáférési kártyán keresztül opcionális) szolgáltatáson való hozzáféréshez, PIN-kódos vagy jelszavas fájlvédelem, portok és interfészek letiltásának lehetősége, a vezérlőre telepített normál uniFLOW beágyazott kisalkalmazás, a uniFLOW rendszerbe való integráláshoz forduljon a Canon képviselőjéhez.
Feltörés megelőzése	IEEE 802.1x-hitelesítés, SNMP v3, auditnaplózás, HTTPS-tanúsítványok konfigurálása. TLS 1.2 erős titkosítás (a TLS1.0- és 1.1-protokollok engedélyezhetők), a nem használt protokollok letiltathatók, biztonságiesemény-naplózás, opcionális Trellix alkalmazásvezérlés (engedélyezési lista készítése)
Biztonság most és a jövőben is	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 operációs rendszer vezérlőre akár 2032-ig biztosított Microsoft biztonsági javításokkal. SMARTshield CIP (folyamatos fejlesztési folyamat), amely a következőket tartalmazza: automatikus Microsoft biztonsági javítási frissítési szolgáltatások értesítésekkel és ütemezéssel, a biztonsági rések Canon általi folyamatos nyomon követése (https://psirt.canon), éves külső biztonsági audit program az OWASP TOP 10 metodológia (https://owasp.org) alapján, új jogszabályok és nagy hatású adatbiztonsági incidensek nyomon követése.
SCANNER EXPRESS (opcionális)	
Leírás	Integrált kontakt képérzékelős (CIS) színes szkenner Image Logic technológiával
Szkennelési felbontás	600×600 dpi
Szkennelési sebesség	15,2 m/perc fekete-fehér szkennelés 5,0 m/perc színes szkennelés
Szkennelési formátumok	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (2B verzió), JPEG, CALS, többoldalas PDF, többoldalas PDF/A és többoldalas TIFF
Szkennelési sablonok	Nagy számú szkennelési sablon az általános beállításokhoz és célhelyek szabványosításához
Szkennelési protokoll	FTP, SMB, szkennelés felhőbe (WebDAV-alapú felhőkbe küldés), szkennelés a Microsoft 365 szolgáltatásba
Szkennelés célhelye	Helyi USB-pendrive, FTP, SMB, intelligens postafiók a vezérlőn, opcionális helyi kezdőmappa (LDAP), mobileszköz WebTools Mobile-on keresztül, WebDAV felhők, szkennelés a Microsoft 365 és a SharePoint szolgáltatásba
Szkennelési elnevezés	Előre beállított elnevezés automatikus számozással, felhasználó által testre szabott szkennelési fájlnevek a ClearConnect felhasználói panelen, dátum és idő hozzáadása a szkennelési fájlnévhez
Eredeti dokumentum szélessége	208–965 mm; 8,2" – 38", automatikus szélességérzékelés
Eredeti dokumentum hossza	208–16 000 mm; 8,2–630 hüvelyk, automatikus hosszúságérzékelés
Effektív szkennelési szélesség	932 mm
Eredeti dokumentum vastagsága	Legfeljebb 0,8 mm, 0,03" (nem merev dokumentumok)
Zoom (másolás)	1:1, hordozóméretre igazítás, szabványos formátumhoz igazítás, egyedi: 10–1000%
Eredeti típus-előbeállítások	Tervrajz, színes eredeti, sötét eredeti, behajtott vonalak/szöveg, normál vonalak/szöveg, vonalak/szövegtervezet, fénykép, térkép, alkotás
Szkenner mérete (sz × h × m)	1097×308×140 mm; 43×12×5,5 hüvelyk
Szkenner tömege	25 kg; 55 font
KÖRNYEZETVÉDELEM	
Zajszint	Készenléti és alvó állapotban: 4,2 B(A) Nyomtatási üzemmódban: 7,0 B(A)
Hangnyomásszint	Készenléti és alvó állapotban: 24 dB Nyomtatási üzemmódban: 58 dB
Ózonkoncentráció	2,0 mg/h <0,005 mg/m3
Hőkibocsátás	Készenléti állapotban: 71 W; működés közben: 1,6 kW
Üzemi hőmérséklet	Optimális nyomtatási minőség 20 és 27 °C (68 és 81 °F) közötti hőmérsékleten
Üzemi páratartalom	Optimális nyomtatási minőség 30–60%-os relatív páratartalom mellett
Teljesítményigény	100–240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás	Alvó állapotban: <2 W Készenléti állapotban: 84 W Működés közben: 1786 W
Biztonsági/EMC-jelzések és környezetvédelmi címkék	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS

Földrengés elleni védelem[7]	A nyomtató rögzítése elmozdulás vagy megbillenés megelőzésére földrengés során. Lehetővé teszi a felhasználó számára a nyomtató rögzítését az épület valamely szilárd részéhez
Újrahasznosítható részek	Nyomtató: acélból vagy jól újrahasznosítható műanyagból készült: a nyomtatómű akár 95%-ban újrahasznosítható. A fennmaradó 5% nem mérgező hulladék. Nyomatok: tintamentesíthetőségi tanúsítvány Toner: átlagosan 50%-ban újrahasznosított HDPE (nagy sűrűségű polietilén) tonertartályok
Második élet program	Kompatibilitás egyes régebbi lapolvasókkal, mappákkal és lerakókkal
MUNKAFOLYAMAT-SZOFTVER	
PRISMAtech Suite	Lélegzetelállító eredményt érhet el, és folyamatosan irányítása alatt tarthatja a nyomtatót a hatékony munkafolyamat-megoldásokkal, amelyek segítenek a mindennapi nyomtatási feladatok során.
PRISMAproduce Tech	Könnyedén hozhat létre, kezelhet és küldhet összetett dokumentumkészleteket számítógépe webböngészőjéből egy vagy akár egyszerre több nyomtatóra.
PRISMAlytics Dashboard	Ezzel a biztonságos, felhőalapú felügyeleti információs eszközzel átfogó képet kaphat nyomtatási műveleteinek nyomon követéséhez és legjobb kihasználásához.
PRISMAlytics Accounting	Ezen felhőalapú jelentéskészítő eszköz segítségével rögzítheti a költségelszámoláshoz és a használatfelügyelethez szükséges adatokat.
PRISMAservice	CARE módszerünkkel maximalizálhatja a rendelkezésre állási időt: adatokat gyűjthet távolról, elemezheti az adatokat, megjavíthatja a nyomtatókat távoli támogatással, illet kiértékelheti a folyamatos fejlődést.
ILLESZTŐPROGRAMOK, KÜLDŐK, FELHASZNÁLÓI PANEL	
Illesztőprogramok	Egyszerűen használható nyomtató-illesztőprogramok, amelyek segítségével bármilyen alkalmazásból hatékonyan nyomtathat. Feladatok létrehozása, fogadása és/vagy küldése: • Illesztőprogram-készlet Microsoft Windows operációs rendszerhez • Driver Express Adobe PostScript 3 alkalmazáshoz Microsoft Windows vagy Apple operációs rendszerhez
A feladatok elküldése	• PRISMAproduce Tech – Könnyedén létrehozhat, kezelhet és küldhet összetett dokumentumcsomagokat számítógépe webböngészőjéből – egy vagy több nyomtatóra egyszerre. • Publisher Mobile – Küldjön nyomtatási feladatokat IOS vagy Android rendszerrel rendelkező mobiltelefonja alkalmazásán keresztül • Publisher Express – Egyszerűen küldhet nyomtatási feladatokat a weben keresztül, internetböngészőjétől függetlenül
ClearConnect felhasználói panel	Az érintésvezérléses felhasználói felület segítségével a nyomtatás, másolás és szkennelés tabletről is egyszerű. Húzzon be dokumentumokat intelligens postafiókjából, USB-eszközéről vagy külső tárhelyekről. Nagyítsa ki vagy pásztázza végig a dokumentum különböző területeit – akár szkennelés vagy másolás közbeni előnézetben is, a hibák elkerülése érdekében
VEZÉRLŐI MUNKAFOLYAMAT	
Nyílt architektúra	A POWERsync[6] vezérlőnek köszönhetően könnyedén integrálható a nyomtatáskezelési alkalmazásokba, például a uniFLOW alkalmazásba
Intelligens postafiók	Személyre szabott intelligens postafiók előzményekkel, sor kezelése, előzmények kezelése, Express WebTools, biztonságos vezérlő-hozzáférés
Nyomtatási sor kezelése	Az ideiglenes memória biztosítja a nyomtatási és másolási feladatok sorba állítási rendszerét. Így több felhasználó is küldhet egyszerre nyomtatási és másolási feladatokat. A nyomtatási sorban testre szabhatók a másolási és nyomtatási feladatok prioritási beállításai. A Nyomtatási sor áttekintése révén elérhetők a feladatnevek, azok tulajdonosai és a feladatok állapota, ide értve a szükséges hordozót is. A feladatok szüneteltethetők, törölhetők vagy a nyomtatási sor elejére helyezhetők
Nyomtatáskezelés	Megtekinthetők a számláló előzményei a kívánt időszakokban, feladatokra vonatkozóan vagy teljes áttekintésként az Express WebTools használatával. Megtekinthetők, létrehozhatók, szerkeszthetők és törölhetők bélyegzősablonok. A vezérlőre telepített uniFLOW alapértelmezett támogatása, belépés saját uniFLOW nyomtatási sorba a ClearConnect felhasználói felületen. Támogatja az elszámoltathatóságot, a manuális hitelesítést, a kártyaolvasókat és az érintés nélküli kártyaolvasókat. Az e-mailbe és felhőbe való beolvasási funkció támogatása.
Mobilkészülék és felhő	Nyomtatás és szkennelés az Ön által preferált felhőalapú alkalmazásba. Az olyan mobilalkalmazások, mint a Publisher Mobile, könnyű távoli hozzáférést és használatot biztosítanak a nyomtatóhoz
Eszközkezelés	Az Express WebTools eszközöket biztosít a rendszergazdák részére a készülék távoli, interneten keresztüli kezeléséhez: pl. a nyomtatóállapot ellenőrzéséhez, a távoli bekapcsoláshoz, a tinta/ toner/maradék hordozó állapotához, az alapértelmezett nyomtatási, másolási és beolvasási beállítások meghatározásához, a hozzáférés, a biztonság, a jelentések, a távoli leállítás, a szoftverfrissítések és újraindítások, a be-/kikapcsolási időzítés, a rendszer viselkedése, a nyomtatási sor kezelése, a licenckezelés beállításához, bélyegzősablonok megtekintéséhez, létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez stb.
PERIFÉRIÁS ESZKÖZÖK (opcionális)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

LÁBJEGYZETEK:

1. D méret (34"×22")/A1 méret (841×594 mm)
2. E méret (36"×48")/A0 méret (841×1189 mm)
3. 1 A1 fekvő nyomat az intelligens postafiókból, 64 g-os hordozón, hátsó kimenet, vonalas és szöveges üzemmód
4. 1 másolat A1 méretű eredeti fekvő, 64 g-os hordozón, hátsó kimenet, háttér-kompenzáció kikapcsolva, 841 mm-es egyedi szélesség, 594 mm-es egyedi hossz
5. Opcionális
6. Az aktuális külső támogatás alapján
7. Kábel/lánc és szerelési anyagok kivételével

Az Adobe és a PostScript az Adobe Systems Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban; a Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/ vagy más országokban; az iOS az Apple inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye. az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A jelen publikáció a Canon Production Printing előzetes írásbeli engedélyének hiányában semmilyen formában és semmilyen módon, sem elektronikus, sem manuális, sem pedig egyéb úton nem másolható, nem módosítható, nem sokszorosítható és nem továbbítható. Az illusztrációk és a nyomtatók által készített képek szimuláltak, és nem feltétlenül vonatkoznak az egyes helyi piacokon elérhető termékekre és szolgáltatásokra. A jelen publikáció tartalma nem értelmezhető az adott alkalmazások specifikus jellemzőire vagy műszaki adataira, sem pedig műszaki teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozó felelősségként, garanciaként, illetve jótállásként. A jelen publikáció tartalma időről időre előzetes értesítés nélkül változhat.

© 2025 Canon Production Printing
A Canon a Canon Inc. bejegyzett védjegye.
A plotWAVE és a PRISMA a Canon Production Printing Netherlands B.V. bejegyzett védjegye.

Canon Production Printing
cpp.canon
Hungarian edition