DOMĀJOT PAR NĀKOTNI

plotWAVE T75
Printeris, kuru var izmantot par pamatu attīstībai

Atklājiet jaunu tehnisko rasējumu un projektu drukāšanas laikmetu ar plotWAVE T sēriju. Ar uzticamu tehnoloģiju un jaunākās paaudzes drukas jaudu tas piedāvā ražīgu darbu un ērtu lietošanu, IT drošības funkcijas un atbalstu jūsu ilgtspējīgās uzņēmējdarbības iniciatīvām. Printeri, kurus var izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.



Priekšrocības, ko sniedz T sērija

- **Izturīgs drukāšanas risinājums**
  T sērijas printeri ir izgatavoti uzticamai un nepārtrauktai darbībai, neapgrūtinot jūs ar ikdienas rūpēm par apkopi. Tie ir konstruēti, lai nodrošinātu konsekventu drukas kvalitāti gan laika gaitā, gan ar dažādām iekārtām.
- **Profesionāla dizaina filozofija**
  Mēs zinām, kā profesionāļi izmanto tehniskos rasējumus un projektus. Mēs viņiem izstrādājām T sērijas iekārtas. Tieši jums! Sevi pierādījusī sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu un vienkārši lietojamie intuitīvie interfeisi palīdz lietotājiem iegūt pareizas izdrukas jau pirmajā reizē.
- **Ražīgs darbs un ērta lietošana**
  T sērija ietaupa lietotāju laiku un paātrina projektēšanas procesu. No ātras drukāšanas līdz sarežģītiem darbiem un dokumentu komplektiem — darbība ir intuitīva jau no pirmā acu uzmetiena. Vienkārši nospiediet zaļo pogu! Kopā ar PRISMA Tech Suite tā ir drukāšana, kuru varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.
- **Optimizēta darbplūsma**
  T sērija ir izstrādāta tā, lai iekļautos ikdienas procesos. Drukājiet no lietojumprogrammām operētājsistēmā Windows vai macOS. Iesniedziet darbus no mobilajām ierīcēm. Kopēšana un skenēšana ir vienkārša, pateicoties funkcijai Image Logic (attēla loģika) ar uzlabotu automātisko skenēšanu.
- **IT drošības funkcijas**
  Vairāk nekā jebkad agrāk jums ir jāaizsargā sava IT infrastruktūra un vērtīgi datu aktīvi pret neatļautu piekļuvi. plotWAVE T sērija piedāvā printerus ar vairākiem drošības funkciju slāņiem, kurus ar mierīgu prātu varat izmantot par pamatu attīstībai nākotnē.
- **Atbalsts ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iniciatīvām**
  T-sērija var palīdzēt samazināt jūsu uzņēmuma oglekļa emisijas. Sakausēšanas tehnoloģijai ar siltuma starojumu ir piešķirts ENERGY STAR marķējums, un tā palīdz samazināt enerģijas patēriņu. Tonera pudeles kopumā ir izgatavotas no 50% PCR plastmasas. Vairāk nekā 85% printera materiālu var izmantot atkārtoti vai pārstrādāt.
- **Viss vienuviet**
  Izmantojot plotWAVE T sēriju, mūsu klientu speciālisti palīdz konfigurēt pilnībā integrētu lielformāta risinājumu ar aparatūru, programmatūru, piederumiem un pakalpojumiem no viena piegādātāja.

Image Logic · POWERsync+ · ClearConnect · Radiant Fusing · SMARTshield · PRISMA Tech Suite

Canon

TEHNISKIE DATI

STANDARTA SISTĒMAS KONFIGURĀCIJA	
Četru ruļļu drukas sistēma	Ražīgs lielformāta monohromais printeris ar ClearConnect daudzskārienu lietotāja paneli
Lietojumprogrammas	Tehniskie rasējumi, kartes,salocītas un nesalocītas, POP/POS reklāmas plakāti
Kraušanas sistēmas	Integrēta paplāte padevei no augšpuses, līdz 100 lokšņu ietilpība
Daudzskārienu lietotāja interfeiss	ClearConnect daudzskārienu lietotāja interfeiss: konsekvents izskats un lietošana jebkurā darbplūsmas posmā, standartā ietverts Smart Inbox, SmartAccess, printera statuss un tiešais priekšskatījums
Manuāla padeve	Manuāla apdrukājamo materiālu padeve, kad nepieciešamais materiāla veids vai lielums nav pieejams ruļļos vai pēc izvēles pieejamā printera griezto lokšņu paplātē
Sākuma komplekts (iekļauts)	1 pudele tonera (500 g), 1 pudele attīstītāja (1750 g), 1 rullis (36 collas) standarta materiāla (75 g/m²)
SISTĒMAS IZVĒLES KONFIGURĀCIJAS	
Ruļļu materiālu ietilpības jaunināšana	Trešā papildu materiālu atvilktne, lai palielinātu materiālu ietilpību no 4 līdz 6 materiālu ruļļiem (800–1200 m1, 731–1096 m²)
Grieztu lokšņu paplāte	Ietilpība: 250 lapas A/A4 formāts C/A2 formāts
Skenēšanas sistēma, kas birojā neaizņem vietu	Scanner Express ar tehnoloģiju Image Logic, integrēts CIS skeneris, kas novietots printera augšpusē, lai birojā neaizņemtu vietu
Noņemami cietie diski	Lai vide būtu droša, cietos diskus var noņemt no printera sistēmas, nodrošinot datu integritāti
Darbības gaismas indikators	Lai vidē nodrošinātu augstu darba ražību, iekārtas statuss ir redzams no attāluma
TEHNOLOĢIJA	
Attēlveidošanas tehnoloģija	Elektrofotografēšana (LED) ar organisko fotovadītāju (organic photoconductor, OPC), tīru tonera uzpildes sistēmu, praktiski bez ozona emisijas
Sakausēšanas tehnoloģija	Sakausēšanas tehnoloģija ar siltuma starojumu nodrošina tūlītēju uzsilšanu, bezkontakta sakausēšanu, mazu enerģijas patēriņu (sildīšana pēc pieprasījuma)
Automātiskās funkcijas	· Automātiska drukas valodas atpazīšana · Automātiska materiāla izvēle · Automātiska atlikušā materiāla noteikšana, kas norāda atlikušā materiāla daudzumu materiālu rullī · Automātiska materiāla taupīšanas funkcija · Automātiska materiālu nomaiņa · Pico drukāšana, vieda drukas optimizācija
Toneris	Melns toneris: 2 x 500 grami uz tonera komplektu. Tonera pudeles kopumā ir izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādātas pēclietošanas plastmasas
DARBA RAŽĪBA	
Ātrums (drukāšana un kopēšana)	10 D/A1 formāta[1] lapas minūtē; 5 E/A0 formāta[2] lapas minūtē
Pirmās izdrukas ieguves laiks[3]	<40 sekundes
Pirmās kopijas ieguves laiks[4]	<40 sekundes
Drukas režīmi	3 drukas režīmi
KVALITĀTE	
Drukas izšķirtspēja	600x1200 dpi
Minimālais līnijas platums (ISO/ IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 collas
1:1 līniju precizitāte	<0,3%
IZMĒRI UN SVARS	
Galvenās drukas ierīces izmēri (P x D x A)	Kompakts dizains: 1560 x 803 x 1705 mm; (ieskaitot augšējo padeves paplāti)
Iepakojuma izmēri (P x DZ x A)	1470 x 850 x 1475 mm
Galvenās drukas ierīces svars	286 kg (standarta konfigurācija)
Galvenās drukas ierīces piegādes svars	343 kg (standarta konfigurācija)
APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE	
Materiālu ietilpība	4 vai 6[5] ruļļi; grieztu lokšņu paplāte[5]
Materiālu griešana	Automātisks griezējs ir iekļauts atvilktnēs, lai ruļļu materiālu nomaiņa būtu ātra un vienkārša
Maksimālā materiālu ietilpība	4 ruļļu: 800 m1, 731 m²; 6 ruļļu: 1200 m1, 1096 m² Grieztu lokšņu paplāte: 250 lapas no A/A4 formāta līdz C/A2 formātam
Materiālu ruļļu izmēri	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 colla, 15 collas, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Apdrukājamā materiāla izmēri grieztu lokšņu paplātē	Īsās malas padeve (portreta formāts): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm Garās malas padeve (ainavas formāts): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm
Manuālas padeves materiālu izmēri	A3, A2, A1, A0, 11 collas, 12 collas, 15 collas, 17 collas, 18 collas, 21 collas, 22 collas, 24 collas, 30 collas, 34 collas, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Svars	60–110 g/m²; 16–29 mārciņas
Ruļļa garums	Līdz 200 m
Ruļļa platums	210–914 mm; 8,2–36 collas
Ruļļa serdes diametrs	3 collu serdes. Brīvs materiāls pie serdeņa
Minimālais izdrukas garums	279 mm; 11 collas
Maksimālais izdrukas garums	200 m; 656 pēdas
Materiālu veids	Parasts papīrs, parasts pārstrādāts papīrs, caurspīdīgs papīrs, gaismu caurlaidīgs papīrs, pārstrādāts papīrs, augstas kvalitātes tehniskais papīrs, augstas kvalitātes pārstrādāts tehniskais papīrs, augstas kvalitātes gaismu caurlaidīgs tehniskais papīrs, tehniskais pauspapīrs, krāsains papīrs, papīrs ar FSC augstākās kvalitātes marķējumu, krāsains papīrs ar FSC augstākās kvalitātes marķējumu, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, caurspīdīgs papīrs, caurspīdīgs papīrs ar FSC marķējumu, poliestera plēve, antistatiska poliestera plēve, kontrasta plēve, caurspīdīga poliestera plēve, dubulti matēta poliestera plēve, balta necaurspīdīga poliestera plēve, Orika LPEX rīspapīrs
Materiālu veids grieztu lokšņu paplātei un manuālai padevei	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsainais papīrs, plēves, caurspīdīgi materiāli
Automātisks darbs ar materiālu ruļļiem	· Automātiska platuma noteikšana · Automātiska ruļļu materiālu izvēle optimālai darba ražībai un materiālu taupīšanai, pamatojoties uz rasējuma lielumu, apdrukājamā materiāla veidu, ruļļa platumu un apstrādi · Automātiska ruļļa maiņa, kad rullis ir beidzies · Automātiska materiālu nomaiņa, lai virzītu materiālus uz augšējo piegādes paplāti vai aizmugurējo izvadi atkarībā no lietotāja lietojuma · Automātiska atlikušā materiāla noteikšana, kas norāda atlikušā materiāla daudzumu materiālu rullī · Automātiska pagriešana un izlīdzināšana locīšanai · Automātiska eksplikācijas noteikšana
ClearConnect LIETOTĀJA INTERFEISS	
Apraksts	ClearConnect daudzskārienu lietotāja panelis
Lielums (P x A x D)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 collas. Skārienekrāns: 10,4 collas
Izšķirtspēja	800 x 600 pikseļi (SVGA)
Krāsu skaits	16,2 miljoni
Tehnoloģija	Projicējams skārienekrāns
Darbība	3 pogas: [Aktivizēt], [Apturēt, pārtraukt, priekšlaikus pārtraukt], [Sākums] Daudzskārienu funkcijas: pieskāriens, dubultskāriens, savilkšana, savilkšana ar diviem pirkstiem, pavilkšana, īsa piesišana un izplešana
Interfeisa dizains	Raksturīgs lietotāja interfeiss ar intuitīvu navigāciju un skaidri definētiem darbības līmeņiem
Funkcijas	Skata optimizācija: liekšana (no -4 līdz +45 grādiem) un pagriešana (no -45 līdz +180 grādiem) Statusa gaismas indikators (sarkana, oranža, zaļa) USB 2.0 interfeiss ar gaismas indikatoru. Uzreiz pārslēdzieties starp 2 valodām, izvēlieties no 19 valodām; čehu, dāņu, vācu, angļu, spāņu, somu, franču, ungāru, itāļu, japāņu, korejiešu, holandiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, krievu, zviedru, ķīniešu vienkāršotā, ķīniešu tradicionālā
KONTROLLERIS	
Apraksts	Lieliskas veiktspējas POWERsync* kontrolleris ar Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 biti
Procesors	6 kodoli, 6 pavedieni, Core i5-8500 pie 4,10 GHz
Atmiņa	2 x 8 GB DDR4
Video	Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz
Cietais disks	2 x 500 GB, 7200 apgr./min (standarta)
TPM	TPM 2.0
Saskarne	2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Atklāšana: APIPA, WS-Discovery; SNMP VIĻŅA saskarne
Lappušu aprakstes valoda	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Lappušu apraksta valoda (izvēles)	PS/PDF licence nodrošina piekļuvi Adobe PostScript 3 un PDF1.7. Tā iespējo Adobe CPSI 7.10 (konfigurējams PostScript interpretētājs).
Drukas protokols	· LPR, FTP, WebAv, Microsoft 365 · FTP · Vilkšana no SMB, FTP · Vilkšana no mākoņa (izgūst no ARC Collaborate, WebDAV bāzes mākoņiem) · HTTP/HTTPS (izmanto Publisher Express un PRISMAproduce Tech) · Drukāšana no sākuma mapes (ar piekļuves pārvaldības licenci) · Drukāšana no Microsoft 365 OneDrive un SharePoint
Atpakaļvērstā kanāla protokols	HTTP vai HTTPS
Transformācija	Mērogošana (ietilpināšana lapā, samazināšana, ja attēls pārāk liels, lai izvairītos no apgriešanas, vai ar pielāgotu koeficientu, lapas mērogošana līdz standarta lielumam), pagriešana, nobīde (automātiska vai lietotāja noteikta), sākuma/beigu malas pievienošana/noņemšana, spoguļošana, melnās krāsas intensitāte plakātu režīmā, drukāšanas optimizācija (standarta, līnijas, teksts, plakāts). Krāsas izcelšana un tumšs oriģināls. Dzēšanas zona (interesējošā zona)

plotWAVE T75

Mākoņpakalpojumu atbalsts	Mākoņpakalpojumu atbalsts, izmantojot WebDav protokolu, Microsoft 365 vai trešās puses pakalpojumus, piemēram, uniFLOW[7]. Administrators var iepriekš konfigurēt mākoņpakalpojumu lietotāju autentifikāciju, un to var veikt arī lietotājs brīdī, kad piekļūst konkrētam mākoņpakalpojumam.
SMARTshield INTEGRĒTĀ DROŠĪBA	
Droša iesniegšana	Piekļuves kontrole (IP filtrēšana), IPSec, HTTPS, IP4 un IP6 saderība, datu aizsardzība ar paroli
Droša uzglabāšana un noņemšana	Droša failu dzēšana (elektroniska sasmalcināšana), droša sāknēšana, datu šifrēšana ar iegulto FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES šifrēšana, droša cieto disku dzēšana (kriptogrāfiskā dzēšana), pēc izvēles noņemami cietie diski un pēc izvēles cieto disku iznīcināšana līguma beigās.
Autorizācija	Lietotāja autentifikācija, lai piekļūtu ClearConnect lietotāja panelim / WebTools Express (izmantojot LDAP/Active Directory akreditācijas datus un pēc izvēles piekļuve, izmantojot piekļuves karti), drukas failu aizsardzība ar PIN kodu vai paroli, iespēja atspējot portus un interfeisus, standarta uniFLOW iegultā sīkprogramma, kas instalēta kontrolleri; lai nodrošinātu integrēšanu uniFLOW sistēmā, lūdzu, sazinieties ar Canon pārstāvi.
Aizsardzība pret uzlaušanu	IEEE 802.1x autentifikācija, SNMP v3, audita reģistrēšana, konfigurējami HTTPS sertifikāti. TLS 1.2 stiprais šifrs (iespēja atspējot TLS1.0 un 1.1 protokolus), iespēja atspējot neizmantotus protokolus, drošības notikumu reģistrēšana, pēc izvēles pieejama Trellix lietojumprogrammu kontrole (baltais saraksts)
Drošība tagad un nākotnē	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 kontrollera operētājsistēma ar Microsoft drošības ielāpiem līdz 2032. g. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process, nepārtraukts uzlabošanas process), tostarp: automātiski Microsoft drošības ielāpu atjaunināšanas pakalpojumi ar paziņojumiem un plānošanu, nepārtraukta Canon veikta ievainojamības uzraudzība (https://psirt.canon), ikgadēja ārējā drošības audita programma, kuras pamatā ir "OWASP Top 10" metodoloģija (https://owasp.org), jaunu tiesību aktu un pārkāpumu ar lielu ietekmi uzraudzība.
SCANNER EXPRESS (pēc izvēles)	
Apraksts	Integrēts Contact Image Sensor (CIS) krāsu skeneris ar tehnoloģiju Image Logic
Skenēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Skenēšanas ātrums	15,2 m/min melnbaltā skenēšana 5,0 m/min krāsu skenēšana
Skenēšanas formāti	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, vairāklapu PDF, vairāklapu PDF/A un vairāklapu TIFF
Skenēšanas veidnes	Liels skenēšanas veidņu skaits, lai standartizētu vispārējos skenēšanas iestatījumus un galamērķus
Skenēšanas protokols	FTP, SMB, skenēšana uz mākoņpakalpojumu (pārvietošana uz WebDAV bāzes mākoņpakalpojumiem), skenēšana uz Microsoft 365
Skenēšanas adresāts	Lokāls USB zibatmiņas disks, FTP, SMB, Smart Inbox (viedā iesūtne) kontrolleri, izvēles lokālā sākuma mape (LDAP), mobilā ierīce, izmantojot WebTools Mobile, WebDAV mākoņpakalpojumi, skenēšana uz Microsoft 365 OneDrive un SharePoint
Nosaukumu došana skenētiem failiem	Iepriekš iestatīta nosaukumu piešķiršana ar automātisku numurēšanu, lietotāja pielāgoti skenēto failu nosaukumi ClearConnect lietotāja panelī, datuma un laika pievienošana skenētā faila nosaukumam
Oriģinālais platums	208–965 mm; 8,2–38 collas, automātiska platuma noteikšana
Oriģinālais garums	208–16 000 mm; 8,2–630 collas, automātiska garuma noteikšana
Efektīvais skenēšanas platums	932 mm
Oriģinālais biezums	Maks. 0,8 mm; 0,03 collas (elastīgi dokumenti)
Tālummaiņa (kopēšana)	1:1, mērogošana atbilstoši materiāla formātam, mērogošana atbilstoši standarta formātam, pielāgoti: 10–1000%
Oriģinālu iepriekšējie iestatījumi	Rasējums, krāsains oriģināls, tumšs oriģināls, salocītas līnijas/teksts, standarta līnijas/teksts, uzmetuma līnijas/teksts, fotoattēls, karte, mākslas darbs
Skenera izmēri (platums x dziļums x augstums)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 collas
Skenera platums	25 kg; 55 mārciņas
VIDE	
Skaņas jaudas līmenis	Gaidīšanas un miega režīmā: 4,2 B (A) Drukāšanas režīmā: 7,0 B (A)
Skaņas spiediena līmenis	Gaidīšanas un miega režīmā: 24 dB Drukāšanas režīmā: 58 dB
Ozona koncentrācija	2,0 mg/h <0,005 mg/m3
Siltuma izdalīšana	Gatavības režīmā: 71 W; darba režīmā: 1,6 kW
Darba temperatūra	Optimāla drukas kvalitāte temperatūras diapazonā 20–27 °C (68–81 °F)
Darba vides mitrums	Optimāla drukas kvalitāte relatīvā mitruma diapazonā 30–60%
Strāva	100–240 V, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	Miega režīmā: <2 W Gatavības režīmā: 84 W Darba režīmā: 1786 W
Drošības/EMC marķējums un vides uzlīmes	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, A klases FCC, A klases VCCI, RoHS
Nodrošinājums zemestrīču gadījumā[7]	Nostipriniet printeri, lai izvairītos no tā izkustēšanās vai sasvēršanās zemestrīces laikā. Šis nodrošinājums ļauj lietotājam piestiprināt printeri pie stabila ēkas savienojuma

Otrreizējā pārstrāde	Printeris: izgatavots no tērauda vai pārstrādājamas plastmasas: līdz pat 95% no ierīces var izmantot citās ierīcēs vai pārstrādāt. Atlikušie 5% ir atkritumi, kas nav toksiski. Izdrukas: attīrāmības sertifikāts Toneris: kopumā tonera pudeles izgatavotas no aptuveni 50% pārstrādāta HDPE (augsta blīvuma polietilēna)
Otrreizējās dzīves programma	Saderība ar atsevišķiem senākiem skeneriem, locītājiem un krāvējiem
DARBPLŪSMAS PROGRAMMATŪRA	
PRISMAtech Suite	Radiet elpu aizraujošu pielietojumu, saglabājot kontroli pār savu printeri ar iespaidīgiem darbplūsmas risinājumiem, kas paredzēti ikdienas drukāšanas darbam.
PRISMAproduce Tech	Vienlaicīgi vienā vai vairākos printeros salieciet, pārvaldiet un iesniedziet sarežģītus dokumentu komplektus no tīmekļa pārlūkprogrammas.
PRISMAlytics informācijas panelis	Iegūstiet vispusīgus pārskatus, lai uzraudzītu un maksimāli palielinātu drukāšanas darbību apjomu, izmantojot šo drošo mākoņa bāzes informācijas pārvaldības rīku.
PRISMAlytics Accounting	Tveriet datus izmaksu iekasēšanai un lietojuma uzraudzībai, izmantojot šo mākoņa bāzes ziņošanas rīku.
PRISMAservice	Palieliniet darbspējas laiku, izmantojot mūsu metodoloģiju CARE: apkopojiet datus attālināti, analizējiet datus, remontējiet printerus, izmantojot attālu palīdzību, un novērtējiet, lai panāktu nepārtrauktus uzlabojumus.
DRAIVERI, IESNIEGŠANA, LIETOTĀJA PANELIS	
Draiveri	Vienkārši lietojami printera draiveri, kas ļauj efektīvi drukāt no jebkuras lietojumprogrammas. Izveidojiet, izgūstiet un/vai nosūtiet darbus no: • Driver Select, kas paredzēts Microsoft Windows • Draiver Express, kas paredzēts Adobe PostScript 3 ar Microsoft Windows vai Apple OS
Darbu iesniegšana	• PRISMAproduce Tech — vienlaicīgi izmantojot vienu vai vairākus printerus, izveidojiet, pārvaldiet un iesniedziet sarežģītus dokumentu komplektus no tīmekļa pārlūkprogrammas. • Publisher Mobile — iesniedziet drukas darbus, izmantojot sava mobilā tālruņa lietotni, kas atbalsta operētājsistēmas iOS un Android • Publisher Express — ērti iesniedziet drukas darbus tīmeklī neatkarīgi no izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas
ClearConnect lietotāja panelis	Drukāšana, kopēšana, skenēšana ir tikpat vienkārša kā izmantojot planšetdatoru ar daudzskārienu lietotāja paneli. Izvelciet dokumentu no Smart Inbox (viedās iesūtnes), USB ierīces vai ārējām atrašanās vietām. Tālummainiet un panoramējiet dažādas zonas — skenējot vai kopējot varat iegūt arī dokumenta tiešo priekšskatījumu, lai izvairītos no kļūdām.
KONTROLLERA DARBPLŪSMA	
Atvērta arhitektūra	Ērti integrējiet drukāšanas pārvaldības lietojumprogrammās, piemēram, uniFLOW, pateicoties mūsu POWERsync* kontrollerim
Viedā iesūtne	Personalizēta Smart Inbox (viedā iesūtne) ar vēsturi, rindas pārvaldību, vēstures pārvaldību, WebTools Express, drošu kontrollera piekļuvi
Rindas pārvaldība	Spoles atmiņa nodrošina rindas sistēmu drukāšanas un kopēšanas darbiem. Tas sniedz iespēju vairākiem lietotājiem vienlaikus sūtīt drukāšanas un kopēšanas darbus. Varat pielāgot prioritāros iestatījumus kopēšanas un drukāšanas darbiem rindā. Pārskats Job Queue (darbu rinda) sniedz piekļuvi darba nosaukumiem, īpašniekiem un statusam, tostarp nepieciešamajiem materiāliem. Darbus var apturēt, dzēst un novietot rindas augšdaļā
Drukas pārvaldībai	Skatiet skaitītāja vēsturi vēlamajos laika periodos katram darbam vai kopējo pārskatu, izmantojot WebTools Express. Skatiet, izveidojiet, rediģējiet un dzēsiet zīmoga veidnes. Kontrolleri instalēts standarta uniFLOW atbalsts, piesakieties personīgajā uniFLOW rindā ClearConnect lietotāja interfeisā. Atbalsta grāmatvedību, manuālu autentifikāciju, karšu lasītājus un bezkontakta karšu lasītājus. Atbalsta skenēšanu uz e-pastu un skenēšanu uz mākoņpakalpojumiem.
Mobilais tālrunis un mākoņpakalpojumi	Pēc izvēles drukājiet no mākoņa lietojumprogrammām un skenējiet uz tām. Izmantojot mobilās lietojumprogrammas, piemēram, Publisher Mobile, printerim var ērti piekļūt un to var izmantot no jebkuras vietas
Ierīču pārvaldība	WebTools Express nodrošina administratoriem rīkus, lai pārvaldītu ierīci attāli, izmantojot tīmekli. Piemēram, pārbaudiet printera statusu, tālvadības funkciju ieslēgšanu, tintes/tonera/atlikušā materiāla statusu, definējiet drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas noklusējuma iestatījumus, definējiet piekļuvi, drošību, uzskaiti, attālu izslēgšanu, programmatūras atjaunināšanu un restartēšanu, ieslēgšanas/izslēgšanas taimeri, sistēmas darbību, rindas pārvaldību, licenču pārvaldību; skatiet, izveidojiet, rediģējiet un dzēsiet zīmoga veidnes utt.
PERIFĒRĀS IERĪCES (izvēles)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
ZEMTEKSTA PIEZĪMES:	
1	D formāts (34 x 22 collas)/A1 formāts (841 x 594 mm).
2	E formāts (36 x 48 collas)/A0 formāts (841 x 1189 mm).
3	1 A1 formāta ainavas režīma izdruka, kas izgatavota, izmantojot viedo iesūtni, 64 g materiālu, aizmugurējo izvadi, līniju un teksta režīmu.
4	1 kopija izveidota ar A1 formāta oriģinālu ainavas režīmā uz 64 g materiāla, ar aizmugurējo izvadi, izslēgtu fona kompensāciju, pielāgotu 841 mm platumu, pielāgotu 594 mm garumu.
5	Izvēles
6	Pamatojoties uz pašreizējo trešās puses atbalstu.
7	Izņemot vadu/ķēdi un stiprinājuma materiālus.

Adobe un Postscript ir Adobe Systems Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs; iOS ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme vai preču zīme Amerikas Savienotajās valstīs un/vai citās valstīs.

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst kopēt, modificēt, pavairot vai pārsūtīt jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem — elektroniskiem, manuāliem vai citādiem — bez iepriekšējas rakstiskas Canon Production Printing atļaujas. Attēli un printera izvades attēli ir simulēti un ne vienmēr attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti katrā vietējā tirgū. Šīs publikācijas saturs nedrīkst tikt interpretēts kā jebkāda pārstāvība vai garantija attiecībā uz konkrētām īpašībām vai tehniskajiem datiem, kā arī attiecībā uz tehnisko veiktspēju vai piemērotību konkrētiem lietojumiem. Šīs publikācijas saturs laiku pa laikam var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2024 Canon Production Printing
Canon ir Canon Inc. reģistrēta preču zīme.
plotWAVE un PRISMA ir Canon Production Printing Netherlands B.V. reģistrētas preču zīmes.

Canon ražošanas druka
cpp.canon
Latvian edition