JAREN VOORUIT

plotWAVE T75
Een printer waarop u kunt vertrouwen

De plotWAVE T-serie luidt een nieuw tijdperk in voor het printen van technische tekeningen en ontwerpen. Met vertrouwde technologie en de printmogelijkheden van de volgende generatie biedt deze printer u productief gebruiksgemak, IT-beveiligingsfuncties en support voor uw duurzame zakelijke initiatieven. Printers waarop u de komende jaren kunt bouwen.



Voordelen van de T-serie voor u

- **Duurzame printoplossing**
  De printers uit de T-serie zijn gebouwd met het oog op betrouwbaarheid en uptime, zonder de last van dagelijks onderhoud. Ze zijn ontworpen om een consistente printkwaliteit te leveren, zowel na verloop van tijd als op verschillende apparaten.
- **Professionele ontwerpfilosofie**
  Wij weten hoe professionals technische tekeningen en ontwerpen gebruiken. We hebben de T-serie voor hen ontworpen. Voor u. Bewezen Radiant Fusing-technologie en gebruiksvriendelijke, intuïtieve interfaces helpen gebruikers om direct de juiste prints te maken.
- **Productief gebruiksgemak**
  De T-serie bespaart gebruikers tijd en versnelt het ontwerpproces. Of u nu snel een print wilt maken of complexe opdrachten en documentsets uitvoert, de bediening is intuïtief, zelfs op het eerste gezicht. Druk gewoon op de groene knop! Samen met de PRISMA Tech Suite kunt u de komende jaren vertrouwen op u printer.
- **Gestroomlijnde workflow**
  De T-serie is ontworpen om in uw dagelijkse processen te passen. Printen vanuit applicaties in Windows of macOS. Taken verzenden vanaf mobiele apparaten. Kopiëren en scannen is eenvoudig dankzij Image Logic met automatische scanverbetering.
- **IT-beveiligingsfuncties**
  Meer dan ooit moet u uw IT-infrastructuur en waardevolle gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang. Met meerdere beveiligingslagen is de plotWAVE T-serie een printer waarop u de komende jaren met een gerust hart kunt bouwen.
- **Ondersteuning van uw duurzame zakelijke initiatieven**
  De T-serie kan u helpen de voetafdruk van uw organisatie te minimaliseren. Radiant Fusing-technologie, met het ENERGY STAR-label, helpt het energieverbruik te verminderen. Tonerflessen bestaan gemiddeld uit 50% PCR-plastic. Meer dan 85% van de printer kan worden hergebruikt of gerecycled.
- **Eén centrale plek**
  Met de plotWAVE T-serie helpen Canon-professionals u bij het configureren van een volledig geïntegreerde grootformaat oplossing, met hardware, software, toner, media en service van één leverancier.

Image Logic · POWERsync+ · ClearConnect · Radiant Fusing · SMARTshield · PRISMA Tech Suite

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

STANDAARD SYSTEEMCONFIGURATIE	
Printsysteem met 4 rollen	Productieve grootformaat zwart-wit printer met ClearConnect multi-touch bedieningspaneel
Toepassingen	Technische tekeningen, kaarten, ongevouwen en gevouwen, POP/POS-posters
Stapelsystemen	Geïntegreerde bovenuitvoer, capaciteit tot wel 100 vellen
Multi-touch gebruikersinterface	ClearConnect multi-touch gebruikersinterface: Consistent in het gebruik bij al uw werkzaamheden, standaard inclusief Smart Inbox, SmartAccess, printerstatus en Live Preview
Handmatige invoer	Voer de media handmatig in wanneer de gewenste mediasoort of -grootte niet beschikbaar is op de mediarollen of in de optionele lade voor losse vellen
Starterspakket (inbegrepen)	1 fles toner 500 g, 1 fles developer 1750 g, 1 rol 36 inch standaard media 75 g/m²
OPTIONELE SYSTEEMCONFIGURATIES	
Upgrade rolmedia capaciteit	Extra derde lade voor grotere mediacapaciteit, van 4 naar 6 mediarollen (800 naar 1200 m[1], 731 naar 1096 m²).
Vellenlade	Capaciteit: 250 pagina's A/A4-formaat C/A2-formaat
Ruimtebesparend scansysteem	Scanner Express met Image Logic-technologie, geïntegreerde CIS-scanner boven op de printer om kantoorruimte te besparen
Verwisselbare harde schijven	Voor beveiligde omgevingen kunnen de harde schijven worden verwijderd uit het printersysteem, ter beveiliging van de gegevensintegriteit
Waarschuwingslicht voor operator	Voor productieve omgevingen is de status van de machine op afstand te zien
TECHNOLOGIE	
Imaging-technologie	Elektrofotografie (LED) met organische fotogeleider (OPC), schoon systeem voor het bijvullen van de toner en nagenoeg geen ozonuitstoot
Fusing-technologie	Radiant Fusing-technologie met minimale opwarmtijd, contactloze fusing, laag stroomverbruik (opwarmen on-demand)
Geautomatiseerde functies	· Geautomatiseerde herkenning van de printtaal · Geautomatiseerde mediaselectie · Automatische detectie van de resterende hoeveelheid media, de resterende hoeveelheid media wordt per mediarol aangegeven · Geautomatiseerde functie voor mediabesparing · Geautomatiseerd wisselen van media · Pico Printing, intelligente printoptimalisatie
Toner	Zwarte toner: 2 x 500 gram per tonerkit. De tonerflessen bestaan gemiddeld uit 50% PCR-plastic
PRODUCTIVITEIT	
Snelheid (printen en kopiëren)	10 D/A1-formaten[1] per minuut; 5 E/A0-formaten[2] per minuut
Tijd tot eerste print[3]	<40 seconden
Eerste pagina (FCOT)[4]	<40 seconden
Printmodi	3 printmodi
KWALITEIT	
Printresolutie	600 x 1.200 dpi
Minimale lijnbreedte (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm
1:1 lijnnauwkeurigheid	<0,3%
AFMETINGEN EN GEWICHT	
Afmetingen printer (b x d x h)	Compact ontwerp: 1560 x 803 x 1705 mm (inclusief bovenuitvoer)
Transportafmetingen (b x d x h)	1470 x 850 x 1475 mm
Gewicht printer	286 kg (standaardconfiguratie)
Transportgewicht printer	343 kg (standaardconfiguratie)
MEDIAVERWERKING	
Mediacapaciteit	4 of 6[5] rollen; vellenlade[5]
Mediasnijsysteem	Automatisch snijmechanisme in de lade voor snel en eenvoudig wisselen van rollen
Maximale mediacapaciteit	4 rollen: 800 m[1], 731 m²; 6 rollen: 1200 m[1], 1096 m² Vellenlade: 250 pagina's A/A4-formaat C/A2-formaat
Mediaformaten op rol	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21 inch, 15 inch, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Mediaformaten vellenlade	Invoer korte zijde (staand): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm Invoer lange zijde (liggend): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm
Mediaformaten handmatige invoer	A3, A2, A1, A0, 11 inch, 12 inch, 15 inch, 17 inch, 18 inch, 21 inch, 22 inch, 24 inch, 30 inch, 34 inch, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Mediagewicht	60 - 110 g/m²
Rollengte	Tot 200 m
Rolbreedte	210 - 914 mm
Diameter rolkern	Kernen van 3 inch. Media los op kern
Minimale printlengte	279 mm
Maximale printlengte	200 m
Mediatype	Normaal papier, gerecycled normaal papier, transparante media, gerecycled papier, engineering bond, gerecycled engineering bond, transparant engineering bond, engineering vellum, gekleurd papier, Top Label-papier FSC, Top Colour-papier FSC, Red Label-papier PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, transparant papier, transparant papier FSC, polyesterfilm, polyesterfilm antistatisch, contrastfilm, doorzichtige polyesterfilm, Double Matte polyesterfilm, White Opaque polyesterfilm, Orika LPEX-rijstpapier
Mediatype handmatige invoer en vellenlade	Normaal paper, gerecycled papier, gekleurd papier, films en transparante media
Automatische verwerking van rolmedia	· Automatische breedtedetectie · Automatische rolmediaselectie voor geoptimaliseerde productiviteit en mediabesparing, op basis van formaat tekening, mediatype, rolbreedte en afwerking · Automatische rolwissel aan het einde van de rol · Geautomatiseerd wisselen van media, om de media naar de bovenuitvoer of achteruitvoer te leiden, afhankelijk van de gebruikerstoepassing · Automatische detectie van de resterende hoeveelheid media, de resterende hoeveelheid media wordt per mediarol aangegeven · Automatische rotatie en uitlijning voor vouwen · Automatische legendadetectie
ClearConnect GEBRUIKERSINTERFACE	
Beschrijving	ClearConnect multi-touch bedieningspaneel
Afmetingen (b x h x d)	300 x 220 x 40 mm; Touchscreen: 10,4 inch
Resolutie	800 x 600 pixels (SVGA)
Aantal kleuren	16,2 miljoen
Technologie	Projective capacitive touch
Bediening	3 drukknoppen: [Uit slaapstand halen], [Stoppen, onderbreken, afbreken], [Home]; Multi-touch-functies: tikken, dubbeltikken, knijpen, knijpen met 2 vingers, swipen, vegen en spreiden
Ontwerp gebruikersinterface	Opvallende gebruikersinterface met intuïtieve navigatie en duidelijk gedefinieerde bedieningsniveaus
Kenmerken	Beeldoptimalisatie: kantelen (-4 tot +45 graden) en draaien (-45 tot +180 graden); Statuslampje (rood, oranje, groen); USB 2.0-interface met indicatielampje. Schakel direct tussen 2 talen, kies uit 19 talen: Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees
CONTROLLER	
Beschrijving	Krachtige POWERsync-controller met Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bits)
Processor	6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 @4,10 GHz
Geheugen	2 x 8 GB DDR4
Videokaart	Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz
Harde schijf	2 x 500 GB, 7.200 rpm (standaard)
TPM	TPM 2.0
Interface	2 x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP WAVE interface
Printtalen	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Printtalen (optioneel)	PS/PDF-licentie verleent toegang tot Adobe PostScript 3 en PDF1.7. Hiermee wordt Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) ingeschakeld.
Printprotocollen	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Printen via SMB, FTP · Printen vanuit de cloud (ophalen vanuit ARC Collaborate, op WebDAV gebaseerde clouds) · HTTP/HTTPS (gebruikt door Publisher Express en PRISMAproduce Tech) · Printen vanuit home folder (via Access Management-licentie) · Printen vanuit Microsoft 365 OneDrive en SharePoint
Backchannelprotocollen	HTTP of HTTPS
Transformaties	Schalen (schaal aanpassen aan pagina, verkleinen indien afbeelding te groot is om afsnijden te voorkomen of factor aanpassen, paginaformaat aanpassen aan standaardformaat), rotatie, verschuiven (automatisch of door gebruiker gedefinieerd), rand voor of na toevoegen/verwijderen, spiegelen, zwarte intensiteit in postermodus, printoptimalisatie (standaard, lijnen/tekst, poster), gekleurde markering en donker origineel, gebied wissen

plotWAVE T75

Cloudondersteuning	Cloudondersteuning via het WebDav-protocol, Microsoft 365 of via externe providers zoals uniFLOW[7] De gebruikersauthenticatie in de cloud kan door de beheerder vooraf worden geconfigureerd, of door de gebruiker bij toegang tot een specifiek cloud-systeem.
SMARTshield GEÏNTEGREERDE BEVEILIGING	
Veilig verzenden	Toegangscontrole (IP-filtering), IPSec-, HTTPS-, IP4- en IP6-compatibel, beveiliging van wachtwoordgegevens
Beveiligd opslaan en verwijderen	Beveiligde bestanden wissen (E-shredding), beveiligd opstarten, gegevenscodering met Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES-codering, beveiligde harde schijf wissen (cryptografisch wissen), optionele verwisselbare schijven en optionele vernietiging van schijven aan het einde van het contract.
Verificatie	Gebruikersverificatie voor toegang tot het ClearConnect-gebruikerspaneel/WebTools Express (via LDAP/ Active Directory-referenties en optioneel via Access-kaart), beveiliging van het printbestand met een pincode of wachtwoord, mogelijkheid om poorten en interfaces uit te schakelen, geïntegreerde standaard uniFLOW-applet geïnstalleerd op de controller, neem voor integratie in uniFLOW contact op met uw Canon-vertegenwoordiger.
Hacken voorkomen	IEEE 802.1x-verificatie, SNMP v3, auditlogboek, HTTPS-certificaten configureren. TLS 1.2 strong-codering (mogelijkheid om TLS1.0- en 1.1-protocollen in te schakelen), mogelijkheid om ongebruikte protocollen uit te schakelen, Security Event Logging, optioneel Trellix-applicatiebeheer (whitelisting)
Veilig, nu en in de toekomst	Windows 10 Enterprise LTSC 2021-controller met Microsoft-beveiligingspatches tot 2032. SMARTshield CIP (Continous Improvement Process) inclusief: automatische updateservices voor beveiligingspatches van Microsoft met meldingen en planning, continue monitoring van kwetsbaarheden door Canon (https://psirt.canon), jaarlijks extern beveiligingsauditprogramma gebaseerd op de OWASP top 10-methodologie (https://owasp.org), monitoring van nieuwe wetgeving en inbreuken met grote gevolgen.
SCANNER EXPRESS (optioneel)	
Beschrijving	Geïntegreerde Contact Image Sensor (CIS)-kleurenscanner met Image Logic-technologie
Scanresolutie	600 x 600 dpi
Scansnelheid	15,2 m/min scannen in zwart-wit 5,0 m/min scannen in kleur
Scanformaten	TIFF-, PDF- (1.7), PDF/A- (v2B), JPEG- en CALS-bestanden; PDF-, PDF/A- en TIFF-bestanden met meerdere pagina's
Scansjablonen	Groot aantal scansjablonen om veelvoorkomende scaninstellingen en -bestemmingen te standaardiseren
Scanprotocollen	FTP, SMB, scannen naar cloud (scannen naar op WebDAV-gebaseerde clouds), scannen naar Microsoft 365
Scanbestemmingen	USB-stick, FTP, SMB, Smart Inbox op controller, optionele lokale home folder (LDAP), mobiel apparaat via WebTools Mobile, WebDAV Clouds, scannen naar Microsoft 365 OneDrive en SharePoint
Naamgeving	Vooraf ingestelde naamgeving met automatische nummering, door de gebruiker aan te passen namen voor scanbestanden op het ClearConnect-gebruikerspaneel, datum/tijd toevoegen aan de naam van het scanbestand
Breedte originelen	208–965 mm, automatische breedtedetectie
Lengte originelen	208–16000 mm, automatische lengtedetectie
Effectieve scanbreedte	932 mm
Dikte originelen	Maximaal 0,8 mm (niet-harde documenten)
Zoomen (kopiëren)	1:1, schalen naar mediaformaat, schalen naar standaardformaat, aangepaste schaal: 10 - 1000%
Voorkeuren originele typen	Blauwdruk, gekleurd origineel, donker origineel, gevouwen lijnen/tekst, lijnen/tekst standaard, lijnen/tekst concept, foto, kaart, artwork
Afmetingen scanner (b x d x h)	1097 x 308 x 140 mm
Gewicht scanner	25 kg
MILIEU	
Geluidssterkte	Stand-by en slaapstand: 4,2 B(A) Printmodus: 7,0 B(A)
Geluidsniveau	Stand-by en slaapstand: 24 dB Printmodus: 58 dB
Ozonconcentratie	2,0 mg/h < 0,005 mg/m3
Warmte-emissie	Gereed: 71 W, Actief: 1,6 kW
Bedrijfstemperatuur	Optimale printkwaliteit in een temperatuurbereik van 20 - 27 °C
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf	Optimale printkwaliteit in een vochtigheidsbereik van 30 - 60% RH
Voedingsvereisten	100 - 240 V, 50/60Hz
Stroomverbruik	Slaapstand: < 2 W Gebruiksklare modus: 84 W Actieve modus: 1786 W
Veiligheids-/ EMC-markeringen en milieulabels	CE, TüV GS, cetecom geavanceerd, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC-klasse A, VCCI-klasse A, RoHS
Voorziening voor aardbevingen[7]	Bevestig de printer om schuiven of kantelen tijdens een aardbeving te voorkomen. Met deze voorziening kan de printer aan een stevige constructie van het gebouw worden bevestigd.

Recyclen	Printer: gemaakt van staal of zeer goed te recyclen plastics: tot 95% van de printer kan worden geüpcycled of gerecycled. Resterende 5% bestaat uit niet-giftig afval. Printen: certificaat voor inktverwijdering Toner: tonerflessen gemaakt van gemiddeld 50% gerecycled HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid)
Programma voor een tweede leven	Compatibiliteit met geselecteerde oudere scanners, vouwers en stackers
WORKFLOWSOFTWARE	
PRISMA Tech Suite	Maak adembenemende toepassingen terwijl u de controle over uw printer behoudt met krachtige workflowoplossingen die zijn ontworpen om u te helpen met uw dagelijkse printactiviteiten.
PRISMAproduce Tech	Maak, beheer en verzend complexe sets documenten vanaf uw webbrowser naar een of meer printers tegelijk.
PRISMAlytics Dashboard	Ontvang uitgebreide overzichten om de productie van uw printactiviteiten te bewaken en te maximaliseren met deze beveiligde cloudgebaseerde beheerinformatietool.
PRISMAlytics Accounting	Leg gegevens vast voor kostenberekening en gebruiksbewaking met deze cloudgebaseerde rapportagetool.
PRISMAservice	Maximaliseer uw uptime met Canon's CARE-methodologie: verzamel gegevens op afstand (Collect), analyseer de gegevens (Analyze), repareer printers via hulp op afstand (Repair) en evalueer voor continue verbeteringen (Evaluate).
DRIVERS, VERZENDERS, BEDIENINGSPANEEL	
Drivers	Gebruiksvriendelijke printerdrivers waarmee u effectief en efficiënt kunt printen vanuit elke applicatie. Maak en verzend opdrachten of haal deze op vanuit: · Driver Select voor Microsoft Windows · Driver Express voor Adobe PostScript 3 voor Microsoft Windows of Apple OS
Opdracht verzenden	· PRISMAproduce Tech - maak, beheer en verzend complexe reeksen documenten vanaf uw webbrowser naar een of meer printers tegelijk. · Publisher Mobile - Verzend printopdrachten via uw smartphone-app in iOS of Android · Publisher Express - Verzend uw printopdrachten eenvoudig via internet, ongeacht welke browser u gebruikt
ClearConnect-bedieningspaneel	Printen, kopiëren en scannen is net zo gemakkelijk als op een tablet dankzij het multi-touch bedieningspaneel. Haal een document op uit uw Smart Inbox, van uw USB-apparaat of vanuit een externe locatie. Zoom en pan naar andere gebieden - geef zelfs direct een voorbeeld weer terwijl u scant of kopieert om fouten te vermijden
WORKFLOW VAN DE CONTROLLER	
Open architectuur	Dankzij de POWERsync'-controller kunt u probleemloos integreren met printmanagement oplossingen zoals uniFLOW
Smart Inbox	Gepersonaliseerde Smart Inbox met geschiedenis, wachtrij- en geschiedenisbeheer, WebTools Express, beveiligde toegang tot controller
Wachtrijbeheer	Het spoolgeheugen biedt een wachtrijsysteem voor print- en kopieeropdrachten. Hierdoor kunnen meerdere gebruikers op hetzelfde moment print- en kopieeropdrachten versturen. Pas prioriteitsinstellingen voor kopieer- en printopdrachten in de wachtrij aan. In het overzicht van de wachtrij kunt u de naam, eigenaren, status en vereiste media van opdrachten bekijken. Opdrachten kunnen worden gepauzeerd, verwijderd en boven aan de wachtrij geplaatst
Printbeheer	Bekijk de geschiedenis van de tellers voor geselecteerde perioden, per opdracht of een totaaloverzicht in WebTools Express. Bekijk, maak, bewerk en verwijder stempelsjablonen. Standaard uniFLOW-ondersteuning geïnstalleerd op de controller, log in bij uw persoonlijke uniFLOW-wachtrij in de ClearConnect-gebruikersinterface. Ondersteuning voor accounting, handmatige authenticatie, kaartlezers en contactloze kaartlezers. Scannen naar e-mail en scannen naar de cloud worden ondersteund.
Mobiel en cloud	Printen vanuit en scannen naar de cloudtoepassing van uw keuze. Met behulp van mobiele applicaties zoals Publisher Mobile kunt u de printer vanaf elke locatie eenvoudig gebruiken
Apparaatbeheer	WebTools Express biedt beheerders de tools om het apparaat op afstand via internet te beheren: bijv. controle van de printerstatus, inschakelen op afstand, status inkt/toner/resterende media, definiëren van standaardinstellingen voor printen, kopiëren en scannen, definiëren van toegangsrechten, beveiliging, accounting, uitschakelen op afstand, software-updates, opnieuw opstarten, timer voor in-/uitschakelen, systeemgedrag, wachtrijbeheer, licentiebeheer, stempelsjablonen bekijken, maken, bewerken en verwijderen, enz
RANDAPPARATUUR (optioneel)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
VOETNOTEN:	

1	D-formaat (34 x 22 inch) / A1-formaat (841 x 594 mm)
2	E-formaat (36 x 48 inch) / A0-formaat (841 x 1189 mm)
3	1 A1 liggende print gemaakt met de Smart Inbox, op 64 g media, achteruitvoer, regels en tekstmodus
4	1 kopie gemaakt met A1 origineel liggend op 64 g media, achteruitvoer, achtergrondcompensatie uit, aangepaste breedte 841 mm, aangepaste lengte 594 mm
5	Optioneel
6	Gebaseerd op huidige ondersteuning door derden
7	Exclusief kabel/ketting en montagemateriaal

Adobe en Postscript zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen; Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen; iOS is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, handmatig of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Production Printing. Illustraties en afbeeldingen van printeroutput zijn gesimuleerd en zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op producten en diensten die in elke lokale markt worden aangeboden. De inhoud van deze publicatie mag niet worden opgevat als toezegging, waarborg of garantie met betrekking tot specifieke eigenschappen of specificaties, noch van technische prestaties of geschiktheid voor bepaalde toepassingen. De inhoud van deze publicatie kan van tijd tot tijd zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© 2025 Canon Production Printing
Canon is een gedeponeerd handelsmerk van Canon Inc.
plotWAVE en PRISMA zijn gedeponeerde handelsmerken van Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl
Dutch edition