SPRZĘT NA LATA

plotWAVE T75
Drukarka, na której można oprzeć przyszłość

Wejdź do świata nowoczesnego drukowania rysunków technicznych i projektów przy użyciu drukarki serii plotWAVE T. Sprawdzone technologie drukarki i moc druku nowej generacji zapewniają łatwą obsługę, funkcje zabezpieczeń IT i wsparcie inicjatyw biznesowych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Drukarki, które będą służyć przez wiele lat.



Zalety serii T

- **Trwałe rozwiązanie do obsługi druku**
  Drukarki serii T zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności i długim czasie pracy bez przestojów i codziennej konserwacji. Zapewniają wydruki o spójnej jakości – zarówno na przestrzeni czasu, jak i na różnych urządzeniach.
- **Projektowanie z myślą o profesjonalistach**
  Wiemy, jak profesjonaliści wykorzystują rysunki techniczne i projekty. To dla nich zaprojektowaliśmy drukarki serii T. Dla Ciebie! Sprawdzona technologia Radiant Fusing i łatwe w obsłudze, intuicyjnie obsługiwane interfejsy ułatwiają użytkownikom tworzenie udanych wydruków już za pierwszym razem.
- **Wydajność dzięki łatwej obsłudze**
  Seria T pozwala zaoszczędzić czas i przyspiesza proces projektowania. Obsługa – od szybkiego drukowania po złożone zadania i zestawy dokumentów – jest intuicyjna już na pierwszy rzut oka. Wystarczy nacisnąć zielony przycisk. W połączeniu z pakietem PRISMA Tech Suite otrzymujesz rozwiązanie do drukowania, które będzie służyć przez wiele lat.
- **Usprawniony przepływ pracy**
  Seria T została zaprojektowana z myślą o bezproblemowej pracy w ramach codziennych procesów. Możesz drukować z aplikacji systemu Windows lub macOS. Możesz przesyłać zadania z urządzeń przenośnych. Oprogramowanie Image Logic z funkcją automatycznego ulepszania skanowania ułatwia kopiowanie i skanowanie.
- **Zabezpieczenia IT**
  Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej trzeba chronić infrastrukturę IT i cenne zasoby danych przed nieautoryzowanym dostępem. Dzięki wielu warstwom zabezpieczeń na drukarkach serii plotWAVE T można polegać jeszcze przez wiele lat.
- **Wsparcie inicjatyw biznesowych dotyczących zrównoważonego rozwoju**
  Urządzenia z serii T ułatwiają ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko. Drukarka ma oznaczenie ENERGY STAR, a technologia Radiant Fusing pomaga zmniejszyć zużycie energii. Butelki z atramentem są wykonane średnio w 50% z tworzyw sztucznych PCR. Ponad 85% elementów drukarki może być ponownie wykorzystanych lub poddanych recyklingowi.
- **Kompleksowa obsługa w jednym punkcie**
  W oparciu o drukarki serii plotWAVE T nasi specjaliści ds. obsługi klienta pomagają skonfigurować w pełni zintegrowane rozwiązanie do druku wielkoformatowego, które obejmuje sprzęt, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne i usługi oferowane przez jednego dostawcę.

Image Logic | POWERsync+ | ClearConnect
Radiant Fusing | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

DANE TECHNICZNE

STANDARDOWA KONFIGURACJA SYSTEMU	
System druku z 4 rolkami	Wydajna monochromatyczna drukarka wielkoformatowa z wielodotykowym panelem użytkownika ClearConnect
Zastosowania	Rysunki techniczne, mapy, składane i nieskładane, plakaty POP/POS
Systemy układania	Zintegrowana górna taca odbiorcza na maks. 100 arkuszy
Wielodotykowy interfejs użytkownika	Wielodotykowy interfejs użytkownika ClearConnect: spójny wygląd i działanie pod każdym względem przepływu pracy, w tym Smart Inbox, SmartAccess, stan drukarki i podgląd na żywo
Podawanie ręczne	Podawanie ręczne materiałów, gdy wymagany typ lub format materiału nie jest dostępny na rolkach z nośnikiem lub opcjonalnej tacy na arkusze w drukarce
Zestaw startowy (dołączony)	1 butelka toneru (500 g), 1 butelka wywoływacza (1750 g), 1 rolka standardowego nośnika (36 cali; 75 g/m²).
OPCJONALNE KONFIGURACJE SYSTEMU	
Zwiększenie pojemności nośników z rolki	Trzecia, dodatkowa szuflada zwiększająca ilość dostępnego nośnika z 4 do 6 rolek (z 800 do 1200 m1; z 731 do 1096 m2)
Podajnik arkuszy	Pojemność: 250 stron A/A4–C/A2
Oszczędzający miejsce system skanowania w biurze	Oprogramowanie Scanner Express z technologią Image Logic, zintegrowany skaner umieszczony na górze drukarki i zapewniający oszczędność miejsca w biurze.
Wymienne dyski twarde	W przypadku potrzeby specjalnego zabezpieczenia danych istnieje możliwość wyjęcia dysków twardych z systemu drukarki w celu jego fizycznego zabezpieczenia
Lampka ostrzegawcza operatora	Stan maszyny jest widoczny z pewnej odległości, co podnosi wydajność środowiska pracy.
TECHNOLOGIA	
Technologia przetwarzania obrazu	Elektrofotografia (LED) z organicznym fotoprzewodnikiem (OPC), system czystego uzupełniania tonera, praktycznie bez emisji ozonu
Technologia utrwalania	Technologia Radiant Fusing z funkcją natychmiastowego nagrzewania, utrwalanie bezstykowe, niskie zużycie energii (ogrzewanie na żądanie)
Funkcje automatyczne	· Automatyczne rozpoznawanie języka drukowania · Automatyczny wybór nośnika · Automatyczne wykrywanie pozostałego nośnika, wskazywanie pozostałego nośnika w przeliczeniu na rolkę · Funkcja automatycznego zapisywania nośników · Automatyczny przełącznik nośników · Technologia Pico Printing, inteligentna optymalizacja druku
Toner	Toner czarny: 2 x 500 g na zestaw tonera. Butelki na toner są wykonane średnio w 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu
WYDAJNOŚĆ	
Szybkość (drukowanie i kopiowanie)	10 wydruków w rozmiarze D/A1[1] na minutę; 5 wydruków w rozmiarze E/A0[2] na minutę
Czas wydruku pierwszej strony[3]	< 40 s
Czas wydruku pierwszej kopii[4]	< 40 s
Tryby drukowania	3 tryby drukowania
JAKOŚĆ	
Rozdzielczość drukowania	600 x 1200 dpi
Minimalna szerokość linii (ISO/IEC 13660:2001E)	0,06 mm; 0,00236 cala
Dokładność linii 1:1	< 0,3%
WYMIARY I MASA	
Wymiary jednostki głównej (szer. x dł. x wys.)	Kompaktowa konstrukcja: 1560 x 803 x 1705 mm (z górną tacą odbiorczą)
Wymiary transportowe (szer. x dł. x wys.)	1470 x 850 x 1475 mm
Masa jednostki głównej	286 kg (konfiguracja standardowa)
Masa jednostki głównej przy dostawie	343 kg (konfiguracja standardowa)
OBSŁUGA NOŚNIKÓW	
Pojemność (nośniki)	4 rolki lub 6[5] rolek; taca na arkusze[5]
Cięcie nośników	Automatyczny nóż tnący w szufladach umożliwia szybkie i łatwe przełączanie nośników
Maksymalna pojemność (nośniki)	4 rolki: 800 m1, 731 m2; 6 rolek: 1200 m1, 1096 m2 Taca na arkusze: 250 stron A/A4 C/A2
Rozmiary nośników z rolki	A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm
Rozmiary nośników w tacy na arkusze	Podawanie krótką krawędzią (pionowo): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, Podawanie długą krawędzią (poziomo): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm
Rozmiary nośników podawanych ręcznie	A3, A2, A1, A0, 11 cali, 12 cali, 15 cali, 17 cali, 18 cali, 21 cali, 22 cale, 24 cale, 30 cali, 34 cale, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm
Gramatura nośnika	60–110 g/m²
Długość rolki	Maks. 200 m
Szerokość rolki	210–914 mm
Średnica rdzenia rolki	3-calowe rdzenie. Nośniki luźne przy rdzeniu
Minimalna długość wydruku	279 mm
Maksymalna długość wydruku	200 m
Typ nośnika	Papier zwykły, papier zwykły z makulatury, folia, folia półprzezroczysta, papier z makulatury, papier Engineering Bond, papier Engineering Bond z makulatury, folia półprzezroczysta Engineering Bond, papier Engineering Vellum, papier kolorowy, papier Top Label z certyfikatem FSC, papier Top Color z certyfikatem FCS, papier Red Label z certyfikatem PEFC, papier Red Label Zero z certyfikatem FSC, papier RecycledWhiteZero z certyfikatem FSC, papier transparentny, papier transparentny z certyfikatem FSC, folia poliestrowa, antystatyczna folia poliestrowa, folia kontrastowa, przezroczysta folia poliestrowa, podwójnie matowa folia poliestrowa, biała nieprzezroczysta folia poliestrowa i papier ryżowy Orika LPEX
Typy nośników w tacy na arkusze i przy podawaniu ręcznym	Papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, folie, nośniki przezroczyste
Automatyczna obsługa nośników z rolki	· Automatyczna detekcja szerokości · Automatyczny wybór nośnika z rolki zapewnia optymalną wydajność i oszczędność nośnika w oparciu o rozmiar rysunku, typ nośnika, szerokość rolki i wykończenie · Automatyczne przełączanie rolki po jej wyczerpaniu · Zautomatyzowana funkcja przełączania nośników, która prowadzi nośnik do górnej tacy odbiorczej lub do wyjścia tylnego, w zależności od zastosowania · Automatyczne wykrywanie pozostałego nośnika, wskazywanie pozostałego nośnika w przeliczeniu na rolkę · Automatyczny obrót i wyrównanie w celu składania · Automatyczna detekcja legendy
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA ClearConnect	
Opis	Wielodotykowy panel użytkownika ClearConnect
ROZMIAR (szer. x wys. x gł.)	300 x 220 x 40 mm Ekran dotykowy: 10,4 cala
Rozdzielczość	800 x 600 pikseli (SVGA)
Liczba kolorów	16,2 miliona
Technologia	Projekcyjno-pojemnościowy panel wielodotykowy
Obsługa	3 przyciski sprzętowe: [Wake-up/Obudź], [Stop, interrupt, abort/ Zatrzymaj, przerwij, anuluj], [Home/Ekran główny]. Funkcje wielodotykowe: dotknięcie, podwójne dotknięcie, zsuwanie palców, zsuwanie 2 palców, przesuwanie, szybkie dotknięcie i rozszerzanie
Interfejs użytkownika	Charakterystyczny interfejs użytkownika z intuicyjną nawigacją i wyraźnie określonymi poziomami działania.
Cechy	Optymalizacja widoku: pochylenie (od -4 do +45 stopni) i obrót (od -45 do +180 stopni), dioda stanu (czerwona, pomarańczowa, zielona), interfejs USB 2.0 ze wskaźnikiem stanu. Możliwość natychmiastowego przełączania między dwoma językami i wyboru jednego z 19 języków: czeskim, duńskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, fińskim, francuskim, węgierskim, włoskim, japońskim, koreańskim, holenderskim, norweskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym
KONTROLER	
Opis	Wydajny kontroler POWERSync* z systemem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitowy
Procesor	6 rdzeni, 6 wątków, Core i5-8500, 4,10 GHz
Pamięć	2 x 8 GB pamięci DDR4
Film	Intel UHD Graphics 630, 1,1 GHz
Dysk twardy	2 x 500 GB, 7200 obr./min (standard)
TPM	TPM 2.0
Interfejs	2 x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Wykrywanie: APIPA, WS-Discovery, SNMP Interfejs WAVE
Język opisu strony	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Języki opisu strony (opcjonalnie)	Licencja PS/PDF zapewnia dostęp do Adobe PostScript 3 i PDF1.7. Umożliwia obsługę Adobe CPSI 7.10 (konfigurowalny interpreter języka PostScript).
Protokół drukowania	· LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365 · FTP · Pobieranie z SMB, FTP · Pobieranie z chmury (pobieranie z chmur opartych na ARC Collaborate, WebDAV) · HTTP/HTTPS (używany przez Publisher Express i PRISMAproduce Tech) · Drukowanie z folderu głównego (dzięki licencji zarządzania dostępem) · Drukowanie z usług Microsoft 365 OneDrive i SharePoint
Protokół kanału zwrotnego	HTTP lub HTTPS
Możliwości zmiany obrazu	Skalowanie (skalowanie z dopasowaniem do strony, zmniejszanie przy zbyt dużym rozmiarze obrazu w celu uniknięcia przycinania lub do własnego współczynnika, skalowanie rozmiaru strony do rozmiaru standardowego), obracanie, przesuwanie (automatyczne lub według ustawień użytkownika), dodawanie/usuwanie krawędzi kończącej/wiodącej, odbicie lustrzane, intensywność czerni w trybie plakatu, optymalizacja wydruku (standardowy, linie/tekst, plakat). Jasne kolory i ciemny oryginał. Obszar do wyczyszczenia (obszar zainteresowania)

plotWAVE T75

Obsługa usług w chmurze	Obsługa usług w chmurze za pośrednictwem protokołu WebDav, usługi Microsoft 365 lub dostawców zewnętrznych, takich jak uniFLOW[7]. Uwierzytelnianie użytkownika chmury może być wstępnie skonfigurowane przez administratora lub wykonywane przez użytkownika w momencie dostępu do konkretnej chmury.
ZINTEGROWANE ZABEZPIECZENIA SMARTshield	
Bezpieczne przesyłanie	Kontrola dostępu (filtrowanie IP), zgodność z IPSec, HTTPS, IP4 i IP6, ochrona danych hasłem
Bezpieczne przechowywanie i usuwanie	Bezpieczne wymazywanie plików, elektroniczne niszczenie, bezpieczny rozruch, szyfrowanie danych za pomocą wbudowanego modułu TPM (Trusted Platform Module 2) z certyfikatem FIPS 140-2, szyfrowanie AES BitLocker 256, bezpieczne wymazywanie danych z dysków twardych (wymazywanie kryptograficzne), opcjonalne wyjmowane dyski twarde i opcjonalne niszczenie dysków twardych po zakończeniu umowy.
Autoryzacja	Uwierzytelnianie użytkownika w celu uzyskania dostępu (panel użytkownika ClearConnect / WebTools Express (za pośrednictwem poświadczeń LDAP/Active Directory i opcjonalnie za pośrednictwem karty dostępu)), ochrona pliku wydruku za pomocą kodu PIN lub hasła, możliwość wyłączenia portów i interfejsów, standardowy wbudowany aplet uniFLOW zainstalowany na kontrolerze. W sprawie integracji z uniFLOW należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Canon.
Zapobieganie atakom hakerskim	Uwierzytelnianie IEEE 802.1x, SNMP v3, rejestrowanie inspekcji, konfigurowanie certyfikatów HTTPS. Szyfrowanie TLS 1.2 (możliwość włączenia protokołów TLS1.0 i 1.1), możliwość wyłączenia nieużywanych protokołów, rejestrowanie zdarzeń dotyczących zabezpieczeń, opcjonalna kontrola aplikacji Trellix (biała lista)
Bezpieczeństwo teraz i w przyszłości	System operacyjny kontrolera Windows 10 Enterprise LTSC 2021 z poprawkami zabezpieczeń firmy Microsoft do 2032. SMARTshield CIP (ciągły proces doskonalenia), w tym: automatyczne usługi aktualizacji poprawek zabezpieczeń firmy Microsoft z powiadomieniami i harmonogramem, ciągłe monitorowanie luk przez firmę Canon (https://psirt.canon), roczny zewnętrzny program audytu zabezpieczeń oparty na metodologii OWASP Top 10 (https://owasp.org), monitorowanie nowych przepisów i naruszeń przepisów o poważnych skutkach.
SCANNER EXPRESS (opcja)	
Opis	Zintegrowany skaner kolorów CIS (Contact Image Sensor) z technologią Image Logic
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
Szybkość skanowania	Skanowanie czarno-białe: 15,2 m/min Skanowanie w kolorze: 5,0 m/min
Formaty skanowania	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, multi-page PDF, wielostronicowy PDF/A i wielostronicowy TIFF
Szablony skanowania	Duża liczba szablonów skanowania do standaryzacji typowych ustawień i odbiorców skanowania
Protokół skanowania	FTP, SMB, skanowanie do chmury (chmur opartych na WebDAV), skanowanie do Microsoft 365
Miejsce docelowe skanowania	Lokalna pamięć USB, FTP, SMB, inteligentna skrzynka odbiorcza w kontrolerze, opcjonalny lokalny folder główny (LDAP), urządzenie przenośne z WebTools Mobile, chmury, skanowanie do Microsoft 365, OneDrive i SharePoint
Nadawanie nazw skanom	Wstępnie zdefiniowane nazwy z automatycznym numerowaniem, nazwy plików skanowania definiowane przez użytkownika na panelu ClearConnect, dodawanie daty i godziny do nazwy pliku skanowania
Szerokość oryginału	208–965 mm, automatyczne rozpoznawanie szerokości
Długość oryginału	208–16 000 mm, automatyczne rozpoznawanie długości
Efektywna szerokość skanowania	932 mm
Grubość oryginału	Maksymalnie 0,8 mm (dokumenty miękkie)
Powiększenie (kopia)	1:1, skalowanie do rozmiaru nośnika, skalowanie do standardowego formatu; niestandardowe: 10–1000%
Zaprogramowane ustawienia typów oryginałów	Światłokopia, kolorowy oryginał, ciemny oryginał, łamane linie/tekst, standardowe linie/tekst, robocze linie/tekst, fotografia, mapa, projekt
Wymiary skanera (szer. x dł. x wys.)	1097 x 308 x 140 mm
Waga skanera	25 kg
DANE ŚRODOWISKOWE	
Poziom natężenia hałasu	Tryb gotowości i tryb uśpienia: 4,2 B(A) Tryb drukowania: 7,0 B(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	Tryb gotowości i tryb uśpienia: 24 dB Tryb drukowania: 58 dB
Stężenie ozonu	2,0 mg/h < 0,005 mg/m3
Emisja ciepła	Tryb gotowości: 71 W; tryb pracy: 1,6 kW
Zakres temperatury roboczej	Optymalna jakość druku w zakresie temperatury 20–27°C
Wilgotność robocza	Optymalna jakość druku w zakresie wilgotności względnej 30–60%
Wymagania dotyczące zasilania	100–240 V; 50/60 Hz
Pobór mocy	Tryb uśpienia: < 2 W Tryb gotowości: 84 W Tryb pracy: 1786 W
Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa / zgodności elektromagnetycznej i etykiety dotyczące ochrony środowiska	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS
Zabezpieczenie w przypadku trzęsień ziemi[7]	Można zabezpieczyć drukarkę przed poruszeniem lub przechyleniem podczas trzęsienia ziemi. To rozwiązanie umożliwia zabezpieczenie drukarki przy użyciu solidnego połączenia z budynkiem.
Recykling	Drukarka: wykonana ze stali lub tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu: nawet 95% modułu można poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Pozostałe 5% stanowią odpady nietoksyczne. Wydruki: certyfikat możliwości usunięcia atramentu Toner: butelki z tonerem wykonane średnio w 50% z poddanego recyklingowi HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości)

Program odnawiania	Zgodność z wybranymi starszymi skanerami, składarkami i układarkami
OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PRZEPŁYWU PRACY	
PRISMAtech Suite	Tworzenie zapierających dech w piersiach aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad drukarką dzięki zaawansowanym rozwiązaniom do obsługi przepływu pracy, które pomagają w codziennej pracy.
PRISMAproduce Tech	Łączenie złożonych zestawów dokumentów, zarządzanie nimi oraz przesyłanie ich z przeglądarki internetowej do jednej lub dwóch drukarek jednocześnie.
PRISMAlytics Dashboard	To bezpieczne, oparte na chmurze narzędzie do zarządzania informacjami zapewnia kompleksowy wgląd w dane w celu monitorowania i maksymalizacji produkcji wydruków.
PRISMAlytics Accounting	To oparte na chmurze narzędzie do raportowania umożliwia rejestrowanie danych w celu naliczania kosztów i monitorowania użytkowania.
PRISMAservice	Zmaksymalizuj czas pracy bez przestojów dzięki naszej metodologii CARE: Zbieraj dane zdalnie, analizuj dane, naprawiaj drukarki za pomocą pomocy zdalnej i oceniaj sytuację pod kątem ciągłego doskonalenia.
STEROWNIKI, PRZESYŁANIE ZADAŃ, PANEL UŻYTKOWNIKA	
Sterowniki	Łatwe w użyciu sterowniki drukarki, które umożliwiają efektywne i wydajne drukowanie z dowolnej aplikacji. Tworzenie, pobieranie lub wysyłanie zadań: • Driver Select dla systemu Microsoft Windows • Driver Express for Adobe PostScript 3 dla systemu Microsoft Windows lub Apple
Dostarczanie zadań	• PRISMAproduce Tech – łączenie złożonych zestawów dokumentów, zarządzanie nimi oraz przesyłanie ich z przeglądarki internetowej do jednej lub dwóch drukarek jednocześnie. • Publisher Mobile – wysyłanie zadań drukowania za pośrednictwem aplikacji na telefon komórkowy, obsługujący system iOS i Android • Publisher Express – łatwe wysyłanie zadań drukowania za pomocą programu niezależnie od przeglądarki internetowej
Panel użytkownika ClearConnect	Drukowanie, kopiowanie i skanowanie jest równie proste, jak korzystanie z tabletu z wielodotykowym panelem użytkownika. Pobieranie dokumentów z inteligentnej skrzynki, urządzenia USB lub lokalizacji zewnętrznych. Można powiększyć i przesunąć w inne miejsce, a nawet wyświetlić podgląd na żywo podczas skanowania lub kopiowania, aby uniknąć błędów
PRACA KONTROLERA	
Otwarta architektura	Dzięki kontrolerowi POWERsync+ można bezproblemowo stosować integrację z aplikacjami do zarządzania drukiem, takimi jak uniFLOW
Inteligentna skrzynka odbiorcza	Spersonalizowana skrzynka odbiorcza z historią, zarządzanie kolejką, zarządzanie historią, WebTools Express, bezpieczny dostęp do kontrolera
Zarządzanie kolejką	Pamięć buforowania zapewnia system kolejkowania zadań drukowania i kopiowania. Dzięki temu wielu użytkowników może wysyłać zadania drukowania podczas kopiowania prac. Dostosowywanie ustawień priorytetów zadań kopiowania i drukowania w kolejce. Przegląd kolejki zadań zapewnia dostęp do nazw zadań, właścicieli i stanu, w tym do wymaganych nośników. Zadania można wstrzymać, usunąć i umieścić na początku kolejki.
Zarządzanie drukiem	Wyświetlanie historii licznika według preferowanych okresów, według zadania lub ogólnego przeglądu w WebTools Express. Wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów stempli. Standardowa obsługa uniFLOW zainstalowana w kontrolerze, logowanie do osobistej kolejki uniFLOW za pomocą interfejsu użytkownika ClearConnect. Obsługa rozliczeń, uwierzytelniania ręcznego, czytników kart i czytników kart zbliżeniowych. Obsługa skanowania do wiadomości e-mail i skanowania do chmury.
Praca mobilna i w chmurze	Można drukować z i skanować do wybranej aplikacji w chmurze. Korzystając z aplikacji mobilnych, takich jak Publisher Mobile, można łatwo uzyskać dostęp do drukarki i z niej korzystać z dowolnego miejsca
Zarządzania urządzeniami	Narzędzia WebTools Express zapewniają administratorom metody zdalnego zarządzania urządzeniem za pośrednictwem sieci Web: np. sprawdzanie stanu drukarki, funkcja zdalnego włączania, stan tonera/atramentu / pozostałe nośniki, definiowanie domyślnych ustawień drukowania, kopiowania i skanowania, definiowanie dostępu, bezpieczeństwo, rozliczenia, zdalne zamykanie, aktualizacja i ponowne uruchamianie oprogramowania, licznik czasu włączenia/wyłączenia, zachowanie systemu, zarządzanie kolejką, zarządzanie licencjami, wyświetlanie, tworzenie, edycja i usuwanie szablonów stempli itp.
URZĄDZENIA PERYFERYJNE (opcjonalne)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

PRZYPISY:

1	Format D (34 x 22 cale) / format A1 (841 x 594 mm)
2	Format E (36 x 48 cali) / format A0 (841 x 1189 mm)
3	1 poziomy wydruk A1 z inteligentnej skrzynki odbiorczej na nośniku o gramaturze 64 g, wyjście tylne, tryb liniowy i tekstowy
4	1 kopia wykonana z oryginału A1 w orientacji poziomej na nośniku o gramaturze 64 g, wyjście tylne, wyłączona kompensacja tła, niestandardowa szerokość 841 mm, niestandardowa długość 594 mm
5	Opcjonalnie
6	W oparciu o aktualną pomoc techniczną innych firm
7	Bez kabla/łańcucha i materiałów montażowych

Adobe i PostScript są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana, modyfikowana, powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków – elektronicznych, ręcznych lub innych – bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Canon Production Printing. Ilustracje i wydruki z drukarki są symulowane i nie muszą mieć zastosowania do produktów i usług oferowanych na każdym rynku lokalnym. Treść niniejszej publikacji nie powinna być rozumiana jako oświadczenie, gwarancja lub rękojmia w odniesieniu do określonych właściwości lub danych technicznych ani też w kontekście wydajności technicznej lub przydatności do określonych zastosowań. Treść niniejszej publikacji może być okresowo zmieniana bez powiadomienia.

© 2025 Canon Production Printing
Canon jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Canon Inc.
Nazwy plotWAVE i PRISMA są zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Polish edition