# ROKY PRED NAMI

## plotWAVE T75
Tlačiareň, na ktorej môžete stavať

Séria plotWAVE T vás zavedie do novej éry tlače technických výkresov a návrhov. Dôveryhodná technológia a výkon tlače novej generácie vám ponúkajú jednoduché produktívne používanie, funkcie zabezpečenia IT a podporu vašich udržateľných obchodných iniciatív. Tlačiarne, na ktorých môžete stavať ešte roky.

**Výhody série T**

- **Odolné riešenie tlače**
  Tlačiarne série T sú vyrobené na zaručenie spoľahlivosti a bezproblémovej prevádzky bez potreby každodennej údržby. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali konzistentnú kvalitu tlače v rôznom čase a na rôznych strojoch.

- **Filozofia profesionálneho dizajnu**
  Rozumieme tomu, ako profesionáli vytvárajú a používajú technické výkresy a návrhy. Preto sme pre nich vytvorili sériu T. Pre vás! Osvedčená technológia natavovania Radiant Fusing a praktické, intuitívne rozhranie pomáhajú používateľom vytvárať dokonalé výtlačky už na prvýkrát.

- **Produktívne a jednoduché používanie**
  Séria T šetrí používateľom čas a urýchľuje proces navrhovania. Od rýchlej tlače až po zložité úlohy či súpravy dokumentov, ovládanie je intuitívne od prvého momentu. Stačí stlačiť zelené tlačidlo! Spolu s PRISMA Tech Suite sa môžete spoľahnúť na tlačiareň aj v budúcnosti, pretože je pripravená na dlhodobé a stabilné používanie.

- **Zjednodušený pracovný postup**
  Séria T je navrhnutá tak, aby zapadla do vašich každodenných procesov. Tlačte priamo z aplikácií na systémoch Windows alebo macOS. Odosielajte úlohy z mobilných zariadení. Kopírovanie a skenovanie je jednoduché vďaka technológii Image Logic s automatickým vylepšením skenov.

- **Funkcie zabezpečenia IT**
  V dnešnej dobe je ochrana IT infraštruktúry a dátových aktív nevyhnutná viac ako kedykoľvek predtým. Séria plotWAVE T ponúka viacero vrstiev bezpečnostných funkcií, čo z nej robí spoľahlivú voľbu aj do budúcnosti.

- **Podpora vašich udržateľných obchodných iniciatív**
  Séria T vám pomôže minimalizovať obchodnú stopu. Technológia Radiant Fusing s označením ENERGY STAR pomáha znižovať spotrebu energie. Tonerové fľaše sa priemerne vyrábajú s použitím 50 % PCR plastov. Viac ako 85 % tlačiarne sa dá opätovne použiť alebo recyklovať.

- **Všetko na jednom mieste**
  So sériou plotWAVE T vám naši odborníci pomôžu nastaviť úplne integrované veľkoformátové riešenie s hardvérom, softvérom, spotrebným materiálom a servisom od jediného dodávateľa.

Image Logic | POWERsync+ | ClearConnect
Radiant Fusing | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

# TECHNICKÉ PARAMETRE

| | |
|---|---|
| **ŠTANDARDNÁ SYSTÉMOVÁ KONFIGURÁCIA** | |
| **4-zvitkový tlačový systém** | Produktívna veľkoformátová monochromatická tlačiareň s viacdotykovým používateľským panelom ClearConnect |
| **Použitie** | Technické nákresy, mapy, zložené a nezložené, plagáty POP/POS |
| **Stohovacie systémy** | Integrovaný horný výstupný zásobník, kapacita až 100 hárkov |
| **Viacdotykové používateľské rozhranie** | Viacdotykové používateľské rozhranie ClearConnect: jednotný vzhľad a dojem z každého uhla pracovného procesu, štandard zahŕňajúci inteligentnú schránku, funkciu SmartAccess, stav tlačiarne a živý náhľad |
| **Manuálne podávanie** | Manuálne podávanie médií v prípade, že požadovaný typ alebo veľkosť média nie sú k dispozícii na rolkách médií alebo vo voliteľnom zásobníku na rezané listy tlačiarne |
| **Úvodný balíček (zahrnuté)** | 1 fľaša s tonerom 500 g, 1 fľaša s vývojkou 1 750 g, 1 zvitok 36" štandardného média 75 g/m2 |
| **VOLITEĽNÉ SYSTÉMOVÉ KONFIGURÁCIE** | |
| **Rozšírenie kapacity na zvitkové médiá** | Prídavná 3. zásuvka na médiá na zvýšenie kapacity zo 4 na 6 zvitkov médií (800 až 1 200 m1, 731 až 1 096 m2) |
| **Zásobník na voľné hárky** | Kapacita: 250 strán veľkosti A/A4 a C/A2 |
| **Priestorovo úsporný systém skenovania pre kancelárie** | Scanner Express s technológiou Image Logic, integrovaný CIS skener umiestnený navrchu tlačiarne šetrí priestor v kancelárii |
| **Vymeniteľný pevný disk** | V zabezpečenom prostredí možno pevný disk jednoducho odstrániť z tlačového systému, aby sa zaistila integrita dát |
| **Svetelný indikátor na upozornenie obsluhy** | V produktívnom prostredí je stav zariadenia viditeľný z diaľky |
| **TECHNOLÓGIA** | |
| **Technológia zobrazovania** | Elektrofotografia (LED) s organickým fotovodičom (OPC), systém čistého dopĺňania toneru, prakticky žiadne emisie ozónu |
| **Technológia natavovania** | Technológia natavovania Radiant Fusing s okamžitým zahriatím, bezkontaktné natavovanie, nízka spotreba energie (zahriatie na požiadanie) |
| **Automatizované funkcie** | · Automatizované rozpoznanie jazyka tlače<br>· Automatický výber médií<br>· Automatická detekcia zostávajúceho média, ktorá indikuje zostávajúce médium na zvitku<br>· Funkcia automatického ukladania médií<br>· Automatický prepínač médií<br>· Pico Printing, inteligentná optimalizácia tlače |
| **Toner** | Čierny toner: 2 x 500 gramov na súpravu tonerov. Tonerové fľaše sa priemerne vyrábajú s použitím 50 % recyklovaných plastov |
| **PRODUKTIVITA** | |
| **Rýchlosť (tlač a kopírovanie)** | 10 listov formátu D/A1[1] za minútu, 5 listov formátu E/A0[2] za minútu |
| **Čas vytlačenia prvého výtlačku[3]** | < 40 sekúnd |
| **Časť vytlačenia prvej kópie[4]** | < 40 sekúnd |
| **Režimy tlače** | 3 režimy tlače |
| **KVALITA** | |
| **Rozlíšenie tlače** | 600 x 1 200 dpi |
| **Minimálna šírka riadka (ISO/IEC 13660:2001E)** | 0,06 mm; 0,00236 palcov |
| **Presnosť čiar 1 : 1** | < 0,3 % |
| **VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ** | |
| **Rozmery hlavného zariadenia (Š x H x V)** | Kompaktná konštrukcia: 1 560 x 803 x 1 705 mm (vrátane horného výstupného zásobníka) |
| **Rozmery balenia (Š x H x V)** | 1 470 x 850 x 1 475 mm |
| **Hmotnosť hlavného zariadenia** | 286 kg (štandardná konfigurácia) |
| **Hmotnosť balenia hlavného zariadenia** | 343 kg (štandardná konfigurácia) |
| **MANIPULÁCIA S MÉDIAMI** | |
| **Kapacita média** | 4 alebo 6[5] zvitkov; zásobník na voľné hárky[5] |
| **Rezanie médií** | Automatická rezačka v zásuvkách umožňuje rýchle a jednoduché prepínanie zvitkových médií |
| **Maximálna kapacita médií** | 4-zvitok: 800 m1, 731 m2 mm; 6-zvitok: 1 200 m1, 1 096 m2<br>Zásobník na voľné hárky: 250 strán veľkosti A/A4-C/A2 |
| **Veľkosti médií – zvitky** | A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, E1, 21", 15", 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm |
| **Veľkosti médií zásobníka na voľné hárky** | Podávanie kratšou stranou (na výšku): A4, A3, B4, A, B, a+, B+, Carto B4, 230 x 310 mm, 310 x 440 mm<br>Podávanie dlhšou stranou (na šírku): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310 x 440 mm, 440 x 594 mm |
| **Veľkosti médií manuálneho podávania** | A3, A2, A1, A0, 11 palcov, 12 palcov, 15 palcov, 17 palcov, 18 palcov, 21 palcov, 22 palcov, 24 palcov, 30 palcov, 34 palcov, 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm |
| **Hmotnosť média** | 60 – 110 g/m2; 16 – 29 lb |
| **Dĺžka zvitku** | Až 200 m |
| **Šírka zvitku** | 210 – 914 mm; 8,2 – 36" |
| **Priemer zvitkového jadra** | 3" jadrá. Médiá s voľným jadrom |
| **Minimálna dĺžka tlače** | 279 mm; 11 palcov |
| **Maximálna dĺžka tlače** | 200 m, 656 stôp |
| **Typ média** | Obyčajný papier, obyčajný recyklovaný papier, priehľadné médiá, priesvitné médiá, recyklovaný papier, priemyselný kancelársky papier, priemyselný recyklovaný kancelársky papier, priemyselný priesvitný kancelársky papier, priemyselný pergamen, farebný papier, Top Label FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, priehľadný papier, priehľadný papier FSC, polyesterová fólia, polyesterová fólia antistatická, kontrastná fólia, číra polyesterová fólia, dvojitá matná polyesterová fólia, biela nepriehľadná polyesterová fólia a ryžový papier Orika LPEX |
| **Zásobník na voľné hárky a manuálne podávanie** | Obyčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, fólie a priehľadné médiá |
| **Automatická manipulácia so zvitkovými médiami** | · Automatické rozpoznanie šírky<br>· Automatický výber zvitkového média na optimalizáciu produktivity a šetrenie médií na základe veľkosti nákresu, typu médií, šírky zvitku a povrchovej úpravy<br>· Automatické prepínanie zvitkov po ukončení pôvodného zvitku<br>· Automatizované prepínanie médií, ktoré vedie médiá do horného výstupného zásobníka alebo zadného výstupu v závislosti od používateľskej aplikácie<br>· Automatická detekcia zostávajúceho média, ktorá indikuje zostávajúce médium na zvitku<br>· Automatické otočenie a zarovnanie na účely skladania<br>· Automatické rozpoznanie legendy |
| **POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE Clear Connect** | |
| **Popis** | Viacdotykový používateľský panel ClearConnect |
| **Veľkosť (Š x V x H)** | 300 x 220 x 40 mm Dotyková obrazovka: 10,4" |
| **Rozlíšenie** | 800 x 600 pixelov (SVGA) |
| **Počet farieb** | 16,2 milióna |
| **Technologická** | Projektívna kapacitná dotyková |
| **Ovládanie** | 3 hardvérové tlačidlá: [Wake-up/Zapnúť], [Stop, interrupt, abort/Zastaviť, prerušiť, zrušiť], [Home/Domov] Viacdotykové funkcie: ťuknutie, dvojité ťuknutie, stiahnutie prstov, stiahnutie dvoch prstov, potiahnutie, rýchle potiahnutie a roztiahnutie |
| **Vzhľad rozhrania** | Osobité používateľské rozhranie s intuitívnou navigáciou a jasne vymedzenými úrovňami prevádzky |
| **Funkcie** | Optimalizácia náhľadu: naklonenie (-4 až +45 stupňov) a otočenie (-45 až +180 stupňov) Stavová kontrolka (červená, oranžová, zelená) Rozhranie USB 2.0 so svetelným indikátorom. Okamžité prepínanie medzi 2 jazykmi, výber spomedzi 19 jazykov: čeština, dánčina, nemčina, angličtina, španielčina, fínčina, francúzština, maďarčina, taliančina, japončina, kórejčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, ruština, švédčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština |
| **OVLÁDAČ** | |
| **Popis** | Vysokovýkonný ovládač POWERsync+ pre Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bitový |
| **Procesor** | 6-jadrový, 6 Thread, Core i5-8500 pri 4,10 Ghz |
| **Pamäť** | 2x 8 GB DDR4 |
| **Video** | Intel UHD Graphics 630, 1,1 Ghz |
| **Pevný disk** | 2x 500 GB, 7 200 ot./min (štandardný) |
| **TPM** | TPM 2.0 |
| **Rozhranie** | 2x Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s<br>TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS<br>Discovery: APIPA, WS-Discovery, rozhranie SNMP WAVE |
| **Jazyk popisu stránky** | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF |
| **Jazyk popisu stránky (voliteľné)** | Licencia PS/PDF poskytuje prístup k Adobe PostScript 3 a PDF1.7. Umožňuje použitie Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter). |
| **Tlačový protokol** | · LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365<br>· FTP<br>· Prevzatie zo SMB, FTP<br>· Prevzatie z cloudu (prevzatie z cloudov typu ARC Collaborate, WebDAV)<br>· HTTP/HTTPS (používa Publisher Express a PRISMAproduce Tech)<br>· Tlač z domovského priečinka (cez voliteľnú licenciu na správu prístupu)<br>· Tlač zo služieb Microsoft 365 OneDrive a SharePoint |
| **Protokol back channel** | HTTP alebo HTTPS |
| **Úpravy** | Zmena mierky (prispôsobenie mierky strane, zmenšenie, keď je obrázok príliš veľký, aby neprišlo k jeho orezaniu alebo prispôsobenie podľa zadaného faktora, prispôsobenie mierky strany štandardnému rozmeru), otočenie, posunutie (automatické alebo zadané používateľom), pridanie/odstránenie vodiaceho/koncového okraja, zrkadlenie, intenzita čiernej v režime plagátu, optimalizácia tlače (štandardná, čiary/text, plagát). Zvýraznenie farieb a tmavý originál. Vymazanie oblasti (oblasť záujmu) |

# plotWAVE T75

| | |
|---|---|
| **Podpora cloudu** | Podpora cloudu prostredníctvom protokolu WebDav alebo prostredníctvom poskytovateľov tretej strany, ako je uniFLOW[7]. Autentifikáciu používateľov v cloudových technológiách môže prednastaviť správca alebo vykonať samotný používateľ pri prístupe ku konkrétnemu cloudovému priestoru. |
| **INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ SMARTshield** | |
| **Zabezpečené odosielanie** | Riadenie prístupu (filtrovanie IP), IPSec, HTTPS, kompatibilné s IP4 a IP6, ochrana údajov heslom |
| **Zabezpečené ukladanie a odstraňovanie** | Bezpečné vymazanie súboru (elektronické skartovanie) bezpečné spúšťanie, šifrovanie údajov pomocou zabudovaného modulu FIPS 140-2 Trusted Platform Module 2 (TPM), šifrovanie AES BitLocker 256, zabezpečené vymazanie diskov (kryptografické vymazanie), možnosť výmeny diskov a možnosť zničenia diskov po skončení zmluvy. |
| **Autorizácia** | Overenie používateľa pre prístup na užívateľskom paneli ClearConnect/WebTools Express (s využitím poverení LDAP/ Active Directory a voliteľne prostredníctvom prístupovej karty), ochrana tlačových súborov pomocou PIN kódu alebo hesla, možnosť vypnutia portov a rozhraní, štandardný vstavaný applet uniFLOW nainštalovaný na kontroléri, pre integráciu do uniFLOW kontaktujte svojho zástupcu Canon. |
| **Predchádzanie hackerským útokom** | Autentifikácia IEEE 802.1x, SNMP v3, Protokolovanie auditu, Konfigurácia certifikátov HTTPS. Bezpečná šifra TLS 1.2 (možnosť aktivácie protokolov TLS 1.0 a 1.1), možnosť deaktivácie nepoužívaných protokolov, záznam bezpečnostných udalostí, voliteľná kontrola aplikácií Trellix (whitelisting) |
| **Bezpečnosť teraz aj v budúcnosti** | Operačný systém ovládacieho panela Windows 10 Enterprise LTSC 2021 s bezpečnostnými záplatami od spoločnosti Microsoft až do roku 2032.<br>SMARTshield CIP (proces neustáleho zlepšovania) vrátane: služieb automatickej aktualizácie bezpečnostných opráv od spoločnosti Microsoft s oznámeniami a plánovaním, nepretržité monitorovanie zraniteľností spoločnosťou Canon (https://psirt.canon), ročný program externého auditu bezpečnosti založeného na metodológii 10 najlepších OWASP (https://owasp.org), monitorovanie nových právnych predpisov a narušení s vysokým vplyvom. |
| **SCANNER EXPRESS (voliteľné)** | |
| **Popis** | Integrovaný kontaktný obrazový snímač (CIS) Farebný skener s technológiou Image Logic |
| **Rozlíšenie skenovania** | 600 x 600 dpi |
| **Rýchlosť skenovania** | 15,2 m/min čiernobiele skenovanie<br>5,0 m/min farebné skenovanie |
| **Formáty skenovania** | TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, viacstranové PDF, viacstranové PDF/A a viacstranové TIFF |
| **Skenovacie šablóny** | Veľký počet skenovacích šablón umožňujúcich štandardizovať bežne používané nastavenia a ciele skenovania |
| **Skenovací protokol** | FTP, SMB, skenovanie do cloudu (odoslanie do cloudov typu WebDAV), skenovanie do služby Microsoft 365 |
| **Cieľové umiestnenie skenovania** | Lokálna pamäťová jednotka USB, FTP, SMB, inteligentná schránka doručenej pošty na ovládači, voliteľný lokálny domovský priečinok (LDAP), mobilné zariadenie prostredníctvom nástrojov WebDAV Clouds, PlanWell Collaborate, skenovanie do služieb Microsoft 365 OneDrive a SharePoint |
| **Pomenovanie skenov** | Prednastavené pomenovanie s automatickým číslovaním, používateľom prispôsobené názvy súborov skenovania na používateľskom paneli ClearConnect, pridanie dátumu a času do názvu súboru skenovania |
| **Pôvodná šírka** | 208 mm – 965 mm, 8,2" – 38", automatická detekcia šírky |
| **Pôvodná dĺžka** | 208 mm – 16 000 mm, 8,2" – 630", automatická detekcia dĺžky |
| **Efektívna šírka skenovania** | 932 mm |
| **Pôvodná hrúbka** | Maximálne 0,8 mm, 0,03" (dokumenty nie z pevného materiálu) |
| **Zoom (kopírovanie)** | 1 : 1, prispôsobenie veľkosti média, prispôsobenie štandardnému formátu, vlastná mierka: 10 – 1 000 % |
| **Predvoľby originálnych typov** | Projektový plán, Farebný originál, Tmavý originál, Skladané čiary/text, Štandardné čiary/text, Návrh čiary/text, Fotografia, Mapa, Grafika |
| **Rozmery skenera (Š x H x V)** | 1 097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5" |
| **Hmotnosť skenera** | 25 kg; 55 lb |
| **ŽIVOTNÉ PROSTREDIE** | |
| **Hladina akustického výkonu** | Pohotovostný režim a režim spánku: 4,2 B(A)<br>Režim tlače: 7,0 B(A) |
| **Hladina akustického tlaku** | Pohotovostný režim a režim spánku: 24 dB<br>Režim tlače: 58 dB |
| **Koncentrácia ozónu** | 2,0 mg/h < 0,005 mg/m3 |
| **Vyžarovanie tepla** | Režim pripravenosti: 71 W; aktívny režim: 1,6 kW |
| **Prevádzková teplota** | Optimálna kvalita tlače pri teplotnom rozsahu 20 – 27 °C (68 – 81 °F) |
| **Prevádzková vlhkosť** | Optimálna kvalita tlače pri vlhkosti v rozsahu 30 – 60 % RH |
| **Požiadavky na napájanie** | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| **Spotreba energie** | Režim spánku: < 2 W<br>Režim pripravenosti: 84 W<br>Aktívny režim: 1 786 W |
| **Bezpečnostné/EMC značky a environmentálne označenia** | CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC trieda A, VCCI trieda A, RoHS |
| **Ustanovenie v prípade zemetrasenia[7]** | Tlačiareň zaistite tak, aby sa v prípade zemetrasenia zabránilo jej posunutiu alebo nakloneniu. Na základe tohto ustanovenia môže používateľ tlačiareň pripevniť k pevnej súčasti konštrukcie budovy |
| **Recyklovateľné** | Vyrobené z ocele alebo vysoko recyklovateľného plastu: až 95 % zariadenia je možné opätovne použiť alebo recyklovať.<br>Zvyšných 5 % nepredstavuje toxický odpad.<br>Tlač: Certifikát o odstrániteľnosti<br>Toner: tonerové fľaše sú vyrobené v priemere z 50 % recyklovaného HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) |

| | |
|---|---|
| **Program Second life** | Kompatibilita s vybranými staršími skenermi, zakladačmi a zásobníkmi |
| **SOFTVÉR NA SPRÁVU PRACOVNÉHO TOKU** | |
| **PRISMAtech Suite** | Vytvárajte ohromujúce výtlačky a zároveň udržujte tlačiareň pod kontrolou pomocou výkonných riešení pracovných postupov, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám pomohli s každodennými operáciami tlače. |
| **PRISMAproduce Tech** | Vytvárajte, spravujte a odosielajte komplexné súpravy dokumentov z webového prehliadača do jednej alebo viacerých tlačiarní naraz. |
| **Riadiaci panel PRISMAlytics** | Získajte úplný prehľad a optimalizovať produkciu vašich operácii tlače je teraz jednoduché pomocou tohto zabezpečeného cloudového nástroja na správu informácií. |
| **PRISMAlytics Accounting** | S týmto cloudovým nástrojom na správu získate údaje na účtovanie nákladov a sledovanie využitia, aby ste mohli efektívne riadiť svoje procesy. |
| **PRISMAservice** | Maximalizujte dobu prevádzky pomocou našej metodiky CARE: zbierajte údaje na diaľku, analyzujte ich, poskytujte vzdialenú pomoc pri opravách tlačiarní a neustále ich vyhodnocujte na účely zlepšovania. |
| **OVLÁDAČE, ODOSIELATELIA, POUŽÍVATEĽSKÝ PANEL** | |
| **Ovládače** | Ovládače tlačiarne sú navrhnuté s dôrazom na jednoduché použitie, čo vám umožní efektívne a účinne tlačiť z akejkoľvek aplikácie. Vytvárajte, preberajte a/alebo odosielajte úlohy z:<br>· Výber ovládača pre Microsoft Windows<br>· Ovládač Express pre Adobe PostScript 3 pre Microsoft Windows alebo Apple OS |
| **Odosielanie úloh** | · PRISMAproduce Tech – vytvárajte, spravujte a odosielajte komplexné súpravy dokumentov z webového prehliadača do jednej alebo viacerých tlačiarní naraz.<br>· Publisher Mobile – odosielajte tlačové úlohy cez aplikáciu pre mobilné telefóny so systémom IOS alebo Android<br>· Publisher Express – jednoducho odosielajte tlačové úlohy cez web nezávisle na webovom prehliadači |
| **Používateľský panel ClearConnect** | Tlač, kopírovanie a skenovanie sú s viacdotykovým používateľským panelom jednoduché ako používanie tabletu. Načítajte dokument z inteligentnej schránky, zariadenia USB alebo externých lokalít. Priblížte a posuňte na rôzne oblasti – môžete si dokonca zobraziť náhľad počas skenovania alebo kopírovania, aby nedošlo k chybám |
| **PRACOVNÝ POSTUP OVLÁDAČA** | |
| **Otvorená architektúra** | Hladká integrácia do aplikácií na správu tlače, ako je napríklad uniFLOW, vďaka nášmu ovládaču POWERsync[4] |
| **Inteligentná schránka** | Personalizovaná inteligentná schránka s históriou, správa fronty, správa histórie, WebTools Express, zabezpečené riadenie prístupu |
| **Správa frontu** | Frontová pamäť poskytuje systém frontu pre úlohy tlače a kopírovania. Vďaka tomu môže viacero používateľov súčasne odosielať úlohy na tlač a kopírovanie. Upravte nastavenia priorít pre úlohy kopírovania a tlače vo fronte. V prehľade frontu úloh sa zobrazujú názvy úloh, ich vlastníci a stav vrátane potrebných médií. Úlohy možno pozastaviť, odstrániť alebo zaradiť na začiatok frontu |
| **Správa tlače** | Pozrite si históriu počítadla v preferovaných časových obdobiach, podľa úloh alebo celkový prehľad v nástroji WebTools Express. Prezerajte, vytvárajte, upravujte a odstraňujte šablóny pečiatok. Voliteľná podpora uniFLOW, prihláste sa do svojho osobného frontu uniFLOW v používateľskom rozhraní ClearConnect. Podpora manuálneho overenia, čítačiek pamäťových kariet a bezkontaktných čítačiek pamäťových kariet. Podporované je skenovanie do e-mailu a skenovanie do cloudu. |
| **Mobilné zariadenia a cloud** | Tlač z a skenovanie na aplikáciu cloudu podľa vášho výberu. Pomocou mobilných aplikácií ako Publisher Mobile môžete mať jednoduchý prístup k tlačiarni a použiť ju, nech ste kdekoľvek |
| **Správa zariadení** | WebTools Express poskytuje správcom nástroje na správu zariadenia na diaľku cez web, ako napr. kontrola stavu tlačiarne, funkciu vzdialeného zapnutia, stav atramentu/tonera/ zostávajúceho média, definovanie predvolených nastavení tlače, kopírovania a skenovania, definovanie prístupu, bezpečnosti, účtovania, vypnutie na diaľku, aktualizácia a reštartovanie softvéru, časovač zapnutia/vypnutia, správanie systému, správa frontu, správa licencie, zobrazenie, vytváranie, úprava a odstraňovanie šablón pečiatok atď. |
| **PERIFÉRNE ZARIADENIA (voliteľné)** | Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II |

**POZNÁMKY POD ČIAROU:**

| | |
|---|---|
| **1** | Veľkosť D (34 x 22")/A1 (841 x 594 mm) |
| **2** | Veľkosť E (36 x 48")/A0 (841 x 1 189 mm) |
| **3** | 1 výtlačok veľkosti A1 na šírku z inteligentnej schránky, na 64 g médium, zadný výstup, režim čiar a textu |
| **4** | 1 kópia z originálu veľkosti A1 na šírku na 64 g médium, zadný výstup, kompenzácia pozadia vypnutá, vlastná šírka 841 mm, vlastná dĺžka 594 mm |
| **5** | Voliteľné |
| **6** | Založené na aktuálnej ponuke tretích strán |
| **7** | Bez kábla/reťaze a montážneho materiálu |

Adobe a PostScript sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Inc. v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. iOS je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Apple inc. v USA alebo iných krajinách.

Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie kopírovať, upravovať, reprodukovať ani prenášať v akejkoľvek podobe alebo akýmikoľvek prostriedkami – elektronicky, manuálne alebo inak – bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Canon Production Printing. Ilustrácie a obrázky výstupov z tlačiarne sú simulované a nemusia sa nevyhnutne vzťahovať na produkty a služby ponúkané na každom lokálnom trhu. Obsah tejto publikácie by sa nemal interpretovať ako žiadne vyhlásenie, garancia ani záruka, pokiaľ ide o konkrétne vlastnosti alebo parametre, o technický výkon alebo vhodnosť na konkrétne použitie. Obsah tejto publikácie sa môže občas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

**© 2025 Canon Production Printing**
Canon je registrovaná ochranná známka spoločnosti Canon Inc.
plotWAVE a PRISMA sú registrované ochranné známky spoločnosti Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Slovak edition