

VITE NË VIJIM

plotWAVE T75


Një printer mbi të cilin mund të mbështeteni

Hyni në epokën e re të vizatimit teknik dhe printimit të dizajneve me serinë plotWAVE T. Me teknologji të besuar dhe fuqi printuese të gjeneratës së re, ajo ju ofron lehtësi produktive në përdorim, veçori të sigurisë së IT-së dhe mbështetje për nismat tuaja të qëndrueshme të biznesit. Printerë mbi të cilët mund të mbështeteni për vitet në vijim.



Përfitimet e serisë T për ju

- **Zgjidhje rezistente printimi**
Printerët e serisë T janë ndërtuar për besueshmëri dhe kohë funksionimi, pa ngarkesën e mirëmbajtjes së përditshme. Ata janë projektuar për të ofruar cilësi të vazhdueshme printimi, si me kalimin e kohës ashtu edhe në pajisje të ndryshme.
- **Filozofi e dizajnit profesional**
E dimë se si profesionistët përdorin vizatimet teknike dhe dizajnet. Kemi dizajnuar serinë T për ata. Për ju! Teknologjia e provuar Radiant Fusing dhe ndërfaqet intuitive të thjeshta për t'u përdorur i ndihmojnë përdoruesit të prodhojnë printime të sakta që në herën e parë.
- **Prakticitet produktiv**
Seria T u kursen kohë përdoruesve dhe shpejton procesin tuaj të dizajnit. Nga një printim i shpejtë deri te punët e ndërlikuara dhe grupet e dokumenteve, përdorimi është intuitiv që me shikimin e parë. Thjesht shtypni butonin e gjelbër! Së bashku me PRISMA Tech Suite, ai është një printer mbi të cilin mund të mbështeteni për vitet në vijim.
- **Proces pune i thjeshtuar**
Seria T është krijuar për t'u përshtatur me proceset që kryeni në përditshmërinë tuaj. Printoni nga aplikacionet në Windows ose macOS. Dërgoni punimet nga pajisjet celulare. Fotokopjimi dhe skanimi janë të thjeshta falë Image Logic me përmirësim automatik të skanimit.
- **Veçoritë e sigurisë së TI-së**
Më shumë se kurrë më parë, ju duhet të mbronin infrastrukturën tuaj të TI-së dhe asetet e të dhënave me vlerë nga aksesi i paautorizuar. Me anë të shtresave të shumta të veçorive të sigurisë, plotWAVE seria T është një printer ku ju mund të mbështeteni pa u shqetësuar për vitet në vijim.
- **Mbështetje e nismave tuaja të qëndrueshme të biznesit**
Seria T mund t'ju ndihmojë të minimizoni gjurmën e karbonit të biznesit tuaj. Me etiketën ENERGY STAR, teknologjia Radiant Fusing ju ndihmon të reduktoni konsumin e energjisë. Shishet e tonerëve janë të përbërë prej mesatarisht 50% plastikë PCR. Më shumë se 85% e printerit mund të ripërdoret ose të riciklohet.
- **Sportel unik**
Me plotWAVE seria T, profesionistët tanë të kontabilitetit ju ndihmojnë të konfiguroni një zgjidhje tërësisht të integruar për formate të mëdha, me harduerë, softuerë, artikuj dhe shërbime nga një furnizues i vetëm.



SPECIFIKIMET TEKNIKE

KONFIGURIMI STANDARD I SISTEMIT

Sistem printimi me 4 rule

Printer produktiv, monokrom, me format të madh me panel përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë

Aplikacionet

Vizatime teknike, harta, të shpalosura dhe të palosura, posterë POP/POS

Sisteme mbivendosjeje

Sirtar i integruar i sipërm, me kapacitet deri në 100 fletë

Ndërfaqe përdoruesi me prekje të shumëfishtë

Ndërfaqe përdoruesi ClearConnect me prekje të shumëfishtë: Pamje dhe ndjesi e vazhdueshme nga çdo kënd i fluksit tuaj të punës, duke përfshirë në mënyre standarde Kutinë hyrëse inteligjente, SmartAccess, statusin e printerit dhe Live Preview

Furnizim manual

Furnizoni manualisht materialet kur Lloji apo përmasa e kërkuar e materialeve nuk është e disponueshme në rulet e materialeve ose në sirtarin opsional të letrave të prera të printerit

Kompleti fillestar (i përfshirë)

1 shishe toner 500 g, 1 shishe zhvillues 1750 g, 1 rul 36 inç materialesh standarde 75 g/m2

KONFIGURIME OPSIONALE TË SISTEMIT

Shtim i kapacitetit të materialit të rullit

Sirtar i 3-të shtesë i materialit për të rritur kapacitetin e materialeve nga 4 deri në 6 rule materialesh (800 deri në 1200 ml, 731 deri në 1096 m2)

Sirtar për letrën e prerë

Kapaciteti: 250 faqe, madhësia A/A4, madhësia C/A2

Sistem skanimi që kursen hapësirën e zyrës

Scanner Express me teknologji Image Logic, skaner CIS i integruar i vendosur në pjesën e sipërme të printerit për të kursyer hapësirën në zyrë

Disqe të ngurtë të heqshëm

Për mjedise të sigurta, disqet e ngurta mund të hiqen nga sistemi i printerit për siguruar integritetin e të dhënave

Dritë sinjalizuese për përdoruesin

Për mjedise produktive, statusi i pajisjes mund të vërehet nga distanca

TEKNOLOGJIA

Teknologjia e imazhit

Elektrofotografi (LED) me fotokondaktor organik (OPC), sistem i pastër me rimbushje i tonerit, praktikisht pa emetim ozoni

Teknologjia e shkrirjes

Teknologji Radiant Fusing me nxehtë të menjëhershme, shkrirje pa kontakt, konsum të ulët të energjisë (nxehtë sipas kërkesës)

Funksione të automatizuara

- Njohje e automatizuar e gjuhës së printimit
- Përzgjedhje e automatizuar e materialeve
- Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregojnë materialet e mbetura për çdo rul materialesh
- Funksion i automatizuar i ruajtjes së materialeve
- Ndërrim i automatizuar i materialeve
- Pico Printing, optimizim inteligjent i printimit

Toneri

Toner i zi: 2x500 gram për çdo komplet toneri. Shishet e tonerit përbëhen nga mesatarisht 50% plastikë e ricikluar e parapërdorur

PRODUKTIVITETI

Shpejtësia (printimi dhe fotokopja)

10 madhësi D/A1¹ për minutë; 5 madhësi E/A0² për minutë

Kohëzgjatja e printimit të parë³

<40 sekonda

Kohëzgjatja e fotokopjes së parë⁴

<40 sekonda

Modalitetet e printimit

3 modalitete printimi

CILËSIA

Rezolucioni i printimit

600 x 1200 dpi

Gjerësia minimale e vijës (ISO/IEC 13660:2001E)

0,06 mm; 0,00236 inç

1:1 Saktësia e vijës

< 0,3%

MADHËSIA DHE PESHA

Përmasa e motorit kryesor (Gjer. x Thell. x Lar.)

Dizajni kompakt: 1560 x 803 x 1705 mm; (përfshirë sirtarin e sipërm)

Përmasat e ambalazhimit të transportit (Gjer. x Thell. x Lar.)

1470 x 850 x 1475 mm

Pesha e motorit kryesor

286 kg (konfigurimi standard)

Pesha e transportit - motori kryesor

343 kg (konfigurimi standard)

TRAJTIMI I MATERIALEVE

Kapaciteti i materialit

4 ose 6⁵ rule; Sirtari i letrës së prerë⁶

Prerja e materialit

Prerës automatik i përfshirë në sirtarë për ndryshim të shpejtë dhe të lehtë të rullit të materialeve

Kapaciteti maksimal i materialit

4 rule: 800 ml, 731 m2; 6 rule: 1200 ml, 1096 m2

Madhësitë e rullit të materialeve

A4, A3, A2, A1, A0, B1, B2, B3, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+, EI, 21 inç, 15 inç, 891 mm, 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm, 660 mm, 620 mm, 500 mm, 460 mm, 440 mm, 430 mm, 350 mm, 310 mm

Madhësitë e materialeve për sirtarin e letrës së prerë

Mbushja nga ana e shkurtër (portret): A4, A3, B4, A, B, A+, B+, Carto B4, 230x310 mm, 310x440 mm
Mbushja nga ana e gjatë (horizontale): A3, A2, B4, B3, B, C, B+, C+, Carto B4, Carto B3, 310x440 mm, 440x594 mm

Madhësitë e materialeve për furnizimin manual

A3, A2, A1, A0, 11 inç, 12 inç, 15 inç, 17 inç, 18 inç, 21 inç, 22 inç, 24 inç, 30 inç, 34 inç, 310 mm, 430mm, 440 mm, 460 mm, 500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm, 860 mm, 880 mm

Pesha e materialit

60 - 110 g/m2; 16 - 29 lb

Gjatësia e rullit

Deri në 200 m

Gjerësia e rullit

210 - 914 mm; 8,2 - 36 inç

Diametri i qendrës së rullit

3 në qendër. Material i lirë në qendër

Gjatësia minimale e printimit

279 mm; 11 in

Gjatësia maksimale e printimit

200 m; 656 ft

Lloji i materialit

Letër e thjeshtë, letër e thjeshtë e ricikluar, transparente, e tejdukshme, letër e ricikluar, letër lidhjeje inxhinierike, letër lidhjeje inxhinierike e ricikluar, letër lidhjeje inxhinierike e tejdukshme, letër inxhinierike e lëmuar, letër me ngjyra, Top Label Paper FSC, Top Colour Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Red Label Zero FSC, RecycledWhiteZero FSC, letër transparente, letër transparente FSC, fotoletër poliesteri, fotoletër antistatike poliesteri, fotoletër me kontrast, fotoletër poliesteri e thjeshtë, fotoletër e dyfishtë poliesteri pa shkëlqim, fotoletër e bardhë e tejdukshme poliesteri, letër orizi Orika LPEX

Llojet e materialeve për sirtarin e letrave të prera dhe mbushja manuale

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër me ngjyra, fotoletër dhe materiale transparente

Përdorimi automatik i materialeve me rul

- Zbulim automatik i gjerësisë
- Zgjedhja automatike e materialeve me rul për produktivitet të optimizuar dhe ruajtjen e materialeve, bazuar në përmasat e vizatimit, llojet e materialeve, gjerësinë e rullit dhe finiturën
- Ndërrimi automatik i rullit kur rulli arrijn në fund
- Ndërrimi i automatizuar i materialeve, për të drejtuar materialet drejt sirtarit të sipërm ose daljes së pasme në varësi të zgjedhjes së përdoruesit
- Zbulim automatik i materialeve të mbetura, që tregojnë materialet e mbetura për çdo rul materialesh
- Rrotullimi automatik dhe drejtuesi për palosje
- Zbulimi automatik i legjendës

NDËRFAQJA E PËRDORUESIT ClearConnect

Përshkrimi

Paneli i përdoruesit ClearConnect me prekje të shumëfishtë

Përmasat (gjer. x thell. x lart.)

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç. Ekran me prekje: 10,4 inç

Rezolucioni

800 x 600 pikselë (SVGA)

Numri i ngjyrave

16,2 milionë

Teknologjia

Prekje kapacitive projektive

Përdorimi

3 butona fizikë: [Wake-up], [Stop, interrupt, abort], [Home] Funksione me prekje të shumëfishtë: prekje, prekje e dyfishtë, kapje me gishta, kapje me 2 gishta, rreshqitje, trokitje dhe hapje

Dizajni i ndërfaqes

Ndërfaqe përdoruesi e veçantë me shfletim intuitiv dhe nivele përdorimi të dalluara qartësisht

Karakteristikat

Optimizimi i pamjes: Anoni (-4 deri në +45 gradë) dhe ktheni (-45 deri në +180 gradë) Dritën e statusit (e kuqe, portokalli, jeshile) të ndërfaqes së USB 2.0 me dritë treguese. Kaloni menjëherë mes 2 gjuhëve të ndryshme, zgjidhni nga 19 gjuhë: çekisht, danisht, gjermanisht, anglisht, spanjisht, finlandisht, frëngjisht, hungarisht, italisht, japonisht, koreanisht, holandisht, norvegjisht, polonisht, portugalisht, rusisht, suedisht, kinezisht e thjeshtuar, kinezisht tradicionale

KONTROLLUESI

Përshkrimi

Kontrollues me performancë të lartë POWERsync[™] me Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit

Procesori

6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 @4.10GHz

Memoria

2x8 GB DDR4

Video

Intel UHD Graphics 630, 1,1GHz

Disku i ngurtë

2x 500 GB, 7200 rpm (standard)

TPM

TPM 2.0

Ndërfaqja

2x Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
nderfaqe WAVE

Gjuha e përshkrimit të faqes

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

Gjuha e përshkrimit të faqes (opsionale)

Licenca PS/PDF ofron akses në Adobe PostScript 3 dhe PDF1.7. Ajo aktivizon Adobe CPSI 7:10 (Interpretuesi i konfigurueshëm i PostScript).

Protokolli i printimit

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- Nxirrni nga SMB, FTP
- Nxirrni nga reja kompjuterike (merrni nga ARC Collaborate, retë kompjuterike të bazuara në WebDAV)
- HTTP/HTTPS (përdorur nga Publisher Express dhe PRISMAproduce Tech)
- Printoni nga dosja kryesore (me anë të licencës për menaxhimin e aksesit)
- Printoni nga Microsoft 365 OneDrive dhe SharePoint

Protokolli i Kanalit të Pasmë

HTTP ose HTTPS

Transformimet

Shkallëzimi (shkallëzimi për përshtatje me faqen, zvogëlimi kur imazhi shumë i madh për të shmangur fragmentimin ose sipas faktorit të përshtatje, shkallëzimi i madhësisë së faqes në madhësi standarde), rrotullimi, zhvendosja (automatike ose e përcaktuar nga përdoruesi), shtimi/heqja e skajit vijues/kryesues, pascyrimi, intensiteti i të zezës në modalitetin e posterit, optimizimi i printimit (standard, vija/tekst, poster). Tëksimi i ngjyrave dhe Originali i errët. Zona për fshirje (zona e interesit)

plotWAVE T75

Mbështetja e resë kompjuterike	Mbështetje për renë kompjuterike me anë të protokollit WebDAV, Microsoft 365 ose me anë të ofruesve të palëve të treta, siç është uniFLOW [®] . Identifikimi i përdoruesit të resë kompjuterike mund të konfigurohet paraprakisht nga administratori ose të kryhet nga përdoruesi në momentin e aksesit në renë specifike.	Programi i "Jetës së dytë" SOFTUERI I CIKLIT TË PUNËS PRISMatech Suite	Përputhshmëri me disa skanerë, dosje dhe stivues ekzistues
SIGURIA E INTEGRUAR SMARTshield		PRISMAproduce Tech	Krijoni zbatime mbresëlënëse ndërkohë që jeni në kontroll të printerit tuaj me anë të zgjidhjeve të fuqishme të cikli të punës që janë dizajnuar për t'ju ndihmuar me përdorimin e përditshëm të printerit.
Dorëzim i sigurt	Kontroll i hyrjes (filtrim i IP-së), IPSec, HTTPS, i përshtatshëm me IP4 dhe IP6, mbrojtje e të dhënave të fjalëkalimit	Panel PRISMAlytics	Kompozoni, menaxhoni dhe dorëzoni komplete të ndërlikuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit të një ose me shumë printere njëkohësisht.
Ruajtje dhe heqje e sigurt	Fshirje e sigurt e skedarëve, (E-shredding), ndeje e sigurt, enkriptim i të dhënave me Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), enkriptim BitLocker 256 AES, fshirje e sigurt e hard diskut (fshirje kriptografike), disqe të ngurtë të heqshëm opsional dhe shkaterim opsional i disqeve të ngurtë në përfundim të kontratës.	PRISMAlytics Accounting	Merrni përmbledhje gjithëpërfshirëse për të monitoruar dhe maksimizuar prodhimtarinë e punimeve tuaja të printimit me këto mjet të sigurt të menaxhimit të informacionit të bazuar në renë kompjuterike.
Autorizimi	Identifikimi i përdoruesit për të aksesuar në panelin e përdoruesit ClearConnect / WebTools Express (me anë të kredencialeve të LDAP/Active Directory dhe opzion me anë të kartës së aksesit), mbrojtje e printimit të skedarëve me kod pin ose fjalëkalim, mundësi për të çaktivizuar portat dhe ndërfaqet, Miniaplikacion standard i integruar uniFLOW i instaluar në kontrollues, për integrimin në uniFLOW kontaktoni përfaqësuesin tuaj të Canon.	PRISMAservice	Mblidhni të dhëna për tarifimin e kostove dhe monitorimin e përdorimit me këto mjet raportimi të bazuar në renë kompjuterike.
Parandalimi i hakimit	Identifikimi me IEEE 802.1x, SNMP v3, regjistrimi i auditit, konfigurimi i certifikatave HTTPS. Kodim i fuqishëm TLS 1.2 (mundësi për të aktivizuar protokollin TLS1.0 dhe 1.1), mundësi për të çaktivizuar protokollin e papërdorur, regjistrim i sigurt i ngjarjeve, kontroll opsional i aplikacioneve Trellix (lista e lejeve)	DRAJVERË, PARAQITËS, PANEL PËRDORUESI Drajverët	Maksimizoni kohën e funksionimit me anë të metodologjisë sonë CARE: Mblidhni të dhënat në distancë, analizoni të dhënat, riparoni printerët me anë të ndihmës në distancë dhe bëni vlerësime për përmirësim të vazhdueshëm.
Garantoni sigurinë tuaj tani dhe në të ardhmen	Sistemi i përdorimit të kontrolluesit Windows 10 Enterprise LTSC 2021 me sigurinë Microsoft është i vlefshëm deri në vitin 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) duke përfshirë: Shërbime automatike të përditësimeve të korigjimeve të sigurisë Microsoft me njëfime dhe planifikim, monitorim i vazhdueshëm i pikave të dobëta nga Canon (https://psirt.canon), program i jashtëm auditimi i përvitshëm për sigurinë e bazuar në metodologjinë OWASP top 10 (https://owasp.org), monitorim i legjislacionit të ri dhe - shkeljeve me ndikim të lartë.	Dorëzimi i punës	Drajverë printeri të lehtë për t'u përdorur që ju lejojnë të printoni në mënyrë efektive dhe me efikasitet nga çdo aplikacion. Krijoni, merrni dhe/ose dorëzoni punë nga: <ul style="list-style-type: none">· Driver Select për Microsoft Windows· Driver Express për Adobe PostScript 3 për Microsoft Windows ose Apple OS
SCANNER EXPRESS (opsionale)		Paneli i përdoruesit ClearConnect	· PRISMAproduce Tech - Kompozoni, menaxhoni dhe dorëzoni komplete të ndërlikuara dokumentesh nga shfletuesi juaj i internetit të një ose me shumë printere njëkohësisht. <ul style="list-style-type: none">· Publisher Mobile - Dorëzoni punë e printimit me anë të aplikacionit për telefonë celularë që mbështet IOS dhe Android· Publisher Express - Dorëzoni lehtësisht punët e printimit me anë të internetit, pavarësisht nga shfletuesi juaj i internetit
Përshkrimi	Skaner me ngjyra me Sensor imazhi me kontakt (CIS) të integruar me teknologji Image Logic	Arkitekturë e hapur	Printimi, fotokopjimi dhe skanimi përdoren me aq lehtësi sa një tablet me panelin e përdoruesit me prekje të shumëfishtë. Nxirrni një dokument nga Kutia hyrëse inteligjente, pajisja USB ose vendndodhje të jashtme. Zmadhoheni dhe panoramoheni në vende të ndryshme - madje shikoni paraprakisht skanimin ose kopjimin në kohë të drejtpërdrejtë për të shmangur gabimet
Rezolucioni i skanimit	600 x 600 dpi	CIKLI I PUNËS SË KONTROLLUESIT	Integrohuni lehtësisht në aplikacionet e menaxhimit të printimit si uniFLOW falë kontrolluesit tonë POWERSync [™]
Shpejtësia e skanimit	Skanimi bardhezi 15,2 m/min Skanimi me ngjyra 5,0 m/min	Arkitekturë e hapur	Kutia hyrëse inteligjente e personalizuar me historikun, menaxhimin e radhës, menaxhimin e historikut, WebTools Express, aksesin e sigurt të kontrolluesit
Formatet e skanimit	TIFF, PDF (L7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, PDF me shumë faqe, PDF/A me shumë faqe dhe TIFF me shumë faqe	Kutia hyrëse inteligjente	Memoria Spool ofron një sistem radhëtimeje për punët e printimit dhe fotokopjimit. Kjo i mundëson disa përdoruesve të dërgojnë punë printimi dhe fotokopjimit njëkohësisht. Personalizoni cilësimet e përparësië për punët e fotokopjimit dhe printimit të menaxhimi i radhës. Përmbledhja e radhës së punës ofron akses në emrat e punëve, personat përgjegjës dhe statusin, duke përfshirë materialet e nevojshme. Punët mund të ndërpriten, fshihen dhe të vendosen në krye të radhës
Shablone të skanimit	Numër i zgjeruar i shabloneve të skanimit për të standardizuar cilësimet dhe destinacionet e zakonshme të skanimit	Menaxhimi i radhës	Shikoni historikun e numëruesit për periudhat kohore të dëshiruara, sipas punës ose shihni përmbledhjen tërësore në WebTools Express. Shikoni, krijoni, modifikoni dhe fshini shabllone ulash. Mbështetje standarde uniFLOW e instaluar të kontrolluesit, identifikohuni në radhën tuaj personale uniFLOW në ndërfaqen e përdoruesit ClearConnect. Mbështet kontabilitetin, identifikimin manual, lexusit e kartave dhe lexusit e kartave pa kontakt. Mbështet skanimin për në email dhe skanimin për në renë kompjuterike.
Protokolli i skanimit	FTP, SMB, skanimi në renë kompjuterike (me shtyrje në retë kompjuterike të bazuara në WebDAV), skanimi në Microsoft 365	Menaxhimi i printimit	Printoni nga dhe skanoni në aplikacionin e resë kompjuterike që dëshironi. Me ndihmën e aplikacioneve celulare, të tillë si Publisher Mobile, printeri mund të aksesohet dhe përdoret lehtësisht nga çdo vendndodhje
Destinacioni i skanimit	Njësi lokale flesh USB, FTP, SMB, kuti hyrëse inteligjente të kontrolluesit, dosje kryesore lokale opsionale (LDAP), pajisje celulare me anë të WebTools Mobile, retë kompjuterike WebDAV, skanimi në Microsoft 365 OneDrive dhe SharePoint	Menaxhimi i pajisjes	WebTools Express i ofron administratorëve mjetet për të menaxhuar pajisjen në distancë me anë të internetit: p.sh. të kontrollojnë statusin e printerit, funksionin e NDEZJES në distancë, statusin e materialeve të mbetura të bojës/tonerit, të vendosin cilësimet e paracaktuara për printim, fotokopje dhe skanim, të përcaktojnë aksesin, sigurinë, kontabilitetin, fikjen nga distanca, përditësimin e softuerit dhe rindezjen, aktivizimin/ çaktivizimin e kronometrit, funksionimin e sistemit, menaxhimin e radhës, menaxhimin e licencës, si dhe të shikojnë, krijojnë, modifikojnë dhe fshijnë shabllonet e vulaeve etj
Emërtimi i skanimit	Emërtimi i paracaktuar me numërimin automatik, emra të skedarëve të skanimit të personalizuar nga përdoruesit në panelin e përdoruesit të ClearConnect, shtimi i datës/orës në emrin e skedarit të skanimit	Telefoni celular dhe reja kompjuterike	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
Gjerësia origjinale	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, zbulim automatik i gjerësisë	Menaxhimi i pajisjes	SHËNIMET NË FUND TË FAQES:
Gjatësia origjinale	208 mm - 16000 mm; 8,2 inç - 630 inç, zbulim automatik i gjatësisë		1 Përmasat D (34 x 22 inç) / Përmasat A1 (841 x 594 mm)
Gjerësia efektive e skanimit	932 mm		2 Përmasat E (36 x 48 inç) / Përmasat A0 (841 x 1189 mm)
Trashësia origjinale	Maksimumi 0,8 mm; 0,03 inç (dokumente jo të forta)		3 1 printim horizontal në A1 i bërë nga kutia hyrëse inteligjente, me 64 g material, dalje të pasme, modaliteti me vija dhe tekst
Zmadhimi (fotokopje)	1:1. Shkallëzimi në madhësinë e materialit, shkallëzimi në formatin standard, i personalizuar: 10 - 1000 %		4 1 fotokopje e bërë horizontalisht me A1 origjinale me 64 g material, dalje të pasme, kompensimi i sfondit i çaktivizuar, gjerësi e personalizuar 841 mm, gjatësi e personalizuar 594 mm
Llojet origjinale të konfigurimeve paraprake	Blueprint, original me ngjyra, origjinal i errët, vija/tekst me palosje, vija/tekst standarde, skicë me vija/tekst, fotografi, hartë, vepër arti		5 Opsionale
Përmasa e skanerit (Gjer. x Thell. x Lar.)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç		6 Bazuar në mbështetjen aktuale të palës së tretë
Pesha e skanerit	25 kg; 55 lbs		7 Nuk përfshihet kabllloja/zinxhiri dhe materiali i montimit
MJEDISORE			
Niveli i fuqisë së tingullit	Modaliteti pasiv dhe i fjetjes: 4,2 B(A) Modaliteti i printimit: 7,0 B(A)		
Niveli i presionit të tingullit	Modaliteti pasiv dhe i fjetjes: 24 dB Modaliteti i printimit: 58 dB		
Përqëndrimi i ozonit	2,0 mg/h <0,005 mg/m3		
Emetimi i nxehtësisë	Gati: 71W; Aktive: 1,6 kW		
Temperatura e përdorimit	Cilësia optimale e printimit në diapazonin e temperaturës 20 - 27°C (68 - 81°F)		
Lagështira e funksionimit	Cilësia optimale e printimit në diapazonin e lagështisë: 30 - 60% RH		
Nevojat për energji	100 - 240 V; 50/60Hz		
Konsumi i energjisë	Modaliteti i fjetjes: <2 W Modaliteti i gatishmërisë: 84 W Modaliteti aktiv: 1786 W		
Markat e sigurisë/EMC dhe etiketimet mjedisore	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS		
Dispozita në rast tërmeti?	Vendosni printerin në mënyrë të sigurt për të parandaluar lëvizjen ose animin gjatë një tërmeti. Kjo dispozitë i mundëson përdoruesit të vendosë printerin në mënyrë të sigurt në një lidhje të fortë të ndërtesës		
Të riciklueshme	Printeri: i përbërë prej çeliku ose plastikës shumë të riciklueshme: deri në 95% e motorit mund të ciklohet ose riciklohet. 5% e mbetur është mbetje jotokehe. Printimet: certifikatë për mundësinë e heqjes së bojës Toner: shishet e tonerëve përbehen nga mesatarisht 50% HDPE (Polietilen me Dendësi të Lartë) i ricikluar		

Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të kopjohet, modifikohet, riprodhohet ose transmetohet në ndonjë formë ose me ndonjë mjet, elektronik, manual, ose ndryshe, pa lejen paraprake me shkrim të Canon Production Printing. Ilustrimet dhe imazhet e nxjerra nga printeri janë simulime dhe nuk vlejnë domosdoshmërisht për produktet dhe shërbimet e ofruara në secilin treg vendas. Përmbajtja e këtij botimi nuk duhet të interpretohet si deklaratë, garanci apo parashikim në lidhje me veçoritë specifike apo specifikimet dhe as të performancës teknike apo përshtatshmërisë për përdorime të veçanta. Përmbajtja e këtij botimi mund të ndryshohet herë pas here pa paralajmërim.

© 2025 Canon Production Printing

Canon është markë e regjistruar tregtare e Canon Inc.

plotWAVE dhe PRISMA janë marka të regjistruara tregtare të Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon
Albanian edition